WIRING DEVICES

CATÁLOGO ESPAÑOL

VIMAR

WIRING DEVICES

CATÁLOGO ESPAÑOL

Índice



Eikon 48

Linea 180

Arké 240

Plana 318

Neve Up 380

Smart Home&Building 420

Personalización 468

Cajas 488

MADE OF ITALY



VIMAR

Pasión, diseño, innovación. Desde 1945.





MARCHIO STORICO

Vimar reconocida como Marca Histórica de Interés Nacional. En 2021, por su presencia en el mercado desde hace más de 50 años, Vimar fue reconocida como Marca Histórica de Interés Nacional por el Ministerio de Desarrollo Económico, dando fe de su larga tradición en Italia.

Una realidad totalmente italiana, alimentada por una extraordinaria energía positiva, pasión y ganas de innovar. “Bonito y bien hecho” es la frase que mejor describe nuestra visión del Made in Italy que, para nosotros, significa: creatividad, competencia, innovación, tradición, atención así como gran dedicación. Una visión productiva que implica a todos los niveles de la empresa, con el objetivo de ofrecer un producto y un servicio capaz de satisfacer plenamente las expectativas de estilo y calidad.

Quienes somos

9

delegaciones en el mundo

Estamos presentes en la escena internacional con 9 delegaciones para ofrecer a más de 100 países los productos que satisfacen las más diversas necesidades de montaje de forma versátil y funcional, disponibles en los principales estándares internacionales.



4

plantas en Marostica, Italia





1.300

empleados de los cuales 1.000 en Italia

15.000

artículos distribuidos en más de 100 países

Energía positiva Made in Italy.

El corazón de nuestra empresa, donde **desarrollamos nuestras ideas**, **diseñamos** y **fabricamos**, sigue estando en el noreste de Italia porque para nosotros el **Made in Italy** no es solo una marca. Nuestra fabricación se basa en una mezcla de calidad estética y fiabilidad tecnológica únicas en el mundo. Nos distinguimos por los materiales, las líneas, las combinaciones cromáticas y la electrónica con un estilo prestigioso que habla nuestro idioma en todo el mundo. **Todo esto se llama Energía Positiva**. La misma energía que hace de Vimar uno de los principales actores del mercado actual, con una oferta capaz de cubrir cualquier necesidad en los sectores residencial, de servicios y naval.

Polígono logístico y productivo.

El centro logístico y de producción de Marostica se basa en una gran armonía con el territorio: un proyecto donde **las formas y los materiales se integran con naturalidad en el entorno** y donde en un único espacio se unen las tres almas de la empresa: oficinas, producción y almacén..

Diseñamos pensando en la sostenibilidad

Más información sobre el Balance de sostenibilidad







PEP ecopassport

BREEAM WELL

VIMAR

Nuestro compromiso de futuro.

Elegimos la energía positiva. Adoptamos un modelo de economía circular que nos guía a la hora de hacer proyectos: con nuestro trabajo, la investigación y el diseño invertimos en los desafíos urgentes para regenerar el medio ambiente. También en nuestras plantas hemos tomado decisiones de diseño en las que la sostenibilidad, el valor arquitectónico y el confort laboral encuentran su máxima expresión.

-1.115 tCO_2

de emisiones evitadas en los últimos tres años, gracias a las medidas de eficiencia energética de nuestra empresa.

>1.700.000 kWh/año

de energía producida por sistemas fotovoltaicos

20%

la mejora de la eficiencia energética acumulada en los últimos 5 años

94%

porcentaje de residuos enviados a recuperación o reciclado

Evaluación de productos con criterios LCA. Los comportamientos medioambientales de los productos de alta rotación de Vimar se evalúan aplicando el enfoque del ciclo de vida (***Life Cycle Assessment - LCA***, es decir Análisis del Ciclo de Vida - ACV), respecto a los estándares internacionales de referencia ISO 14040 y 14044. El proceso forma parte de la Declaración Ambiental de Producto (Environmental Product Declaration - EPD).

Las certificaciones EPD-PEP Ecopassport están disponibles para todos los productos de alta rotación de las series Eikon, Linea, Arké, Plana y las cajas de derivación que llevan la marca correspondiente en cada ficha de producto en **www.vimar.com**

Diseñamos para integrarnos con otros actores. Fabricamos productos que pueden contribuir a la puntuación de los protocolos de sostenibilidad de edificios más populares, como LEED®, BREEAM® y WELL®.

Procesos productivos de bajo impacto ambiental



-80%

CO_2 eq. emissions





FSC



VIMAR

Certificamos nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental, económica y social. La serie Linea es un ejemplo virtuoso:: **sustituye el 70% de los plásticos tradicionales de origen fósil por plásticos obtenidos de fuentes renovables y reciclados** y, gracias a la optimización de los procesos de producción, la gestión eficiente de los volúmenes de producto y el uso de embalajes sostenibles con certificación FSC, **reduce las emisiones de CO_2 equivalente producida en más del 80%**, ahorrando más de 500 toneladas de CO_2 equivalente al año.

> 500

ahorro de más de 500 toneladas de CO_2 equivalente al año

97%

de la producción de Linea contiene plásticos obtenidos de fuentes renovables y reciclados procedentes de una cadena de suministro certificada ISCC PLUS (balance de masas, la cuota certificada varía según los distintos productos), lo que contribuye a reducir significativamente el impacto medioambiental.


100% ECO PACK

de los embalajes es totalmente reciclable. Los estuches, los envoltorios de los productos y las cajas son de cartulina o cartón reciclado, impresos con tinta al agua y se utilizan exclusivamente colas ecológicas. El papel utilizado está certificado FSC que garantiza la procedencia de bosques gestionados de forma responsable.

PATENTED VIMAR


Proceso de acabado de placas metálicas con PVD (Physical Vapour Deposition). Cuidado en la elección de materiales, como con las placas de aleación zinc-titanio que permiten un proceso de estampación en frío y acabados PVD con efectos metálicos atractivos y ecosostenibles.

Garantía de calidad













Investigación + Desarrollo

Para ofrecer siempre lo mejor en **tecnología** y **diseño,** cada año invertimos una parte de nuestra facturación: hemos depositado más de **200 patentes en todo el mundo,** 24 de las cuales para la nueva serie Linea, lo que demuestra claramente la atención prestada tanto a las grandes innovaciones como a los pequeños detalles que garantizan seguridad y comodidad en las acciones cotidianas.

PATENTED VIMAR

BIMBI SICURY

Creemos en las cosas bien hechas para el bien común. El objetivo es apoyar la **creación de espacios protegidos y confortables** con **productos de alta calidad**, con una funcionalidad intuitiva y una estética refinada, indudablemente italiana. Nuestras patentes son fruto de la investigación orientada al bien común: como el obturador **SICURY**. Una idea que en 1968 revolucionó la seguridad de los sistemas eléctricos y la protección de las tomas de corriente, y que decidimos regalar a todos los profesionales del sector. Desde entonces, la vida de los niños es más segura y la de los padres un poco más tranquila.

Altísima calidad

Antes de salir de fábrica, todos **nuestros productos se someten a rigurosas pruebas** de conformidad con los requisitos de producto recogidos en el sistema de control de calidad así como por el marcado de producto, a nivel nacional e internacional, con la convicción de que la calidad del producto es la mejor tarjeta de visita. Precisamente por ello conseguimos las certificaciones de calidad más importantes, incluida la **ISO 9001:2015**. Vimar también cuenta con un sistema de gestión medioambiental certificado según la norma **ISO 14001:2015** y un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo **ISO 45001:2018**.

>200 **patentes depositadas** en más de 78 años de historia

Diseño e innovación







ADI COMPASSO D'ORO INTERNATIONAL AWARD

MENZIONE D'ONORE









ADI COMPASSO D'ORO INTERNATIONAL AWARD · MENZIONE D'ONORE · ADI DESIGN INDEX Selezione Compasso d'Oro · reddot design award · EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD · EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD · DAME CATEGORY WINNER · GOOD DESIGN · GOOD DESIGN

Los prestigiosos premios y galardones de las series residenciales

Contribuimos a la cultura de vivir.

La excelencia cualitativa combina el valor del saber hacer con una gran pasión por la innovación y el diseño, siempre abiertos a lo nuevo y sensibles a las necesidades de sus proyectos. Cada punto de luz o toma de corriente encaja perfectamente en los proyectos de interiorismo como **un auténtico complemento de decoración**. Cuidamos cada detalle.

Diseño inconfundible.

Contamos con los **diseñadores más experimentados para evolucionar a la par de los estilos de vida**: líneas elegantes y armoniosas se combinan en una variedad de colores y materiales para embellecer cualquier estancia. Cada día dedicamos tiempo y energía a desarrollar nuevos diseños en ámbito electrotécnico, electrónico y uso de materiales. Para que la forma y la innovación puedan coexistir, sencillamente. Los numerosos premios obtenidos en los concursos internacionales más reputados así lo acreditan.

Tecnología sencilla y segura para la gestión integrada de edificios.

Nuestra tecnología responde concretamente a las necesidades de quienes diseñan, realizan y viven los espacios para un edificio acogedor e inteligente. Un conjunto de soluciones para el control, el confort, la eficiencia energética y la seguridad en el que domótica, anti-intrusión, sistemas de videoporteros, CCTV y automatismos comunican constantemente, en **un único sistema integrado** y perfectamente conectado al mundo IoT: la aplicación **View** para smartphone y tablet permite el control de dispositivos conectados y sistemas profesionales de Vimar.



Vimar View

DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2023

Siempre a tu lado



VIMAR




Las ventajas de los servicios online
Un área web constantemente actualizada y llena de contenidos útiles para el trabajo del profesional: documentación, catálogo de productos online, tutoriales en vídeo, posibilidad de descargar software y utilizar aplicaciones útiles para su actividad profesional, referencias para contactar con la red comercial y la asistencia técnica, cursos de formación, noticias de interés, eventos.




Videotutoriales diseñados para ayudar al instalador durante la instalación y configuración de los distintos sistemas Vimar.



Home Tour
Para descubrir cómo puede evolucionar la instalación eléctrica con nuevas funciones que facilitan la vida.



MyVimar
para recibir constantemente información y servicios, una plataforma dedicada a clientes y profesionales.



Configurador de colores para elegir los colores, las formas y los materiales de las placas y los dispositivos que mejor se adaptan al estilo de la vivienda.

Formación completa
Ofrecemos cursos sobre los sistemas del catálogo, gracias a los cuales el profesional puede desarrollar los conocimientos que le permitirán trabajar en proyectos de domótica y automatización de edificios. Es posible asistir a los cursos de formación directamente en el aula, en nuestro Centro de Formación, en nuestras sedes locales y en centros de formación seleccionados en todo el territorio nacional, o bien cómodamente desde casa o el lugar de trabajo, **a través de la plataforma web dedicada**.



Productos inteligentes y sistemas interconectados

Vimar View

Vimar es un interlocutor único que ofrece sistemas y productos conectados para nuevas construcciones, reformas o modernización de instalaciones existentes. Un conjunto de soluciones para el confort, la eficiencia energética y la seguridad, con productos estéticamente a juego.

Integración total, incluso con sistemas de terceros (KNX, Google, Alexa de Amazon, SmartThings de Samsung, HomeKit de Apple, IFTTT)

Coordinación estética y **personalización** total para las series residenciales



Soluciones para el **confort**, la **seguridad** y la **eficiencia energética**

Sistemas y **productos conectados**, para garantizar el **máximo control**

Sistemas integrados para una experiencia de usuario única

Un **servicio** de **calidad** para atender diariamente a cada cliente

Una experiencia única para gestionar, controlar y crear escenarios, incluso en remoto. Es posible estar siempre conectado con la vivienda, desde cualquier lugar y saber en todo momento lo que pasa dentro y fuera del edificio.

Vimar View


Soluciones versátiles

Del pequeño al gran edificio

Sector residencial
Hotelero
Naval
Oficinas
Sector servicios
Sanidad

VIMAR

Productos personalizados que comunican entre sí de forma constante y perfectamente integrada para responder concretamente a las necesidades de quien realiza los espacios y de quien los habita. **Nuestras soluciones respetan la identidad de cada espacio**, para un control total de la vivienda y el edificio.



Una gama completa



Soluciones de diseño, combinaciones únicas.
Cada punto de luz y toma de corrientes encaja perfectamente en el proyecto de interiorismo como auténtico complemento de decoración. Formas sencillas, elegantes e impecables.

Eikon Exé

Esencia de forma y materia



Eikon Evo

El lujo se manifiesta



Linea

La energía toma forma





Arké

Alma contemporánea, personalidad destacada



Plana y Plana Up

Esencial y universal



Neve Up

Una elección inteligente





Personalización.
Elige tu estilo favorito para las distintas tecnologías

Una elección estética.
Placas de diferentes formas y con una amplia gama de **materiales/acabados y colores**, incluida una selección de tonos RAL K7. Sólo hay que elegir la placa que se prefiera.

Identidad e inmediatez visual.
Para realzar la identidad del establecimiento hotelero, todas las placas pueden llevar su logotipo. Nuestra tecnología láser permite reproducir cualquier símbolo con precisión y definición garantizando un resultado duradero.

Una elección simbólica.
Teclas y mandos se pueden personalizar según la función elegida. La tecnología láser permite grabar cualquier símbolo con precisión, eligiendo entre **una amplia galería de pictogramas** que identifican las funciones más comunes o reproduciendo el símbolo suministrado por el cliente. Gracias a la tecnología RGB, también es posible elegir el color de la retroiluminación.

Detalles únicos y distintivos.

Placa personalizada con logo



Teclas personalizadas con grabación por láser



Gracias a la tecnología LED RGB, también es posible elegir el color de la retroiluminación para crear interfaces totalmente coordinadas.

Símbolos personalizables a través de una amplia biblioteca

Iconos dinámicos de LED personalizables a través de la aplicación



La gama Linea con plataforma XT permite personalizar los mandos de dos formas: mediante iconos dinámicos de LED, personalizables a través de la aplicación o bien, para la versión en negro, aplicando una etiqueta del símbolo elegido de la biblioteca en la parte posterior del pulsador.

Soluciones escalables

Dispositivos inalámbricos o cableados.
Oportunidades para diseñar una instalación completa, ampliable y modulable

Soluciones tecnológicas versátiles, de la instalación tradicional a los sistemas domóticos avanzados, para la máxima integración e interoperabilidad de todas las funciones.. Máxima sinergia con protocolos y estándares internacionales.



VIEW
IoT smart life

INSTALACIÓN **TRADICIONAL**	INSTALACIÓN **TRADICIONAL AVANZADA**	INSTALACIÓN **INTELIGENTE**	INSTALACIÓN **DOMÓTICA**
Funciones estándar para luces, persianas y termorregulación	Funciones centralizadas para luces y persianas	Funciones conectadas individuales, con productos y sistemas inteligentes, controlables por aplicación y voz	Funciones completas, conectadas, integradas y ampliables para todos los edificios, controlables mediante aplicación y voz
	quid+	Wi Fi CERTIFIED 4G LTE Bluetooth zigbee	by-me smart automation KNX



INSTALACIÓN
TRADICIONAL AVANZADA



QUID. La sencillez del control centralizado

Basta con equipar el sistema tradicional con un simple relé magnético Quid para centralizar el apagado de las luces y automatizar las persianas memorizando la posición preferida.



QUID PARA CONTROL DE LUCES
Relé innovador y más silencioso.

Mando de apagado centralizado.
QUID permite apagar todas las luces con un único gesto. Un piloto luminoso indica si la iluminación está activada en cualquier punto conectado.

Más silencioso
A diferencia de los relés electromecánicos estándar, el cambio de estado es más silencioso, gracias al relé magnético patentado Vimar.

Seguro
Si el pulsador permanece activado, el relé no se recalienta porque no hay corriente después del cambio de estado.

Ahorro de energía
No se alimenta cuando las luces están apagadas.

QUID PARA PERSIANAS
Dispositivo electrónico innovador.

Control centralizado
El dispositivo automatiza toldos y persianas habilitando el control por grupos, la desconexión de la carga al alcanzar el final de carrera y memorización de la posición preferida.

Fiable y seguro
Desconecta la tensión al alcanzar el fin de carrera para evitar que el motor siga en tensión y pueda dañarse.

INSTALACIÓN
INTELIGENTE

View Wireless. Instalación con sistema mesh Bluetooth® wireless technology

View Wireless es la solución ideal para volver conectada una instalación tradicional, y es perfecto para **reformar** una zona o la totalidad de viviendas, tiendas, restaurantes, oficinas y cuando se desee **reducir el gasto por obras** y **pintura**. Encaja en cualquier estilo arquitectónico, gracias a la total combinación estética de los productos digitales y su facilidad de ampliación funcional. Con la instalación conectada es posible el control total del hogar.

Bluetooth® Wi-Fi zigbee

View Wireless

Vimar View



Control con la aplicación | **Control por voz** | **Climatización** | **Energía** | **Iluminación**

Persianas enrollables | **Control de accesos** | **Control de presencia** | **Escenarios** | **Integración**

INSTALACIÓN
DOMÓTICA

VIMAR

By-me Plus.
Sistema con domótica integrada

by-me smart automation

VIEW IoT smart life

El sistema BUS domótico By-me Plus está compuesto por una gama de dispositivos conectados entre sí que mejoran el confort, la eficiencia energética y la seguridad de la vida cotidiana, mediante automatismos que involucran todas las funciones instaladas; para sistemas de nivel medio-alto, es completo, integrado, altamente personalizable y programable simplemente a través de la aplicación View Pro..
La **modularidad de la oferta**, la **amplitud de la gama** y la **segmentación** de las series residenciales permiten satisfacer las necesidades funcionales del sector residencial, comercial de tamaño pequeño y hotelero, tanto para nuevas construcciones como para reformas; también permite actualizar y ampliar la instalación incluso más adelante, así como cumplir los deseos estéticos del usuario final.

View Pro

Vimar View



Control con la aplicación

Control por voz

Control avanzado de la climatización

Energía

Iluminación

Persianas Enrollables

Riego

Escenarios y lógicas

Integración

INSTALACIÓN
DOMÓTICA

VIEW
IoT smart life

VIMAR

Well-contact Plus.
Instalación de automatización con estándar KNX

Automatización para todo el edificio con funciones integradas y monitorización centralizada.
Flexible, interoperable e integrable, seguro, Well-contact Plus es el sistema, desarrollado en estándar KNX, para el control total de edificios. En ámbito hotelero, comercial y residencial, el sistema permite realizar instalaciones de control centralizado posibilitando la integración, la supervisión y el control constante de luces, temperatura, seguridad, energía y accesos, con la máxima facilidad de uso.



Confort

Eficiencia energética

Seguridad

Integración




Supervisión total.
La gran ventaja del sistema Well-contact Plus es permitir la supervisión de todas las funciones y el control centralizado del edificio.

Supervisión local: se realiza con dispositivos instalados en cada habitación, desde los cuales se controlan localmente las distintas funciones (mandos táctiles, termostatos, pantallas táctiles, etc.) o con pantalla táctiles de supervisión.

Supervisión a distancia en el sector servicios mediante el software Well-contact Suite a través de PC. La remotización mediante red local LAN o Wi-Fi permite supervisar y accionar todos los dispositivos de la instalación, así como ver en todo momento el estado de la instalación, la memoria de eventos, etc.


Idioma universal












VIMAR

Nuestros productos hablan un idioma universal.
Estándares internacionales y diferentes modularidades

Gracias a la amplia gama de placas, es posible elegir la modularidad que mejor se ajuste a los requisitos de instalación más diversos. Dos, tres y cuatro módulos, hasta llegar a siete, para optimizar varios dispositivos dentro de una única placa con un alto valor estético. Añade y cambia las funciones en todo momento, según tus necesidades específicas.


Soluciones para controlar la energía en más de 100 países en todo el mundo.
Para satisfacer las distintas necesidades de utilización en países diferentes, nuestra oferta incluye una amplia gama de dispositivos con los estándares internacionales más extendidos y se caracteriza por su total versatilidad modular y de montaje.

Un sistema versátil. Elige la modularidad según tus necesidades.
Tomas de corriente y mandos con estándar italiano, inglés, francés, alemán, americano, para diseñar y controlar la energía con total seguridad según las distintas especificaciones internacionales. Amplia modularidad, de 1 a 21 módulos, también de varios huecos y monobloque; montaje tanto vertical como horizontal, para la creación de instalaciones a medida.



Soluciones fáciles para vivir mejor





Confort

Una amplia gama de funciones para crear una instalación eléctrica de vanguardia que proporciona un mayor confort, aumenta el valor de la propiedad y mejora la vida de quienes viven en ella,

Vimar View


Descubre las funciones de un edificio inteligente y las ventajas para todos de una plataforma digital: para quienes instalan, programan y mantienen las instalaciones, para quienes gestionan y supervisan el edificio o para quienes viven en el mismo. Una única aplicación para controlar los dispositivos conectados y las soluciones integradas Vimar.




CARGAR SMARTPHONES Y PORTÁTILES ES MUY FÁCIL
Gracias a la gama de tomas USB, disponibles con fuentes de alimentación de hasta 30 W, es fácil y cómodo cargar rápidamente los dispositivos en cualquier lugar de la casa, combinando así funcionalidad y diseño.



SIEMPRE LA ATMÓSFERA MÁS ADECUADA
Gracias a los variadores conectados, las luces de la casa se pueden controlar de forma aún más inteligente para conseguir el grado de iluminación más adecuado dependiendo de la situación.



MOVERSE CON SEGURIDAD, SIN MOLESTAR
Luces de cortesía con un suave y cálido haz dirigido hacia abajo, función de indicador de paso y emergencia auxiliar (con batería). Combinadas con el interruptor con sensor IR a pie de cama, que se instala a la altura de las tomas de corriente, permiten activar la luz del indicador de paso sólo cuando se detecta movimiento a esa altura. Levantarse de la cama sin molestar a nadie.



FUNCIONES ESPECÍFICAS PARA TODA ACTIVIDAD Y OCASIÓN
Es muy fácil configurar el control de la luz para el día y la noche, activar la música de fondo o activar el escenario de relax para un momento de lectura. Basta con un toque en las teclas con un icono personalizado o bien en el smartphone que permite el control en remoto.



LINTERNA EXTRAÍBLE Y TIMBRE/ ZUMBADOR
La linterna extraíble se enciende inmediatamente en caso de producirse un corte de la electricidad, y se puede extraer de la toma de corriente. Mientras que, en el caso del timbre/zumbador, al girar la tapa del dispositivo, su función cambia de timbre a zumbador y viceversa.



MANDOS POR RADIOFRECUENCIA. FACILIDAD DE MONTAJE SIN OBRAS
Es posible colocar el mando por radiofrecuencia en cualquier superficie, como por ejemplo cristal, madera, pared de mampostería y se monta muy fácilmente. Se coloca rápidamente en la pared porque no requiere cajas de empotrar.

Eficiencia energética

Dispositivos y tecnologías capaces de transformar el hogar en un lugar donde la sostenibilidad es el fundamento para diseñar la vivienda del futuro. Gracias a nuestras soluciones, el edificio se vuelve inteligente y permite vivir de forma consciente, eliminando el derroche energético, optimizando el consumo y aprovechando todas las posibilidades que ofrecen las fuentes renovables, como la fotovoltaica.

Vimar View

Descubre las funciones de un edificio inteligente y las ventajas para todos de una plataforma digital: para quienes instalan, programan y mantienen los sistemas, para quienes gestionan y supervisan el edificio o para quienes viven en él. Una única aplicación para controlar los dispositivos conectados y las soluciones integradas Vimar.



CONTROL DE LA CLIMATIZACIÓN, OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO REDUCIENDO EL DERROCHE

Los termostatos inteligentes Vimar permiten programar la temperatura ideal de cada habitación, incluso en remoto. Las estancias se calientan y se refrigeran sólo cuando es necesario, para reducir derroches y ahorrar hasta un 30% de energía.

BIENESTAR GARANTIZADO EN EL HOGAR

Gracias al multisensor Linea con plataforma XT y la aplicación Vimar View, es posible controlar la calidad del aire en los espacios: calcular el punto de rocío, controlar la automatización para evitar la formación de condensación y tener el nivel correcto de humedad relativa activando la recirculación automática del aire.

SE ACABARON LOS FALLOS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO POR SOBRECARGA

Si se sobrepasara el umbral de potencia contratada, el sistema desconecta automáticamente algunas cargas, según las prioridades previamente configuradas, impidiendo la interrupción del suministro eléctrico por sobrecarga.



APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARA EL AUTOCONSUMO

El sistema permite gestionar de forma inteligente la energía producida por cualquier instalación fotovoltaica, canalizándola hacia los aparatos previamente seleccionados para reducir el consumo de red e impulsar el máximo autoconsumo.

TODO BAJO CONTROL, SIN NINGÚN CONSUMO INNECESARIO


Gracias a las soluciones inteligentes integradas de Vimar, por ejemplo, un hotel se convierte en un ecosistema en perfecta armonía con el estilo de vida de los huéspedes y de quienes trabajan en el mismo. Las luces y las cortinas se controlan de forma centralizada, las habitaciones se calientan y se refrigeran sólo cuando es necesario.

LUCES SOLO CUANDO HACEN FALTA


En los pasillos, en las escaleras o en otras zonas comunes de un establecimiento hotelero, por ejemplo, los detectores de presencia, diseminados en puntos estratégicos encienden las luces solo cuando pasa una persona, evitando consumos innecesarios y creando recorridos de iluminación en secuencia.

Seguridad

Integración de funciones de videoportero y sistema anti-intrusión para una vida serena en casa o a distancia, según el proyecto. La tecnología también al servicio de las personas con soluciones inteligentes y dispositivos de vida asistida que aumentan la calidad de vida y se integran fácilmente con los sistemas View Wireless y By-me Plus.







Vimar View

View Key


CONTESTA, DONDEQUIERA QUE ESTÉS. MUÉVETE CON TRANQUILIDAD
Con el sistema inteligente Vimar puedes ver en todo momento quién llama al timbre: la llamada se desvía directamente a tu smartphone y podrás abrir la cancela. Si estás fuera de casa, en la oficina, descansando en el jardín o en la terraza, basta con un toque en tu smartphone para tener controlado el acceso a tu casa y abrir la puerta o la cancela cuando sea necesario.


SISTEMA INTELIGENTE PARA EL CONTROL DE ACCESOS
El acceso a una puerta/habitación se realiza con un auténtico llavero digital, activado en la aplicación, tras la recepción por email de la invitación con las fechas de validez. Basta con acercarse al lector y con un simple gesto se abrirá el acceso.

BY-ALARM INTEGRADO
Con el sistema anti-intrusión, los sensores y las cámaras inteligentes de Vimar, tu casa estará siempre segura. Desde tu smartphone, tienes constantemente todo bajo control con una visión siempre precisa de lo que sucede dentro y fuera de la vivienda.
La sinergia perfecta para vivir tranquilos.

Vimar View

Descubre las funciones de un edificio inteligente y las ventajas para todos de una plataforma digital: para quienes instalan, programan y mantienen los sistemas, para quienes gestionan y supervisan el edificio o para quienes viven en él. Una única aplicación para controlar los dispositivos conectados y las soluciones integradas Vimar.







TELEASISTENCIA
Está disponible una gama de dispositivos de teleasistencia para conectar a los dispositivos para sistemas conectados View Wireless y domóticos By-me Plus y KNX, para aumentar las posibilidades de realizar llamadas de emergencia o enviar notificaciones de alerta por smartphone en caso de caídas accidentales.

DETECTOR DE PRESENCIA Y SENSORES RADAR
Están disponibles los sensores IoT con tecnología radar Ultra Wide Band UWB, que, al medir con extrema precisión los micromovimientos corporales (incluida la respiración de una persona inmóvil), permite detectar la presencia de una persona en un entorno.

CONTROL DE ACCESOS
Basta con acercar la tarjeta para accionar la electrocerradura y encender las luces de cortesía. El lector permite el acceso a las distintas estancias sólo a las personas autorizadas, e indica si la habitación necesita limpieza o si está ocupada.

Conectividad

Control sencillo e intuitivo de las funciones para conectar una instalación eléctrica. Todo resulta fácil y al alcance de la mano, también gracias a la aplicación Vimar View. Tecnologías intuitivas y fáciles de utilizar para facilitar las actividades cotidianas.

Vimar View

Descubre las funciones de un edificio inteligente y las ventajas para todos de una plataforma digital: para quienes instalan, programan y mantienen los sistemas, para quienes gestionan y supervisan el edificio o para quienes viven en él. Una única aplicación para controlar los dispositivos conectados y las soluciones integradas Vimar.




Vimar View

UN EDIFICIO CONECTADO
Soluciones que hacen más funcionales los espacios domésticos para trabajar desde casa, como modo de trabajo alternativo. La oferta de Netsafe dedicada a la fibra óptica cumple los requisitos de la norma CEI 306-22 y de la ley italiana 164/14 sobre cableado residencial estructurado para FTTH (Fiber To The Home), lo que permite realizar conexiones de fibra hasta cada vivienda. Las tomas de datos y conectores HDMI completan la oferta de productos.

SEÑAL DE INTERNET EN TODAS PARTES
Para llevar la conectividad incluso donde normalmente no llega o donde la señal es más débil, Vimar ofrece su punto de acceso WI-FI, que extiende la red WLAN a varias habitaciones, cubriendo también las zonas a las que no llega el router de Internet. Este dispositivo de empotrar de dos módulos se alimenta a 230 V y está diseñado para integrarse perfectamente en cualquier estilo de interiorismo.

UN MUNDO CONECTADO
Soluciones de altas prestaciones para que el edificio sea inteligente. Desde el sencillo sistema View Wireless, que permite volver conectada una instalación eléctrica tradicional, hasta los sistemas domóticos más completos, así como sistemas de videoportero y videovigilancia. Todo ello con prestaciones superiores garantizadas.



Vimar View

LA OPORTUNIDAD DEL CONTROL POR VOZ
Controlar la casa con la voz, impartiendo un comando de voz o con altavoces inteligentes, pone la tecnología al alcance de todos, incluidas las personas mayores o con discapacidad, gracias a la integración con las plataformas Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, Apple HomeKit y Samsung SmartThings e IFTTT.

CONTROL TOTALMENTE SEGURO
A través del portal Vimar View, el administrador de un establecimiento hotelero o de un complejo de viviendas puede activar/desactivar los permisos de acceso de los usuarios, establecer los horarios de entrada y enviar correos electrónicos de invitación para habilitar nuevos usuarios con fechas de validez.

TODAS LAS FUNCIONES INTEGRADAS EN UN ÚNICO SISTEMA
Visualización de las alarmas con videocontrol, apertura de la puerta peatonal mediante control domótico, encendido automático de las luces mediante los sensores de alarma, control de las luces Philips HUE y creación de recetas con IFTTT.

Eikon

Dispositivos de control 86

Tomas de corriente y de señal 111

Señalización, protección y detección 125

Confort y climatización 128

Soluciones de libre instalación y para hoteles 130

La casa inteligente con View Wireless 134

Gama de placas 142

Tipos de montaje 164

Eikon. Dos identidades.
Una expresión de elegancia, nobleza y sostenibilidad

Eikon es la imagen del lujo en todas sus facetas, para encajar impecablemente en cada estilo. Diseñado pensando en la sostenibilidad, con las funciones más avanzadas para el control absoluto de la energía.

Eikon Exé



Mandos tradicionales | Mandos **Vintage** | Mandos **Flat** | Mandos **Tondo**

El gusto exclusivo de Eikon Exé y sus variantes de mando -tradicional, Vintage, Flat y ahora el nuevo mando Tondo- aportan un estilo inconfundible al sistema eléctrico.

Eikon Evo



Mandos tradicionales | Mandos **Tactil**

El diseño de Eikon Evo es acorde a las últimas tendencias en interiorismo y encarna lo mejor del estilo italiano, permitiendo una perfecta combinación con las placas Eikon Tactil, que incorporan una refinada tecnología táctil.

Eikon.
Una única plataforma, estilos diferentes

Eikon Evo
Mandos tradicionales

Mandos Tactil

Eikon Exé
Mandos tradicionales

Mandos **Vintage**

Mandos **Flat**

Mandos **Tondo**



Mandos **TRADICIONALES E INTELIGENTES**

Mandos **DOMÓTICOS**





Una única plataforma

Tomas de corriente a juego



Eikon Evo tomas de corriente



Eikon Exé tomas de corriente



Eikon Exé tomas de corriente personalizadas

Eikon
Exé











Eikon Exé

Materia y forma, prestigio y refinamiento: aspecto impecable y funciones avanzadas se combinan logrando resultados absolutamente asombrosos.

ADI COMPASSO D'ORO INTERNATIONAL AWARD

reddot winner 2022

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2019

INNOVATIVE INTERIOR winner

INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

WINNER 2019 GOLD

DESIGN AWARD 2025



Mando tradicional



Mando Vintage

Los mandos Vintage reinterpretan las líneas del pasado en clave moderna para aportar un estilo con un toque retro a los espacios.



Mando Flat

La forma recta y plana produce un agradable efecto a ras de superficie que realza la fuerza del material de la placa.



Mando Tondo

Transmite a la vista una sensación envolvente y lúdica. Elegante y discreto, se inspira en la forma clásica del mando circular







Eikon Exé. Materiales y acabados



Total look Metal
Continuidad estética y tonos discretos, para una inmersión total.



Metales cepillados
La fuerza del material de las superficies destaca gracias a un suave mecanizado que aporta un efecto único.



Metales pulidos
La modernidad se ilumina con acabados brillantes que realzan las líneas sofisticadas del diseño.



Metales exclusivos
Acabados elegantes y refinados que realzan la belleza de las estancias.



Cristales
Tonos envolventes y reflejos suaves para crear detalles únicos en los espacios.



Espejos
Elegantes reflejos que interactúan con el interior, aportando luminosidad al entorno.



Gres efecto mármol
Fuerza, máxima calidad y elegancia para un material que recuerda a las piedras más exclusivas.



Maderas
Esencias naturales que acogen con diferentes tonalidades, desde tonos claros y cálidos hasta los más oscuros.




Cueros
Tonos clásicos caracterizados por el tacto agradable de texturas finas y refinadas.



Más color para tus espacios vitales

Más de 200 tonos para placas y teclas.
En proyectos de gran envergadura, estudiamos juntos el color del punto de luz. Además de la gama de colores ya existente en el catálogo, con las series Eikon Evo y Eikon Exé de metal, es posible optar por pintar la placa con una especificación especial Ral K7. Para grandes proyectos, evaluaremos conjuntamente la posibilidad de pintar las teclas con el mismo color de las placas, para crear el efecto que mejor se adapte al estilo del edificio y realzar aún más el diseño arquitectónico.



Elige un color concreto de la paleta Ral K7 para la placa de **metal**

Para algunos proyectos de alto perfil, es posible considerar la posibilidad de pintar también las teclas con las especificaciones Ral K7





Un sistema versátil

Diseño modular para satisfacer las necesidades de sus proyectos.
Nuestra oferta se caracteriza por su versatilidad total tanto en términos de diseño modular como de montaje; por ejemplo, las tomas de corriente redondas se pueden combinar con las funciones y el estilo de la gama Eikon Exé para lograr un efecto inconfundible y simplificar los gestos cotidianos. Desde dos, tres y cuatro módulos, hasta siete, optimice varios dispositivos dentro de una única placa con un valor estético superior.



Eikon
Evo











Eikon Evo

Geometrías elegantes y marco cromado; perfecta integración estética con Eikon Tactil, una joya tecnológica con su atractivo high-tech.







Mando tradicional

El gusto refinado y tecnológico de Eikon Evo y su declinación con los mandos Tactil. Materiales nobles que realzan formas con una marcada elegancia. Una silueta impecable, ligera y minimalista.





Mando Tactil

Atractiva desde el primer momento con su refinada tecnología táctil, sensible a la presencia, que se anticipa a cualquier gesto, iluminando los mandos. Complemento de decoración para realzar los interiores más exclusivos.







Eikon Evo. Materiales y acabados



Total look Metal
La fuerza del material de las superficies destaca gracias a un suave mecanizado que aporta un efecto único.



Metales cepillados
La fuerza del material de las superficies destaca gracias a un suave mecanizado que aporta un efecto único.



Metales exclusivos
La elegancia y los acabados refinados realzan la belleza de las estancias.



Cristales
Tonos envolventes y reflejos suaves para crear detalles únicos en los espacios.



Espejos
Elegantes reflejos que interactúan con el interior, aportando luminosidad al entorno.



Gres efecto mármol
Fuerza, máxima calidad y elegancia para un material que recuerda a las piedras más exclusivas.



Maderas
Esencias naturales que acogen con diferentes tonalidades, desde tonos claros y cálidos hasta los más oscuros.



Cueros
Tonos clásicos caracterizados por el tacto agradable de texturas finas y refinadas.



Eikon Evo con mando Tactil. Materiales y acabados



Cristales
Tonos envolventes y reflejos suaves para crear detalles únicos en los espacios.



Gres efecto mármol
Fuerza, máxima calidad y elegancia para un material que recuerda a las piedras más exclusivas.



Maderas
Esencias naturales que acogen con diferentes tonalidades, desde tonos claros y cálidos hasta los más oscuros.




Cueros
Tonos clásicos caracterizados por el tacto agradable de texturas finas y refinadas.



Calidad y versatilidad del producto **empezando por su diseño.**

Sistema de enganche plack-clack

Una patente Vimar que permite enganchar los componentes del punto de iluminación (dispositivos y soporte) a la placa de forma fácil y rápida. El enganche plack-clack es un sistema de encastres, caracterizado por una mayor solidez estructural (gracias también al soporte con núcleo de metal) y por una rigidez excepcional, que simplifica la introducción y la extracción frontal de los dispositivos




Soporte rebajado con núcleo de acero.

Gracias al núcleo de acero revestido con una capa de tecnopolímero, el soporte garantiza solidez, flexibilidad y aislamiento eléctrico.
Al tener tan solo 2 mm de espesor, las placas apenas sobresalen de la pared.




Modularidad de dispositivos y placas

El dispositivo modular de 1 a 3 módulos permite instalar en un único soporte varios dispositivos de modularidad diferente, hasta una composición de 21 módulos para placas de 7+7+7. El soporte para montar los dispositivos está provisto de dientes de encastre que permiten una fijación sólida y segura de cada dispositivo, así como una perfecta alineación entre un dispositivo y otro creando un efecto estético ordenado y visualmente agradable.
Además, el dispositivo se fija al soporte frontalmente con lo cual es posible intervenir en la instalación en cualquier momento, sin tener que quitar el soporte de la caja.



Mandos

Controlar la luz, activar un escenario o revisar las cargas son algunos de los muchos usos de la energía. La combinación de mecánica y tecnología permite simplificar estos gestos diarios accionando un simple dispositivo, basculante o axial o de pulsador, con precisión y comprensión intuitiva de las funciones asociadas.



Mando axial | Mandos basculantes | Mandos de pulsador | Mandos táctiles | Mandos por contacto

Retroiluminación y personalización

Gracias a la retroiluminación con colores distintos, los mandos son visibles incluso en la oscuridad y los símbolos serigrafiados con láser o personalizados a medida siempre indican las funciones con claridad.





Retroiluminación



Personalización



Cableado con bornes de tornillo.

El cableado con bornes de tornillo consiste en bornes con una pletina metálica curva que sujeta el cable mediante un tornillo con cabeza de cruz y es adecuado para cables flexibles o semirrígidos de 0,5 mm² a 2,5 mm² de sección.



Bornes de tornillo.
Constan de una lámina metálica curva que sujeta el cable mediante un tornillo con cabeza de cruz.




Utilización de cables de distinta sección.
Cableado con cable flexible o semi-rígido de 0,5 mm² a 2,5 mm² de sección.



Informaciones.
En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.



Alojamiento para la unidad de señalización.
Alojamiento para la unidad de señalización, para retroiluminar y ver el mando incluso en la oscuridad.



Cableado rápido Smartfix.

El cableado rápido Smartfix es una patente Vimar que consiste en bornes de resorte con terminales separados y palancas biestables. La palanca del contacto permite introducir o extraer cables rígidos, semirrígidos y flexibles, incluso si son de diferente tamaño, mientras que los terminales separados permiten gestionar de forma independiente cada cable, lo que facilita su mantenimiento y no afecta la fijación de los otros cables.



Patente Smartfix.
La patente Smartfix consiste en bornes con contactos de resorte de acero inoxidable AISI 301, caracterizado por su innovadora forma geométrica, con terminales separados e independientes. Esta solución permite tanto el control independiente de las entradas del cable como el cableado de cables de distinto tipo y sección en el mismo borne, garantizando siempre la máxima fijación.



Utilización de cables de distinta sección.
Gracias a los bornes de resorte con terminales separados (patente Smartfix), es posible cablear cables de sección diferente, incluso simultáneamente, en las dos entradas del mismo borne. Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.



Palancas del borne biestables.
En cada entrada del cable actúa una palanca biestable que, cuando se levanta, abre el contacto de resorte y permite introducir fácilmente cables semirrígidos y flexibles o extraer cables ya introducidos. Interviniendo en cada entrada del cable, las palancas facilitan las actividades de mantenimiento, sin afectar la fijación de los otros cables.



Gestión de la entrada de cables independiente.
Los bornes de resorte con terminales separados permiten gestionar de forma independiente dos entradas de cable del mismo borne, cableando o extrayendo cables de distinto tipo y sección en una sola entrada, sin afectar la fijación de los cables introducidos en la otra.

Características de instalación Eikon Tactil

Montaje estándar

Placas.
Tamaño amplio y cuadrado, de 2 a 4 módulos. De cristal y 4 colores: blanco diamante, agua, gris perla y negro diamante.

Mandos electrónicos.
De 1, 2 y 3 módulos retroiluminados. En los mandos estándar la retroiluminación es de color ámbar cuando se montan en una instalación eléctrica tradicional. La retroiluminación puede programarse en los colores RGB cuando se montan en una instalación domótica By-me Plus o Well-contact Plus.





Soporte ultrafino.
Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.



Sistema Plack-clack.
Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.

Etiquetas adhesivas de Mylar.
Los mandos pueden personalizarse con la aplicación de etiquetas adhesivas de Mylar con varios símbolos, todos iluminables.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.


Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
 **2 módulos**	 De empotrar	 2 módulos con/sin tornillos o con garras	 2 x 1 módulo[1] 1 x 2 módulos[1]	 2 módulos
 **3 módulos**	 De empotrar	 Con tornillos	 1 y 2 módulos[1] 3 x 1 módulo[1] 3 módulos[1]	 3 módulos
 **4 módulos**	 De empotrar	 Con tornillos	 2 x 1 módulo y 1 x 2 módulos[1] 4 x 1 módulo[1] 1 y 3 módulos[1]	 4 módulos

***** Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 164

[1] Personalizable con etiquetas adhesivas de Mylar (21847)

Características de instalación Eikon Evo

Montaje estándar



Soporte ultrafino.
Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.

Mandos basculantes y teclas intercambiables.
De 1, 2 y 3 módulos con símbolos retroiluminables y personalizables.

Informaciones técnicas.
En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.

Sistema Plack-clack.
Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.


Símbolos nochet&día.
Mandos y teclas pueden ser grabados con símbolos de serie o por encargo en láser en el área especifica y retroiluminado de LED de color diferente.

Placas.
Tamaño amplio y cuadrado, de 2 a 7 y 4+4 módulos. De 6 materiales nobles y una amplia gama de colores con marco plano y sin molduras, simétrico y elegante para valorizar el punto de luz.

BORNES AUTOMÁTICOS

Para cables rígidos, semirrígidos y flexibles. Fácil, rápido y seguro.

Los bornes automáticos pueden alojar cable rígido, semirrígido y flexible con lo cual responden a cualquier exigencia de instalación. Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.



BORNES DE TORNILLO

Contactos ergonómicos.

En los bornes, la pletina metálica es curva: una solución Vimar que permite retener el cable hasta que se sujeta con el tornillo. Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.



Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

VIMAR

Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
2 módulos	De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	2 módulos con/sin tornillos o con garras	2 x 1 módulo 1 x 2 módulos	2 módulos
De 3 a 7 módulos	De empotrar de 3 a 7 módulos	Con tornillos	3 x 1 módulo 1 y 2 módulos 1 x 3 módulos	De 3 a 7 módulos*

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 164


Características de instalación Eikon Evo

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm (estándar alemán y francés)

Soporte ultraplano.
Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado protectivo, permite la instalación con el mínimo saliente. Soporte con distancia entre eje 71 mm para satisfacer todas necesidades de instalación.

Sistema Plack-clack.
Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.















Teclas intercambiables.
De 1 y 2 módulos con símbolos retroiluminables y personalizables.



Informaciones técnicas.
En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.

Placas
Gama de placas de módulos múltiples, desde 2+2 hasta 2+2+2+2 módulos, para una instalación vertical y horizontal segura y funcional para cada país.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
 2+2 módulos		 Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm	 2 x 2 módulos	 2+2 módulos, instalación vertical
		 Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm	 2 x 2 módulos	 2+2 módulos, instalación horizontal
 2+2+2 módulos		 Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm	3 x 2 módulos	 2+2+2 módulos, instalación vertical
		 Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm	 3 x 2 módulos	 2+2+2 módulos, instalación horizontal
 2+2+2+2 módulos		 Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm	 4 x 2 módulos	 2+2+2+2 módulos, instalación vertical
		 Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm	 4 x 2 módulos	 2+2+2+2 módulos, instalación horizontal

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 166


Características de instalación Eikon Exé

Eikon Exé Tondo

Placas.
La esencia del minimalismo, de 2 a 4 módulos y de 1 a 8 botones. Metal en 5 colores diferentes.

Mandos.
Electromecánicos o domóticos, de completar con teclas intercambiables.


Soporte ultrafino.
Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.



Sistema Plack-clack.
Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.

Teclas intercambiables.
Con símbolos retroiluminados en 5 colores diferentes, para una perfecta coordinación entre placa y mandos.


Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
 **2 módulos para 1 mando tradicional**	 De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	 1 módulo sin tornillos/con garras	 1 x 1 módulo	 2 módulos para 1 mando tradicional*
 **2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX**	 De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	 2 módulos sin tornillos/con garras	 1 x 2 módulos	 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX
 **3 módulos para 3 mandos tradicionales**	 De empotrar	 Con tornillos	 3 x 1 módulo	 3 módulos para 3 mandos tradicionales*
 **de 3 a 4 módulos para 6 o 8 mandos domóticos/KNX**	 De empotrar de 3 a 4 módulos	 Con tornillos	 1 x 3 módulos	 de 3 a 4 módulos para 6 o 8 mandos domóticos/KNX*

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 172

Características de instalación Eikon Exé

Eikon Exé Flat



Placas.
La esencia del minimalismo, de 2 a 4 módulos y de 1 a 8 botones. Metal en 5 colores diferentes.


Soporte ultrafino.
Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.

Mandos.
Electromecánicos o domóticos, de completar con teclas intercambiables.

Sistema Plack-clack.
Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.

Teclas intercambiables.
Con símbolos retroiluminados en 5 colores diferentes, para una perfecta coordinación entre placa y mandos.

Eikon Exé Vintage




Placas.
La esencia moderna del retrò, fascinantes líneas del pasado, de 2 a 3 módulos y de 1 a 3 mandos, en acabados metálicos especiales.

Soporte ultrafino.
Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.

Mandos.
Electromecánicos, de alto rendimiento y estéticamente coordinados.

Sistema Plack-clack.
Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.


Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
Eikon Exé Flat				
 **2 módulos para 1 mando tradicional**	 De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	 1 módulo sin tornillos/con garras	 1 x 1 módulo	 2 módulos para 1 mando tradicional*
 **2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX**	 De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	 2 módulos sin tornillos/con garras	 1 x 2 módulos	 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX
 **3 módulos para 3 mandos tradicionales**	 De empotrar	 Con tornillos	 3 x 1 módulo	 3 módulos para 3 mandos tradicionales*
 **de 3 a 4 módulos para 6 o 8 mandos domóticos/KNX**	 De empotrar de 3 a 4 módulos	 Con tornillos	 1 x 3 módulos	 de 3 a 4 módulos para 6 o 8 mandos domóticos/KNX*
Eikon Exé Vintage				
 **2 módulos para 2 mandos**	 De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	 2 módulos sin tornillos/con garras	 2 x 1 módulo	 2 módulos para 2 mandos*
 **3 módulos para 3 mandos**	 De empotrar	 Con tornillos	 3 x 1 módulo	 3 módulos para 3 mandos*

***** Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 170

Características de instalación Eikon Exé

Instalación de 3 módulos



Placas.
Tamaño amplio y cuadrado, de 2 a 7 y 4+4 módulos. De 6 materiales nobles y una amplia gama de colores.

Informaciones técnicas.
En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.

Mandos basculantes y teclas intercambiables.
De 1, 2 y 3 módulos con símbolos retroiluminables y personalizables.

Sistema Plack-clack.
Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.


Símbolos nochet&día.
Mandos y teclas pueden ser grabados con símbolos de serie o por encargo en láser en el área especifica y retroiluminado de LED de color diferente.

Soporte ultrafino.
Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.

Instalación ras de la superficie para paredes huecas



El minimalismo de Eikon Exé se mejora con una caja especial que permite el montaje empotrado de los dispositivos (placa, mandos y soporte) en la pared, especialmente en paredes huecas.





Mandos Flat.
Domóticos, KNX y tradicionales.

Teclas intercambiables.

Placa.
Una vez instalada, la placa está completamente al ras con la pared.

Caja especial para paredes huecas.
Para instalación ras de la pared, de 2 a 7 módulos.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
 **2 módulos**	 De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	 2 módulos con/sin tornillos o con garras	 2 x 1 módulo 1 x 2 módulos	 2 módulos
 **De 3 a 7 módulos**	 De empotrar de 3 a 7 módulos	 Con tornillos	 3 x 1 módulo 1 y 2 módulos 1 x 3 módulos	 De 3 a 7 módulos*

***** Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 165

Características generales estándar británico

Instalación de aparatos modulares



Placas
Una amplia gama de placas:
EIKON **EVO**
EIKON **EXÉ**

Informaciones
En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.

Teclas intercambiables.
De uno o dos módulos con símbolos retroiluminables.



Personalización.
La personalización de mandos y teclas se incluye de serie o por encargo, grabada por láser y retroiluminada de LED de color diferente.



Soporte.
Soporte de acero inoxidable, con aletas para la instalación rápida y fácil desde el frente de los aparatos. Disponible también para aparatos de 1 módulo con tapa incorporada.

Aparato monobloque (con soporte incorporado)

Tomas
Con patente SICURY para evitar contactos accidentales con la corriente eléctrica.



Placas
Para instalación horizontal y vertical



Aparato monobloque
con soporte incorporado.

Aletas de fijación
Posibilidad de instalaciones horizontal y vertical del aparato.

LED de señalización
Señalización de presencia de tensión eléctrica, perfectamente visible de día y de noche.

Posibilidad de acoplamiento



Posibilidad de acoplamiento de placas con una distancia mínima de 25 mm

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
1 módulo, instalación modular	De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	1 módulo con tornillos M 3,5	Interruptor, 1 módulo	De 1 a 2 módulos*
2 módulos, instalación modular	De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	2 módulos con tornillos M 3,5	Interruptor de 3 pulsadores, 2 módulos 2 x 1 módulo 1 x 2 módulos	De 1 a 2 módulos*
aparato monobloque	De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	3 módulos con tornillos M 3,5	Toma aparato monobloque Unidad 'ON/OFF', aparato monobloque 1 x 2 módulos + 1 x 1 módulo	Monobloque, instalación horizontal* Monobloque, instalación vertical* 3 módulos*
aparato monobloque o 5 módulos	De empotrar. Distancia entre ejes: 120,6 mm	5 módulos con tornillos M 3,5	Doble toma, aparato monobloque 2 x 2 módulos + 1 x 1 módulo (módulo ciego)	5 módulos*

***** Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 175

EIKON **TACTIL**

Módulos ciegos



21041
Módulo ciego.
Prof.: 11 mm

Mandos electrónicos



21119
Salida de relé
NO 6 A 230 V~,
alimentación
230 V~ 50/60 Hz.
Prof.: 42,5 mm



21126
6 pulsadores independientes,
8 entradas no polarizadas,
7 salidas en estado sólido
para contactos no polarizados,
alimentación 9-32 Vdc
- 3 módulos. Prof.: 22,8 mm



21174
Para ajuste
aletas persianas
cosϕ 0,6 2 A
230 V~.
Prof.: 42,5 mm



21122
2 butones para
control remoto
de un mando
centralizado o
varios mandos.
Prof.: 42,5 mm



21125
8 entradas no polarizadas, 7 salidas
en estado sólido para contactos no
polarizados, alimentación 9-32 Vdc,
para aplicaciones en el exterior/interior
de habitación de hotel o camarote
- 3 módulos. Prof.: 22,8 mm

Variadores 230 V~ 50 Hz




21134
MASTER, 40-500 W, 40-300 VA,
CFL 10-200 W, LED 3-200 W.
Prof.: 42,5 mm

By-me Plus - Mandos electrónicos



21520.1
4 botones independientes o
2 conmutadores, 4 LEDs
RGB independientes
- 2 módulos. Prof.: 38 mm



21540.1
6 botones independientes o
3 conmutadores, 6 LEDs
RGB independientes
- 3 módulos. Prof.: 38 mm

By-me Plus - Termostatos



21514.F.70
Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando VENTIL-CONVECTORES de 3 velocidad y proporcional, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm



21514.F.76
Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando VENTIL-CONVECTORES de 3 velocidad y proporcional, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

*** No utilizar en Países europeos** ▲ **Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

EIKON **TACTIL**

By-me Plus - Termostatos



21514.S.70
Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando STAR configurable, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm



21514.S.76
Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando STAR configurable, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm



21514.H.70
Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando MAKE UP ROOM y DO NOT DISTURB, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm




21514.H.76
Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando MAKE UP ROOM y DO NOT DISTURB, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

Well-contact Plus - Mandos electrónicos




21840
4 butones programables independientes para cargas individuales
o escenarios, estándard KNX.
- 2 módulos. Prof.: 38 mm



21860
6 butones programables independientes para cargas individuales
o escenarios, estándard KNX.
- 3 módulos. Prof.: 38 mm

Well-contact Plus - Sistema control de accesos



21457
Lector táctil de tarjetas de transponder
Eikon Tactil, estándar KNX, 2 salidas de relé NO
4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~
50/60 Hz y 12-24 Vcc (SELV) - 3 módulos.
Suministrado sin tarjeta con transponder.
Prof.: 36,5 mm



21666.70
Placa electrónica para
21457, blanco diamante
- 3 módulos



21666.71
Placa electrónica
para 21457, agua
- 3 módulos



21666.73
Placa electrónica
para 21457, gris perla
- 3 módulos




21666.76
Placa electrónica
para 21457, negro diamante
- 3 módulos

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

EIKON **TACTIL**

Well-contact Plus - Sistema control de accesos



■ **21666.53**
Placa electrónica para 21457, gris cuarzo - 3 módulos



■ **21666.31**
Placa electrónica para 21457, nogal italiano - 3 módulos



■ **21666.32**
Placa electrónica para 21457, roble blanco - 3 módulos



■ **21666.33**
Placa electrónica para 21457, wengé - 3 módulos



■ **21666.21**
Placa electrónica para 21457, crema - 3 módulos



■ **21666.22**
Placa electrónica para 21457, tabaco - 3 módulos



■ **21666.41**
Placa electrónica para 21457, blanco hielo glaciar - 3 módulos





0K21666.70.02
Placa electrónica para 21457, IP55, blanco diamante - 3 módulos



0K21666.71.02
Placa electrónica para 21457, IP55, agua - 3 módulos



0K21666.73.02
Placa electrónica para 21457, IP55, gris perla - 3 módulos



0K21666.76.02
Placa electrónica para 21457, IP55, negro diamante - 3 módulos



21457.1
Lector táctil de tarjetas de transponder Eikon Tactil, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~ 50/60 Hz y 12-24 Vcc (SELV) - 3 módulos. Suministrado sin tarjeta con transponder. Prof.: 36,5 mm



21666.70.01
Placa electrónica para 21457.1, blanco diamante - 3 módulos



21666.71.01
Placa electrónica para 21457.1, agua - 3 módulos



21666.76.01
Placa electrónica para 21457.1, negro diamante - 3 módulos





0K21666.70.03
Placa electrónica para 21457.1, IP55, blanco diamante - 3 módulos



0K21666.71.03
Placa electrónica para 21457.1, IP55, agua - 3 módulos



0K21666.76.03
Placa electrónica para 21457.1, IP55, negro diamante - 3 módulos

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

EIKON **TACTIL**

Well-contact Plus - Termostatos



21814.F.70
Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando VENTIL-CONVECTORES de 3 velocidad y proporcional, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm



21814.F.76
Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando VENTIL-CONVECTORES de 3 velocidad y proporcional, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm



21814.S.70
Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando STAR configurable, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm



21814.S.76
Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando STAR configurable, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm



21814.H.70
Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando MAKE UP ROOM y DO NOT DISTURB, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm



21814.H.76
Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando MAKE UP ROOM y DO NOT DISTURB, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

■ Contactar la red comercial para otras informaciones

EIKON **TACTIL**

Etiquetas



21847.5
8 hojas etiquetas con símbolos y escritas para personalización de dispositivos Eikon Tactil



21847.6
4 hojas etiquetas con símbolos y escritas de funciones exteriores/interiores habitación de hotel o camarote para dispositivos Eikon Tactil



21847.7
4 hojas etiquetas con símbolos y escritas para personalización de dispositivos Eikon Tactil



1847.P
Hoja con etiquetas con símbolos y leyendas para funciones personalizables de los mandos Eikon Tactil



21846
8 hojas con etiquetas adhesivas con números de habitaciones para la personalización de las placas Eikon Tactil

Ejemplos de mandos personalizados Eikon Tactil

Para conocer los símbolos aplicables, consulte la biblioteca estándar en la pág. 452





Mando Eikon Tactil con etiquetas adhesivas 21847...

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

EIKON **EXÉ VINTAGE**

Mandos



22004.01
Conmutador 1P 10 AX, blanco.
Prof.: 32 mm



22004.03
Como en lado, gris.
Prof.: 32 mm



22004.11
Como en lado, níquel.
Prof.: 32 mm



22004.12
Como en lado, bronce.
Prof.: 32 mm



22004.82
Como en lado, oro.
Prof.: 32 mm



22004.88
Como en lado, oro satinado.
Prof.: 32 mm



22008.01
Pulsador 1P NO 10 A, blanco.
Prof.: 32 mm



22008.03
Como en lado, gris.
Prof.: 32 mm



22008.11
Como en lado, níquel.
Prof.: 32 mm



22008.12
Como en lado, bronce.
Prof.: 32 mm



22008.82
Como en lado, oro.
Prof.: 32 mm



22008.88
Como en lado, oro satinado.
Prof.: 32 mm



22061.01
Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central, blanco.
Prof.: 40,5 mm



22061.03
Como en lado, gris.
Prof.: 40,5 mm



22061.11
Como en lado, níquel.
Prof.: 40,5 mm



22061.12
Como en lado, bronce.
Prof.: 40,5 mm



22061.82
Como en lado, oro.
Prof.: 40,5 mm



22061.88
Como en lado, oro satinado.
Prof.: 40,5 mm

Placas

Modularidades placas



22672.1.01
1 agujero, 2 módulos, blanco mate



22672.2.01
2 agujeros, 2 módulos, blanco mate



22673.1.01
1 agujero, 3 módulos, blanco mate



22673.2.01
2 agujeros, 3 módulos, blanco mate



22673.3.01
3 agujeros, 3 módulos, blanco mate



22674.4.01
4 agujeros, 4 módulos, blanco mate



22675.3.01
3 agujeros, 3 módulos, estándar británico, blanco mate



22679.5.01
5 agujeros, 5 módulos, estándar británico, blanco mate

Acadados de las placas



.03
Gris antracita



.11
Níquel cepillado



.12
Bronce oscuro cepillado



.82
Oro



.88
Oro satinado

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

EIKON **EXÉ FLAT**

Mandos tradicionales




22104
Mecanismo conmutador 1P 10 AX 250 V~ axial. Prof.: 39,5 mm



22108
Mecanismo pulsador 1P NO 10 A 250 V~ axial. Prof.: 39,5 mm



02686.AX
4 botones 1P NO 24 Vdc 50 mA máx., iluminable - 2 módulos. Prof.: 21,5 mm



02687.AX
Seis pulsadores 1P NO 24 Vcc 50 mA máx., iluminable - 3 módulos
Profundidad: 16,5 mm

By-me Plus - Dispositivos domóticos



01480.AX
4 botones, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad - 2 módulos. Prof.: 21,5 mm



01485.AX
6 botones, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad - 3 módulos. Prof.: 21,5 mm

Well-contact Plus - Dispositivos domóticos



01580.AX
4 botones, estándard KNX, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad - 2 módulos. Prof.: 21,5 mm



01583.AX
4 ulsadores, estándar KNX Secure, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos. Profundidad: 21,5 mm



01585.AX
6 boutons, estándard KNX, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad - 3 módulos. Prof.: 21,5 mm



01588.AX
6 ulsadores, estándar KNX Secure, visibilidad en la oscuridad con LED RGB con regulación de intensidad - 3 módulos. Profundidad: 21,5 mm

Medias teclas intercambiables para Eikon Exé Flat - 1 módulo



22751.01
Sin símbolo, blanco



22751.03
Sin símbolo, gris



22751.11
Sin símbolo, níquel



22751.12
Sin símbolo, bronce



22751.82
Sin símbolo, oro



22751.88
Sin símbolo, oro satinado



22751.0.01
Sin símbolo, personalizable[1], blanco



22751.0.03
Sin símbolo, personalizable[1], gris



22751.0.11
Sin símbolo, personalizable[1], níquel



22751.0.12
Sin símbolo, personalizable[1], bronce



22751.0.82
Sin símbolo, personalizable[1], oro



22751.0.88
Sin símbolo, personalizable[1], oro satinado



22751.1.01
Símbolos ON/OFF, blanco



22751.1.03
Símbolos ON/OFF, gris



22751.1.11
Símbolos ON/OFF, níquel



22751.1.12
Símbolos ON/OFF, bronce



22751.1.82
Símbolos ON/OFF, oro



22751.1.88
Símbolos ON/OFF, oro satinado

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

EIKON

Mandos

EIKON **EXÉ FLAT**

Medias teclas intercambiables para Eikon Exé Flat - 1 módulo



22751.2.01
Símbolo flechas, blanco



22751.2.03
Símbolo flechas, gris



22751.2.11
Símbolo flechas, níquel



22751.2.12
Símbolo flechas, bronce



22751.2.82
Símbolo flechas, oro



22751.2.88
Símbolo flechas, oro satinado



22751.3.01
Símbolo regulación, blanco



22751.3.03
Símbolo regulación, gris



22751.3.11
Símbolo regulación, níquel



22751.3.12
Símbolo regulación, bronce



22751.3.82
Símbolo regulación, oro



22751.3.88
Símbolo regulación, oro satinado

Placas

Modularidades placas para mandos tradicionales

22682.1.01
1 agujero, 2 módulos, blanco mate

22682.2.01
2 agujeros, 2 módulos, blanco mate

22683.1.01
1 agujero, 3 módulos, blanco mate

22683.2.01
2 agujeros, 3 módulos, blanco mate

22683.3.01
3 agujeros, 3 módulos, blanco mate



22684.4.01
4 agujeros, 4 módulos, blanco mate



22685.3.01
3 agujeros, 3 módulos, estándar británico, blanco mate



22689.5.01
3 agujeros, 3 módulos, estándar británico, blanco mate

Modularidades placas para mandos domóticos



22692.01
4 agujeros, 2 módulos, blanco mate



22693.01
6 agujeros, 3 módulos, blanco mate



22694.01
8 agujeros, 4 módulos, blanco mate



22695.01
6 agujeros, 3 módulos, estándar británico, blanco mate



22699.01
10 agujeros, 5 módulos, estándar británico, blanco mate

Acabados de las placas



.03
Gris antracita



.11
Níquel cepillado



.12
Bronce oscuro cepillado



.82
Oro



.88
Oro satinado

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

EIKON **EXÉ TONDO**

Mandos tradicionales



22104
Mecanismo conmutador
1P 10 AX 250 V~ axial.
Prof.: 39,5 mm



22108
Mecanismo pulsador 1P
NO 10 A 250 V~ axial.
Prof.: 39,5 mm

Dos medias teclas intercambiables para placas Eikon Exé Tondo y dispositivos electromecánicos




22761.RN.01
Iluminables,
blanco



22761.RN.03
Iluminables, gris



22761.RN.11
Iluminables, níquel



22761.RN.12
Iluminables,
bronce



22761.RN.82
Iluminables, oro



22761.RN.88
Iluminables, oro
satinado

Mandos tradicionales



02686.AX
4 botones 1P NO 24 Vdc 50 mA máx.,
iluminable - 2 módulos.
Prof.: 16,5 mm
Para completar con botones
22751.RN...



02687.AX
6 botones 1P NO 24 Vdc 50 mA
máx., iluminable - 3 módulos.
Prof.: 16,5 mm
Para completar con botones
22751.RN...

By-me Plus - Dispositivos domóticos



01480.AX
4 botones, visibilidad en la
oscuridad de LED RGB con
ajuste de luminosidad
- 2 módulos. Prof.: 21,5 mm



01485.AX
6 botones, visibilidad en la
oscuridad de LED RGB con
ajuste de luminosidad
- 3 módulos. Prof.: 21,5 mm


Well-contact Plus - Dispositivos domóticos




01580.AX
4 botones, estándard KNX,
visibilidad en la oscuridad de LED
RGB con ajuste de luminosidad
- 2 módulos. Prof.: 21,5 mm



▲01583.AX
4 ulsadores, estándar KNX
Secure, visibilidad en la oscuri-
dad con LED RGB con regula-
ción de intensidad - 2 módulos.
Profundidad: 21,5 mm



01585.AX
6 boutons, estándard KNX,
visibilidad en la oscuridad de LED
RGB con ajuste de luminosidad
- 3 módulos. Prof.: 21,5 mm



▲01588.AX
6 ulsadores, estándar KNX Secure,
visibilidad en la oscuridad por LED
RGB con regulación de intensidad -
3 módulos. Profundidad: 21,5 mm

Dos medias teclas intercambiables para placas Eikon Exé Tondo y dispositivos electromecánicos



22751.RN.01
Iluminables,
blanco




22751.RN.03
Iluminables, gris



22751.RN.11
Iluminables, níquel



22751.RN.12
Iluminables,
bronce



22751.RN.82
Iluminables, oro



22751.RN.88
Iluminables, oro
satinado

*** No utilizar en Países europeos** **Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

EIKON **EXÉ TONDO**

Placas

Modularidades placas para mandos tradicionales

22682.RN.1.01
1 agujero,
2 módulos,
blanco mate



22682.RN.2.01
2 agujeros,
2 módulos,
blanco mate



22683.RN.1.01
1 agujero, 3 módulos,
blanco mate



22683.RN.2.01
2 agujeros, 3 módulos,
blanco mate



22683.RN.3.01
3 agujeros, 3 módulos,
blanco mate

22684.RN.4.01
4 agujeros, 4 módulos,
blanco mate

22685.RN.3.01
3 agujeros, 3 módulos,
estándar británico,
blanco mate



22689.RN.5.01
3 agujeros, 3 módulos,
estándar británico,
blanco mate

Modularidades placas para mandos domóticos

2269.RN2.01
4 agujeros,
2 módulos,
blanco mate



22693.RN.01
6 agujeros, 3 módulos,
blanco mate



22694.RN.01
8 agujeros, 4 módulos,
blanco mate

22695.RN.01
6 agujeros, 3 módulos,
estándar británico,
blanco mate



22699.RN.01
10 agujeros, 5 módulos,
estándar británico,
blanco mate

Acabados de las placas



.03
Gris antracita



.11
Níquel cepillado



.12
Bronce oscuro cepillado



.82
Oro



.88
Oro satinado

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Mandos

EIKON **EXÉ VINTAGE** - EIKON **EXÉ FLAT**

Soportes y cajas

Soportes



21600.0
1 módulo,
sin tornillos



21601.0
1 módulo,
con garras



21602
2 módulos,
con garras



21603
2 módulos,
sin tornillos



21613
3 módulos, avec vis



21614
4 módulos, avec vis

Soportes para estándar británico



20606.0
1 módulo



20607
2 módulos



20608
3 módulos




20609
5 módulos

Cajas para montaje a ras de paredes huecas y accesorios



V71791
2 módulos



V71793
3 módulos



V71794
4 módulos



V71796
7 módulos



V71580
Accesorio para retirar placa Exé
instalada a ras de pared

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Next

Módulos ciegos y salidas de cable



20041
Módulo ciego.
Prof.:
11 mm



20044
Salida de cable.
Prof.: 16,6 mm



20041.B
Módulo ciego.
Prof.:
11 mm



20044.B
Salida de cable.
Prof.: 16,6 mm



20041.N
Módulo ciego.
Prof.:
11 mm



20044.N
Salida de cable.
Prof.: 16,6 mm



20042
Módulo ciego - 2 módulos.
Prof.: 11 mm



20042.B
Módulo ciego - 2 módulos.
Prof.: 11 mm



20042.N
Módulo ciego - 2 módulos.
Prof.: 11 mm



20046[2]
Salida de cable y
borniera 20 A.
Prof.: 22,1 mm



20047[2]
Salida de cable y
borniera 45 A.
Prof.: 20 mm



20046.B[2]
Salida de cable y
borniera 20 A.
Prof.: 22,1 mm

20047.B[2]
Salida de cable y
borniera 45 A.
Prof.: 20 mm



20046.N[2]
Salida de cable y
borniera 20 A.
Prof.: 22,1 mm



20047.N[2]
Salida de cable y
borniera 45 A.
Prof.: 20 mm



20049.L[3]
Unidad conexión 13 A y interruptor.
Prof.: 20,4 mm



20049.L.B[3]
Unidad conexión 13 A y interruptor.
Prof.: 20,4 mm



20049.L.N[3]
Unidad conexión 13 A y interruptor.
Prof.: 20,4 mm

Interruptores 1P 250 V~ (iluminable°)



20001
16 AX.
Prof.:
25 mm



20001.2
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20001.B
16 AX.
Prof.:
25 mm



20001.2.B
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20001.N
16 AX.
Prof.:
25 mm



20001.2.N
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20002
20 AX.
Prof.:
25 mm



20002.2
20 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20003
Triplo interruptor
20 AX - 2 módulos.
Prof.: 25 mm

20002.B
20 AX.
Prof.:
25 mm

20002.2.B
20 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20003.B
Triplo interruptor
20 AX - 2 módulos.
Prof.: 25 mm



20002.N
20 AX.
Prof.:
25 mm



20002.2.N
20 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20003.N
Triplo interruptor
20 AX - 2 módulos.
Prof.: 25 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488 [2] **Compatible con BS 5733** [3] **Compatible con BS 1363-4**

Mandos

Gris	Blanco	Next

Interruptores 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)



20000.FX
10 AX.
Prof.:
26,7 mm



20001.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm



20000.FX.B
10 AX.
Prof.:
26,7 mm



20000.FX.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm



20000.FX.N
10 AX.
Prof.:
26,7 mm



20000.FX.2.N
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

Interruptor axiales 1P 250 V~ (iluminable°)



20101
16 AX.
Prof.:
34,5 mm



20101.2
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm



20101.B
16 AX.
Prof.:
34,5 mm



20101.2.B
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm



20101.N
16 AX.
Prof.:
34,5 mm



20101.2.N
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



20015
16 AX.
Prof.:
25 mm



20015.2
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20015.B
16 AX.
Prof.:
25 mm



20015.2.B
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20015.N
16 AX.
Prof.:
25 mm



20015.2.N
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Next

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



20016
20 AX.
Prof.:
26 mm



20016.2
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm



20016.B
20 AX.
Prof.:
26 mm



20016.2.B
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm



20016.N
20 AX.
Prof.:
26 mm



20016.2.N
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



20016.WH
20 AX,
WATER/HEATER.
Prof.: 26 mm



20016.2.WH
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm



20016.WH.B
20 AX,
WATER/HEATER.
Prof.: 26 mm



20016.2.WH.B
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm



20016.WH.N
20 AX,
WATER/HEATER.
Prof.: 26 mm



20016.2.WH.N
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



20017
32 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm



20017.WH
32 A, WATER/HEATER.
Prof.: 22,5 mm



20017.B
32 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm



20017.WH.B
32 A, WATER/HEATER.
Prof.: 22,5 mm



20017.N
32 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm



20017.WH.N
32 A, WATER/HEATER.
Prof.: 22,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Mandos

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)

Gris



20018
45 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm



20018.CK
45 A, COOKER.
Prof.: 22,5 mm



20019
45 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm



20019.CK
45 A, COOKER.
Prof.: 22,5 mm

Blanco



20018.B
45 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm



20018.CK.B
45 A, COOKER.
Prof.: 22,5 mm



20019.B
45 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm



20019.CK.B
45 A, COOKER.
Prof.: 22,5 mm

Next



20018.N
445 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm



20018.CK.N
45 A, COOKER.
Prof.: 22,5 mm



20019.N
45 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm



20019.CK.N
45 A, COOKER.
Prof.: 22,5 mm

Interruptor de tarjeta 230 V~ (iluminable°)



20466
Interruptor de tarjeta.
Prof.: 22,1 mm



20466.B
Interruptor de tarjeta.
Prof.: 22,1 mm



20466.N
Interruptor de tarjeta.
Prof.: 22,1 mm

Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)



20005
16 AX.
Prof.:
25 mm



20005.2
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm



20006
20 AX.
Prof.:
25 mm



20006.2
20 AX,
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm



20005.B
16 AX.
Prof.:
25 mm



20005.2.B
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm



20006.B
20 AX.
Prof.:
25 mm



20006.2.B
20 AX,
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm



20005.N
16 AX.
Prof.:
25 mm



20005.2.N
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm



20006.N
20 AX.
Prof.:
25 mm



20006.2.N
20 AX,
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Conmutadores 1P 250 V~ bornes automáticos (iluminable°)

Gris



20004.FX
10 AX.
Prof.:
26,7 mm



20004.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

Blanco



20004.FX.B
10 AX.
Prof.:
26,7 mm



20004.FX.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

Next



20004.FX.N
10 AX.
Prof.:
26,7 mm



20004.FX.2.N
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

Conmutadores 1P 250 V~



20007
Triplo conmutador
20 AX - 2 módulos.
Prof.: 32,6 mm



20007.B
Triplo conmutador
20 AX - 2 módulos.
Prof.: 32,6 mm



20007.N
Triplo conmutador
20 AX - 2 módulos.
Prof.: 32,6 mm

Conmutadores axiales 1P 250 V~ (iluminable°)



20105
16 AX.
Prof.:
34,5 mm



20105.2
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 34,5 mm



20105.B
16 AX.
Prof.:
34,5 mm



20105.2.B
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 34,5 mm



20105.N
16 AX.
Prof.:
34,5 mm



20105.2.N
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 34,5 mm

Conmutadores conectados View Wireless



20592.0
Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Prof.: 37,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Gris	Blanco	Next

Interruptores cruzados 1P 250 V~ (iluminable°)



20013
16 AX.
Prof.:
25 mm

20013.2
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20013.B
16 AX.
Prof.:
25 mm



20013.2.B
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20013.N
16 AX.
Prof.:
25 mm



20013.2.N
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

Interruptores cruzados 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)



20009.FX
10 AX.
Prof.:
27,7 mm

20009.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm



20009.FX.B
10 AX.
Prof.:
27,7 mm



20009.FX.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm



20009.FX.N
10 AX.
Prof.:
27,7 mm



20009.FX.2.N
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

Interruptores cruzados axiales 1P 250 V~ (iluminable°)



20113
16 AX.
Prof.:
34,5 mm

20113.2
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm



20113.B
16 AX.
Prof.:
34,5 mm



20113.2.B
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm



20113.N
16 AX.
Prof.:
34,5 mm



20113.2.N
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~ (iluminable°)



20008
10 A.
Prof.:
25 mm



20008.2
10 A - 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20008.B
10 A.
Prof.:
25 mm



20008.2.B
10 A - 2 módulos.
Prof.:
25 mm




20008.N
10 A.
Prof.:
25 mm



20008.2.N
10 A - 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20008.2.C
Símbolo campanilla
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm



20008.2.L
Símbolo luz
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm



20008.2.C.B
Símbolo campanilla
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm



20008.2.L.B
Símbolo luz
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm



20008.2.C.N
Símbolo campanilla
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm



20008.2.L.N
Símbolo luz
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm

*** No utilizar en Países europeos** ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Gris	Blanco	Next

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)



20008.FX
10 A.
Prof.:
26,7 mm



20008.FX.2
10 A
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm



20008.FX.B
10 A.
Prof.:
26,7 mm



20008.FX.2.B
10 A
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm



20008.FX.N
10 A.
Prof.:
26,7 mm



20008.FX.2.N
10 A
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

Pulsadores axiales 1P NO 10 A 250 V~ (iluminable°)



20108
10 A.
Prof.:
34,5 mm



20108.2
10 A - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm



20108.B
10 A.
Prof.:
34,5 mm



20108.2.B
10 A - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm



20108.N
10 A.
Prof.:
34,5 mm



20108.2.N
10 A - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm

Pulsadores 1P NC 10 A 250 V~ (iluminable°)



20010
10 A.
Prof.: 25 mm



20010.B
10 A.
Prof.: 25 mm



20010.N
10 A.
Prof.: 25 mm

Quid - Módulos de relé magnéticos para luces (instalación detrás del dispositivo)



03991
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 salida de relé 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador



03992
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador de reset, 1 salida de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador



03993
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar



03994
Módulo relé magnético Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO en fase (L) o neutro (N), 1 salida de relé NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz



00932
Unidad de señalización de LED del estado de la carga, precableada para pulsadores de mando de módulo de relé por impulsos con reset Quid 03992, alimentación 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde



▲03998
Módulo separador galvánico Quid, 1 entrada para pulsador NO de reset procedente de la instalación A (Slave), 1 entrada para pulsador NO de reset procedente de la instalación B (master), 1 entrada para neutro de la instalación A (slave), 1 entrada para fase de la instalación B (master), instalación en cajas de derivación o soporte dispositivo



▲01490
Módulo relé magnético silencioso Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador NO de reset, 1 entrada para pulsador NO de set, 1 salida libre de potencial 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en carril DIN (60715 TH35), ocupa 1 módulo de 17,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Gris	Blanco	Next

Mecanismos 250 V~ iluminables° (dispositivos comunes)



20001.0
Interruptor
1P 16 AX.
Prof.: 25 mm



20015.0
Interruptor
2P 16 AX.
Prof.: 25 mm



20005.0
Conmutador
1P 16 AX.
Prof.: 25 mm



20013.0
Interruptor cruzado
1P 16 AX.
Prof.:
25 mm



20008.0
Pulsador
1P NO 10 A.
Prof.:
25 mm



20010.0
Pulsador
1P NC 10 A.
Prof.: 25 mm



20002.0
Interruptor
1P 20 AX.
Prof.: 25 mm



20016.0
Interruptor
2P 20 AX.
Prof.: 25 mm



20006.0
Conmutador
1P 20 AX.
Prof.: 25 mm

Mecanismos 250 V~ iluminables°, bornes automáticos (dispositivos comunes)



20000.FX.0
Interruptor
1P 10 AX.
Prof.:
26,7 mm



20004.FX.0
Conmutador
1P 10 AX.
Prof.:
26,7 mm



20009.FX.0
Interruptor cruzado
1P 10 AX.
Prof.:
26,7 mm



20008.FX.0
Pulsador
1P NO 10 A.
Prof.:
26,7 mm

Teclas intercambiables 1 módulo para mandos tradicionales (iluminable°)



20021
Sin símbolo



20026
Con difusor



20026.DND
Do Not Disturb
con difusor



20026.PLS
Please Clean
con difusor



20021.C
Símbolo
campanilla



20021.L
Símbolo
luz



20021.P
Símbolo
llave



20021.99
Símbolos
O I, para
20015.0



20031.PS
Personalizado
'PRESS'

20021.B
Sin símbolo



20026.B
Con difusor



20026.DND.B
Do Not Disturb
con difusor



20026.PLS.B
Please Clean
con difusor



20021.C.B
Símbolo
campanilla



20021.L.B
Símbolo
luz



20021.P.B
Símbolo
llave



20021.99.B
Símbolos
O I, para
20015.0



20031.PS.B
Personalizado
'PRESS'



20021.N
Sin sím-
bolo



20026.N
Con difusor



20026.DND.N
Do Not Disturb
con difusor



20026.PLS.N
Please Clean
con difusor



20021.C.N
Símbolo
campanilla



20021.L.N
Símbolo
luz



20021.P.N
Símbolo
llave



20021.99.N
Símbolos
O I, para
20015.0



20031.PS.N
Personalizado
'PRESS'

Teclas intercambiables 1 módulo para mandos axiales (iluminable°)



20131
Sin símbolo



20131.C
Símbolo
campanilla



20131.L
Símbolo
luz



20131.P
Símbolo
llave



20131.B
Sin símbolo



20131.C.B
Símbolo
campanilla



20131.L.B
Símbolo
luz



20131.P.B
Símbolo
llave



20131.N
Sin símbolo



20131.C.N
Símbolo
campanilla



20131.L.N
Símbolo
luz



20131.P.N
Símbolo
llave

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Gris	Blanco	Next

Teclas intercambiables 2 módulos para mandos tradicionales (iluminable°)



20022
Sin símbolo



20027
Con difusor



20032
Personalizable



20022.B
Sin símbolo



20027.B
Con difusor



20032.B
Personalizable



20022.N
Sin símbolo



20027.N
Con difusor



20032.N
Personalizable



20022.C
Símbolo
campanilla



20022.L
Símbolo luz



20022.P
Símbolo llave



20022.C.B
Símbolo
campanilla



20022.L.B
Símbolo luz



20022.P.B
Símbolo llave



20022.C.N
Símbolo
campanilla



20022.L.N
Símbolo luz



20022.P.N
Símbolo llave



20022.99
Símbolos O I,
para 20015.0



20032.PS
Personalizado
'Press'



20022.99.B
Símbolos O I,
para 20015.0



20032.PS.B
Personalizado
'Press'



20022.99.N
Símbolos O I,
para 20015.0



20032.PS.N
Personalizado
'Press'

Teclas intercambiables 2 módulos para mandos axiales (iluminable°)



20132
Sin símbolo



20132.C
Símbolo campanilla



20132.L
Símbolo luz



20132.P
Símbolo llave



20132.B
Sin símbolo



20132.C.B
Símbolo campanilla



20132.L.B
Símbolo luz



20132.P.B
Símbolo llave



20132.N
Sin símbolo



20132.C.N
Símbolo campanilla



20132.L.N
Símbolo luz



20132.P.N
Símbolo llave

Teclas intercambiables 3 módulos para mandos tradicionales (iluminable°)



20023
Sin símbolo



20028
Con difusor



20023.B
Sin símbolo



20028.B
Con difusor



20023.N
Sin símbolo



20028.N
Con difusor



20023.C
Símbolo campanilla



20023.C.B
Símbolo campanilla



20023.C.N
Símbolo campanilla

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Mandos

Gris	Blanco	Next

Pulsadores especiales 1P 250 V~



20050
NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm



20052
NO 10 A, con tirante de cordón. Prof.: 25,5 mm



20053
NC 10 A cord-operated. Prof.: 25,5 mm



20050.B
NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm



20052.B
NO 10 A, con tirante de cordón. Prof.: 25,5 mm



20053.B
NC 10 A cord-operated. Prof.: 25,5 mm



20050.N
NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm



20052.N
NO 10 A, con tirante de cordón. Prof.: 25,5 mm



20053.N
NC 10 A cord-operated. Prof.: 25,5 mm

Pulsadores de maniobra 250 V~



20056.33
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Prof.: 29,5 mm



20056.34
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Prof.: 29,5 mm



20058
Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Prof.: 29,5 mm



20056.33.B
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Prof.: 29,5 mm



20056.34.B
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Prof.: 29,5 mm



20058.B
Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Prof.: 29,5 mm



20056.33.N
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Prof.: 29,5 mm



20056.34.N
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Prof.: 29,5 mm



20058.N
Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Prof.: 29,5 mm

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~



20066
2 independientes NO 10 A. Prof.: 29,5 mm



20068.B
Con difusor blanco (para unidad de señalización. Prof.: 29 mm



20066.B
2 independientes NO 10 A. Prof.: 29,5 mm



20068.B.B
Con difusor blanco (para unidad de señalización. Prof.: 29 mm



20066.N
2 independientes NO 10 A. Prof.: 29,5 mm



20068.B.N
Con difusor blanco (para unidad de señalización. Prof.: 29 mm

Mandos 250 V~



20060
Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Prof.: 34 mm



20061
Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Prof.: 35 mm



20062
2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Prof.: 29,5 mm



20060.B
Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Prof.: 34 mm



20061.B
Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Prof.: 35 mm



20062.B
2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Prof.: 29,5 mm



20060.N
Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Prof.: 34 mm



20061.N
Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Prof.: 35 mm



20062.N
2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Prof.: 29,5 mm

Quid - Conmutador electrónico para persiana



20196
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Prof.: 41,5 mm



20196.B
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Prof.: 41,5 mm



20196.N
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Prof.: 41,5 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Next

Quid - Módulo relé electrónico y e módulo central para persiana (instalación detrás del dispositivo)



03996
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición, montaje en cajas de derivación



03997
Módulo central para persianas Quid, 2 entradas para pulsador NO, 6 salidas para módulo de relé de persianas Quid 03996, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar

Mando conectado View Wireless para persiana



20594.0
Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosϕ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Prof.: 37,5 mm



20755.2
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



20755.2.B
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



20755.2.N
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

Mandos de llave 2P 250 V~ (añadir .CU al código de base para mandos con llave unificada 000)



20083
Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Prof.: 33,5 mm



20086
Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición “O”.Prof.: 33,5 mm



20083.B
Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Prof.: 33,5 mm



20086.B
Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición “O”.Prof.: 33,5 mm



20083.N
Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Prof.: 33,5 mm



20086.N
Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición “O”.Prof.: 33,5 mm

Variadores**



20135.1
MASTER, universal. Prof.: 41,5 mm

20135.1.120
Como arriba, 120 V~. Prof.: 40,5 mm



20136.1
MASTER, universal, potenciómetro. Prof.: 41,5 mm



20135.1.B
MASTER, universal. Prof.: 41,5 mm

20135.1.120.B
Como arriba, 120 V~. Prof.: 40,5 mm



20136.1.B
MASTER, universal, potenciómetro. Prof.: 41,5 mm



20135.1.N
MASTER, universal. Prof.: 41,5 mm

20135.1.120.N
Como arriba, 120 V~. Prof.: 40,5 mm



20136.1.N
MASTER, universal, potenciómetro. Prof.: 41,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

** Ver el folleto ilustrativo para el tipo de cargas mandadas

Gris | Blanco | Next

Variadores - cargas controlables

Tipo	UNIVERSAL							
VARIADORES / CARGAS	20135.1				20136.1			
	Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos		Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescencia	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
LED	5 ÷ 100 W máx 10 lamp.	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas	5 ÷ 100 W máx 10 lámparas	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas
Transformadores electrónicos para halogenas	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo

Alimentadores electrónicos



01876
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED RGB, 12-24 Vdc

Mandos de infrarrojos



20181
Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

20181.120
Como arriba, 120 V~. Prof.: 37 mm



20181.B
Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

20181.120.B
Como arriba, 120 V~. Prof.: 37 mm



20181.N
Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

20181.120.N
Como arriba, 120 V~. Prof.: 37 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

EIKON
Mandos

Gris | Blanco | Next

Mandos de infrarrojos



00800.14
Marco para instalación superficial de soporte orientable



00805.14
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos. Prof.: 36,5 mm



00801.14
Soporte orientable - 1 módulo



00800
Marco para instalación superficial de soporte orientable



00805
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos. Prof.: 36,5 mm



00801
Soporte orientable - 1 módulo



00800.20
Marco para instalación superficial de soporte orientable



00805.20
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos. Prof.: 36,5 mm



00801.20
Soporte orientable - 1 módulo



02690
Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

Pulsadores Set/Reset



20183
Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim.12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos. Prof.: 38,5 mm



20183.B
Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim.12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos. Prof.: 38,5 mm



20183.N
Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim.12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos. Prof.: 38,5 mm

Kits por radiofrecuencia



0K03906.03
Kit Friends of Hue Eikon Evo. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
- 1 soporte 21507.B, blanco
- 2 teclas 20506.B, blanco
- placa 2 módulos 21642.17, blanco total

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Mandos

Gris	Blanco	Next

Dispositivos 'smart' por radiofrequencia



03955
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 868 MHz, estándar **EnOcean®**, de completar con teclas 20506+20506.2 - 2 módulos



01796.2
Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz



01798
Actuador **EnOcean®** con 2 salidas de relé NO 5 A 230 V~, 2 entradas programables con función interruptor para control local, alimentación 230 V~ 50/60 Hz



03925
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, ***Bluetooth®*** Low Energy *wireless technology*, de completar con teclas 20506+20506.2 - 2 módulos

Compatible con CASAMBI

Compatible con sistema View Wireless



03905
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándar **ZigBee Green Power**, de completar con teclas 20506+20506.2 - 2 módulos



03906
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándares **ZigBee Green Power** et **Friends of Hue**, de completar con teclas 20506 - 2 módulos



20507
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Chrome, gris



20507.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Chrome, blanco



21507.1
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Evo, gris



21507.1.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Evo, blanco




22507
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Exé, gris



22507.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Exé, blanco



20506
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



20506.2
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



20506.B
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



20506.2.B
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



20506.N
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



20506.2.B
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

*** No utilizar en Países europeos** ▲ **Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next

Tomas SICURY 2P+T estándar italiano 250 V~



20201
10 A, P11. Prof.: 25 mm



20203
Bpresa 16 A, P17/11. Prof.: 25 mm



20201.B
10 A, P11. Prof.: 25 mm



20203.B
Bpresa 16 A, P17/11. Prof.: 25 mm



20201.N
10 A, P11. Prof.: 25 mm



20203.N
Bpresa 16 A, P17/11. Prof.: 25 mm



20209
16 A, P30 - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm



20210
16 A, universal - 2 módulos. Prof.: 26 mm



▲20211
Toma de corriente 16 A, universal a ras - 2 módulos. Prof.: 26,8 mm



20209.B
16 A, P30 - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm



20210.B
16 A, universal - 2 módulos. Prof.: 26 mm



▲20211.B
Toma de corriente 16 A, universal a ras - 2 módulos. Prof.: 26,8 mm



20209.N
16 A, P30 - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm



20210.N
16 A, universal - 2 módulos. Prof.: 26 mm



▲20211.N
Toma de corriente 16 A, universal a ras - 2 módulos. Prof.: 26,8 mm

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma



20593
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Prof.: 39,5 mm



20593.B
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Prof.: 39,5 mm



20593.N
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Prof.: 39,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

*** Para placas 22642.RN... (pág. 159) o con orificios personalizados (pág. 438)

Mandos

Gris	Blanco	Next

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)



20203.R
Bpresa 16 A, P17/11, rojo. Prof.: 25 mm



20209.A
16 A, P30, anaranjado - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm



20209.R
16 A, P30, rojo - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm



20209.V
16 A, P30, verde - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm



20210.R
16 A, universal, rojo - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm

Tomas estándar alemán 250 V~



20208
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm



20208.C
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,2 mm



22208*
SICURY 2P+T 16 A, alemán redonda - 2 módulos. Profundidad: 31,2 mm



20208.B
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm



20208.C.B
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,2 mm



22208.B*
SICURY 2P+T 16 A, alemán redonda - 2 módulos. Profundidad: 31,2 mm



20208.N
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm



20208.C.N
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,2 mm



22208.N*
SICURY 2P+T 16 A, alemán redonda - 2 módulos. Profundidad: 31,2 mm



20208.USB
SICURY 2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán, 1 salida USB-C 18 W - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm



20208.USB.B
SICURY 2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán, 1 salida USB-C 18 W - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm



20208.USB.N
SICURY 2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán, 1 salida USB-C 18 W - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm

Tomas estándar alemán 250 V~, bornes automáticos



20208.FX
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 33,5 mm



20208.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa

- 2 módulos. Prof.: 34,4 mm



20208.FX.B
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 33,5 mm



20208.FX.C.B
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa

- 2 módulos. Prof.: 34,4 mm



20208.FX.N
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 33,5 mm



20208.FX.C.N
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa

- 2 módulos. Prof.: 34,4 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next

Tomas estándar francés 250 V~



20212
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 26,4 mm



20212.C
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 28,3 mm



22212.FL***
SICURY 2P+T 16 A, Francés redonda - 2 módulos. Profundidad: 29,2 mm



20212.B
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 26,4 mm



20212.C.B
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 28,3 mm



22212.FL.B***
SICURY 2P+T 16 A, Francés redonda - 2 módulos. Profundidad: 29,2 mm



20212.N
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 26,4 mm



20212.C.N
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 28,3 mm



22212.FL.N***
SICURY 2P+T 16 A, Francés redonda - 2 módulos. Profundidad: 29,2 mm

Tomas estándar francés 250 V~, bornes automáticos



20212.FX
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 30,5 mm



20212.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,5 mm



20212.FL.FX
SICURY 2P+T 16 A, estándar francés a ras - 2 módulos. Profundidad: 32,1 mm



20212.FX.B
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 30,5 mm



20212.FX.C.B
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,5 mm



20212.FL.FX.B
SICURY 2P+T 16 A, estándar francés a ras - 2 módulos. Profundidad: 32,1 mm



20212.FX.N
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 30,5 mm



20212.FX.C.N
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,5 mm




20212.FL.FX.N
SICURY 2P+T 16 A, estándar francés a ras - 2 módulos. Profundidad: 32,1 mm

Tomas estándar inglés 250 V~



20214
SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17,8 mm



20219[4]
2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17 mm



20214.B
SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17,8 mm



20219.B[4]
2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17 mm



20214.N
SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17,8 mm



20219.N[4]
2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488 [4] Compatible con BS 1363-2, SASO 2203 *** Para placas 22642.RN... (pág. 159) o con orificios personalizados (pág. 438)

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next

Tomas estándar suizo 250 V~



20226
2P+T 10 A, suizo,
tipo 13 - 2 módulos.
Prof.: 36,75 mm



20226.B
2P+T 10 A, suizo,
tipo 13 - 2 módulos.
Prof.: 36,75 mm



20226.N
2P+T 10 A, suizo,
tipo 13 - 2 módulos.
Prof.: 36,75 mm

Tomas SICURY estándar euro-americano 250 V~



20234
2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm).
Prof.:
28,5 mm



20248
2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos.
Prof.:
26,5 mm



20249
2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Prof.:
24,5 mm



20234.B
2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm).
Prof.:
28,5 mm



20248.B
2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos.
Prof.:
26,5 mm



20249.B
2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Prof.:
24,5 mm



20234.N
2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm).
Prof.:
28,5 mm



20248.N
2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos.
Prof.:
26,5 mm



20249.N
2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Prof.:
24,5 mm

Tomas estándares americano y saudita 127 V~




20242
SICURY 2P+T
15 A, americano y saudita.
Prof.:
27,4 mm



20243
Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos.
Prof.: 26 mm



20242.B
SICURY 2P+T
15 A, americano y saudita.
Prof.:
27,4 mm



20243.B
Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos.
Prof.: 26 mm



20242.N
SICURY 2P+T
15 A, americano y saudita.
Prof.:
27,4 mm



20243.N
Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos.
Prof.: 26 mm

Tomas estándar israelí 250 V~



20240
SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos.
Prof.: 28,7 mm



20240.B
SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos.
Prof.: 28,7 mm



20240.N
SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos.
Prof.: 28,7 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next

Tomas estándar argentino 250 V~



20250
SICURY 2P+T
10 A, argentino.
Prof.:
27,5 mm



20250.B
SICURY 2P+T
10 A, argentino.
Prof.:
27,5 mm



20250.N
SICURY 2P+T
10 A, argentino.
Prof.:
27,5 mm

Tomas estándar chino 250 V~



20251
SICURY 2P+T 10 A, chino.
Prof.: 27,5 mm



20252
SICURY 2P+T 10 A, chino. - 2 módulos.
Prof.: 27,3 mm



20254
SICURY 2P+T 16 A, chino. - 2 módulos.
Prof.: 30 mm



20251.B
SICURY 2P+T 10 A, chino.
Prof.: 27,5 mm



20252.B
SICURY 2P+T 10 A, chino. - 2 módulos.
Prof.: 27,3 mm



20254.B
SICURY 2P+T 16 A, chino. - 2 módulos.
Prof.: 30 mm



20251.N
SICURY 2P+T 10 A, chino.
Prof.: 27,5 mm



20252.N
SICURY 2P+T 10 A, chino. - 2 módulos.
Prof.: 27,3 mm



20254.N
SICURY 2P+T 16 A, chino. - 2 módulos.
Prof.: 30 mm

Tomas australiano estándares 250 V~



20262
SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos.
Prof.: 30,4 mm



20262.B
SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos.
Prof.: 30,4 mm



20262.N
SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos.
Prof.: 30,4 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next

Tomas estándar brasileño 250 V~



20264
SICURY
2P+T 10 A,
brasileño.
Prof.:
31,5 mm



20265
SICURY
2P+T 20 A,
brasileño.
Prof.:
31,5 mm



20264.B
SICURY
2P+T 10 A,
brasileño.
Prof.:
31,5 mm



20265.B
SICURY
2P+T 20 A,
brasileño.
Prof.:
31,5 mm



20264.N
SICURY
2P+T 10 A,
brasileño.
Prof.:
31,5 mm



20265.N
SICURY
2P+T 20 A,
brasileño.
Prof.:
31,5 mm

Tomas múlti-estándar 250 V~



20255
SICURY 2P+T 13 A,
con interruptor 1P,
iluminable - 3 módulos.
Prof.: 19,5 mm



***20257**
SICURY 2P+T 13 A
- 2 módulos.
Prof.:
18,7 mm



20255.B
SICURY 2P+T 13 A,
con interruptor 1P,
iluminable - 3 módulos.
Prof.: 19,5 mm



***20257.B**
SICURY 2P+T 13 A
- 2 módulos.
Prof.:
18,7 mm



20255.N
SICURY 2P+T 13 A,
con interruptor 1P,
iluminable - 3 módulos.
Prof.: 19,5 mm



***20257.N**
SICURY 2P+T 13 A
- 2 módulos.
Prof.:
18,7 mm

Tomas estándar británico 250 V~ (con unidad de señalización 00930 incluida)



20221.L[4]
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P.
Prof.: 17,5 mm



20222.L[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P.
Prof.: 17,5 mm



20221.L.B[4]
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P.
Prof.: 17,5 mm



20222.L.B[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P.
Prof.: 17,5 mm



20221.L.N[4]
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P.
Prof.: 17,5 mm



20222.L.N[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P.
Prof.: 17,5 mm

Tomas estándar británico 250 V~ (con unidad de señalización 00930 incluida)



20215.L[5]
SICURY 2P+T 5 A,
+ interruptor 2P.
Prof.: 17,5 mm



20217.L[5]
SICURY 2P+T 15 A,
+ interruptor 2P.
Prof.: 25,5 mm



20215.L.B[5]
SICURY 2P+T 5 A,
+ interruptor 2P.
Prof.: 17,5 mm



20217.L.B[5]
SICURY 2P+T 15 A,
+ interruptor 2P.
Prof.: 25,5 mm



20215.L.N[5]
SICURY 2P+T 5 A,
+ interruptor 2P.
Prof.: 17,5 mm



20217.L.N[5]
SICURY 2P+T 15 A,
+ interruptor 2P.
Prof.: 25,5 mm

*** No utilizar en Países europeos** ▲ **Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

EIKON

VIMAR

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next

Tomas estándar americano 2P+T 15 A 60 Hz 125 V~



21296
Dos estándares americano con interruptor
diferencial - 3 módulos. Prof.: 33,4 mm



21296.B
Dos estándares americano con interruptor
diferencial - 3 módulos. Prof.: 33,4 mm



21296.N
Dos estándares americano con interruptor
diferencial - 3 módulos. Prof.: 33,4 mm

Estándar británico 250 V~: tomas y unidades de alimentación USB



■ **20223.A**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y
1 USB-A.
Prof.: 21 mm



20223.C
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y
1 USB-C.
Prof.: 22,8 mm



■ **20223.A.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y
1 USB-A.
Prof.: 21 mm



20223.C.B
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y
1 USB-C.
Prof.: 22,8 mm



■ **20223.A.N**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y
1 USB-A.
Prof.: 21 mm



20223.C.N
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y
1 USB-C.
Prof.: 22,8 mm



■ **20224.AC**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Prof.: 21 mm



■ **20224.AC.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Prof.: 21 mm



■ **20224.AC.N**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Prof.: 21 mm



20224.CC
SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con
2 interruptores 2P y 2 USB-C.
Prof.: 22,8 mm



20224.CC.B
SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con
2 interruptores 2P y 2 USB-C.
Prof.: 22,8 mm



20224.CC.N
SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con
2 interruptores 2P y 2 USB-C.
Prof.: 22,8 mm



■ **20266.A**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con
interruptor 2P y 1 USB-A.
Prof.: 21 mm



20266.C
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con
interruptor 2P y 1 USB-C.
Prof.: 22,8 mm



■ **20266.A.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con
interruptor 2P y 1 USB-A.
Prof.: 21 mm



20266.C.B
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con
interruptor 2P y 1 USB-C.
Prof.: 22,8 mm



■ **20266.A.N**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con
interruptor 2P y 1 USB-A.
Prof.: 21 mm



20266.C.N
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con
interruptor 2P y 1 USB-C.
Prof.: 22,8 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488 **[4] Compatible con BS 1363-2, SASO 2203** **[5] Compatible con BS 546**

■ **Contactar la red comercial para otras informaciones**

Tomas de corriente

Gris | Blanco | Next

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Alemán	Francés	Inglés			Suizo	Israelí	Argentin	Brasileño		estándar británico			
	20208	20212	20214	20219	20220	20226	20240	20250	20264	20265	20221.L	20222.L	20215.L	20217.L
estándar italiano tipo S10	●	●					●							
Euroclavija 2P 2,5 A	●	●				●	●		●	●				
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	●						○							
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francès	●	●					○							
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francès	●	●					●							
2P+T 16 A 250 V~ estándar francès		●					○							
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo						●								
2P+T 16 A 250 V~ estándar israelí							●							
2P+T 10 A 250 V~ estándar argentin								●						
2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño									●	●				
2P+T 20 A 250 V~ estándar brasileño										●				
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés			●										●	
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés				●	●						●	●		
2P+T 15 A 250 V~ estándar inglés														●
2P 13 A 220 V~ estándar Arabia Saudí											●	●		

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Multi-estándar		Americano	Euroamericano			Americano Arabia Saudí		Chino			Australiano
	20255	20257	20296	20234	20248	20249	20242	20243	20251	20252	20254	20262
estándar italiano tipo S10	●	●		●	●	●						
Euroclavija 2P 2,5 A	●	●		●	●	●						
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	○	○		○	○	○						
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francés				○	○	○						
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francés				●	●	●						
2P+T 16 A 250 V~ estándar francés				○	○	○						
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano					●	●						
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo	●	●										
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés	●	●										
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés	●	●										
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano			●				●	●				
2P 15 A 127 V~ estándares americano y Arabia Saudí							●	●				
2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño	●	●										
2P+T 10 A 250 V~ estándar chino	●	●										
2P+T 16 A 250 V~ estándar chino									●	●		
2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano	●	●									●	
2P+T 15 A 250 V~ estándar australiano												●

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

EIKON

VIMAR

Tomas de corriente

Gris | Blanco | Next

Tomas SICURY 2P+T interbloqueadas con interruptor magnetotérmico y diferencial $I_{\Delta n}$ 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



20276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Prof.: 39,8 mm



20276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Prof.: 39,8 mm



20276.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Prof.: 39,8 mm



20286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Prof.: 39,8 mm



20286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Prof.: 39,8 mm



20286.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Prof.: 39,8 mm

Tomas para afeitadora



20290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Prof.: 42 mm



20291[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Prof.: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Prof.: 42 mm



20291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Prof.: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Prof.: 42 mm



20291.N[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Prof.: 41 mm

Toma de corriente estándar italiano 250 V~ con unidad de alimentación USB



20210.USB
SICURY 2P+T 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 módulos. Profundidad: 46,7 mm



20210.USB.B
SICURY 2P+T 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 módulos. Profundidad: 46,7 mm



20210.USB.N
SICURY 2P+T 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 módulos. Profundidad: 46,7 mm

Unidad alimentación USB



20292
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm



▲20292.AC.15
15 W, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 37 mm



20292.B
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm



▲20292. AC.15.B
15 W, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 37 mm



20292.N
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm



▲20292. AC.15.N
15 W, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 37 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

[6] Compatible con BS 61558-2-5

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next

Unidad alimentación USB



20292.C.25
25 W,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
37 mm



20292.CC
12 W,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.: 36 mm



20292.C.25.B
25 W,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad: 37
mm



20292.CC.B
12 W,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.: 36 mm



20292.C.25.N
25 W,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm



20292.CC.N
12 W,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.: 36 mm



20298
30 W, USB C,
120-140 V~
50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 33,35
mm



20298.B
30W, USB C,
120-140 V~
50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 33,35
mm



20298.N
30 W, USB C,
120-140 V~
50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 33,35
mm



20298.60
60 W, USB C,
120-140 V~
50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 32,9 mm



20298.60.B
60 W, USB C,
120-140 V~
50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 32,9 mm



20298.60.N
60 W, USB C,
120-140 V~
50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 32,9 mm

Unidad alimentación USB



20295.AC
5 V 3 A, USB-A+C
para total de 3 A,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 29 mm



20295.AC.B
5 V 3 A, USB-A+C
para total de 3 A,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 29 mm



20295.AC.N
5 V 3 A, USB-A+C
para total de 3 A,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 29 mm



20295.CC
5 V 3 A, 2 USB-C
para total de 3 A,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 29 mm



20295.CC.B
5 V 3 A, 2 USB-C
para total de 3 A,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 29 mm



20295.CC.N
5 V 3 A, 2 USB-C
para total de 3 A,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 29 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente • Tomas de señal

Gris	Blanco	Next

Difusión sonora *Bluetooth® wireless technology*



21588
Altavoz pasivo sonoro de
8 Ω y 10 W, con soporte de
8 módulos incorporado.
Prof.: 48 mm



21588.B
Altavoz pasivo sonoro de
8 Ω y 10 W, con soporte de
8 módulos incorporado.
Prof.: 48 mm




21588.N
Altavoz pasivo sonoro de
8 Ω y 10 W, con soporte de
8 módulos incorporado.
Prof.: 48 mm



20587
Altavoz pasivo sonoro
de 8 Ω y 3 W
- 3 módulos.
Prof.: 40 mm



20099
Control de volumen,
8 Ω 15 W - 2 módulos.
Prof.: 30,9 mm



20587.B
Altavoz pasivo sonoro
de 8 Ω y 3 W
- 3 módulos.
Prof.: 40 mm



20099.B
Control de volumen,
8 Ω 15 W - 2 módulos.
Prof.: 30,9 mm



20587.N
Altavoz pasivo sonoro
de 8 Ω y 3 W
- 3 módulos.
Prof.: 40 mm



20099.N
Control de volumen,
8 Ω 15 W - 2 módulos.
Prof.: 30,9 mm



20590[1]
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para
difusores des sonido 8 Ω con receptor incor-
porado *Bluetooth® wireless technology*,
1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Prof.: 36 mm



20590.B[1]
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para
difusores des sonido 8 Ω con receptor incor-
porado *Bluetooth® wireless technology*,
1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Prof.: 36 mm



20590.N[1]
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para
difusores des sonido 8 Ω con receptor incor-
porado *Bluetooth® wireless technology*,
1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Prof.: 36 mm

[1] Es posible pedir el artículo con la personalización de la red Bluetooth (consulte las especificaciones en la pág. 439)

Tomas especiales



20331
2P 6 A 24 V
(SELV), para
clavijas 01616/
01617.
Prof.: 25 mm



20331.B
2P 6 A 24 V
(SELV), para
clavijas 01616/
01617.
Prof.: 25 mm



20331.N
2P 6 A 24 V
(SELV), para
clavijas 01616/
01617.
Prof.: 25 mm



20345
USB, bornes
de tornillo.
Prof.: 31,9 mm



20335
3 RCA, bornes
de tornillo.
Prof.: 23,4 mm



20583
Conector de
resorte para
difusor sonoro.
Prof.:
19,4 mm



20345.B
USB, bornes
de tornillo.
Prof.: 31,9 mm



20335.B
3 RCA, bornes
de tornillo.
Prof.: 23,4 mm



20583.B
Conector de
resorte para
difusor sonoro.
Prof.:
19,4 mm



20345.N
USB, bornes
de tornillo.
Prof.: 31,9 mm



20335.N
3 RCA, bornes
de tornillo.
Prof.: 23,4 mm



20583.N
Conector de
resorte para
difusor sonoro.
Prof.:
19,4 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Tomas de señal

Gris	Blanco	Next

Tomas especiales



20346
HDMI,
Keystone.
Prof.:
37,4 mm

20346.H
HDMI,
Keystone,
cable de 90°.
Prof.:
30,5 mm



20346.B
HDMI,
Keystone.
Prof.:
37,4 mm



20346.H.B
HDMI,
Keystone,
cable de 90°.
Prof.:
30,5 mm



20346.N
HDMI,
Keystone.
Prof.:
37,4 mm



20346.H.N
HDMI,
Keystone,
cable de 90°.
Prof.:
30,5 mm

Tomas de teléfono



20320
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4).
Prof.:
33,6 mm



20324
Israelí, bornes de tornillo.
Prof.:
33,4 mm



20320.B
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4).
Prof.:
33,6 mm



20324.B
Israelí, bornes de tornillo.
Prof.:
33,4 mm



20320.N
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4).
Prof.:
33,6 mm



20324.N
Israelí, bornes de tornillo.
Prof.:
33,4 mm



20327
8 contactos, francés
- 2 módulos. Prof.: 22 mm



20327.B
8 contactos, francés
- 2 módulos. Prof.: 22 mm



20327.N
8 contactos, francés
- 2 módulos. Prof.: 22 mm



20322
RJ11,
6 posiciones,
4 contactos
(6/4).
Prof.: 33,4 mm



20322.B
RJ11,
6 posiciones,
4 contactos
(6/4).
Prof.: 33,4 mm



20322.N
RJ11,
6 posiciones,
4 contactos
(6/4).
Prof.: 33,4 mm

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de señal

Gris	Blanco	Next

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz (salidas: macho y hembra)



20300.01
Directa,
1 dB.
Prof.:
26,8 mm



20300.10
Pasante,
10 dB.
Prof.:
26,8 mm



20300.01.B
Directa,
1 dB.
Prof.:
26,8 mm



20300.10.B
Pasante,
10 dB.
Prof.:
26,8 mm



20300.01.N
Directa,
1 dB.
Prof.:
26,8 mm



20300.10.N
Pasante,
10 dB.
Prof.:
26,8 mm

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz, mezcladas (2 salidas: macho y hembra tipo F)



20302.01
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.:
22,4 mm



20302.10
Pasante, 10 dB
- 2 módulos.
Prof.:
22,4 mm



20302.01.B
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.:
22,4 mm



20302.10.B
Pasante, 10 dB
- 2 módulos.
Prof.:
22,4 mm



20302.01.N
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.:
22,4 mm



20302.10.N
Pasante, 10 dB
- 2 módulos.
Prof.:
22,4 mm

Tomas coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 salidas: macho y hembra IEC 60169-2 + tipo F)



20303
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm



20303.B
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm



20303.N
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm

Tipo F



20318
Con conector hembra tipo F.
Prof.: 11 mm



20318.B
Con conector hembra tipo F.
Prof.: 11 mm



20318.N
Con conector hembra tipo F.
Prof.: 11 mm

Tomas coaxiales TV 40-862 MHz (1 salida: hembra)



***20313**
Directa.
Prof.:
29,2 mm



***20313.B**
Directa.
Prof.:
29,2 mm



***20313.N**
Directa.
Prof.:
29,2 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

[7] Compatible con BS 6312-2.1, BS 6312-2.2

Tomas de señal

Gris	Blanco	Next

Adaptador para tomas coaxiales TV-RD-SAT



20319
Para 2 o 3 salidas
- 2 módulos



20319.B
Para 2 o 3 salidas
- 2 módulos



20319.N
Para 2 o 3 salidas
- 2 módulos

Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz

16330
Z 75 Ω, para frecuencias hasta 2400 MHz



01644
Macho, cable axial



01645
Hembra, cable axial



01634
Macho, cable a 90°



01635
Hembra, cable a 90°



01654
Macho tipo F, para cable RG59

Tomas de datos RJ45



20337.6
Cat. 6, UTP. Prof.: 26,1 mm



20338.8
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 23,6 mm



20339.4
Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Prof.: 24,7 mm



20339.5
Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Prof.: 36,15 mm



20337.6.B
Cat. 6, UTP. Prof.: 26,1 mm



20338.8.B
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 23,6 mm



20339.4.B
Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Prof.: 24,7 mm



20339.5.B
Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Prof.: 36,15 mm



20337.6.N
Cat. 6, UTP. Prof.: 26,1 mm



20338.8.N
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 23,6 mm



20339.4.N
Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Prof.: 24,7 mm



20339.5.N
Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Prof.: 36,15 mm



20339.6
Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Prof.: 22,3 mm



20339.11
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 30,3 mm



20339.13
Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof.: 30,3 mm



20339.14
Netsafe, Cat. 6, FTP. Prof.: 30,3 mm



20339.6.B
Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Prof.: 22,3 mm



20339.11.B
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 30,3 mm



20339.13.B
Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof.: 30,3 mm



20339.14.B
Netsafe, Cat. 6, FTP. Prof.: 30,3 mm



20339.6.N
Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Prof.: 22,3 mm



20339.11.N
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 30,3 mm



20339.13.N
Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof.: 30,3 mm



20339.14.N
Netsafe, Cat. 6, FTP. Prof.: 30,3 mm



20339.15
Netsafe, Cat. 6A, UTP. Prof.: 30,3 mm



20339.16
Netsafe, Cat. 6A, FTP. Prof.: 30,3 mm



20340.1
Panduit, Cat. 5e, UTP. Prof.: 28,55 mm



20339.15.B
Netsafe, Cat. 6A, UTP. Prof.: 30,3 mm



20339.16.B
Netsafe, Cat. 6A, FTP. Prof.: 30,3 mm



20340.1.B
Panduit, Cat. 5e, UTP. Prof.: 28,55 mm



20339.15.N
Netsafe, Cat. 6A, UTP. Prof.: 30,3 mm



20339.16.N
Netsafe, Cat. 6A, FTP. Prof.: 30,3 mm



20340.1.N
Panduit, Cat. 5e, UTP. Prof.: 28,55 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de señal • Señalización

Gris	Blanco	Next

Dispositivo punto de acceso Wi-Fi



20195
72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 41 mm



20195.B
72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 41 mm



20195.N
72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 41 mm

Adaptadores para tomas de datos



20337.C
RJ45 Keystone + tapa.
Prof.: 10 mm



20338.C
RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T.
Prof.: 11 mm



20340.C
Para MINI-COM Panduit.
Prof.: 11 mm



20343.K
Adaptador inclinado para RJ45 Keystone.
Prof.: 11 mm



20337.C.B
RJ45 Keystone + tapa.
Prof.: 10 mm



20338.C.B
RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T.
Prof.: 11 mm



20340.C.B
Para MINI-COM Panduit.
Prof.: 11 mm



20343.K.B
Adaptador inclinado para RJ45 Keystone.
Prof.: 11 mm



20337.C.N
RJ45 Keystone + tapa.
Prof.: 10 mm



20338.C.N
RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T.
Prof.: 11 mm



20340.C.N
Para MINI-COM Panduit.
Prof.: 11 mm



20343.K.N
Adaptador inclinado para RJ45 Keystone.
Prof.: 11 mm

Tomas de cableado de fibra óptica



20350.SC
Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex.
Prof.: 19,4 mm



20350.LC
Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex.
Prof.: 19,7 mm



20351.SC
Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex.
Prof.: 19,4 mm



20351.LC
Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex.
Prof.: 17,9 mm



20350.SC.B
Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex.
Prof.: 19,4 mm



20350.LC.B
Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex.
Prof.: 19,7 mm



20351.SC.B
Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex.
Prof.: 19,4 mm



20351.LC.B
Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex.
Prof.: 17,9 mm



20350.SC.N
Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex.
Prof.: 19,4 mm



20350.LC.N
Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex.
Prof.: 19,7 mm




20351.SC.N
Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex.
Prof.: 19,4 mm



20351.LC.N
Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex.
Prof.: 17,9 mm


Timbres electromecánicos



20380
3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos.
Prof.: 37 mm



20380.B
3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos.
Prof.: 37 mm



20380.N
3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Señalización

Gris	Blanco	Next

Timbre/zumbador



20370.SR
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Profundidad:
32 mm



20377
120 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
37 mm



20373.SR
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
32 mm



20370.SR.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Profundidad:
32 mm



20377.B
120 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
37 mm



20373.SR.B
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad: 32
mm



20370.SR.N
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Profundidad:
32 mm



20377.N
120 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
37 mm



20373.SR.N
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
32 mm

Pilotos luminosos simples (para 1 o 2 unidades de señalización°)



20386.B
Difusor
blanco.
Prof.: 23 mm



20388
Difusores
neutros.
Prof.:
23 mm



20386.B.B
Difusor
blanco.
Prof.: 23 mm



20388.B
Difusores
neutros.
Prof.:
23 mm



20386.B.N
Difusor
blanco.
Prof.: 23 mm




20388.N
Difusores
neutros.
Prof.:
23 mm


Luces de aviso prismáticas - 2 módulos (para lámparas 14771 y 14777 - no incluída)



20387.B
Difusores blanco
- 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20387.R
Difusores rojo
- 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20387.V
Difusores verde
- 2 módulos.
Prof.:
25 mm

Balizas luminosas (con LED de alta eficiencia)



20381
230 V~ 50/60 Hz
Prof.: 37 mm



20389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos~.
Prof.: 37 mm



20381.B
230 V~ 50/60 Hz
Prof.: 37 mm



20389.B
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 37 mm



20381.N
230 V~ 50/60 Hz
Prof.: 37 mm



20389.N
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 37 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Señalización

Gris	Blanco	Next

Dispositivos de iluminación de emergencia (con dispositivo automático de emergencia)



20384
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm




20384.B
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm



20384.N
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

Dispositivos de iluminación de emergencia



02661
De LED de alta eficacia, 230 V~ y 50/60 Hz, batería recargable Ni-Cd, para instalación en cajas de empotrar de 7 módulos.
Prof.: 44,7 mm

Linterna e indicador de paso



20397
Linterna extraíble de emergencia auxiliar e indicador de paso controlable, LED de alta eficiencia 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 36,4 mm



20398
Linterna de emergencia auxiliar indicador de paso controlable, LED de alta eficiencia 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 36,2 mm

Baterías de recambio



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Batería Ni-MH 4,8 V
80 mAh, recambio
para TORCIA



00911.1
Batería Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah, recambio para dispositivo de iluminación de emergencia (20394)



00913
Batería recargable de recambio Ni-Cd, 4,8 V y 800 mAh, para 02661



00914
Li-ion 3,7 V 250 mAh de repuesto para linternas extraíbles portátiles LED 20397

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Gris	Blanco	Next

Dispositivos de protección



20416
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Prof.:
29 mm



20416.B
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Prof.:
29 mm



20416.N
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Prof.:
29 mm

Interruptores magnetotérmicos 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



20405.06
C 6, poder
de corte 1500 A.
Prof.:
39 mm



20405.10
C 10, poder
de corte 3000 A.
Prof.:
39 mm



20405.16
C 16, poder
de corte 3000 A.
Prof.:
39 mm



20405.06.B
C 6, poder
de corte 1500 A.
Prof.:
39 mm



20405.10.B
C 10, poder
de corte 3000 A.
Prof.:
39 mm



20405.16.B
C 16, poder
de corte 3000 A.
Prof.:
39 mm



20405.06.N
C 6, poder
de corte 1500 A.
Prof.:
39 mm



20405.10.N
C 10, poder
de corte 3000 A.
Prof.:
39 mm



20405.16.N
C 16, poder
de corte 3000 A.
Prof.:
39 mm

Interruptores magnetotérmicos diferenciales 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



20411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
1500 A - 2 módulos.
Prof.: 39 mm



20411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Prof.: 39 mm



20411.06.B
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
1500 A - 2 módulos.
Prof.: 39 mm



20411.10.B
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Prof.: 39 mm



20411.06.N
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
1500 A - 2 módulos.
Prof.: 39 mm



20411.10.N
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Prof.: 39 mm



20411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Prof.: 39 mm



20411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Prof.: 39 mm



20411.16.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Prof.: 39 mm



20411.16.6.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Prof.: 39 mm



20411.16.N
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Prof.: 39 mm



20411.16.6.N
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Prof.: 39 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Gris	Blanco	Next

Termostatos



02970
Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm



02970.B
Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm



02970.N
Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm

Termostatos conectados



02974
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blancoç con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



02974.B
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blancoç con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



02974.N
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blancoç con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

Contacto megnético connectado



03980
Contacto megnético connectado para puertas y ventanas, View Wireless, estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización sistema mesh, 1 entrada para contacto limpio, alimentación por baterías AA LR6 1,5 V (no suministradas), blanco. Utilizable como accesorio del termostato conectado o con gateway IoT, como sensor de notificación abertura/cierre del contacto.

Sensores electrónicos



20432
Sensor electrónico
de temperatura.
Prof.: 24,4 mm



20433
Sensor de humedad
electrónico, 1 salida 0-10 V
o 4-20 mA, alimentación
12/24 V - 2 módulos. Prof.:
37 mm



20432.B
Sensor electrónico
de temperatura.
Prof.: 24,4 mm



20433.B
Sensor de humedad
electrónico, 1 salida 0-10 V
o 4-20 mA, alimentación
12/24 V - 2 módulos. Prof.:
37 mm



20432.N
Sensor electrónico
de temperatura.
Prof.: 24,4 mm



20433.N
Sensor de humedad
electrónico, 1 salida 0-10 V
o 4-20 mA, alimentación
12/24 V - 2 módulos. Prof.:
37 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Clima • Soluciones de libre instalación

Gris	Blanco	Next

Conmutadores para fan-coil



20095
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones.
Prof.: 40 mm



20096
Rotatorio, 1P 6(3) A 250 V~, 4 posiciones - 2 módulos.
Prof.: 37 mm



20095.B
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones.
Prof.: 40 mm



20096.B
Rotatorio, 1P 6(3) A 250 V~, 4 posiciones - 2 módulos.
Prof.: 37 mm



20095.N
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones.
Prof.: 40 mm



20096.N
Rotatorio, 1P 6(3) A 250 V~, 4 posiciones - 2 módulos.
Prof.: 37 mm



20063
2P 10 AX
250 V~.
Depth: 34 mm



20063.B
2P 10 AX
250 V~.
Depth: 34 mm



20063.N
2P 10 AX
250 V~.
Depth: 34 mm

Variador para ventiladores de 220-240 V



▲20134
Variador de 220-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Profundidad: 43 mm



▲20134.B
Variador de 220-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Profundidad: 43 mm



▲20134.C
Variador de 220-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Profundidad: 43 mm

Medidor de energía



02960
3 entradas para sensor 01457, potencias medibles 50 W-10 kW, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 1 módulo de 17,5 mm.
Se suministra con 01457

Sensor de temperatura



02965.1
Sensor de temperatura alámbrico, NTC 10 kΩ, cable de 3 m de longitud

Sistema videoportero



20570
Iluminador interno, con LED.
Prof.: 37 mm



20570.B
Iluminador interno, con LED.
Prof.: 37 mm



20570.N
Iluminador interno, con LED.
Prof.: 37 mm

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Soluciones para hoteles

Gris	Blanco	Next

Soluciones para hoteles



02686.1
Dispositivo de mando con 4 pulsadores 1P NO 24 Vdc 50 mA
máx., se completa con medias
teclas intercambiables, iluminable
- 2 módulos. Prof.: 15 mm



21125
8 entradas no polarizadas, 7 salidas en estado sólido para contactos no polarizados, alimentación 9-32 Vdc, para aplicaciones en el exterior/interior de habitación de hotel o camarote - 3 módulos.
Prof.: 22,8 mm



02687
Seis pulsadores 1P NA 24 Vcc 50 mA máx., para completar con medios pulsadores intercambiables, iluminable – 3 módulos. Prof.: 15 mm



20026.DND
Do Not Disturb con difusor



20026.PLS
Please Clean con difusor



20026.DND.B
Do Not Disturb con difusor



20026.PLS.B
Please Clean con difusor



20026.DND.N
Do Not Disturb con difusor



20026.PLS.N
Please Clean con difusor



20099
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos.
Prof.: 30,9 mm



20099.B
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos.
Prof.: 30,9 mm



20099.N
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos.
Prof.: 30,9 mm



20097
1P NO 10 A 250 V~ para hotel "Do Not Disturb" y "Please Clean" - 2 módulos.
Prof.: 29 mm



00975
Etiqueta de personalizar para pulsador 20097



02685
4 pilotos luminosos: IN, Do Not Disturb, OUT, símbolo camarera, blanco
- 2 módulos. Prof.: 22 mm

Soluciones para hoteles



20290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Prof.: 42 mm



20291[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Prof.: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Prof.: 42 mm



20291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Prof.: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Prof.: 42 mm



20291.N[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Prof.: 41 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Soluciones para hoteles



02690
Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

Control de accesos



20463
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 20,5 mm



20465
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Prof.: 37 mm



20463.B
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 20,5 mm



20465.B
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Prof.: 37 mm



20463.N
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 20,5 mm



20465.N
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Prof.: 37 mm



20468
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 30,5 mm



20468.1
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 30,5 mm



20468.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 30,5 mm



20468.1.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 30,5 mm



20468.N
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 30,5 mm



20468.1.N
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 30,5 mm

Control de accesos



20469
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 30,5 mm



20469.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 30,5 mm



20469.N
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 30,5 mm



16452.S
Tarjeta ISO (badge)

Soluciones para hoteles

Control de accesos conectado



20462
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 32 mm



20462.B
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 32 mm



20462.N
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 32 mm



20467
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31 mm



20467.B
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31 mm



20467.N
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31 mm

Control de accesos conectado



20467.C
Carcasa portatarjetas para lector con ranura NFC/RFID e interruptor de tarjeta - 2 módulos.

20467.C.B
Carcasa portatarjetas para lector con ranura NFC/RFID e interruptor de tarjeta - 2 módulos.

20467.C.N
Carcasa portatarjetas para lector con ranura NFC/RFID e interruptor de tarjeta - 2 módulos.



01817
Tarjeta transponder Mifare

Gris	Blanco	Next

Supervisión



▲01426

Supervisor IP con pantalla táctil de 10" en formato 16:10 (1920x1200), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación PoE o 24-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical y 8M (4+4), negro



▲01426.B

Supervisor IP con pantalla táctil de 10" en formato 16:10 (1920x1200), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación PoE o 24-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical y 8M (4+4), blanco



▲01423

Supervisor IP con pantalla táctil de 7" en formato 16:10 (1280×800), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación Poe o 24 – 30 Vcc. Instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical, negro.



▲01423.B

Supervisor IP con pantalla táctil de 7" en formato 16:10 (1280×800), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación Poe o 24 – 30 Vcc. Instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical, blanco



40517

Videoportero manos libres Tab 7S Up de superficie para sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrado para repetición de llamada por smartphone con aplicación específica, pantalla táctil en color LCD 7 in, teclado capacitivo para funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, videocontestador, transmisor inductivo para audífonos, supervisión del sistema domótico inteligente View Wireless para controlar luces, persianas, sensores y escenarios, soporte para fijación en caja rectangular o redonda, instalación de superficie o semiempotrada, blanco



40515

Videoportero manos libres Tab 5S Up de superficie para sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrado para repetición de llamada por smartphone con aplicación específica, pantalla táctil en color LCD 5 in, teclado capacitivo para funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, videocontestador, transmisor inductivo para audífonos, supervisión del sistema domótico inteligente View Wireless para controlar luces, persianas, sensores y escenarios, soporte para fijación en caja rectangular o redonda, instalación de superficie o semiempotrada, blanco



40517.04

Como arriba, negro



40515.04

Como arriba, negro



6923

Alimentador adicional para sistema de videoportero Due Fili con salida 28 Vcc, alimentación 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, montaje en carril DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm

Con la aplicación **Vimar View** (para el usuario) y la aplicación **View Wireless** (para el instalador) disponibles en las tiendas Apple y Google Play.

Gris	Blanco	Next

Soportes para iPad



01430

Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, negro



01430.B

Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos, se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, blanco



01430.N

Soporte para dispositivosi iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos, se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, Next

Gateway View Wireless



20597

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



20597.B

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



20597.N

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

Conmutadores conectados View Wireless



20592.0

Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Profundidad: 37,5 mm

Tecla intercambiable 1 módulo para conmutador conectado (iluminable°)



20021
Sin símbolo



20026
Con difusor



20021.L
Símbolo luz

20021.B
Sin símbolo



20026.B
Con difusor

20021.L.B
Símbolo luz



20021.N
Sin símbolo



20026.N
Con difusor



20021.L.N
Símbolo luz

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Gris	Blanco	Next

Tecla intercambiable 1 módulo para conmutador conectado (iluminable°)



20021.P
Símbolo llave



20026.PLS
Please Clean con difusor



20026.DND
Do Not Disturb con difusor



20021.P.B
Símbolo llave



20026.PLS.B
Please Clean con difusor



20026.DND.B
Do Not Disturb con difusor



20021.P.N
Símbolo llave



20026.PLS.N
Please Clean con difusor



20026.DND.N
Do Not Disturb con difusor

Tecla intercambiable 2 módulos para conmutador conectado (iluminable°)



20022
Sin símbolo



20027
Con difusor



20032
Personalizable



20022.B
Sin símbolo



20027.B
Con difusor



20032.B
Personalizable



20022.N
Sin símbolo



20027.N
Con difusor



20032.N
Personalizable



20022.L
Símbolo luz



20022.P
Símbolo llave



20022.L.B
Símbolo luz



20022.P.B
Símbolo llave



20022.L.N
Símbolo luz



20022.P.N
Símbolo llave

Tecla intercambiable 3 módulos para conmutador conectado (iluminable°)



20023
Sin símbolo



20028
Con difusor



20023.B
Sin símbolo



20028.B
Con difusor



20023.N
Sin símbolo



20028.N
Con difusor

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Gris	Blanco	Next

Mando conectado View Wireless para persiana



20594.0
Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 37,5 mm

Bluetooth®
zigbee certified product



20755.2
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



20755.2.B
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



20755.2.N
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

Actuador conectado View Wireless para persiana - instalación detrás del dispositivo



03982
Actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)

Bluetooth®
zigbee certified product

Variador conectado



Bluetooth®
zigbee certified product

20595.0
Mecanismo variador electrónico para lámparas incandescentes 20-200 W, lámparas LED 2-200 W, transformadores electrónicos 20-200 W, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless y estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para mando variador o activación de un escenario, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 220-240 V 50/60Hz. Se completa con 2 medias teclas 1 módulo. Profundidad: 37,5 mm

20595.0.120
Como el anterior, alimentación 120 V 50/60 Hz.

Medias teclas y teclas intercambiables 1 módulo para mandos conectados con variador



20755.3
Símbolos variador



20755.3.B
Símbolos variador



20755.3.N
Símbolos variador

Mandos electrónicos conectados



Bluetooth®

20591.0
Mecanismo de mando electrónico View Wireless, control local con pulsador o en remoto, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz. Se completa con 2 medias teclas 1 módulo. Profundidad: 37,5 mm

Gris	Blanco	Next

Medias teclas y teclas intercambiables 1 módulo para mandos electrónicos conectados



20755.2
Símbolos flechas



20755.3
Símbolos variador



20755.6
Símbolos escenarios



20755
Neutro personalizable



20755.2.B
Símbolos flechas



20755.3.B
Símbolos variador



20755.6.B
Símbolos escenarios



20755.B
Neutro personalizable



20755.2.N
Símbolos flechas



20755.3.N
Símbolos variador



20755.6.N
Símbolos escenarios



20755.N
Neutro personalizable

Dispositivos 'smart' por radiofrecuencia



Bluetooth®

Compatible con CASAMBI

03925
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, ***Bluetooth***® Low Energy *wireless technology*, de completar con teclas 20506+20506.2 - 2 módulos

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Gris	Blanco	Next

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma



Bluetooth® zigbee certified product

20593
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39,5 mm



Bluetooth® zigbee certified product

20593.B
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39,5 mm



Bluetooth® zigbee certified product

20593.N
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39,5 mm

Actuador conectado View Wireless - instalación detrás del dispositivo



Bluetooth® zigbee certified product

03981
Actuador con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W,transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hilar de elección escenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)



Bluetooth®

03983
Módulo electrónico VIEW inalámbrico con 3 entradas digitales programables para contactos libres de potencial, 1 salida de relé NO/NC programable para contacto libre de tensión SELV, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW inalámbrico, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje de empotrar (montaje detrás de otro dispositivo)

Accionamientos



03985
Actuador de mando electrónico View Wireless con 4 salidas de relé 16 A 240 V~, NO/NC programables con función de control luces, persianas con orientación de láminas, fan-coil, climatización, accesos, riego, pulsadores para control local, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje sobre riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm



03986
Actuador de mando electrónico View Wireless con 1 salida analógica proporcional 0/1-10 V con tensión regulable, 1 salida de relé 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programable con función de control luces, fan-coil, climatización, accesos, riego, pulsador para control local, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje sobre riel DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm

Cabezal termostático conectado



03989
Cabezal termostático, tecnología IoT, estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, calefacción en modo PI, dispositivo de control de temperatura de clase IV (aportación 2%), pantalla con retroiluminación de leds blancos, alimentación con pilas alcalinas AA (no recargables), montaje en radiadores con válvulas de regulación de caudal. Adaptadores mecánicos suministrados para la compatibilidad con las principales válvulas: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5 y FAR.

Dispositivo conectado View Wireless



Bluetooth®

02963
Dispositivo para medir el consumo/producción de energía eléctrica istantánea y histórica (modalidad horaria, diaria, mensual,anual), 1 entrada para el sensor de corriente toroidal, potencias detectables 25 W-100 kW, alimentación monofásica 100-240 V 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, ocupa 1 módulode 17,5 mm

Termostatos conectados View Wireless



Bluetooth®

02974
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blancoç con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



Bluetooth®

02974.B
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blancoç con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



Bluetooth®

02974.N
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blancoç con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

Contacto megnético connectado View Wireless



Bluetooth®

03980
Contacto megnético connectado para puertas y ventanas, View Wireless, estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización sistema mesh, 1 entrada para contacto limpio, alimentación por baterías AA LR6 1,5 V (no suministradas), blanco. Utilizable como accesorio del termostato conectado o con gateway IoT, como sensor de notificación abertura/cierre del contacto

EIKON

VIMAR

Smart home View Wireless

VIEW IoT smart life

Gris | Blanco | Next

Sensores radar



Bluetooth®

20179
Sensor radar UWB, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz. Profundidad: 40 mm



Bluetooth®

20179.B
Sensor radar UWB, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz. Profundidad: 40 mm



Bluetooth®

20179.N
Sensor radar UWB, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz. Profundidad: 40 mm



Bluetooth®

02692
Sensor radar UWB, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje en falso techo.



02692.S.1
Adaptador de sección redonda para montaje en techo del sensor radar conectado IoT 02692.

Control de accesos conectado View Wireless



Bluetooth®

20462
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 32 mm



Bluetooth®

20462.B
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 32 mm



Bluetooth®

20462.N
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 32 mm



Bluetooth®

20467
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



Bluetooth®

20467.B
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



Bluetooth®

20467.N
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



20467.C
Carcasa portatarjetas para lector con ranura NFC/RFID e interruptor de tarjeta - 2 módulos.

20467.C.B
Carcasa portatarjetas para lector con ranura NFC/RFID e interruptor de tarjeta - 2 módulos.

20467.C.N
Carcasa portatarjetas para lector con ranura NFC/RFID e interruptor de tarjeta - 2 módulos.



01817
Tarjeta transponder Mifare

EIKON TACTIL - Placas

Luminosi
(cristal biselado)



70 Blanco diamante




71 Agua



76 Negro diamante

Scolpiti
(piedra tallada)



■ **53** Gris cuarzo

Naturali
(madera maciza)



■ **31** Nogal italiano



■ **32** Roble blanco



■ **33** Wengé

Raffinati
(piel natural)



■ **21** Crema



■ **22** Tabaco

Speciali
(Corian®)



■ **41** Blanco hielo glaciar

Nota: Las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas de madera maciza, piedra natural, cristal o piel natural no costituyen un defecto de autenticidad del material.

EIKON

VIMAR

EIKON TACTIL - Placas



73 Gris perla

Eikon Tactil:
simulación de encendido



Para la instalación de las placas leer atentamente las instrucciones ilustradas en el embalaje.

■ **Contactar la red comercial para otras informaciones**

Primari
(aluminio anodizado)



01 Aluminio brillante



03 Gris lava



04 Bronce



05 Bronce oscuro

Esclusivi
(aluminio refinado)



06 Negro zafiro



07.01 Plata



08 Titanio




G09 Oro brillante total



G10 Oro satinado total

Scolpiti
(piedra tallada)



51 Blanco Carrara



52 Pizarra



53 Gris cuarzo

Naturali
(madera maciza)



31 Nogal italiano



32 Roble blanco



33 Wengé

Nota: Las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas de madera maciza, piedra natural, cristal o piel natural no costituyen un defecto de autenticidad del material.

EIKON

EIKON EVO - Placas

Para la instalación de las placas leer atentamente las instrucciones ilustradas en el embalaje.

Δ Disponible mientras duren las existencias

Luminosi
(cristal biselado)



70 Blanco diamante



71 Agua



72 Plata hielo



73 Gris perla



74 Marrón ópalo



75 Espejo bronce



76 Negro diamante

Raffinati
(piel natural)



21 Crema



22 Tabaco

Speciali
(Corian®)



41 Blanco hielo glaciar

Essenziali
(Aluminio y cristal totales)



17 Blanco total



18 Negro total



87 Blanco total diamante



88 Negro total diamante



02 Gris Next

Nota: Las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas de madera maciza, piedra natural, cristal o piel natural son una cualidad y una garantía de autenticidad del material.

Para la instalación de las placas leer atentamente las instrucciones ilustradas en el embalaje.

VINTAGE

Metales total look



01 Blanco mate



03 Gris antracita

Metales cepillados




11 Níquel cepillado




12 Bronce oscuro cepillado

Metales pulidos



82 Oro

Metales exclusivos



88 Oro satinado

FLAT



01 Blanco mate



03 Gris antracita



11 Níquel cepillado



12 Bronce oscuro cepillado



82 Oro




88 Oro satinado


TONDO



01 Blanco mate




03 Gris antracita




11 Níquel cepillado



12 Bronce oscuro cepillado



82 Oro



88 Oro satinado

Metales total look



01 Blanco mate



02 Next



03 Gris antracita

Metales cepillados



11 Níquel cepillado



12 Bronce oscuro cepillado



13 Negro cepillado

Metales pulidos



81 Níquel



82 Oro



83 Cromo negro

Metales exclusivos



86 Cobre cepillado



87 Bronce envejecido



88 Oro satinado

Nota: las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas de madera maciza, gres, cristal, espejo y cuero son una cualidad y una garantía de autenticidad del material.

Cristales



71 Blanco leche



72 Blanco cáñamo



73 Negro satinado

Espejos



75 Plata hielo



76 Bronce brillante



77 Marrón ópalo

Cueros



21 Sabana



22 Estepa



23 Bosque negro


Gres efecto mármol



51 Blanco Calacatta



52 Coffee brown



53 Negro Marquiña

Maderas



31 Roble



32 Nogal americano



33 Eucalipto

Placas **Eikon Tactil** y **Eikon Evo**: códigos de colores

	2 módulos		3 módulos		4 módulos		7 módulos
	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo
Primari (aluminio anodizado)							
Aluminio brillante	-	21642.01	-	21653.01	-	21654.01	21657.01
Gris Next	-	21642.02	-	21653.02	-	21654.02	21657.02
Gris lava	-	21642.03	-	21653.03	-	21654.03	21657.03
Bronce	-	21642.04	-	21653.04	-	21654.04	21657.04
Bronce oscuro	-	21642.05	-	21653.05	-	21654.05	21657.05
Esclusivi (aluminio refinado)							
Negro zafiro	-	21642.06	-	21653.06	-	21654.06	21657.06
Plata	-	21642.07.01	-	21653.07.01	-	21654.07.01	21657.07.01
Titanio	-	21642.08	-	21653.08	-	21654.08	21657.08
Oro brillante total (con marco oro)	-	21642.G09	-	21653.G09	-	21654.G09	21657.G09
Oro satinado total (con marco oro)	-	21642.G10	-	21653.G10	-	21654.G10	21657.G10
Scolpiti (piedra tallada)							
Blanco Carrara	-	21642.51	-	21653.51	-	21654.51	21657.51
Pizarra	-	21642.52	-	21653.52	-	21654.52	21657.52
Gris cuarzo	■ 21662.53	21642.53	■ 21663.53	21653.53	■ 21664.53	21654.53	21657.53
Naturali (madera maciza)							
Nogal italiano	■ 21662.31	21642.31	■ 21663.31	21653.31	■ 21664.31	21654.31	21657.31
Roble blanco	■ 21662.32	21642.32	■ 21663.32	21653.32	■ 21664.32	21654.32	21657.32
Wengé	■ 21662.33	21642.33	■ 21663.33	21653.33	■ 21664.33	21654.33	21657.33
Luminosi (cristal biselado)							
Blanco diamante	21662.70	21642.70	21663.70	21653.70	21664.70	21654.70	21657.70
Agua	21662.71	21642.71	21663.71	21653.71	21664.71	21654.71	21657.71
Plata -hielo	-	21642.72	-	21653.72	-	21654.72	21657.72
Gris perla	21662.73	21642.73	21663.73	21653.73	21664.73	21654.73	21657.73
Marrón ópalo	-	21642.74	-	21653.74	-	21654.74	21657.74
Espejo bronce	-	21642.75	-	21653.75	-	21654.75	21657.75
Negro diamante	21662.76	21642.76	21663.76	21653.76	21664.76	21654.76	21657.76
Raffinati (piel natural)							
Crema	■ 21662.21	21642.21	■ 21663.21	21653.21	■ 21664.21	21654.21	21657.21
Tabaco	■ 21662.22	21642.22	■ 21663.22	21653.22	■ 21664.22	21654.22	21657.22
Speciali (Corian®)							
Glacier ice	■ 21662.41	21642.41	■ 21663.41	21653.41	■ 21664.41	21654.41	21657.41
Essenziali (Aluminio y cristal totales)							
Blanco total	-	21642.17	-	21653.17	-	21654.17	21657.17
Negro total	-	21642.18	-	21653.18	-	21654.18	21657.18
Blanco total diamante	-	21642.87	-	21653.87	-	21654.87	21657.87
Negro total diamante	-	21642.88	-	21653.88	-	21654.88	21657.88

EIKON

Placas **Eikon Tactil** y **Eikon Evo**: códigos de colores

8 módulos	2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)
Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo
21668.01	21643.01	21644.01	21669.01
21668.02	21643.02	21644.02	21669.02
21668.03	21643.03	21644.03	21669.03
21668.04	21643.04	21644.04	21669.04
21668.05	21643.05	21644.05	21669.05
21668.06	21643.06	21644.06	21669.06
21668.07.01	21643.07.01	21644.07.01	21669.07.01
21668.08	21643.08	21644.08	21669.08
21668.G09	21643.G09	21644.G09	21669.G09
21668.G10	21643.G10	21644.G10	21669.G10
21668.51	-	-	-
21668.52	-	-	-
21657.53	-	-	-
21668.31	-	-	-
21657.32	-	-	-
21668.33	-	-	-
21668.70	21643.70	21644.70	21669.70
21668.71	21643.71	21644.71	21669.71
21668.72	21643.72	21644.72	21669.72
21668.73	21643.73	21644.73	21669.73
21668.74	21643.74	21644.74	21669.74
21668.75	21643.75	21644.75	21669.75
21668.76	21643.76	21644.76	21669.76
21668.21	-	-	-
21668.22	-	-	-
21668.41	-	-	-
21668.17	21643.17	21644.17	21669.17
21668.18	21643.18	21644.18	21669.18
21668.87	21643.87	21644.87	21669.87
21668.88	21643.88	21644.88	21669.88

■ Contactar la red comercial para otras informaciones

Placas **Eikon Exé - The collections**: códigos de colores

Placas Vintage	1 módulo	2 módulos	
	1 mando	1 mando	2 mandos
Metales total look			
Blanco mate	22671.1.01	22672.1.01	22672.2.01
Gris antracita	22671.1.03	22672.1.03	22672.2.03
Metales cepillados			
Níquel cepillado		22672.1.11	22672.2.11
Bronce oscuro cepillado		22672.1.12	22672.2.12
Metales pulidos			
Oro		22672.1.82	22672.2.82
Metales exclusivos			
Oro satinado		22672.1.88	22672.2.88

Placas Flat	1 módulo	2 módulos			4 módulos	
	1 mando	1 mando	2 mandos	4 mandos	4 mandos	8 mandos
Metales total look						
Blanco mate	22681.1.01	22682.1.01	22682.2.01	22692.01	22684.4.01	22694.01
Gris antracita	22681.1.03	22682.1.03	22682.2.03	22692.03	22684.4.03	22694.03
Metales cepillados						
Níquel cepillado		22682.1.11	22682.2.11	22692.11	22684.4.11	22694.11
Bronce oscuro cepillado		22682.1.12	22682.2.12	22692.12	22684.4.12	22694.12
Metales pulidos						
Oro		22682.1.82	22682.2.82	22692.82	22684.4.82	22694.82
Metales exclusivos						
Oro satinado		22682.1.88	22682.2.88	22692.88	22684.4.88	22694.88

Placas **Tondo**	2 módulos			3 módulos
	1 mando	2 mandos	4 mandos	1 mando[1]
Metales Total look				
Blanco matt	22682.RN.1.01	22682.RN.2.01	22692.RN.01	22683.RN.1.01
Gris antracita	22682.RN.1.03	22682.RN.2.03	22692.RN.03	22683.RN.1.03
Metales cepillados				
Níquel cepillado	22682.RN.1.11	22682.RN.2.11	22692.RN.11	22683.RN.1.11
Bronce oscuro cepillado	22682.RN.1.12	22682.RN.2.12	22692.RN.12	22683.RN.1.12
Metales pulidos				
Oro	22682.RN.1.82	22682.RN.2.82	22692.RN.82	22683.RN.1.82
Metales exclusivos				
Oro satinado	22682.RN.1.88	22682.RN.2.88	22692.RN.88	22683.1.88

[1] Con el soporte 21613 es necesario utilizar el soporte 21041 cuando se instala con placas 22683.RN.1 y 22683.RN.2.

Placas **Eikon Exé - The collections**: códigos de colores

	3 módulos			4 módulos
	1 mando	2 mandos	3 mandos	4 mandos
	22673.1.01	22673.2.01	22673.3.01	22674.4.01
	22673.1.03	22673.2.03	22673.3.03	22674.4.03
	22673.1.11	22673.2.11	22673.3.11	22674.4.11
	22673.1.12	22673.2.12	22673.3.12	22674.4.12
	22673.1.82	22673.2.82	22673.3.82	22674.4.82
	22673.1.88	22673.2.88	22673.3.88	22674.4.88

	3 módulos			
	1 mando[1]	2 mandos[1]	3 mandos	6 mandos
	22683.1.01	22683.2.01	22683.3.01	22693.01
	22683.1.03	22683.2.03	22683.3.03	22693.03
	22683.1.11	22683.2.11	22683.3.11	22693.11
	22683.1.12	22683.2.12	22683.3.12	22693.12
	22683.1.82	22683.2.82	22683.3.82	22693.82
	22683.1.88	22683.2.88	22683.3.88	22693.88

[1] Hay que utilizar el obturador 21041 cuando se instala el soporte 21613 con las placas 22683.1 y 22683.2

	3 módulos		4 módulos	
	2 mandos[1]	3 mandos	6 mandos	4 mandos	8 mandos
	22683.RN.2.01	22683.RN.3.01	22693.RN.01	22684.RN.4.01	22694.RN.01
	22683.RN.2.03	22683.RN.3.03	22693.RN.03	22684.RN.4.03	22694.RN.03
	22683.RN.2.11	22683.RN.3.11	22693.RN.11	22684.RN.4.11	22694.RN.11
	22683.RN.2.12	22683.RN.3.12	22693.RN.12	22684.RN.4.12	22694.RN.12
	22683.RN.2.82	22683.RN.3.82	22693.RN.82	22684.RN.4.82	22694.RN.82
	22683.RN.2.88	22683.RN.3.88	22693.RN.88	22684.RN.4.88	22694.RN.88

Placas **Eikon Exé**: códigos de colores

	1 módulo	2 módulos	3 módulos	4 módulos	7 módulos
Metales total look					
Blanco mate	22666.01	22642.01	22653.01	22654.01	22657.01
Next	22666.02	22642.02	22653.02	22654.02	22657.02
Gris antracita	22666.03	22642.03	22653.03	22654.03	22657.03
Metales cepillados					
Níquel cepillado	-	22642.11	22653.11	22654.11	22657.11
Bronce oscuro cepillado	-	22642.12	22653.12	22654.12	22657.12
Negro cepillado	-	22642.13	22653.13	22654.13	22657.13
Metales pulidos					
Níquel	-	22642.81	22653.81	22654.81	22657.81
Oro	-	22642.82	22653.82	22654.82	22657.82
Cromo negro	-	22642.83	22653.83	22654.83	22657.83
Metales exclusivos					
Cobre cepillado	-	22642.86	22653.86	22654.86	22657.86
Bronce envejecido	-	22642.87	22653.87	22654.87	22657.87
Oro satinado	-	22642.88	22653.88	22654.88	22657.88
Cristales					
Blanco leche	-	22642.71	22653.71	22654.71	22657.71
Blanco cáñamo	-	22642.72	22653.72	22654.72	22657.72
Negro satinado	-	22642.73	22653.73	22654.73	22657.73
Espejos					
Plata hielo	-	22642.75	22653.75	22654.75	22657.75
Marrón ópalo	-	22642.77	22653.77	22654.77	22657.77
Cueros					
Sabana	-	22642.21	22653.21	22654.21	22657.21
Estepa	-	22642.22	22653.22	22654.22	22657.22
Bosque Negro	-	22642.23	22653.23	22654.23	22657.23
Gres efecto mármol					
Blanco Calacatta	-	22642.51	22653.51	22654.51	22657.51
Coffee brown	-	22642.52	22653.52	22654.52	22657.52
Negro Marquiña	-	22642.53	22653.53	22654.53	22657.53
Maderas					
Roble	-	22642.31	22653.31	22654.31	22657.31
Nogal americano	-	22642.32	22653.32	22654.32	22657.32
Eucalipto	-	22642.33	22653.33	22654.33	22657.33

Placas **Eikon Exé**: códigos de colores

8 módulos	2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)
22668.01	22643.01	22644.01	22669.01
22668.02	22643.02	22644.02	22669.02
22668.03	22643.03	22644.03	22669.03
22668.11	22643.11	22644.11	22669.11
22668.12	22643.12	22644.12	22669.12
22668.13	22643.13	22644.13	22669.13
22668.81	22643.81	22644.81	22669.81
22668.82	22643.82	22644.82	22669.82
22668.83	22653.83	22644.83	22669.83
22668.86	22643.86	22644.86	22669.86
22668.87	22643.87	22644.87	22669.87
22668.88	22643.88	22644.88	22669.88
22668.71	22643.71	22644.71	22669.71
22668.72	22643.72	22644.72	22669.72
22668.73	22643.73	22644.73	22669.73
22668.75	22643.75	22644.75	22669.75
22668.77	22643.77	22644.77	22669.77
22668.21	-	-	-
22668.22	-	-	-
22668.23	-	-	-
22668.51	-	-	-
22668.52	-	-	-
22668.53	-	-	-
22668.31	-	-	-
22668.32	-	-	-
22668.33	-	-	-

Placas estándar británico **Eikon Tactil** y **Eikon Evo**: códigos de colores

	2 módulos		3 módulos/monobloque	5 módulos/monobloque	
	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
Primari (aluminio anodizado)					
Aluminio brillante	-	21642.01	21648.01	-	21649.01
Gris Next	-	21642.02	21648.02	-	21649.02
Gris lava	-	21642.03	21648.03	-	21649.03
Bronce	-	21642.04	21648.04	-	21649.04
Bronce oscuro	-	21642.05	21648.05	-	21649.05
Esclusivi (aluminio refinado)					
Negro zafiro	-	21642.06	21648.06	-	21649.06
Plata	-	21642.07.01	21648.07.01	-	21649.07.01
Titanio	-	21642.08	21648.08	-	21649.08
Oro brillante total (con marco oro)	-	21642.G09	21648.G09	-	21649.G09
Oro satinado total (con marco oro)	-	21642.G10	21648.G10	-	21649.G10
Scolpiti (piedra tallada)					
Blanco Carrara	-	21642.51	21648.51	-	21649.51
Pizarra	-	21642.52	21648.52	-	21649.52
Gris cuarzo	■ 21662.53	21642.53	21648.53	■ 21667.53	21649.53
Naturali (madera maciza)					
Nogal italiano	■ 21662.31	21642.31	21648.31	■ 21667.31	21649.31
Roble blanco	■ 21662.32	21642.32	21648.32	■ 21667.32	21649.32
Wengé	■ 21662.33	21642.33	21648.33	■ 21667.33	21649.33

Placas estándar británico **Eikon Tactil** y **Eikon Evo**: códigos de colores

	2 módulos		3 módulos/monobloque	5 módulos/monobloque	
	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
Luminosi (cristal biselado)					
Blanco diamante	21662.70	21642.70	21648.70	21667.70	21649.70
Agua	21662.71	21642.71	21648.71	21667.71	21649.71
Plata -hielo	-	21642.72	21648.72	-	21649.72
Gris perla	21662.73	21642.73	21648.73	21667.73	21649.73
Marrón ópalo	-	21642.74	21648.74	-	21649.74
Espejo bronce	-	21642.75	21648.75	-	21649.75
Negro diamante	21662.76	21642.76	21648.76	21667.76	21649.76
Raffinati (piel natural)					
Crema	■ 21662.21	21642.21	21648.21	■ 21667.21	21649.21
Tabaco	■ 21662.22	21642.22	21648.22	■ 21667.22	21649.22
Speciali (Corian®)					
Blanco hielo glaciar	■ 21662.41	21642.41	21648.41	■ 21667.41	21649.41
Essenziali (Aluminio y cristal totales)					
Blanco total	-	21642.17	21648.17	-	21649.17
Negro total	-	21642.18	21648.18	-	21649.18
Blanco total diamante	-	21642.87	21648.87	-	21649.87
Negro total diamante	-	21642.88	21648.88	-	21649.88

■ Contactar la red comercial para otras informaciones

Placas estándar británico **Eikon Exé - The collections**: códigos de colores

Placas Vintage	2 módulos	
	1 mando	2 mandos
	o	o o
Metales total look		
Blanco mate	22672.1.01	22672.2.01
Gris antracita	22672.1.03	22672.2.03
Metales cepillados		
Níquel cepillado	22672.1.11	22672.2.11
Bronce oscuro cepillado	22672.1.12	22672.2.12
Metales pulidos		
Oro	22672.1.82	22672.2.82
Metales exclusivos		
Oro satinado	22672.1.88	22672.2.88

Placas Flat	2 módulos		
	1 mando	2 mandos	4 mandos
	▫	▫▫	⊞
Metales total look			
Blanco mate	22682.1.01	22682.2.01	22692.01
Gris antracita	22682.1.03	22682.2.03	22692.03
Metales cepillados			
Níquel cepillado	22682.1.11	22682.2.11	22692.11
Bronce oscuro cepillado	22682.1.12	22682.2.12	22692.12
Metales pulidos			
Oro	22682.1.82	22682.2.82	22692.82
Metales exclusivos			
Oro satinado	22682.1.88	22682.2.88	22692.88

Placas **Tondo**	2 módulos		
	1 mando	2 mandos	4 mandos
	◦	◦◦	⁘
Metales Total look			
Blanco matt	22682.RN.1.01	22682.RN.2.01	22692.RN.01
Gris antracita	22682.RN.1.03	22682.RN.2.03	22692.RN.03
Metales cepillados			
Níquel cepillado	22682.RN.1.11	22682.RN.2.11	22692.RN.11
Bronce oscuro cepillado	22682.RN.1.12	22682.RN.2.12	22692.RN.12
Metales pulidos			
Oro	22682.RN.1.82	22682.RN.2.82	22692.RN.82
Metales exclusivos			
Oro satinado	22682.RN.1.88	22682.RN.2.88	22692.RN.88

Placas estándar británico **Eikon Exé - The collections**: códigos de colores

Placas Vintage	3 módulos	5 módulos
	3 mandos	5 mandos
	o o o	o o o o o
Metales total look		
Blanco mate	22675.3.01	22679.5.01
Gris antracita	22675.3.03	22679.5.03
Metales cepillados		
Níquel cepillado	22675.3.11	22679.5.11
Bronce oscuro cepillado	22675.3.12	22679.5.12
Metales pulidos		
Oro	22675.3.82	22679.5.82
Metales exclusivos		
Oro satinado	22675.3.88	22679.5.88

Placas Flat	3 módulos		5 módulos	
	3 mandos	6 mandos	5 mandos	10 mandos
	▫▫▫	⊞	▫▫▫▫▫	⊞⊞
Metales total look				
Blanco mate	22685.3.01	22695.01	22689.5.01	22699.01
Gris antracita	22685.3.03	22695.03	22689.5.03	22699.03
Metales cepillados				
Níquel cepillado	22685.3.11	22695.11	22689.5.11	22699.11
Bronce oscuro cepillado	22685.3.12	22695.12	22689.5.12	22699.12
Metales pulidos				
Oro	22685.3.82	22695.82	22689.5.82	22699.82
Metales exclusivos				
Oro satinado	22685.3.88	22695.88	22689.5.88	22699.88

Placas Tondo	3 módulos		5 módulos	
	3 orificios	6 orificios	5 orificios	10 orificios
	◦ ◦ ◦	⁘	◦ ◦ ◦ ◦ ◦	⁘⁘
Metales total look				
Blanco matt	22685.RN.3.01	22695.RN.01	22689.RN.5.01	22699.RN.01
Gris antracita	22685.RN.3.03	22695.RN.03	22689.RN.5.03	22699.RN.03
Metales cepillados				
Níquel cepillado	22685.RN.3.11	22695.RN.11	22689.RN.5.11	22699.RN.11
Bronce oscuro cepillado	22685.RN.3.12	22695.RN.12	22689.RN.5.12	22699.RN.12
Metales pulidos				
Oro	22685.RN.3.82	22695.RN.82	22689.RN.5.82	22699.RN.82
Metales exclusivos				
Oro satinado	22685.RN.3.88	22695.RN.88	22689.RN.5.88	22699.RN.88

Placas estándar británico **Eikon Exé**: códigos de colores







	2 módulos	3 módulos/monobloque	5 módulos/monobloque
Metales total look			
Blanco mate	22642.01	22648.01	22649.01
Next	22642.02	22648.02	22649.02
Gris antracita	22642.03	22648.03	22649.03
Metales cepillados			
Níquel cepillado	22642.11	22648.11	22649.11
Bronce oscuro cepillado	22642.12	22648.12	22649.12
Negro cepillado	22642.13	22648.13	22649.13
Metales pulidos			
Níquel	22642.81	22648.81	22649.81
Oro	22642.82	22648.82	22649.82
Cromo negro	22642.83	22648.83	22649.83
Metales exclusivos			
Cobre cepillado	22642.86	22648.86	22649.86
Bronce envejecido	22642.87	22648.87	22649.87
Oro satinado	22642.88	22648.88	22649.88
Cristales			
Blanco leche	22642.71	22648.71	22649.71
Blanco cáñamo	22642.72	22648.72	22649.72
Negro satinado	22642.73	22648.73	22649.73
Espejos			
Plata hielo	22642.75	22648.75	22649.75
Marrón ópalo	22642.77	22648.77	22649.77
Cueros			
Sabana	22642.21	22648.21	22649.21
Estepa	22642.22	22648.22	22649.22
Bosque Negro	22642.23	22648.23	22649.23
Gres efecto mármol			
Blanco Calacatta	22642.51	22648.51	22649.51
Coffee brown	22642.52	22648.52	22649.52
Negro Marquiña	22642.53	22648.53	22649.53
Maderas			
Roble	22642.31	22648.31	22649.31
Nogal americano	22642.32	22648.32	22649.32
Eucalipto	22642.33	22648.33	22649.33

Placas **Eikon Exé**: códigos de colores







Placas para tomas de corriente	2 módulos 1 mando
Metales total look	
Blanco matt	22642.RN.01
Gris antracita	22642.RN.03
Metales cepillados	
Níquel cepillado	22642.RN.11
Bronce oscuro cepillado	22642.RN.12
Metales pulidos	
Oro	22642.RN.82
Metales exclusivos	
Oro satinado	22642.RN.88

Para combinar con tomas de corriente 22208... y 22212.FL...










Eikon Tactil y **Eikon Evo:** tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2 para caja ø 60 mm y 56x56 mm	De empotrar  **V71001** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 **21602** 2 módulos, con garras   **21603** 2 módulos, sin tornillos 	Eikon Tactil  **21662...** 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm Eikon Evo  **21642...** 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm
3	De empotrar  **V71303** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro  **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21613** 3 módulos, con tornillos 	Eikon Tactil  **21663...** 3 módulos Dimensiones: 118x106 mm Eikon Evo  **21653...** 3 módulos Dimensiones: 118x106 mm
4	De empotrar  **V71304** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71304.AU** GW 960 °C, negro  **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21614** 4 módulos, con tornillos 	Eikon Tactil **21664...** 4 módulos Dimensiones: 140,5x106 mm Eikon Evo  **21654...** 4 módulos Dimensiones: 140,5x106 mm
7	De empotrar  **V71306** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71306.AU** GW 960 °C, negro **V71706** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21617** 7 módulos, con tornillos 	Eikon Evo  **21657...** 7 módulos Dimensiones: 208x106 mm

Eikon Exé: tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2 para caja ø 60 mm y 56x56 mm	De empotrar  **V71001** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 **21602** 2 módulos, con garras   **21603** 2 módulos, sin tornillos 	 **22642...** 2 módulos Dimensiones: 90X90 mm
3	De empotrar  **V71303** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro  **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21613** 3 módulos, con tornillos 	 **22653...** 3 módulos Dimensiones: 122x90 mm
4	De empotrar  **V71304** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71304.AU** GW 960 °C, negro  **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21614** 4 módulos, con tornillos 	 **22654...** 4 módulos Dimensiones: 144,5x90 mm
7	De empotrar  **V71306** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71306.AU** GW 960 °C, negro **V71706** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21617** 7 módulos, con tornillos 	 **22657...** 7 módulos Dimensiones: 212x90 mm
1	Montaje en panel  **16776.AU** GW 960 °C	 **21626** 1-módulo, con tornillos	 **22666...** 1-módulo, Medidas: 82x42 mm

Eikon Evo: instalación con distancia entre ejes de 71 mm

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2+2 entre eje 71 mm		 **2 x 21602** 2 módulos, con garras  **2 x 21603** 2 módulos, sin tornillos	 **21643...** 4 módulos (2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 166,4x95,4 mm 
2+2+2 entre eje 71 mm		 **3 x 21602** 2 módulos, con garras  **3 x 21603** 2 módulos, sin tornillos	 **21644...** 6 módulos (2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 237,4x95,4 mm 
2+2+2+2 entre eje 71 mm		 **4 x 21602** 2 módulos, con garras  **4 x 21603** 2 módulos, sin tornillos	 **21669...** 8 módulos (2+2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 308,4x95,4 mm 












* Gama placas, pág. 152

EIKON

VIMAR








Eikon Evo: instalación con distancia entre ejes de 71 mm

Eikon Exé: instalación con distancia entre ejes de 71 mm

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2+2 entre eje 71 mm		 **2 x 21602** 2 módulos, con garras  **2 x 21603** 2 módulos, sin tornillos	 **22643...** 4 módulos (2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 161x90 mm
2+2+2 entre eje 71 mm		 **3 x 21602** 2 módulos, con garras  **3 x 21603** 2 módulos, sin tornillos	 **22644...** 6 módulos (2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 232x90 mm
2+2+2+2 entre eje 71 mm		 **4 x 21602** 2 módulos, con garras  **4 x 21603** 2 módulos, sin tornillos	 **22669...** 8 módulos (2+2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 303x90 mm








* Gama placas, pág. 156

Eikon Exé - Vintage: tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2 para caja ø 60 mm y 56x56 mm	De empotrar  **V71001** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 **21600.0** 1 módulo, sin tornillos   **21601.0** 1 módulo, con garras   **21602** 2 módulos, con garras   **21603** 2 módulos, sin tornillos 	 **22672.1...** 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm  **22672.2...** 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm  **22642.RN...** 2 módulos, con orificio redondo. Dimensiones: 90x90 mm
3	De empotrar  **V71303** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro  **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21613** 3 módulos, con tornillos 	 **22673.1...** 3 módulos para 1 mando. Dimensiones: 122x90 mm  **22673.2...** 3 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 122x90 mm  **22673.3...** 3 módulos para 3 mandos. Dimensiones: 122x90 mm
4	De empotrar  **V71304** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71304.AU** GW 960 °C, negro  **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21614** 4 módulos, con tornillos 	 **22674.4...** 4 módulos para 4 mandos. Dimensiones: 144,5x90 mm











* Gama placas, pág. 154

Eikon Exé - Flat: tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2 para caja ø 60 mm y 56x56 mm	De empotrar  **V71001** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 **21600.0** 1 módulo, sin tornillos   **21601.0** 1 módulo, con garras   **21602** 2 módulos, con garras   **21603** 2 módulos, sin tornillos 	 **22682.1...** 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm  **22682.2...** 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm  **22692...** 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 90x90 mm  **22642.RN...** 2 módulos, con orificio redondo. Dimensiones: 90x90 mm
3	De empotrar  **V71303** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro  **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21613** 3 módulos, con tornillos 	 **22683.1...**[1] 3 módulos para 1 mando. Dimensiones: 122x90 mm  **22683.2...**[1] 3 módulos para 2 mandos. Dimensiones:122x90 mm  **22683.3...** 3 módulos para 3 mandos. Dimensiones: 122x90 mm  **22693...** 3 módulos para 6 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 122x90 mm
4	De empotrar  **V71304** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71304.AU** GW 960 °C, negro  **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21614** 4 módulos, con tornillos 	 **22684.4...** 4 módulos para 4 mandos. Dimensiones: 144,5x90 mm  **22694...** 4 módulos para 8 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 144,5x90 mm







[1] Hay que utilizar el obturador 21041 cuando se instala el soporte 21613 con las placas 22683.1 y 22683.2

Eikon Exé - Tondo: tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2 para caja ø 60 mm y 56x56 mm	De empotrar  **V71001** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 **21600.0** 1 módulo, sin tornillos   **21601.0** 1 módulo, con garras 	 **22682.RN.1...** 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm
		 **21602** 2 módulos, con garras   **21603** 2 módulos, sin tornillos 	 **22682.RN.2...** 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm  **22692.RN...** 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 90x90 mm  **22642.RN...** 2 módulos, con orificio redondo. Dimensiones: 90x90 mm
3	De empotrar  **V71303** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro  **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21613** 3 módulos, con tornillos 	 **22683.RN.1...**[1] 3 módulos para 1 mando. Dimensiones: 122x90 mm  **22683.RN.2...**[1] 3 módulos para 2 mandos. Dimensiones:122x90 mm  **22683.RN.3...** 3 módulos para 3 mandos. Dimensiones: 122x90 mm  **22693.RN...** 3 módulos para 6 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 122x90 mm
4	De empotrar  **V71304** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71304.AU** GW 960 °C, negro  **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21614** 4 módulos, con tornillos 	 **22684.RN.4...** 4 módulos para 4 mandos. Dimensiones: 144,5x90 mm  **22694.RN...** 4 módulos para 8 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 144,5x90 mm



* Gama placas, pág. 154

Eikon Exé: instalación ras de la superficie





Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	 **V71791** Caja de empotrar ø 60 mm (GW 960 °C) con marco en yeso para instalación en paredes huecas	 **21600.0** 1 módulo, sin tornillos   **21601.0** 1 módulo, con garras 	Eikon Exé Flat  **22682.1...** 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm
		 **21602** 2 módulos, con garras   **21603** 2 módulos, sin tornillos 	Eikon Exé Flat  **22682.2...** 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm  **22692...** 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 90x90 mm Eikon Exé  **22642...** 2 módulos. Dimensiones: 90x90 mm  **22642.RN...** 2 módulos, con orificio redondo. Dimensiones: 90x90 mm
3	 **V71793** Caja de empotrar 3 módulos (GW 960 °C) con marco en yeso para instalación en paredes huecas	 **21613** 3 módulos, con tornillos 	Eikon Exé Flat  **22683.1...**[1] 3 módulos para 1 mando. Dimensiones: 122x90 mm  **22683.2...**[1] 3 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 122x90 mm  **22683.3...** 3 módulos para 3 mandos. Dimensiones: 122x90 mm  **22693...** 3 módulos para 6 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 122x90 mm Eikon Exé  **22653...** 3 módulos. Dimensiones: 122x90 mm

[1] Hay que utilizar el obturador 21041 cuando se instala el soporte 21613 con las placas 22683.1 y 22683.2

Eikon Exé: instalación ras de la superficie







Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
4	 **V71794** Caja de empotrar 4 módulos (GW 960 °C) con marco en yeso para instalación en paredes huecas	 **21614** 4 módulos, con tornillos 	Eikon Exé Flat  **22684.4...** 4 módulos para 4 mandos. Dimensiones: 144,5x90 mm  **22694...** 4 módulos para 8 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 144,5x90 mm Eikon Exé  **22654...** 4 módulos. Dimensiones: 144,5x90 mm
7	 **V71796** Caja de empotrar 7 módulos (GW 960 °C) con marco en yeso para instalación en paredes huecas	 **21617** 7 módulos, con tornillos 	Eikon Exé  **22657...** 7 módulos. Dimensiones: 212x90 mm

Eikon Tactil y **Eikon Evo:** instalación estándar británico







Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20606**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, gris  **20606.B**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, blanco  **20606.N**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, Next  **20607**[1] 2 módulos, con tornillos M 3,5 	Eikon Evo  **21642...** 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm Eikon Tactil  **21662...** 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm Eikon Evo  **21642...** 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm
3 y mono-bloque	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20608**[1] 3 módulos, con tornillos M 3,5   **20017** Ejemplo de dispositivo monobloque  **20215.L** Ejemplo de dispositivo monobloque	Eikon Evo  **21648...** 3 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm
5 y mono-bloque	De empotrar  Distancia entre ejes: 120,6 mm	 **20609**[1] 5 módulos, con tornillos M 3,5   **20222.L** Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación horizontal  **20291** Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación vertical	Eikon Tactil **21667...** 5 módulos Dimensiones: 163x95,4 mm Eikon Evo  **21649...** 5 módulos Dimensiones: 163x95,4 mm

[1] Compatible con BS 5733

Eikon Exé - Vintage: instalación estándar británico






Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20606.0**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5 	 **22672.1...** 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm
		 **20607**[1] 2 módulos, con tornillos M 3,5 	 **22672.2...** 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm
3	 Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20608**[1] 3 módulos, con tornillos M 3,5 	 **22675.3...** 3 módulos para 3 mandos. Dimensiones: 90x90 mm
5	 Distancia entre ejes: 120,6 mm	 **20609**[1] 5 módulos, con tornillos M 3,5 	 **22679.5...** 5 módulos para 5 mandos. Dimensiones: 159,3x90 mm

Eikon Exé - Flat: instalación estándar británico




Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20606.0**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5 	 **22682.1...** 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm
		 **20607**[1] 2 módulos, con tornillos M 3,5 	 **22682.2...** 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm  **22692...** 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 90x90 mm
3	 Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20608**[1] 3 módulos, con tornillos M 3,5 	 **22695...** 3 módulos para 6 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 90x90 mm
5	 Distancia entre ejes: 120,6 mm	 **20609**[1] 5 módulos, con tornillos M 3,5 	 **22689.5...** 5 módulos para 5 mandos. Dimensiones: 159,3x90 mm  **22699...** 5 módulos para 10 mandos. Dimensiones: 159,3x90 mm

[1] Compatible con BS 5733

Eikon Exé - Tondo: instalación estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20606.0**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5 	 **22682.RN.1...** 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm
		 **20607**[1] 2 módulos, con tornillos M 3,5 	 **22682.RN.2...** 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm  **22692.RN...** 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 90x90 mm
3	 Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20608**[1] 3 módulos, con tornillos M 3,5 	 **22685.RN.3...** 3 módulos para 3 mandos. Dimensiones: 90x90 mm  **22695.RN...** 3 módulos para 6 mandos. Dimensiones: 90x90 mm
5	 Distancia entre ejes: 120,6 mm	 **20609**[1] 5 módulos, con tornillos M 3,5 	 **22689.RN.5...** 5 módulos para 5 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 159,3x90 mm  **22699.RN...** 5 módulos para 10 mandos. Dimensiones: 159,3x90 mm

Eikon Exé: instalación estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20606**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, gris  **20606.B**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, blanco  **20606.N**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, Next  **20607**[1] 2 módulos, con tornillos M 3,5 	 **22642...** 2 módulos Dimensiones: 90x90 mm
3 y monobloque	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20608**[1] 3 módulos, con tornillos M 3,5   **20017** Ejemplo de dispositivo monobloque  **20215.L** Ejemplo de dispositivo monobloque	 **22648...** 3 módulos Dimensiones: 90x90 mm
5 y monobloque	De empotrar  Distancia entre ejes: 120,6 mm	 **20609**[1] 5 módulos, con tornillos M 3,5   **20222.L** Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación horizontal  **20291** Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación vertical	 **22649...** 5 módulos Dimensiones: 159,3x90 mm

* Gama placas, pág. 158

Linea

Dispositivos de control 200

Tomas de corriente y de señal 208

Señalización, protección y detección 215

Confort y climatización 217

Soluciones de libre instalación y para hoteles 217

La casa inteligente con View Wireless 222

Gama de placas 230

Tipos de montaje 234

Linea




-80%

CO_2 eq. emissions

La serie Linea reduce las emisiones de CO_2 equivalente producido en más del 80%, con un ahorro de más de 500 toneladas de CO_2 equivalente al año.









Linea

Intuitiva, conectada, esencial y sostenible. Diseño inédito y elegante, que une la esencialidad de una estética refinada con la tecnología más avanzada. Diseñada apostando por la sostenibilidad, con 24 patentes depositadas, siendo por ello única en su género.



Mando alineado

Una vez accionada, la tecla vuelve a su posición garantizando una alineación siempre perfecta, gracias a la tecnología patentada In-line.



Mando axial

El mando axial está perfectamente alineado a la superficie de la placa, después de cada accionamiento.



Mando domótico

Los mandos Linea están disponibles también en versión domótica para el sistema By-me Plus y el estándar KNX.



Total look

Combinaciones impecables para una identidad siempre reconocible. Blanco, negro y hueso para espacios con carácter propio.



Reflex

Versatilidad y atractivo gracias al efecto cristal, extremadamente realista.




Tecnopolímeros pintados

La energía de la modernidad con sobriedad y brillo.



Metales PVD

Placas de aleación de zinc-titanio que permiten acabados PVD de altas prestaciones ecológicas, destacando los reflejos metálicos del material.



Linea con plataforma XT

Dinámica para mejorar la experiencia del usuario. Linea también es digital con la innovadora plataforma XT, una experiencia tecnológica para instalaciones domóticas. Estética innovadora con mandos que se pueden accionar en toda la superficie y se activan con microrruptores con un feedback impecable. Diseño plano y esencial.



Blanco



Hueso



Negro






Modular y escalable para adaptarse a cualquier necesidad

Los dispositivos de la plataforma XT son escalables en el tiempo con extrema comodidad: del sencillo control de luces, persianas y temperatura, hasta la activación de escenarios para conseguir una instalación domótica siempre actualizada y funcional.

Posibilidades de montaje

Montaje estándar



Mecanismo.
Es el único mecanismo patentado para teclas alineadas y axiales y permite elegir entre ergonomía alineada o axial simplemente cambiando la tecla.

Teclas intercambiables.
Alineadas o axiales con símbolos retroiluminables y personalizables.

Soporte.
De gran rigidez mecánica, realizado en poliamida reforzada. Es apto también para montajes en Pladur, ya que compensa el grosor de las aletas de la caja.

Lámparas de LED.
Para la retroiluminación y la visibilidad del mando también en la oscuridad.

Placas.
Un espesor mínimo (tan solo 5,7 mm) en una amplia gama de colores y materiales diferentes.

Otros dispositivos

Embellecedores de medio módulo para permitir el montaje central de un dispositivo 2 módulos.




Termostato con mando giratorio, 2 módulos, montado en el centro.



BIMBI SICURY

Toma de corriente con obturador SICURY.



PATENTED VIMAR

Toma de corriente a ras.
Tomas de corriente universales P40 con obturador de protección SICURY. El mecanismo a ras de la placa se hunde en el interior de la toma de corriente al introducir la clavija. Además, cuenta con una patente que garantiza el movimiento sin dificultad del mecanismo al sacar la clavija.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción

VIMAR


Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
 **de 3 módulos**	 de empotrar para paredes de mampostería  de empotrar para paredes huecas	 con tornillos	 1 y 2 módulos  3 x 1 módulo  3 módulos	 de 3 módulos
 **de 4 módulos**	 de empotrar para paredes de mampostería de empotrar para paredes huecas	 con tornillos	 2 x 1 y 2 módulos  4 x 1 módulo 1 y 3 módulos	 de 4 módulos
 **de 7 módulos**	 de empotrar para paredes de mampostería  de empotrar para paredes huecas	 con tornillos	 3 x 1 y 2 x 2 módulos  7 x 1 módulo  2 x 2 módulos y 3 módulos	 de 7 módulos
 **de sobremesa**	 caja de sobremesa	 con tornillos	 2 x 2 módulos	 de 4 módulos

Posibilidades de montaje


Cajas ø 60 mm para paredes de mampostería



Cajas ø 60 mm para paredes huecas




Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción



Modos de montaje para estándar británico

Montaje de dispositivos modulares.



Montaje de aparatos monobloque (con soporte incorporado)




Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción

Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
1 módulo, montaje modular	Caja cuadrada. Distancia entre ejes: 60,3 mm	1 módulo, con tornillos	1 x 1 módulo + 2 x 1/2 módulos (tapa ciega)	2 módulos
2 módulos, montaje modular (1, 2 interruptores)	Caja cuadrada. Distancia entre ejes: 60,3 mm	2 módulos, con tornillos	2 x 1 módulo 1 x 2 módulos	2 módulos
Aparato monobloque o 3 módulos	Caja cuadrada. Distancia entre ejes: 60,3 mm	3 módulos, con tornillos Unidad “ON/OFF”, aparato monobloque	1 x 2 módulos + 1 x 1 módulo Toma de corriente, aparato monobloque	3 módulos Monobloque, montaje vertical Monobloque, montaje horizontal
Aparato monobloque o 5 módulos	Caja rectangular. Distancia entre ejes: 120,6 mm	5 módulos, con tornillos	2 x 2 módulos + 1 x 1 módulo (tapa ciega) Doble toma de corriente, aparato monobloque	5 módulos

Posibilidades de montaje

Montaje con distancia entre ejes de 71 mm (estándar alemán y francés)



Soporte
De plástico con estructura modular para placas de 2+2 a 2+2+2+2 módulos.


Mandos.
Alineados o axiales con símbolos retroiluminables y personalizables.

Placas de módulos múltiples
Gama amplia de placas de 2+2 a 2+2+2+2 módulos, con montaje vertical y horizontal.

Tomas de corriente eléctricas.
Gama amplia de tomas de corriente de 1 a 2 módulos, disponibles en todos los estándares principales internacionales.

PATENTED VIMAR

- **Estrategias Smartfix sin tornillos, solución patentada:** cableado fácil, rápido y seguro. Los nuevos terminales de cableado rápido, gracias a los terminales separados del contacto de resorte (patente Smartfix), permiten cablear cables de diferentes tipos y secciones transversales en el mismo terminal, garantizando que estén completamente seguros.



Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción


Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
2 módulos, caja ø 60 y 65 mm	60 · 60 · ø 65 · 65 · 65		2 módulos	2 módulos
2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm	71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71	71 · 71	2 x 2 módulos en vertical · 2 x 2 módulos en horizontal	sentido vertical · sentido horizontal
2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm	71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71	71 · 71	3 x 2 módulos en vertical · 3 x 2 módulos en horizontal	sentido vertical · sentido horizontal
2+2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm	71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71	71 · 71 · 71	4 x 2 módulos en horizontal	sentido horizontal

Posibilidades de montaje

Linea con plataforma XT

Montaje en la parte trasera.
El nodo de alimentación de los dispositivos y los actuadores se montan en la parte trasera del soporte.

Soporte.
De gran rigidez mecánica, realizado en poliamida reforzada.



Montaje frontal de los módulos.
Sencillo, preciso y rápido.

Personalización.
Por medio de iconos dinámicos de LED o con aplicación de una etiqueta con símbolos elegidos en una amplia librería.

Sensor de proximidad.
Gracias al sensor de proximidad, los dispositivos se activan al rozarlos.

Composición	Cajas	Aparatos (parte trasera soporte)	Soportes	Aparatos (frente soporte)
de 2 módulos	de empotrar para paredes huecas y soportes sin ganchos	1 nodo de alimentación 1 actuador	sin tornillos	3 x 1 módulo 1 x 1 módulo y 1 x 2 módulos
de 3 módulos	de empotrar para paredes de mampostería de empotrar para paredes huecas	1 nodo de alimentación 2 actuadores	con tornillos	4 x 1 módulo 2 x 1 módulo y 1 x 2 módulos 2 x 2 módulos
de 4 módulos	de empotrar para paredes de mampostería de empotrar para paredes huecas	1 nodo de alimentación 3 actuadores	con tornillos	5 x 1 módulo 3 x 1 módulo y 1 x 2 módulos 1 x 1 módulo y 2 x 2 módulos

Linea con plataforma XT debe instalarse en cajas BS de 47 mm de profundidad (en caso de utilizar módulos XT a 230 V, las cajas deben ser metálicas y se debe conectar el terminal de tierra).


Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción

Posibilidades de montaje

Linea con plataforma XT y Linea

Montaje en la parte trasera.
El nodo de alimentación de los dispositivos y los actuadores se montan en la parte trasera del soporte.


Soporte específico para los acabados blanco y hueso.
El borde del soporte tiene el mismo color de la placa y del módulo, para una perfecta combinación estética.



Soporte con placa.
Con su elevada rigidez mecánica, el soporte junto con la placa permite combinar dispositivos Linea con plataforma XT y dispositivos Linea, como por ejemplo, una toma de corriente.

Toma de corriente con obturador SICURY.

Personalización.
Por medio de iconos dinámicos de LED o con aplicación de una etiqueta con símbolos elegidos en una amplia librería.

Composición	Cajas	Aparatos (parte trasera soporte)	Soportes mixtos (electrificados y para placa Linea)	Aparatos (frente soporte)
 **de 3 módulos**	 de empotrar para paredes de mampostería  de empotrar para paredes huecas	 1 nodo de alimentación	 con tornillos	 +  plataforma XT: 1 x 1 módulo — Linea: 2 x 1 módulo  +  plataforma XT: 1 x 1 módulo — Linea: 1 x 2 módulos
 **de 4 módulos**	 de empotrar para paredes de mampostería  de empotrar para paredes huecas	 1 nodo de alimentación  1 actuador	 con tornillos	+ plataforma XT: 2 x 1 módulo — Linea: 2 x 1 módulo  +  plataforma XT: 2 x 1 módulo — Linea: 1 x 2 módulos  +  plataforma XT: 1 x 2 módulos — Linea: 1 x 2 módulos

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción

Mandos

Negro	Blanco	Hueso

Módulos ciegos y salidas de cable



30040.G
Tapa ciega de medio módulo. Profundidad: 8,6 mm



30041.G
Módulo ciego. Profundidad: 9,2 mm



▲30042.G
Embellecedor - 2 módulos. Profundidad: 14,1 mm



30040.B
Tapa ciega de medio módulo. Profundidad: 8,6 mm



30041.B
Módulo ciego. Profundidad: 9,2 mm



▲30042.B
Embellecedor - 2 módulos. Profundidad: 14,1 mm



30040.C
Tapa ciega de medio módulo. Profundidad: 8,6 mm



30041.C
Módulo ciego. Profundidad: 9,2 mm



▲30042.C
Embellecedor - 2 módulos. Profundidad: 14,1 mm



30044.G
Salida de cable. Profundidad: 24,7 mm



30044.B
Salida de cable. Profundidad: 24,7 mm



30044.C
Salida de cable. Profundidad: 24,7 mm

Interruptores alineados 1P 250 V~ (iluminable°)



30000.G
10 AX. Profundidad: 31,8 mm



30000.2G
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30000.FXG
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

▲30000.FX2G
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm



30000.B
10 AX. Profundidad: 31,8 mm



30000.2B
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30000.FXB
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

▲30000.FX2B
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm



30000.C
10 AX. Profundidad: 31,8 mm



30000.2C
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30000.FXC
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

▲30000.FX2C
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm

Conmutadores alineados 1P 250 V~ (iluminable°)



30004.G
10 AX. Profundidad: 31,8 mm



30004.2G
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30004.FXG
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

30004.FX2G
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm



30004.B
10 AX. Profundidad: 31,8 mm



30004.2B
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30004.FXB
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

▲30004.FX2B
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm



30004.C
10 AX. Profundidad: 31,8 mm



30004.2C
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30004.FXC
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

▲30004.FX2C
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm

Inversores alineados 1P 250 V~ (iluminable°)



30012.G
10 AX. Profundidad: 35,5 mm



30012.2G
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 36 mm



30012.B
10 AX. Profundidad: 35,5 mm



30012.2B
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 36 mm



30012.C
10 AX. Profundidad: 35,5 mm



30012.2C
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 36 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Negro	Blanco	Hueso

Pulsadores alineados 1P NO 250 V~ (iluminable°)



30008.G
10 A. Profundidad: 31,8 mm



30008.2G
10 A. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30008.FXG
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

▲30008.FX2G
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm



30008.B
10 A. Profundidad: 31,8 mm

30008.2B
10 A. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30008.FXB
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

▲30008.FX2B
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm



30008.C
10 A. Profundidad: 31,8 mm



30008.2C
10 A. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30008.FXC
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

▲30008.FX2C
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm

Interruptor axiales 1P 250 V~ (iluminable°)



30000A.G
10 AX. Profundidad: 31,8 mm



30000A.2G
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30000A.FXG
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

▲30000A.FX2G
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm



30000A.B
10 AX. Profundidad: 31,8 mm

30000A.2B
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30000A.FXB
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

▲30000A.FX2B
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm



30000A.C
10 AX. Profundidad: 31,8 mm

30000A.2C
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30000A.FXC
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

▲30000A.FX2C
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm

Conmutadores axiales 1P 250 V~ (iluminable°)



30004A.G
10 AX. Profundidad: 31,8 mm



30004A.2G
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30004A.FXG
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

▲30004A.FX2G
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm



30004A.B
10 AX. Profundidad: 31,8 mm



30004A.2B
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30004A.FXB
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

▲30004A.FX2B
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm



30004A.C
10 AX. Profundidad: 31,8 mm



30004A.2C
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm

▲30004A.FXC
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm

▲30004A.FX2C
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm

Interruptores cruzados axiales 1P 250 V~ (iluminable°)



30012A.G
10 AX. Profundidad: 35,5 mm



30012A.2G
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 36 mm



30012A.B
10 AX. Profundidad: 35,5 mm



30012A.2B
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 36 mm



30012A.C
10 AX. Profundidad: 35,5 mm

30012A.2C
10 AX. - 2 módulos Profundidad: 36 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488

Mandos

Negro	Blanco	Hueso

Pulsadores axiales 1P NO 250 V~ (iluminable°)



30008A.G
10 A.
Profundidad: 31,8 mm

30008A.2G
10 A.
- 2 módulos
Profundidad: 32,3 mm

▲30008A.FXG
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 35,5 mm

▲30008A.FX2G
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 36 mm



30008A.B
10 A.
Profundidad: 31,8 mm



30008A.2B
10 A.
- 2 módulos
Profundidad: 32,3 mm

▲30008A.FXB
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 35,5 mm

▲30008A.FX2B
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 36 mm



30008A.C
10 A.
Profundidad: 31,8 mm



30008A.2C
10 A.
- 2 módulos
Profundidad: 32,3 mm

▲30008A.FXC
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 35,5 mm

▲30008A.FX2C
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 36 mm

Mecanismos iluminables para teclas alineadas y axiales 250 V~ (dispositivos comunes)



30000
Interruptor
1P 10 AX.
Profundidad: 31,8 mm



30000.2
Interruptor
1P 10 AX.
- 2 módulos
Profundidad: 32,3 mm

▲30000.FX
Como antes, bornes con cableado rápido
Profundidad: 35,5 mm

▲30000.FX2
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 36 mm



30004
Desviador
1P 10 AX.
Profundidad: 31,8 mm



30004.2
Desviador
1P 10 AX.
- 2 módulos
Profundidad: 32,3 mm

▲30004.FX
Como antes, bornes con cableado rápido
Profundidad: 35,5 mm

▲30004.FX2
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 36 mm



30012
Interruptor cruzado
1P 10 AX.
Profundidad: 35,5 mm



30012.2
Interruptor cruzado 1P 10 AX.
- 2 módulos
Profundidad: 35,5 mm



30008
Pulsador
1P NO 10 A.
Profundidad: 31,8 mm


▲30008.FX
Como antes, bornes con cableado rápido
Profundidad: 35,5 mm




30008.2
Pulsador
1P NO 10 A.
- 2 módulos
Profundidad: 32,3 mm

▲30008.FX2
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 36 mm

Montaje y extracción de la tecla alineada del mecanismo



Montaje y extracción de la tecla axial del mecanismo



* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Negro	Blanco	Hueso

Teclas alineadas intercambiables 1 módulo para mecanismos de mando (iluminable°)



31000.G
Sin símbolo



31000S.G
Haz de luz vertical



31000.CG
Símbolo campanilla



31000.B
Sin símbolo

31000S.B
Haz de luz vertical



31000.CB
Símbolo campanilla



31000.C
Sin símbolo



31000S.C
Haz de luz vertical



31000.CC
Símbolo campanilla



31000.LG
Símbolo luz



31000.PG
Símbolo llave



31000.DG
Con altavoz iluminable y personalizable



31000.LB
Símbolo luz

31000.PB
Símbolo llave



31000.DB
Con altavoz iluminable y personalizable



31000.LC
Símbolo luz



31000.PC
Símbolo llave



31000.DC
Con altavoz iluminable y personalizable

Teclas alineadas intercambiables 2 módulos para mecanismos de mando (iluminable°)



31000.2G
Sin símbolo



31000S.2G
Haz de luz vertical



31000.2CG
Símbolo campanilla



31000.2B
Sin símbolo

31000S.2B
Haz de luz vertical



31000.2CB
Símbolo campanilla



31000.2C
Sin símbolo

31000S.2C
Haz de luz vertical



31000.2CC
Símbolo campanilla



31000.2LG
Símbolo luz



31000.2PG
Símbolo llave



31000.2DG
Con altavoz iluminable y personalizable



31000.2LB
Símbolo luz

31000.2PB
Símbolo llave



31000.2DB
Con altavoz iluminable y personalizable



31000.2LC
Símbolo luz

31000.2PC
Símbolo llave



31000.2DC
Con altavoz iluminable y personalizable

Teclas alineadas intercambiables 1 módulo para mecanismos de mando (iluminable°)



31000A.G
Sin símbolo



31000A.CG
Símbolo campanilla



31000A.LG
Símbolo luz



31000A.B
Sin símbolo



31000A.CB
Símbolo campanilla

31000A.LB
Símbolo luz



31000A.C
Sin símbolo



31000A.CC
Símbolo campanilla



31000A.LC
Símbolo luz



31000A.PG
Símbolo llave



31000A.DG
Con altavoz iluminable y personalizable



31000A.PB
Símbolo llave



31000A.DB
Con altavoz iluminable y personalizable



31000A.PC
Símbolo llave



31000A.DC
Con altavoz iluminable y personalizable

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488


Mandos

Negro	Blanco	Hueso

Teclas alineadas intercambiables 2 módulos para mecanismos de mando (iluminable°)



31000A.2G
Sin símbolo




31000A.2CG
Símbolo campanilla



31000A.2LG
Símbolo luz

31000A.2B
Sin símbolo



31000A.2CB
Símbolo campanilla

31000A.2LB
Símbolo luz

31000A.2C
Sin símbolo




31000A.2CC
Símbolo campanilla

31000A.2LC
Símbolo luz



31000A.2PG
Símbolo llave



31000A.2DG
Con altavoz iluminable y personalizable

31000A.2PB
Símbolo llave

31000A.2DB
Con altavoz iluminable y personalizable

31000A.2PC
Símbolo llave



31000A.2DC
Con altavoz iluminable y personalizable

Interruptores basculantes tradicionales 1P 250 V~ (iluminable°)



30020.G
10 AX.
Profundidad:
23,5 mm



30020.B
10 AX.
Profundidad:
23,5 mm



30020.C
10 AX.
Profundidad:
23,5 mm

Conmutadores basculantes tradicionales 1P 250 V~ (iluminable°)



30024.G
10 AX.
Profundidad:
23,5 mm



30024.B
10 AX.
Profundidad:
23,5 mm



30024.C
10 AX.
Profundidad:
23,5 mm

Inversores basculantes tradicionales 1P 250 V~ (con iluminación blanca de LED de serie 110-250 V)



30032.G
10 AX.
Profundidad:
27,2 mm



30032.LG
10 AX,
con LED blanco 250V~.
Profundidad: 27,2 mm



30032.B
10 AX.
Profundidad:
27,2 mm

30032.LB
10 AX,
con LED blanco 250V~.
Profundidad: 27,2 mm



30032.C
10 AX.
Profundidad:
27,2 mm



30032.LC
10 AX,
con LED blanco 250V~.
Profundidad: 27,2 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Negro	Blanco	Hueso

Pulsadores 1P conmutados NO/NC 250 V~ (illuminabile°)



30010.G
10 A.
Profundidad:
31,8 mm



30010.B
10 A.
Profundidad:
31,8 mm



30010.C
10 A.
Profundidad:
31,8 mm

Quid - Módulos de relé magnéticos para luces (instalación detrás del dispositivo)



03991
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 salida de relé 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador



03992
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador de reset, 1 salida de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador



03993
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar



03994
Módulo de relé magnético Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO en fase (L) o en neutro (N), 1 salida de relé NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de empotrar (detrás de otro dispositivo, en caja de derivación o debajo de tapa ciega)



▲01490
Módulo relé magnético silencioso Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador NO de reset, 1 entrada para pulsador NO de set, 1 salida libre de potencial 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en carril DIN (60715 TH35), ocupa 1 módulo de 17,5 mm



▲03998
Módulo separador galvánico Quid, 1 entrada para pulsador NO de reset procedente de la instalación A (Slave), 1 entrada para pulsador NO de reset procedente de la instalación B (master), 1 entrada para neutro de la instalación A (slave), 1 entrada para fase de la instalación B (master), instalación en cajas de derivación o soporte dispositivo

00945.G
Unidad de señalización de LED para mandos alineados y axiales, para pulsadores de mando de módulo de relé por impulsos con reset Quid 03992, verde

Variadores**



30135.G
Universal.
Profundidad: 43 mm

30135.120G
Como arriba,
120 V~



30135.B
Universal.
Profundidad: 43 mm

30135.120B
Como arriba,
120 V~



30135.C
Universal.
Profundidad: 43 mm

30135.120C
Como arriba,
120 V~

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488 ** Ver el folleto ilustrativo para el tipo de cargas mandadas

Mandos

Negro	Blanco	Hueso

Mandos de infrarrojos



30181.G
Para encender luces,
salida de relé NO 6 A,
220-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



30181.120G
Para encender luces,
salida de relé NO 6 A,
120 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



30181.B
Para encender luces,
salida de relé NO 6 A,
220-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



30181.120B
Para encender luces,
salida de relé NO 6 A,
120 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



30181.C
Para encender luces,
salida de relé NO 6 A,
220-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



30181.120C
Para encender luces,
salida de relé NO 6 A,
120 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



30186.G
Interruptor a pie de cama,
salida de relé NO 6 A,
220-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



30186.B
Interruptor a pie de cama,
salida de relé NO 6 A,
220-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



30186.C
Interruptor a pie de cama,
salida de relé NO 6 A,
220-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



02690
Para encender luces, lámparas incandescentes
2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W,
220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

Interruptores basculantes 2P 250 V~ (illuminabile°)



30016.G
20 AX.
Profundidad:
30,4 mm



30016.2G
20 AX - 2 módu-
los. Profundidad:
30,4 mm



30016.B
20 AX.
Profundidad:
30,4 mm



30016.2B
20 AX - 2 módu-
los. Profundidad:
30,4 mm



30016.C
20 AX.
Profundidad:
30,4 mm



30016.2C
20 AX - 2 módu-
los. Profundidad:
30,4 mm

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~



30066.G
Dos independientes
1P NO 10 A.
Profundidad: 24,2 mm



30066.B
Dos independientes
1P NO 10 A.
Profundidad: 24,2 mm



30066.C
Dos independientes
1P NO 10 A.
Profundidad: 24,2 mm

Pulsadores especiales 1P 250 V~



30050
Pulsador 1P NO 10 A, tarjetero lumi-
noso, para unidades de señalización
de LED 00935… y 00936… (no sumi-
nistradas)
- 2 módulos. Profundidad: 26,5 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Negro	Blanco	Hueso

Pulsadores especiales 1P 250 V~



30054.G
Pulsador 1P conmutado
NO/NC 10 A, de tirador
Profundidad: 23,5 mm



30054.B
Pulsador 1P conmutado
NO/NC 10 A, de tirador
Profundidad: 23,5 mm



30054.C
Pulsador 1P conmutado
NO/NC 10 A, de tirador
Profundidad: 23,5 mm

Mandos con flechas de dirección 250 V~



30060.G
Conmutador
1P 10 AX,
OFF central.
Profundidad:
25,2 mm



30061.G
Pulsador con-
mutador 2P 10 A,
OFF central.
Profundidad:
35,8 mm



30062.G
2 pulsadores
interbloqueados
1P NO 10 A.
Profundidad:
24,2 mm



30060.B
Conmutador
1P 10 AX,
OFF central.
Profundidad:
25,2 mm



30061.B
Pulsador con-
mutador 2P 10 A,
OFF central.
Profundidad:
35,8 mm



30062.B
2 pulsadores
interbloqueados
1P NO 10 A.
Profundidad:
24,2 mm



30060.C
Conmutador
1P 10 AX,
OFF central.
Profundidad:
25,2 mm



30061.C
Pulsador con-
mutador 2P 10 A,
OFF central.
Profundidad:
35,8 mm



30062.C
2 pulsadores
interbloqueados
1P NO 10 A.
Profundidad:
24,2 mm

Quid - Conmutador electrónico para persiana



30196.G
Con orientación de láminas con
salidas de relé para motor cosϕ
0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz,
memorización de posición.
Profundidad: 41,5 mm



30196.B
Con orientación de láminas con
salidas de relé para motor cosϕ
0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz,
memorización de posición.
Profundidad: 41,5 mm



30196.C
Con orientación de láminas con
salidas de relé para motor cosϕ
0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz,
memorización de posición.
Profundidad: 41,5 mm

Quid - Módulo relé electrónico y e módulo central para persiana (instalación detrás del dispositivo)



03996
Con orientación de láminas con
salidas de relé para motor cosϕ 0,6
2 A 220-240 V~ 50/60 Hz,
memorización de posición, montaje
en cajas de derivación



03997
Módulo central para persianas Quid,
2 entradas para pulsador NO, 6 salidas
para módulo de relé de persianas
Quid 03996, alimentación 220-240 V
50/60 Hz, montaje en cajas de
derivación o de empotrar

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488

Negro	Blanco	Hueso

Dispositivos 'smart' por radiofrequencia



01796.2
Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz



30502
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 868 MHz, estándar **EnOcean®**, de completar con teclas 31506+31506.2 - 2 módulos



30504
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, ***Bluetooth®*** Low Energy *wireless technology*, de completar con teclas 31506+31506.2 - 2 módulos

Compatible con CASAMBI
Compatible con sistema View Wireless



30506
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándares **Zigbee Green Power** et **Friends of Hue**, de completar con teclas 31506+31506.2 - 2 módulos



31506.G
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



31506.2G
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables




31506.B
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

31506.2B
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



31506.C
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

31506.2C
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



30507.G
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, de completar con placas 2 módulos



30507.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, de completar con placas 2 módulos

Tomas SICURY 2P+T estándar italiano 250 V~



30201.G
10 A, P11.
Profundidad: 28,1 mm



30203.G
Bpresa 16 A, P17/11.
Profundidad: 28,1 mm



30201.B
10 A, P11.
Profundidad: 28,1 mm



30203.B
Bpresa 16 A, P17/11.
Profundidad: 28,1 mm



30201.C
10 A, P11.
Profundidad: 28,1 mm



30203.C
Bpresa 16 A, P17/11.
Profundidad: 28,1 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Negro	Blanco	Hueso

Tomas SICURY 2P+T estándar italiano 250 V~



30211.G
30211.G - Toma de corriente 16 A, P40, universal a ras - 2 módulos
Profundidad: 30,4 mm



30210.G
16 A, P40, universale - 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm



30211.B
30211.G - Toma de corriente 16 A, P40, universal a ras - 2 módulos
Profundidad: 30,4 mm



30210.B
16 A, P40, universale - 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm



30211.C
30211.G - Toma de corriente 16 A, P40, universal a ras - 2 módulos
Profundidad: 30,4 mm



30210.C
16 A, P40, universale - 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm

Tomas de corriente estándar italiano 250 V~ con unidades de alimentación USB



30210.USBG
SICURY 2P+T 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 módulos.
Profundidad: 46,7 mm



30210.USBB
SICURY 2P+T 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 módulos.
Profundidad: 46,7 mm



30210.USBC
SICURY 2P+T 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 módulos.
Profundidad: 46,7 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)



30203.R
Bpresa 16 A, P17/11, rojo.
Profundidad: 28,1 mm



30210.R
16 A, P40, universal, rojo - 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm

Tomas estándar alemán 250 V~



30208.G
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán - 2 módulos.
Profundidad: 33,4 mm

▲30208.FXG
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 38,8 mm



30208.CG
SICURY 2P+T 16 A, estándar alemán con tapa - 2 módulos.
Profundidad: 34,1 mm

▲30208.FXCG
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 38,8 mm



30208.B
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán - 2 módulos.
Profundidad: 33,4 mm

▲30208.FXB
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 38,8 mm



30208.CB
SICURY 2P+T 16 A, estándar alemán con tapa - 2 módulos.
Profundidad: 34,1 mm

▲30208.FXCB
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 38,8 mm



30208.C
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán - 2 módulos.
Profundidad: 33,4 mm

▲30208.FXC
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 38,8 mm



30208.CC
SICURY 2P+T 16 A, estándar alemán con tapa - 2 módulos.
Profundidad: 34,1 mm

▲30208.FXCC
Como antes, bornes con cableado rápido.
Profundidad: 38,8 mm

Tomas estándar alemán 250 V~ con unidades de alimentación USB



▲30208.USBG
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán, alimentador USB 18 W con 1 salida tipo C tecnología Power Delivery - 2 módulos
Profundidad: 35,9 mm



▲30208.USBB
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán, alimentador USB 18 W con 1 salida tipo C tecnología Power Delivery - 2 módulos
Profundidad: 35,9 mm



▲30208.USBC
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán, alimentador USB 18 W con 1 salida tipo C tecnología Power Delivery - 2 módulos
Profundidad: 35,9 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488

Tomas de corriente

Negro	Blanco	Hueso

Tomas estándar francés 250 V~



30212.G
SICURY 2P+T 16 A
francés - 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm



30212.FLFXG
Plana 2P+E 16 A
SICURY, francés,
bornes aut.
- 2 módulos.
Profundidad: 35,8 mm



30212.B
SICURY 2P+T 16 A
francés - 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm



30212.FLFXB
Plana 2P+E 16 A
SICURY, francés,
bornes aut.
- 2 módulos.
Profundidad: 35,8 mm



30212.C
SICURY 2P+T 16 A
francés - 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm



30212.FLFXC
Plana 2P+E 16 A
SICURY, francés,
bornes aut.
- 2 módulos.
Profundidad: 35,8 mm



▲30212.CG
SICURY 2P+T 16 A
estándar francés, con
tapa - 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm



▲30212.CB
SICURY 2P+T 16 A
estándar francés, con
tapa - 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm



▲30212.CC
SICURY 2P+T 16 A
estándar francés, con
tapa - 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm



▲30214.G
SICURY 2P+T 5 A
estándar inglés
- 2 módulos.
Profundidad: 22,3 mm



▲30219.G[4]
SICURY 2P+T 13 A
estándar inglés
- 2 módulos.
Profundidad: 23,3 mm



▲30214.B
SICURY 2P+T 5 A
estándar inglés
- 2 módulos.
Profundidad: 22,3 mm



▲30219.B[4]
SICURY 2P+T 13 A
estándar inglés
- 2 módulos.
Profundidad: 23,3 mm



▲30214.C
SICURY 2P+T 5 A
estándar inglés
- 2 módulos.
Profundidad: 22,3 mm



▲30219.C[4]
SICURY 2P+T 13 A
estándar inglés
- 2 módulos.
Profundidad: 23,3 mm

Tomas estándar israelí 250 V~



30240.G
SICURY 2P+T 16 A
israelí - 2 módulos.
Profundidad: 34,6 mm



30240.B
SICURY 2P+T 16 A
israelí - 2 módulos.
Profundidad: 34,6 mm



30240.C
SICURY 2P+T 16 A
israelí - 2 módulos.
Profundidad: 34,6 mm

Tomas de corriente estándar americano 127 V~



30242.G
SICURY 2P+T
15 A, americano.
Profundidad:
31,8 mm



30243.G
Dos SICURY 2P+T 15 A,
americano - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm




30242.B
SICURY 2P+T
15 A, americano.
Profundidad:
31,8 mm



30243.B
Dos SICURY 2P+T 15 A,
americano - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm



30242.C
SICURY 2P+T
15 A, americano.
Profundidad:
31,8 mm



30243.C
Dos SICURY 2P+T 15 A,
americano - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Negro	Blanco	Hueso

Tomas de corriente estándar americano 127 V~



30296.G
Dos tomas de corriente
2P+T 15 A, estándar
americano con protección
diferencial (GFCI) - 3
módulos.
Profundidad: 33,6 mm



30296.B
Dos tomas de corriente
2P+T 15 A, estándar
americano con protección
diferencial (GFCI) - 3
módulos.
Profundidad: 33,6 mm



30296.C
Dos tomas de corriente
2P+T 15 A, estándar
americano con protección
diferencial (GFCI) - 3
módulos.
Profundidad: 33,6 mm

Tomas SICURY estándar euro-americano 250 V~



30234.G
SICURY 2P 15 A,
euro-americano
(ø 4,8 mm).
Profundidad:
29,3 mm



30248.G
SICURY 2P+T 16 A,
euro-americano
- 2 módulos.
Profundidad: 30,1 mm



30234.B
SICURY 2P 15 A,
euro-americano
(ø 4,8 mm).
Profundidad:
29,3 mm



30248.B
SICURY 2P+T 16 A,
euro-americano
- 2 módulos.
Profundidad: 30,1 mm



30234.C
SICURY 2P 15 A,
euro-americano
(ø 4,8 mm).
Profundidad:
29,3 mm




30248.C
SICURY 2P+T 16 A,
euro-americano
- 2 módulos.
Profundidad: 30,1 mm



30249.G
Dos SICURY 2P+T 16 A,
euro-americano
- 3 módulos.
Profundidad: 28,6 mm



30249.B
Dos SICURY 2P+T 16 A,
euro-americano
- 3 módulos.
Profundidad: 28,6 mm



30249.C
Dos SICURY 2P+T 16 A,
euro-americano
- 3 módulos.
Profundidad: 28,6 mm

Tomas de corriente estándar tailandés 250 V~




30248.THG
SICURY 2P+T 16 A,
estándar tailandés -
2 módulos
Profundidad:
30,1 mm



30249.THG
Dos SICURY 2P+T 16 A,
estándar tailandés
- 3 módulos.
Profundidad: 28,6 mm



30248.THB
SICURY 2P+T 16 A,
estándar tailandés -
2 módulos
30,1 mm



30249.THB
Dos SICURY 2P+T 16 A,
estándar tailandés
- 3 módulos.
Profundidad: 28,6 mm



30248.THC
SICURY 2P+T 16 A,
estándar tailandés -
2 módulos
Profundidad:
30,1 mm



30249.THC
Dos SICURY 2P+T 16 A,
estándar tailandés
- 3 módulos.
Profundidad: 28,6 mm

Tomas múlti-estándar 250 V~




30257.G
SICURY 2P+T 13 A
múlti-estándar
- 2 módulos.
Profundidad: 22,7 mm



▲30255.G
SICURY 2P+T 13 A
multiestándar con
interruptor 1P
- 3 módulos.
Profundidad: 23,37
mm




30257.B
SICURY 2P+T 13 A
múlti-estándar
- 2 módulos.
Profundidad: 22,7 mm



▲30255.B
SICURY 2P+T 13 A
multiestándar con
interruptor 1P
- 3 módulos.
Profundidad: 23,37
mm



30257.C
SICURY 2P+T 13 A
múlti-estándar
- 2 módulos.
Profundidad: 22,7 mm



▲30255.C
SICURY 2P+T 13 A
multiestándar con
interruptor 1P
- 3 módulos.
Profundidad: 23,37
mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488

[4] Conforme a las normativas BS 1363-2, SASO 2203

Tomas de corriente • Tomas de señal

Negro	Blanco	Hueso

Tomas para afeitadora



30290.G
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 46,3 mm



30290.B
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 46,3 mm



30290.C
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 46,3 mm

Unidad alimentación USB



30292.AC15G
15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



30292.CCG
15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



30292.AC15B
15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



30292.CCB
15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



30292.AC15C
15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



30292.CCC
15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



30292.C25G
25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



▲30295.ACG
15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/ 60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 33,5 mm



30292.C25B
25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



▲30295.ACB
15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 33,5 mm



30292.C25C
25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 41 mm



▲30295.ACC
15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 33,5 mm



30298.G
30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 35,2 mm



30298.60G
60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 36,6 mm



30298.B
30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 35,2 mm



30298.60B
60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 36,6 mm



30298.C
30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 35,2 mm



30298.60C
60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 36,6 mm

Tomas especiales



30346.HG
HDMI, Keystone, cable de 90°.
Profundidad: 33,7 mm



30346.HB
HDMI, Keystone, cable de 90°.
Profundidad: 33,7 mm



30346.HC
HDMI, Keystone, cable de 90°.
Profundidad: 33,7 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de señal

Negro	Blanco	Hueso

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz



30300.01G
Directa (derivada), con salida macho, 1 dB.
Profundidad: 26,4 mm



30300.10G
Pasante, con salida macho, 10 dB
Profundidad: 26,2 mm



30302.01G
directa (derivada), separadora, con salidas macho y tipo F hembra, 1 dB.
Profundidad: 26,4 mm



30300.01B
Directa (derivada), con salida macho, 1 dB.
Profundidad: 26,4 mm



30300.10B
Pasante, con salida macho, 10 dB.
Profundidad: 26,2 mm



30302.01B
directa (derivada), separadora, con salidas macho y tipo F hembra, 1 dB.
Profundidad: 26,4 mm



30300.01C
Directa (derivada), con salida macho, 1 dB.
Profundidad: 26,4 mm



30300.10C
Pasante, con salida macho, 10 dB.
Profundidad: 26,2 mm



30302.01C
directa (derivada), separadora, con salidas macho y tipo F hembra, 1 dB.
Profundidad: 26,4 mm



▲30313.G
Simple, con conector hembra IEC 60169-2
Profundidad: 32,1 mm



▲30303.G
Directa (derivada), con 3 salidas, macho (TV), hembra (Radio FM) y tipo F (SAT), 1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 26,2 mm



▲30313.B
Simple, con conector hembra IEC 60169-2
Profundidad: 32,1 mm



▲30303.B
Directa (derivada), con 3 salidas, macho (TV), hembra (Radio FM) y tipo F (SAT), 1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 26,2 mm



▲30313.C
Simple, con conector hembra IEC 60169-2
Profundidad: 32,1 mm



▲30303.C
Directa (derivada), con 3 salidas, macho (TV), hembra (Radio FM) y tipo F (SAT), 1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 26,2 mm



▲30319.G
Adaptador para toma de corriente TV-RD-SAT, 2 salidas, preinstalación para conector tipo F - 2 módulos



▲30319.B
Adaptador para toma de corriente TV-RD-SAT, 2 salidas, preinstalación para conector tipo F - 2 módulos



▲30319.C
Adaptador para toma de corriente TV-RD-SAT, 2 salidas, preinstalación para conector tipo F - 2 módulos

Tipo F



30318.G
Con conector hembra tipo F.
Profundidad: 14,1 mm



30318.B
Con conector hembra tipo F.
Profundidad: 14,1 mm



30318.C
Con conector hembra tipo F.
Profundidad: 14,1 mm

Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz



16330
Z 75 Ω, para frecuencias hasta 2400 MHz



01644
Macho, cable axial



01645
Hembra, cable axial



01634
Macho, cable a 90°



01635
Hembra, cable a 90°



01654
Macho tipo F, para cable RG59

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488

Tomas de señal

Negro	Blanco	Hueso

Tomas de teléfono



30320.G
RJ11,
6 posiciones,
4 contactos (6/4).
Profundidad: 22,7 mm



30320.B
RJ11,
6 posiciones,
4 contactos (6/4).
Profundidad: 22,7 mm



30320.C
RJ11,
6 posiciones,
4 contactos (6/4).
Profundidad: 22,7 mm

Tomas de datos RJ45



30339.13G
Netsafe,
Cat. 6, UTP.
Profundidad:
36,5 mm



30339.16G
Netsafe,
Cat. 6A, FTP.
Profundidad:
36,4 mm



30339.13B
Netsafe,
Cat. 6, UTP.
Profundidad:
36,5 mm



30339.16B
Netsafe,
Cat. 6A, FTP.
Profundidad:
36,4 mm



30339.13C
Netsafe,
Cat. 6, UTP.
Profundidad:
36,5 mm



30339.16C
Netsafe,
Cat. 6A, FTP.
Profundidad:
36,4 mm

Adaptadores para tomas de datos



30338.CG
RJ45,
Cat. 5/6 AMP,
Lucent T.
Profundidad:
14,1 mm



30339.CG
RJ45,
Keystone
+ tapa.
Profundidad:
9,5 mm



30338.CB
RJ45,
Cat. 5/6 AMP,
Lucent T.
Profundidad:
14,1 mm



30339.CB
RJ45,
Keystone
+ tapa.
Profundidad:
9,5 mm



30338.CC
RJ45,
Cat. 5/6 AMP,
Lucent T.
Profundidad:
14,1 mm



30339.CC
RJ45,
Keystone
+ tapa.
Profundidad:
9,5 mm



30340.CG
MINI-COM
Panduit.
Profundidad:
14,1 mm



30341.CG
Cat. 5e y 6
Slim di Infra+,
Merlin Gerin.
Profundidad:
14,1 mm



30340.CB
MINI-COM
Panduit.
Profundidad:
14,1 mm



30341.CB
Cat. 5e y 6
Slim di Infra+,
Merlin Gerin.
Profundidad:
14,1 mm



30340.CC
MINI-COM
Panduit.
Profundidad:
14,1 mm



30341.CC
Cat. 5e y 6
Slim di Infra+,
Merlin Gerin.
Profundidad:
14,1 mm

Adaptadores para tomas de datos



30339.KG
Para conectores
keystone.
Profundidad:
14,1 mm



30339.KB
Para conectores
keystone.
Profundidad:
14,1 mm



30339.KC
Para conectores
keystone.
Profundidad:
14,1 mm



03100.KSC
Conector monomodo 9/125 µm, tipo SC/
APC, con enganche Keystone

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Señalización

Negro	Blanco	Hueso

Timbres y zumbadores



30370.G
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Profundidad:
35,1 mm



30372.G
120 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
35,1 mm



30373.G
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
35,1 mm



30370.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Profundidad:
35,1 mm



30372.B
120 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
35,1 mm



30373.B
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
35,1 mm



30370.C
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Profundidad:
35,1 mm



30372.C
120 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
35,1 mm



30373.C
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
35,1 mm

Pilotos luminosos



30386.G
Simple,
difusor neutros.
Profundidad:
21,1 mm



30388.G
Doble,
difusores neutros.
Profundidad:
21,1 mm



30386.B
Simple,
difusor neutros.
Profundidad:
21,1 mm



30388.B
Doble,
difusores neutros.
Profundidad:
21,1 mm



30386.C
Simple,
difusor neutros.
Profundidad:
21,1 mm



30388.C
Doble,
difusores neutros.
Profundidad:
21,1 mm

Lámpara de emergencia auxiliar e indicador de paso



30389.G
Con LED de alta eficiencia, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm



0K30389.G
Kit baliza luminosa que incluye: 1 baliza luminosa 30389.B y
1 interruptor IR pie de cama 30186.B

30389.B
Con LED de alta eficiencia, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm



0K30389.B
Kit baliza luminosa que incluye: 1 baliza luminosa 30389.B
y 1 interruptor IR pie de cama 30186.B



30389.C
Con LED de alta eficiencia, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm



0K30389.C
Kit baliza luminosa que incluye: 1 baliza luminosa 30389.B y 1
interruptor IR pie de cama 30186.B

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488

Señalización

Negro	Blanco	Hueso

LINTERNA extraíble y lámpara de emergencia auxiliares e indicador de paso



30397
Con LED de alta eficiencia,
100-240 V~ 50/60 Hz.
- 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



30398
Con LED de alta eficiencia,
100-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 38,6 mm

Batería recargable



00914
Batería recargable Li-ion 3,7V 250 mAh de repuesto para linternas extraíbles portátiles LED 30397, 30389.G, 30389.B, 30389.C.

Interruptor automático magnetotérmico diferencial 1P+N



30411.166G
IΔn 6 mA, 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm



30411.166B
IΔn 6 mA, 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm



30411.166C
IΔn 6 mA, 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Soluciones para hoteles • Clima

Negro	Blanco	Hueso

Soluciones para hoteles



30406
Dispositivo de mando con 4 pulsadores 1P NO 24 Vdc 50 mA máx., se completa con medias teclas intercambiables, iluminable - 2 módulos.
Profundidad: 17,9 mm



30407
Dispositivo de mando con 6 pulsadores 1P NO 24 Vdc 50 mA máx., se completa con medias teclas intercambiables, iluminable - 3 módulos.
Profundidad: 15,2 mm



30408.G
Conmutador 1P 10 AX 250 V~, No molesten y Arreglen la habitación.
Profundidad: 25,2 mm



30405.G
Unidad de señalización del estado de la habitación, No molesten y Arreglen la habitación.
Profundidad: 21,1 mm



30439.G
Control de volumen,
8 Ω 15 W
- 2 módulos.
Profundidad: 35,7 mm



30408.B
Conmutador 1P 10 AX 250 V~, No molesten y Arreglen la habitación.
Profundidad: 25,2 mm



30405.B
Unidad de señalización del estado de la habitación, No molesten y Arreglen la habitación.
Profundidad: 21,1 mm



30439.B
Control de volumen,
8 Ω 15 W
- 2 módulos.
Profundidad: 35,7 mm



30408.C
Conmutador 1P 10 AX 250 V~, No molesten y Arreglen la habitación.
Profundidad: 25,2 mm




30405.C
Unidad de señalización del estado de la habitación, No molesten y Arreglen la habitación.
Profundidad: 21,1 mm



30439.C
Control de volumen,
8 Ω 15 W
- 2 módulos.
Profundidad: 35,7 mm

Control de accesos



30403.G
Interruptor electrónico de tarjeta vertical, salida de relé conmutada 4 A 250 V~ NO (NO SELV),
120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 24,3 mm



30403.B
Interruptor electrónico de tarjeta vertical, salida de relé conmutada 4 A 250 V~ NO (NO SELV),
120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 24,3 mm



30403.C
Interruptor electrónico de tarjeta vertical, salida de relé conmutada 4 A 250 V~ NO (NO SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 24,3 mm



01817
Tarjeta transponder Mifare



16452
Tarjeta smart card programable
16452.H
Como arriba, personalizable



16452.S
Tarjeta ISO (badge)

Termostatos



30440.G
Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31,8 mm



30440.B
Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31,8 mm



30440.C
Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31,8 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488 ¹ El color indicado es el de la luz emitida

Clima

Negro	Blanco	Hueso

Conmutadores para fan-coil



30063.G
1P 10 AX 250 V~,
de dos teclas y
posición Off central
Profundidad:
25,2 mm



30063.B
1P 10 AX 250 V~,
de dos teclas y
posición Off central
Profundidad:
25,2 mm



30063.C
1P 10 AX 250 V~,
de dos teclas y
posición Off central
Profundidad:
25,2 mm

Variador para ventiladores de 120 V



30134.120G
Variador de 120 V~ 60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad.
Depth: 43 mm



30134.120B
Variador de 120 V~ 60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad.
Depth: 43 mm



30134.120C
Variador de 120 V~ 60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad.
Depth: 43 mm

Variador para ventiladores de 220-240 V



30134.G
Variador de 220-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad.
Depth: 43 mm



30134.B
Variador de 220-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad.
Depth: 43 mm



30134.C
Variador de 220-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad.
Depth: 43 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Aparatos estándar británico

Negro	Blanco	Hueso

Pasacables



▲30046.G[2]
Pasacables con caja de bornes 2P+T 20 A 250 V~
- 2 módulos.
Profundidad: 26,2 mm



▲30049.LG[3]
Unidad de conexión 13 A con interruptor 2P y fusible de protección, dotada de soporte.
Profundidad: 24,8 mm

▲30046.B[2]
Pasacables con caja de bornes 2P+T 20 A 250 V~
- 2 módulos.
Profundidad: 26,2 mm



▲30049.LB[3]
Unidad de conexión 13 A con interruptor 2P y fusible de protección, dotada de soporte.
Profundidad: 24,8 mm



▲30046.C[2]
Pasacables con caja de bornes 2P+T 20 A 250 V~
- 2 módulos.
Profundidad: 26,2 mm



▲30049.LC[3]
Unidad de conexión 13 A con interruptor 2P y fusible de protección, dotada de soporte.
Profundidad: 24,8 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



▲30016.2G
20 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm



▲30016.2B
20 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm



▲30016.2C
20 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 30,4 mm



▲30017.G
32 A, con soporte.
Profundidad: 21 mm



▲30018.G
45 A, con soporte.
Profundidad: 21 mm



▲30017.B
32 A, con soporte.
Profundidad: 21 mm



▲30018.B
45 A, con soporte.
Profundidad: 21 mm



▲30017.C
32 A, con soporte.
Profundidad: 21 mm



▲30018.C
45 A, con soporte.
Profundidad: 21 mm



▲30019.G
45 A, con soporte.
Profundidad: 21 mm



▲30019.B
45 A, con soporte.
Profundidad: 21 mm



▲30019.C
45 A, con soporte.
Profundidad: 21 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488 [2] Conforme a las normativas BS 5733; [3] Conforme Conforme a las normativas BS 1363-4; [4] Conforme a las normativas BS 1363-2, SASO 2203; [5] Conforme a las normativas BS 546; [6] Conforme a la normativa BS 61558-2-5; [7] Conforme a las normativas BS 6312-2.1, BS 6312-2.2

Negro	Blanco	Hueso

Tomas de corriente estándar británico 250 V~



▲30215.G[5]
SICURY 2P+T 5 A, interruptor 2P, con soporte.
Profundidad: 24,85 mm



▲30221.G[4]
SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, con soporte.
Profundidad: 23,1 mm

▲30221.LG[4]
Como antes, con piloto luminoso



▲30215.B[5]
SICURY 2P+T 5 A, interruptor 2P, con soporte.
Profundidad: 24,85 mm



▲30221.B[4]
SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, con soporte.
Profundidad: 23,1 mm

▲30221.LB[4]
Como antes, con piloto luminoso



▲30215.C[5]
SICURY 2P+T 5 A, interruptor 2P, con soporte.
Profundidad: 24,85 mm



▲30221.C[4]
SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, con soporte.
Profundidad: 23,1 mm

▲30221.LC[4]
Como antes, con piloto luminoso



▲30222.G[4]
SICURY 2P+T 13 A, 2 interruptores 2P, con soporte.
Profundidad: 23,1 mm

▲30222.LG[4]
Como antes, con piloto luminoso



▲30222.B[4]
SICURY 2P+T 13 A, 2 interruptores 2P, con soporte.
Profundidad: 23,1 mm

▲30222.LB[4]
Como antes, con piloto luminoso



▲30222.C[4]
SICURY 2P+T 13 A, 2 interruptores 2P, con soporte.
Profundidad: 23,1 mm

▲30222.LC[4]
Como antes, con piloto luminoso



▲30223.CG
SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, 1 USB C 12 W, con soporte.
Profundidad: 27,7 mm



▲30223.CB
SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, 1 USB C 12 W, con soporte.
Profundidad: 27,7 mm



▲30223.CC
SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, 1 USB C 12 W, con soporte.
Profundidad: 27,7 mm



▲30224.ACG
SICURY 2P+T 13 A, 2 interruptores 2P, 2 USB A+C 15 W (totales), con soporte.
Profundidad: 27,7 mm

▲30224.CCG
Como antes, con 2 USB C 15 W (totales)



▲30224.ACB
SICURY 2P+T 13 A, 2 interruptores 2P, 2 USB A+C 15 W (totales), con soporte.
Profundidad: 27,7 mm

▲30224.CCB
Como antes, con 2 USB C 15 W (totales)



▲30224.ACC
SICURY 2P+T 13 A, 2 interruptores 2P, 2 USB A+C 15 W (totales), con soporte.
Profundidad: 27,7 mm

▲30224.CCC
Como antes, con 2 USB C 15 W (totales)

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** **Δ Disponible mientras duren las existencias**

Negro	Blanco	Hueso

Tomas de corriente multiestándar 250 V~



▲30266.CG
SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, 1 USB C 12 W, con soporte.
Profundidad: 27,7 mm



▲30266.CB
SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, 1 USB C 12 W, con soporte.
Profundidad: 27,7 mm



▲30266.CC
SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, 1 USB C 12 W, con soporte.
Profundidad: 27,7 mm

Tomas para afeitadoras 230 V~



▲30291.G[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salida 120/230 V~, con soporte.
Profundidad: 44 mm



▲30291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salida 120/230 V~, con soporte.
Profundidad: 44 mm



▲30291.C[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salida 120/230 V~, con soporte.
Profundidad: 44 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488 [2] **Conforme a las normativas BS 5733;** [3] **Conforme Conforme a las normativas BS 1363-4;** [4] **Conforme a las normativas BS 1363-2, SASO 2203;** [5] **Conforme a las normativas BS 546;** [6] **Conforme a la normativa BS 61558-2-5**

Negro	Blanco	Hueso

Supervisión



▲01426

Supervisor IP con pantalla táctil de 10" en formato 16:10 (1920x1200), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación PoE o 24-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical y 8M (4+4), negro



▲01426.B

Supervisor IP con pantalla táctil de 10" en formato 16:10 (1920x1200), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación PoE o 24-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical y 8M (4+4), blanco



▲01423

Superviseur IP avec écran tactile 7 pouces format 16:10 (1280×800), équipé d'un capteur de proximité, d'un capteur de luminosité ambiante et de leds RVB de signalisation pour les notifications d'état. Il permet de contrôler les systèmes By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox Portier-vidéo et Due Fili Plus à travers les passerelles correspondantes, d'afficher en direct les images des caméras Elvox CCTV IP et Wi-Fi via lignes RTSP. Alimentation PoE ou 24–30 Vcc. Installation en saillie avec étrier sur boîte 2M, carrée BS, rectangulaire 3M horizontale et verticale, noir.



▲01423.B

Supervisor IP con pantalla táctil de 7" en formato 16:10 (1280×800), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación Poe o 24 – 30 Vcc. Instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical, blanco



40517

Videoportero manos libres Tab 7S Up de superficie para sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrado para repetición de llamada por smartphone con aplicación específica, pantalla táctil en color LCD 7 in, teclado capacitivo para funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, videocontestador, transmisor inductivo para audífonos, supervisión del sistema domótico inteligente View Wireless para controlar luces, persianas, sensores y escenarios, soporte para fijación en caja rectangular o redonda, instalación de superficie o semiempotrada, blanco



40515

Videoportero manos libres Tab 5S Up de superficie para sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrado para repetición de llamada por smartphone con aplicación específica, pantalla táctil en color LCD 5 in, teclado capacitivo para funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, videocontestador, transmisor inductivo para audífonos, supervisión del sistema domótico inteligente View Wireless para controlar luces, persianas, sensores y escenarios, soporte para fijación en caja rectangular o redonda, instalación de superficie o semiempotrada, blanco



40517.04

Como arriba, negro



40515.04

Como arriba, negro



6923

Alimentador adicional para sistema de videoportero Due Fili con salida 28 Vcc, alimentación 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, montaje en carril DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm

Con la aplicación **Vimar View** (para el usuario) y la aplicación **View Wireless** (para el instalador) disponibles en las tiendas Apple y Google Play.

LINEA

VIMAR

Smart home View Wireless

Negro	Blanco	Hueso

Soportes para iPad



01430

Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación de superficie mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, negro



01430.B

Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación de superficie mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, blanco



01430.N

Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación de superficie mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, Next

Gateway View Wireless



30807.G

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 38,8 mm



30807.B

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 38,8 mm



30807.C

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 38,8 mm

Conmutadores conectados View Wireless



30802

Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1 módulos. Profundidad: 33,8 mm

Teclas alineadas intercambiables 1 módulo (iluminable°)



31000.G
Sin símbolo



31000S.G
Haz de luz vertical



31000.LG
Símbolo luz

31000.B
Sin símbolo



31000S.B
Haz de luz verticalce



31000.LB
Símbolo luz



31000.C
Sin símbolo



31000S.C
Haz de luz vertical



31000.LC
Símbolo luz



31000.PG
Símbolo llave



31000.DG
Con altavoz iluminable y personalizable

31000.PB
Símbolo llave



31000.DB
Con altavoz iluminable y personalizable



31000.PC
Símbolo llave



31000.DC
Con altavoz iluminable y personalizable

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488

Negro	Blanco	Hueso

Teclas axiales intercambiables 1 módulo (iluminable°)



31000A.G
Sin símbolo



31000A.LG
Símbolo luz



31000A.B
Sin símbolo



31000A.LB
Símbolo luz



31000A.C
Sin símbolo



31000A.LC
Símbolo luz



31000A.PG
Símbolo llave



31000A.DG
Con altavoz iluminable y personalizable



31000A.PB
Símbolo llave



31000A.DB
Con altavoz iluminable y personalizable



31000A.PC
Símbolo llave



31000A.DC
Con altavoz iluminable y personalizable

Mando conectado View Wireless para persiana



30804
Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1 módulos. Profundidad: 33,8 mm

Bluetooth®
zigbee certified product



31000A.FG
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo flechas



31000A.FB
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo flechas



31000A.FC
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo flechas

Actuador conectado View Wireless para persiana - instalación detrás del dispositivo



03982
Actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)

Bluetooth®
zigbee certified product

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Negro	Blanco	Hueso

Dimmer connessi View Wireless



30805
Mecanismo variador electrónico View Wireless para lámparas incandescentes 20-200 W, lámparas LED 2-200 W, transformadores electrónicos 20-200 W, doble tecnología Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless y estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para mando variador o activación de un escenario, alimentación 220-240 V 50/60 Hz. Se completan con teclas intercambiables 1 módulo. Profundidad: 39 mm

30805.120
Como arriba, 120 V~

Bluetooth®
zigbee certified product



31000A.RG
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo variador



31000A.RB
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo variador



31000A.RC
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo variador

Mandos electrónicos conectados View Wireless



30801
Mecanismo de mando electrónico View Wireless, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, se completa con teclas intercambiables 1 módulo. Profundidad: 33,8 mm

Bluetooth®



31000.G
Sin símbolo



31000S.G
Haz de luz vertical



31000A.G
Tecla intercambiable 1 módulo, neutro



31000.B
Sin símbolo



31000S.B
Haz de luz vertical



31000A.B
Tecla intercambiable 1 módulo, neutro



31000.C
Sin símbolo



31000S.C
Haz de luz vertical



31000A.C
Tecla intercambiable 1 módulo, neutro



31000A.FG
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo flechas



31000A.RG
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo variador



31000A.SG
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo escenario



31000A.FB
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo flechas



31000A.RB
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo variador



31000A.SB
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo escenario



31000A.FC
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo flechas



31000A.RC
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo variador



31000A.SC
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo escenario

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488

Smart home View Wireless

Negro	Blanco	Hueso

Dispositivos 'smart' por radiofrecuencia



Bluetooth®

Compatible con

03925
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, ***Bluetooth***® Low Energy *wireless technology*, de completar con teclas 31506+31506.2 - 2 módulos

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma



Bluetooth® zigbee certified product

30803.G
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 42,8 mm



Bluetooth® zigbee certified product

30803.B
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 42,8 mm



Bluetooth® zigbee certified product

30803.C
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 42,8 mm

Actuador conectado View Wireless - instalación detrás del dispositivo



Bluetooth® zigbee certified product

03981
Actuador con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W,transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hilar de elección escenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)



Bluetooth®

03983
Módulo electrónico VIEW inalámbrico con 3 entradas digitales programables para contactos libres de potencial, 1 salida de relé NO/NC programable para contacto libre de tensión SELV, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW inalámbrico, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje de empotrar (montaje detrás de otro dispositivo)

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Smart home View Wireless

Negro	Blanco	Hueso

Accionamientos



03985
Actuador de mando electrónico View Wireless con 4 salidas de relé 16 A 240 V~, NO/NC programables con función de control luces, persianas con orientación de láminas, fan-coil, climatización, accesos, riego, pulsadores para control local, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje sobre riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm



03986
Actuador de mando electrónico View Wireless con 1 salida analógica proporcional 0/1-10 V con tensión regulable, 1 salida de relé 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programable con función de control luces, fan-coil, climatización, accesos, riego, pulsador para control local, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje sobre riel DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm

Dispositivo conectado View Wireless



02963
Dispositivo para medir el consumo/producción de energía eléctrica istantánea y histórica (modalidad horaria, diaria, mensual,anual), 1 entrada para el sensor de corriente toroidal, potencias detectables 25 W-100 kW, alimentación monofásica 100-240 V 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, ocupa 1 módulo de 17,5 mm

Bluetooth®

Termostatos conectados View Wireless



Bluetooth® zigbee certified product

30811.G
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación blanca de LED con regulación de intensidad, alimentación de 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos.
Depth: 31,8 mm



Bluetooth® zigbee certified product

30811.B
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación blanca de LED con regulación de intensidad, alimentación de 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos.
Depth: 31,8 mm



Bluetooth® zigbee certified product

30811.C
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación blanca de LED con regulación de intensidad, alimentación de 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos.
Depth: 31,8 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488

Negro	Blanco	Hueso

Cabezal termostático View Wireless



03989
Cabezal termostático, tecnología IoT, estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, calefacción en modo PI, dispositivo de control de temperatura de clase IV (aportación 2%), pantalla con retroiluminación de LEDs blancos, alimentación de pilas AA alcalinas (no recargables), montaje en radiadores con válvulas de regulación del caudal. Adaptadores mecánicos suministrados para la compatibilidad con las principales válvulas: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Contacto megnético connectado View Wireless



03980
Contacto megnético connectado para puertas y ventanas, View Wireless, estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización sistema mesh, 1 entrada para contacto limpio, alimentación por baterías AA LR6 1,5 V (no suministradas), blanco. Utilizable como accesorio del termostato conectado o con gateway IoT, como sensor de notificación abertura/cierre del contacto

Sensori radar connessi View Wireless



30179.G
Sensor radar UWB, tecnología IOT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz. Profundidad: 43,3 mm



30179.B
Sensor radar UWB, tecnología IOT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz. Profundidad: 43,3 mm



30179.C
Sensor radar UWB, tecnología IOT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz. Profundidad: 43,3 mm



02692
Sensor radar UWB, tecnología IOT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje en falso techo



02692.S.1
Adaptador de sección redonda para montaje en techo del sensor 02692

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Negro	Blanco	Hueso

Control de accesos conectado View Wireless



30812.G
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 33,8 mm



30812.B
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 33,8 mm



30812.C
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 33,8 mm

Control de accesos conectado View Wireless



30813.G
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 34,3 mm



30813.B
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 34,3 mm



30813.C
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 34,3 mm



01817
Tarjeta transponder Mifare

Dispositivos de teleasistencia

Manos libres, pulsador radio e interfaz



03890
Dispositivo manos libres de teleasistencia para llamada por red celular LTE de números predefinidos. La llamada manos libres se pone en marcha pulsando el botón "Alarm" o mediante el botón del accesorio pulsera/colgante. El dispositivo también permite la recepción de llamadas externas con respuesta automática



03893
Pulsador radio para manos libres de teleasistencia, se puede llevar como colgante o pulsera, IP65, alimentación con batería de litio 3V CR2032 no sustituible


03895
Interfaz de radio para manos libres de teleasistencia, 1 entrada cableada con contacto libre de potencial para puesta en marcha de la llamada, alimentación con batería de litio 3V CR123 (suministrada)

° Lámparas y unidades de señalización, pág 488

Total look
(Tecnopolímero)



00 Blanco




01 Hueso



02 Negro

Tecnopolímeros pintados
(Tecnopolímero)



20 Plata



21 Arcilla



22 Metal

Reflex
(Tecnopolímero)



40 Reflex blanco



41 Reflex hueso



42 Reflex negro

Metales PVD
(Aleación Zinc-Titanio)



70.01 Oro cepillado



71 Bronce



72 Acero inoxidable satinado

Metales satinados
(Aleación Zinc-Titanio)



60 Titanio

Placas: pautas para una elección acertada




	2 módulos	3 módulos	4 módulos	7 módulos
				
Total look (Tecnopolímero)				
Blanco	30642.00	30653.00	30654.00	30657.00
Hueso	30642.01	30653.01	30654.01	30657.01
Negro	30642.02	30653.02	30654.02	30657.02
Tecnopolímeros pintados (Tecnopolímero)				
Plata	30642.20	30653.20	30654.20	30657.20
Arcilla	30642.21	30653.21	30654.21	30657.21
Metal	30642.22	30653.22	30654.22	30657.22
Reflex (Tecnopolímero)				
Reflex blanco	30642.40	30653.40	30654.40	30657.40
Reflex hueso	30642.41	30653.41	30654.41	30657.41
Reflex negro	30642.42	30653.42	30654.42	30657.42
Metales PVD (Aleación Zinc-Titanio)				
Oro cepillado	30642.70.01	30653.70.01	30654.70.01	30657.70.01
Bronce	30642.71	30653.71	30654.71	30657.71
Acero inoxidable satinado	30642.72	30653.72	30654.72	30657.72
Metales satinados (Aleación Zinc-Titanio)				
Titanio	▲30642.60	▲30653.60	▲30654.60	▲30657.60

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Placas para estándar británico: guía de elección

	2 módulos	3 módulos	5 módulos
			
Total look (Tecnopolímero)			
Blanco	▲30647.00	▲30648.00	▲30649.00
Hueso	▲30647.01	▲30648.01	▲30649.01
Negro	▲30647.02	▲30648.02	▲30649.02
Tecnopolímeros pintados (Tecnopolímero)			
Plata	▲30647.20	▲30648.20	▲30649.20
Arcilla	▲30647.21	▲30648.21	▲30649.21
Metal	▲30647.22	▲30648.22	▲30649.22
Metales PVD (Aleación Zinc-Titanio)			
Oro cepillado	▲30647.70.01	▲30648.70.01	▲30649.70.01
Bronce	▲30647.71	▲30648.71	▲30649.71
Acero inoxidable satinado	▲30647.72	▲30648.72	▲30649.72
Metales satinados (Aleación Zinc-Titanio)			
Titanio	▲30647.60	▲30648.60	▲30649.60

Placas con distancia entre ejes de 71 mm: guía de elección


	2 módulos	2+2 módulos (distancia entre ejes 71 mm)	2+2+2 módulos (distancia entre ejes 71 mm)	2+2+2+2 módulos (distancia entre ejes 71 mm)	2+2 módulos verticales (distancia entre ejes 71 mm)	2+2+2 módulos verticales (distancia entre ejes 71 mm)
						
Total look (Tecnopolímero)						
Blanco	▲30642.00	▲30643.00	▲30644.00	▲30669.00	▲30645.00	▲30646.00
Hueso	▲30642.01	▲30643.01	▲30644.01	▲30669.01	▲30645.01	▲30646.01
Negro	▲30642.02	▲30643.02	▲30644.02	▲30669.02	▲30645.02	▲30646.02
Tecnopolímeros pintados (Tecnopolímero)						
Plata	▲30642.20	▲30643.20	▲30644.20	▲30669.20	▲30645.20	▲30646.20
Arcilla	▲30642.21	▲30643.21	▲30644.21	▲30669.21	▲30645.21	▲30646.21
Metal	▲30642.22	▲30643.22	▲30644.22	▲30669.22	▲30645.22	▲30646.22
Metales PVD (Aleación Zinc-Titanio)						
Oro cepillado	▲30642.70.01	▲30643.70.01	▲30644.70.01	▲30669.70.01	▲30645.70.01	▲30646.70.01
Bronce	▲30642.71	▲30643.71	▲30644.71	▲30669.71	▲30645.71	▲30646.71
Acero inoxidable satinado	▲30642.72	▲30643.72	▲30644.72	▲30669.72	▲30645.72	▲30646.72
Metales satinados (Aleación Zinc-Titanio)						
Titanio	▲30642.60	▲30643.60	▲30644.60	▲30669.60	▲30645.60	▲30646.60

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tipos de instalación










Módulos	Cajas	Soportes	Placas
2 para cajas ø 60 mm	**De empotrar**  **V71001** Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, para soportes sin ganchos, GW 850 °C, azul claro	 **30602** 2 módulos, con ganchos (extraíbles)  **30603** 2 módulos, sin tornillos	 **30642...** 2 módulos Medidas: 90x88x7,9 mm
3	**De empotrar**  **V71303** Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro **V71303.AU** GW 960 °C, negro  **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	 **30613** 3 módulos, con tornillos  **30613AE** 3 módulos, con tornillos antivandálicos	 **30653...** 3 módulos Medidas: 122,8x88x5,7 mm
4	**De empotrar**  **V71304** Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro **V71304.AU** GW 960 °C, negro  **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro **De sobremesa**  **30784.G** 4 módulos, negro **30784.B** 4 módulos, blanco	 **30614** 4 módulos, con tornillos  **30614AE** 4 módulos, con tornillos antivandálicos	 **30654...** 4 módulos Medidas: 146,6x88x5,7 mm
7	**De empotrar**  **V71306** Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro **V71306.AU** GW 960 °C, negro  **V71706** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	 **30617** 7 módulos, con tornillos  **30617AE** 7 módulos, con tornillos antivandálicos	 **30657...** 7 módulos Medidas: 208,5x88x7,9 mm

Tipos de montaje estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes/dispositivos	Placas*
1 y 2	De empotrar  Caja cuadrada estándar británico distancia entre ejes: 60,3 mm	 ▲**30607**[1] 2 módulos, con tornillos	 ▲**30647...** 2 módulos Medidas: 88x88x5,7 mm
3 y monobloque	De empotrar  Caja cuadrada estándar británico distancia entre ejes: 60,3 mm	 ▲**30608**[1] 3 módulos, con tornillos  ▲**30221.LG** Ejemplo de dispositivo monobloque  ▲**30017.G** Ejemplo de dispositivo monobloque	 ▲**30648...** 3 módulos, montaje horizontal y vertical. Medidas: 88x88x5,7 mm
5 y monobloque	De empotrar  Caja rectangular estándar británico Distancia entre ejes: 120,6 mm	 ▲**30609**[1] 5 módulos, con tornillos  ▲**30222.LG** Ejemplo de dispositivo monobloque, montaje horizontal  ▲**30291.G** Ejemplo de dispositivo monobloque, montaje vertical	 ▲**30649...** 5 módulos, montaje horizontal y vertical. Medidas: 155x88x5,7 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias



Montaje con distancia entre ejes de 71 mm (estándar alemán y francés)

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2+2 con distancia entre ejes 71 mm	De empotrar 	  **2 x 30602** 2 módulos, con garras **2 x 30603** 2 módulos, sin tornillos	 **30643...** 4 módulos (2+2), para montaje horizontal. Medidas: 161x88 mm  **30645...** 4 módulos (2+2), para montaje vertical. Medidas: 161x88 mm
2+2+2 con distancia entre ejes 71 mm	De empotrar  	  **3 x 30602** 2 módulos, con garras **3 x 30603** 2 módulos, sin tornillos	 **30644...** 6 módulos (2+2+2), para montaje horizontal. Medidas: 232x88 mm  **30646...** 6 módulos (2+2+2), para montaje vertical. Medidas: 232x88 mm
2+2+2+2 con distancia entre ejes 71 mm	De empotrar 	 **4 x 30602** 2 módulos, con garras **4 x 30603** 2 módulos, sin tornillos	 **30669...** 8 módulos (2+2 +2+2), para montaje horizontal. Medidas: 232x88 mm

* Gama de placas, pág. 234





[1] Artículos conformes con la norma BS 5733

Tipos de montaje Linea con plataforma XT

Módulos	Cajas	Aparatos (parte trasera soporte)	Soportes electrificados	Aparatos Linea con plataforma XT (frente soporte)	
2 para cajas ø 60 mm	 **V71701** Para paredes huecas, para soportes sin ganchos, GW 850 °C, azul claro	**32101** Nodo de alimentación KNX o bien **32001** Nodo de alimentación **32002** Actuador	 **32602.G** 2 módulos, sin tornillos, negro  **32602.B** 2 módulos, sin tornillos, blanco  **32602.C** 2 módulos, sin tornillos, hueso	 3 x 1 módulo, negro (opción de hasta 12 activaciones) o bien 3 x 1 módulo, blanco (opción de hasta 12 activaciones) o bien 3 x 1 módulo, hueso (opción de hasta 12 activaciones)	 1 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, negro 1 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, blanco 1 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, hueso
3	 **V71303** Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro **V71303.AU** GW 960 °C, negro  **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	**32101** Nodo de alimentación KNX o bien **32001** Nodo de alimentación **32002** Actuador	 **32603.G** 3 módulos, con tornillos, negro  **32603.B** 3 módulos, con tornillos, blanco  **32603.C** 3 módulos, con tornillos, hueso	 4 x 1 módulo, negro (opción de hasta 16 activaciones) o bien 4 x 1 módulo, blanco (opción de hasta 16 activaciones) o bien 4 x 1 módulo, hueso (opción de hasta 16 activaciones)	 2 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, negro o  2 x 2 módulos, negro 2 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, blanco o 2 x 2 módulos, blanco 2 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, hueso o 2 x 2 módulos, hueso
4	 **V71304** Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro **V71304.AU** GW 960 °C, negro  **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	**32101** Nodo de alimentación KNX o bien **32001** Nodo de alimentación **32002** Actuador	 **32604.G** 4 módulos, con tornillos, negro  **32604.B** 4 módulos, con tornillos, blanco  **32604.C** 4 módulos, con tornillos, hueso	 5 x 1 módulo, negro (opción de hasta 20 activaciones) o bien 5 x 1 módulo, blanco (opción de hasta 20 activaciones) o bien  5 x 1 módulo, hueso (opción de hasta 20 activaciones)	 3 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, negro o  1 x 1 módulo + 2 x 2 módulos, negro 3 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, blanco o 1 x 1 módulo + 2 x 2 módulos, blanco  3 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, hueso o  1 x 1 módulo + 2 x 2 módulos, hueso

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tipos de montaje dispositivos Linea con plataforma XT y Linea

Módulos	Cajas	Aparatos (parte trasera soporte)	Soportes mixtos (electrificados y para placa Linea)	Combinación de aparatos* Linea con plataforma XT y Linea		
3	 **V71303** Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro **V71303.AU** GW 960 °C, negro  **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	**32101** Nodo de alimentación KNX o bien **32001** Nodo de alimentación	 **32613.G** 3 módulos, con tornillos, negro  **32613.B** 3 módulos, con tornillos, blanco  **32613.C** 3 módulos, con tornillos, hueso	 plataforma XT: 1 x 1 módulo, negro (opción de hasta 4 activaciones) plataforma XT: 1 x 1 módulo, blanco (opción de hasta 4 activaciones) plataforma XT: 1 x 1 módulo, hueso (opción de hasta 4 activaciones)	+	 Linea: 2 x 1 módulo o bien 1 x 2 módulos, negro  Linea: 2 x 1 módulo o bien 1 x 2 módulos, blanco  Linea: 2 x 1 módulo o bien 1 x 2 módulos, hueso
4	 **V71304** Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro **V71304.AU** GW 960 °C, negro  **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	**32101** Nodo de alimentación KNX o bien **32001** Nodo de alimentación **32002** Actuador	 **32614.G** 4 módulos, con tornillos, negro  **32614.B** 4 módulos, con tornillos, blanco  **32614.C** 4 módulos, con tornillos, hueso	 plataforma XT: 2 x 1 módulo, negro (opción de hasta 8 activaciones) plataforma XT: 2 x 1 módulo, blanco (opción de hasta 8 activaciones) plataforma XT: 2 x 1 módulo, hueso (opción de hasta 8 activaciones)	o bien  plataforma XT: 1 x 2 módulos, negro + plataforma XT: 1 x 2 módulos, blanco + plataforma XT: 1 x 2 módulos, hueso	+	 Linea: 2 x 1 módulo o bien 1 x 2 módulos, negro  Linea: 2 x 1 módulo o bien 1 x 2 módulos, blanco  Linea: 2 x 1 módulo o bien 1 x 2 módulos, hueso

* Las combinaciones que se muestran representan solo algunos de los aparatos que se pueden instalar.

Arké

Dispositivos de control 256

Tomas de corriente y de señal 272

Señalización, protección y detección 287

Confort y climatización 290

Soluciones de libre instalación y para hoteles 291

La casa inteligente con View Wireless 294

Gama de placas 302

Tipos de montaje 310

Arké





Arké

Sencillez y carácter para disfrutar plenamente de los espacios. De estilo contemporáneo, funcional y pragmático, la serie refleja el equilibrio perfecto entre carácter, expresividad y cuidado por los detalles, con varias opciones de diseño.



Total look blanco



Total look negro



Total look Metal







Arké. Materiales y acabados



Tecno-Basic
Tecnopolímero satinado. Un material sencillo y resistente al que se han asociado colores elegantes y sobrios, como el negro, el blanco, el gris y el marfil.



Color-Tech
Tecnopolímero pintado. Ofrece un llamativo efecto metálico. Seis colores diferentes para realzar un estilo high tech.



Reflex Plus
Tecnopolímero Un material que encarna toda la energía de la modernidad caracterizándose por el color y el brillo. Una interpretación heterogénea gracias al fuerte atractivo del efecto cristal.



Madera
Madera maciza. Noble y contemporánea, con una fuerte personalidad, representa la calidez y la vitalidad del material natural por excelencia.



Metal-Color
Metal pintado. Acabados refinados con un atractivo siempre actual. La mirada se pierde en una superficie seductora que aporta luminosidad a las estancias.



Alu_tech
Moderno y tecnológico, el aluminio realza el gusto contemporáneo de la serie.



Metal-Elite
Metal ennoblecido. Una noble interpretación de los metales más populares en diseño de interiores, con el material aún más brillante.

Calidad y versatilidad del producto **empezando por su diseño.**


Sistema de enganche plack-clack

Una patente Vimar que permite enganchar los componentes del punto de iluminación (dispositivos y soporte) a la placa de forma fácil y rápida. El enganche plack-clack es un sistema de encastres, caracterizado por una mayor solidez estructural (gracias también a la estructura de nido de abeja del soporte) y por una rigidez excepcional, que simplifica la introducción y la extracción frontal de los dispositivos




Modularidad de dispositivos y placas

El dispositivo modular de 1 a 3 módulos permite instalar en un único soporte varios dispositivos de modularidad diferente, hasta una composición de 21 módulos para placas de 7+7+7. El soporte para montar los dispositivos está provisto de dientes de encastre que permiten una fijación sólida y segura de cada dispositivo, así como una perfecta alineación entre un dispositivo y otro creando un efecto estético ordenado y visualmente agradable.
Además, el dispositivo se fija al soporte frontalmente con lo cual es posible intervenir en la instalación en cualquier momento, sin tener que quitar el soporte de la caja.



Mandos

Controlar la luz, activar un escenario o revisar las cargas son algunos de los muchos usos de la energía. La combinación de mecánica y tecnología permite simplificar estos gestos diarios accionando un simple dispositivo, basculante o axial o de pulsador, con precisión y comprensión intuitiva de las funciones asociadas.



Retroiluminación y personalización

Gracias a la retroiluminación con colores distintos, los mandos son visibles incluso en la oscuridad y los símbolos serigrafiados con láser o personalizados a medida siempre indican las funciones con claridad.


Personalización





Retroiluminación

Bornes automáticos

Para cables rígidos, semirrígidos y flexibles. Fácil, rápido y seguro.

Los bornes automáticos pueden alojar cable rígido, semirrígido y flexible con lo cual responden a cualquier exigencia de instalación.
Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.



Bornes de tornillo


Contactos ergonómicos.

En los bornes, la pletina metálica es curva: una solución Vimar que permite retener el cable hasta que se sujeta con el tornillo.
Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.



Características de la instalación

Mandos axiales



Mandos axiales.
Tecnología moderna y fiable para teclas que representan otra variante más de los mandos tradicionales.


Teclas de doble curvatura.
Mando con una forma ergonómica y agradable al tacto y apenas perceptible a la vista.

Soporte.
La semi-transparencia facilita la fijación a la caja de empotrar. La estructura de nido de abeja otorga solidez estructural.

Personalización.
La personalización de los mandos y las teclas se suministra de serie o, bajo pedido, mediante etiquetas de Mylar grabadas con láser que se aplican en el área correspondiente retroiluminable con LED de distinto color.

Placas.
Amplia gama de colores para distintos materiales.

Mandos tradicionales



Mandos tradicionales.
Mandos con movimiento basculante en versión gris o blanco.

Seguridad.
Tomas con sistema de protección SICURY.

Información técnica.
En la parte posterior a la altura de cada borne para indicar la función, lateral para datos comerciales y técnicos.

Teclas intercambiables.
Uno, dos y tres módulos, con símbolos retroiluminables y personalizables.

Placas.
Dos formas, Classic y Round, de amplias proporciones para destacar geometrías y materiales.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
en paneles	en paneles	con tornillos	1 módulo	de 1 a 2 módulos Classic o Round*
de 1 a 2 módulos	de empotrar	2 módulos con/sin tornillos o con garras	2 módulos 2 x 1 módulo	de 1 a 2 módulos Classic o Round*
2 módulos centrales	de empotrar	con tornillos	2 x 1 módulo 2 módulos	2 módulos centrales Classic o Round*
de 3 a 7 módulos	de empotrar	con tornillos	1 y 2 módulos 3 x 1 módulo 3 módulos	De 3 a 7 módulos Classic o Round*
de mesa	de mesa	con tornillos	1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo	4 y 7 módulos Classic o Round*

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 310

Características generales estándar británico

Instalación de aparatos modulares



Informaciones
En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.

Teclas intercambiables
De uno o dos módulos con símbolos retroiluminables y personalizables.

Placas
Una amplia gama de colores.

Personalización
La personalización de mandos y teclas se incluye de serie o por encargo, grabada por láser y retroiluminada de LED de color diferente.

Soporte
Soporte de acero inoxidable, con aletas para la instalación rápida y fácil desde el frente de los aparatos. Disponible también para aparatos de 1 módulo con tapa incorporada.

Aparato monobloque (con soporte incorporado)



Tomas
Con patente SICURY para evitar contactos accidentales con la corriente eléctrica.



Aparato monobloque
Con soporte incorporado.

Aletas de fijación
Posibilidad de instalaciones horizontal y vertical del aparato.

LED de señalización
Señalización de presencia de tensión eléctrica, perfectamente visible de día y de noche.




Placas
Para instalación horizontal y vertical.

Posibilidad de acoplamiento



Posibilidad de acoplamiento de placas con una distancia mínima de 25 mm


Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
 **1 módulo, instalación modular**	 De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 1 módulo con tornillos M 3,5	 Interruptor, 1 módulo	 1 módulo*
 **2 módulos, instalación modular**	 De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 2 módulos con tornillos M 3,5	 2 x 1 módulo  1 x 2 módulos	 2 módulos*
 **aparato monobloque o 3 módulos**	 De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 3 módulos con tornillos M 3,5	 Toma aparato monobloque  Unidad ON/OFF aparato monobloque  1 x 2 módulos + 1 x 1 módulo	 Monobloque, instalación horizontal*  Monobloque, instalación vertical*  3 módulos*
 **aparato monobloque o 5 módulos**	 De empotrar. Distancia entre ejes: 120,6 mm	 5 módulos con tornillos M 3,5	 Doble toma, aparato monobloque  2 x 2 módulos + 1 x 1 módulo (módulo ciego)	 5 módulos*

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág. 314

Características generales

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm (estándar alemán y francés)



Soporte.
La semi-transparencia facilita la fijación a la caja de empotrar. La estructura de nido de abeja otorga solidez estructural.

Teclas intercambiables
Uno y dos módulos - con símbolos retroiluminables y personalizables.

Personalización.
La personalización de mandos y teclas se incluye de serie o por encargo, grabada por láser y retroiluminada de LED de color diferente.

Grabado con láser
En la parte trasera, se graba la función de cada borne; en un lado, los datos comerciales y, en el lado opuesto los datos técnicos.

Placas
Gama de placas de módulos múltiples, desde 2+2 hasta 2+2+2+2 módulos, para una instalación vertical y horizontal segura y funcional para cada país.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
2 módulos, cajas de empotrar ø 60 y 65 mm	60 · 60 · ø 65 · 65 · 65		1 x 2 módulos	2 módulos
2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm	71 · 71	71	2 x 2 módulos, en vertical	Sentido vertical
	71 · 71	71	2 x 2 módulos, en horizontal	Sentido horizontal
2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm	71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71	71 · 71	3 x 2 módulos in vertical	Sentido vertical
	71 · 71 · 71 · 71	71 · 71	3 x 2 módulos in horizontal	Sentido horizontal
2+2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm	71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71	71 · 71 · 71	4 x 2 modules in vertical	vertical way
	71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71	71 · 71 · 71	4 x 2 módulos in horizontal	Sentido horizontal

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Módulos ciegos y salidas de cable



19041
Módulo ciego
19041.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 10 mm



19044
Salida de cable.
Profundidad: 16,3 mm



19041.B
Módulo ciego
19041.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 10 mm



19044.B
Salida de cable.
Profundidad: 16,3 mm



19041.M
Módulo ciego.
Profundidad: 10 mm



19044.M
Salida de cable.
Profundidad: 16,3 mm



19042
Módulo ciego - 2 módulos.
Profundidad: 11 mm



19042.B
Módulo ciego - 2 módulos.
Profundidad: 11 mm



19042.M
Módulo ciego - 2 módulos.
Profundidad: 11 mm



19046[2]
Salida de cable y borniera 2P+T 20 A.
Profundidad: 22,1 mm



19047[2]
Salida de cable y borniera 2P+T 45 A.
Profundidad: 20 mm



19046.B[2]
Salida de cable y borniera 2P+T 20 A.
Profundidad: 22,1 mm



19047.B[2]
Salida de cable y borniera 2P+T 45 A.
Profundidad: 20 mm



19046.M[2]
Salida de cable y borniera 2P+T 20 A.
Profundidad: 22,1 mm



19047.M[2]
Salida de cable y borniera 2P+T 45 A.
Profundidad: 20 mm



19049.L[3]
Unidad conexión 13 A y interruptor.
Profundidad: 20,4 mm



19049.L.B[3]
Unidad conexión 13 A y interruptor.
Profundidad: 20,4 mm



19049.L.M[3]
Unidad conexión 13 A y interruptor.
Profundidad: 20,4 mm

Interruptores 1P 250 V~ (iluminable°)



19000
10 AX
19001
16 AX
19001.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 25 mm



19000.2
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



19000.B
10 AX
19001.B
16 AX
19001.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 25 mm



19000.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



19000.M
10 AX
19001.M
16 AX.
Profundidad: 25 mm



19000.2.M
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 25 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Interruptores 1P 250 V~ (iluminable°)



19002
20 AX.
Profundidad: 26 mm



19002.2
20 AX - 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19002.B
20 AX.
Profundidad: 26 mm



19002.2.B
20 AX - 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19002.M
20 AX.
Profundidad: 26 mm



19002.2.M
20 AX - 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

Interruptores 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)



19000.FX
10 AX.
Profundidad: 29,7 mm



19000.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm



19000.FX.B
10 AX.
Profundidad: 29,7 mm



19000.FX.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm



19000.FX.M
10 AX.
Profundidad: 29,7 mm



19000.FX.2.M
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

Interruptor axiales 1P 250 V~ (iluminable°)



19100
10 AX
Profundidad: 35,5 mm



19100.2
10 AX
Profundidad: 35,5 mm



19100.B
10 AX
Profundidad: 35,5 mm



19100.2.B
10 AX
Profundidad: 35,5 mm



19100.M
10 AX
Profundidad: 35,5 mm



19100.2.M
10 AX
Profundidad: 35,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

[2] Compatible con BS 5733 [3] Compatible con BS 1363-4

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



19015
16 AX

19015.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 25 mm



19015.2
16 AX - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



19015.B
16 AX

19015.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 25 mm



19015.2.B
16 AX - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



19015.M
16 AX.
Profundidad: 25 mm



19015.2.M
16 AX - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



19016
20 AX.
Profundidad: 26 mm



19016.2
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19016.B
20 AX.
Profundidad: 26 mm



19016.2.B
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19016.M
20 AX.
Profundidad: 26 mm



19016.2.M
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19016.WH
20 AX,
WATER/HEATER.
Profundidad: 26 mm



19016.2.WH
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19016.WH.B
20 AX,
WATER/HEATER.
Profundidad: 26 mm



19016.2.WH.B
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19016.WH.M
20 AX,
WATER/HEATER.
Profundidad: 26 mm



19016.2.WH.M
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



19017
32 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19017.WH
32 A, WATER/HEATER.
Profundidad: 22,5 mm



19017.B
32 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19017.WH.B
32 A, WATER/HEATER.
Profundidad: 22,5 mm



19017.M
32 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19017.WH.M
32 A, WATER/HEATER.
Profundidad: 22,5 mm



19018
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19018.CK
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm



19018.B
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19018.CK.B
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm



19018.M
445 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19018.CK.M
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm



19019
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19019.CK
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm



19019.B
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19019.CK.B
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm



19019.M
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19019.CK.M
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)



19004
10 AX

19005
16 AX

19005.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 25 mm



19004.2
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



19004.B
10 AX

19005.B
16 AX

19005.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 25 mm



19004.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



19004.M
10 AX

19005.M
16 AX.
Profundidad: 25 mm



19004.2.M
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



19006
20 AX.
Profundidad: 26 mm



19006.2
20 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19006.B
20 AX.
Profundidad: 26 mm



19006.2.B
20 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19006.M
20 AX.
Profundidad: 26 mm




19006.2.M
20 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

Conmutadores 1P 250 V~ bornes automáticos (iluminable°)



19004.FX
10 AX.
Profundidad: 29,7 mm



19004.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm



19004.FX.B
10 AX.
Profundidad: 29,7 mm



19004.FX.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm



19004.FX.M
10 AX.
Profundidad: 29,7 mm



19004.FX.2.M
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

Conmutadores axiales 1P 250 V~ (iluminable°)



19104
10 AX
Profundidad: 34,5 mm



19104.2
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 34,5 mm



19104.B
10 AX
Profundidad: 34,5 mm



19104.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 34,5 mm



19104.M
10 AX
Profundidad: 34,5 mm



19104.2.M
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 34,5 mm

Conmutadores conectados View Wireless



19592.0
Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Profundidad: 36,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Interruptores cruzados 1P 250 V~ (iluminable°)



19013
16 AX
19013.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 25 mm



19013.2
16 AX - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



19013.B
16 AX
19013.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 25 mm



19013.2.B
16 AX - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



19013.M
16 AX.
Profundidad: 25 mm



19013.2.M
16 AX - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm

Interruptores cruzados 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)



19009.FX
10 AX.
Profundidad: 27,7 mm



19009.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 27,7 mm



19009.FX.B
10 AX.
Profundidad: 27,7 mm



19009.FX.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 27,7 mm



19009.FX.M
10 AX.
Profundidad: 27,7 mm



19009.FX.2.M
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 27,7 mm

Interruptores cruzados axiales 1P 250 V~ (iluminable°)



19113
16 AX.
Profundidad: 34,5 mm



19113.2
16 AX - 2 módulos.
Profundidad: 34,5 mm



19113.B
16 AX.
Profundidad: 34,5 mm



19113.2.B
16 AX - 2 módulos.
Profundidad: 34,5 mm



19113.M
16 AX.
Profundidad: 34,5 mm



19113.2.M
16 AX - 2 módulos.
Profundidad: 34,5 mm

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~ (iluminable°)



19008
10 A
19008.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 26 mm



19008.2
10 A - 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19008.B
10 A
19008.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 26 mm



19008.2.B
10 A - 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19008.M
10 A.
Profundidad: 26 mm



19008.2.M
10 A - 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19008.2.C
Símbolo campanilla
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19008.2.L
Símbolo luz
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19008.2.C.B
Símbolo campanilla
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19008.2.L.B
Símbolo luz
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19008.2.C.M
Símbolo campanilla
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19008.2.L.M
Símbolo luz
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)



19008.FX
10 A.
Profundidad: 26,7 mm



19008.FX.2
10 A
- 2 módulos.
Profundidad: 26,7 mm



19008.FX.B
10 A.
Profundidad: 26,7 mm



19008.FX.2.B
10 A
- 2 módulos.
Profundidad: 26,7 mm



19008.FX.M
10 A.
Profundidad: 26,7 mm



19008.FX.2.M
10 A
- 2 módulos.
Profundidad: 26,7 mm

Pulsadores axiales 1P NO 10 A 250 V~ (iluminable°)



19108
10 A.
Profundidad: 35,5 mm



19108.2
10 A - 2 módulos.
Profundidad: 35,5 mm



19108.B
10 A.
Profundidad: 35,5 mm



19108.2.B
10 A - 2 módulos.
Profundidad: 35,5 mm



19108.M
10 A.
Profundidad: 35,5 mm



19108.2.M
10 A - 2 módulos.
Profundidad: 35,5 mm

Pulsadores 1P NC 10 A 250 V~ (iluminable°)



19010
10 A.
Profundidad: 25 mm



19010.B
10 A.
Profundidad: 25 mm



19010.M
10 A.
Profundidad: 25 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Quid - Módulos de relé magnéticos para luces (instalación detrás del dispositivo)



03991
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 salida de relé 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador



03992
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador de reset, 1 salida de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador



03993
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar



03994
Módulo relé magnético Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO en fase (L) o neutro (N), 1 salida de relé NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz



00932
Unidad de señalización de LED del estado de la carga, precableada para pulsadores de mando de módulo de relé por impulsos con reset Quid 03992, alimentación 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde



▲03998
Módulo separador galvánico Quid, 1 entrada para pulsador NO de reset procedente de la instalación A (Slave), 1 entrada para pulsador NO de reset procedente de la instalación B (master), 1 entrada para neutro de la instalación A (slave), 1 entrada para fase de la instalación B (master), instalación en cajas de derivación o soporte dispositivo



▲01490
Módulo relé magnético silencioso Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador NO de reset, 1 entrada para pulsador NO de set, 1 salida libre de potencial 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 1 módulo de 17,5 mm

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Mecanismos iluminables° 250 V~ (dispositivos comunes)



19000.0
Interruptor 1P 10 AX. Profundidad: 25 mm



19001.0
Interruptor 1P 16 AX. Profundidad: 25 mm



19015.0
Interruptor 2P 16 AX. Profundidad: 25 mm



19004.0
Conmutador 1P 10 AX. Profundidad: 25 mm



19005.0
Conmutador 1P 16 AX. Profundidad: 25 mm



19013.0
Interruptor cruzado 1P 16 AX. Profundidad: 25 mm



19008.0
Pulsador 1P NO 10 A. Profundidad: 25 mm



19010.0
Pulsador 1P NC 10 A. Profundidad: 25 mm



19016.0
Interruptor 2P 20 AX. Profundidad: 25 mm

Mecanismos iluminables° 250 V~, axiales (dispositivos comunes)



19100.0
Interruptor 1P 10 AX. Profundidad: 35,5 mm



19104.0
Conmutador 1P 10 AX. Profundidad: 35,5 mm

Mecanismos iluminables° 250 V~, bornes automáticos (dispositivos comunes)



19000.FX.0
Interruptor 1P 10 AX. Profundidad: 29,7 mm



19004.FX.0
Conmutador 1P 10 AX. Profundidad: 29,7 mm



19009.FX.0
Interruptor cruzado 1P 10 AX. Profundidad: 27,7 mm



19008.FX.0
Pulsador 1P NO 10 A. Profundidad: 26,7 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Teclas intercambiables 1 módulo para mandos tradicionales (iluminable°)



19021 Sin símbolo
19021.1 Sin símbolo
19026 Con difusor
19026.DND Do Not Disturb con difusor
19021.B Sin símbolo
19021.1.B Sin símbolo
19026.B Con difusor
19026.DND.B Do Not Disturb con difusor
19021.M Sin símbolo
19021.1.M Sin símbolo
19026.M Con difusor
19026.DND.M Do Not Disturb con difusor



19026.PLS Please Clean con difusor
19021.C Símbolo campanilla
19021.L Símbolo luz
19026.PLS.B Please Clean con difusor
19021.C.B Símbolo campanilla
19021.L.B Símbolo luz
19026.PLS.M Please Clean con difusor
19021.C.M Símbolo campanilla
19021.L.M Símbolo luz



19021.P Símbolo llave
19021.99 Símbolos O I
19038 Liso, no iluminable
19021.P.B Símbolo llave
19021.99.B Símbolos O I
19038.B Liso, no iluminable
19021.P.M Símbolo llave
19021.99.M Símbolos O I
19038.M Liso, no iluminable

Teclas intercambiables 1 módulo para mandos axiales (iluminable°)



19131 Sin símbolo
19131.1 Sin símbolo
19131.C Símbolo campanilla
19131.L Símbolo luz
19131.B Sin símbolo
19131.1.B Sin símbolo
19131.C.B Símbolo campanilla
19131.L.B Símbolo luz
19131.M Sin símbolo
19131.1.M Sin símbolo
19131.C.M Símbolo campanilla
19131.L.M Símbolo luz



19131.P Símbolo llave
19131.P.B Símbolo llave
19131.P.M Símbolo llave

Teclas intercambiables 2 módulos para mandos tradicionales (iluminable°)



19022 Sin símbolo **19022.AB** Como arriba, tratamiento antibacteriano
19022.1 Sin símbolo **19022.1.AB** Como arriba, tratamiento antibacteriano
19027 Con difusor
19022.B Sin símbolo **19022.AB.B** Como arriba, tratamiento antibacteriano
19022.1.B Sin símbolo **19022.1.AB.B** Como arriba, tratamiento antibacteriano
19027.B Con difusor
19022.M Sin símbolo
19022.1.M Sin símbolo
19027.M Con difusor

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Teclas intercambiables 2 módulos para mandos tradicionales (iluminable°)



19022.C Símbolo campanilla
19022.L Símbolo luz
19022.P Símbolo llave
19022.C.B Símbolo campanilla
19022.L.B Símbolo luz
19022.P.B Símbolo llave
19022.C.M Símbolo campanilla
19022.L.M Símbolo luz
19022.P.M Símbolo llave



19022.99 Símbolos O I
19039 Liso, no iluminable
19022.99.B Símbolos O I
19039.B Liso, no iluminable
19022.99.M Símbolos O I
19039.M Liso, no iluminable

Teclas intercambiables 2 módulos para mandos axiales (iluminable°)




19132 Sin símbolo
19132.1 Sin símbolo
19132.C Símbolo campanilla
19132.B Sin símbolo
19132.1.B Sin símbolo
19132.C.B Símbolo campanilla
19132.M Sin símbolo
19132.1.M Sin símbolo
19132.C.M Símbolo campanilla




19132.L Símbolo luz
19132.P Símbolo llave
19132.L.B Símbolo luz
19132.P.B Símbolo llave
19132.L.M Símbolo luz
19132.P.M Símbolo llave

Teclas intercambiables 3 módulos para mandos tradicionales (iluminable°)



19023 Sin símbolo
19023.1 Sin símbolo
19023.B Sin símbolo
19023.1.B Sin símbolo
19023.M Sin símbolo
19023.1.M Sin símbolo




19023.C Símbolo campanilla
19028 Con difusor
19023.C.B Símbolo campanilla
19028.B Con difusor
19023.C.M Símbolo campanilla
19028.M Con difusor

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Pulsadores especiales 1P 250 V~



19050
NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos

19050.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 26,2 mm



19052
NO 10 A, con tirante de cordón

19052.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 26 mm



19053
NC 10 A con tirante de cordón. Profundidad: 26 mm



19050.B
NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos

19050.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 26,2 mm



19052.B
NO 10 A, con tirante de cordón

19052.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 26 mm



19053.B
NC 10 A con tirante de cordón. Profundidad: 26 mm



19050.M
NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm



19052.M
NO 10 A, con tirante de cordón. Profundidad: 26 mm



19053.M
NC 10 A con tirante de cordón. Profundidad: 26 mm

Pulsadores de maniobra 250 V~



19056.33
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Profundidad: 29 mm



19056.34
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Profundidad: 29 mm



19058
Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Profundidad: 29 mm



19056.33.B
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Profundidad: 29 mm



19056.34.B
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Profundidad: 29 mm



19058.B
Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Profundidad: 29 mm



19056.33.M
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Profundidad: 29 mm



19056.34.M
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Profundidad: 29 mm



19058.M
Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Profundidad: 29 mm

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~



19066
Dos independientes NO 10 A. Profundidad: 29 mm



19068
Con difusor blanco (para unidad de señalización. Profundidad: 28,5 mm



19066.B
Dos independientes NO 10 A. Profundidad: 29 mm



19068.B
Con difusor blanco (para unidad de señalización. Profundidad: 28,5 mm



19066.M
Dos independientes NO 10 A. Profundidad: 29 mm



19068.M
Con difusor blanco (para unidad de señalización. Profundidad: 28,5 mm

Mandos 250 V~



19060
Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Profundidad: 33,5 mm



19061
Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Profundidad: 35 mm



19062
2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A

19062.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 29 mm



19060.B
Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Profundidad: 33,5 mm



19061.B
Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Profundidad: 35 mm



19062.B
2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A

19062.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 29 mm



19060.M
Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Profundidad: 33,5 mm



19061.M
Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Profundidad: 35 mm



19062.M
2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Profundidad: 29 mm

Quid - Conmutador electrónico para persiana



19196
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 40,5 mm



19196.B
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 40,5 mm



19196.M
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 40,5 mm

*** No utilizar en Países europeos** ▲ **Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Quid - Módulo relé electrónico y e módulo central para persiana (instalación detrás del dispositivo)



03996
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición, montaje en cajas de derivación



03997
Módulo central para persianas Quid, 2 entradas para pulsador NO, 6 salidas para módulo de relé de persianas Quid 03996, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar

Mando conectado View Wireless para persiana



19594.0
Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 36,5 mm



19755.2
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

19755.2.B
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



19755.2.M
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

Mandos de llave 2P 250 V~ (añadir .CU al código de base para mandos con llave unificada 000)



19083
Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Profundidad: 33 mm



19086
Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición “O”. Profundidad: 33 mm



19083.B
Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Profundidad: 33 mm



19086.B
Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición “O”. Profundidad: 33 mm



19083.M
Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Profundidad: 33 mm



19086.M
Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición “O”. Profundidad: 33 mm

Variadores**



19135.1
MASTER, universal. Profundidad: 41,5 mm

19135.1.120
Como arriba, 120 V~



19135.AB.1
MASTER, universal, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 41,5 mm



19136.1
MASTER, universal, potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm



19135.1.B
MASTER, universal. Profundidad: 41,5 mm

19135.1.120.B
Como arriba, 120 V~



19135.AB.1.B
MASTER, universal, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 41,5 mm



19136.1.B
MASTER, universal, potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm



19135.1.M
MASTER, universal. Profundidad: 41,5 mm

19135.1.120.M
Como arriba, 120 V~



19136.1.M
MASTER, universal, potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

**** Ver el folleto ilustrativo para el tipo de cargas mandadas**

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Variadores**



19150
100-500 W, potenciómetro, 230 V~.
Profundidad: 39,5 mm



19153
100-500 W, push-push + potenciómetro, 230 V~.
Profundidad: 39,5 mm



***19147**
30-500 W/ 30-300 VA, potenciómetro, 120 V~.
Profundidad: 39,5 mm



19150.B
100-500 W, potenciómetro, 230 V~.
Profundidad: 39,5 mm



19153.B
100-500 W, push-push + potenciómetro, 230 V~.
Profundidad: 39,5 mm



***19147.B**
30-500 W/ 30-300 VA, potenciómetro, 120 V~.
Profundidad: 39,5 mm



19150.M
100-500 W, potenciómetro, 230 V~.
Profundidad: 39,5 mm



19153.M
100-500 W, push-push + potenciómetro, 230 V~.
Profundidad: 39,5 mm



***19147.M**
30-500 W/ 30-300 VA, potenciómetro, 120 V~.
Profundidad: 39,5 mm



19134
Variador de 220 - 240 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Profundidad: 40,4 mm



19134.120
Variador de 120 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Profundidad: 40,4 mm



19134.B
Variador de 220 - 240 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Profundidad: 40,4 mm



19134.120.B
Variador de 120 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Profundidad: 40,4 mm



19134.M
Variador de 220 - 240 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Profundidad: 40,4 mm



19134.120.M
Variador de 120 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Profundidad: 40,4 mm

Variadores - cargas controlables

Tipo	UNIVERSAL							
VARIADORES / CARGAS	19135.1 - 19135.1.120				19136.1			
	Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos		Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescencia	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
LED	5 ÷ 100 W máx 10 lamp.	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas	5 ÷ 100 W máx 10 lámparas	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas
Transformadores electrónicos para halogenas	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo
Alimentadores para LED (art. 01874, 01875)			máx 10 alimentadores	NO aplicable			máx 10 alimentadores	NO aplicable
Balizas (art. 02662)			máx 10 lámparas	NO aplicable			máx 10 lámparas	NO aplicable

Tipo	ESTÁNDAR		
VARIADORES / CARGAS	**19150** (con potenciómetro rotativo)	**19153** (con push-push y potenciómetro rotativo)	**19147** (con potenciómetro rotativo)
Incandescencia	100 - 500 W	100 - 500 W	30 - 500 W
Transformadores ferromágneticos			30 - 300 VA

Alimentadores electrónicos



01876
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED RGB, 12-24 Vdc

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Mandos de infrarrojos



19181
Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

19181.120
Como arriba, 120 V~.
Profundidad: 36 mm



19181.B
Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

19181.120.B
Como arriba, 120 V~.
Profundidad: 36 mm



19181.M
Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

19181.120.M
Como arriba, 120 V~.
Profundidad: 36 mm



00800.14
Marco para instalación superficial de soporte orientable



00805.14
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



00801.14
Soporte orientable - 1 módulo



00800
Marco para instalación superficial de soporte orientable



00805
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



00801
Soporte orientable - 1 módulo



02690
Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo


Pulsadores Set/Reset



19183
Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim.12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 38,2 mm



19183.B
Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim.12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 38,2 mm



19183.M
Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim.12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 38,2 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

** Ver el folleto ilustrativo para el tipo de cargas mandadas

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Kits por radiofrecuencia



0K03906.05
Kit Friends of Hue Arké Classic. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
- 1 soporte 19507.CL.B, blanco
- 2 teclas 19506.B, blanco
- placa 2 módulos 19642.B66, Reflex hielo total look





works with hue
zigbee certified product



0K03906.06
Kit Friends of Hue Arké Round. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
- 1 soporte 19507.RN.B, blanco
- 2 teclas 19506.B, blanco
- placa 2 módulos 19672.B66, Reflex hielo total look





works with hue
zigbee certified product



0K03906.07
Kit Friends of Hue Arké Classic. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
- 1 soporte 19507.CL, gris
- 2 teclas 19506, gris
- placa 2 módulos 19642.71, negro





works with hue
zigbee certified product



0K03906.08
Kit Friends of Hue Arké Round. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
- 1 soporte 19507.RN, gris
- 2 teclas 19506, gris
- placa 2 módulos 19672.81, negro





works with hue
zigbee certified product

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Dispositivos 'smart' por radiofrequencia



VIEW IoT smart life
enocean

03955
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 868 MHz, estándar **EnOcean®**, de completar con teclas 19506+19506.2 - 2 módulos



01796.2
Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz



01798
Actuador **EnOcean®** con 2 salidas de relé NO 5 A 230 V~, 2 entradas programables con función interruptor para control local, alimentación 230 V~ 50/60 Hz



VIEW IoT smart life
Bluetooth®

03925
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, ***Bluetooth®*** Low Energy *wireless technology*, de completar con teclas 19506+19506.2 - 2 módulos

Compatible con CASAMBI

Compatible con sistema View Wireless



VIEW IoT smart life
zigbee certified product

03905
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándar **Zigbee Green Power**, de completar con teclas 19506+19506.2 - 2 módulos



VIEW IoT smart life
works with hue
zigbee certified product

03906
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándares **Zigbee Green Power** et **Friends of Hue**, de completar con teclas 19506 - 2 módulos



19507
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, de completar con placas 2 módulos o 2 módulos centrales



19507.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, de completar con placas 2 módulos o 2 módulos centrales

19507.CL
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, de completar con placas 2 módulos Classic



19507.RN
Support pour l'installation en saillie des dispositifs par radiofréquence, compléter avec plaques 2 modules Round

19507.CL.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, de completar con placas 2 módulos Classic

19507.RN.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, de completar con placas 2 módulos Round

19506
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



19506.2
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



19506.B
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



19506.2.B
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

19506.M
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



19506.2.M
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal

Tomas SICURY 2P+T estándar italiano 250 V~



19201
10 A, P11
19201.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 25,3 mm



19203
Bpresa 16 A, P17/11
19203.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 25,3 mm



19201.B
10 A, P11
19201.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 25,3 mm



19203.B
Bpresa 16 A, P17/11
19203.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 25,3 mm



19201.M
10 A, P11.
Profundidad: 25,3 mm



19203.M
Bpresa 16 A, P17/11.
Profundidad: 25,3 mm



19209
16 A, P30
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



19210
16 A, universal
- 2 módulos
19210.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 26 mm



▲19211
16 A
universal a ras
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



19209.B
16 A, P30
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



19210.B
16 A, universal
- 2 módulos
19210.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 26 mm



▲19211.B
16 A
universal a ras
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



19209.M
16 A, P30
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



19210.M
16 A, universal
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



▲19211.M
16 A
universal a ras
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma



19593
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39 mm



19593.B
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39 mm



19593.M
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)



19203.R
Bpresa 16 A, P17/11, rojo.
Profundidad: 25,3 mm



19209.A
16 A, P30, anaranjado
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



19209.R
16 A, P30, rojo
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



19209.V
16 A, P30, verde
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



19210.R
16 A, universal, rojo
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal

Tomas estándar alemán 250 V~



19208
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos
19208.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 29 mm



19208.C
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos.
Profundidad: 29,9 mm



19208.USB
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán, USB-C 18 W - 2 módulos
Profundidad: 32 mm



19208.B
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos
19208.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 29 mm



19208.C.B
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos.
Profundidad: 29,9 mm



19208.USB.B
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán, USB-C 18 W - 2 módulos
Profundidad: 32 mm



19208.M
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



19208.C.M
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos.
Profundidad: 29,9 mm



19208.USB.M
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán, USB-C 18 W - 2 módulos
Profundidad: 32 mm

Tomas estándar alemán 250 V~, bornes automáticos



19208.FX
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos.
Profundidad: 33,1 mm




19208.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos.
Profundidad: 34,6 mm



19208.FX.B
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos.
Profundidad: 33,1 mm



19208.FX.C.B
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos.
Profundidad: 34,6 mm



19208.FX.M
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos.
Profundidad: 33,1 mm



19208.FX.C.M
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos.
Profundidad: 34,6 mm

Tomas estándar francés 250 V~



19212
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos
19212.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 26 mm




19212.C
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos.
Profundidad: 26,9 mm



19212.B
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos
19212.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 26 mm



19212.C.B
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos.
Profundidad: 26,9 mm



19212.M
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19212.C.M
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos.
Profundidad: 26,9 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

[4] Compatible con BS 1363-2, SASO 2203

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal

Tomas estándar francés 250 V~, bornes automáticos



19212.FX
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm



19212.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 31,6 mm



19212.FL.FX
SICURY 2P+T 16 A estándar francés a ras - 2 módulos. Profundidad: 31,7 mm



19212.FX.B
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm



19212.FX.C.B
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa

- 2 módulos. Profundidad: 31,6 mm



19212.FL.FX.B
SICURY 2P+T 16 A estándar francés a ras - 2 módulos. Profundidad: 31,7 mm



19212.FX.M
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm



19212.FX.C.M
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 31,6 mm



19212.FL.FX.M
SICURY 2P+T 16 A estándar francés a ras - 2 módulos. Profundidad: 31,7 mm

Tomas estándar inglés 250 V~



19214
SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 18,1 mm



19219[4]
2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 17,5 mm



19214.B
SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 18,1 mm



19219.B[4]
2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 17,5 mm



19214.M
SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 18,1 mm



19219.M[4]
2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 17,5 mm


Tomas estándar suizo 250 V~



19226
2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Profundidad: 36,05 mm



19226.B
2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Profundidad: 36,05 mm



19226.M
2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Profundidad: 36,05 mm

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal

Tomas SICURY estándar euro-americano 250 V~



19234
2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 27,8 mm



19248
2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 26 mm




19249
2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 24 mm



19234.B
2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 27,8 mm



19248.B
2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 26 mm




19249.B
2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 24 mm



19234.M
2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 27,8 mm



19248.M
2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 26 mm




19249.M
2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 24 mm

Tomas estándares americano y saudita 127 V~



19242
SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm



19243
Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm



19242.B
SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm



19243.B
Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm



19242.M
SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm



19243.M
Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm



19245
2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm



19246
Dos 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm




19245.B
2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm



19246.B
Dos 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm



19245.M
2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm



19246.M
Dos 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal

Tomas estándar israelí 250 V~



19240
SICURY 2P+T 16 A,
israelí - 2 módulos.
Profundidad: 29,2 mm



19240.B
SICURY 2P+T 16 A,
israelí - 2 módulos.
Profundidad: 29,2 mm



19240.M
SICURY 2P+T 16 A,
israelí - 2 módulos.
Profundidad: 29,2 mm

Tomas estándar chino 250 V~



19254
SICURY 2P+T 16 A,
chino - 2 módulos.
Profundidad: 29,3 mm



19254.B
SICURY 2P+T 16 A,
chino - 2 módulos.
Profundidad: 29,3 mm



19254.M
SICURY 2P+T 16 A,
chino - 2 módulos.
Profundidad: 29,3 mm

Tomas australiano estándares 250 V~



19262
SICURY 2P+T 15 A,
australiano - 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm



19262.B
SICURY 2P+T 15 A,
australiano - 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm



19262.M
SICURY 2P+T 15 A,
australiano - 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

Tomas múlti-estándar 250 V~



19255
SICURY 2P+T 13 A,
con interruptor 1P,
iluminable - 3 módulos.
Profundidad: 18,8 mm



***19257**
SICURY 2P+T 13 A
- 2 módulos.
Profundidad:
18,3 mm



19255.B
SICURY 2P+T 13 A,
con interruptor 1P,
iluminable - 3 módulos.
Profundidad: 18,8 mm



***19257.B**
SICURY 2P+T 13 A
- 2 módulos.
Profundidad:
18,3 mm



19255.M
SICURY 2P+T 13 A,
con interruptor 1P,
iluminable - 3 módulos.
Profundidad: 18,8 mm



***19257.M**
SICURY 2P+T 13 A
- 2 módulos.
Profundidad:
18,3 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal

Tomas estándar británico 250 V~ (con unidad de señalización 00930 incluida)



19221[4]
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19222[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19221.B[4]
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19222.B[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19221.M[4]
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19222.M[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19221.L[4]
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P y
piloto luminoso.
Profundidad:
17,5 mm



19222.L[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P y piloto luminoso.
Profundidad: 17,5 mm



19221.L.B[4]
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P y
piloto luminoso.
Profundidad:
17,5 mm



19222.L.B[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P y piloto luminoso.
Profundidad: 17,5 mm



19221.L.M[4]
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P y
piloto luminoso.
Profundidad:
17,5 mm



19222.L.M[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P y piloto luminoso.
Profundidad: 17,5 mm



19215[5]
SICURY 2P+T 5 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19215.B[5]
SICURY 2P+T 5 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19215.M[5]
SICURY 2P+T 5 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm

Tomas estándar americano 2P+T 15 A 60 Hz 125 V~



19296
Dos estándares americano con interruptor
diferencial - 3 módulos. Profundidad: 31,6 mm



19296.B
Dos estándares americano con interruptor
diferencial - 3 módulos. Profundidad: 31,6 mm



19296.M
Dos estándares americano con interruptor
diferencial - 3 módulos. Profundidad: 31,6 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

[4] Compatible con BS 1363-2, SASO 2203 [5] Compatible con BS 546

Tomas de corriente

Gris | Blanco | Metal

Estándar británico 250 V~: tomas y unidades de alimentación USB



■ **19223.A**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



■ **19223.A.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



■ **19223.A.M**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



19223.C
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



19223.C.B
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



19223.C.M
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



■ **19224.AC**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Profundidad: 21 mm



■ **19224.AC.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Profundidad: 21 mm



■ **19224.AC.M**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Profundidad: 21 mm



19224.CC
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P
y 2 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



19224.CC.B
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P
y 2 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



19224.CC.M
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P
y 2 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



■ **19266.A**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



■ **19266.A.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



■ **19266.A.M**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



19266.C
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



19266.C.B
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



19266.C.M
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Gris | Blanco | Metal

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Alemán	Francés	Inglés			Suizo	Israelí	estándar Británico					
	19208	19212	19214	19219	19220	19226	19240	19221	19221.L	19222	19222.L	19215	19217
estándar italiano tipo S10	●	●					●						
Euroclavija 2P 2,5 A	●	●				●	●						
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	●						○						
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francès	●	●					○						
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francès	●	●					●						
2P+T 16 A 250 V~ estándar francès		●					○						
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo						●							
2P+T 16 A 250 V~ estándar israelí							●						
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés			●									●	
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés				●	●			●	●	●	●		
2P+T 15 A 250 V~ estándar inglés													●
2P 13 A 220 V~ estándar Arabia Saudí								●	●	●	●		

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Multi-estándar		Americano	Euroamericano			Americano Arabia Saudí		Chino	Australiano
	19255	19257	19296	19234	19248	19249	19242	19243	19254	19262
estándar italiano tipo S10	●	●		●	●	●				
Euroclavija 2P 2,5 A	●	●		●	●	●				
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	○	○		○	○	○				
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francés				○	○	○				
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francés				●	●	●				
2P+T 16 A 250 V~ estándar francés				○	○	○				
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano					●	●				
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo	●	●								
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés	●	●								
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés	●	●								
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano			●				●	●		
2P 15 A 127 V~ estándares americano y Arabia Saudí							●	●		
2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño	●	●								
2P+T 10 A 250 V~ estándar chino	●	●							●	
2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano	●	●								
2P+T 15 A 250 V~ estándar australiano										●

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

■ Contactar la red comercial para otras informaciones

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal

Tomas SICURY 2P+T interbloqueadas con interruptor magnetotérmico y diferencial $I_{\Delta n}$ 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



19276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19276.M
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19286.M
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Profundidad: 39,6 mm

Tomas para afeitadora



19290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos

19290.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 41,5 mm



19291[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41,5 mm



19290.B
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos

19290.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 41,5 mm



19291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41,5 mm



19290.M
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 41,5 mm



19291.M[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41,5 mm

Toma de corriente estándar italiano 250 V~ con unidad de alimentación USB



20210.USB
SICURY 2P+T 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 módulos.
Profundidad: 46,7 mm



20210.USB.B
SICURY 2P+T 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 módulos.
Profundidad: 46,7 mm



20210.USB.N
SICURY 2P+T 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 módulos.
Profundidad: 46,7 mm

Unidad alimentación USB



19292
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36,5 mm



19292.AC.15
15 W, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz

19292.AC15AB
Como el anterior, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 36,5 mm



19292.B
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36,5 mm



19292.AC.15.B
15 W, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz

19292.AC15ABB
Como el anterior, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 36,5 mm



19292.M
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36,5 mm



19292.AC.15.M
15 W, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36,5 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal

Unidad alimentación USB



19292.C.25
25 W, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36,5 mm



19292.C.25.B
25 W, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36,5 mm



19292.C.25.M
25 W, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36,5 mm



19292.CC
15 W, 2 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm



Δ 19295
5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



19292.CC.B
15 W, 2 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm



Δ 19295.B
5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



19292.CC.M
15 W, 2 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm



Δ 19295.M
5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



19295.AC
15 W, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos

19295.AC.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 29,3 mm



19295.CC
15 W, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



19295.AC.B
15 W, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos

19295.AC.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 29,3 mm



19295.CC.B
15 W, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



19295.AC.M
15 W, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 29,3 mm



19295.CC.M
15 W, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



19298
30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 32,65 mm



19298.60
60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 32,2 mm



19298.B
30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 32,65 mm



19298.60.B
60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 32,2 mm



19298.M
30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 32,65 mm



19298.60.M
60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 32,2 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

[6] Compatible con BS 61558-2-5

Tomas de señal

Gris	Blanco	Metal

Difusión sonora *Bluetooth® wireless technology*



21588
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado.
Profundidad: 48 mm



21588.B
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado.
Profundidad: 48 mm




21588.N
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado, Next.
Profundidad: 48 mm



20587
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W
- 3 módulos.
Profundidad: 40 mm




19099
Control de volumen
- 2 módulos.
Profundidad: 40 mm



20587.B
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W
- 3 módulos.
Profundidad: 40 mm



19099.B
Control de volumen
- 2 módulos.
Profundidad: 40 mm



20587.M
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W, Next
- 3 módulos.
Profundidad: 40 mm



19099.M
Control de volumen
- 2 módulos.
Profundidad: 40 mm



19590[1]
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores des sonido 8 Ω con receptor incorporado *Bluetooth® wireless technology*,
1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36,7 mm



19590.B[1]
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores des sonido 8 Ω con receptor incorporado *Bluetooth® wireless technology*,
1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36,7 mm



19590.M[1]
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores des sonido 8 Ω con receptor incorporado *Bluetooth® wireless technology*,
1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36,7 mm

[1] Es posible pedir el artículo con la personalización de la red Bluetooth (consulte las especificaciones en la pág. 439)

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de señal

Gris	Blanco	Metal

Tomas especiales



19330
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620.
Profundidad: 24,5 mm



19331
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/ 01617.
Profundidad: 24,5 mm



19345
USB, bornes de tornillo.
Profundidad: 24,2 mm



19330.B
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620.
Profundidad: 24,5 mm



19331.B
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/ 01617.
Profundidad: 24,5 mm



19345.B
USB, bornes de tornillo.
Profundidad: 24,2 mm



19330.M
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620.
Profundidad: 24,5 mm



19331.M
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/ 01617.
Profundidad: 24,5 mm



19345.M
USB, bornes de tornillo.
Profundidad: 24,2 mm



19335
3 RCA, bornes de tornillo.
Profundidad: 24,4 mm



19583
Conector de resorte para difusor sonoro.
Profundidad: 18,9 mm



19335.B
3 RCA, bornes de tornillo.
Profundidad: 24,4 mm



19583.B
Conector de resorte para difusor sonoro.
Profundidad: 18,9 mm



19335.M
3 RCA, bornes de tornillo.
Profundidad: 24,4 mm



19583.M
Conector de resorte para difusor sonoro.
Profundidad: 18,9 mm



19346
HDMI, Keystone.
Profundidad: 36,9 mm

19346.H
HDMI, Keystone, cable de 90°.
Profundidad: 36,9 mm



19346.B
HDMI, Keystone.
Profundidad: 36,9 mm

19346.H.B
HDMI, Keystone, cable de 90°.
Profundidad: 36,9 mm



19346.M
HDMI, Keystone.
Profundidad: 36,9 mm

19346.H.M
HDMI, Keystone, cable de 90°.
Profundidad: 36,9 mm

Tomas de teléfono



19320
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4)

19320.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 33,1 mm



19320.B
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4)

19320.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 33,1 mm



19320.M
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4).
Profundidad: 33,1 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Tomas de señal

Gris	Blanco	Metal

Tomas de teléfono



19324
Israelí, bornes de tornillo.
Profundidad: 33 mm



19327
8 contactos, francés - 2 módulos.
Profundidad: 21,3 mm



19324.B
Israelí, bornes de tornillo.
Profundidad: 33 mm



19327.B
8 contactos, francés - 2 módulos.
Profundidad: 21,3 mm



19324.M
Israelí, bornes de tornillo.
Profundidad: 33 mm



19327.M
8 contactos, francés - 2 módulos.
Profundidad: 21,3 mm



19322
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4).
Profundidad: 33 mm

19322.B
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4).
Profundidad: 33 mm



19322.M
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4).
Profundidad: 33 mm

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz (salidas: macho y hembra)



19300.01
Directa, 1 dB

19300.01.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 22,1 mm



19300.10
Pasante, 10 dB.
Profundidad: 22,5 mm



19300.01.B
Directa, 1 dB

19300.01.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 22,1 mm



19300.10.B
Pasante, 10 dB.
Profundidad: 22,5 mm



19300.01.M
Directa, 1 dB.
Profundidad: 22,1 mm



19300.10.M
Pasante, 10 dB.
Profundidad: 22,5 mm

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz, mezcladas (2 salidas: macho y hembra tipo F)



19302.01
Directa, 1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22,5 mm



19302.10
Pasante, 10 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22,5 mm



19302.01.B
Directa, 1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22,5 mm



19302.10.B
Pasante, 10 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22,5 mm



19302.01.M
Directa, 1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22,5 mm



19302.10.M
Pasante, 10 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22,5 mm


Tomas coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 salidas: macho y hembra IEC 60169-2 + tipo F)



19303
Directa, 1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 21,9 mm



19303.B
Directa, 1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 21,9 mm



19303.M
Directa, 1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 21,9 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de señal

Gris	Blanco	Metal

Tipo F



19318
Con conector hembra tipo F.
Profundidad: 10 mm



19318.B
Con conector hembra tipo F.
Profundidad: 10 mm



19318.M
Con conector hembra tipo F.
Profundidad: 10 mm

Tomas coaxiales TV 40-862 MHz (1 salida: hembra)



***19313**
Directa.
Profundidad: 28,5 mm



***19313.B**
Directa.
Profundidad: 28,5 mm



***19313.M**
Directa.
Profundidad: 28,5 mm

Adaptador para tomas coaxiales TV-RD-SAT



19319
Para 2 o 3 salidas - 2 módulos



19319.B
Para 2 o 3 salidas - 2 módulos



19319.M
Para 2 o 3 salidas - 2 módulos

Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz

16330
Z 75 Ω, para frecuencias hasta 2400 MHz



01644
Macho, cable axial



01645
Hembra, cable axial



01634
Macho, cable a 90°



01635
Hembra, cable a 90°

01654
Macho tipo F, para cable RG59

Tomas de datos RJ45



19339.11
Netsafe, Cat. 5e, UTP

19339.11.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 29,8 mm



19339.13
Netsafe, Cat. 6, UTP

19339.13.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 29,8 mm



19339.14
Netsafe, Cat. 6, FTP.
Profundidad: 29,8 mm



19339.11.B
Netsafe, Cat. 5e, UTP

19339.11.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 29,8 mm



19339.13.B
Netsafe, Cat. 6, UTP

19339.13.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 29,8 mm



19339.14.B
Netsafe, Cat. 6, FTP.
Profundidad: 29,8 mm



19339.11.M
Netsafe, Cat. 5e, UTP.
Profundidad: 29,8 mm



19339.13.M
Netsafe, Cat. 6, UTP.
Profundidad: 29,8 mm



19339.14.M
Netsafe, Cat. 6, FTP.
Profundidad: 29,8 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

[7] **Compatible con BS 6312-2.1, BS 6312-2.2**

Tomas de señal

Gris	Blanco	Metal

Tomas de datos RJ45



19339.15 Netsafe, Cat. 6A, UTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.16 Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profundidad: 29,8 mm

19340.1 Panduit, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 28,3 mm

19340.2 Panduit, Cat. 5e, FTP. Profundidad: 29,1 mm




19339.15.B Netsafe, Cat. 6A, UTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.16.B Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profundidad: 29,8 mm

19340.1.B Panduit, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 28,3 mm

19340.2.B Panduit, Cat. 5e, FTP. Profundidad: 29,1 mm



19339.15.M Netsafe, Cat. 6A, UTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.16.M Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profundidad: 29,8 mm

Dispositivo punto de acceso Wi-Fi



19195 72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm




19195.B 72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm



19195.M 72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm

Adaptadores para tomas de datos



19337.C RJ45 Keystone + tapa. Profundidad: 10 mm

19338.C RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm


19340.C Para MINI-COM Panduit. Profundidad: 10 mm



19337.C.B RJ45 Keystone + tapa. Profundidad: 10 mm

19338.C.B RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm

19340.C.B Para MINI-COM Panduit. Profundidad: 10 mm



19337.C.M RJ45 Keystone + tapa. Profundidad: 10 mm

19338.C.M RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm

19340.C.M Para MINI-COM Panduit. Profundidad: 10 mm



19341.C Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm

19343.K Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm



19341.C.B Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm

19343.K.B Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm



19341.C.M Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm

19343.K.M Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm

Tomas de cableado de fibra óptica



19350.SC Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm

19350.LC Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,3 mm

19351.SC Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm

19351.LC Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 18,2 mm



19350.SC.B Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm

19350.LC.B Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,3 mm

19351.SC.B Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm

19351.LC.B Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 18,2 mm



19350.SC.M Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm

19350.LC.M Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,3 mm

19351.SC.M Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm

19351.LC.M Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 18,2 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Señalización

Gris	Blanco	Metal

Timbres electrónicos



19380 3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm



19380.B 3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm



19380.M 3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm

Timbre/zumbador



19370.SR 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 31,5 mm

19372.SR 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 31,5 mm

19373.SR 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 31,5 mm



19370.SR.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 31,5 mm

19372.SR.B 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 31,5 mm

19373.SR.B 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 31,5 mm



19370.SR.M 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 31,5 mm

19372.SR.M 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 31,5 mm


19373.SR.M 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 31,5 mm

Pilotos luminosos simples (para 1 o 2 unidades de señalización°)



19386 Simple, difusor blanco. Profundidad: 22,5 mm

19388 Doble, difusores neutros. Profundidad: 22,5 mm



19386.B Simple, difusor blanco. Profundidad: 22,5 mm

19388.B Doble, difusores neutros. Profundidad: 22,5 mm



19386.M Simple, difusor blanco. Profundidad: 22,5 mm

19388.M Doble, difusores neutros. Profundidad: 22,5 mm

Luces de aviso prismáticas - 2 módulos (para lámparas 14771 y 14777 - no incluída)



19387.B Difusores blanco - 2 módulos. Profundidad: 25 mm



19387.R Difusores rojo - 2 módulos. Profundidad: 25 mm



19387.V Difusores verde - 2 módulos. Profundidad: 25 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Señalización

Gris	Blanco	Metal

Balizas luminosas (con LED de alta eficiencia)



19389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos~.
Profundidad: 36,5 mm



19389.B
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



19389.M
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



19381
230 V~ 50/60 Hz
Profundidad: 37 mm

Dispositivos de iluminación de emergencia (con dispositivo automático de emergencia)



19384
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



02660.1
De LED de alta eficacia, 230 V~ y 50/60 Hz, batería recargable Ni-Cd, para instalación en cajas de empotrar de 7 módulos.
Profundidad: 43 mm

Linterna e indicador de paso



19397
Linterna extraíble de emergencia auxiliar e indicador de paso controlable, LED de alta eficiencia 100-240 V~ 50/60 Hz, neutro - 2 módulos. Profundidad: 36,4 mm



19398
Lámpara de emergencia auxiliar e indicador de paso controlable, LED de alta eficiencia 100-240 V~ 50/60 Hz, neutro. Profundidad: 36,2 mm

Baterías de recambio



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Batería Ni-MH 4,8 V
80 mAh, recambio
para TORCIA



00913
Batería recargable de recambio
Ni-Cd, 4,8 V y 800 mAh, para
02660.1



00914
Li-ion 3,7 V 250 mAh de repuesto para linternas extraíbles portátiles LED 19397

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Protección • Detección

Gris	Blanco	Metal

Dispositivos de protección



19416
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Profundidad:
28,5 mm



19416.B
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Profundidad:
28,5 mm



19416.M
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Profundidad:
28,5 mm

Interruptores magnetotérmicos 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



19405.06
C 6, poder
de corte 1500 A.
Profundidad:
39 mm



19405.10
C 10, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm



19405.16
C 16, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm



19405.06.B
C 6, poder
de corte 1500 A.
Profundidad:
39 mm



19405.10.B
C 10, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm



19405.16.B
C 16, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm



19405.06.M
C 6, poder
de corte 1500 A.
Profundidad:
39 mm



19405.10.M
C 10, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm



19405.16.M
C 16, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm

Interruptores magnetotérmicos diferenciales 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



19411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
1500 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.06.B
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
1500 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.10.B
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.06.M
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
1500 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.10.M
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.16.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.16.6.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.16.M
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.16.6.M
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Clima

Gris	Blanco	Metal

Termostatos



02970
Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm



02970.B
Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm



02970.M
Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm

Termostatos conectados



02974
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de ledes blancos con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



02974.B
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de ledes blancos con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



02974.M
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de ledes blancos con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

Contacto megnético connectado



03980
Contacto megnético connectado para puertas y ventanas, View Wireless, estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización sistema mesh, 1 entrada para contacto limpio, alimentación por baterías AA LR6 1,5 V (no suministradas), blanco. Utilizable como accesorio del termostato conectado o con gateway IoT, como sensor de notificación abertura/cierre del contacto.

Sensores electrónicos



19432
Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 24,4 mm



19433
Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



19432.B
Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 24,4 mm



19433.B
Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



19432.M
Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 24,4 mm



19433.M
Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

Conmutadores para fan-coil



19095
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones.
Profundidad: 39,5 mm



19063
2P 10 AX 250 V~.
Profundidad: 33,5 mm



19095.B
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones.
Profundidad: 39,5 mm



19063.B
2P 10 AX 250 V~.
Profundidad: 33,5 mm



19095.M
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones.
Profundidad: 39,5 mm



19063.N
2P 10 AX 250 V~.
Profundidad: 33,5 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Clima • Soluciones para hoteles

Gris	Blanco	Metal

Medidor de energía



02960
3 entradas para sensor 01457, potencias medibles 50 W-10 kW, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 1 módulo de 17,5 mm.
Se suministra con 01457

Sensor de temperatura



02965.1
Sensor de temperatura alámbrico, NTC 10 kΩ, cable de 3 m de longitud

Soluciones para hoteles



02686.1
Dispositivo de mando con 4 pulsadores 1P NO 24 Vdc 50 mA máx., se completa con medias teclas intercambiables, iluminable - 2 módulos. Prof.: 15 mm



19026.DND
Do Not Disturb con difusor



19026.PLS
Please Clean con difusor



19099
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos.
Profundidad: 30,1 mm



19026.DND.B
Do Not Disturb con difusor



19026.PLS.B
Please Clean con difusor



19099.B
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos.
Profundidad: 30,1 mm



19026.DND.M
Do Not Disturb con difusor



19026.PLS.M
Please Clean con difusor



19099.M
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos.
Profundidad: 30,1 mm



19097
1P NO 10 A 250 V~ para hotel "Do Not Disturb" y "Please Clean" - 2 módulos

19097.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 28 mm



00975
Etiqueta de personalizar para pulsador 19097



02685
4 pilotos luminosos: IN, Do Not Disturb, OUT, símbolo camarera, blanco - 2 módulos. Profundidad: 22 mm



19290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos

19290.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 41,5 mm



19291[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41,5 mm



19290.B
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos

19290.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 41,5 mm



19291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41,5 mm



19290.M
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 41,5 mm



19291.M[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41,5 mm



02690
Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488 [6] Compatible con BS 61558-2-5

Soluciones para hoteles

Gris	Blanco	Metal

Soluciones para hoteles

Control de accesos



19463
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos

19463.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 20,5 mm



19465
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV) - 3 módulos

19465.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 37 mm



19463.B
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos

19463.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 20,5 mm



19465.B
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV) - 3 módulos

19465.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 37 mm



19463.M
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 20,5 mm



19465.M
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 37 mm



19468
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm



19468.1
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm



19468.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm



19468.1.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm



19468.M
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm




19468.1.M
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm



19469
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm



19469.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm



19469.M
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm



16452.S
Tarjeta ISO (badge)

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Soluciones para hoteles

Gris	Blanco	Metal

Soluciones para hoteles

Control de accesos conectado



19462
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31,7 mm



19462.B
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31,7 mm



19462.M
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31,7 mm



19467
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31 mm



19467.B
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31 mm



19467.M
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31 mm



19467.C
Carcasa portatarjetas para lector con ranura NFC/RFID e interruptor de tarjeta, 2 módulos

19467.C.B
Carcasa portatarjetas para lector con ranura NFC/RFID e interruptor de tarjeta, 2 módulos




19467.C.M
Carcasa portatarjetas para lector con ranura NFC/RFID e interruptor de tarjeta, 2 módulos



01817
Tarjeta transponder Mifare


° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Kit conmutadores conectados View Wireless



Bluetooth®
zigbee certified product

0K19592.01
Kit con:
- 1 mecanismo conmutador 19592.0
- 1 tecla intercambiable 2 módulos 19022.B, blanco
- 1 soporte 2 módulos estándar británico 19607
- 1 soporte 2 módulos sin tornillos 19603
- 1 placa Classic 2 módulos 19642.74, blanco



Bluetooth®
zigbee certified product

0K19592.02
Kit con:
- 1 mecanismo conmutador 19592.0
- 1 tecla intercambiable 2 módulos 19022, gris
- 1 soporte 2 módulos estándar británico 19607
- 1 soporte 2 módulos sin tornillos 19603
- 1 placa Classic 2 módulos 19642.71, negro

Gateway View Wireless



Bluetooth®
Wi Fi

19597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



Bluetooth®
Wi Fi

19597.B
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



Bluetooth®
Wi Fi

19597.M
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Supervisión



▲01426
Supervisor IP con pantalla táctil de 10" en formato 16:10 (1920x1200), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación PoE o 24-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical y 8M (4+4), negro



▲01423
Superviseur IP avec écran tactile 7 pouces format 16:10 (1280×800), équipé d'un capteur de proximité, d'un capteur de luminosité ambiante et de leds RVB de signalisation pour les notifications d'état. Il permet de contrôler les systèmes By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox Portier-vidéo et Due Fili Plus à travers les passerelles correspondantes, d'afficher en direct les images des caméras Elvox CCTV IP et Wi-Fi via lignes RTSP. Alimentation PoE ou 24–30 Vcc. Installation en saillie avec étrier sur boîte 2M, carrée BS, rectangulaire 3M horizontale et verticale, noir.



▲01426.B
Supervisor IP con pantalla táctil de 10" en formato 16:10 (1920x1200), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación PoE o 24-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical y 8M (4+4), blanco



▲01423.B
Supervisor IP con pantalla táctil de 7" en formato 16:10 (1280×800), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación Poe o 24 – 30 Vcc. Instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical, blanco



40517
Videoportero manos libres Tab 7S Up de superficie para sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrado para repetición de llamada por smartphone con aplicación específica, pantalla táctil en color LCD 7 in, teclado capacitivo para funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, videocontestador, transmisor inductivo para audífonos, supervisión del sistema domótico inteligente View Wireless para controlar luces, persianas, sensores y escenarios, soporte para fijación en caja rectangular o redonda, instalación de superficie o semiempotrada, blanco



40517.04
Como arriba, negro



6923
Alimentador adicional para sistema de videoportero Due Fili con salida 28 Vcc, alimentación 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, montaje en carril DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm



40515
Videoportero manos libres Tab 5S Up de superficie para sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrado para repetición de llamada por smartphone con aplicación específica, pantalla táctil en color LCD 5 in, teclado capacitivo para funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, videocontestador, transmisor inductivo para audífonos, supervisión del sistema domótico inteligente View Wireless para controlar luces, persianas, sensores y escenarios, soporte para fijación en caja rectangular o redonda, instalación de superficie o semiempotrada, blanco



40515.04
Como arriba, negro

Con la aplicación **Vimar View** (para el usuario) y la aplicación **View Wireless** (para el instalador) disponibles en las tiendas Apple y Google Play.

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 440

Smart home View Wireless


VIEW IoT smart life

Gris	Blanco	Metal

Soportes para iPad



01430
Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, negro



01430.B
Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos, se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, blanco



01430.N
Soporte para dispositivosi iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos, se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, Next

Conmutadores conectados View Wireless



19592.0
Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Profundidad: 36,5 mm

Bluetooth®
zigbee certified product


Tecla intercambiable 1 módulo para conmutador conectado (iluminable°)



19021 Sin símbolo
19021.1 Sin símbolo
19026 Con difusor
19026.DND Do Not Disturb con difusor



19021.B Sin símbolo
19021.1.B Sin símbolo
19026.B Con difusor
19026.DND.B Do Not Disturb con difusor



19021.M Sin símbolo
19021.1.M Sin símbolo
19026.M Con difusor
19026.DND.M Do Not Disturb con difusor



19026.PLS Please Clean con difusor
19021.L Símbolo luz
19021.P Símbolo llave
19038 Liso, no iluminable



19026.PLS.B Please Clean con difusor
19021.L.B Símbolo luz
19021.P.B Símbolo llave
19038.B Liso, no iluminable



19026.PLS.M Please Clean con difusor
19021.L.M Símbolo luz
19021.P.M Símbolo llave
19038.M Liso, no iluminable

Tecla intercambiable 2 módulos para conmutador conectado (iluminable°)



19022 Sin símbolo
19022.1 Sin símbolo
19027 Con difusor



19022.B Sin símbolo
19022.1.B Sin símbolo
19027.B Con difusor



19022.M Sin símbolo
19022.1.M Sin símbolo
19027.M Con difusor



19039 Liso, no iluminable
19022.L Símbolo luz
19022.P Símbolo llave



19039.B Liso, no iluminable
19022.L.B Símbolo luz
19022.P.B Símbolo llave



19039.M Liso, no iluminable
19022.L.M Símbolo luz
19022.P.M Símbolo llave

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

ARKÉ
VIMAR

Smart home View Wireless

VIEW IoT smart life

Gris	Blanco	Metal

Tecla intercambiable 3 módulos para conmutador conectado (iluminable°)



19023 Sin símbolo
19023.1 Sin símbolo

19023.B Sin símbolo
19023.1.B Sin símbolo



19023.M Sin símbolo
19023.1.M Sin símbolo



19028 Con difusor



19028.B Con difusor



19028.M Con difusor

Mando conectado View Wireless para persiana



19594.0
Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 37,5 mm

Bluetooth®
zigbee certified product



19755.2 Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

19755.2.B Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



19755.2.M Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

Actuador conectado View Wireless para persiana - instalación detrás del dispositivo



03982
Actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)

Bluetooth®
zigbee certified product

Variador conectado



Bluetooth®
zigbee certified product

19595.0
Mecanismo variador electrónico VIEW Wireless para lámparas incandescentes 20-200 W, lámparas LED 2-200 W, transformadores electrónicos 20-200 W, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para mando variador o activación de un escenario, funcionamiento variador off, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 220-240 V 50/60 Hz; se completa con teclas intercambiables 1 módulo.
Profundidad: 36,5 mm

19595.0.120
Como el anterior, alimentación 120 V 50/60 Hz.

Medias teclas y teclas intercambiables 1 módulo para mandos conectados con variador



19755.3 Símbolos variador



19755.3.B Símbolos variador



19755.3.N Símbolos variador

Smart home View Wireless

VIEW IoT smart life

Gris	Blanco	Metal

Mandos electrónicos conectados



19591.0
Mecanismo de mando electrónico VIEW Wireless, control local con pulsador o en remoto, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz; se completa con teclas intercambiables 1 módulo. Profundidad: 36,5 mm

Medias teclas y teclas intercambiables 1 módulo para mandos electrónicos conectados



19755.2
Símbolos flechas



19755.2.B
Símbolos flechas



19755.2.N
Símbolos flechas



19755.3
Símbolos variador



19755.3.B
Símbolos variador



19755.3.N
Símbolos variador



19755.6
Símbolos escenarios

19755.6.B
Símbolos escenarios



19755.6.N
Símbolos escenarios



19755
Neutro personalizable

19755.B
Neutro personalizable



19755.N
Neutro personalizable

Dispositivos 'smart' por radiofrecuencia



Bluetooth®

Compatible con CASAMBI

03925
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, ***Bluetooth***® Low Energy *wireless technology*, de completar con teclas 19506+19506.2 - 2 módulos

*** No utilizar en Países europeos** ▲ **Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

ARKÉ
VIMAR

Smart home View Wireless

VIEW IoT smart life

Gris	Blanco	Metal

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma



Bluetooth® zigbee certified product

19593
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39 mm



Bluetooth® zigbee certified product

19593.B
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39 mm



Bluetooth® zigbee certified product

19593.M
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39 mm

Actuador conectado View Wireless - instalación detrás del dispositivo



Bluetooth® zigbee certified product

03981
Actuador con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W,transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hilar de elección escenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)



Bluetooth®

03983
Módulo electrónico VIEW inalámbrico con 3 entradas digitales programables para contactos libres de potencial, 1 salida de relé NO/NC programable para contacto libre de tensión SELV, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW inalámbrico, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje de empotrar (montaje detrás de otro dispositivo)

Accionamientos



03985
Actuador de mando electrónico VIEW Wireless con 4 salidas de relé 16 A 240 V~, NO/NC programables con función de control luces, persianas con orientación de láminas, fan-coil, climatización, accesos, riego, pulsadores para control local, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje sobre riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm



03986
Actuador de mando electrónico VIEW Wireless con 1 salida analógica proporcional 0/1-10 V con tensión regulable, 1 salida de relé 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programable con función de control luces, fan-coil, climatización, accesos, riego, pulsador para control local, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje sobre riel DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm

Smart home View Wireless

VIEW IoT smart life

Gris	Blanco	Metal

Cabezal termostático



03989
Cabezal termostático, tecnología IoT, estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, calefacción en modo PI, dispositivo de control de temperatura de clase IV (aportación 2%), pantalla con retroiluminación de ledes blancos, alimentación con pilas alcalinas AA (no recargables), montaje en radiadores con válvulas de regulación de caudal. Adaptadores mecánicos suministrados para la compatibilidad con las principales válvulas: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5 y FAR.

Dispositivo conectado View Wireless



02963
Dispositivo para medir el consumo/producción de energía eléctrica istantánea y histórica (modalidad horaria, diaria, mensual,anual), 1 entrada para el sensor de corriente toroidal, potencias detectables 25 W-100 kW, alimentación monofásica 100-240 V 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, ocupa 1 módulode 17,5 mm

Bluetooth®

Termostatos conectados View Wireless



Bluetooth®

02974
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blancoç con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



Bluetooth®

02974.B
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blancoç con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



Bluetooth®

02974.M
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blancoç con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

Contacto megnético connectado View Wireless



Bluetooth®

03980
Contacto megnético connectado para puertas y ventanas, View Wireless, estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización sistema mesh, 1 entrada para contacto limpio, alimentación por baterías AA LR6 1,5 V (no suministradas), blanco. Utilizable como accesorio del termostato conectado o con gateway IoT, como sensor de notificación abertura/cierre del contacto

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

ARKÉ
VIMAR

Smart home View Wireless

VIEW IoT smart life

Gris	Blanco	Metal

Sensores radar



Bluetooth®

19179
Sensor radar UWB, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz. Profundidad: 39,5 mm



Bluetooth®

19179.B
Sensor radar UWB, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz. Profundidad: 39,5 mm



Bluetooth®

19179.N
Sensor radar UWB, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz. Profundidad: 39,5 mm



Bluetooth®

02692
Sensor radar UWB, tecnologia IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje en falso techo.



02692.S.1
Adaptador de sección redonda para montaje en techo del sensor radar conectado IoT 02692.

Control de accesos conectado View Wireless



Bluetooth®

19462
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31,7 mm



Bluetooth®

19467
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



19467.C
Carcasa portatarjetas para lector con ranura NFC/RFID e interruptor de tarjeta, 2 módulos



01817
Tarjeta transponder Mifare



Bluetooth®

19462.B
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31,7 mm



Bluetooth®

19467.B
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm

19467.C.B
Carcasa portatarjetas para lector con ranura NFC/RFID e interruptor de tarjeta, 2 módulos



Bluetooth®

19462.M
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31,7 mm



Bluetooth®

19467.M
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



19467.C.M
Carcasa portatarjetas para lector con ranura NFC/RFID e interruptor de tarjeta, 2 módulos

Placas Classic

Metal-Elite
(Metal refinado)


07 Oro


08 Inox cepillado


09 Cromo negro


10 Níquel negro


11 Cobre cepillado


12.01 Latón cepillado

Metal-Color
(Metal pintado)


01 Grafito mate


02 Pizarra mate


04 Titanio mate


05 Perla mate


B06 Polar total look
(con marco blanco)


B26 Polar matt total look
(con marco blanco)


13 Champán mate

Alu-Tech
(Aluminio)


15 Aluminio


16 Lava


17 Bronce oscuro

Reflex Plus
(Reflex)


61 Gris humo


63 Orange


65 Verde salvia


66 Hielo


B66 Hielo total look
(con marco blanco)


67 Marfil

Color-Tech
(Tecnopolímero pintado)


76 Azul mate


78 Oro mate


79 Silver mate


80 Metal

Tecno-Basic
(Tecnopolímero satinado)


71 Negro


72 Gris


73 Marfil





74 Blanco

Note: las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas de madera maciza no costituyen un defecto de autenticidad del material.

Placas: códigos de colores

	1 módulo central	2 módulos	2 módulos centrales	3 módulos	4 módulos
					
	Classic	Classic	Classic	Classic	Classic
Metal-Elite (Metal refinado)					
Oro	19641.07	19642.07	19652.07	19653.07	19654.07
Inox cepillado	19641.08	19642.08	19652.08	19653.08	19654.08
Níquel negro	19641.10	19642.10	19652.10	19653.10	19654.10
Latón cepillado	19641.12.01	19642.12.01	19652.12.01	19653.12.01	19654.12.01
Metal-Color (Metal pintado)					
Grafito mate	19641.01	19642.01	19652.01	19653.01	19654.01
Pizarra mate	19641.02	19642.02	19652.02	19653.02	19654.02
Titanio mate	19641.04	19642.04	19652.04	19653.04	19654.04
Perla mate	19641.05	19642.05	19652.05	19653.05	19654.05
Polar total look (con marco blanco)	19641.B06	19642.B06	19652.B06	19653.B06	19654.B06
Polar mate total look (con marco blanco)	19641.B26	19642.B26	19652.B26	19653.B26	19654.B26
Champán mate	19641.13	19642.13	19652.13	19653.13	19654.13
Alu-Tech (Aluminio)					
Aluminio	19641.15	19642.15	19652.15	19653.15	19654.15
Lava	19641.16	19642.16	19652.16	19653.16	19654.16
Bronce oscuro	19641.17	19642.17	19652.17	19653.17	19654.17

Placas: códigos de colores

7 módulos	8 módulos	14 módulos	21 módulos	Para paneles 1 módulo	Para paneles 2 módulos
					
Classic	Classic	Classic	Classic	Classic	Classic
19657.07	19668.07	-	-	-	-
19657.08	19668.08	-	-	-	-
19657.10	19668.10	-	-	-	-
19657.12.01	19668.12.01	-	-	-	-
19657.01	19668.01	-	-	-	-
19657.02	19668.02	-	-	-	-
19657.04	19668.04	-	-	-	-
19657.05	19668.05	-	-	-	-
19657.B06	19668.B06	-	-	-	-
19657.B26	19668.B26	-	-	-	-
19657.13	19668.13	-	-	-	-
19657.15	19668.15	-	-	-	-
19657.16	19668.16	-	-	-	-
19657.17	19668.17	-	-	-	-

Placas: códigos de colores

	1 módulo central	2 módulos	2 módulos centrales	3 módulos	4 módulos
	Classic	Classic	Classic	Classic	Classic
Reflex Plus (Reflex)					
Gris humo	19641.61	19642.61	19652.61	19653.61	19654.61
Orange	19641.63	19642.63	19652.63	19653.63	19654.63
Verde salvia	19641.65	19642.65	19652.65	19653.65	19654.65
Hielo total look (con marco blanco)	19641.B66	19642.B66	19652.B66	19653.B66	19654.B66
Marfil	19641.67	19642.67	19652.67	19653.67	19654.67
Color-Tech (Tecnopolímero pintado)					
Azul mate	19641.76	19642.76	19652.76	19653.76	19654.76
Oro mate	19641.78	19642.78	19652.78	19653.78	19654.78
Silver mate	19641.79	19642.79	19652.79	19653.79	19654.79
Metal	19641.80	19642.80	19652.80	19653.80	19654.80
Tecno-basic (Tecnopolímero)					
Negro**	19641.71	19642.71 19642.AB.71	19652.71	19653.71 19653.AB.71	19654.71 19654.AB.71
Gris	19641.72	19642.72	19652.72	19653.72	19654.72
Marfil	19641.73	19642.73	19652.73	19653.73	19654.73
Blanco**	19641.74	19642.74 19642.AB.74	19652.74	19653.74 19653.AB.74	19654.74 19654.AB.74

Placas: códigos de colores


	7 módulos	8 módulos	14 módulos	21 módulos	Para paneles 1 módulo	Para paneles 2 módulos
	Classic	Classic	Classic	Classic	Classic	Classic
	19657.61	19668.61	-	-	-	-
	19657.63	19668.63	-	-	-	-
	19657.65	19668.65	-	-	-	-
	19657.B66	19668.B66	-	-	-	-
	19657.67	19668.67	-	-	-	-
	19657.76	19668.76	-	-	-	-
	19657.78	19668.78	-	-	-	-
	19657.79	19668.79	-	-	-	-
	19657.80	19668.80	-	-	-	-
	19657.71 19657.AB.71	19668.71	19660.71	19661.71	19666.71	19667.71
	19657.72	19668.72	19660.72	19661.72	19666.72	19667.72
	19657.73	19668.73	19660.73	19661.73	19666.73	19667.73
	19657.74 19657.AB.74	19668.74	19660.74	19661.74	19666.74	19667.74

** .AB: tratamiento antibacteriano

ARKÉ

VIMAR

Placas estándares alemán y francés: códigos de colores

	2 módulos	2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)
				
Metal-Elite (Metal refinado)				
Inox cepillado	19642.08	19643.08	19644.08	19669.08
Latón cepillado	19642.12.01	19643.12.01	19644.12.01	19669.12.01
Metal-Color (Metal pintado)				
Grafito mate	19642.01	19643.01	19644.01	19669.01
Titanio mate	19642.04	19643.04	19644.04	19669.04
Polar	19642.06	-	-	-
Polar Total look (diafragma blanco)	-	-	19644.B06	19669.B06
Champán mate	19642.13	19643.13	19644.13	19669.13
Color-Tech (Tecnopolímero pintado)				
Oro mate	19642.78	19643.78	19644.78	19669.78
Silver mate	19642.79	19643.79	19644.79	19669.79
Metal	19642.80	19643.80	19644.80	19669.80
Tecno-basic (Tecnopolímero)				
Negro**	19642.71 19642.AB.71	19643.71 19643.AB.71	19644.71 19644.AB.71	19669.71 19669.AB.71
Marfil	19642.73	19643.73	19644.73	19669.73
Blanco**	19642.74 19642.AB.74	19643.74 19643.AB.74	19644.74 19644.AB.74	19669.74 19669.AB.74

** .AB: tratamiento antibacteriano


ARKÉ

VIMAR


Placas estándar británico: códigos de colores

	1 módulo	2 módulos	3 módulos	5 módulos
				
Metal-Elite (Metal refinado)				
Inox cepillado	19641.08	19642.08	19648.08	19649.08
Níquel negro	19641.10	19642.10	19648.10	19649.10
Cobre cepillado	19641.11	19642.11	-	-
Latón cepillado	19641.12.01	19642.12.01	19648.12.01	19649.12.01
Metal-Color (Metal pintado)				
Grafito mate	19641.01	19642.01	19648.01	19649.01
Titanio mate	19641.04	19642.04	19648.04	19649.04
Polar total look (con marco blanco)	19641.B06	19642.B06	19648.B06	19649.B06
Champán mate	19641.13	19642.13	19648.13	19649.13
Alu-Tech (Aluminio)				
Aluminio	19641.15	19642.15	19648.15	19649.15
Lava	19641.16	19642.16	19648.16	19649.16
Bronce oscuro	19641.17	19642.17	19648.17	19649.17
Color-Tech (Tecnopolímero pintado)				
Silver mate	19641.79	19642.79	19648.79	19649.79
Metal	19641.80	19642.80	19648.80	19649.80
Tecno-basic (Tecnopolímero)				
Negro**	19641.71	19642.71 19642.AB.71	19648.71	19649.71
Blanco**	19641.74	19642.74 19642.AB.74	19648.74	19649.74

Tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas Classic*
1 para caja ø 60 mm	**De empotrar**  **V71001** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro	 **19601** 1 módulo, con garras	 **19641...** 1 módulo Dimensiones: 90x90x8,6 mm
2 y 2 centrales para caja ø 60 mm	 **V71701** Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 **19602** 2 módulos, con garras  **19603** 2 módulos, sin tornillos	 **19642...** 2 módulos Dimensiones: 90x90x8,6 mm
			 **19652...** 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,6 mm
2 centrales	**De empotrar**  **V71303** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro	 **19612** 2 centrales módulos, con tornillos	 **19652...** 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,6 mm
3	 **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **19613** 3 módulos, con tornillos	 **19653...** 3 módulos Dimensiones: 122x90x8,6 mm
4	**De empotrar**  **V71304** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71304.AU** GW 960 °C, negro  **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul **De mesa**  **19784** 4 módulos, gris **19784.B:** blanco	 **19614** 4 módulos, con tornillos	 **19654...** 4 módulos Dimensiones: 144,5x90x8,6 mm

Tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas Classic*
1	**Para paneles**  **16776.AU** GW 960 °C	 **19626** 1 módulo, con tornillos	 **19666...** 1 módulo Dimensiones: 40x82x8,6 mm
2	**Para paneles**  **16776.AU** x 2 GW 960 °C	 **19627** 2 módulos, con tornillos	 **19667...** 2 módulos Dimensiones: 40x139x8,6 mm
1 y 2 para caja ø 60 mm y ø 65 mm	**De empotrar**  	 **19601** 1 módulo, con garras  **19602** 2 módulos, con garras  **19603** 2 módulos, sin tornillos  **19602** 2 módulos, con garras  **19603** 2 módulos, sin tornillos	 **19641...** 1 módulo Dimensiones: 90x90x8,6 mm  **19642...** 2 módulos Dimensiones: 90x90x8,6 mm  **19652...** 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,6 mm





* Gama placas, pág. 304

Tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas Classic*
7	**De empotrar**  **V71306** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71306.AU** GW 960 °C, black  **V71706** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul **De mesa**  **19787** 7 módulos, gris **19787.B:** blanco	 **19617** 7 módulos, con tornillos	 **19657...** 7 módulos Dimensiones: 210x90x8,6 mm
14 (7+7)	**De empotrar**  **V71320** Para mampostería, GW 650 °C, azul  **V71720** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **19620** 14 módulos (7+7), con tornillos	 **19660...** 14 módulos (7+7) Dimensiones: 210x161x8,6 mm
21 (7+7+7)	**De empotrar**  **V71321** Para mampostería, GW 650 °C, azul	 **19621** 21 módulos (7+7+7), con tornillos	 **19661...** 21 módulos (7+7+7) Dimensiones: 206x222x11 mm

* Gama placas, pág. 308

Tipos de instalación estándar británico

Módulos	Cajas de empotrar	Soporte/Dispositivo	Placa*
1 y 2	 Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **19606**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, gris   **19607**[1] 2 módulos, con tornillos M 3,5	 **19641...** 1 módulo. Dimensiones: 90x90x8,6 mm  **19642...** 2 módulos Dimensiones: 90x90x8,6 mm
3 y monobloque	 Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **19608**[1] 3 módulos, con tornillos M 3,5  **19215** Ejemplo de dispositivo monobloque instalado en horizontal  **19018.CK** Ejemplo de dispositivo monobloque instalado en vertical	 **19648...** 3 módulos. Instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 90x90x8,6 mm
5 y monobloque	 Distancia entre ejes: 120,6 mm	 **19609**[1] 5 módulos, con tornillos M 3,5  **19222.L** Ejemplo de dispositivo monobloque instalado en horizontal  **19291** Ejemplo de dispositivo monobloque instalado en vertical	 **19649...** 5 módulos. Instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 155x90x8,6 mm










* Gama placas, pág. 309

[1] Compatible con BS 5733

ARKÉ VIMAR

Tipos de instalación estándar británico

ARKÉ VIMAR
Instalación con distancia entre ejes de 71 mm

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2+2 entre eje 71 mm		 **2 x 19602** 2 módulos, con garras  **2 x 19603** 2 módulos, sin tornillos	 **19643...** 4 módulos (2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 161x90 mm 
2+2+2 entre eje 71 mm		 **3 x 19602** 2 módulos, con garras  **3 x 19603** 2 módulos, sin tornillos	 **19644...** 6 módulos (2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 232x90 mm 
2+2+2+2 entre eje 71 mm		 **4 x 19602** 2 módulos, con garras  **4 x 19603** 2 módulos, sin tornillos	 **19669...** 8 módulos (2+2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 303x90 mm 

* Gama placas, pág. 294

Plana

Dispositivos de control 338

Tomas de corriente y de señal 343

Señalización, protección y detección 348

Confort y climatización 350

Soluciones de libre instalación y para hoteles 351

La casa inteligente con View Wireless 356

Gama de placas 362

Tipos de montaje 372

Plana











Plana

La sencillez se convierte en estilo de vida: esencial y rigurosa, sirve a la energía en el signo de la linealidad máxima y viste variantes de materiales y colores en una paleta siempre fresca, tan luminosa como las combinaciones resultantes.



Total look blanco

Materiales y acabados



Tecnopolímero
Un material moderno y ecléctico de aspecto sobrio, disponible en quince atractivas variantes de color.



Reflex
Fresco y siempre a la moda, este material crea un efecto esmerilado especial en doce colores.




Metal
Un material elegante y duradero en siete tonos diferentes con un acabado metálico o perlado.









Plana Up

New!

Un estudio atento sobre las tendencias del diseño de interiores contemporáneo enriquece la gama Plana Up con nuevos acabados y colores, seleccionados para integrarse armoniosamente con varios estilos de decoración, y convertirse en la expresión de un nuevo modo de vivir los espacios.



Total look

El **blanco total** encaja con naturalidad con todos los estilos de decoración. El **nuevo acabado mate** añade un blanco mate inédito, con una superficie suave y aterciopelada al tacto.



Neutros

Acabados neutros, protagonistas de las tendencias más actuales de decoración, por su extraordinaria versatilidad y elegancia. Logran crear atmósferas armoniosas, sofisticadas y acogedoras.



Pasteles

Los **colores pasteles naturales**, delicados y contemporáneos, se expresan plenamente a través de la nueva textura matérica mate.




Metalizados

Los **acabados metalizados**, iconos de estilo contemporáneo, imprimen una elegancia distintiva a los espacios, para crear atmósferas sofisticadas donde luz y materia se encuentran en perfecta armonía.

Calidad y versatilidad.

100% PLANA VIMAR


Sistema de enganche plack-clack.
Una patente Vimar que permite enganchar los componentes del punto de iluminación (dispositivos y soporte) en la placa. El enganche plack-clack es un sistema de encastres, caracterizado por una mayor solidez estructural (gracias también a la estructura en forma de nido de abeja del soporte) y por una rigidez excepcional, que simplifica la introducción y la extracción frontal de los dispositivos.




Enganche de los dispositivos.


Desenganche de los dispositivos.

En el mismo soporte, se enganchan placas Plana y Plana Up.



Mandos.
Controlar la luz, activar un escenario o revisar las cargas son algunos de los muchos usos de la energía. La combinación de mecánica y tecnología permite simplificar estos gestos diarios accionando un simple dispositivo, con precisión y comprensión intuitiva de las funciones asociadas.


Mandos basculantes



Mandos axiales

Nueva retroiluminación.
La retroiluminación de LED puntiforme permite ver los mandos también en la oscuridad. Iluminación originada por las unidades de señalización de LED disponibles en varios colores, ahora también con luz blanca cálida.


Retroiluminación mando basculante


Retroiluminación mando axial

Teclas con símbolos y personalizaciones.
Mandos y teclas con símbolos serigrafiados con láser o personalizados indican siempre las funciones claramente.


Teclas para mandos basculantes


Teclas para mandos axiales



Cableado con bornes de tornillo.

El cableado con bornes de tornillo consiste en bornes con una pletina metálica curva que sujeta el cable mediante un tornillo con cabeza de cruz y es adecuado para cables flexibles o semirrígidos de 0,5 mm² a 2,5 mm² de sección.


Bornes de tornillo.
Constan de una lámina metálica curva que sujeta el cable mediante un tornillo con cabeza de cruz.


Utilización de cables de distinta sección.
Cableado con cable flexible o semi-rígido de 0,5 mm² a 2,5 mm² de sección.


Informaciones.
En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.


Alojamiento para la unidad de señalización.
Alojamiento para la unidad de señalización, para retroiluminar y ver el mando incluso en la oscuridad.



Cableado rápido Smartfix.

El cableado rápido Smartfix es una patente Vimar que consiste en bornes de resorte con terminales separados y palancas biestables. La palanca del contacto permite introducir o extraer cables rígidos, semirrígidos y flexibles, incluso si son de diferente tamaño, mientras que los terminales separados permiten gestionar de forma independiente cada cable, lo que facilita su mantenimiento y no afecta la fijación de los otros cables.


Patente Smartfix.
La patente Smartfix consiste en bornes con contactos de resorte de acero inoxidable AISI 301, caracterizado por su innovadora forma geométrica, con terminales separados e independientes. Esta solución permite tanto el control independiente de las entradas del cable como el cableado de cables de distinto tipo y sección en el mismo borne, garantizando siempre la máxima fijación.


Utilización de cables de distinta sección.
Gracias a los bornes de resorte con terminales separados (patente Smartfix), es posible cablear cables de sección diferente, incluso simultáneamente, en las dos entradas del mismo borne. Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.



Palancas del borne biestables.
En cada entrada del cable actúa una palanca biestable que, cuando se levanta, abre el contacto de resorte y permite introducir fácilmente cables semirrígidos y flexibles o extraer cables ya introducidos. Interviniendo en cada entrada del cable, las palancas facilitan las actividades de mantenimiento, sin afectar la fijación de los otros cables.


Gestión de la entrada de cables independiente.
Los bornes de resorte con terminales separados permiten gestionar de forma independiente dos entradas de cable del mismo borne, cableando o extrayendo cables de distinto tipo y sección en una sola entrada, sin afectar la fijación de los cables introducidos en la otra.

Modos de montaje de Plana Up.

Montaje estándar con caja redonda y rectangular.

100% PLANA VIMAR




Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
PLANAUP **para paneles**	para paneles	con tornillos	1 módulo	de 1 módulo*
PLANAUP **de 1 a 2 módulos**	de empotrar de superficie	2 módulos con/sin tornillos o con garras	2 módulos 2 x 1 módulo	de 1 a 2 módulos*
PLANAUP **para 2 módulos centrales**	de empotrar de superficie	con tornillos	2 x 1 módulo 2 módulos 1 y 2 módulos	2 módulos centrales*
PLANAUP **de 3 a 7 módulos**	de empotrar de superficie	con tornillos	2 x 1 módulo 2 módulos 1 y 2 módulos 3 x 1 módulo 3 módulos	de 3 a 7 módulos*
PLANAUP **de sobremesa, 4 y 7 módulos**	caja de sobremesa	con tornillos	1 y 2 módulos	4 y 7 módulos*

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

* Para otras combinaciones, véanse los tipos de montaje ilustradas a partir de pág. 372

Modos de montaje de Plana.

Montaje estándar con caja redonda y rectangular.



Grabado con láser.
En la parte trasera al nivel de cada borne para describir su función, en un lado con datos comerciales y en el otro lado con datos técnicos.

Teclas intercambiables.
Uno, dos o tres módulos, con símbolos retroiluminables y personalizables.



Soporte.
La semitransparencia facilita el montaje y el cableado de los aparatos. La estructura con forma de nido de abeja confiere solidez estructural.

Símbolos noche y día.
Se graban con láser en la correspondiente zona retroiluminable de la tecla. Perfectamente visibles por el día y por la noche.

Placas.
Una amplia gama de acabados en tres materiales: metal, madera natural y tecnopolímero-reflex.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.


VIMAR

Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
PLANA  **para paneles**	 para paneles	 con tornillos	1 módulo	de 1 a 2 módulos*
PLANA  **de 1 a 2 módulos**	 de empotrar  de superficie	 2 módulos con/sin tornillos o con garras	 2 módulos 2 x 1 módulo	 de 1 a 2 módulos*
PLANA  **para 2 módulos centrales**	 de empotrar	 con tornillos	 2 x 1 módulo  2 módulos	 2 módulos centrales*
PLANA  **de 3 a 7 módulos**	 de superficie	 con tornillos	 1 y 2 módulos 3 x 1 módulo  3 módulos	de 3 a 7 módulos*
PLANA  **8 módulos**	 de empotrar	 con tornillos	 Pantalla táctil de 4,3" Full Flat  2 x 1 módulo y 1 x 2 módulos 4 x 1 módulo	8 módulos
 **de sobremesa, 4 y 7 módulos**	 caja de sobremesa	 con tornillos	 1 y 2 módulos	4 y 7 módulos*

***** Para otras combinaciones, véanse las tipologías de instalación ilustradas a partir de pág. 374

Modos de montaje de Plana.

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm (estándar alemán y francés).



Soporte.
La transparencia facilita el montaje y el cableado de los aparatos. La estructura con forma de nido de abeja confiere solidez estructural.

Teclas intercambiables.
Uno, dos módulos, con símbolos retroiluminables y personalizables.

Símbolos noche y día.
Se graban con láser en la correspondiente zona retroiluminable de la tecla mediante unidad de señalización de LED. Perfectamente visibles por el día y por la noche.

Información técnica.
En la parte trasera, al lado de cada borne, se encuentra la indicación de la función; los datos comerciales y los datos técnicos se indican en los lados.

Placas.
Amplia gama de colores y combinaciones en 2 materiales: tecnopolímero y reflex.


Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
PLANA **2 módulos, para cajas ø 60 y 65 mm**	60 · 60 · ø 65 · 65 · 65		interruptor 2 módulos	2 módulos
PLANA **2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm**	71 · 71	71	1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo en vertical	montaje vertical
	71 · 71	71	1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo en horizontal	montaje horizontal
PLANA **2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm**	71 · 71 · 71 · 71	71 · 71	2 x 2 módulos y 2 x 1 módulo en vertical	montaje vertical
	71 · 71 · 71 · 71	71 · 71	2 x 2 módulos y 2 x 1 módulo en horizontal	montaje horizontal
PLANA **2+2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm**	71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71	71 · 71 · 71	2 x 1 módulo y 3 x 2 módulos en vertical	montaje vertical
	71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71	71 · 71 · 71	2 x 1 módulo y 3 x 2 módulos en horizontal	montaje horizontal

***** Para otras combinaciones, véanse las tipologías de instalación ilustradas a partir de pág. 378

Modos de montaje de Plana.

Montaje con distancia entre ejes de 57 mm (estándar francés).



Soporte.
La transparencia facilita el montaje y el cableado de los aparatos. La estructura con forma de nido de abeja confiere solidez estructural.

Teclas intercambiables.
Uno o dos módulos, con símbolos retroiluminables y personalizables.

Símbolos noche y día.
Se graban con láser en la correspondiente zona retroiluminable de la tecla mediante unidad de señalización de LED. Perfectamente visibles por el día y por la noche.

Placas.
Amplia gama de colores y combinaciones en 3 materiales: metal, madera natural y tecnopolímero-reflex.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
PLANA **2 módulos, para cajas ø 60 y 65 mm**	60 · 60 · ø 65 · 65 · 65		interruptor, 2 módulos	2 módulos
PLANA **2 + 2 módulos, distancia entre ejes 57 mm**	57 · 57 · 57		1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo en vertical	montaje vertical
	57 · 57 · 57		1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo en horizontal	montaje horizontal
PLANA **2+ 2+ 2 módulos, distancia entre ejes 57 mm**	57 · 57 · 57		2 x 2 módulos 2 x 1 módulo en vertical	montaje vertical
	57 · 57 · 57		2 x 2 módulos 2 x 1 módulo en horizontal	montaje horizontal

***** Para otras combinaciones, véanse las tipologías de instalación ilustradas a partir de pág. 116

Modos de montaje de Plana para estándar británico.

Montaje de dispositivos modulares.



Teclas intercambiables.
Uno o dos módulos con símbolos retroiluminables y personalizables.

Información técnica.
En la parte trasera, al lado de cada borne, se encuentra la indicación de la función; los datos comerciales y los datos técnicos se indican en los lados.

Placas.
Amplia gama de colores, en tecnopolímero y reflex.

Personalización.
La personalización de los mandos y de las teclas se suministra de serie o bajo pedido, se graba con láser en el área correspondiente y puede tener retroiluminación de LED de otro color.

Soporte.
Soporte en acero inoxidable, con aletas para una instalación rápida y fácil del frente de los dispositivos. Disponible también para dispositivos de 1 módulo con tapa ciega incorporados

Montaje de aparatos monobloque (con soporte incorporado).



Bases de enchufe.
Con patente SICURY, para evitar los contactos accidentales con la corriente eléctrica.

Aparato monobloque.
Con soporte incorporado.

Aletas de fijación.
Opción de instalar el dispositivo horizontal y verticalmente.

LED de señalización.
Señalización de presencia de tensión eléctrica, perfectamente visible por el día y por la noche.

Placas.
Amplia gama de colores, en tecnopolímero y reflex para instalación horizontal y vertical.

Posibilidad de acoplamiento



Posibilidad de montar placas con una distancia mínima de 25 mm.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
PLANA **1 módulo, instalación modular**	Caja de empotrar 1 módulo. Distancia entre ejes: 60,3 mm	1 módulo, con tornillos M 3,5	interruptor, 1 módulo	1 módulo*
PLANA **2 módulos, montaje modular (1, 2, 3 interruptores)**	Caja de empotrar 1 módulo. Distancia entre ejes: 60,3 mm	2 módulos, con tornillos M 3,5	Interruptor de 3 teclas, 2 módulos 2 x 1 módulo 1 x 2 módulos	2 módulos*
PLANA **Aparatos monobloque o aparatos modulares**	Caja de empotrar 1 módulo. Distancia entre ejes: 60,3 mm	3 módulos, con tornillos M 3,5	Toma de corriente, aparatos monobloque Unidad "ON/OFF" aparatos monobloque 1 x 2 módulos + 1 x 1 módulo	Monobloque, montaje horizontal* Monobloque, montaje vertical* 3 módulos*
PLANA **Aparatos monobloque o aparatos modulares**	Caja de empotrar de 2 módulos. Distancia entre ejes: 120,6 mm	5 módulos, con tornillos M 3,5	Doble toma con unidad de alimentación USB, dispositivo monobloque 2 x 2 módulos + 1 x 1 módulo	5 módulos*

* Para otras combinaciones, véanse los tipos de montaje ilustradas a partir de pág. 114

Dispositivos de mando

Tapa ciega y pasacables



14041
Tapa ciega.
Profundidad:
10 mm

14044
Pasacables.
Profundidad:
19,5 mm

14042
Tapa ciega
- 2 módulos.
Profundidad:
10 mm

Conmutadores axiales 1P 250 V~ (iluminable°)



▲ 14104
10 AX
Profundidad:
35,5 mm

▲ 14104,2
10 AX,
- 2 módulos
Profundidad:
35,5 mm

Pulsadores axiales 1P NO 250 V~ (iluminable°)



▲ 14108
10 A.
Profundidad:
35,5 mm

▲ 14108,2
10 A
- 2 módulos.
Profundidad:
35,5 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



14015
16 AX
Profundidad:
24 mm



14015,2
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm



14016
20 AX,
ON/OFF.
Profundidad:
24 mm



14016,2
20 AX, ON/OFF -
2 módulos.
Profundidad: 24 mm

Interruptores cruzados 1P 250 V~ (iluminable°)

14013
16 AX
14009.FX
10 AX,
bornes
automáticos
Profundidad:
24 mm

14013.2
16 AX
14009.FX.2
10 AX,
bornes
automáticos
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

Interruptores axiales 1P 250 V~ (iluminable°)



▲ 14100
10 AX
Profundidad:
35,5 mm



▲ 14100,2
10 AX,
- 2 módulos
Profundidad:
35,5 mm

Interruptores cruzados axiales 1P 250 V~ (iluminable°)



▲ 14113
10 AX
Profundidad:
35,5 mm



▲ 14113,2
10 AX,
- 2 módulos
Profundidad:
35,5 mm

Interruptores 1P 250 V~ (iluminable°)

14000
10 AX
14000.FX
10 AX,
bornes
automáticos
14001
16 A.
Profundidad:
24 mm

14000.2
10 AX
14000.FX.2
10 AX, bornes
automáticos
14001.2
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

14002
20 AX
Profundidad:
24 mm

14002.2
20 AX, - 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)

14004
10 AX
14004.FX
10 AX,
bornes
automáticos
14005
16 AX
Profundidad:
24 mm

14004.2
10 AX.
14004.FX.2
10 AX,
bornes
automáticos
14005.2
16 AX, - 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

14006
20 AX.
Profundidad:
24 mm

14006.2
20 AX,
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

Pulsadores 1P NO 250 V~ (iluminable°)

14008
10 A.
14008.FX
10 A,
bornes
automáticos
Profundidad:
24 mm

14008.2
10 A
14008.FX.2
10 A,
bornes
automáticos
Profundidad:
24 mm

14008.2.C
10 A, símbolo timbre
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm



14008.2.L
10 A, símbolo luz
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

▲ Nuevo artículo

Δ Disponible hasta agotar existencias

* No utilizable en países europeos

Dispositivos de mando

Pulsadores 1P NC 250 V~ (iluminable°)

14010
10 A.
Profundidad: 24 mm

Mecanismos axiales iluminables 250 V~



▲ 14100,0
Interruptor 1P
10 AX.
Profundidad:
35,5 mm



▲ 14104,0
Conmutador 1P
10 AX.
Profundidad:
35,5 mm

Teclas intercambiables 1 módulo (iluminable°)

▲ 14131
Sin símbolo

▲ 14131.C
Símbolo timbre




▲ 14131.L
Símbolo luz



▲ 14131.P
Símbolo llave

Teclas intercambiables 2 módulos (iluminable°)

▲ 14132
Neutro



▲ 14132.C
Símbolo timbre



▲ 14132.L
Símbolo luz



▲ 14132.P
Símbolo llave

Mecanismos iluminables° 250 V~ (aparatos comunes para las 2 versiones de color)



14000.0
Interruptor
1P 10 AX.
14000.FX.0
Interruptor
1P 10 AX,
bornes
automáticos
Profundidad:
24 mm



14001.0
Interruptor
1P 16 AX.
Profundidad:
24 mm



14002.0
Interruptor
1P 20 AX.
Profundidad:
24 mm



14015.0
Interruptor
2P 16 AX.
Profundidad:
24 mm



14016.0
Interruptor
2P 20 AX.
Profundidad:
24 mm



14004.0
Desviador
1P 10 AX.
14004.FX.0
Desviador
1P 10 AX,
bornes
automáticos
Profundidad:
24 mm



14005.0
Desviador
1P 16 AX.
Profundidad:
24 mm



14006.0
Desviador
1P 20 AX.
Profundidad:
24 mm



14013.0
Inversor
1P 16 AX
14009.FX.0
Inversor
1P 10 AX,
bornes
automáticos
Profundidad:
24 mm



14008.0
Pulsador
1P NO 10 A.
14008.FX.0
Pulsador
1P NO 10 A,
bornes
automáticos
Profundidad:
24 mm



14010.0
Pulsador
1P NC 10 A.
Profundidad:
24 mm

Teclas intercambiables 1 módulo (iluminable°)



14021
Sin símbolo



▲ 14021.1
Sin símbolo



14021.G
Personalizable



14021.C
Símbolo timbre



14021.L
Símbolo luz



14021.P
Símbolo llave



14021.99
Símbolo O I
para 14015.0



14026
Con difusor



14029
Con tarjetero



14026.DND
Símbolo Do
Not Disturb,
con difusor



14026.PLS
Símbolo
Please Clean,
con difusor

Teclas intercambiables 2 y 3 módulos (iluminable°)

14022
Sin símbolo

▲ 14022,1
Sin símbolo

14022.G
Personalizable



14027
Con difusor

14022.C
Símbolo timbre



14022.L
Símbolo luz



14022.P
Símbolo llave



14022,99
Símbolo O I para 14015.0

14023
Sin símbolo

° Lámparas de señalización, página 488

Dispositivos de mando

Pulsador de relé magnético Quid (iluminabile°)



▲ **14197**
Pulsador de relé magnético Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador NO de reset, 1 salida de relé NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador.
Profundidad: 39 mm

Quid - Módulos de relé magnéticos para luces (montaje detrás de otro dispositivo)



03991
Módulo de relé por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 salida de relé NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje de empotrar (montaje detrás de otro dispositivo, en caja de derivación o debajo de tapa ciega)



03992
Módulo de relé por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador de reset, 1 salida de relé NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga, instalación de empotrar (montaje detrás de otro dispositivo, en caja de derivación o debajo de tapa ciega)



03993
Módulo de relé por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé NO 10 A, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación en cajas de derivación o soporte dispositivo



03994
Módulo de relé magnético Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO en fase (L) o en neutro (N), 1 salida de relé NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje de empotrar (detrás de otro dispositivo, en caja de derivación o debajo de tapa ciega)



▲ **01490**
Módulo de relé magnético Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador NO de reset, 1 entrada para pulsador NO de set, 1 salida libre de potencial 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en carril DIN (60715 TH35), ocupa 1 módulo de 17,5 mm



▲ **03998**
Módulo separador galvánico Quid, 1 entrada para pulsador NO de reset procedente de la instalación A (Slave), 1 entrada para pulsador NO de reset procedente de la instalación B (master), 1 entrada para neutro de la instalación A (slave), 1 entrada para fase de la instalación B (master), instalación en cajas de derivación o soporte dispositivo



00932
Unidad de señalización de led del estado de la carga, precableada, para pulsadores de mando del módulo de relé por impulsos con reset Quid 03992, alimentación 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

Variadores 230 V~ 50 Hz ** (para lámparas de led, CFL e incandescentes y transformadores electrónicos)



14135,1
MASTER, universal.
Profundidad: 40,5 mm



14136,1
MASTER, universal, con potenciómetro.
Profundidad: 40,5 mm



14150
100-500 W, con potenciómetro, 230 V~.
Profundidad: 39 mm



14153
100-500 W push-push + potenciómetro, 230 V~.
Profundidad: 39 mm

Variadores - cargas controlables

Tipo	UNIVERSALES							
	14135,1				14136,1 - 14136.AB.1			
	Conexión de 2 hilos		Conexión de 3 hilos		Conexión de 2 hilos		Conexión de 3 hilos	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescentes	40 - 400 W	40 - 300 W	40 - 400 W	40 - 300 W	40 - 400 W	40 - 300 W	40 - 400 W	40 - 300 W
Fluorescentes compactas	10 - 100 W máx. 5 lámp.	10 - 200 W máx. 10 lámp.	10 - 100 W máx. 5 lámp.	10 - 200 W máx. 10 lámp.	10 - 100 W máx. 5 lámp.	10 - 200 W máx. 10 lámp.	10 - 100 W máx. 5 lámp.	10 - 200 W máx. 10 lámp.
LED	5 - 100 W máx. 10 lámp.	5 - 200 W máx. 20 lámp.	3 - 100 W máx. 10 lámp.	3 - 200 W máx. 20 lámp.	5 - 100 W máx. 10 lámp.	5 - 200 W máx. 20 lámp.	3 - 100 W máx. 10 lámp.	3 - 200 W máx. 20 lámp.
Transformadores electrónicos para lámparas halógenas	40 - 300 VA máx. 3 transf. tipo	40 - 300 VA máx. 5 transf. tipo	40 - 300 VA máx. 3 transf. tipo	40 - 300 VA máx. 5 transf. tipo	40 - 300 VA máx. 3 transf. tipo	40 - 300 VA máx. 5 transf. tipo	40 - 300 VA máx. 3 transf. tipo	40 - 300 VA máx. 5 transf. tipo
Alimentadores para led (arts. 01874 y 01875)			máx. 10 alim.	NO aplicable			máx. 10 alim.	NO aplicable
Baliza luminosa (art. 02662)			máx. 10 lámp.	NO aplicable			máx. 10 lámp.	NO aplicable

Tipo	TRADICIONALES	
	14150 (con potenciómetro rotatorio)	14153 (con conmutador push-push y ajuste con potenciómetro rotatorio)
Incandescentes	100 - 500 W	100 - 500 W

▲ Nuevo artículo Δ Disponible hasta agotar existencias * No utilizable en países europeos

PLANA

VIMAR

Dispositivos de mando

Alimentadores electrónicos



01876
230 V~ 50 Hz, para lámparas de led RGB regulables, 12-24 Vcc

Mandos de infrarrojos



14181
Para encendido de luces, relé NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm



00805
Adaptador para fijación de soportes orientables de empotrar - 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



00800
Marco de fijación de soportes orientables de superficie



00801
Soporte orientable -1 módulo



02690
Detector de presencia y movimiento, 360° para encendido de lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación en techo

Pulsadores especiales 1P 250 V~



14052
NO 10 A, con tirador.
Profundidad: 24 mm



14053
NC 10 A, con tirador.
Profundidad: 24 mm



14050
NO 10 A, tarjetero luminoso - 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

Pulsadores 250 V~



14056,33
10 A, 1 contacto NO + 1 NC, OFF.
Profundidad: 28 mm



14056,34
10 A, 1 contacto NO + 1 NC, ON.
Profundidad: 28 mm



14058
Dos independientes 1 NO + 1 NC, 10 A, OFF y ON.
Profundidad: 28 mm

Pulsadores 1P 250 V~



14066
Dos independientes NO 10 A.
Profundidad: 28 mm

Pulsadores 1P NO 10A 250 V~ con difusor (para unidad de señalización°)



14068.B
Difusor blanco.
Profundidad: 28 mm

Mandos especiales 250 V~



14183
Pulsador para llamada de emergencia, 2 relés NO 5 A 250 V~, 12 V~ o 12-24 Vcc - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Mandos con flechas de dirección 250 V~



14060
Conmutador 2P 10 AX, con OFF en el centro.
Profundidad: 32,5 mm



14062
2 pulsadores interbloqueados 1P NO +1P NO 10 A.
Profundidad: 28 mm

° Lámparas de señalización, página 488

** Consultar la hoja de instrucciones para conocer el tipo de carga controlable

Dispositivos de mando

Quid - Conmutadores electrónicos centralizables para persianas



14196
Con orientación de láminas, salida de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 40,5 mm

Quid - Módulo relé electrónico y módulo central para persianas (montaje detrás de otro dispositivo)



03996
Módulo relé centralizable, con orientación de láminas, salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición, instalación en caja de derivación o soporte dispositivo



03997
Módulo central, 2 entradas para pulsador NO, 6 salidas para módulo de relé de persianas Quid 03996, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, instalación en cajas de derivación o soporte dispositivo

Kit para el control de persianas



0K01482
Kit domótico **para el control de persianas** con:
- 5 dispositivos de mando de 4 pulsadores y
- actuador para 1 persiana con orientación de láminas, salida de relé conmutado para motor cosø 0,6 A 120-230 V~ (01482);
- 1 aparato con 4 pulsadores (01480);
- 1 alimentador 230 V~ 29 Vcc 400 mA (01400).

Se completa con medias teclas intercambiables 1 o 2 módulos.

Mandos de llave 2P 250 V~ (para tipos con llave unificada 000, añadir .CU al código básico)

14083
Interruptor 16 AX. Profundidad: 30,5 mm



14083.CU
Interruptor 16 AX con llave unificada 000 Profundidad: 30,5 mm



14083.S
Interruptor 16 AX, llave extraíble solo en posición "O" (OFF). Profundidad: 30,5 mm



14083.S.CU
Interruptor 16 AX, llave unificada 000 extraíble solo en posición "O" (OFF). Profundidad: 30,5 mm



14087
Pulsador NO 16 A. Profundidad: 30,5 mm



14087.CU
Pulsador NO 16 A con llave unificada 000. Profundidad: 30,5 mm

Mandos por radiofrecuencia sin pilas



03925
Mando plano de 4 pulsadores, transmisor RF, 2,4 GHz, estándar ***Bluetooth***® Low Energy *wireless technology*, alimentación Energy Harvesting a través de generador electrodinámico integrado; se completa con teclas Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 y 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 o 14506.2 - - 2 móduls

Mandos por radiofrecuencia sin pilas



03905
Mando plano de 4 pulsadores, transmisor RF, 2,4 GHz, estándar Zigbee Green Power, alimentación suministrada por el generador electrodinámico integrado, se completa con las teclas Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 y 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 o 14506.2 - 2 móduls



03906
Mando plano de 4 pulsadores, transmisor RF, 2.4 GHz, estándar **Zigbee Green Power** y **Friends of Hue,** alimentación Energy Harvesting suministrada por el generador electrodinámico integrado; se completa con las teclas Eikon 20506, Arké 19506, Idea 16526, Plana 14506 - 2 módulos

▲ Nuevo artículo

Δ Disponible hasta agotar existencias

* No utilizable en países europeos

Dispositivos de mando • Tomas de corriente

Mando y actuadores por radio sin pilas



03955
Mando plano de 4 pulsadores, transmisor RF 868 MHz, estándar **EnOcean®**, alimentación Energy Harvesting suministrada por el generador electrodinámico integrado; se completa con las teclas Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 y 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 o 14506.2 - 2 módulos



01796,2
Actuador multifunción con salida de relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF a otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz

Mandos por radiofrecuencia sin pilas - Soportes y teclas



20507.B
Soporte para la instalación de superficie de los mandos RF, se completa con placas de 2 módulos o 2 módulos centrales, blanco



14507
Soporte para la instalación de superficie de los mandos RF, se completa con placas de 2 módulos, blanco

14506
Dos teclas 1 módulo para mandos RF, personalizables

14506,2
Tecla 2 módulos para mandos RF personalizable

Toma SICURY 2P+T 250 V~ estándar italiano



14201
10 A, P11. Profundidad: 25 mm



14203
Bpresa 16 A, P17/11. Profundidad: 25 mm



14209
16 A, P30 - 2 módulos. Profundidad: 28,4 mm



14210
16 A, P40, universal - 2 módulos. Profundidad: 25 mm



▲ 14211
16 A, P40, universal a ras - 2 módulos. Profundidad: 25,8 mm



14210.USB
SICURY 2P + 16 A, P40, universal, 1 USB C 15 W 5 V - 2 módulos. Profundidad: 46,7 mm

Toma SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)



14203.R
Bpresa 16 A, P17/11, rojo. Profundidad: 25 mm



14209.A
16 A, P30, naranja - 2 módulos. Profundidad: 28,4 mm



14209.R
16 A, P30, rojo - 2 módulos. Profundidad: 28,4 mm



14209.V
16 A, P30, verde - 2 módulos. Profundidad: 28,4 mm



14210.R
16 A, P40, universal, rojo - 2 módulos. Profundidad: 25 mm

Tomas estándar alemán 250 V~



14208
SICURY 2P+T 16 A, estándar alemán

14208.FX
SICURY 2P+T 16 A, estándar alemán, bornes automáticos - 2 módulos. Profundidad: 28,4 mm



14208.C
SICURY 2P+T 16 A, estándar alemán, con tapa

14208.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, estándar alemán, con tapa, bornes automáticos - 2 módulos. Profundidad: 29,6 mm

Tomas estándar francés 250 V~



14212
SICURY 2P+T 16 A, estándar francés

14212.FX
SICURY 2P+T 16 A, estándar francés, bornes automáticos - 2 módulos. Profundidad: 25,4 mm



14212.C
SICURY 2P+T 16 A, estándar francés, con tapa

14212.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, estándar francés, con tapa, bornes automáticos - 2 módulos. Profundidad: 26,7 mm

Tomas de corriente

Tomas estándar inglés 250 V~



14214
SICURY 2P+T 5 A, estándar inglés - 2 módulos.
Profundidad: 16,8 mm



14218
SICURY 2P+T 16 A, estándar inglés - 2 módulos.
Profundidad: 25,2 mm



14219[4]
2P+T 13 A, estándar inglés - 2 módulos.
Profundidad: 17 mm

Tomas estándar suizo 250 V~



14226
2P+T 10 A, estándar suizo tipo 13 - 2 módulos.
Profundidad: 41 mm

Tomas estándar israelí 250 V~



14240
SICURY 2P+T 16 A, estándar israelí - 2 módulos.
Profundidad: 28,7 mm

Tomas estándares americano y saudita 127 V~



14242
SICURY 2P+T 15 A, estándares americano y saudita.
Profundidad: 26,4 mm

14245
2P+T 15 A, estándares americano y saudita.
Profundidad: 26,4 mm



14243
Dos SICURY 2P+T 15 A, estándares americano y saudita - 3 módulos.
Profundidad: 25 mm

14246
Dos 2P+T 15 A, estándares americano y saudita - 3 módulos.
Profundidad: 25 mm

Tomas estándar americano 250 V~



14247
2P+T 15 A, estándar americano.
Profundidad: 26,4 mm

Tomas estándar euroamericano 250 V~



14233
2P 16 A, euroamericano (clavijas ø 4,8 mm).
Profundidad: 28 mm



14234
SICURY 2P 16 A, euroamericano (patillas ø 4,8 mm).
Profundidad: 27 mm



14248
SICURY 2P+T 16 A, euroamericano polarizado - 2 módulos.
Profundidad: 25,5 mm



14249
Dos tomas SICURY 2P+T 16 A, euroamericano polarizado - 3 módulos.
Profundidad: 23,5 mm

Tomas estándar argentino 250 V~



14250
2P+T 10 A, estándar argentino.
Profundidad: 26 mm



14253
2P+T 20 A, estándar argentino - 2 módulos.
Profundidad: 27,8 mm

Tomas estándar chino 250 V~



14254
SICURY 2P+T 16 A, estándar chino - 2 módulos.
Profundidad: 27,8 mm

Tomas estándar australiano 250 V~



14261
SICURY 2P+T 10 A, estándar australiano - 2 módulos.
Profundidad: 28,2 mm



14262
SICURY 2P+T 15 A, estándar australiano - 2 módulos.
Profundidad: 28,2 mm

Tomas estándar brasileño 250 V~



14264
SICURY 2P+T 10 A, estándar brasileño.
Profundidad: 31,5 mm



14265
SICURY 2P+T 20 A, estándar brasileño.
Profundidad: 31,5 mm

▲ Nuevo artículo Δ Disponible hasta agotar existencias * No utilizable en países europeos

Tomas de corriente

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas con estándares internacionales

	Alemán		Francés		Inglés					Israelí	Americano Saudita			
	14208	14208.C	14212	14212.C	14214	14218	14219	14220	14226	14240	20242	20245	20243	20246
Clavija estándar italiano tipo S10	●	●	●	●						●				
Clavija europea 2P 2,5 A	●	●	●	●					●	●				
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	●	●								○				
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ combinada estándares alemán y francés	●	●	●	●						○				
Clavija 2P 16 A 250 V~ combinada estándares alemán y francés	●	●	●	●						●				
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ estándar francés			●	●						C				
Clavija 2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo									●					
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ estándar israelí										●				
Clavija 2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés					●									
Clavija 2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés							●	●						
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ estándar inglés						●								
Clavija 2P+T 15 A 125 V~ estándar americano											●	●	●	●
Clavija 2P 15 A 127 V~ estándares americano y saudita											●	●	●	●

● Estándar de clavija que se puede conectar a la toma. ○ Estándar de clavija que se puede conectar a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas con estándares internacionales

CLAVIJA \ TOMA	Americano	Euroamericano				Argentino		Brasileño			Australiano	
	14247	14233	14234	14248	14249	14250	14253	14264	14265	14254	20261	14262
Clavija estándar italiano tipo S10		●	●	●	●							
Clavija europea 2P 2,5 A		●	●	●	●			●	●			
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán		○	○	○	○							
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ combinada estándares alemán y francés		○	○	○	○							
Clavija 2P 16 A 250 V~ combinada estándares alemán y francés		●	●	●	●							
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ estándar francés		○	○	○	○							
Clavija 2P+T 15 A 125 V~ estándar americano				●	●							
Clavija 2P+T 15 A 250 V~ estándar americano	●											
Clavija 2P+T 10 A 250 V~ estándar argentino						●						
Clavija 2P+T 20 A 250 V~ estándar argentino							●					
Clavija 2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño								●	●			
Clavija 2P+T 20 A 250 V~ estándar brasileño									●			
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ estándar chino										●		
Clavija 2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano											●	
Clavija 2P+T 15 A 250 V~ estándar australiano												●

● Estándar de clavija que se puede conectar a la toma. ○ Estándar de clavija que se puede conectar a la toma sin realizar la conexión de tierra.

[4] Conforme a las normativas BS 1363-2, SASO 2203

Tomas de corriente • Tomas de señal

Tomas interbloqueadas SICURY 2P+T con magnetotérmico (120-230 V~ 50/60 Hz)



14273
Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - - 2 módulos.
Profundidad: 38,7 mm



14276
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 38,8 mm

Tomas interbloqueadas SICURY 2P+T con magnetotérmico diferencial I∆n 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



14283
Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - - 3 módulos.
Profundidad: 38,7 mm



14286
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 4 módulos.
Profundidad: 38,7 mm

Tomas para afeitadora



14290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 41 mm

Unidad de alimentación USB 1 módulo



14292
5 V 7,5 W, 1 USB A 120-230 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm



∆ 14292.AC
5 V 12 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm



14292.AC.15
5 V 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm



14292.C.25
5 V 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm



14292.CC
5 V 15 W, USB C+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm

Unidad de alimentación USB 2 módulos



14295
5 V 10,5 W, 2 USB A por un total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



14295.AC
5 V 15 W, USB A+C por un total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



14295.CC
5 V 15 W, 2 USB C por un total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 29 mm

Unidad de alimentación USB 2 módulos - alta resolución



14298
5 V 30 W, 1 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 32,25 mm



14298,60
5 V 60 W, 1 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 31,9 mm

Tomas especiales



14330
2P 6 A 24 V (SELV), para clavija 01620.
Profundidad: 24 mm



14331
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620 y 01617.
Profundidad: 24 mm



14345
Toma estándar USB, bornes de tornillo.
Profundidad: 30,9 mm



14335
Toma con 3 conectores RCA, bornes de tornillo.
Profundidad: 23,4 mm



14583
Conector de resorte para altavoz.
Profundidad: 18,4 mm



14346
Toma estándar HDMI, conexión estándar Keystone.
Profundidad: 36,4 mm



14346.H
Toma estándar HDMI, conexión estándar Keystone, salida cable 90 °.
Profundidad: 29,4 mm

▲ Nuevo artículo

∆ Disponible hasta agotar existencias

* No utilizable en países europeos

Tomas de señal

Tomas de teléfono



14320
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4).
Profundidad: 32,4 mm

14322
RJ11, con tapa antipolvo, 6 posiciones, 4 contactos (6/4).
Profundidad: 32,4 mm

Tomas de teléfono con estándares internacionales



14327
8 polos, estándar francés - 2 módulos.
Profundidad: 21 mm

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz

(salidas IEC 60169-2: macho y hembra)



14300,01
Directa (derivada) 1 dB.
Profundidad: 22,6 mm



14300,10
Pasante 10 dB.
Profundidad: 22,4 mm

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz, separadoras

(2 salidas: macho y hembra tipo F)



14302,01
Directa (derivada) 1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22,4 mm



14302,10
Pasante 10 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22,4 mm

Tomas coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz Tipo F

(3 salidas: macho y hembra IEC 60169-2 + tipo F)



14303
Directa (derivada) 1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 20,5 mm



14318
Con conector hembra tipo F.
Profundidad: 10 mm

Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz

16330
Z 75 Ω, para frecuencias de hasta 2400 MHz



01644
Macho, cable axial



01645
Hembra, cable axial



01634
Macho, cable 90°



01635
Hembra, cable 90°



01654
Macho, tipo F, para cable RG59, ø exterior 7 mm

Tomas de datos RJ45



14337,6
Cat. 6, UTP, con tapa antipolvo.
Profundidad: 25,1 mm



14338,8
Netsafe, Cat. 5e, UTP.
Profundidad: 22,6 mm



14339,11
Netsafe, Cat. 5e, UTP.
Profundidad: 29,3 mm



14339,13
Netsafe, Cat. 6, UTP.
Profundidad: 29,3 mm



14339,14
Netsafe, Cat. 6, FTP.
Profundidad: 29,3 mm



14339,15
Netsafe, Cat. 6A, UTP.
Profundidad: 29,3 mm



14339,16
Netsafe, Cat. 6A, FTP.
Profundidad: 29,3 mm



14339,4
Netsafe, Cat. 5e, UTP 110.
Profundidad: 23,7 mm

Tomas de señal • Señalización

Tomas de datos RJ45



14339,5
Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Profundidad: 36,5 mm



14339,6
Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Profundidad: 24 mm



14340,1
Panduit, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 27,4 mm



14340,2
Panduit, Cat. 5e, FTP. Profundidad: 28 mm

Adaptadores para conectores de datos

14337.C
RJ45 Keystone + tapa. Profundidad: 10 mm



14338.C
RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm



14340.C
Para MINI-COM Panduit. Profundidad: 10 mm



14341.C
Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm

14343.K
Adaptador inclinado para conector RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm

Tomas para cable de fibra óptica



14350.SC
Monomodo 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm



14350.LC
Monomodo 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,6 mm



14351.SC
Multimodo 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm



14351.LC
Multimodo 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,6 mm

Timbres/zumbadores y timbres electrónicos



14370.SR
Timbre/zumbador 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 31 mm



14373.SR
Timbre/zumbador 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 31 mm



14380
3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vcc (SELV) - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

Pilotos luminosos simples y dobles
(para unidad de señalización)



14386.B
Simple con difusor blanco. Profundidad: 22 mm



14388
Doble con difusor neutro. Profundidad: 22 mm

Pilotos luminosos prismáticos
(para lámparas 14771 y 14777 - suministrados sin lámparas)



14387.B
Difusor blanco - 2 módulos. Profundidad: 24 mm



14387.R
Difusor rojo - 2 módulos. Profundidad: 24 mm



14387.V
Difusor verde - 2 módulos. Profundidad: 24 mm

Balizas luminosas y auxiliares
(con led de alta eficiencia)



14389
230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 36 mm



14381
230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm



14398
100-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 35,2 mm

Linterna extraíble
(con led de alta eficiencia)



14397
100-240 V~ 50/60 Hz, extraíble - 2 módulos. Profundidad: 36,4 mm



00914
Pila recargable Li-ion 3,7V 250 mAh de repuesto para linternas extraíbles portátiles LED 1439

Aparatos de iluminación de emergencia
(con dispositivo automático de emergencia)



14384
Con LED de alta eficiencia, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 36 mm



02660,1
Con led de alta eficiencia, 230 V~ 50/60 Hz, pila recargable Ni-Cd, para instalación en cajas de empotrar 6/7 módulos. Profundidad: 43 mm



00913
Pila recargable de recambio Ni-Cd 4,8 V 800 mAh para aparatos de iluminación de emergencia de led (02660.1)

Señalización • Protección

Aparatos de protección



14416
Portafusible 1P 16 A 250 V~. Profundidad: 28 mm



14418
SCUDO, limitador de sobretensión. Profundidad: 34,3 mm

Unidad de señalización de led



00931
110-250 V 50/60 Hz 0,5 W, ámbar.

00932
220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde. Para pulsadores de mando módulo relé Quid 03992



00935.A
12-24 Vca/cc 0,1 W, ámbar
00935.B
como antes, azul
00935.G
como antes, verde
00935.R
como antes, rojo
00935.W
como antes, blanco
▲ **00935.WW**
como antes, blanco cálido



00936.250.A
250 V 50/60 Hz 0,35 W, ámbar
00936.250.B
como antes, azul
00936.250.G
como antes, verde
00936.250.R
como antes, rojo
00936.250.W
como antes, blanco
▲ **00936.250.WW**
como antes, blanco cálido



00936.5.A
5 Vca/cc 0,01 W, ámbar
00936.5.B
como antes, azul
00936.5.G
como antes, verde
00936.5.R
como antes, rojo
00936.5.W
como antes, blanco



00937.A
12-24 Vca/cc 0,1 W, ámbar. Para mandos axiales
00937.B
como antes, azul
00937.G
como antes, verde
00937.R
como antes, rojo
00937.W
como antes, blanco
▲ **00937.WW**
como antes, blanco cálido



00937.5.A
5 Vca/cc 0,01 W, ámbar. Para mandos axiales
00937.5.B
como antes, azul
00937.5.G
como antes, verde
00937.5.R
como antes, rojo
00937.5.W
como antes, blanco



00938.A
110-250 V 50/60 Hz 0,3 W, ámbar. Para mandos axiales
00938.B
como antes, azul
00938.G
como antes, verde
00938.R
como antes, rojo
00938.W
como antes, blanco
▲ **00938.WW**
como antes, blanco cálido

Lámparas E10 10x28 mm



Incandescente:
14771
24 V~ 3 W, blanco°
14777
230 V~ 3 W, blanco°

Interruptores automáticos magnetotérmicos 1P (120-230 V~ 50/60 Hz)



14404,10
C 10, a.i. 1500 A. Profundidad: 38 mm



14404,16
C 16, a.i. 1500 A. Profundidad: 38 mm

Interruptores automáticos magnetotérmicos 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



14405,06
C 6, a.i. 1500 A. Profundidad: 38 mm



14405,10
C 10, a.i. 3000 A. Profundidad: 38 mm



14405,16
C 16, a.i. 3000 A. Profundidad: 38 mm

Interruptores automáticos magnetotérmicos diferenciales 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



14411,06
C 6, IΔn 10 mA a.i. 1500 A - 2 módulos. Profundidad: 38 mm



14411,10
C 10, IΔn 10 mA a.i. 3000 A - 2 módulos. Profundidad: 38 mm



14411,16
C 16, IΔn 10 mA a.i. 3000 A - 2 módulos. Profundidad: 38 mm



14411.16.6
C 16, IΔn 6 mAp.i. 3000 A - 2 módulos. Profundidad: 38 mm



14411.16.30
C 16, IΔn 30 mA a.i. 3000 A - 2 módulos. Profundidad: 38 mm

° Lámparas de señalización, página 488

Detectores (230 V~ 50/60 Hz)



Δ 14420
Gas Stop Metano, detector de metano, mando de electroválvula - - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

Difusión sonora Bluetooth® wireless technology



21588.B
Altavoz pasivo 8 Ω
10 W, con soporte incorporado 8 módulos.
Profundidad: 48 mm



20587.B
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W
- 3 módulos.
Profundidad: 40 mm



14590[1]
Amplificador estéreo 4 + 4 W, 2 salidas para altavoces 8 Ω con receptor incorporado *Bluetooth® wireless technology*, 1 entrada LINE IN, alimentación 12 Vcc
- 2 módulos. Profundidad: 36 mm

Termostatos (calefacción y aire acondicionado)



14440
Control ON/OFF (clase I, aportación 1%), entrada para la activación a distancia de la función de ahorro de energía, salida de relé conmutado 6(2) A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



02970.B
Termostato con mando giratorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de led de color blanco con regulación de intensidad, 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

Sensores electrónicos

14432
Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 23,4 mm



14433
Sensor electrónico de humedad 12/24 V, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA - 2 módulos
Profundidad: 36 mm

Conmutadores para ventiloconvectores



14063
Con dos teclas y posición OFF central, 2P 10 AX 250 V~.
Profundidad: 33,5 mm



14095
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones.
Profundidad: 39 mm



▲ 14134
Variador 220-240 V, 50/60, Hz 4 posiciones.
Profundidad: 40,4 mm

Soluciones para el sector hotelero



02686,1
Dispositivo de mando de 4 pulsadores 1P NO 24 Vcc 50 mA máx., se completa con medias teclas intercambiables, iluminable
- 2 módulos.
Profundidad: 15 mm



14026.DND
Tecla Do Not Disturb con difusor iluminable



14026.PLS
Tecla Please Clean con difusor iluminable

14099
Regulador de volumen 8 ohmios 15 W audio para altavoz, blanco
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm



14097
Pulsador 1P NO 10 A 230 V~ para hotel, con pilotos luminosos "Do Not Disturb" y "Please Clean" iluminables
- 2 módulos.
Profundidad: 27 mm



00975
Letrero personalizado con número de habitación u otros símbolos para pulsador 14097



02685
4 pilotos luminosos: IN, Do Not Disturb,
OUT, símbolo Servicio habitaciones, blanco
- 2 módulos. Profundidad: 22 mm



14290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~
- 3 módulos.
Profundidad: 41 mm



02690
Detector de presencia y movimiento, 360° para encendido de lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación en techo

Control de accesos



14463
Interruptor electrónico de tarjeta, ranura vertical, salida de relé 4 A 120-230 V~ (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz, instalación en soportes 2 módulos o 2 módulos centrales - 2 módulos.
Suministrado sin tarjeta ISO (badge)
Profundidad: 20,5 mm



14465
Interruptor electrónico de tarjeta, vertical, 230 V~ 50/60 Hz y 24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Profundidad: 36 mm



14468
Lector electrónico NFC/RFID de tarjetas con transponder, compatible con **soluciones electrónicas AGB** para hoteles, ranura vertical, 1 salida de relé 10 A 230 V~ N.O. (NO SELV), 1 salida de relé 4 A
230 V~ N.O. (NO SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Suministrado sin tarjeta ISO (badge)
Profundidad: 29,5 mm



14468,1
Lector electrónico NFC/RFID de tarjetas con transponder, compatible con **soluciones electrónicas CISA** para hoteles, ranura vertical, 1 salida de relé 10 A 230 V~ NO (NO SELV), 1 salida de relé 4 A
230 V~ N.O. (NO SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Suministrado sin tarjeta ISO (badge)
Profundidad: 30,5 mm



14469
Lector electrónico NFC/RFID de tarjetas con transponder, compatible con soluciones electrónicas Mifare para hoteles, ranura vertical, 1 salida de relé 10 A 230 V~ NO (NO SELV), 1 salida de relé 4 A 230 V~ NO (NO SELV), alimentación 120-230 V~ 50/60 Hz, iluminación de la ranura para visibilidad en la oscuridad - 3 módulos.
Se suministra sin tarjeta Mifare (badge)
Profundidad: 30,5 mm



16452
Tarjeta inteligente programable

16452.H
Como antes, personalizable



16452.S
Tarjeta ISO (badge)

[1] Es posible pedir el artículo con la personalización de la red Bluetooth (consulte 'Modalidad de solicitud' en la pág. 121)

Soluciones antibacterianas

Soluciones antibacterianas

Aparatos de material antibacteriano

14041.AB
Tapa ciega.
Profundidad:
10 mm

14001.AB
Interruptor 1P,
16 AX 250 V~
(iluminable).
Profundidad:
24 mm



14015.AB
Interruptor 2P,
16 AX 250 V~.
Profundidad:
24 mm

14013.AB
Inversor 1P,
16 AX 250 V~
(iluminable).
Profundidad:
24 mm

14005.AB
Conmutador 1P,
16 AX 250 V~
(iluminable).
Profundidad:
24 mm

14008.AB
Pulsador 1P NO,
10 A 250 V~
(iluminable).
Profundidad:
24 mm

14022.AB
Tecla
intercambiable
(iluminable) en
anillo, neutro
2 módulos.



14052.AB
Pulsador 1P
NO 10 A 250
V~, con tirador,
cordón de 1,5 m.
Profundidad:
24 mm



14136.AB.1
Variador universal
MASTER con
potenciómetro.
Profundidad:
40,5 mm



14203.AB
Bpresa SICURY
2P+T 16 A 250
V~ estándar
italiano tipo
P17/11.
Profundidad:
24 mm



14210.AB
Toma SICURY
2P+T 16 A 250
V~ universal con
tapa - 2 módulos.
Profundidad:
25 mm



14210.C.AB
Toma SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universal con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
25 mm



14208.AB
Toma SICURY 2P+T
16 A 250 V~, estándar
alemán - 2 módulos.
Profundidad: 28,4 mm



14212.AB
Toma SICURY 2P+T
16 A 250 V~, estándar
francés - 2 módulos.
Profundidad: 25,4 mm



14203.AB.R
Bpresa SICURY
2P+T 16 A 250
V~ estándar
italiano tipo
P17/11, rojo.
Profundidad:
24 mm



14210.AB.A
Toma SICURY 2P+T
16 A 250 V~ universal,
naranja - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



14210.AB.R
Toma SICURY
2P+T 16 A 250
V~ universal, rojo
- 2 módulos.
Profundidad:
25 mm



14210.C.AB.R
Toma SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universal con tapa,
rojo - 2 módulos.
Profundidad:
25 mm



14210.AB.V
Toma SICURY 2P+T
16 A 250 V~ universal,
verde - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



14290.AB
Tomas para afeitadora
230 V~ 50/60 Hz,
con transformador
de aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~
- 3 módulos.
Profundidad: 41 mm



14330.AB
Toma 2P 6 A 24
V (SELV), para
clavija 01620.
Profundidad:
24 mm



14320.AB
Toma RJ11, 6
posiciones y 4
contactos (6/4).
Profundidad:
32,6 mm



14339.AB.13
Toma RJ45,
Netsafe, Cat. 6,
UTP.
Profundidad:
29,3 mm



14339.AB.14
Toma RJ45,
Netsafe, Cat. 6,
FTP.
Profundidad:
29,3 mm



14342.AB
Toma RJ45, 8
posiciones y 8
contactos (8/8).
Profundidad:
32,6 mm



14300.AB.01
Toma coaxial TV-RD-SAT
5-2400 MHz, directa
(derivada), 1 dB.
Profundidad: 21,6 mm

▲ Nuevo artículo

Δ Disponible hasta agotar existencias

* No utilizable en países europeos

Placas antibacterianas

Soluciones antibacterianas

Plana Up

▲ **14642U.AB.01**
2 módulos

▲ **14653U.AB.01**
3 módulos

▲ **14654U.AB.01**
4 módulos

▲ **14657U.AB.01**
7 módulos

Plana

14642.AB.01
2 módulos



14653.AB.01
3 módulos



14643.AB.01
4 módulos (2+2 distancia entre ejes 71 mm)



14654.AB.01
4 módulos



14644.AB.01
6 módulos (2+2+2 distancia entre ejes 71 mm)



14657.AB.01
7 módulos



14669.AB.01
8 módulos (2+2 +2 +2 distancia entre ejes 71 mm)

Pasacables



14046[2]
Salida de cable con caja de bornes 2P+T 20 A - 2 módulos.
Profundidad: 22,1 mm

14047[2]
Salida de cable con caja de bornes 2P+T 45 A con soporte y tapa.
Profundidad: 20 mm



14049[3]
Unidad de conexión 13 A con interruptor 2P y fusible de protección, dotada de soporte. Profundidad: 20,4 mm

Interruptores 1P 250 V~ (iluminable°)



14003
3 interruptores independientes, 20 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



14016.WH
20 AX, con símbolo Water/Heater.
Profundidad: 24 mm



14021.PS
Tecla intercambiable (iluminabile°), con símbolo PRESS



14016.2.WH
20 AX, con símbolo Water/Heater
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable) - con soporte



14017
32 A, ON/OFF, dotado de soporte.
Profundidad: 22,5 mm



14017.WH
32 A, con símbolo Water/Heater, dotado de soporte.
Profundidad: 22,5 mm



14018
45 A, ON/OFF, dotado de soporte.
Profundidad: 22,5 mm



14018.CK
45 A, con símbolo COOKER, dotado de soporte.
Profundidad: 22,5 mm



14019
45 A, ON/OFF, dotado de soporte.
Profundidad: 22,5 mm



14019.CK
45 A, con símbolo COOKER, dotado de soporte.
Profundidad: 22,5 mm

Conmutadores 1P 250 V~



14007
3 conmutadores independientes, 20 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 30,6 mm

Interruptores de tarjeta 230 V~



14466
Ranura vertical, salida de relé 16 A, dotado de soporte.
Profundidad: 27,4 mm

▲ Nuevo artículo Δ Disponible hasta agotar existencias * No utilizable en países europeos

Tomas de corriente 250 V~



14221[4]
SICURY 2P+E 13 A, interruptor 2P, dotado de soporte.
Profundidad: 17,5 mm



14222[4]
2 tomas SICURY 2P+E 13 A, 2 interruptores 2P, dotado de soporte.
Profundidad: 17,5 mm



14215[5]
SICURY 2P+E 5 A, interruptor 2P, dotado de soporte.
Profundidad: 17,5 mm


Tomas de corriente 250 V~ con unidad de alimentación USB



14223.A
SICURY 2P+E 13 A, interruptor 2P, 1 USB A 5 V 12 W, dotado de soporte.
Profundidad: 22,8 mm



14223.C
SICURY 2P+E 13 A, interruptor 2P, 1 USB C 5 V 12 W, dotado de soporte.
Profundidad: 22,8 mm



14224.AC
2 tomas SICURY 2P+E 13 A, 2 interruptores 2P, 2 USB A+C 5 V 15 W, dotado de soporte.
Profundidad: 22,8 mm



14224.CC
2 tomas SICURY 2P+E 13 A, 2 interruptores 2P, 2 USB C+C 5 V 15 W, dotado de soporte.
Profundidad: 22,8 mm

Tomas para afeitadoras 230 V~



14291[6]
230 V 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salida 120/230 V~, dotada de soporte.
Profundidad: 41 mm

° Lámparas de señalización, página 488 [2] Conforme a la normativa BS 5733 [3] Conforme a la normativa BS 1363-4
[4] Conforme a la normativa BS 1363-2, SASO 2203; [5] Conforme a la normativa BS 546 [6] Conforme a la normativa EN 61558-2-5 [7] Conforme a las normativas BS 6312-2.1, BS 6312-2.2

Supervisión



▲01426

Supervisor IP con pantalla táctil de 10" en formato 16:10 (1920x1200), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación PoE o 24-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical y 8M (4+4), negro



▲01426.B

Supervisor IP con pantalla táctil de 10" en formato 16:10 (1920x1200), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación PoE o 24-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical y 8M (4+4), blanco



▲01423

Supervisor IP con pantalla táctil de 7" en formato 16:10 (1280×800), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación Poe o 24 – 30 Vcc. Instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical, negro.



▲01423.B

Supervisor IP con pantalla táctil de 7" en formato 16:10 (1280×800), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación Poe o 24 – 30 Vcc. Instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical, blanco



40517

Videoportero manos libres Tab 7S Up de superficie para sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrado para repetición de llamada por smartphone con aplicación específica, pantalla táctil en color LCD 7 in, teclado capacitivo para funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, videocontestador, transmisor inductivo para audífonos, supervisión del sistema domótico inteligente View Wireless para controlar luces, persianas, sensores y escenarios, soporte para fijación en caja rectangular o redonda, instalación de superficie o semiempotrada, blanco



40515

Videoportero manos libres Tab 5S Up de superficie para sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrado para repetición de llamada por smartphone con aplicación específica, pantalla táctil en color LCD 5 in, teclado capacitivo para funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, videocontestador, transmisor inductivo para audífonos, supervisión del sistema domótico inteligente View Wireless para controlar luces, persianas, sensores y escenarios, soporte para fijación en caja rectangular o redonda, instalación de superficie o semiempotrada, blanco



40517,04

Como arriba, negro



40515,04

Como arriba, negro



6923

Alimentador adicional para sistema de videoportero Due Fili con salida 28 Vcc, alimentación 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, montaje en carril DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm

Con la aplicación **Vimar View** (para el usuario) y la aplicación **View Wireless** (para el instalador) disponibles en las tiendas Apple y Google Play.

PLANA

VIMAR

Smart home View Wireless

VIEW IoT smart life

Soportes para iPad



01430

Soporte para dispositivos iPad 10,9-11", que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, negro



01430.B

Como el anterior, blanco



01430.N

Como el anterior, Next

Gateway



14597

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology para integración, configuración, supervisión de View Wireless, a través de la nube y aplicación para smartphone, tablet, alimentación 100-240 V 50/60 Hz
- 2 módulos. Profundidad: 37 mm

Conmutador conectado para luces



14592,0

Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 60 W, doble tecnología Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless o con estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 ó 3 módulos. Profundidad: 36,5 mm

Teclas intercambiables 1 módulo (iluminable°)

14021
Neutro

▲ 14021,1
Neutro

14021.G
Personalizable



14021.L
Símbolo luz



14021.P
Símbolo llave



14026
Con difusor



14029
Con tarjetero



14026.DND
Símbolo Do Not Disturb, con difusor



14026.PLS
Símbolo Please Clean, con difusor

Teclas intercambiables 2 y 3 módulos (iluminable°)

14022
Sin símbolo

▲ 14022,1
Sin símbolo

14022.G
Personalizable



14027
Con difusor



14022.L
Símbolo luz



14022.P
Símbolo llave

14023
Sin símbolo

Mando conectado para persianas



Bluetooth®
zigbee certified product

14594,0
Dispositivo de mando electrónico View Wireless para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutado para motor cosϕ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless y con estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para activación de un escenario, función de activación de posición favorita, para completar con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 36,5 mm

14755,2
2 medias teclas intercambiables, símbolos flechas
1 módulo

Actuador conectado para persianas



Bluetooth®
zigbee certified product

03982
Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutado para motor cosϕ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, mando a distancia, doble tecnología Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless y con estándar Zigbee 3.0, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje de empotrar (detrás de otro dispositivo)

Variadores conectados



Bluetooth®
zigbee certified product

14595,0
Mecanismo variador electrónico View Wireless para lámparas incandescentes 20-200 W, lámparas LED 2-200 W, transformadores electrónicos 20-200 W, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y con estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para mando variador o activación de un escenario, funcionamiento variador Off, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, se completa con teclas intercambiables 1 módulo Plana. Profundidad: 36,5 mm

14755,3
2 medias teclas intercambiables, símbolos flechas
1 módulo

Mandos electrónicos conectados



Bluetooth®
zigbee certified product

14591,0
Mecanismo variador electrónico View Wireless para lámparas incandescentes 20-200 W, lámparas LED 2-200 W, transformadores electrónicos 20-200 W, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y con estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para mando variador o activación de un escenario, funcionamiento variador Off, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, se completa con teclas intercambiables 1 módulo Plana. Profundidad: 36,5 mm

14755,2
2 medias teclas intercambiables, símbolos flechas
1 módulo

14755,3
2 medias teclas intercambiables, símbolos variador 1 módulo



14755,6
2 medias teclas intercambiables, símbolos escenarios
1 módulo

14755
2 medias teclas intercambiables, neutro, personalizable
1 módulo

Mando por radiofrecuencia



03925
Mando plano de cuatro pulsadores con transmisor por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándar Bluetooth Low Energy, alimentación Energy Harvesting proporcionada por el generador electrodinámico incorporado; se completa con la versión de color de las teclas correspondientes Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2, Idea 16526 o 16526.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 módulos
Profundidad: 39 mm

Actuadores conectados para toma de corriente

Bluetooth®
zigbee certified product

14593
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless y con estándar Zigbee 3.0, función de medición de la potencia instantánea y de la energía consumida y umbral de desconexión de carga.
Profundidad: 39 mm

Actuador conectado



Bluetooth®
zigbee certified product

03981
Dispositivo de mando, con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control en remoto, 1 entrada para mando cableado para activación de un escenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless y con estándar Zigbee 3.0, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, montaje de empotrar (detrás de otro dispositivo)



Bluetooth®

03983
Módulo electrónico VIEW inalámbrico con 3 entradas digitales programables para contactos libres de potencial, 1 salida de relé NO/NC programable para contacto libre de tensión SELV, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW inalámbrico, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje de empotrar (montaje detrás de otro dispositivo)

Accionamientos



03985
Actuador de mando electrónico View Wireless con 4 salidas de relé 16 A 240 V~, NO/NC programables con función de control luces, persianas con orientación de láminas, fan-coil, climatización, accesos, riego, pulsadores para control local, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje sobre riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm



03986
Actuador de mando electrónico View Wireless con 1 salida analógica proporcional 0/1-10 V con tensión regulable, 1 salida de relé 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programable con función de control luces, fan-coil, climatización, accesos, riego, pulsador para control local, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje sobre riel DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm

Medidor de energía conectado



Bluetooth®

zigbee certified product

02963
Dispositivo conectado para medir el consumo/producción de energía eléctrica instantánea e histórica (con resolución horaria, diaria, mensual, anual), 1 entrada para sensor de corriente toroidal en dotación, potencias medibles 25 W-100 kW, alimentación monofásica 100-240 V 50/60 Hz, doble tecnología Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, montaje en riel DIN (60715 TH35):), ocupa 1 módulo de 17,5 mm.

Contacto magnético conectado

Bluetooth®

03980
Contacto magnético para puertas y ventanas, tecnología IoT con estándar *Bluetooth*® 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para contacto libre de potencial, alimentación con pilas AA (LR6) 1,5 V (no suministradas), blanco. Se puede utilizar como accesorio del termostato conectado o, en combinación con el gateway IoT, como sensor para notificaciones de apertura/cierre del contacto magnético o de la entrada para contacto libre de potencial

Termostato con mando giratorio conectado



Bluetooth®

▲ 02974.B
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blancoç con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

Cabezal termostático conectado



▲ 03989
Cabezal termostático, tecnología IoT, estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, calefacción en modo PI, dispositivo de control de temperatura de clase IV (aportación 2%), pantalla con retroiluminación de ledes blancos, alimentación con pilas alcalinas AA (no recargables), montaje en radiadores con válvulas de regulación de caudal. Adaptadores mecánicos suministrados para la compatibilidad con las principales válvulas: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5 y FAR.

PLANA

VIMAR

Smart home View Wireless

VIEW IoT smart life

Sensores radar conectados

Bluetooth®

14179
Actuador de mando electrónico VIEW Wireless con 1 salida analógica proporcional 0/1-10 V con tensión regulable, 1 salida de relé 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programable con función de control luces, fan-coil, climatización, accesos, riego, pulsador para control local, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje sobre riel DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm

Sensores radar conectados de techo



02692
Sensor radar UWB, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje en falso techo

02692.S.1
Adaptador de sección redonda para montaje en techo de sensor radar conectado IoT 02692

Control de accesos conectado

Bluetooth®

14462
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación VIEW Wireless con estándar Bluetooth technology, tecnología IoT con estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para realización de sistemas mesh VIEW Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada MAKE UP ROOM, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos. Profundidad: 31 mm



Bluetooth®

14467
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para montaje en el interior de la habitación, tecnología IoT con estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos. Profundidad: 31 mm



01817
Tarjeta de transponder

Dispositivos de teleasistencia




03890
Dispositivo de teleasistencia para llamada por red celular de números predefinidos. La llamada en manos libres inicia al presionar el pulsador "Alarm" o mediante el pulsador del accesorio pulsera/colgante en dotación o mediante otro dispositivo conectado a la interfaz 03895. El dispositivo también permite la recepción de llamadas externas con respuesta automática




03893
Pulsador radio para manos libres de teleasistencia 03890, se puede llevar como colgante o pulsera, IP65, alimentación con pila de litio 3V CR2032 no sustituible

03895
Interfaz de radio para llamada de teleasistencia, 1 entrada cableada con contacto libre de potencial para puesta en marcha de la llamada, alimentación con pila litio 3V CR123 (suministrada)

Total look



01 Blanco



11 Blanco mate

Neutros



12 Marfil mate



13 Gris Dolomite mate

PLANA UP
Placas tecnopolímero



14 Gris cemento mate



15 Tórtola mate



19 Negro mate

Pasteles



16 Azul pastel mate



17 Salvia mate



18 Terracota mate

Metalizados



31 Champán



32 Plata




33 Titanio

PLANA

Placas **Plana Up**: pautas para la elección

¡Nuevo!

VIMAR

	1 módulo central	2 módulos	2 módulos centrales
			
Tecnopolímero			
Blanco**	14641U.01	14642U.01 14642U.AB.01	14652U.01
Blanco mate	14641U.11	14642U.11	14652U.11
Marfil mate	14641U.12	14642U.12	14652U.12
Gris Dolomite mate	14641U.13	14642U.13	14652U.13
Gris cemento mate	14641U.14	14642U.14	14652U.14
Tórtola matt	14641U.15	14642U.15	14652U.15
Azul pastel mate	14641U.16	14642U.16	14652U.16
Salvia mate	14641U.17	14642U.17	14652U.17
Terracota mate	14641U.18	14642U.18	14652U.18
Negro mate	14641U.19	14642U.19	14652U.19
Champagne	14641U.31	14642U.31	14652U.31
Plata	14641U.32	14642U.32	14652U.32
Titanio	14641U.33	14642U.33	14652U.33

▲ Nuevo artículo

Δ Disponible hasta agotar existencias




* No utilizable en países europeos

PLANA

Placas **Plana Up**: pautas para la elección

¡Nuevo!

VIMAR

	3 módulos	4 módulos	7 módulos	1 módulo para paneles
				
	14653U.01 14653U.AB.01	14654U.01 14654U.AB.01	14657U.01 14657U.AB.01	14666U.01
	14653U.11	14654U.11	14657U.11	14666U.11
	14653U.12	14654U.12	14657U.12	14666U.12
	14653U.13	14654U.13	14657U.13	14666U.13
	14653U.14	14654U.14	14657U.14	
	14653U.15	14654U.15	14657U.15	
	14653U.16	14654U.16	14657U.16	
	14653U.17	14654U.17	14657U.17	
	14653U.18	14654U.18	14657U.18	
	14653U.19	14654U.19	14657U.19	14666U.19
	14653U.31	14654U.31	14657U.31	
	14653U.32	14654U.32	14657U.32	
	14653U.33	14654U.33	14657U.33	

** .AB: material antibacteriano

VIMAR

Metal



70 Bronce metalizado



71 Plata metalizada



74 Níquel perlado



81 Aluminio cepillado

Tecnopolímero



01 Blanco



02 Marfil



03 Beige



05 Negro



06 Blanco granito



20 Plata mate




21 Níquel mate



22 Champán mate



24 Oro pulido



25 Oro mate

Reflex



40 Reflex ceniza



41 Reflex nieve



43 Reflex ámbar



48 Reflex naranja



49 Reflex tabaco



50 Reflex zafiro



44 Reflex menta



45 Reflex agua



47 Reflex esmeralda




51 Reflex rubí

VIMAR

VIMAR

Placas: pautas para una elección acertada

	1 módulo	2 módulos	2 módulos centrales	3 módulos	4 módulos	7 módulos
						
Metal						
Bronce metalizado	14641,70	14642,70	14652,70	14653,70	14654,70	14657,70
Plata metalizada	14641,71	14642,71	14652,71	14653,71	14654,71	14657,71
Níquel perlado	14641,74	14642,74	14652,74	14653,74	14654,74	14657,74
Aluminio cepillado	14641,81	14642,81	14652,81	14653,81	14654,81	14657,81
Tecnopolímero						
Blanco**	14641,01	14642,01 14642.C.01*** 14642.AB.01	14652,01	14653,01 14653.AB.01	14654,01 14654.AB.01	14657,01 14657.AB.01
Marfil	14641,02	14642,02	14652,02	14653,02	14654,02	14657,02
Beige	14641,03	14642,03	14652,03	14653,03	14654,03	14657,03
Negro	14641,05	14642,05	14652,05	14653,05	14654,05	14657,05
Blanco granito	14641,06	14642,06	14652,06	14653,06	14654,06	14657,06
Pintura plata mate	14641,20	14642,20	14652,20	14653,20	14654,20	14657,20
Pintura níquel mate	14641,21	14642,21	14652,21	14653,21	14654,21	14657,21
Pintura champán mate	14641,22	14642,22	14652,22	14653,22	14654,22	14657,22
Oro pulido	14641,24	14642,24	14652,24	14653,24	14654,24	14657,24
Oro mate	14641,25	14642,25	14652,25	14653,25	14654,25	14657,25
Silver	14641,27		14652,27	14653,27	14654,27	14657,27
Reflex						
Reflex ceniza	14641,40	14642,40	14652,40	14653,40	14654,40	14657,40
Reflex nieve	14641,41	14642,41	14652,41	14653,41	14654,41	14657,41
Reflex ámbar	14641,43	14642,43	14652,43	14653,43	14654,43	14657,43
Reflex menta	14641,44	14642,44	14652,44	14653,44	14654,44	14657,44
Reflex agua	14641,45	14642,45	14652,45	14653,45	14654,45	14657,45
Reflex esmeralda	14641,47	14642,47	14652,47	14653,47	14654,47	14657,47
Reflex naranja	14641,48	14642,48	14652,48	14653,48	14654,48	14657,48
Reflex tabaco	14641,49	14642,49	14652,49	14653,49	14654,49	14657,49
Reflex zafiro	14641,50	14642,50	14652,50	14653,50	14654,50	14657,50
Reflex rubí	14641,51	14642,51	14652,51	14653,51	14654,51	14657,51

▲ Nuevo artículo

Δ Disponible hasta agotar existencias

* No utilizable en países europeos

VIMAR

Placas: pautas para una elección acertada

8 módulos	6 módulos 4x4"	14 módulos 7+7	21 módulos 7+7+7	Para paneles 1 módulo	Para paneles 2 módulos
					
14668.70*	-	-	-	-	-
14668.71*	-	-	-	-	-
14668.74*	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14668,01	14659,01	14690,01	14691,01	14666,01	14667,01
14668,02	14659,02	14690,02	14691,02	14666,02	14667,02
14668,03	14659,03	-	-	-	-
14668,05	14659,05	14690,05	14691,05	14666,05	14667,05
14668,06	14659,06	-	-	-	-
14668,20	-	14690,20	14691,20	14666,20	14667,20
14668,21	-	14690,21	14691,21	14666,21	14667,21
14668,22	-	-	-	-	-
14668,24	-	-	-	-	-
14668,25	-	-	-	-	-
14668,27		14690,27	14691,27	14666,27	14667,27
14668,40	-	-	-	-	-
14668,41	-	-	-	-	-
14668,43	-	-	-	-	-
14668,44	-	-	-	-	-
14668,45	-	-	-	-	-
14668,47	-	-	-	-	-
14668,48	-	-	-	-	-
14668,49	-	-	-	-	-
14668,50	-	-	-	-	-
14668,51	-	-	-	-	-

* Tecnopolímero con pintura metalizada

** .AB: material antibacteriano

*** Placa de 2 módulos con tapa

VIMAR

Placas estándar británico: códigos de colores

	2 módulos	3 módulos/monobloque	5 módulos/monobloque
Tecnopolímero			
Blanco	14647,01	14648,01	14649,01
Marfil	14647,02	14648,02	14649,02
Beige	14647,03	14648,03	14649,03
Negro	14647,05	14648,05	14649,05
Blanco granito	14647,06	14648,06	14649,06
Pintura plata mate	14647,20	14648,20	14649,20
Pintura níquel mate	14647,21	14648,21	14649,21
Pintura champán mate	14647,22	14648,22	14649,22
Oro pulido	14647,24	14648,24	14649,24
Oro mate	14647,25	14648,25	14649,25
Silver	14647,27	14648,27	14649,27
Reflex			
Reflex ceniza	14647,40	14648,40	14649,40
Reflex nieve	14647,41	14648,41	14649,41
Reflex ámbar	14647,43	14648,43	14649,43
Reflex menta	14647,44	14648,44	14649,44
Reflex agua	14647,45	14648,45	14649,45
Reflex esmeralda	14647,47	14648,47	14649,47
Reflex naranja	14647,48	14648,48	14649,48
Reflex tabaco	14647,49	14648,49	14649,49
Reflex zafiro	14647,50	14648,50	14649,50
Reflex rubí	14647,51	14648,51	14649,51

▲ Nuevo artículo

Δ Disponible hasta agotar existencias

* No utilizable en países europeos

VIMAR


Placas multiventana estándares alemán y francés: guía de elección

	2+2 módulos (distancia entre ejes 71 mm)	2+2+2 módulos (distancia entre ejes 71 mm)	2+2+2+2 módulos (distancia entre ejes 71 mm)	2+2 módulos (distancia entre ejes 57 mm)	2+2+2 módulos (distancia entre ejes 57 mm)
Tecnopolímero					
Blanco**	14643,01 14643.AB.01	14644,01 14644.AB.01	14669,01 14669.AB.01	14645,01	14646,01
Marfil	14643,02	14644,02	14669,02	14645,02	14646,02
Beige	14643,03	14644,03	14669,03	14645,03	14646,03
Negro	14643,05	14644,05	14669,05	14645,05	14646,05
Blanco granito	14643,06	14644,06	14669,06	14645,06	14646,06
Pintura plata mate	14643,20	14644,20	14669,20	14645,20	14646,20
Pintura níquel mate	14643,21	14644,21	14669,21	14645,21	14646,21
Pintura champán mate	14643,22	14644,22	14669,22	14645,22	14646,22
Oro pulido	14643,24	14644,24	14669,24	14645,24	14646,24
Oro mate	14643,25	14644,25	14669,25	14645,25	14646,25
Reflex					
Reflex ceniza	14643,40	14644,40	14669,40	-	-
Reflex nieve	14643,41	14644,41	14669,41	-	-
Reflex ámbar	14643,43	14644,43	14669,43	-	-
Reflex menta	14643,44	14644,44	14669,44	-	-
Reflex agua	14643,45	14644,45	14669,45	-	-
Reflex esmeralda	14643,47	14644,47	14669,47	-	-
Reflex naranja	14643,48	14644,48	14669,48	-	-
Reflex tabaco	14643,49	14644,49	14669,49	-	-
Reflex zafiro	14643,50	14644,50	14669,50	-	-
Reflex rubí	14643,51	14644,51	14669,51	-	-

** .AB: material antibacteriano

VIMAR

Tipos de montaje - **Plana Up**

Módulos	Cajas		Soportes	Placas*
1 y 2 para cajas ø 60 mm	De empotrar	De superficie		
	 **V71001** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro **V71001.AU** GW 960 °C, negro	 **09971.A** Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil **09971.01:** bianco	 **14601** 1 módulo, con garras **14601.G** Como arriba, gris **14600** 1 módulo, sin tornillos **14600.G** Como arriba, gris	**14641U...** 1 módulo Medidas: 80x80x9 mm
	 **V71701** Para paredes huecas, para soportes sin ganchos, GW 850 °C, azul claro	 **09972,01** Profundidad 30 mm, blanco	 **14602** 2 módulos, con ganchos **14602.G** Como arriba, gris **14603** 2 módulos, sin tornillos **14603.G** Como arriba, gris **14604** 2 módulos, con ganchos **14605** 2 módulos, sin tornillos	**14642U...** 2 módulos Medidas: 80x80x9 mm
2 centra-les	De empotrar	De superficie		
	 **V71001** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro **V71001.AU** GW 960 °C, negro	 **09971.A** Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil **09971.01:** bianco	 **14602** 2 módulos, con ganchos **14602.G** Como arriba, gris **14603** 2 módulos, sin tornillos **14603.G** Como arriba, gris **14604** 2 módulos, con ganchos **14605** 2 módulos, sin tornillos	**14652U...** 2 módulos centrales, para módulo en horizontal o vertical. Medidas: 119,5x80x9 mm
	 **V71701** Para paredes huecas, para soportes sin ganchos, GW 850 °C, azul claro	 **09972,01** Profundidad 30 mm, blanco		
	 **V71303** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro **V71303.AU** GW 960 °C, negro	 **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	 **09975.A** Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil **09975.01:** bianco	 **14612** 2 módulos centrales, con tornillos
3	De empotrar	De superficie		
	 **V71303** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro **V71303.AU** GW 960 °C, negro	 **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	 **09975.A** Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil **09975.01:** bianco	 **14613** 3 módulos, con tornillos **14613.G** Como arriba, gris	**14653U...** 3 módulos Medidas: 119,5x80x9 mm
4	De empotrar	De sobremesa		
	 **V71304** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro **V71304.AU** GW 960 °C, negro	 **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	 **19784.B** 4 módulos, blanco	 **14614** 4 módulos, con tornillos	**14654U...** 4 módulos Medidas: 142x80x9 mm

▲ Nuevo artículo

Δ Disponible hasta agotar existencias

* No utilizable en países europeos

PLANA


VIMAR

Tipos de montaje - **Plana Up**


Módulos	Cajas			Soportes	Placas*
7	De empotrar		De sobremesa		
	 **V71306** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro **V71306.AU** GW 960 °C, negro	 **V71706** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	 **19787.B** 7 módulos, blanco	 **14617** 7 módulos, con tornillos	**14657U...** 7 módulos Medidas: 206x80x9 mm
1	Para paneles				
	 **16776.AU** GW 960 °C			 **14626** 1 módulo, con tornillos	**14666U...** 1 módulo Medidas: 40x80x9 mm

* Gama de acabados placas a partir de pág. 364

Tipos de montaje - Plana





Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2 para cajas ø 60 mm	**De empotrar**  **V71001** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, para soportes sin ganchos, GW 850 °C, azul claro **De superficie**  **09971.A** Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil **09971.01:** bianco  **09972,01** Profundidad 30 mm, blanco	 **14601** 1 módulo, con garras **14601.G** Como arriba, gris  **14600** 1 módulo, sin tornillos **14600.G** Como arriba, gris  **14602** 2 módulos, con ganchos **14602.G** Como arriba, gris  **14603** 2 módulos, sin tornillos **14603.G** Como arriba, gris  **14604** 2 módulos, con ganchos  **14605** 2 módulos, sin tornillos	 **14641...** 1 módulo Medidas: 80x80x9 mm  **14642...** 2 módulos Medidas: 80x80x9 mm **14642.C.01** 2 módulos, con tapa, blanco Medidas: 80x80x14 mm  Ejemplo de utilización del 14642.C.01
2 centrales	**De empotrar**  **V71001** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, para soportes sin ganchos, GW 850 °C, azul claro **De superficie**  **09971.A** Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil **09971.01:** bianco  **09972,01** Profundidad 30 mm, blanco  **V71303** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro **V71303.AU** GW 960 °C, negro  **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro  **09975.A** Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil **09975.01:** bianco	 **14602** 2 módulos, con ganchos **14602.G** Como arriba, gris  **14603** 2 módulos, sin tornillos **14603.G** Como arriba, gris  **14604** 2 módulos, con ganchos  **14605** 2 módulos, sin tornillos  **14612** 2 módulos centrales, con tornillos	 **14652...** 2 módulos centrales, para módulo en horizontal o vertical. Medidas: 119,5x80x9 mm
3	**De empotrar**  **V71303** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro **V71303.AU** GW 960 °C, negro  **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro **De superficie**  **09975.A** Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil **09975.01:** bianco	 **14613** 3 módulos, con tornillos **14613.G** Como arriba, gris	 **14653...** 3 módulos Medidas: 119,5x80x9 mm
4	**De empotrar**  **V71304** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro **V71304.AU** GW 960 °C, negro  **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro **De sobremesa**  **14784** 4 módulos, blanco	 **14614** 4 módulos, con tornillos	 **14654...** 4 módulos Medidas: 142x80x9 mm

▲ Nuevo artículo Δ Disponible hasta agotar existencias * No utilizable en países europeos

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
7	**De empotrar**  **V71306** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro **V71306.AU** GW 960 °C, negro  **V71706** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro **De sobremesa**  **14787** 7 módulos, blanco	 **14617** 7 módulos, con tornillos	 **14657...** 7 módulos Medidas: 206x80x9 mm
8 (4+4)	**De empotrar**  **V71318** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro  **V71718** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro **De sobremesa**  **14788** Base da sobremesa 8 módulos, blanco	 **14618** 4+4 módulos, con tornillos	 **14668...** 8 módulos Medidas: 142,5x151x9 mm
6 (3+3)	**De empotrar**  **09996** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro	 **14619** 6 módulos (3+3) 4x4", con tornillos	 **14659...** 6 módulos Medidas: 120x132x11 mm
14 (7+7)	**De empotrar**  **V71320** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro **V71720** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro **De superficie**  **09920.01:** blanco	 **14620...** 14 módulos (7+7), con tornillos	 **14690...** 14 módulos (7+7) Medidas: 206x148x11 mm





* Gama de acabados placas a partir de pág. 368

Tipos de montaje - Plana

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
21 (7+7+7)	De empotrar  **V71321** Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro De superficie  **09921.01**, blanco	 **14621** 21 módulos (7+7+7), con tornillos	 **14691...** 21 módulos (7+7+7) Medidas: 206x222x11 mm
1	Para paneles  **16776.AU** GW 960 °C	 **14626** 1 módulo, con tornillos	 **14666...** 1 módulo Medidas: 40x80x9 mm
2	Para paneles  **16776.AU** x 2 GW 960 °C	 **14627** 2 módulos, con tornillos	 **14667...** 2 módulos Medidas: 40x137x9 mm
1 y 2 para cajas ø 60 y 65 mm	De empotrar    	 **14601** 1 módulos, con garras **14601.G** Como arriba, gris  **14600** 1 módulo, sin tornillos **14600.G** Como arriba, gris	 **14641...** 1 módulo, Medidas: 80x80x9 mm
		 **14602** 2 módulos, con ganchos **14602.G** Como arriba, gris  **14603** 2 módulos, sin tornillos **14603.G** Como arriba, gris  **14604** 2 módulos, con ganchos  **14605** 2 módulos, sin tornillos	 **14642...** 2 módulos, Medidas: 80x80x9 mm **14642.C.01** 2 módulos, con tapa, blanco Medidas: 80x80x14 mm
		 **14602** 2 módulos, con ganchos **14602.G** Como arriba, gris  **14603** 2 módulos, sin tornillos **14603.G** Como arriba, gris  **14604** 2 módulos, con ganchos  **14605** 2 módulos, sin tornillos	 **14652...** 2 módulos centrales Medidas: 119,5x80x9 mm

▲ Nuevo artículo Δ Disponible hasta agotar existencias * No utilizable en países europeos










Tipos de montaje estándar Británico - Plana

Módulos	Cajas	Dispositivos/Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Caja caja cuadrada estándar británico Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **14606**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, blanco  **14607**[1] 2 módulos, con tornillos viti M 3,5 	 **14647**[1]**...** 2 módulos. Medidas: 95x95x9 mm
3 y monobloque	De empotrar  Caja caja cuadrada estándar británico Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **14608**[1] 3 módulos, con tornillos viti M 3,5   **14215** Ejemplo de dispositivo monobloque  **14017** Ejemplo de dispositivo monobloque	  **14648**[1]**...** Placas para montaje en horizontal y vertical. Medidas: 95x95x9 mm Solamente para dispositivos monobloque.
5 y monobloque	De empotrar  Caja rectangular estándar británico Distancia entre ejes: 120,6 mm	 **14609**[1] 5 módulos, con tornillos viti M 3,5   **14222** Ejemplo de dispositivo monobloque con montaje horizontal  **14291** Ejemplo de dispositivo monobloque con montaje vertical	  **14649**[1]**...** 5 módulos y dispositivos monobloque. Para montaje en horizontal y vertical. Medidas: 155x95x9 mm

[1] Artículos conformes con la norma BS 5733

* Gama de acabados placas a partir de pág. 370

Tipos de montaje Plana con distancia entre ejes 71 mm y 57 mm (estándar alemán y francés)

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2+2 con distancia entre ejes 71 mm	De empotrar 	 **2 x 14602** 2 módulos, con ganchos **2 x 14603** 2 módulos, sin tornillos	 **14643...** 4 (2+2) módulos, para montaje en horizontal o vertical. Medidas: 150,5x80x9 mm
2+2+2 con distancia entre ejes 71 mm	De empotrar 	 **3 x 14602** 2 módulos, con ganchos **3 x 14603** 2 módulos, sin tornillos	 **14644...** 6 (2+ 2+2) módulos, para montaje en horizontal o vertical. Medidas: 221,5x80x9 mm
2+2+2+2 con distancia entre ejes 71 mm	De empotrar 	 **4 x 14602** 2 módulos, con ganchos **4 x 14603** 2 módulos, sin tornillos	 **14669...** 8 (2+2+2+2) módulos, para montaje en horizontal y vertical. Medidas: 293x80x9 mm
2+2 con distancia entre ejes 57 mm	De empotrar 	 **2 x 14605** 2 módulos, sin tornillos	 **14645...** 4 (2+2) módulos, para montaje en horizontal o vertical. Medidas: 136,5 x80x9 mm
2+2+2 con distancia entre ejes 57 mm	De empotrar 	 **3 x 14605** 2 módulos, sin tornillos	 **14646...** 6 (2 +2+2) módulos, para montaje en horizontal y vertical. Medidas: 193,5x80x9 mm

Neve Up

Dispositivos de control 394

Tomas de corriente y de señal 400

Señalización, protección y detección 404

Confort y climatización 404

Soluciones de libre instalación y para hoteles 405

La casa inteligente con View Wireless 406

Gama de placas 412

Tipos de montaje 416

Neve Up











Neve Up

La elección inteligente. Ahora está conectada. Una buena solución para cualquier espacio residencial, hotelero y de oficinas.



Total look blanco



Total look negro

Materiales y acabados



Glossy
Tecnopolímero pintado brillo.




Matt
Tecnopolímero pintado mate.




Metal
Tecnopolímero pintado metalizado.

Neve Up. Libertad de cambiar.
Sistemas de montaje versátiles y modulares.

Gracias a las numerosas placas disponibles, de 1 módulo hasta un máximo de 7 o 2+2+2+2 módulos, así como mandos y tomas de corriente de 1, 2 y 3 módulos, hay soluciones para cualquier necesidad de montaje de instalaciones eléctricas. El punto de luz se completa con la placa del color y material deseado.



2 módulos




3 módulos

Personalización y retroiluminación
Mandos retroiluminables y personalizables con símbolos, tanto en la versión en blanco como carbon matt, para localizar fácil e inmediatamente el dispositivo y su función.




Dispositivos modulares
Combinaciones con dispositivos de 1, 2 y 3 módulos en soporte de 3 módulos.



3 x 1 | 1 x 1 y 1 x 2 | 1 x 3


PLACAS + DISPOSITIVOS INTERCAMBIABLES + SOPORTE




Añade y cambia las funciones en todo momento, según tus necesidades.



2+2 módulos




2+2+2 módulos, vertical



90° Es posible utilizar placas de módulos múltiples con disposición horizontal o vertical según las necesidades específicas.

2+2+2 módulos, horizontal





Neve Up es calidad. Montaje fácil y rápido.
Cuidamos cada detalle.

Montaje sencillo
El montaje es más fácil gracias al soporte que, con sus dientes de encaje, permite una fijación sólida y segura del dispositivo logrando una perfecta alineación para un efecto estético limpio y visualmente agradable. Además, la fijación frontal del dispositivo permite actuar en la instalación en cualquier momento sin tener que retirar el soporte de la caja.







Mejor transmisión de la carga eléctrica
La utilización de metales nobles, como la plata para los contactos, facilita la conducción de la carga eléctrica, reduciendo la temperatura de funcionamiento de los contactos y alargando la vida útil del interruptor.

Bornes de tornillo
En los bornes la pletina metálica es curva: una solución Vimar que permite el cableado de distintas secciones de cable. De esta manera se garantiza la perfecta sujeción de cables de sección 0,5-2,5 mm^2, así como de cables de 1,5-2,5 mm^2.

Actualizar la instalación en el tiempo es fácil y versátil

- Fijación frontal del dispositivo al soporte ya montado en la pared.
- Bornes diseñados para facilitar el apriete correcto del tornillo de los bornes.



Perfecta alineación de las teclas en el soporte.
La rigidez del soporte garantiza una perfecta alineación de las teclas y su estructura especial compensa el saliente de la caja de empotrar para paredes de pladur, para que la placa se ajuste perfectamente a la pared.

El resultado estético es perfecto, también en paredes de pladur


Neve Up es ideal para montar en paredes de pladur
La estructura especial del soporte de montaje ofrece un perfecto efecto a ras, para el correcto ajuste de la placa a la pared. En los montajes en paredes de pladur se cubre perfectamente también el saliente de la caja de empotrar.




Obturadores SICURY patente Vimar.




Ajuste perfecto
La placa está diseñada para cubrir totalmente la caja que sobresale de la pared y lograr un efecto estético de perfecto ajuste de la placa al muro.





Características generales

Montaje estándar



Grabado con láser
En la parte trasera, se graba la función de cada borne; en un lado, los datos comerciales y, en el lado opuesto los datos técnicos.

Teclas
Uno y dos módulos - con símbolos retroiluminables.

Soporte
Estructura muy robusta y posibilidad de instalación de los aparatos en sentido vertical y horizontal.

Extracción de la placa
Asiento de introducción de herramienta para la extracción de la placa de lo soporte.

Cover plates
12 colores en tecnopolímero y diferentes modularidades.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
1 módulo central, ara caja redonda **2 módulos, ara caja redonda**	De empotrar	Con/sin tornillos o con garras	1 módulo 1 x 2 módulos 2 x 1 módulo	1 módulo central* 2 módulos*
2 módulos centrales para caja redonda y 3 módulos	De empotrar Con tornillos		2 módulos 2 x 1 módulo	2 módulos centrales*, sentido vertical 2 módulos centrales*, sentido horizontal
De 1 módulo central y 2 módulos separados para caja 3 módulos **De 3 a 7 módulos**	De empotrar Con tornillos Con tornillos Con tornillos		1 módulo 2 x 1 módulo 1 y 2 modules 3 x 1 módulo 3 módulos	1 módulo central* 2 módulos separados* De 3 a 7 módulos* Placa de cobertura*
Para instalación de dispositivos Plana				
3 módulos con dispositivos Plana	De empotrar	Soporte para dispositivos Plana, con tornillos	3 x 1 módulo, dispositivos Plana	Placa Neve Up, 3 módulos*

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág. 416

Características generales


Estándar alemán y francés



Grabado con láser
En la parte trasera, se graba la función de cada borne; en un lado, los datos comerciales y, en el lado opuesto los datos técnicos.

Teclas
Uno y dos módulos - con símbolos retroiluminables.

Soporte
Estructura muy robusta y posibilidad de instalación de los aparatos en sentido vertical y horizontal.



Placas
Gama de placas de módulos múltiples, desde 2+2 hasta 2+2+2+2 módulos, para una instalación vertical y horizontal segura y funcional para cada país.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
2 módulos, cajas de empotrar ø 60 y 65 mm	60 · 60 · ø 65 · 65 · 65		1 x 2 módulos	2 módulos*
2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm	71 · 71	71	2 x 2 módulos, en vertical	Sentido vertical
	71 · 71	71	2 x 2 módulos, en horizontal	Sentido horizontal
2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm	71 · 71 · 71 · 71	71 · 71	3 x 2 módulos in vertical	Sentido vertical
	71 · 71 · 71 · 71	71 · 71	3 x 2 módulos in horizontal	Sentido horizontal
2+2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm	71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71	71 · 71 · 71	4 x 2 módulos in vertical	Sentido vertical
	71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71 · 71	71 · 71 · 71	4 x 2 módulos in horizontal	Sentido horizontal

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág 418

Mandos

Blanco	Carbon Matt

Módulos ciegos y salidas de cable

09040
Media tapa ciega.
Profundidad: 8 mm



09041
Módulo ciego.
Profundidad: 9 mm



09044
Salida de cable.
Profundidad: 11,1 mm

09042
Embellecedor - 2 módulos.
Profundidad: 11,1 mm



09040.CM
Media tapa ciega.
Profundidad: 8 mm



09041.CM
Módulo ciego.
Profundidad: 9 mm



09044.CM
Salida de cable.
Profundidad: 11,1 mm



09042.CM
Embellecedor - 2 módulos.
Profundidad: 11,1 mm

Interruptores 1P 250 V~



09001
16 AX.
Profundidad: 23,1 mm



09001.2
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 23,1 mm



09001.CM
16 AX.
Profundidad: 23,1 mm



09001.2.CM
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 23,1 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



09015
16 AX.
Profundidad: 32,7 mm



09016
20 AX.
Profundidad: 25,4 mm



09016.G
20 AX.
Profundidad: 25,4 mm



09016.2.G
20 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 25,4 mm



09015.CM
16 AX.
Profundidad: 32,7 mm



09016.CM
20 AX.
Profundidad: 25,4 mm



09016.G.CM
20 AX.
Profundidad: 25,4 mm



09016.2.G.CM
20 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 25,4 mm



09020
32 A,
- 2 módulos.
Profundidad: 30,5 mm



09020.CM
32 A,
- 2 módulos.
Profundidad: 30,5 mm

▲ Artículo nuevo

* No utilizar en Países de la UE

Mandos

Blanco	Carbon Matt

Actuador conectado - Instalación detrás del dispositivo



03981
Actuador con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hilar de elección escenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0

VIEW IoT smart life
Bluetooth®
zigbee

Conmutadores 1P 250 V~



09005
16 AX.
Profundidad: 23,1 mm



09005.2
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 23,1 mm



09005.CM
16 AX.
Profundidad: 23,1 mm



09005.2.CM
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 23,1 mm

Interruptores cruzados 1P 250 V~



09013
16 AX.
Profundidad: 26,7 mm



09013.2
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 26,7 mm



09013.CM
16 AX.
Profundidad: 26,7 mm



09013.2.CM
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 26,7 mm

Pulsadores 1P NO 250 V~



09008
10 A.
Profundidad: 23,1 mm



09008.2
10 A
- 2 módulos.
Profundidad: 23,1 mm



09008.CM
10 A.
Profundidad: 23,1 mm



09008.2.CM
10 A
- 2 módulos.
Profundidad: 23,1 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

¹ Lámpara blanca incluída

Mandos

Blanco	Carbon Matt

Quid - Módulos de relé magnéticos para luces - Instalación detrás del dispositivo



03991
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO,
1 salida de relé 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz



03992
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador de reset, 1 salida de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador



03994
Módulo relé magnético Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO en fase (L) o neutro (N), 1 salida de relé NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz.



03993
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz



▲ 01490
Módulo relé magnético Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NA, 1 entrada para pulsador NA de reset, 1 entrada para pulsador NA de set, 1 salida libre de potencial 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 1 módulo de 17,5 mm



▲ 03998
Módulo separador galvánico Quid, 1 entrada para pulsador NA de reset procedente de instalación A (slave), 1 entrada para pulsador NA de reset procedente de instalación B (master), 1 entrada para neutro instalación A (slave), 1 entrada para fase instalación B (master), montaje en cajas de derivación o soporte dispositivo.

Backlit mechanisms° (a utilizar con teclas intercambiables de los dos colores)



09001.0.250 [1]
Interruptor
1P 16 AX 250 V~.
Profundidad: 23,1 mm



09005.0.250 [1]
Conmutador
1P 16 AX 250 V~.
Profundidad: 23,1 mm



09008.0.12 [1]
Pulsador
1P NO 10 A 12 V.
Profundidad: 23,1 mm



09008.0.250 [1]
Pulsador
1P NO 10 A 250 V~.
Profundidad: 23,1 mm

Teclas intercambiables 1 módulo

09021
No iluminable

09021.N
Neutro, iluminable

09021.G
Personalizable



09026.DND
Do Not Disturb, con difusor, iluminable



09021.CM
No iluminable



09021.N.CM
Neutro, iluminable



09021.G.CM
Personalizable



09026.DND.CM
Do Not Disturb, con difusor, iluminable



09026.PLS
Please Clean, con difusor, iluminable

09021.C
Símbolo campanilla, iluminable

09021.L
Símbolo luz, iluminable

09021.P
Símbolo llave, iluminable



09026.PLS.CM
Please Clean, con difusor, iluminable



09021.C.CM
Símbolo campanilla, iluminable



09021.L.CM
Símbolo luz, iluminable



09021.P.CM
Key symbol, iluminable

09021.F
Símbolo ventilador, iluminable



09021.H
Símbolo fuego, iluminable

09021.S
Símbolo encendido, iluminable



09021.F.CM
Símbolo ventilador, iluminable



09021.H.CM
Símbolo fuego, iluminable



09021.S.CM
Símbolo encendido, iluminable

** Ver el folleto ilustrativo para el tipo de cargas mandadas ▲ Artículo nuevo * No utilizar en Países de la UE

Mandos

Blanco	Carbon Matt

Teclas intercambiables 2 módulos



09022
No iluminable



09022.N
Neutro, iluminable



09022.CM
No iluminable



09022.N.CM
Neutro, iluminable

Pulsadores especiales 1P 250 V~



09052
NO 10 A,
a tirante.
Profundidad: 24,7 mm



09050
NO 10 A,
targhetta luminosa
- 2 módulos.
Profundidad: 25,2 mm



09052.CM
NO 10 A,
a tirante.
Profundidad: 24,7 mm

Pulsadores 1P 250 V~



09066
Dos independientes
NO 10 A
Profundidad: 29 mm



09066.CM
Dos independientes
NO 10 A
Profundidad: 29 mm

Dispositivos para el control de persianas 250 V~



09060
Conmutador
2P 10 AX, OFF central.
Profundidad:
33,5 mm



09062
2 pulsadores interbloqueados
1P NO 10 A.
Profundidad:
29 mm



09060.CM
Conmutador
2P 10 AX, OFF central.
Profundidad:
33,5 mm



09062.CM
2 pulsadores interbloqueados
1P NO 10 A.
Profundidad:
29 mm

Quid - Módulo relé electrónico y e módulo central para persiana



03996
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición, montaje en cajas de derivación



03997
Módulo central para persianas Quid, 2 entradas para pulsador NO, 6 salidas para módulo de relé de persianas Quid 03996, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Blanco

Carbon Matt

Variadores**



09135.1
MASTER,
universal

09135.1.120
Como arriba,
120 V~.
Profundidad:
41,5 mm



09153
100-500 W
push-push y
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
40 mm



***09146**
60-900 W
60-300 VA,
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
40 mm



09147
30-500 W
30-300 VA,
potenciómetro,
120 V~.
Profundidad:
40 mm



09135.1.CM
MASTER,
universal

09135.1.120.CM
Como arriba,
120 V~.
Profundidad:
41,5 mm



09153.CM
100-500 W
push-push y
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
40 mm



***09146.CM**
60-900 W
60-300 VA,
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
40 mm



09147.CM
30-500 W
30-300 VA,
potenciómetro,
120 V~.
Profundidad:
40 mm

Variadores - cargas controlables

Tipo	UNIVERSAL							
VARIADORES / CARGAS	09135.1				09135.1.120			
	Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos		Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescencia	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescentes compactas (LFC)	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas
LED	5 ÷ 100 W máx 10 lámparas	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas	5 ÷ 100 W máx 10 lámparas	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 8 lámparas	3 ÷ 200 W máx 16 lámparas
Transformadores electrónicos para lámparas halogenas	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. type	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. type	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. type	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. type	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. type	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. type	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. type	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. type

Variadores - cargas controlables

Tipo	STANDARD		
VARIADORES / CARGAS	**09153** (con conmutador push-push y regulación con potenciometro rotatorio)	**09146** (con potenciometro rotatorio)	**09147** (con potenciometro rotatorio)
Incandescencia	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
Transformadores ferromagnéticos para lámparas halogenas		60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

Mandos de infrarrojos



09181
Para encender luces, relé
NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm



09181.CM
Para encender luces, relé
NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm

▲ Artículo nuevo * No utilizar en Países de la UE

Blanco

Carbon Matt

Dispositivos inteligentes por radiofrecuencia



03955
Mando plano de cuatro pulsadores con transmisor por radiofrecuencia 868 MHz, estándar EnOcean, alimentación Energy Harvesting suministrada por el generador electrodinámico incorporado, 2 módulos.



03925
Mando plano de cuatro pulsadores con transmisor por radiofrecuencia 2,4 GHz, estándar Bluetooth Low Energy, alimentación Energy Harvesting suministrada por el generador electrodinámico incorporado, 2 módulos.

Compatible con sistema View Wireless



03905
Mando plano de cuatro pulsadores con transmisor por radiofrecuencia 2,4 GHz estándar ZigBee Green Power sin baterías, alimentación suministrada por el generador electrodinámico incorporado, 2 módulos.



03906
Mando plano de cuatro pulsadores con transmisor por radiofrecuencia 2,4 GHz, estándar Zigbee Green Power y Friends of Hue, alimentación Energy Harvesting suministrada por el generador electrodinámico incorporado, 2 módulos.



01796.2
Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz.



01798
Actuador **EnOcean®** con 2 salidas de relé NO 5 A 230 V~, 2 entradas programables con función interruptor para control local, alimentación 230 V~ 50/60 Hz



09507
Soporte para montaje de superficie para mando por radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee; se completa con placas 2 módulos Neve UP



09507.CM
Soporte para montaje de superficie para mando por radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee; se completa con placas 2 módulos Neve UP

09506
Tecla intercambiable 1 módulo para mando por radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 piezas

09506.2
Tecla intercambiable 2 módulos para mando por radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee



09506.CM
Tecla intercambiable 1 módulo para mando por radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 piezas



09506.2.CM
Tecla intercambiable 2 módulos para mando por radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Tomas de corriente

Blanco	Carbon Matt

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ estándar italiano



09201
10 A,
P11.
Profundidad:
23,2 mm



09203
Bpresa 16 A,
P17/11.
Profundidad:
23,2 mm



09209
16 A. P30
- 2 módulos.
Profundidad:
29,3 mm



09210
16 A, universal
- 2 módulos.
Profundidad:
26,4 mm



09201.CM
10 A,
P11.
Profundidad:
23,2 mm



09203.CM
Bpresa 16 A,
P17/11.
Profundidad:
23,2 mm



09209.CM
16 A. P30
- 2 módulos.
Profundidad:
29,3 mm



09210.CM
16 A, universal
- 2 módulos.
Profundidad:
26,4 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ estándares alemán



09208
16 A, alemán
- 2 módulos.
Profundidad:
29,5 mm



09208.C
16 A, alemán,
con tapa
- 2 módulos.
Profundidad: 29,5 mm



09208.USB
16 A, estándar alemán, 1
salida USB-C
18 W - 2 módulos.
Profundidad: 32,4 mm



09208.CM
16 A, alemán
- 2 módulos.
Profundidad:
29,5 mm



09208.C.CM
16 A, alemán,
con tapa
- 2 módulos.
Profundidad: 29,5 mm



09208.USB.CM
16 A, estándar alemán, 1
salida USB-C
18 W - 2 módulos.
Profundidad: 32,4 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ estándares francés



09212
16 A, francés
- 2 módulos.
Profundidad: 26,4 mm



09212.CM
16 A, francés
- 2 módulos.
Profundidad: 26,4 mm

Tomas 250 V~ euro-americano estándares



09233
2P 16 A,
euro-americano
(ø 4,8 mm).
Profundidad:
30 mm



09234
SICURY
2P 16 A,
euro-americano.
Profundidad:
30 mm



09248
SICURY 2P+T 16 A,
euro-americano
- 2 módulos.
Profundidad:
26,5 mm



09249
Dos SICURY 2P+T
16 A, euro-americano
- 3 módulos.
Profundidad:
24,5 mm




09233.CM
2P 16 A,
euro-americano
(ø 4,8 mm).
Profundidad:
30 mm



09234.CM
SICURY
2P 16 A,
euro-americano.
Profundidad:
30 mm



09248.CM
SICURY 2P+T 16 A,
euro-americano
- 2 módulos.
Profundidad:
26,5 mm



09249.CM
Dos SICURY 2P+T
16 A, euro-americano
- 3 módulos.
Profundidad:
24,5 mm

Tomas 127 V~ estándares americano y saudita



09242
SICURY 2P+T
15 A, americano
y saudita

09245
2P+T 15 A,
americano y
saudita.
Profundidad:
27 mm



09243
Dos SICURY 2P+T 15 A,
americano y saudita
- 3 módulos

09246
Dos 2P+T 15 A,
americano y saudita
- 3 módulos.
Profundidad: 26 mm



09242.CM
SICURY 2P+T
15 A, americano
y saudita

09245.CM
2P+T 15 A,
americano y
saudita.
Profundidad:
27 mm



09243.CM
Dos SICURY 2P+T 15 A,
americano y saudita
- 3 módulos

09246.CM
Dos 2P+T 15 A,
americano y saudita
- 3 módulos.
Profundidad: 26 mm

▲ Artículo nuevo * No utilizar en Países de la UE

Tomas de corriente

Blanco	Carbon Matt

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ israelí estándares



09240
16 A, israelí
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm



09240.CM
16 A, israelí
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ múlti-estándar



***09257**
13 A, múlti-estándar
- 2 módulos.
Profundidad:
18,7 mm



***09257.CM**
13 A, múlti-estándar
- 2 módulos.
Profundidad:
18,7 mm

Tomas 2P+T 15 A 125 V~ 60 Hz estándar americano



00296
Dos estándares ame-
ricano con interruptor
diferencial - 3 módulos.
Profundidad: 30,1 mm



00296.CM
Dos estándares ame-
ricano con interruptor
diferencial - 3 módulos.
Profundidad: 30,1 mm

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Alemán	Italiano				Francés	Euroamericano				Americano Arabia Saudí				Israelí	Multi-estándar
	09208...	09201..	09203..	09209..	09210..	09212...	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257
Estándar italiano tipo S10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●
Estándar italiano tipo S11		●	●	●	●											
Estándar italiano tipo S17			●		●											
Euroclavija 2P 2,5 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	●			●	●		○	○	○	○					○	○
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francés	●			●	●	●	○	○	○	○					○	
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francés	●			●	●	●	●	●	●	●					●	
2P+T 16 A 250 V~ estándar francés				○	○	●	○	○	○	○					○	
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo																●
2P+T 16 A 250 V~ estándar israelí															●	
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés																●
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés																●
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano									●	●	●	●	●	●		
2P 15 A 127 V~ estándares americano y Arabia Saudí											●	●	●	●		
2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño																●
2P+T 10 A 250 V~ estándar chino																●
2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano																●

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Tomas de corriente • Tomas de señal

Blanco	Carbon Matt

Tomas para afeitadora



09290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 42 mm



09290.CM
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 42 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)



09203.R
Bpresa 16 A P17/11, rojo.
Profundidad: 23,2 mm



09210.R
16 A, universal, rojo - 2 módulos.
Profundidad: 26,4 mm



09208.A
16 A, alemán, anaranjado - 2 módulos.
Profundidad: 29,5 mm



09208.R
16 A, alemán, rojo - 2 módulos.
Profundidad: 29,5 mm



09208.V
16 A, alemán, verde - 2 módulos.
Profundidad: 29,5 mm



09240.R
16 A, israelí, rojo - 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

Alimentador USB



09292
7,5 W 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm



09292.AC.15
15 W, USB A+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm



09292.CC
15 W 3 A, USB C+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm



09292.C.25
25 W, 1 salida USB-C, 120-240 V ~ 50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm



09292.CM
7,5 W 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm



09292.AC.15.CM
15 W, USB A+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm



09292.CC.CM
15 W 3 A, USB C+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm

09292.C.25.CM
25 W, 1 salida USB-C, 120-240 V ~ 50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm

Tomas especiales



09330
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620.
Profundidad: 25 mm



09330.CM
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620.
Profundidad: 25 mm

Tomas de teléfono



09320
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4).
Profundidad: 33,6 mm



09324
Israelí, bornes de tornillos.
Profundidad: 33,4 mm



09320.CM
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4).
Profundidad: 33,6 mm



09324.CM
Israelí, bornes de tornillos.
Profundidad: 33,4 mm

▲ Artículo nuevo * No utilizar en Países de la UE

Tomas de señal

Blanco	Carbon Matt

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz (salidas Ø 9,5 mm macho y hembra tipo F)



09300.01
Macho, directa 1 dB.
Profundidad: 26,1 mm



09300.10
Macho, pasante 10 dB.
Profundidad: 26,1 mm



09302.01
Mezcladas, macho y hembra tipo F, directa 1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22,1 mm



09300.01.CM
Macho, directa 1 dB.
Profundidad: 26,1 mm



09300.10.CM
Macho, pasante 10 dB.
Profundidad: 26,1 mm



09302.01.CM
Mezcladas, macho y hembra tipo F, directa 1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22,1 mm

Tomas coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 salidas: Ø 9,5 mm macho y hembra + tipo F)



09303
Single connection
1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22 mm



09303.CM
Single connection
1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22 mm

Tomas coaxiales TV 40-862 MHz (1 salida: Ø 9,5 mm hembra) y tipo F



***09313**
Simple.
Profundidad: 29 mm



09318
Con conector hembra tipo F.
Profundidad: 9 mm



***09313.CM**
Simple.
Profundidad: 29 mm



09318.CM
Con conector hembra tipo F.
Profundidad: 9 mm

Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz

16330
Z 75 Ω, para frecuencias hasta 2400 MHz



01644
Macho, cable axial



01645
Hembra, cable axial



01634
Macho, cable 90°



01635
Hembra, cable 90°



01654
Macho tipo F, para cable RG59

Tomas de datos RJ45



09338.9
Netsafe, Cat. 5e, UTP.
Profundidad: 26 mm



09339.6
Netsafe, Cat. 6, UTP 110.
Profundidad: 34,2 mm



09339.14
Netsafe, Cat. 6, FTP.
Profundidad: 39,7 mm



09339.16
Netsafe, Cat. 6A, FTP.
Profundidad: 39,7 mm



Δ 09338.C
Adaptor, RJ45 Cat. 5/6 AMP, Keystone Lucent T.
Profundidad: 9 mm



09338.9.CM
Netsafe, Cat. 5e, UTP.
Profundidad: 26 mm



09339.6.CM
Netsafe, Cat. 6, UTP 110.
Profundidad: 34,2 mm



09339.14.CM
Netsafe, Cat. 6, FTP.
Profundidad: 39,7 mm



09339.16.CM
Netsafe, Cat. 6A, FTP.
Profundidad: 39,7 mm



Δ 09338.C.CM
Adaptor, RJ45 Cat. 5/6 AMP, Keystone Lucent T.
Profundidad: 9 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Señalización • Clima

Blanco

Adaptadores universales Keystone

09339.C
Adaptador,
Keystone
Profundidad:
9 mm

Carbon Matt



09339.C.CM
Adaptador,
Keystone
Profundidad:
9 mm

Timbres electromecánicos - Zumbadores



09372.SR
Timbre/zumbador 120
V~ 50-60 Hz.
Profundidad: 31,8 mm



09373.SR
Timbre/zumbador 230
V~ 50-60 Hz.
Profundidad: 31,8 mm



09372.SR.CM
Timbre/zumbador 120
V~ 50-60 Hz.
Profundidad: 31,8 mm



09373.SR.CM
Timbre/zumbador 230 V~
50-60 Hz.
Profundidad: 31,8 mm

Pilotos dobles (para unidad de señalización°)



09388
Doble piloto para 2 unidades de
señalización, difusores neutros
Profundidad: 23 mm



09388.CM
Doble piloto para 2 unidades de seña-
lización, difusores neutros
Profundidad: 23 mm

TORCIA, linternas portátiles (con dispositivo automático de emergencia)



09395
Con LED de alta eficiencia,
230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm



09395.CM
Con LED de alta eficiencia,
230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm



00910
Batería Ni-MH 4,8 V 80 mAh
recambio para TORCIA

Termostatos y cronotermostatos (calefacción y acondicionamiento)



09470
Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A
240 V~, calefacción y aire acondicionado en modo
ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de
clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED blanca
con regulación de intensidad, 100-240 V 50/60 Hz
- 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



09470.CM
Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A
240 V~, calefacción y aire acondicionado en modo
ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de
clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED blanca
con regulación de intensidad, 100-240 V 50/60 Hz
- 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



02900.1
Termostato electrónico para control ON/OFF de la
temperatura ambiente (calefacción, aire acondicionado),
dispositivo de control de la temperatura de clase I
(aportación 1%), salida de relé conmutada 5(2) A
240 V~, alimentación con baterías AA LR6 1,5 V
(no suministradas), instalación de superficie, blanco



01910
Cronotermostato electrónico para control ON/OFF
de la temperatura ambiente (calefacción y aire
acondicionado), programación diaria/semanal,
dispositivo de control de la temperatura de clase I
(aportación 1%), salida de relé conmutada 5(2) A
250 V~, alimentación con pilas AA LR6 1,5 V
(no suministradas), montaje de superficie, blanco

▲ Artículo nuevo * No utilizar en Países de la UE

Clima • Soluciones para hoteles

Blanco

Conmutadores para ventiloconvectores



09063
Conmutador 2P
10 AX 250 V~ para
fan-coil



09134
220-240 V~ con corte
de fase para venti-
ladores de 15-150 W,
mando ON/OFF y regu-
lación con pulsadores
incorporados o desde
varios puntos con pulsa-
dores NO, regulación de
4 velocidades, función
Superslow, visibilidad en
la oscuridad



09134.120
120 V~ con corte de
fase para ventiladores
de 15-150 W, mando
ON/OFF y regulación
con pulsadores incor-
porados o desde varios
puntos con pulsadores
NO, regulación de 4
velocidades, función
Superslow, visibilidad en
la oscuridad

Carbon Matt



09063.CM
Conmutador 2P
10 AX 250 V~ para
fan-coil



09134.CM
220-240 V~ con corte
de fase para venti-
ladores de 15-150 W,
mando ON/OFF y regu-
lación con pulsadores
incorporados o desde
varios puntos con pulsa-
dores NO, regulación de
4 velocidades, función
Superslow, visibilidad en
la oscuridad



09134.120.CM
120 V~ con corte de
fase para ventiladores
de 15-150 W, mando
ON/OFF y regulación
con pulsadores incor-
porados o desde varios
puntos con pulsadores
NO, regulación de 4
velocidades, función
Superslow, visibilidad en
la oscuridad

Soluciones para hoteles



09026.DND
Tecla intercambiable
1 módulo, Do Not
Disturb, con difusor
iluminable



09026.PLS
Tecla intercambiable
1 módulo, Please
Clean, con difusor
iluminable



09388.SC
Doble piloto estado de habi-
tación para 2 unidades de
señalización, No molesten y
Limpieza de habitación



09026.DND.CM
Tecla intercambiable
1 módulo, Do Not
Disturb, con difusor
iluminable



09026.PLS.CM
Tecla intercambiable
1 módulo, Please
Clean, con difusor
iluminable



09388.SC.CM
Doble piloto estado de habitación
para 2 unidades de señalización,
No molesten y Limpieza de habi-
tación



09097
Pulsador 1P NO 10 A 230 V~,
para hotel "Do Not Disturb" y
"Please Clean" iluminable
- 2 módulos.
Profundidad: 27,2 mm



***09257**
Toma SICURY
2P+T 13 A 250 V~,
multi-estándar
- 2 módulos.
Profundidad: 18,7 mm



09290
Toma para afeitadora con
transformador de aislamiento 20 VA,
alimentación 230 V~ 50/60 Hz,
salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 42 mm



***09257.CM**
Toma SICURY
2P+T 13 A 250 V~,
multi-estándar
- 2 módulos.
Profundidad: 18,7 mm



09290.CM
Toma para afeitadora con
transformador de aislamiento 20 VA,
alimentación 230 V~ 50/60 Hz,
salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 42 mm

09463
Interruptor electrónico,
bolsillo vertical, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 24,7 mm



09465
Interruptor electrónico, bolsillo vertical,
230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV)
- 3 módulos. Profundidad: 37 mm



09463.CM
Interruptor electrónico,
bolsillo vertical, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 24,7 mm



09465.CM
Interruptor electrónico, bolsillo vertical,
230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV)
- 3 módulos. Profundidad: 37 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Blanco | Carbon Matt

Gateway



Bluetooth
Wi Fi CERTIFIED

09597
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi para integración, configuración, supervisión de VIEW Wireless, a través de la nube y aplicación para smartphone, tablet, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos
Profundidad: 37,2 mm



Bluetooth
Wi Fi CERTIFIED

09597.CM
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi para integración, configuración, supervisión de VIEW Wireless, a través de la nube y aplicación para smartphone, tablet, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos
Profundidad: 37,2 mm






0K14597.01
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi para la integración, configuración y supervisión del sistema View Wireless a través Cloud y App para smartphone, tablet, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, instalación en riel DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm


Gateway con el soporte suministrado para instalación en riel DIN



Soportes para iPad



01430
Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, negro



01430.B
Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos, se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, blanco



01430.N
Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos, se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, Next

▲ Artículo nuevo * No utilizar en Países de la UE

Blanco | Carbon Matt

Supervisión



▲01426
Supervisor IP con pantalla táctil de 10" en formato 16:10 (1920x1200), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación PoE o 24-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical y 8M (4+4), negro



▲01426.B
Supervisor IP con pantalla táctil de 10" en formato 16:10 (1920x1200), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación PoE o 24-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical y 8M (4+4), blanco



▲01423
Superviseur IP avec écran tactile 7 pouces format 16:10 (1280×800), équipé d'un capteur de proximité, d'un capteur de luminosité ambiante et de leds RVB de signalisation pour les notifications d'état. Il permet de contrôler les systèmes By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox Portier-vidéo et Due Fili Plus à travers les passerelles correspondantes, d'afficher en direct les images des caméras Elvox CCTV IP et Wi-Fi via lignes RTSP. Alimentation PoE ou 24–30 Vcc. Installation en saillie avec étrier sur boîte 2M, carrée BS, rectangulaire 3M horizontale et verticale, noir.



▲01423.B
Supervisor IP con pantalla táctil de 7" en formato 16:10 (1280×800), con sensor de proximidad, sensor de luminosidad ambiental y LED RGB de señalización, para notificaciones de estado. Permite el control de los sistemas By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox sistema de videoportero IP y Due Fili Plus mediante los relativos gateways de instalación, además de la visualización en directo de cámaras Elvox CCTV IP y Wi-Fi mediante cadenas RTSP. Alimentación Poe o 24 – 30 Vcc. Instalación de superficie con soporte en caja 2M, cuadrada BS, rectangular 3M horizontal y vertical, blanco



40517
Videoportero manos libres Tab 7S Up de superficie para sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrado para repetición de llamada por smartphone con aplicación específica, pantalla táctil en color LCD 7 in, teclado capacitivo para funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, videocontestador, transmisor inductivo para audífonos, supervisión del sistema domótico inteligente View Wireless para controlar luces, persianas, sensores y escenarios, soporte para fijación en caja rectangular o redonda, instalación de superficie o semiempotrada, blanco



40515
Videoportero manos libres Tab 5S Up de superficie para sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrado para repetición de llamada por smartphone con aplicación específica, pantalla táctil en color LCD 5 in, teclado capacitivo para funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, videocontestador, transmisor inductivo para audífonos, supervisión del sistema domótico inteligente View Wireless para controlar luces, persianas, sensores y escenarios, soporte para fijación en caja rectangular o redonda, instalación de superficie o semiempotrada, blanco



40517.04
Como arriba, negro



40515.04
Como arriba, negro



6923
Alimentador adicional para sistema de videoportero Due Fili con salida 28 Vcc, alimentación 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, montaje en carril DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm

Con la aplicación **Vimar View** (para el usuario) y la aplicación **View Wireless** (para el instalador) disponibles en las tiendas Apple y Google Play.

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 458

Blanco | Carbon Matt

Conmutador conectado para luces



09592
Conmutador electrónico VIEW Wireless con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o remoto, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para sistema mesh VIEW Wireless y estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz
Profundidad: 37,9 mm



09592.2
Como 09592, 2 módulos
Profundidad: 37,9 mm



09592.CM
Conmutador electrónico VIEW Wireless con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o remoto, doble tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y con estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz
Profundidad: 37,9 mm



09592.2.CM
Como 09592.CM, 2 módulos
Profundidad: 37,9 mm

Mandos conectados para persianas



09594.0
Dispositivo de mando electrónico VIEW Wireless para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para activación de un escenario, función de activación de posición preferida, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz; se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo Neve UP
Profundidad: 37,9 mm



09755.2
Dos medias teclas intercambiables 1 módulo, símbolo flecha, 1 módulo



09755.2.CM
Dos medias teclas intercambiables 1 módulo, símbolo flecha, 1 módulo

Actuador conectado para persianas



03982
Actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0



03983
Módulo electrónico VIEW Wireless con 3 entradas digitales programables para contactos libres de potencial, 1 salida de esté NA/NC programable para contacto libre de tensión SELV, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje de empotrar (detrás de otro dispositivo)

Accionamientos



03985
Actuador de mando electrónico View Wireless con 4 salidas de relé 16 A 240 V~, NA/NC programables con función de mando luces, persianas con orientación de las láminas, fan-coil, climatización, accesos, riego, pulsadores para mando local, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm



03986
Actuador de mando electrónico VIEW Wireless con 1 salida analógica proporcional 0/1-10 V con tensión regulable, 1 salida de relé 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NA/NC programable con función de mando luces, fan-coil, climatización, accesos, riego, pulsador para mando local, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm

▲ Artículo nuevo * No utilizar en Países de la UE

NEVE UP
Smart home View Wireless

Blanco | Carbon Matt

Variadores conectados



09595.0
Mecanismo variador electrónico VIEW Wireless para lámparas incandescentes 20-200 W, lámparas LED 2-200 W, transformadores electrónicos 20-200 W, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para mando variador o activación de un escenario, funcionamiento variador Off, visibilidad en la oscuridad con LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 220-240 V 50/60 Hz; se completa con teclas intercambiables 1 módulo Neve UP
Profundidad: 37,8 mm



09595.0.120
Mecanismo variador electrónico VIEW Wireless para lámparas incandescentes 20-200 W, lámparas de LED 2-200 W, transformadores electrónicos 20-200 W, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control de variador o activación de un escenario, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 120 V 50/60 Hz; se completa con teclas intercambiables 1 módulo Neve UP
Profundidad: 37,8 mm

Mando electrónico conectado



09591.0
Mecanismo de mando electrónico VIEW Wireless, control local con pulsador o en remoto, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y estándar Zigbee 3.0, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz; se completa con teclas intercambiables 1 módulo Neve UP
Profundidad: 37,9 mm

09755
Dos medias teclas intercambiables, neutro, 1 módulo




09755.2
Dos medias teclas intercambiables, símbolo flecha, 1 módulo



09755.3
Dos medias teclas intercambiables, símbolos variador, 1 módulo



09755.6
Dos medias teclas intercambiables, símbolos escenario, 1 módulo



09755.CM
Dos medias teclas intercambiables, neutro, 1 módulo



09755.2.CM
Dos medias teclas intercambiables, símbolo flecha, 1 módulo



09755.3.CM
Dos medias teclas intercambiables, símbolos variador, 1 módulo



09755.6.CM
Dos medias teclas intercambiables, símbolos escenario, 1 módulo

Actuadores conectados para toma de corriente



09593
Dispositivo de mando electrónico VIEW Wireless con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y con estándar Zigbee 3.0, función de medición de la potencia instantánea y la energía consumida, umbral de desconexión de carga, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz. Profundidad: 40 mm



09593.CM
Dispositivo de mando electrónico VIEW Wireless con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y con estándar Zigbee 3.0, función de medición de la potencia instantánea y la energía consumida, umbral de desconexión de carga, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz.Profundidad: 40 mm

Actuador conectado



03981
Actuador con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hilar de elección escenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Blanco	Carbon Matt

Medidor de energía conectado



Bluetooth

02963
Dispositivo IoT para medir el consumo/producción de energía eléctrica instantánea e histórica (con resolución horaria, diaria, mensual, anual), función control de cargas (máx 8 cargas), 1 entrada para sensor de corriente toroidal en dotación, potencias medibles 25 W-10 kW, alimentación monofásica 100-240 V 50/60 Hz, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, montaje en riel DIN (60715 TH35); ocupa 1 módulo de 17,5 mm.

Termostatos conectados



Bluetooth

09474
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, blanco - 2 módulos.
Profundidad: 28,5 mm



Bluetooth

09474.CM
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, blanco - 2 módulos.
Profundidad: 28,5 mm

Cabezal termostático conectado



▲ **03989**
Cabezal termostático, tecnología IoT, estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, calefacción en modo PI, dispositivo de control de la temperatura de clase IV (aportación 2%), pantalla con retroiluminación de LED blancos, alimentación de pilas AA alcalinas (no recargables), montaje en radiadores con válvulas de regulación de caudal. Adaptadores mecánicos compatibles con las válvulas principales: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5 y FAR.

Sensores conectados



Bluetooth

03980
Contacto magnético para puertas y ventanas, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 entrada para contacto libre de potencial, alimentación con pilas AA (LR6) 1,5 V (no suministradas), blanco. Se puede utilizar como accesorio del termostato conectado o, en combinación con el gateway IoT, como sensor para notificaciones de apertura/cierre del contacto magnético o de la entrada para contacto libre de potencial.

Blanco	Carbon Matt

Sensor de radar conectado



Bluetooth

09179
Sensor radar UWB, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz
Profundidad: 39,9 mm



Bluetooth

09179.CM
Sensor radar UWB, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz
Profundidad: 39,9 mm



Bluetooth

02692
Sensor radar UWB, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje en falso techo.



Bluetooth

02692.S.1
Adaptador de sección redonda para montaje en techo de sensor radar conectado a IoT 02692.

Control de accesos conectado



Bluetooth

09462
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación VIEW Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth 5.0 para la realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 32,5 mm



Bluetooth

09462.CM
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación VIEW Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth 5.0 para la realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 32,5 mm

09467
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para montaje en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth technology 5.0 para la realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 32,5 mm

09467.C
Carcasa portatarjetas para lector con ranura NFC/RFID e interruptor de tarjeta, 2 módulos.



09467.CM
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para montaje en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth technology 5.0 para la realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 32,5 mm



09467.C.CM
Carcasa portatarjetas para lector con ranura NFC/RFID e interruptor de tarjeta, 2 módulos.

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 488

Glossy
(Tecnopolímero)



01 Blanco (Total Look)



02 Marfil




03 Pizarra



04 Negro


Matt
(Tecnopolímero pintado mate)




11 Blanco mate



12 Tórtora mate




13 Arcilla mate



14 Carbon matt (Total Look)

Metal
(Tecnopolímero pintado metálico)



21 Plata mate



22 Níquel mate



23 Titanio mate



24 Cobre mate


Placas: códigos de colores

	1 módulo central	2 módulos	1 módulo central	2 módulos laterales	2 módulos centrales	3 módulos
Glossy (Tecnopolímero)						
Blanco (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
Marfil	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
Pizarra	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
Negro	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
Matt (Tecnopolímero pintado mate)						
Blanco mate	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
Tórtora mate	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
Arcilla mate	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
Carbon matt (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
Metal (Tecnopolímero pintado metálico)						
Plata mate	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
Níquel mate	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
Titanio mate	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
Cobre mate	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24

Placas: códigos de colores

Placa de cobertura	4 módulos	7 módulos	2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)
09670.01	09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
09670.02	09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
09670.03	09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
09670.04	09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
09670.11	09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
09670.12	09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
09670.13	09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
09670.14	09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
09670.21	09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
09670.22	09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
09670.23	09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
09670.24	09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24

Tipos de instalación
















Módulo	Cajas	Soportes	Placas*
2 centrales para caja ø 60 mm y 3 módulos	 **V71001** Para mampostería GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, con tornillos, GW 850 °C, azul  **V71303** Para mampostería GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro  **V71703** Para paredes huecas GW 850 °C, azul  Caja 4x2”	 **09606** 2 módulos centrales, para instalación horizontal  **09607** 2 módulos centrales, para instalación vertical	**09672...** 2 módulos centrales, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 120x86x8,5 mm **09672...** 2 módulos centrales, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 120x86x8,5 mm
3	 Caja 4x2”  **V71303** Para mampostería GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro  **V71703** Para paredes huecas GW 850 °C, azul	 **09613** 3 módulos  **09623** 3 módulos, para aparatos Plana	**09671...** 1 módulo central. Dimensiones: 120x86x8,9 mm **09679...** 2 módulos laterales. Dimensiones: 120x86x9 mm

Tipos de instalación

Módulo	Cajas	Soportes	Placas*
3	 Caja 4x2”  **V71303** Para mampostería GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro  **V71703** Para paredes huecas GW 850 °C, azul	 **09613** 3 módulos  **09623** 3 módulos, para aparatos Plana	**09673...** 3 módulos. Dimensiones: 120x86x8,5 mm **09670...** Placa de cobertura. Dimensiones: 120x86x9,8 mm
4	 **V71304** Para mampostería GW 650 °C, azul **V71304.AU** GW 960 °C, negro  **V71704** Para paredes huecas GW 850 °C, azul	 **09614** 4 módulos	**09674...** 4 módulos. Dimensiones: 142,4x86x8,4 mm
7	 **V71306** Para mampostería GW 650 °C, azul **V71306.AU** GW 960 °C, negro  **V71706** Para paredes huecas GW 850 °C, azul	 **09617** 7 módulos	**09677...** 7 módulos. Dimensiones: 210x86x8,4 mm

* Gama placas, pág. 414

NEVE UP
VIMAR
Instalación con distancia entre ejes de 71 mm

Módulo	Cajas	Soportes	Placas*
1 para caja ø 60 mm	 **V71001** Para mampostería GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, con tornillos, GW 850 °C, azul	 **09602.1** 2 módulos, con garras  **09603.1** 2 módulos, sin tornillos	**09661...** 1 módulo central. Dimensiones: 86x86x8,8 mm
2 para caja ø 60 mm		 **09602.1** 2 módulos, con garras  **09603.1** 2 módulos, sin tornillos	**09662...** 2 módulos. Dimensiones: 86x86x8,5 mm
2+2 entre eje 71 mm		 **2 x 09602.1** 2 módulos, con garras  **2 x 09603.1** 2 módulos, sin tornillos  **2 x 09602.1** 2 módulos, con garras  **2 x 09603.1** 2 módulos, sin tornillos	**09664...** 4 módulos (2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 157x86x8,5 mm
2+2+2 entre eje 71 mm		 **3 x 09602.1** 2 módulos, con garras  **3 x 09603.1** 2 módulos, sin tornillos  **3 x 09602.1** 2 módulos, con garras  **3 x 09603.1** 2 módulos, sin tornillos	**09666...** 6 módulos (2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 228x86x8,5 mm
2+2+2+2 entre eje 71 mm		 **4 x 09602.1** 2 módulos, con garras  **4 x 09603.1** 2 módulos, sin tornillos  **4 x 09602.1** 2 módulos, con garras  **4 x 09603.1** 2 módulos, sin tornillos	**09668...** 8 módulos (2+2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 299x86x8,5 mm

* Gama placas, pág. 415

Smart Home&Building



Supervisión para sistemas Vimar

Supervisión



▲01426

Pantalla táctil en color de 10" mediante gateways específicos, utilizable para supervisión domótica, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas de 8 módulos (4+4), de color negro



▲01426.B

Pantalla táctil en color de 10" mediante gateways específicos, utilizable para supervisión domótica, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas 8 de módulos (4+4), de color blanco



▲01423

Pantalla táctil en color capacitiva de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja redonda, rectangular de 3 módulos horizontal y vertical, 8M (4+4) y cuadrada BS, de color negro



▲01423.B

Pantalla táctil en color capacitiva de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, PoE o 12-30 Vcc, instalación de superficie con soporte para caja redonda, rectangular de 3 módulos horizontal y vertical, 8M (4+4) y cuadrada BS, de color blanco

Soportes para iPad



01430

Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, negro



01430.B

Blanco



01430.N

Next

By-me Plus

EIKON | LINEA | ARKÉ | PLANA

Gateway IP y dispositivos de infraestructura



01410

Gateway IoT domótica By-me Plus, mediante red IP/LAN, nube y aplicación para smartphone, tablet, PC o pantalla táctil de supervisión IP, **versión light** para hasta 32 dispositivos, 4 módulos de 17,5 mm



01411

Gateway IoT para domótica By-me Plus, mediante red IP/LAN, nube y aplicación para smartphone, tablet, PC o pantalla táctil de supervisión IP, 4 módulos de 17,5 mm



01415

Gateway IoT para sistema de videoportero Due Fili Plus con red IP/LAN, nube y aplicación para smartphone, tablet, PC o pantalla táctil de supervisión, 6 módulos de 17,5 mm



01416

Router IoT para videoportero IP con red IP/LAN, nube y aplicación para smartphone, tablet, PC o pantalla táctil de supervisión, 4 módulos de 17,5 mm



03812

Gateway anti-intrusión con red IP/LAN, para conexión a Cloud Vimar, smartphone, tablet y pantalla táctil de supervisión

Dispositivos de infraestructura

Tomas RJ11



20329

Toma RJ11 especial para Bus, bornes de tornillo, gris. Profundidad: 33,6 mm



20329.B

Como el anterior, blanco



20329.N

Como el anterior, Next



30320.G

Toma RJ11 especial para Bus, bornes de tornillo, negro. Profundidad: 22,7 mm



30320.B

Como el anterior, blanco



30320.C

Como el anterior, hueso



19329

Toma RJ11 especial para Bus, bornes de tornillo, gris. Profundidad: 33,6 mm



19329.B

Como el anterior, blanco



19329.M

Como el anterior, Metal



14329

Toma RJ11 especial para Bus, bornes de tornillo, blanco. Profundidad: 32,6 mm

Unidades lógicas, acopladores y alimentadores



01468
Unidad de implementación de funciones lógicas, matemáticas, temporizaciones y mensajes, 1 módulo de 17,5 mm



01400
Alimentador, salida 29 Vcc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 módulos de 17,5 mm



01401
Alimentación, salida 29 Vcc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 módulos de 17,5 mm



01830
Alimentador, salida 12 Vcc, 120-230 V~ 50-60 Hz, 4 módulos de 17,5 mm



01831,1
Alimentador, 12 Vcc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 módulos de 17,5 mm



01845,1
Acoplador de línea, 2 módulos de 17,5 mm

Cables y accesorios



01840.C
Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina de LSZH, Clase CPR Cca s1b d1 a1, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), amarillo - 100 m



01840.E
Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina de LSZH, Clase CPR Eca, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), blanco - 100 m



01840.E.B
Cable para difusión sonora sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina de LSZH, Clase CPR Eca, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), azul - rollo de 100 m



01841.E
Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina de LSZH, Clase CPR Eca, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), para aplicaciones marinas, blanco - 100 m



01839
Borne extraíble 2 polos de tornillo para sistema Bus

*No utilizable en países europeos ▲ Nuevo artículo Δ Disponible hasta agotar existencias

Alimentadores de empotrar



20580
Alimentador, salida 32 Vcc 100 mA, 110-230 V~50/60 Hz, gris. Profundidad: 40 mm



20580.B
Como el anterior, blanco



20580.N
Como el anterior, Next



30492.G
Alimentador salida 32 Vcc 100 mA, 120-230 V~ 50- 60 Hz, negro. Profundidad: 43,6 mm

30492.B
Como el anterior, blanco

30492.C
Como el anterior, hueso



19580
Alimentador, salida 32 Vcc 100 mA, 110-230 V~50/60 Hz, gris. Profundidad: 40 mm



19580.B
Como el anterior, blanco



19580.M
Como el anterior, Metal




14580
Alimentador, salida 32 Vcc 100 mA, 110-230 V~50/60 Hz, blanco. Profundidad: 39 mm

Dispositivos de infraestructura, mandos y accionamientos

Mandos Eikon Tactil



21520.1
4 pulsadores independientes o 2 basculantes, 4 LEDs RGB independientes - 2 módulos. Profundidad: 38 mm



21540.1
6 pulsadores independientes o 3 basculantes, 6 LEDs RGB independientes - 3 módulos. Profundidad: 38 mm



21847.5
8 hojas con etiquetas adhesivas con símbolos y textos para personalización de mandos Eikon Tactil



21847.6
4 hojas con etiquetas adhesivas con símbolos y leyendas iluminables para funciones de interior/exterior de habitación de hotel o camarote, para la personalización de los mandos Eikon Tactil



21847.7
4 hojas con etiquetas adhesivas con símbolos y textos iluminados para funciones estándar para personalizar los mandos Eikon Tactil



21847.P
Hoja con etiquetas adhesivas con símbolos y textos iluminables para funciones personalizables para mandos Eikon Tactil

EIKON | LINEA | ARKÉ | IDEA | PLANA

Mandos Eikon Exé Vintage



▲ 22581.01
1 mando, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 1 módulo, blanco
Profundidad: 35 mm



▲ 22581.03
1 mando, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 1 módulo, gris
Profundidad: 35 mm



▲ 22581.11
1 mando, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 1 módulo, níquel
Profundidad: 35 mm



▲ 22581.12
1 mando, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 1 módulo, bronce
Profundidad: 35 mm



▲ 22581.82
1 mando, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 1 módulo, oro
Profundidad: 35 mm



▲ 22581.88
1 mando, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 1 módulo, oro satinado
Profundidad: 35 mm



▲ 22582.01
2 mandos, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos, blanco
Profundidad: 29,1 mm



▲ 22582.03
2 mandos, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos, gris
Profundidad: 29,1 mm



▲ 22582.11
2 mandos, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos, níquel
Profundidad: 29,1 mm



▲ 22582.12
2 mandos, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos, bronce
Profundidad: 29,1 mm




▲ 22582.82
2 mandos, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos, oro
Profundidad: 29,1 mm



▲ 22582.88
2 mandos, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos, oro satinado
Profundidad: 29,1 mm

Mandos Eikon Exé Flat y Tondo



01480.AX
4 pulsadores, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos
Profundidad: 21,5 mm



01485.AX
6 pulsadores, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 3 módulos
Profundidad: 21,5 mm

Los mandos se completan con medias teclas intercambiables Eikon, Arké y Plana




01480
4 pulsadores - 2 módulos

01480.TR
Como el anterior, tropicalizado. Profundidad: 20 mm

01481
4 pulsadores + actuador relé 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

01482
4 pulsadores + actuador 1 persiana con orientación de láminas, salida de relé para motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



01485
6 pulsadores - 3 módulos

01485.TR
Como el anterior, tropicalizado. Profundidad: 20 mm

01486
5 pulsadores + actuador relé 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 37 mm

01487
6 pulsadores + actuador 1 persiana con orientación de láminas, salida de relé para motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



01488
4 pulsadores + variador 240 V~ 50/60 Hz corte de fase, lámparas incandescentes 40-200 W, transformadores electrónicos 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lámparas LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos Profundidad: 37 mm

01489
4 pulsadores, 1 salida 0/1-10 V SELV, 1 salida de relé contacto NO 2A 120-240 V~ 50/60 Hz para balasto y controlador LED, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos Profundidad: 37 mm

***No utilizable en países europeos** **▲ Nuevo artículo** Δ Disponible hasta agotar existencias

SMART HOME&BUILDING
By-me Plus
VIMAR
VIEW IoT smart life

Los mandos se completan con medias teclas intercambiables Linea



30480
4 pulsadores, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos.
Profundidad: 20,2 mm

30481
4 pulsadores + actuador con salida de relé NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos
Profundidad: 37,2 mm

30482
4 pulsadores + actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cos ø 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, detección en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos. Profundidad: 37,2 mm



30485
6 pulsadores, visibilidad en la oscuridad con LED RGB con regulación de intensidad - 3 módulos.
Profundidad: 20,2 mm

30486
6 pulsadores + actuador con salida de relé NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 3 módulos- Profundidad: 37,2 mm

30487
6 pulsadores y actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cos ø 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, detección en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 3 módulos. Profundidad: 37,2 mm



30488
4 pulsadores y variador 240 V~ 50/60 Hz con corte de fase, para lámparas incandescentes 40-200 W, transformadores electrónicos 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lámparas CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lámparas LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos. Profundidad: 38,05 mm

30489
4 pulsadores, 1 salida 0/1-10 V SELV, 1 salida de relé contacto NO 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz para balasto y controlador LED, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos. Profundidad: 38,05 mm

[2] Para la personalización de las teclas Eikon Exé Flat, consulte la red comercial

EIKON | LINEA | ARKÉ | IDEA | PLANA

Mandos y accionamientos

Detectores de empotrar



20485
Detector de movimiento de infrarrojos pasivos, gris.
Profundidad: 26,5 mm



20485.B
Como el anterior, blanco



20485.N
Como el anterior, Next



30475.G
Detector de movimiento de infrarrojos pasivos, negro.
Profundidad: 30,8 mm



30475.B
Como el anterior, blanco



30475.C
Como el anterior, hueso



20486
Detector de movimiento de infrarrojos pasivos orientable, gris.
Profundidad: 26,5 mm



20486.B
Como el anterior, blanco



20486.N
Como el anterior, Next



19485
Detector de movimiento de infrarrojos pasivos, gris.
Profundidad: 26,2 mm



19485.B
Como el anterior, blanco



19485.M
Como el anterior, Metal



19486
Detector de movimiento de infrarrojos pasivos orientable, gris.
Profundidad: 26,5 mm



19486.B
Como el anterior, blanco



19486.M
Como el anterior, Metal



16935
Detector de movimiento de infrarrojos pasivos, gris.
Profundidad: 26 mm



16935.B
Como el anterior, blanco



14485
Detector de movimiento de infrarrojos pasivos, blanco.
Profundidad: 25,5 mm



14485.SL
Como el anterior, Silver

***No utilizable en países europeos** **▲ Nuevo artículo** Δ Disponible hasta agotar existencias

SMART HOME&BUILDING

By-me Plus

VIMAR

VIEW IoT smart life

EIKON | LINEA | ARKÉ | IDEA | PLANA

Mandos y accionamientos

Interfaces entrada/salida



20518
Interfaz 2 mandos tradicionales, gris. Profundidad: 40 mm



20518.B
Como el anterior, blanco



20518.N
Como el anterior, Next



30472.G
Interfaz 2 mandos tradicionales, negro. Profundidad: 43,3 mm



30472.B
Como el anterior, blanco

30472.C
Como el anterior, hueso



19518
Interfaz 2 mandos tradicionales, gris. Profundidad: 39,5 mm



19518.B
Como el anterior, blanco



19518.M
Como el anterior, Metal



16958
Interfaz 2 mandos tradicionales, gris. Profundidad: 39,5 mm



16958.B
Como el anterior, blanco



14518
Interfaz 2 mandos tradicionales, blanco. Profundidad: 39 mm



14518.SL
Como el anterior, Silver

Actuadores



20534
Actuador con salida de relé conmutada 6 A 120-230 V~, gris.
Profundidad: 40 mm



20534.B
Como el anterior, blanco



20534.N
Como el anterior, Next



30473.G
Attuatore con uscita a relè in scambio 6 A 120-240 - nero.
Prof.tà: 43,3 mm



30473.B
Come sopra, bianco



30473.C
Come sopra, canapa



19534
Actuador con salida de relé conmutada 6 A 120-230 V~, gris.
Profundidad: 39,5 mm



19534.B
Como el anterior, blanco



19534.M
Como el anterior, Metal



16974
Actuador con salida de relé conmutada 6 A 120-230 V~, gris.
Profundidad: 39,5 mm



16974.B
Como el anterior, blanco



14534
Actuador con salida de relé conmutada 6 A 120-230 V~, blanco.
Profundidad: 39 mm



14534.SL
Como el anterior, Silver

Mandos y accionamientos

Interfaces entrada/salida



20584,1
Para transmisión comandos By-me Plus a receptor IR, con cable 3 m, gris. Profundidad: 40 mm



20584.1.B
Como el anterior, blanco



20584.1.N
Como el anterior, Next



19584,1
Para transmisión comandos By-me Plus a receptor IR, con cable 3 m, gris. Profundidad: 39 mm



19584.1.B
Como el anterior, blanco



19584.1.M
Como el anterior, Metal



14584,1
Para transmisión comandos By-me Plus a receptor IR, con cable 3 m, gris. Profundidad: 39 mm



14584.1.SL
Como el anterior, Silver

Módulos para montaje detrás de otro dispositivo



01475
Módulo 3 entradas digitales programables para contactos libres de tensión, 3 salidas para control de LED, domótica By-me



01476
Módulo 2 entradas digitales programables para contactos libres de tensión, 1 salida para una persiana con orientación de láminas por relé con motor cosφ 0.6 2 A 120-230 V~, 2 salidas para control de LED, domótica By-me



01477
Módulo de 2 entradas digitales programables para contactos libres de tensión, 1 salida para control de luces con relé NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 salidas para control de LED, domótica By-me

Interfaces, actuadores y variadores



01417
Actuador + variador RGBW, 4 salidas PWM hasta 5 A 12-48 Vcc control constante de tensión, regulación de luminosidad hasta 4 LEDs monocolor o tiras y focos LED RGBW o tiras y focos LED blanco dinámico, 1 salida de relé NO 6 A 120-240 V~ para alimentadores LED, pulsadores para control local, 4 módulos de 17,5 mm



01418
Variador universal 120-240 V~ 50/60 Hz corte de fase, 2 salidas para lámparas incandescentes 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, transformadores electrónicos 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lámparas CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lámparas LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, pulsadores para control local, fusible de protección, 4 módulos de 17,5 mm.



01466.1
Actuador con 4 salidas analógicas proporcionales (0)4-20 mA o 0-10 V con tensión o corriente máxima de salida regulable, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 módulos de 17,5 mm.
Combinándolo con termostatos y sondas de temperatura By-me, se consigue un termostato modulante de clase V (aportación 3%).
Combinándolo con actuadores de relé regula lámparas accionadas por controlador 0/1-10 V



01419.1
Actuador para lámparas DALI/DALI-2 con alimentador integrado, función controlador MASTER, máx. 64 lámparas configurables en 16 bloques funcionales By-me mediante la aplicación View Pro, DALI Device Type 8 para gestión blanco dinámico y RGBW, domótica By-me, pulsador para control local, alimentación 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 módulos de 17,5 mm

***No utilizable en países europeos** ▲ **Nuevo artículo** Δ Disponible hasta agotar existencias

SMART HOME&BUILDING

By-me Plus

EIKON | LINEA | ARKÉ | PLANA

Mandos y accionamientos

Interfaces, actuadores y variadores



01467
Dispositivo con 3 entradas analógicas de señal, 1 entrada 0-10 V o 4-20 mA, 1 entrada para sensor NTC, 1 entrada sensor de luminosidad 01530, 2 módulos de 17,5 mm



01850.2
Actuador salida de relé conmutada 16 A 120-230 V~ + pulsador control local, 2 módulos de 17,5 mm



01470.1
Módulo 9 entradas y 8 salidas preprogramadas para aplicaciones residenciales u hoteleras, salidas de relé NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz programables con función luces, persianas con orientación de láminas, control local, 6 módulos de 17,5 mm



01471
Actuador con 4 salidas de relé conmutadas 16 A 120-230 V~, programables con función de control de luces, persianas con orientación de láminas, fan-coil, control local, 4 módulos de 17,5 mm



01975
Actuador con 1 salida 1-10 Vcc 30 mA para control LED, 1 salida de relé conmutada 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 módulos de 17,5 mm



01976
Actuador con 1 salida 1-10 Vcc 30 mA para control LED, salida de relé 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz o bien 12-24 Vcc, 3 módulos de 17,5 mm

Alimentadores electrónicos



01876
230 V~ 50 Hz para módulos LED RGB regulables 12/24 Vcc, regulable con variador RGB y variador FADING-SHOW

Ampliación de instalación con tecnología wireless EnOcean® (868 MHz)



03955
Mando plano con 4 pulsadores con transmisor radiofrecuencia 868 MHz estándar **EnOcean®**, alimentación Energy Harvesting suministrada por generador electrodinámico incorporado; se completa con teclas específicas - 2 módulos. Profundidad: 3,5 mm



30502
Mando plano con 4 pulsadores con transmisor RF 868 MHz estándar **EnOcean®**, alimentación Energy Harvesting suministrada por generador electrodinámico incorporado; se completa con teclas Linea 31506 o 31506.2 - 2 módulos



01796.2
Actuador multifunción con salida de relé NO 10 A 230 V~ programable, función interruptor para control local, entrada local transferible como comando ON/OFF a otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz

Ampliación de instalación con tecnología wireless EnOcean® (868 MHz)



21507,1
Soporte 2 módulos Eikon Evo, gris



21507.1.B
Blanco



30507.G
Soporte 2 módulos Linea, negro



30507.B
Blanco



19507.CL
Soporte 2 módulos Arké Classic, gris



19507.CL.B
Blanco



14507
Soporte 2 módulos Plana, blanco

Mandos y accionamientos

Ampliación de instalación con tecnología wireless EnOcean® (868 MHz)



22507
Soporte 2 módulos Eikon Exé, gris



22507.B
Blanco



20507
Soporte 2 módulos o 2 módulos centrales Eikon y Plana, gris



20507.B
Como el anterior, blanco



20506
Dos teclas 1 módulo para mandos RF, personalizables[1], gris

20506.B
Como el anterior, blanco



20506.N
Como el anterior, Next



31506.G
Dos teclas 1 módulo para mandos RF, personalizables[1] negro

31506.B
Como el anterior, blanco


31506.C
Como el anterior, hueso



19507.RN
Soporte 2 módulos Arké Round, gris



19507.RN.B
Blanco



19507
Soporte 2 módulos o 2 módulos centrales Arké, gris



19507.B
Como el anterior, blanco




19506
Dos teclas 1 módulo para mandos RF, personalizables[1], gris

19506.B
Como el anterior, blanco



19506.M
Como el anterior, Metal



20507
Soporte 2 módulos o 2 módulos centrales Eikon y Plana, gris



20507.B
Como el anterior, blanco

14506
Dos teclas 1 módulo para mandos RF, personalizables[1] blanco



14506.SL
Como el anterior, Silver

Mandos y accionamientos

Ampliación de instalación con tecnología wireless EnOcean® (868 MHz)



20506.2
Tecla 2 módulos para mandos RF personalizable[1], gris

20506.2.B
Como el anterior, blanco



20506.2.N
Como el anterior, Next



20508
Interfaz Bus EnOcean®, gris - 2 módulos. Profundidad: 26,5 mm



20508.B
Como el anterior, blanco



20508.N
Como el anterior, Next



31506.2G
Tecla 2 módulos para mandos RF personalizable[1] negro

31506.2B
Como el anterior, blanco

31506.2C
Como el anterior, hueso



19506,2
Teclas 2 módulos para mandos RF personalizable[1], gris

19506.2.B
Como el anterior, blanco



19506.2.M
Como el anterior, Metal



19508
Interfaz Bus EnOcean®, gris - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm



19508.B
Como el anterior, blanco



19508.M
Como el anterior, Metal

14506,2
Tecla 2 módulos para mandos RF personalizable[1], blanco



14506.2.SL
Como el anterior, Silver



14508
Interfaz Bus EnOcean®, blanco - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm



14508.SL
Como el anterior, Silver

Difusión sonora

Amplificadores estéreo



20590²
Amplificador estéreo 4 + 4 W RMS, 2 salidas para altavoces 8 Ω, receptor Bluetooth®, 1 entrada LINE IN, 12 Vcc, gris - 2 módulos. Profundidad: 36 mm



20590.B²
Como el anterior, blanco



20590.N²
Como el anterior, Next



19590²
Amplificador estéreo 4 + 4 W RMS, 2 salidas para altavoces 8 Ω, receptor Bluetooth®, 1 entrada LINE IN, 12 Vcc, gris - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm



19590.B²
Como el anterior, blanco



19590.M²
Como el anterior, Metal



14590²
Amplificador estéreo 4 + 4 W RMS, 2 salidas para altavoces 8 Ω, receptor Bluetooth®, 1 entrada LINE IN, 12 Vcc, blanco - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

Dos medias teclas intercambiables - 1 módulos



20751.4
Símbolos I volumen y O volumen, gris



20751.4.B
Como el anterior, blanco



20751.4.N
Como el anterior, Next



20751,5
Símbolos de cambio función y cambio pista, gris



20751.5.B
Como el anterior, blanco



20751.5.N
Como el anterior, Next



31480.VG
Símbolos I volumen y O volumen, negro

31480.VB
Como el anterior, blanco

31480.VC
Como el anterior, hueso



31480.TG
Símbolos de cambio función y cambio pista, negro

31480.TB
Como el anterior, blanco

31480.TC
Como el anterior, hueso



19751.4
Símbolos I volumen y O volumen, gris

19751.AB.4
Como el anterior, material antibacteriano



19751.4.B
Como el anterior, blanco

19751.AB.4.B
Como el anterior, material antibacteriano



19751.4.M
Como el anterior, Metal



19751,5
Símbolos de cambio función y cambio pista, gris



19751.5.B
Como el anterior, blanco



19751.5.M
Como el anterior, Metal



14751.4
Símbolos I volumen y O volumen, blanco



14751,5
Símbolos de cambio función y cambio pista, blanco

*No utilizable en países europeos ▲ Nuevo artículo Δ Disponible hasta agotar existencias

Difusión sonora de libre instalación

Altavoces



21588
Altavoz pasivo 8 Ω 10 W, gris - 8 módulos. Profundidad: 48 mm
Se completa con placa Eikon Evo, Eikon, Arké o Plana.




21588.B
Blanco




21588.N
Next



20587
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W, gris - 3 módulos. Profundidad: 40 mm
Se completa con placa Eikon Evo, Eikon, Arké o Plana.




20587.B
Blanco




20587.N
Next



30494.G
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W, negro - 3 módulos. Profundidad: 41 mm
Se completa con placas Linea.



30494.B
Blanco



30494.C
Hueso



01906
Altavoz pasivo IP55 8 Ω 30 W, montaje en paredes huecas y falsos techos. Profundidad: 70 mm



01907,1
Altavoz pasivo 8 Ω 30 W, montaje en paredes huecas y falsos techos. Profundidad: 68 mm



01908
Altavoz pasivo 8 Ω 30 W orientable,montaje de superficie

Componentes del sistema



01903
Derivador para dispositivos de mando By-me Plus, montaje de empotrar (detrás de otro dispositivo)



01904
Derivador de ramal para dispositivos de difusión sonora, instalación de empotrar (detrás de otro dispositivo)



01902
Desacoplador de línea Bus/difusión sonora para alimentador By-me Plus, terminador de línea incorporado, ocupa 2 módulos de 17,5 mm



01831,1
Alimentador, 12 Vcc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm



01840.E.B
Cable para difusión sonora sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina de LSZH, Clase CPR Eca, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), azul - 100 m



01839
Borne extraíble 2 polos de tornillo para sistema Bus

*No utilizable en países europeos ▲ Nuevo artículo Δ Disponible hasta agotar existencias

Termorregulación

Termostatos Eikon Tactil



21514.F.70
Termostato con pantalla táctil (calefacción y aire acondicionado), mando FAN-COIL de 3 velocidades y proporcional, control ON/OFF (clase I, aportación 1%), PWM, PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato modulante (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432 o 14432 o sensor cableado 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación de LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Profundidad: 30,2 mm



21514.F.76
Negro diamante



21514.S.70
Termostato con pantalla táctil (calefacción y aire acondicionado), mando STAR configurable, control ON/OFF (clase I, aportación 1%), PWM, PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato modulante (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432 o 14432 o sensor cableado 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación de LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Profundidad: 30,2 mm



21514.S.76
Negro diamante



21514.H.70
Termostato con pantalla táctil (calefacción y aire acondicionado), mando MAKE UP ROOM y DO NOT DISTURB, control ON/OFF (clase I, aportación 1%), PWM, PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato modulante (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432 o 14432 o sensor cableado 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación de LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Profundidad: 30,2 mm



21514.H.76
Negro diamante

Termostatos con mando giratorio de empotrar



02971
Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones con 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, control ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato modulante (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, gris - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm
Se completa con placas Eikon, Arké, Plana.



30471.G
Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones con 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, control ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato modulante (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensor de temperatura cableado 02965.1, negro - 2 módulos. Profundidad: 31,8 mm
Se completa con placas Linea.



02971.B
Como el anterior, blanco



02971.N
Como el anterior, Next



02971.M
Como el anterior, Metal



30471.B
Como el anterior, blanco



30471.C
Como el anterior, hueso

[2] Es posible pedir el artículo con la personalización de la red Bluetooth (consulte las especificaciones en la pág. 215))

Termorregulación

Sondas y sensores



20538
Sonda temperatura (calef./aire acond.), modo ON/OFF, PWM y PID, para instalaciones 2/4 tubos, mando fan-coil 3 vel. y proporcional, 1 entrada para sensor NTC, gris.
Profundidad: 40 mm



20538.B
Como el anterior, blanco



20538.N
Como el anterior, Next



20433
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V, gris - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



20433.B
Como el anterior, blanco



20433.N
Como el anterior, Next



30478.G
Sonda temperatura (calef./aire acond.), modo ON/OFF, PWM y PID, para instalaciones 2/4 tubos, mando fan-coil 3 vel. y proporcional, 1 entrada para sensor NTC, negro.
Profundidad: 43,3 mm



30478.B
Como el anterior, blanco



30478.C
Como el anterior, hueso



30433.G
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V, negro - 2 módulos.
Profundidad: 40,7 mm

30433.B
Como el anterior, blanco

30433.C
Como el anterior, hueso



19538
Sonda temperatura (calef./aire acond.), modo ON/OFF, PWM y PID, para instalaciones 2/4 tubos, mando fan-coil 3 vel. y proporcional, 1 entrada para sensor NTC, gris.
Profundidad: 40 mm



19538.B
Como el anterior, blanco



19538.M
Como el anterior, Metal



19433
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V, gris - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



19433.B
Como el anterior, blanco



19433.M
Como el anterior, Metal



14538
Sonda temperatura (calef./aire acond.), modo ON/OFF, PWM y PID, para instalaciones 2/4 tubos, mando fan-coil 3 vel. y proporcional, 1 entrada para sensor NTC, blanco.
Profundidad: 39 mm



14433
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V, blanco - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Sondas y sensores



01465
Regulador climático para instalaciones calefacción y a/a, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 entradas para sondas PT100, PT1000 y NTC, 1 salida control válvula mezcladora, 1 salida 0-10 V o (0)4-20 mA, 1 salida de relé conmutada 16 A 230 V~, 6 módulos de 17,5 mm

*No utilizable en países europeos ▲ Nuevo artículo Δ Disponible hasta agotar existencias

Gestión de energía

Actuadores



20537
Actuador, salida de relé 16 A 230 V~ 50 Hz con sensor de corriente integrado, gris - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



20537.B
Como el anterior, blanco



20537.N
Como el anterior, Next



30474.G
Actuador, salida de relé 16 A 230 V~ 50 Hz con sensor de corriente integrado, negro - 2 módulos. Profundidad: 38,8 mm



30474.B
Como el anterior, blanco



30474.C
Como el anterior, hueso



19537
Actuador, salida de relé 16 A 230 V~ 50 Hz con sensor de corriente integrado, gris - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm



19537.B
Como el anterior, blanco



19537.M
Como el anterior, Metal



14537
Actuador, salida de relé 16 A 230 V~ 50 Hz con sensor de corriente integrado, blanco - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

Medidores



01451
Medidor de energía con sensor de corriente integrado, mide hasta 3680 W; montaje de empotrar (detrás de otro dispositivo)



01452
Interfaz contador de impulsos para recopilar datos de contadores de energía, agua, gas; montaje de empotrar (detrás de otro dispositivo)



01450
Medidor de energía, 3 entradas para sensor toroidal, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm.
Se suministra con sensor de corriente toroidal 01457



01455
Módulo de control de cargas, 3 entradas para sensor toroidal, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz,1 módulo de 17,5 mm.
Se suministra con sensor de corriente toroidal 01457



01456
Actuador con salida de relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensor de corriente integrado, 1 entrada para sensor de corriente diferencial toroidal, 1 módulo de 17,5 mm.
Se suministra sin sensor de corriente toroidal



01457
Sensor de corriente toroidal para control de cargas y medidor de energía, orificio de 7,5 mm de diámetro, cable de 40 cm de longitud



01458
Sensor de corriente toroidal para control de cargas y medidor de energía, orificio de 19 mm de diámetro, cable de 40 cm de longitud



01459
Sensor de corriente toroidal para control de cargas y medidor de energía, orificio de 9 mm de diámetro, cable de 40 cm de longitud



01546
Estación de detección de datos meteorológicos, estándar KNX, 12-32 Vcc o 12-24 Vca

Dispositivos de teleasistencia

Manos libres, pulsador radio e interfaz



03890
Dispositivo manos libres de teleasistencia para llamada por red celular LTE de números predefinidos. La llamada manos libres se pone en marcha pulsando el botón "Alarm" o mediante el botón del accesorio pulsera/colgante. El dispositivo también permite la recepción de llamadas externas con respuesta automática



03893
Pulsador radio para manos libres de teleasistencia, se puede llevar como colgante o pulsera, IP65, alimentación con batería de litio 3V CR2032 no sustituible



03895
Interfaz de radio para manos libres de teleasistencia, 1 entrada cableada con contacto libre de potencial para puesta en marcha de la llamada, alimentación con batería de litio 3V CR123 (suministrada)

Mandos y accionamientos

Mandos básicos



32021.G
Dispositivo de mando XT para domótica By-me Plus con 2 pulsadores, configurable también con 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación, negro - 1 módulo frontal

32021.B
Blanco

32021.C
Hueso



32031.G
Dispositivo de mando XT para domótica By-me Plus con 2 pulsadores, configurable también con 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, etiqueta central para personalización de símbolos, negro - 1 módulo frontal

Mandos avanzados



32023.G
Dispositivo de mando XT By-me para domótica By-me Plus con 2 pulsadores, configurable también con 1 pulsador basculante, función Proximity, matriz LED con función de estado o para animación de escenario y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación, negro - 1 módulo frontal



32023.B
Blanco



32023.C
Hueso



32033.G
Dispositivo de mando XT para domótica By-me Plus con 2 pulsadores personalizables con etiquetas, configurable también con 1 pulsador basculante, función Proximity, etiquetas con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, etiqueta central para personalización de símbolos, negro - 1 módulo frontal

Mandos avanzados dobles



32024.G
Dispositivo de mando XT para domótica By-me Plus con 4 pulsadores, función Proximity, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, negro - 1 módulo frontal



32024.B
Blanco



32024.C
Hueso



32034.G
Dispositivo de mando XT para domótica By-me Plus con 4 pulsadores personalizables con etiquetas, función Proximity, etiquetas con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal

*No utilizable en países europeos ▲ Nuevo artículo Δ Disponible hasta agotar existencias

Mandos, accionamientos y termorregulación

Teclas fijas



32020.G
Tecla fija XT - 1 módulo frontal, negro


32020.B
Blanco

32020.C
Hueso

Dispositivo de mando eléctrico y hoja de etiquetas



32002
Dispositivo de mando electrónico XT para domótica By-me Plus con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, 1 persiana accionada por motor 2 A cosφ 0,6; para montar en soportes XT, se completa con módulos frontales



32090.PG
Hoja de etiquetas personalizables para mandos 1 módulo frontal XT

Termostatos



32041.G
Termostato XT para domótica By-me Plus para control de la temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones con 2 y 4 tubos, mando Fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en el modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en el modo PID, interconectable con actuador con salidas analógicas proporcionales 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), función Boost para la activación de una segunda fuente, función Proximity, retroiluminación de LED, negro - 2 módulos frontales



32041.B
Blanco



32041.C
Hueso

Termorregulación

Multisensor



32042.G
Dispositivo de mando XT para domótica By-me Plus, función termostato para control de temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones de 2 y 4 tubos, control de fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo On/Off, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, interconectable con actuador con salidas analógicas proporcionales 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), función de control de humedad relativa con mando On/Off respecto a un parámetro programado, función COV (Compuestos Orgánicos V) con mando On/Off o activación de 2 escenarios, función de 2 pulsadores con configuración como 1 pulsador basculante con LED de indicación de estado, matriz de LED central para personalización de símbolos o animación, función de proximidad, retroiluminación blanca de LED, negro - 2 módulos frontales

32042.B
Blanco



32042.C
Hueso

Dispositivos de mando con símbolos de climatización



32044.G
Dispositivo de mando XT para domótica By-me Plus con 4 pulsadores con símbolos de CLIMATIZACIÓN retroiluminables y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal



32044.B
Blanco



32044.C
Hueso

Accesorios complementarios

Nodo de alimentación de dispositivos



32001
Nodo de alimentación de dispositivos XT para domótica By-me Plus, alimentación Bus 29 Vcc, para montar en soportes XT; se completa con módulos frontales XT By-me Plus

***No utilizable en países europeos** **▲ Nuevo artículo** Δ Disponible hasta agotar existencias

Accesorios complementarios

Soportes



32602.G
Soporte electrificado 2 módulos de empotrar, 3 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas ø 60 m, negro

32603.G
Como el anterior, 3 módulos de empotrar, 4 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 3 módulos


32604.G
Como el anterior, 4 módulos de empotrar, 5 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 4 módulos



32602.B
Soporte electrificado 2 módulos de empotrar, 3 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas ø 60 m, blanco

32603.B
Como el anterior, 3 módulos de empotrar, 4 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 3 módulos


32604.B
Como el anterior, 4 módulos de empotrar, 5 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 4 módulos



32602.C
Soporte electrificado 2 módulos de empotrar, 3 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas ø 60 m, hueso


32603.C
Como el anterior, 3 módulos de empotrar, 4 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 3 módulos

32604.C
Como el anterior, 4 módulos de empotrar, 5 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 4 módulos




32613.G
Soporte estético mixto electrificado para 1 nodo XT, 1 módulo frontal XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 3 módulos, completo de placa, negro

32614.G
Como el anterior, para 1 nodo y 1 actuador XT, 2 módulos frontales XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 4 módulos



32613.B
Soporte estético mixto electrificado para 1 nodo XT, 1 módulo frontal XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 3 módulos, completo de placa, blanco

32614.B
Como el anterior, para 1 nodo y 1 actuador XT, 2 módulos frontales XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 4 módulos



32613.C
Soporte estético mixto electrificado para 1 nodo XT, 1 módulo frontal XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 3 módulos, completo de placa, hueso

32614.C
Como el anterior, para 1 nodo y 1 actuador XT, 2 módulos frontales XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 4 módulos

Supervisión



▲01426
Pantalla táctil en color de 10" mediante gateways específicos, utilizable para supervisión domótica, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas de 8 módulos (4+4), de color negro



▲01426.B
Pantalla táctil en color de 10" mediante gateways específicos, utilizable para supervisión domótica, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas 8 de módulos (4+4), de color blanco



▲01423
Pantalla táctil en color capacitiva de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja redonda, rectangular de 3 módulos horizontal y vertical, 8M (4+4) y cuadrada BS, de color negro



▲01423.B
Pantalla táctil en color capacitiva de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, PoE o 12-30 Vcc, instalación de superficie con soporte para caja redonda, rectangular de 3 módulos horizontal y vertical, 8M (4+4) y cuadrada BS, de color blanco



▲01560
Pantalla táctil en color de 5" para control y mando con domótica estándar KNX, equipado con soporte para montaje en cajas de 2-3 módulos, negro



▲01560.B
Pantalla táctil en color de 5" para control y mando con domótica estándar KNX, equipado con soporte para montaje en cajas de 2-3 módulos, blanco

Software e interfaces



Kit software para gestión del sistema Well-contact Plus.
0K01590: software Suite Basic + licencia Client Basic + llave hardware



Kit software para gestión del sistema Well-contact Plus.
0K01590.1: 1 PC + software Suite Basic + licencia Client Basic + llave hardware
0K01591: 1 PC + software Suite Basic + licencia Client Top + llave hardware



Software para gestión del sistema Well-contact Plus.
01589: Well-contact Suite Light
01592: Well-contact Suite Client
01593: Well-contact Suite Office
01594: Well-contact Suite Client Office
01595: Software de integración para interactuar con el software de gestión administrativa



01597
Llave USB de recambio para software Well-contact Suite



01993
Interfaz hardware para pantalla táctil Well-contact Plus.
Se requiere software de configuración de la pantalla táctil


***No utilizable en países europeos** **▲ Nuevo artículo** Δ Disponible hasta agotar existencias

SMART HOME&BUILDING
KNX Building automation
VIMAR
VIEW IoT smart life

Dispositivos de entrada/salida



01514
Interfaz de 2 canales programables como entradas con contacto libre de potencial o como salidas para LED, estándar KNX, medidas 39,1x40x12,3 mm



01515,1
Interfaz de 4 canales programables como entradas con contacto libre de potencial o como salidas para LED, estándar KNX, medidas 46x46x11,7 mm



01510
Dispositivo de 4 entradas digitales programables para contactos NO, NC, 120-230 V~, estándar KNX,
2 módulos de 17,5 mm



01522,1
Dispositivo 4 entradas/salidas, 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~ programables con función de control de luces, persianas con orientación de las láminas, pulsadores para control local, 4 entradas digitales programables para contactos libres de potencial, estándar KNX, 4 módulos de 17,5 mm

Mandos y accionamientos

Actuadores



Δ 01521.1
Actuador de 12 salidas de relé NO para lámparas fluorescentes 10 A 250 V~ 50/60 Hz, estándar KNX, 12 módulos de 17,5 mm



01523,1
Actuador de 4 entradas de relé NO 16 A 250 V~ programables con función de control de luces, persianas con orientación de las láminas, pulsadores para control local, estándar KNX, 4 módulos de 17,5 mm



Δ 01525
Actuador para 8 persianas con salidas de relé 6 A 230 V~ 50/60 Hz, estándar KNX, 8 módulos de 17,5 mm

Mandos y accionamientos



01532
Actuador de 16 salidas de relé NO, 10 A 230 V~ 50/60 Hz, estándar KNX Secure, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 12 módulos de 17,5 mm



01535
Actuador para electroválvulas, 6 salidas 230 V~ 0,5 A, pulsadores para control local, estándar KNX, 4 módulos de 17,5 mm



01536
Actuador con 4 salidas analógicas 0-10 V o (0)4-20 mA, estándar KNX, 4 módulos de 17,5 mm

Variadores



01550.1
Variador 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~, 4 salidas 1-10 V, pulsadores para control local, estándar KNX Secure, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 8 módulos de 17,5 mm



01538
Variador 120-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase, 2 salidas para lámparas incandescentes 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, transformadores electrónicos 40-200 VA, lámparas CFL 10-200 W, lámparas LED 10-200 W, pulsadores para control local, fusible de protección, 4 módulos de 17,5 mm

Interfaces y gateways



01506
Router IP KNX, estándar KNX Secure, 2 módulos de 17,5 mm



01507
Router By-me KNX IP, estándar KNX Secure, 2 módulos de 17,5 mm



01547.1
Interfaz IP KNX, 2 módulos de 17,5 mm



01548
Router IP KNX, estándar KNX Secure, 2 módulos de 17,5 mm



01542
Gateway DALI KNX, 1 canal para 64 lámparas repartidas en 16 grupos, 4 módulos de 17,5 mm



01544
Gateway DALI KNX, 8 canales para 16 lámparas por canal, 6 módulos de 17,5 mm.



01540.1
Interfaz USB tipo B KNX, 2 módulos de 17,5 mm

Complementos para instalaciones



01500.2
Alimentador con salida Bus 30 Vcc 320 mA, salida auxiliar 30 Vcc, 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina de desacoplamiento, estándar KNX, 4 módulos de 17,5 mm



01501.2
Alimentador con salida Bus 30 Vcc 640 mA, salida auxiliar 30 Vcc, alimentación 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina de desacoplamiento, estándar KNX, 4 módulos de 17,5 mm



01831.1
Alimentador, 12 Vcc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm



01833
Alimentador con salida 24 Vcc, 1,5 A, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm



01504.2
Acoplador de línea, estándar KNX, 2 módulos de 17,5 mm



16887
Transformador de seguridad, 230/12-24 V~ (SELV), 24 VA, 3 módulos de 17,5 mm

***No utilizable en países europeos** **▲ Nuevo artículo** Δ Disponible hasta agotar existencias

SMART HOME&BUILDING
KNX Building automation
VIMAR
VIEW IoT smart life

Cables KNX



01890.E
Cable para sistemas KNX, 2x2x0,8 mm, con vaina de LSZH, Clase CPR Eca, conforme estándar KNX, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), verde - 100 m



01890.C
Cable para sistemas KNX, 2x2x0,8 mm, con vaina de LSZH, Clase CPR Cca s1b, d1 a1, conforme estándar KNX, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), verde - 100 m

Mandos Eikon Tactil



21840
4 pulsadores programables de forma independiente para control de cargas individuales o escenarios, estándar KNX, para Eikon Tactil - 2 módulos. Profundidad: 38 mm



21860
6 pulsadores programables de forma independiente para control de cargas individuales o escenarios, estándar KNX, para Eikon Tactil - 3 módulos. Profundidad: 38 mm



21847,5
8 hojas con etiquetas adhesivas con símbolos y textos para personalización de mandos Eikon Tactil



21847,6
4 hojas con etiquetas adhesivas con símbolos y leyendas iluminables para funciones de interior/exterior de habitación de hotel o camarote, para la personalización de los mandos Eikon Tactil



21847,7
4 hojas con etiquetas adhesivas con símbolos y textos iluminados para funciones estándar para personalizar los mandos Eikon Tactil



21847.P
Hoja con etiquetas adhesivas con símbolos y textos iluminables para funciones personalizables para mandos Eikon Tactil

Mandos Eikon Exé Vintage



▲ 22581.01
1 mando, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 1 módulo, blanco
Profundidad: 35 mm



▲ 22581.03
1 mando, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 1 módulo, gris
Profundidad: 35 mm



▲ 22581.11
1 mando, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 1 módulo, níquel
Profundidad: 35 mm



▲ 22581.12
1 mando, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 1 módulo, bronce
Profundidad: 35 mm



▲ 22581.82
1 mando, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 1 módulo, oro
Profundidad: 35 mm



▲ 22581.88
1 mando, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 1 módulo, oro satinado
Profundidad: 35 mm



▲ 22582.01
2 mandos, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos, blanco
Profundidad: 29,1 mm



▲ 22582.03
2 mandos, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos, gris
Profundidad: 29,1 mm



▲ 22582.11
2 mandos, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos, níquel
Profundidad: 29,1 mm



▲ 22582.12
2 mandos, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos, bronce
Profundidad: 29,1 mm



▲ 22582.82
2 mandos, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos, oro
Profundidad: 29,1 mm



▲ 22582.88
2 mandos, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos, oro satinado
Profundidad: 29,1 mm

Mandos y accionamientos

Mandos Eikon Exé Flat y Tondo



01580.AX
4 pulsadores KNX, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos. Profundidad: 21,5 mm

01583.AX
4 pulsadores, estándar KNX Secure, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos Profundidad: 21,5 mm



01585.AX
6 pulsadores KNX, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 3 módulos. Profundidad: 21,5 mm

01588.AX
6 pulsadores, estándar KNX Secure, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 3 módulos Profundidad: 21,5 mm

Mandos Eikon, Arké y Plana



01580
4 pulsadores - 2 módulos. Profundidad: 20 mm

01581
4 pulsadores + actuador relé 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

01582
4 pulsadores + actuador 1 persiana con orientación de láminas, salida de relé para motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 m

01583
4 pulsadores, estándar KNX Secure, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos. Profundidad: 20 mm



01585
6 pulsadores - 3 módulos. Profundidad: 20 mm

01586
6 pulsadores + actuador relé 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 37 mm

01587
6 pulsadores + actuador 1 persiana con orientación de láminas, salida de relé para motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

01588
6 pulsadores, estándar KNX, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 3 módulos. Profundidad: 20 mm

Mandos Linea



30580
4 pulsadores - 2 módulos. Profundidad: 20,2 mm

30581
4 pulsadores + actuador relé 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37,2 mm

30582
4 pulsadores + actuador 1 persiana con orientación de láminas, salida de relé para motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos
Profundidad: 37,2 mm



30585
6 pulsadores - 3 módulos.
Profundidad: 20,2 mm

30586
6 pulsadores + actuador relé 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 37,2 mm

30587
6 pulsadores + actuador 1 persiana con orientación de láminas, salida de relé para motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 módulos
Profundidad: 37,2 mm



30583
4 pulsadores intercambiables, estándar KNX Secure, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 2 módulos. Profundidad: 20,2 mm



30588
6 pulsadores, estándar KNX Secure, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad - 3 módulos. Profundidad: 20,2 mm

Mandos Idea



16840
4 pulsadores, gris
- 2 módulos.
Profundidad: 19,5 mm



16840.B
Blanco

***No utilizable en países europeos** ▲ **Nuevo artículo** Δ Disponible hasta agotar existencias

Mandos y accionamientos

Cuatro medias teclas intercambiables para mandos Idea - 1 módulo



16841
Neutras, gris



16841.B
Blanco



16841,0
Símbolo O, gris



16841.0.B
Blanco



16841,1
Símbolo I, gris



16841.1.B
Blanco



16841,2
Símbolo I O, gris



16841.2.B
Blanco



16841,3
Símbolo flecha, gris



16841.3.B
Blanco



16841,4
Símbolo regulación, gris



16841.4.B
Blanco



16843
Fijas, neutras, gris

16843.B
Blanco



16842
Neutras, gris



16842.B
Blanco



16842,0
Símbolo O, gris



16842.0.B
Blanco



16842,1
Símbolo I, gris



16842.1.B
Blanco



16842,2
Símbolo I O, gris



16842.2.B
Blanco



16842,3
Símbolo flecha, gris



16842.3.B
Blanco



16842,4
Símbolo regulación, gris



16842.4.B
Blanco



16844
Fijas, neutras, gris



16844.B
Blanco

[2] Para la personalización de las teclas Eikon Exé Flat, consulte la red comercial

Termorregulación

Termostatos Eikon, Arké y Plana



02972
Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones con 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, control ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato modulante (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, gris - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



02972.B
Como el anterior, blanco



02972.N
Como el anterior, Next



02972.M
Como el anterior, Metal

Termostatos Linea



30571.G
Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones con 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, control ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato modulante (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensor de temperatura cableado 02965.1, negro - 2 módulos. Profundidad: 31,8 mm



30571.B
Como el anterior, blanco



30571.C
Como el anterior, hueso

Termostatos Idea



16915
Termostato para control ON/OFF (clase I, aportación 1%), 1 salida de relé NO 4 A 24 V~, 1 entrada para sensor de temperatura NTC 20432, 19432 o 14432, 1 entrada digital programable, gris - 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



16915.B
Blanco

Termorregulación

Termostatos Eikon Tactil



21814.F.70
Termostato con pantalla táctil (calefacción y aire acondicionado), comando FAN-COIL de 3 velocidades y proporcional, control ON/OFF (clase I, aportación 1%), PWM, PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato modulante (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432 o 14432 o sensor cableado 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación de LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Profundidad: 30,2 mm



21814.F.76
Negro diamante



21814.S.70
Termostato con pantalla táctil (calefacción y aire acondicionado), comando STAR configurable, control ON/OFF (clase I, aportación 1%), PWM, PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato modulante (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432 o 14432 o sensor cableado 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación de LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Profundidad: 30,2 mm



21814.S.76
Negro diamante



21814.H.70
Termostato con pantalla táctil (calefacción y aire acondicionado), comando MAKE UP ROOM y DO NOT DISTURB, control ON/OFF (clase I, aportación 1%), PWM, PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato modulante (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432 o 14432 o sensor cableado 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación de LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Profundidad: 30,2 mm



21814.H.76
Negro diamante

[1] Para la personalización de las teclas, consulte la pág. 440

Termorregulación

Detectores



20850
Detector de movimiento de infrarrojos pasivos, gris - 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



20850.B
Como el anterior, blanco



20850.N
Como el anterior, Next



30575.G
Detector de movimiento de infrarrojos pasivos, negro - 2 módulos.
Profundidad: 30,8 mm



30575.B
Como el anterior, blanco



30575.C
Como el anterior, hueso



19850
Detector de movimiento de infrarrojos pasivos, gris - 2 módulos.
Profundidad: 19,7 mm



19850.B
Como el anterior, blanco



19850.M
Como el anterior, Metal



16850
Detector de movimiento de infrarrojos pasivos, gris - 2 módulos.
Profundidad: 19,5 mm



16850.B
Como el anterior, Blanco



14850
Detector de movimiento de infrarrojos pasivos, blanco - 2 módulos.
Profundidad: 19 mm



14850.SL
Como el anterior, Silver

Sensores de presencia y luminosidad



▲01527.2
Detector con sensor de presencia por infrarrojos a 360° para encendido ON/OFF y regulación constante de la iluminación, calefacción, climatización, ventilación en función de la luminosidad y/o del movimiento, rango de luminosidad regulable 1 - 1000 Lux, montaje en techo. Med. 80x80x45 mm



▲01529.2
Detector con sensor de presencia por infrarrojos a 360° para encendido ON/OFF luces en función de la luminosidad y/o del movimiento, rango de luminosidad regulable 1 - 1000 Lux, montaje en techo. Med. 91x91x45 mm



▲01529.2.S
Adaptador para montaje en techo de detector de presencia 01527.2 y 01529.2



01530
Sensor de luminosidad para variador 01528, estándar KNX, montaje en techo. Medidas: 52,3x54,3x19,3 mm



01546
Estación de detección de datos meteorológicos, estándar KNX, 12-32 Vcc o 12-24 Vca




02965.1
Sensor de temperatura alámbrico, NTC 10 kΩ, cable de 3 m de longitud

EIKON | LINEA | ARKÉ | IDEA | PLANA

Control de accesos

Lectores de tarjetas con transponder para montaje fuera de la habitación Eikon Tactil



21457
Lector de tarjetas con transponder Eikon Tactil, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, 12-24 V~ 50-60 Hz y 12-24 Vcc (SELV) - 3 módulos.
Se suministra sin tarjeta con transponder.
Profundidad: 36,5 mm



21666,70
Placa electrónica para 21457,
blanco diamante - 3 módulos



21666,71
Placa electrónica para 21457,
agua - 3 módulos



21666,73
Placa electrónica para 21457,
gris perla - 3 módulos



21666,76
Placa electrónica para 21457,
negro diamante - 3 módulos



21666,53
Placa electrónica para 21457,
cuarcita gris - 3 módulos



21666,31
Placa electrónica para 21457,
nogal italiano - 3 módulos



21666,32
Placa electrónica para 21457,
roble blanco - 3 módulos



21666,33
Placa electrónica para 21457,
wengé - 3 módulos



21666,21
Placa electrónica para 21457,
crema - 3 módulos



21666,22
Placa electrónica para 21457,
tabaco - 3 módulos



21666,41
Placa electrónica para 21457,
glacier ice - 3 módulos



0K21666.70.02
Placa electrónica para 21457, con soporte IP55,
blanco diamante - 3 módulos



0K21666.71.02
Placa electrónica para 21457, con soporte IP55,
agua - 3 módulos



0K21666.73.02
Placa electrónica para 21457, con soporte IP55,
gris perla - 3 módulos



0K21666.76.02
Placa electrónica para 21457, con soporte IP55,
negro diamante - 3 módulos



21457,1
Lector de tarjetas con transponder Eikon Tactil, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, 12-24 V~ 50-60 Hz y 12-24 Vcc (SELV) - 3 módulos.
Se suministra sin tarjeta con transponder.
Profundidad: 36,5 mm



21666.70.01
Placa electrónica para 21457.1,
blanco diamante



21666.71.01
Placa electrónica para 21457.1,
agua



21666.76.01
Placa electrónica para 21457.1,
negro diamante

Control de accesos

Lectores de tarjetas con transponder para montaje fuera de la habitación Eikon Tactil



0K21666.70.03
Placa electrónica para 21457,1, con soporte IP55, blanco diamante - 3 módulos



0K21666.71.03
Placa electrónica para 21457,1, con soporte IP55, agua - 3 módulos



0K21666.76.03
Placa electrónica para 21457,1, con soporte IP55, negro diamante - 3 módulos



21846
8 hojas con etiquetas adhesivas con números iluminables para numeración de habitaciones para personalización de placas Eikon Tactil

Lectores de tarjetas con transponder para montaje fuera de la habitación



20457
Lector de tarjetas con transponder para montaje fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, 12-24 V~ 50-60 Hz y 12-24 Vcc (SELV), gris - 3 módulos. Se suministra sin tarjeta con transponder. Profundidad: 37 mm

20457.TR
Como el anterior, tropicalizado



20457.B
Como el anterior, blanco

20457.TR.B
Como el anterior, tropicalizado



20457.N
Como el anterior, Next

20457.TR.N
Como el anterior, tropicalizado



30567.G
Lector de tarjetas con transponder para montaje fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, 12-24 V~ 50-60 Hz y 12-24 Vcc (SELV), negro - 3 módulos. Se suministra sin tarjeta con transponder. Profundidad: 38,8 mm

30567.TRG
Como el anterior, tropicalizado



30567.B
Como el anterior, blanco

30567.TRB
Como el anterior, tropicalizado



30567.C
Como el anterior, hueso

30567.TRC
Como el anterior, tropicalizado




19457
Lector de tarjetas con transponder para montaje fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, 12-24 V~ 50-60 Hz y 12-24 Vcc (SELV), gris - 3 módulos. Se suministra sin tarjeta con transponder. Profundidad: 37 mm

19457.TR
Como el anterior, tropicalizado



19457.B
Como el anterior, blanco

19457.TR.B
Como el anterior, tropicalizado



19457.M
Como el anterior, Metal

19457.TR.M
Como el anterior, tropicalizado



16927
Lector de tarjetas con transponder para montaje fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, 12-24 V~ 50-60 Hz y 12-24 Vcc (SELV), gris - 3 módulos. Se suministra sin tarjeta con transponder. Profundidad: 36,5 mm



16927.B
Como el anterior, blanco



14457
Lector de tarjetas con transponder para montaje fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, 12-24 V~ 50-60 Hz y 12-24 Vcc (SELV), blanco - 3 módulos. Se suministra sin tarjeta con transponder. Profundidad: 36 mm

14457.TR
Como el anterior, tropicalizado



14457.SL
Como el anterior, blanco

14457.TR.SL
Como el anterior, tropicalizado



01598
Tarjeta con transponder programable y personalizable

EIKON	LINEA	ARKÉ	IDEA	PLANA

Control de accesos



20453
Lector de tarjetas con transponder, ranura vertical para montaje en el interior de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, 12-24 V~ 50-60 Hz y 12-24 Vcc (SELV), gris - 3 módulos.
Profundidad: 37 mm



20453.B
Como el anterior, blanco



20453.N
Como el anterior, Next



30563.G
Lector de tarjetas con transponder, ranura vertical para montaje en el interior de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, 12-24 V~ 50-60 Hz y 12-24 Vcc (SELV), negro - 3 módulos.
Profundidad: 38,8 mm



30563.B
Como el anterior, blanco




30563.C
Como el anterior, hueso



19453
Lector de tarjetas con transponder, ranura vertical para montaje en el interior de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, 12-24 V~ 50-60 Hz y 12-24 Vcc (SELV), gris - 3 módulos.
Profundidad: 37 mm



19453.B
Como el anterior, blanco



19453.M
Como el anterior, Metal



16923
Lector de tarjetas con transponder, ranura vertical para montaje en el interior de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, 12-24 V~ 50-60 Hz y 12-24 Vcc (SELV), gris - 3 módulos..
Profundidad: 36,5 mm



16923.B
Como el anterior, blanco



14453
Lector de tarjetas con transponder, ranura vertical para montaje en el interior de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, 12-24 V~ 50-60 Hz y 12-24 Vcc (SELV), blanco - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



14453.SL
Como el anterior, Silver

EIKON	ARKÉ	IDEA	PLANA

Control de accesos



20450
Lector/programador de tarjetas con transponder en caja inclinada de sobremesa 4 módulos, gris.
Se completa con placa 4 módulos Eikon.
Medidas: 148,6x79x9x88,8 mm



20450.B
Como el anterior, blanco



19450
Lector/programador de tarjetas con transponder en caja inclinada de sobremesa 4 módulos, gris.
Se completa con placa 4 módulos Arké.
Medidas: 148,6x82,6x9x90,3 mm



19450.B
Como el anterior, blanco



16920
Lector/programador de tarjetas con transponder en caja inclinada de sobremesa 3 módulos, gris.
Se completa con placa Classica 3 módulos Idea.
Medidas: 121,6x81,6x9x111 mm



16920.B
Como el anterior, blanco



14450
Lector/programador de tarjetas con transponder en caja inclinada de sobremesa 4 módulos, blanco.
Se completa con placa 4 módulos Plana.
Medidas: 142,5x78,4x9x89,2 mm

*No utilizable en países europeos ▲ Nuevo artículo Δ Disponible hasta agotar existencias

EIKON	LINEA	ARKÉ	IDEA	PLANA

Mandos y accionamientos



0K01410.01
Kit domótico Guest Room Management System (GRMS) que incluye 1 gateway light domótica By-me 01410, 1 router By-me Plus KNX Secure IP 01507, 1 alimentador 230 V~ 29 Vcc 400 mA 01400



0K01410.02
Kit domótico Guest Room Management System (GRMS) que incluye 1 gateway light domótica By-me 01410, 1 router By-me Plus KNX Secure TP 01506, 1 alimentador 230 V~ 29 Vcc 400 mA 01400

Medias teclas intercambiables para mandos Eikon Exé Flat - 1 módulo



22751,01
Neutro, blanco



22751,03
Gris



22751,11
Níquel



22751,12
Bronce



22751,82
Oro



22751,88
Oro satinado



22751.0.01
Sin símbolos, personalizable[2], blanco



22751.0.03
Gris



22751.0.11
Níquel



22751.0.12
Bronce



22751.0.82
Oro



22751.0.88
Oro satinado



22751.1.01
ON/OFF, blanco



22751.1.03
Gris



22751.1.11
Níquel



22751.1.12
Bronce



22751.1.82
Oro



22751.1.88
Oro satinado



22751.2.01
Flecha, blanco



22751.2.03
Gris



22751.2.11
Níquel



22751.2.12
Bronce



22751.2.82
Oro



22751.2.88
Oro satinado



22751.3.01
Regulación, blanco



22751.3.03
Gris



22751.3.11
Níquel



22751.3.12
Bronce



22751.3.82
Oro



22751.3.88
Oro satinado

Dos teclas intercambiables para mandos Eikon Exé Tondo



22751.RN.01
Iluminable, blanco



22751.RN.03
Gris



22751.RN.11
Níquel



22751.RN.12
Bronce



22751.RN.82
Oro



22751.RN.88
Oro satinado

Negro | Blanco | Hueso

Linea con plataforma XT - Mando y accionamiento

Mandos básicos



**

32121.G
2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal

**

32121.B
2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal

**

32121.C
2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal



**

32131.G
2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, etiqueta central para personalización de símbolos - 1 módulo frontal

Mandos avanzados



**

32123.G
2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, función Proximity, matriz LED con función de estado o para animación de escenario y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal



**

32123.B
2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, función Proximity, matriz LED con función de estado o para animación de escenario y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal



**

32123.C
2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, función Proximity, matriz LED con función de estado o para animación de escenario y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal



**

32133.G
2 pulsadores personalizables con etiquetas, configuración también como 1 pulsador basculante, función Proximity, etiquetas con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, etiqueta central para personalización de símbolos - 1 módulo frontal

** Foto con iconos de ejemplo para representar el mando encendido

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

SMART HOME&BUILDING

KNX Building automation

VIMAR

VIEW IoT smart life

Negro | Blanco | Hueso

Linea con plataforma XT - Mando y accionamiento

Mandos avanzados dobles



**

32124.G
4 pulsadores, función Proximity, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal



**

32124.B
4 pulsadores, función Proximity, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal



**

32124.C
4 pulsadores, función Proximity, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal



**

32134.G
4 pulsadores personalizables con etiquetas, función Proximity, etiquetas con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal

Teclas fijas



32020.G
Tecla fija XT - 1 módulo frontal

32020.B
Tecla fija XT - 1 módulo frontal

32020.C
Tecla fija XT - 1 módulo frontal

Nodo de alimentación de dispositivos



32101
Nodo de alimentación de dispositivos Linea plataforma XT, estándar KNX, alimentación BUS 30 Vdc, que montar y completar con soportes y módulos frontales Linea plataforma XT estándar KNX

Hoja de etiquetas



32090.PG
Hoja de etiquetas personalizables para mandos 1 módulo frontal XT

Termorregulación

Multisensor



▲32142.G
Dispositivo de mando para estándar KNX, función termostato para control de temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones de 2 y 4 tubos, control de fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, interconectable con actuador con salidas analógicas proporcionales para realizar un termostato de ambiente modulante de clase V (aportación 3%), función de control de humedad relativa con mando On/Off respecto a un parámetro programado, función COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) con mando On/Off o activación de 2 escenarios, función de 2 pulsadores con configuración como 1 pulsador basculante con LED de indicación de estado, matriz de LED central para personalización de símbolos o animación, función de proximidad, retroiluminación blanca de LED - 2 módulos frontales

▲32142.B
Dispositivo de mando estándar KNX, función termostato para control de temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones de 2 y 4 tubos, control de fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, interconectable con actuador con salidas analógicas proporcionales para realizar un termostato de ambiente modulante de clase V (aportación 3%), función de control de humedad relativa con mando On/Off respecto a un parámetro programado, función COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) con mando On/Off o activación de 2 escenarios, función de 2 pulsadores con configuración como 1 pulsador basculante con LED de indicación de estado, matriz de LED central para personalización de símbolos o animación, función de proximidad, retroiluminación blanca de LED - 2 módulos frontales

▲32142.C
Dispositivo de mando estándar KNX, función termostato para control de temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones de 2 y 4 tubos, control de fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, interconectable con actuador con salidas analógicas proporcionales para realizar un termostato de ambiente modulante de clase V (aportación 3%), función de control de humedad relativa con mando On/Off respecto a un parámetro programado, función COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) con mando On/Off o activación de 2 escenarios, función de 2 pulsadores con configuración como 1 pulsador basculante con LED de indicación de estado, matriz de LED central para personalización de símbolos o animación, función de proximidad, retroiluminación blanca de LED - 2 módulos frontales

Dispositivos de mando con símbolos de climatización



▲32144.G
4 pulsadores con símbolos de CLIMATIZACIÓN retroiluminables y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal

▲32144.B
4 pulsadores con símbolos de CLIMATIZACIÓN retroiluminables y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal



▲32144.C
4 pulsadores con símbolos de CLIMATIZACIÓN retroiluminables y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias


SMART HOME&BUILDING
VIMAR
KNX Building automation
VIEW IoT smart life
Negro | Blanco | Hueso

Linea con plataforma XT - Accesorios

Soportes para dispositivos Linea con plataforma XT




32602.G
2 módulos de empotrar, 3 módulos frontales XT, sin tornillos, para cajas ø 60 mm




32602.B
2 módulos de empotrar, 3 módulos frontales XT, sin tornillos, para cajas ø 60 mm




32602.C
2 módulos de empotrar, 3 módulos frontales XT, sin tornillos, para cajas ø 60 mm




32603.G
3 módulos de empotrar, 4 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 3 módulos




32603.B
3 módulos de empotrar, 4 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 3 módulos




32603.C
3 módulos de empotrar, 4 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 3 módulos



32604.G
4 módulos de empotrar, 5 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 4 módulos




32604.B
4 módulos de empotrar, 5 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 4 módulos




32604.C
4 módulos de empotrar, 5 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 4 módulos


Soportes mixtos para dispositivos Linea con plataforma XT y dispositivos Linea




32613.G
1 nodo XT, 1 módulo frontal XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 3 módulos, completo de placa




32613.G
1 nodo XT, 1 módulo frontal XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 3 módulos, completo de placa




32613.G
1 nodo XT, 1 módulo frontal XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 3 módulos, completo de placa



32614.G
1 nodo y 1 actuador XT, 2 módulos frontales XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 4 módulos, completo de placa



32614.G
1 nodo y 1 actuador XT, 2 módulos frontales XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 4 módulos, completo de placa



32614.G
1 nodo y 1 actuador XT, 2 módulos frontales XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 4 módulos, completo de placa

EIKON | LINEA | ARKÉ | PLANA

Mandos y accionamientos

Medias teclas intercambiables para mandos - 1 módulo



20751
Neutra, personalizable[1], gris



20751.B
Como el anterior, blanco



20751.N
Como el anterior, Next



31480.G
Neutra, personalizable[1], negro



31480.B
Como el anterior, blanco



31480.C
Como el anterior, hueso




19751
Neutra, personalizable[1], gris

19751.AB
Como el anterior, material antibacteriano



19751.B
Como el anterior, blanco

19751.AB.B
Como el anterior, material antibacteriano



19751.M
Como el anterior, Metal



14751
Neutra, personalizable[1], blanco



14751.SL
Neutra, personalizable[1], Silver



20751,0
Fija, gris

20751.0.B
Como el anterior, blanco



20751.0.N
Como el anterior, Next



31480.ZG
Fija, negro

31480.ZB
Como el anterior, blanco

31480.ZC
Como el anterior, hueso



19751,0
Fija, gris

19751.AB.0
Como el anterior, material antibacteriano

19751.0.B
Como el anterior, blanco

19751.AB.0.B
Como el anterior, material antibacteriano



19751.0.M
Como el anterior, Metal

14751,0
Fija, blanco



14751.0.SL
Como el anterior, Silver



20751,1
ON/OFF, gris



20751.1.B
Como el anterior, blanco



20751.1.N
Como el anterior, Next



31480.YG
ON/OFF, negro

31480.YB
Como el anterior, blanco



31480.YC
Como el anterior, hueso



19751,1
ON/OFF, gris

19751.AB.1
Como el anterior, material antibacteriano



19751.1.B
Como el anterior, blanco

19751.AB.1.B
Como el anterior, material antibacteriano



19751.1.M
Como el anterior, Metal



14751,1
ON/OFF, blanco



14751.1.SL
Como el anterior, Silver

*No utilizable en países europeos ▲ Nuevo artículo Δ Disponible hasta agotar existencias

SMART HOME&BUILDING

VIMAR

KNX by-me smart automation Componentes comunes

VIEW IoT smart life

EIKON | LINEA | ARKÉ | PLANA

Mandos y accionamientos

Medias teclas intercambiables para mandos - 1 módulo



20751,2
Flecha, gris



20751.2.B
Como el anterior, blanco



20751.2.N
Como el anterior, Next



31480.FG
Flecha, negro



31480.FB
Como el anterior, blanco



31480.FC
Como el anterior, hueso



19751,2
Flecha, gris

19751.AB.2
Como el anterior, material antibacteriano



19751.2.B
Como el anterior, blanco

19751.AB.2.B
Como el anterior, material antibacteriano



19751.2.M
Como el anterior, Metal

14751,2
Flecha, blanco



14751.2.SL
Como el anterior, Silver



20751,3
Regulación, gris



20751.3.B
Como el anterior, blanco



20751.3.N
Como el anterior, Next



31480.RG
Regulación, negro



31480.RB
Como el anterior, blanco



31480.RC
Como el anterior, hueso



19751,3
Regulación, gris

19751.AB.3
Como el anterior, material antibacteriano



19751.3.B
Como el anterior, blanco

19751.AB.3.B
Como el anterior, material antibacteriano



19751.3.M
Como el anterior, Metal



14751,3
Regulación, blanco



14751.3.SL
Como el anterior, Silver

Medias teclas intercambiables para mandos - 2 módulos



20752
Neutra, personalizable[1], gris



20752.B
Como el anterior, blanco



20752.N
Como el anterior, Next



31480.2G
Neutra, personalizable[1], negro

31480.2B
Como el anterior, blanco




31480.2C
Como el anterior, hueso



19752
Neutra, personalizable[1], gris

19752.B
Como el anterior, blanco



19752.M
Como el anterior, Metal

14752
Neutra, personalizable[1], blanco



14752.SL
Como el anterior, Silver

Mandos y accionamientos

Medias teclas intercambiables para mandos - 2 módulos



20752,1
ON/OFF, gris



20752.1.B
Como el anterior, blanco



20752.1.N
Como el anterior, Next



20752,2
Flecha, gris



20752.2.B
Como el anterior, blanco



20752.2.N
Como el anterior, Next



20752,3
Regulación, gris



20752.3.B
Como el anterior, blanco



20752.3.N
Como el anterior, Next



31480.2YG
ON/OFF, negro



31480.2YB
Como el anterior, blanco




31480.2YC
Como el anterior, hueso



31480.2FG
Flecha, negro

31480.2FB
Como el anterior, blanco

31480.2FC
Como el anterior, hueso



31480.2RG
Regulación, negro

31480.2RB
Como el anterior, blanco

31480.2RC
Como el anterior, hueso



19752,1
ON/OFF, gris



19752.1.B
Como el anterior, blanco



19752.1.M
Como el anterior, Metal



19752,2
Flecha, gris



19752.2.B
Como el anterior, blanco



19752.2.M
Como el anterior, Metal



19752,3
Regulación, gris

19752.3.B
Como el anterior, blanco



19752.3.M
Como el anterior, Metal



14752,1
ON/OFF, blanco



14752.1.SL
Como el anterior, Silver




14752,2
Flecha, blanco



14752.2.SL
Como el anterior, Silver



14752,3
Regulación, blanco



14752.3.SL
Como el anterior, Silver

SMART HOME&BUILDING

VIMAR

KNX by-me smart automation Componentes comunes

VIEW IoT smart life

EIKON | LINEA | ARKÉ | PLANA

Mandos y accionamientos

Accesorios



00802,14
Soporte orientable, gris - 2 módulos
Para dispositivos Eikon y Arké.



00802
Soporte orientable, blanco - 2 módulos
Para dispositivos Eikon, Arké y Plana.



00802,20
Soporte orientable, Silver - 2 módulos
Para dispositivos Eikon y Plana.



00805,14
Adaptador para montaje de empotrar de soportes orientables, gris - 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm
Para dispositivos Eikon y Arké.



00805
Adaptador para montaje de empotrar de soportes orientables, blanco - 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm
Para dispositivos Eikon, Arké y Plana.



00805,20
Adaptador para montaje de empotrar de soportes orientables, Silver - 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm
Para dispositivos Eikon y Plana.



00800,14
Marco para montaje de superficie de soportes orientables, gris
Para dispositivos Eikon y Arké.



00800
Marco para montaje de superficie de soportes orientables, blanco
Para dispositivos Eikon, Arké y Plana.



00800,20
Marco para montaje de superficie de soportes orientables, Silver
Para dispositivos Eikon y Plana.

Termorregulación

Sondas y sensores



20432
Sensor de temperatura, 1 salida, gris
Profundidad: 24,4 mm



20432.B
Como el anterior, blanco



20432.N
Como el anterior, Next



19432
Sensor de temperatura, 1 salida, gris
Profundidad: 24,4 mm



19432.B
Como el anterior, blanco



19432.M
Como el anterior, Metal



14432
Sensor de temperatura, 1 salida, blanco
Profundidad: 23,4 mm



14432.SL
Como el anterior, Silver



02965,1
Sensor de temperatura, de -40 a +120 °C, cable 3 m

Dispositivos de teleasistencia

Manos libres, pulsador radio e interfaz



03890
Dispositivo manos libres de teleasistencia para llamada por red celular LTE de números predefinidos. La llamada manos libres se pone en marcha pulsando el botón "Alarm" o mediante el botón del accesorio pulsera/colgante. El dispositivo también permite la recepción de llamadas externas con respuesta automática




03893
Pulsador radio para manos libres de teleasistencia, se puede llevar como colgante o pulsera, IP65, alimentación con batería de litio 3V CR2032 no sustituible

03895
Interfaz de radio para manos libres de teleasistencia, 1 entrada cableada con contacto libre de potencial para puesta en marcha de la llamada, alimentación con batería de litio 3V CR123 (suministrada)

Placas con **orificios personalizados**


La oferta de Vimar para la personalización de las placas Eikon Exé se amplía con la normalización de los orificios para el montaje de mandos y dispositivos. ES posible definir la placa, entre los acabados disponibles, seleccionando en una lista el tipo de orificio y su posición.








LOS MANDOS Y DISPOSITIVOS EIKON SE PUEDEN ACOPLAR ENTRE SÍ MEDIANTE ORIFICIOS ESPECÍFICOS





Tipos de orificios para: palanca (Vintage), cuadrados (Flat), redondos (Tondo), USB A+C, USB C+C, ventana modular 22x45 mm, toma redonda, piloto individual, piloto doble y módulo ciego.

Placas multiventana con **orificios personalizados**

Las placas Eikon Exé se pueden suministrar con orificios personalizados para el montaje de varios tipos de dispositivos. Las placas disponibles para la personalización son de modularidad estándar (2, 3, 4 y 7 módulos), modularidad británica (3 y 5 módulos) y los siguientes acabados:

Metales



.01 blanco mate
.03 gris antracita
.11 níquel cepillado
.12 bronce oscuro cepillado
.82 oro
.88 oro satinado

Cristales*



.71 blanco leche
.72 blanco hueso
.73 negro satinado

Espejos*



.75 plata hielo
.76 bronce brillante
.77 marrón ópalo

El material no está disponible para las placas Eikon Exé Tondo.

ORIFICIOS ESPECÍFICOS PARA MANDOS VINTAGE, FLAT Y TONDO.

Vintage



Conmutadores y pulsadores

Flat



Teclas en una o dos filas para mecanismos de mando

Tondo



Teclas en una o dos filas para mecanismos de mando

ORIFICIOS PARA MANDOS Y DISPOSITIVOS DE 1, 2 Y 3 MÓDULOS.

El montaje de mandos y dispositivos de 1, 2 y 3 módulos requiere la utilización respectivamente de unúnico orificio modular 22x45 mm o bien 2 o 3 orificios juntos.

ORIFICIOS PARA TOMAS DE CORRIENTE REDONDAS, TOMAS USB Y PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN.

Tomas de corriente redondas



22208...
Estándar alemán

22212.FL...
Estándar francés

Tomas USB



22292.AC.15
USB C+C

22292.CC.15
USB A+C

Pilotos de señalización



22386
piloto individual

22388
piloto doble

Las tomas de corriente estándar alemán y francés (22208..., 22212.FL...) se pueden utilizar también para placas de serie de 2 módulos Eikon Exé (22642.RN).
Las tomas USB A+C y C+C (22292.AC.15 y 22292.CC.15) y los pilotos de señalización (22386 y 22388) deben utilizarse solo con placas con orificios personalizados

Eikon - Personalización de placas y mandos

Indicaciones para la personalización
- todos los mandos, las teclas y las placas son personalizables según los modos y posiciones que aquí se describen;
- **Eikon Tactil**
  es posible personalizar todas las placas del área resaltada en gris, **salvo** la placa **gris perla (73)**;
- **Eikon Evo**
  no se pueden personalizar las placas de los siguientes acabados: **Cristal:** plata -hielo **(72),** gris perla **(73),** marrón ópalo **(74),** espejo bronce **(75);**
- **Eikon Exé**
  no se pueden personalizar las placas de los siguientes acabados: **Gres efecto mármol:** Blanco Calacatta **(51),** Coffee brown **(52),** Negro Marquina **(53); Espejos:** Plata hielo **(75),** Bronce brillante **(76),** Marrón ópalo **(77); Cristales:** Negro satinado **(73) y Metales exclusivos:** Oro envejecido **(85);**
- **Eikon Chrome**
  no se pueden personalizar las placas de los siguientes acabados: **Bright:** titanio mate **(C14);**
- personalización de las **placas en madera natural**: contactar nuestra red comercial;
- si la personalización solicitada está incluida en la tabla "**Librería de símbolos y textos estándar**", indique el código del artículo + código símbolo/texto; **si la personalización no estuviera incluida en la tabla, consulte la red comercial para saber si es viable**;
- para pedidos de cantidades elevadas de personalizaciones no incluidas en la "**Librería de símbolos y textos estándar**", consulte con el departamento de ventas Vimar.

Las ventajas de la personalización con láser
- grabado indeleble e inalterable, a lo largo del tiempo;
- el servicio se efectúa, incluso cuando se encargan cantidades mínimas;
- es posible volver encargar la misma personalización, en distintos momentos con resultados idénticos.


Los pocos límites de la tecnología
- no se pueden reproducir motivos en colores.

Que hay que suministrar para la personalización
- una imagen digital en formato EPS o DXF del tema a reproducir, con espesor mínimo de línea y espacio entre las líneas igual a 0,5 mm.


Como hay que hacer
- entregue todo al distribuidor de zona. Que se encargará de remitir el material a Vimar.

Placas Eikon Tactil: posiciones de la personalización (véase el área gris)


21662...




21663...



21664...





21666...





21667...


Placas Eikon Evo, Eikon Exé y Eikon Chrome: posiciones de la personalización
(véase el área gris)


Placa Eikon Evo


Placa Eikon Exé



Placa Eikon Chrome


Placa Eikon Exé Flat


Placa Eikon Exé Vintage y Tondo






Ejemplo de placa personalizada







Eikon - Personalización de placas y mandos

Mandos y teclas: posición y características

Tipo	Posición de la personalización	Personalización retroiluminada	Personalización no retroiluminada
Mandos tradicionales basculantes 1 y 2 módulos y teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos		**NO**	**posición 1 y 2**
Teclas para mandos tradicionales basculantes 20031, 20032 y 20033		**posición 3** sólo en el área 14x7 mm	**posición 1 y 2**
Mandos axiales. 1 y 2 módulos		**NO**	**posición 1 y 2**
Teclas para mandos axiales 20131.0, 20132.0 y 20133.0		**posición 2** con etiqueta de Mylar 14x7 mm	**posición 1 y 3**
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia		**NO**	**posición 1 y 2**
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia		**NO**	**posición 1 y 2**

Tipo	Posición de la personalización	Personalización retroiluminada	Personalización no retroiluminada
Mandos domóticos. Media teclas 1 módulo		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla
Mandos domóticos. Media teclas 2 módulos		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla

Indicaciones para las personalizaciones con texto de los mandos domóticos

Para la retroiluminación de las personalizaciones con textos no incluidos en la "**Librería de símbolos y textos estándar**", los mismos deberán tener como máximo 3 líneas, cada una de hasta 8 caracteres en mayúsculas de 1,7 mm de altura y con el estilo determinado en la librería.
Según su longitud, el texto se posiciona como en las figuras siguientes.


Texto en 1 línea	Texto en 2 líneas	Texto en 3 líneas
		

Ejemplo de mandos y teclas con personalización


Mandos basculantes y teclas con personalización


Teclas para mandos axiales con personalización retroiluminada


Teclas para mandos por radiofrecuencia con personalización



Tecla de 2 módulos para mandos por radiofrecuencia con personalización



Mandos domóticos con personalización no retroiluminada



Mandos domóticos con personalización retroiluminada (ejemplo con texto)


Eikon - Personalización de placas y mandos


Mandos Vintage: posiciones de personalizar



22672.1.xx - 1 mando



22672.2.xx - 2 mandos



22673.1.xx - 1 mando


22673.2.xx - 2 mandos



22673.3.xx - 3 mandos



22674.4.xx - 4 mandos



22675.3.xx - 3 mandos BS



22679.5.xx - 5 mandos BS


Posiciones posibles para la personalización de los mandos Tondo.



22682.RN.1.xx - 1 mando



22682.RN.2.xx - 2 mandos



22683.RN.1.xx - 1 mando



22683.RN.2.xx - 2 mandos


22683.RN.3.xx - 3 mandos



22684.RN.4.xx - 4 mandos



22685.RN.3.xx - 3 mandos BS



22689.RN.5.xx - 5 mandos BS



22699.RN.xx - 10 mandos BS

Posiciones posibles para la personalización de los mandos domóticos Tondo.


22692.RN.xx - 4 mandos domóticos



22693.RN.xx - 6 mandos domóticos



22694.RN.xx - 8 mandos domóticos



22695.RN.xx - 6 mandos domóticos BS


Eikon - Personalización de placas y mandos


Mandos tradicionales Flat: posiciones de personalizar



22682.1.xx - 1 mando



22682.2.xx - 2 mandos



22683.1.xx - 1 mando


22683.2.xx - 2 mandos



22683.3.xx - 3 mandos



22684.4.xx - 4 mandos



22685.3.xx - 3 mandos BS



22689.5.xx - 5 mandos BS


Mandos domóticos Flat: posiciones de personalizar


22692.xx - 4 mandos domóticos



22693.xx - 6 mandos domóticos


22694.xx - 8 mandos domóticos


22695.xx - 6 mandos domóticos BS


22699.xx - 10 mandos domóticos BS

Mandos domóticos Flat: posición y características

Acabados	Posición de la personalización	Personalización **retroiluminada**	Personalización **no retroiluminada**
01 Blanco mate, **03 Gris antracita,** **12 Bronce oscuro cepillado** **88 Oro satinado**		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla
11 Níquel cepillado, **82 Oro**		Contactar a la red comercial	Contactar a la red comercial

Posición del texto	Texto en 1 línea	Texto en 2 líneas	Texto en 3 líneas
Para la retroiluminación de las personalizaciones con textos no incluidos en la "**Librería de símbolos y textos estándar**", los mismos deberán tener como máximo 3 líneas, cada una de hasta 8 caracteres en mayúsculas de 1,7 mm de altura y con el estilo determinado en la librería. Según su longitud, el texto se posiciona como en las figuras siguientes.			

Ejemplo de mandos Vintage y Flat con personalización


Eikon Exé Vintage de 3 mandos personalizados


Eikon Exé Flat de 6 mandos domóticos personalizados y retroiluminados RGB


Eikon Exé Tondo con 3 mandos personalizados

Personalización de placas y mandos

Indicaciones para la personalización de placas y mandos
- Si la personalización solicitada está incluida en la tabla "**Librería de símbolos y textos estándar**", hay que indicar el código del artículo + código del símbolo/texto; **si la personalización no está incluida en la tabla, compruebe su viabilidad poniéndose en contacto con el departamento de ventas de Vimar**.
- Para solicitar cantidades elevadas de personalizaciones no incluidas en la "**Librería de símbolos y textos estándar**", póngase en contacto con el departamento de ventas de Vimar.








Ventajas de la personalización por láser
- Reproducción y grabado preciso, indeleble e inalterable en el tiempo.
- Servicio disponible incluso para cantidades mínimas.
- Posibilidad de volver a pedir la misma personalización logrando resultados idénticos.

Límites de reproducción
- No es posible reproducir temas en color.


Qué hay que facilitar
- Una imagen digital en formato EPS o DXF del tema a reproducir, con espesor mínimo de línea y espacio entre líneas de 0,5 mm.

Qué hay que hacer
- Entregar todo al distribuidor de zona, que se encargará de enviarlo a Vimar.

Mandos y teclas: posición y características

Tipo	Posición para la personalización	Personalización retroiluminada	Personalización no retroiluminada
Mandos alineados y tradicionales basculantes. 1 módulo		NO	Posición 1 y 2
Mandos alineados con haz de luz vertical. 1 módulo		NO	Posición 1, 2 y 3
Mandos axiales. 1 módulo		NO	Posición 1 y 3
Teclas con altavoz para mandos alineados y axiales. 1 módulo		**SÍ** solo posición 2 solo en el área 10x10 mm	Posición 1 y 3
Pareja de teclas de 1 módulo para mandos por radiofrecuencia		NO	Posición 1 y 2
Tecla de 2 módulos para mandos por radiofrecuencia		NO	Posición 1 y 2
Mandos domóticos. Medias teclas de 1 módulo *Nota. La personalización de la tecla domótica 31480 se realiza en la superficie totalmente neutra.*		**SÍ** solo en el área 10x10 mm	Si la configuración del LED es siempre "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla
Mandos domóticos. Medias teclas de 2 módulos *Nota. La personalización de la tecla domótica 31480.S se realiza en la superficie totalmente neutra.*		**SÍ** solo en el área 10x10 mm	Si la configuración del LED es siempre "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla
Tecla domótica de 1 módulo alineada (P31481.B/.C/.G) *Nota. La personalización de la tecla se realiza en la superficie completamente neutra.*		**SÍ** solo en el área 10x10 mm	si la programación del LED siempre es "OFF" se puede personalizar toda el área de la tecla
Tecla domótica de 1 módulo, alineada, con haz vertical. (P31481.SB/C/G) *Nota. La personalización de la tecla se realiza en la superficie completamente neutra.*		**SÍ** solo en el área 10x10 mm	si la programación del LED siempre es "OFF" se puede personalizar toda el área de la tecla

Placas: posiciones para la personalización
(área gris)



Ejemplo de placa personalizada



Ejemplos de teclas y mandos personalizados




Mandos basculantes y teclas con personalización



Mandos axiales y teclas con personalización retroiluminada



Teclas para mandos por radio-frecuencia con personalización



Mandos domóticos con perso-nalización retroiluminada

Especificaciones para las personalizaciones con inscripciones de las teclas para mandos domóticos			
	Posicionamiento de las inscripciones		
	Texto en 1 línea	Texto en 2 líneas	Texto en 3 líneas
- para las **teclas de los mandos domóticos**: las inscripciones **se pueden retroiluminar** internamente en un espacio de 10x10 mm con textos de al máximo 3 líneas, cada línea de al máximo 8 caracteres en mayúscula y con altura del carácter de 1,7 mm y estilo según la librería, y posicionadas como se indica en la tabla siguiente. En el caso de inscripciones **sin retroiluminación,** toda el área de la tecla puede personalizarse. *Nota. La personalización de la tecla domótica 31840 se realiza en la superficie completamente neutra.*			
- **Los símbolos y las inscripciones** para las teclas de los mandos domóticos pueden combinarse junto al interno del área de 10x10 mm. El símbolo se reducirá en un 20 % respecto del estándar, el texto con al máximo 8 caracteres de 1,7 mm de altura (en 1 línea) puede situarse encima o debajo del símbolo. Cuando en la misma instalación, haya teclas con solamente símbolos o símbolo+texto, todos los símbolos se reducirán en un 20 % y se posicionarán alineados entre sí.	Posicionamiento de la inscripción y del símbolo		
	Texto en 1 línea		
			

Personalización de los mandos Linea con plataforma XT

Para la personalización de los mandos Linea con plataforma XT existen **dos opciones**: por medio de **iconos dinámicos de LED** y personalizables a través de la aplicación o **colocando una etiqueta** con el símbolo elegido directamente en la parte trasera de la tecla con acabado negro, tras separarla del mando correspondiente, mientras que para los mandos con acabado blanco y hueso, se ruega contactar con la red comercial.



Animación de escenario

Símbolos totalmente personalizables a través de una amplia librería, aplicando una etiqueta en la parte trasera de la tecla con acabado negro (código art. P32090.PG, cada hoja contiene 24 símbolos a elegir). En el pedido, hay que indicar la cantidad y el código del símbolo (consulte "Librería de símbolos y textos estándar" en las páginas siguientes). Para los acabados blancos y hueso hay que contactar con la red comercial.

Iconos de LED dinámicos y personalizables mediante la aplicación. Opción de retroiluminación inteligente: blanca con distintos niveles de luminosidad. Ningún símbolo es visible estando el dispositivo apagado.

Personalización de tarjeta inteligente

Bajo pedido, se puede personalizar la parte trasera de la tarjeta.
Es necesario enviar una imagen digital en formato eps, tiff o jpg del tema que se desea reproducir.





Personalización del nombre de la red Bluetooth

Es posible personalizar el nombre de la red Bluetooth para la interfaz Bluetooth (30495) del sistema de difusión sonora.

Qué hay que facilitar
- Adjuntar al pedido un archivo con extensión .txt
- El nombre del archivo .txt debe ser así:
  *ej. **P30495_6.txt***
  P30495: código del producto solicitado precedido de P;
  '6' el número de líneas del archivo txt = cantidad del código de producto solicitado;

Formato del archivo .txt
- Deben utilizarse caracteres europeos ASCII estándar.
- Nombre de la red a personalizar de hasta 23 caracteres (espacios incluidos).
- El texto al principio de la línea indica el final de la cadena a personalizar.
- El número de líneas debe coincidir con la cantidad del código del artículo solicitado.
- Cada línea debe incluir la personalización solicitada aunque se repita.


Ejemplo de compilación de archivo txt (ej. P30495_6.txt)

Hotel	habitación 1
Hotel	habitación 2
Hotel	habitación 3
Hotel	habitación 4
Hotel	habitación 5
Hotel	habitación 6

Símbolos y letras de los iconos dinámicos de LED.

Ejemplos de símbolos y letras que identifican las principales funciones de los mandos y el termostato Linea con plataforma XT: control de luces, persianas, regulación de la climatización y escenarios domóticos.

Símbolos y letras de los iconos dinámicos de LED configurables con aplicación para mandos Linea con plataforma XT



Letras

Iconos

Iconos de

Persianas

abierto | abierto >50% | abierto <50% | cerrado

Toldo derecho

abierto | abierto >50% | abierto <50% | cerrado

Toldo izquierdo

abierto | abierto >50% | abierto <50% | cerrado

Números

Iconos animados


Ejemplo de ciclo de cierre con icono de persiana y ejemplo de animación con escenario de salida

Salida

Ejemplo de ciclo de apertura con icono de persiana y ejemplo de animación con escenario de entrada

Entrada

Símbolos y letras de los iconos dinámicos de LED configurables con aplicación para termostato Linea con plataforma XT



Termostato

HEAT COOL HC ON OFF AUTO DRY FAN

BLOCK DOOR OPEN

Error sonda

Fan-coil

Números

Fuente 1

Fuente 2

Fuente 3

Indicaciones para la personalización

- todos los mandos, las teclas y las placas son personalizables según los modos y posiciones que aquí se describen;
- **las placas no son personalizables: Metal-Color: Grafito mate (.01 y .21); Metal-Elite: Oro (.07 y .27), Cromo negro (.09), Nichel negro (.10), Cromo (.28), Níquel oscuro (.29), Níquel mate (.30); Wood: Lárice (.43);**
- personalización de **placas de madera**: los precios y cantidades deben acordarse con la red comercial;
- si la personalización solicitada está incluida en la tabla "**Librería de símbolos y textos estándar**", indique el código del artículo + código símbolo/texto; **si la personalización no estuviera incluida en la tabla, consulte la red comercial para saber si es viable**;
- para pedidos de cantidades elevadas de personalizaciones no incluidas en la "**Librería de símbolos y textos estándar**", consulte con el departamento de ventas Vimar.

Ventajas de la personalización por láserù

- reproducción y grabado preciso, indeleble e inalterable con el paso del tiempo;
- servicio realizado también para cantidades mínimas;
- posibilidad de volver a pedir la misma personalización más adelante obteniendo resultados idénticos.

Limitaciones de reproducción

- no es posible reproducir temas en color.

Qué hay que proporcionar


- una imagen digital en formato EPS o DXF del tema a reproducir, con espesor mínimo de línea y espacio entre las líneas igual a 0,5 mm.

Qué hay que hacer

- entregarlo todo al mayorista distribuidor de zona, que se encargará de enviarlo a VIMAR.

Placas: posiciones de la personalización

(véase el área gris)



Placa Arké Classic









Ejemplo de placa personalizada



VIMAR

Arké - Personalización de placas y mandos

Mandos y teclas: posición y características

Tipo	Posición de la personalización	Personalización retroiluminada	Personalización no retroiluminada
Mandos tradicionales basculantes. 1 y 2 módulos		**NO**	**posición 1 y 2**
Teclas para mandos tradicionales basculantes. 1, 2 y 3 módulos		**posición 3** con etiqueta Mylar 12x8 mm	**posición 1 y 2**
Mandos axiales. 1 y 2 módulos		**NO**	**posición 1 y 3**
Teclas para mandos axiales. 1 y 2 módulos		**solo posizione 2** con etichetta in Mylar 12x8 mm	**posición 1 y 3**
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia		**NO**	**posición 1 y 2**
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia		**NO**	**posición 1 y 2**
Mandos domóticos. Media teclas 1 módulo		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla
Mandos domóticos. Media teclas 2 módulos		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla

Indicaciones para las personalizaciones con texto de los mandos domóticos			
Para la retroiluminación de las personalizaciones con textos no incluidos en la "**Librería de símbolos y textos estándar**", los mismos deberán tener como máximo 3 líneas, cada una de hasta 8 caracteres en mayúsculas de 1,7 mm de altura y con el estilo determinado en la librería. Según su longitud, el texto se posiciona como en las figuras siguientes.	**Texto en 1 línea**	**Texto en 2 líneas**	**Texto en 3 líneas**
			

Ejemplo de mandos y teclas con personalización



Mandos basculantes y teclas con personalización retroiluminada



Mandos axiales y teclas con personalización retroiluminada



Teclas para mandos por radiofrecuencia con personalización



Mandos domóticos con personalización no retroiluminada



Mandos domóticos con personalización retroiluminada (ejemplo con texto)

VIMAR

Plana - Personalización de placas y mandos

Indicaciones para la personalización
- todos los mandos, las teclas y las placas son personalizables según los modos y posiciones que aquí se describen;
- **las placas no son personalizables**: **Tecnopolímero; barníz marrón iridescente (23), oro brillante (24), oro mate (25), fresno (31), abeto (32), makoré (33); Metal: latón antiguo (76)**;
- **personalización de placas de madera: los precios y cantidades deben acordarse con la red comercial**;
- si la personalización solicitada está incluida en la tabla "**Librería de símbolos y textos estándar**", indique el código del artículo + código símbolo/texto; **si la personalización no estuviera incluida en la tabla, consulte la red comercial para saber si es viable**;
- para pedidos de cantidades elevadas de personalizaciones no incluidas en la "**Librería de símbolos y textos estándar**", consulte con el departamento de ventas Vimar.

Ventajas de la personalización por láserù
- reproducción y grabado preciso, indeleble e inalterable con el paso del tiempo;
- servicio realizado también para cantidades mínimas;
- posibilidad de volver a pedir la misma personalización más adelante obteniendo resultados idénticos.


Limitaciones de reproducción
- no es posible reproducir temas en color.

Qué hay que proporcionar
- una imagen digital en formato EPS o DXF del tema a reproducir, con espesor mínimo de línea y espacio entre las líneas igual a 0,5 mm.


Qué hay que hacer
- entregarlo todo al mayorista distribuidor de zona, que se encargará de enviarlo a VIMAR.

Placas: posiciones de la personalización

(véase el área gris)



Plana Up



Plana








Ejemplo de placa personalizada





Plana - Personalización de placas y mandos

Mandos y teclas: posición y características

Tipo	Posición para la personalización	Personalización **retroiluminada**	Personalización **no retroiluminada**
Mandos tradicionales basculantes y teclas intercambiables con punto de retroiluminación		**NO**	**Posición 1 y 2**
Teclas tradicionales basculantes intercambiables 14021,14022, 14022.AB		**SÍ** **solo posición 3** el área se ilumina en anillo	**Posición 1 y 2**
Teclas intercambiables 14021.G, 14022.G y 14023.G		**SÍ** **solo posición 3** en el área ø 10 mm iluminada en disco	**Posición 1 y 2**
Mandos axiales		**NO**	**Posición 1 y 3**
Pareja de teclas de 1 módulo para mandos por radiofrecuencia		**NO**	**Posición 1 y 2**
Tecla de 2 módulos para mandos por radiofrecuencia		**NO**	**Posición 1 y 2**
Medias teclas de 1 módulo		**NO** solo LED retroiluminable	en la fase de programación, se puede decidir el estado LED "OFF" u "ON" o distintos valores de luminosidad
Mandos domóticos. **Medias teclas 2 módulos**		**NO** solo LED retroiluminable	en la fase de programación, se puede decidir el estado LED "OFF" u "ON" o distintos valores de luminosidad

Ejemplos de teclas y mandos personalizados



Teclas para mandos por radiofrecuencia con personalización



Mandos domóticos con personalización no retroiluminada y LED "ON"

Neve Up - Personalización de placas y mandos

Indicaciones para la personalización
- todos los mandos, las teclas y las placas son personalizables según los modos y posiciones que aquí se describen;
- si la personalización solicitada está incluida en la tabla "**Librería de símbolos y textos estándar**", indique el código del artículo + código símbolo/texto; **si la personalización no estuviera incluida en la tabla, consulte la red comercial para saber si es viable.**
- la personalización **visibile en la oscuridad** es posible sólo en teclas con los símbolos ya previstos o teclas con difusor (ex. 09021.G y 09021.G.CM).


Limitaciones de reproducción
- no es posible reproducir temas en color.

Qué hay que proporcionar
- una imagen digital en formato EPS o DXF del tema a reproducir, con espesor mínimo de línea y espacio entre las líneas igual a 0,5 mm.

Qué hay que hacer
- entregarlo todo al mayorista distribuidor de zona, que se encargará de enviarlo a VIMAR.

Placas: posiciones de la personalización




(véase el área gris)



Ejemplo de placa personalizada



Mandos y teclas: posición y características

Tipo	Posición de la personalización*	Personalización retroiluminada	Personalización no retroiluminada
Mandos y teclas intercambiables 1 módulo		**NO**	**NO**
Mandos y teclas intercambiables 1 módulo, iluminables, 09021.N y 09021.N.CM		**NO**	**posición 1 y 2**
Mandos y teclas intercambiables 1 módulo, iluminables, 09021.G y 09021.G.CM		**posición 3**	**posición 1 y 2**
Mandos y teclas intercambiables 2 módulos		**NO**	**NO**
Mandos y teclas intercambiables 2 módulos, iluminables, 09022.N y 09022.N.CM		**NO**	**posición 1, 2 y 3**

***** donde no se indique, la personalización se considera posible en toda el área de tecla / mando

Ejemplo de mandos y teclas con personalización



Neve Up - Blanco: mandos y teclas intercambiables con retroiluminación



Neve Up - Carbon matt: mandos y teclas intercambiables con retroiluminación

Eikon - Librería de símbolos y textos estándar

◆ símbolos ya previstos en la teclas del catálogo

SIN SÍMBOLO	S20.300
LUCES	S20.301 S20.302 S20.303 S20.304 S20.305 S20.306 S20.307 S20.308 S20.309 S20.310 S20.311 S20.312 S20.313 S20.314 ◆S20.315 S20.316 S20.317 S20.318 S20.319 S20.320 S20.321 S20.322 S20.323 S20.324 S20.325 S20.326 S20.327 S20.328 S20.329 S20.330 S20.331 S20.332 S20.333 S20.334 S20.335 S20.336 S20.337 S20.338 ◆S20.339 ◆S20.340 S20.341 S20.342 ◆S20.343 S20.344 S20.345 S20.346 ◆S20.347 ◆S20.348 ◆S20.349 ◆S20.350 S20.351 S20.352
ENTORNOS	S20.353 S20.354 S20.355 S20.356 S20.357 S20.358 S20.359 S20.360 S20.361 S20.362 S20.363 S20.364 S20.365 S20.366 S20.367 S20.368 S20.369 S20.370 S20.371 S20.372 S20.373
ESCENA-RIOS	S20.374 S20.375 S20.376 S20.377 S20.378 S20.379 S20.380 S20.381 S20.382 S20.383 S20.384 S20.385 S20.386 S20.387 S20.388 S20.389
HOTELES	S20.390 S20.391 S20.392 S20.393 S20.394 S20.395 S20.396 S20.397 S20.398 S20.399 S20.400 S20.401 S20.402
SECTOR NAVAL	S20.403 S20.404 S20.405
ACCESOS	◆S20.406 S20.407 ◆S20.408 S20.409 S20.410 S20.411 S20.412
PERSIANAS VENTANAS Y TOLDOS	◆S20.413 ◆S20.414 S20.415 S20.416 S20.417 S20.418 S20.419 S20.420 S20.421 S20.422 S20.423 S20.424 S20.425 ◆S20.426 ◆S20.427 S20.428 S20.429 S20.430 S20.431 S20.432 S20.433 S20.434 S20.435 S20.436 S20.437 S20.438 S20.439 S20.440 S20.441 S20.442 S20.443 S20.444 S20.445
CLIMATIZA-CIÓN	S20.446 S20.447 S20.448 S20.449 S20.450
JARDÍN	S20.453 S20.454
MÚSICA Y AUDIO	S20.455 S20.456 S20.457 S20.458 S20.459 S20.460 S20.461
NÚMEROS Y LETRAS	S20.462 S20.463 S20.464 S20.465 S20.466 S20.467 S20.468 S20.469 S20.470 S20.471 S20.472 S20.473 S20.474 S20.475 S20.476 S20.477 S20.478

Linea - Librería de símbolos y textos estándar

◆ símbolos ya previstos en la teclas del catálogo

SIN SÍMBOLO	S30.300
LUCES	S30.301 S30.302 S30.303 S30.304 S30.305 S30.306 S30.307 S30.308 S30.309 S30.310 S30.311 S30.312 S30.313 S30.314 ◆S30.315 S30.316 S30.317 S30.318 S30.319 S30.320 S30.321 S30.322 S30.323 S30.324 S30.325 S30.326 S30.327 S30.328 S30.329 S30.330 S30.331 S30.332 S30.333 S30.334 S30.335 S30.336 S30.337 S30.338 ◆S30.339 ◆S30.340 S30.341 S30.342 S30.343 S30.344 S30.345 S30.346 ◆S30.347 ◆S30.348 ◆S30.349 ◆S30.350 S30.351 S30.352
ENTORNOS	S30.353 S30.354 S30.355 S30.356 S30.357 S30.358 S30.359 S30.360 S30.361 S30.362 S30.363 S30.364 S30.365 S30.366 S30.367 S30.368 S30.369 S30.370 S30.371 S30.372 S30.373
ESCENA-RIOS	S30.374 S30.375 S30.376 S30.377 S30.378 S30.379 S30.380 S30.381 S30.382 S30.383 S30.384 S30.385 S30.386 S30.387 S30.388 S30.389
HOTELES	S30.390 S30.391 S30.392 S30.393 S30.394 S30.395 S30.396 S30.397 S30.398 S30.399 S30.400 S30.401 S30.402
SECTOR NAVAL	S30.403 S30.404 S30.405
ACCESOS	◆S30.406 S30.407 ◆S30.408 S30.409 S30.410 S30.411 S30.412
PERSIANAS VENTANAS Y TOLDOS	◆S30.413 ◆S30.414 S30.415 S30.416 S30.417 S30.418 S30.419 S30.420 S30.421 S30.422 S30.423 S30.424 S30.425 S30.426 S30.427 S30.428 S30.429 S30.430 S30.431 S30.432 S30.433 S30.434 S30.435 S30.436 S30.437 S30.438 S30.439 S30.440 S30.441 S30.442 S30.443 S30.444 S30.445
CLIMATIZA-CIÓN	S30.446 S30.447 S30.448 S30.449 S30.450 S30.451 S30.452
JARDÍN	S30.453 S30.454
MÚSICA Y AUDIO	S30.455 S30.456 S30.457 S30.458 S30.459 S30.460 S30.461
NÚMEROS Y LETRAS	S30.462 S30.463 S30.464 S30.465 S30.466 S30.467 S30.468 S30.469 S30.470 S30.471 S30.472 S30.473 S30.474 S30.475 S30.476 S30.477 S30.478

PERSONALIZACIÓN

Arké - Librería de símbolos y textos estándar

◆ **símbolos ya previstos en las teclas del catálogo**

SIN SÍMBOLO

S19.300

LUCES

S19.301 S19.302 S19.303 S19.304 S19.305 S19.306 S19.307 S19.308 S19.309 S19.310 S19.311 S19.312 S19.313 S19.314

◆S19.315 S19.316 S19.317 S19.318 S19.319 S19.320 S19.321 S19.322 S19.323 S19.324 S19.325 S19.326 S19.327 S19.328

S19.329 S19.330 S19.331 S19.332 S19.333 S19.334 S19.335 S19.336 S19.337 S19.338 ◆S19.339 ◆S19.340 S19.341 S19.342

◆S19.343 S19.344 S19.345 S19.346 ◆S19.347 ◆S19.348 ◆S19.349 ◆S19.350 S19.351 S19.352

ENTORNOS

S19.353 S19.354 S19.355 S19.356 S19.357 S19.358 S19.359 S19.360 S19.361 S19.362 S19.363 S19.364 S19.365 S19.366

S19.367 S19.368 S19.369 S19.370 S19.371 S19.372 S19.373

ESCENA-RIOS

S19.374 S19.375 S19.376 S19.377 S19.378 S19.379 S19.380 S19.381 S19.382 S19.383 S19.384 S19.385 S19.386

S19.387 S19.388 S19.389

HOTELES

S19.390 S19.391 S19.392 S19.393 S19.394 S19.395 S19.396 S19.397 S19.398 S19.399 S19.400 S19.401 S19.402

SECTOR NAVAL

S19.403 S19.404 S19.405

ACCESOS

◆S19.406 S19.407 ◆S19.408 S19.409 S19.410 S19.411 S19.412

PERSIANAS VENTANAS Y TOLDOS

◆S19.413 ◆S19.414 S19.415 S19.416 S19.417 S19.418 S19.419 S19.420 S19.421 S19.422 S19.423 S19.424 S19.425 ◆S19.426

◆S19.427 S19.428 S19.429 S19.430 S19.431 S19.432 S19.433 S19.434 S19.435 S19.436 S19.437 S19.438 S19.439 S19.440

S19.441 S19.442 S19.443 S19.444 S19.445

CLIMATIZA-CIÓN

S19.446 S19.447 S19.448 S19.449 S19.450

JARDÍN

S19.453 S19.454

MÚSICA Y AUDIO

S19.455 S19.456 S19.457 S19.458 S19.459 S19.460 S19.461

NÚMEROS Y LETRAS

S19.462 S19.463 S19.464 S19.465 S19.466 S19.467 S19.468 S19.469 S19.470 S19.471 S19.472 S19.473 S19.474

S19.475 S19.476 S19.477 S19.478

PERSONALIZACIÓN

Plana - Librería de símbolos y textos estándar

◆ **símbolos ya previstos en las teclas del catálogo**

SIN SÍMBOLO

S14.301 S14.302 S14.303 S14.304 S14.305 S14.306 S14.307 S14.308 S14.309 S14.310 S14.311 S14.312 S14.313 S14.314

LUCES

◆S14.315 S14.316 S14.317 S14.318 S14.319 S14.320 S14.321 S14.322 S14.323 S14.324 S14.325 S14.326 S14.327 S14.328

S14.329 S14.330 S14.331 S14.332 S14.333 S14.334 S14.335 S14.336 S14.337 S14.338 ◆S14.339 ◆S14.340 S14.341 S14.342

◆S14.343 S14.344 S14.345 S14.346 ◆S14.347 ◆S14.348 ◆S14.349 ◆S14.350 S14.351 S14.352

ENTORNOS

S14.353 S14.354 S14.355 S14.356 S14.357 S14.358 S14.359 S14.360 S14.361 S14.362 S14.363 S14.364 S14.365 S14.366

S14.367 S14.368 S14.369 S14.370 S14.371 S14.372 S14.373

ESCENA-RIOS

S14.374 S14.375 S14.376 S14.377 S14.378 S14.379 S14.380 S14.381 S14.382 S14.383 S14.384 S14.385 S14.386

S14.387 S14.388 S14.389

HOTELES

S14.390 S14.391 S14.392 S14.393 S14.394 S14.395 S14.396 S14.397 S14.398 S14.399 S14.400 S14.401 S14.402

SECTOR NAVAL

S14.403 S14.404 S14.405

ACCESOS

◆S14.406 S14.407 ◆S14.408 S14.409 S14.410 S14.411 S14.412

PERSIANAS VENTANAS Y TOLDOS

◆S14.413 ◆S14.414 S14.415 S14.416 S14.417 S14.418 S14.419 S14.420 S14.421 S14.422 S14.423 S14.424 S14.425 ◆S14.426

◆S14.427 S14.428 S14.429 S14.430 S14.431 S14.432 S14.433 S14.434 S14.435 S14.436 S14.437 S14.438 S14.439 S14.440

S14.441 S14.442 S14.443 S14.444 S14.445

CLIMATIZA-CIÓN

S14.446 S14.447 S14.448 S14.449 S14.450

JARDÍN

S14.453 S14.454

MÚSICA Y AUDIO

S14.455 S14.456 S14.457 S14.458 S14.459 S14.460 S14.461

NÚMEROS Y LETRAS

S14.462 S14.463 S14.464 S14.465 S14.466 S14.467 S14.468 S14.469 S14.470 S14.471 S14.472 S14.473 S14.474

S14.475 S14.476 S14.477 S14.478

VIMAR


Neve Up - Librería de símbolos y textos estándar

◆ **símbolos ya previstos en las teclas del catálogo**

SIN SÍMBOLO




LUCES



ENTORNOS



ESCENA-RIOS



HOTELES




SECTOR NAVAL



ACCESOS



PERSIANAS VENTANAS Y TOLDOS



CLIMATIZA-CIÓN



JARDÍN

MÚSICA Y AUDIO



NÚMEROS Y LETRAS



VIMAR

Tarjetas y red Bluetooth

Personalización de tarjetas

Bajo pedido, la tarjeta se puede personalizar en el lado posterior, suministrando una imagen digital en formato eps, tiff o jpg del tema que se desea reproducir.





Personalización del nombre de la red Bluetooth

Es posible personalizar el nombre de la red Bluetooth para los artículos del sistema de difusión sonora: interfaz Bluetooth (20589) y amplificador estéreo para altavoces (20590).

Qué hay que proporcionar

- adjuntar al pedido un archivo con extensión .txt
- el nombre del archivo .txt debe crearse así:
  por ejemplo, ***P20590_6.txt***
  P20590: código del producto solicitado precedido por P; '6' es el número de líneas del archivo txt = cantidad código producto solicitado;

Formato del archivo .txt

- hay que utilizar caracteres europeos ASCII estándar;
- nombre de la red a personalizar de 23 caracteres máx. (espacios incluidos);
- la marca de párrafo indica el final de la cadena a personalizar;
- el número de líneas debe corresponder a la cantidad del código de artículo solicitado;
- en cada línea debe indicarse la personalización solicitada, aunque se repita.

Ejemplo de redacción archivo txt (ej. P20590_6.txt)

B&B	**habitación 1**
B&B	**habitación 2**
B&B	**habitación 3**
B&B	**habitación 4**
B&B	**habitación 5**
B&B	**habitación 6**

Unidad de señalización de LED para mandos tradicionales Eikon, Linea*, Arké, Plana y Neve Up



5 V~ - 0,01 W	12-24 V~ - 0,1 W	120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W	250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W
▲ **00936.5.A:** ámbar	**00935.A:** ámbar	**00936.120.A:** ámbar	**00936.250.A:** ámbar
▲ **00936.5.G:** verde	**00935.G:** verde	**00936.120.G:** verde	**00936.250.G:** verde
▲ **00936.5.R:** rojo	**00935.R:** rojo	**00936.120.R:** rojo	**00936.250.R:** rojo
▲ **00936.5.B:** azul	**00935.B:** azul	**00936.120.B:** azul	**00936.250.B:** azul
▲ **00936.5.W:** blanco	**00935.W:** blanco	**00936.120.W:** blanco	**00936.250.W:** blanco
	00935.WW: blanco cálido		**00936.250.WW:** blanco cálido

*Solo para mandos basculantes tradicionales Linea

Unidad de señalización de LED para mandos axiales Eikon, Arké



5 V~ - 0,01 W	12-24 V~ - 0,1 W	110-250 V~ 50/60 Hz - 0,3 W
▲ **00937.5.A:** ámbar	**00937.A:** ámbar	**00938.A:** ámbar
▲ **00937.5.G:** verde	**00937.G:** verde	**00938.G:** verde
▲ **00937.5.R:** rojo	**00937.R:** rojo	**00938.R:** rojo
▲ **00937.5.B:** azul	**00937.B:** azul	**00938.B:** azul
▲ **00937.5.W:** blanco	**00937.W:** blanco	**00938.W:** blanco
	00937.WW: blanco cálido	**00938.WW:** blanco cálido

Unidad de señalización de LED para mandos alineados y axiales Linea



5 V~ - 0,01 W	12-24 V~ - 0,1 W	110-250 V~ 50/60 Hz - 0,4 W	Para Quid 220-240 V~ 50/60 Hz
▲ **00946.G:** verde	**00941.A:** ámbar	**00943.A:** ámbar	**00945.G:** verde
▲ **00946.R:** rojo	**00941.G:** verde	**00943.G:** verde	
▲ **00946.W:** blanco	**00941.R:** rojo	**00943.R:** rojo	
	00941.B: azul	**00943.B:** azul	
	00941.W: blanco	**00943.W:** blanco	
	00941.WW: blanco cálido	**00943.WW:** blanco cálido	
	00942.W: con señalización nocturna, blanco	**00944.W:** con señalización nocturna, blanco	

Lámparas E10 10x21 mm



LED:

00940
230 V~ 0,7 W, blanco

Lámparas E10 10x28 mm



Incandescente:

14771
24 V~ 3 W, blanco[1]

14777
230 V~ 3 W, blanco[1]

Unidades de señalización precableadas



00930
250 V~ 0,3 W, rojo,
para toma estándar
británico



00931
110-250 V~ 0,5 W,
ámbar

*** No utilizar en Países europeos** ▲ **Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Tapas trasparentes para soporte



21602.C
Para soporte 2 módulos,
entre eje 71 mm



21613.C
Para soporte 3 módulos



21614.C
Para soporte 4 módulos



21617.C
Para soporte 7 módulos



21618.C
Para soporte 8 (4+4) módulos

Tapas transparentes para soportes Linea



30602.C
Para soporte 2 módulos,
entre eje 71 mm



30613.C
Para soporte 3 módulos



30614.C
Para soporte 4 módulos



30617.C
Para soporte 7 módulos

Adaptadores para riel DIN (60715 TH35)



V51921
Soporte 1 módulo



V51922
Soporte 2 módulos



V51923
Soporte 3 módulos

[1] El color indicado es el de la luz emitida

Cajas de empotrar


Cajas de empotrar para mampostería



V71001
Redonda ø 60 mm
(GW 650 °C),
azul



V71001.AU
Redonda ø 60 mm
(GW 960 °C),
negro




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650 °C), azul
- 3 módulos



V71303.AU
(GW 960 °C), negro
- 3 módulos




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650 °C), azul
- 4 módulos




V71304.AU
(GW 960 °C), negro
- 4 módulos




V71304, V71304.AU



V71305
(GW 650 °C), azul
- 5 módulos




V71305



Separador para la realización de secciones eléctricamente separadas dentro la caja




Grietas laterales con diámetro diferenciado



Cajas perfectamente opuestas mediante puntos de referencia y de bloque



Huellas de romper fijadas a la caja por sólo dos puntos



▲ Nuevo artículo

Δ Disponible mientras duren las existencias

Cajas de empotrar


Cajas de empotrar para mampostería



V71306
(GW 650 °C), azul
- 6/7 módulos




V71306.AU
(GW 960 °C), negro
- 6/7 módulos



V71306, V71306.AU




09996
(GW 650 °C), azul
- 6 módulos (3+3)



09996




V71318
(GW 650 °C), azul
- 8 módulos



V71318



V71320
(GW 650 °C), azul
- 12/14 módulos



V71320


Los esquemas de las vistas laterales indican las dimensiones totales y la profundidad de empotrado en mm.

Cajas de empotrar

Cajas de empotrar para mampostería



V71321
(GW 650 °C), azul
- 18/21 módulos



V71321

Tapas de protección antimortero para cajas de empotrar en paredes de mampostería



V71011
Tapa para cajas V71001
y V71001.AU, amarillo




V71323
Tapa para cajas V71303
y V71303.AU, amarillo



V71324
Tapa para cajas V71304
y V71304.AU, amarillo



V71326
Tapa para cajas V71306
y V71306.AU, amarillo




V71328
Tapa para cajas V71318 y
V71718, amarillo

Accesorios para cajas de empotrar en paredes de mampostería



V71563
Junta de unión para composición
horizontal y vertical de cajas de
empotrar V71303, V71304, V71305,
V71306, amarillo. Longitud 58,2 mm

Composición de cajas realizadas con empalme V71563



▲ Nuevo artículo


Δ Disponible mientras duren las existencias

Cajas de empotrar

Cajas de empotrar para paredes huecas




V71701
Redonda ø 60 mm
(GW 850 °C), azul,
para soporte sin garras



V71701




V71703
(GW 850 °C), azul
- 3 módulos



V71703




V71704
(GW 850 °C), azul
- 4 módulos



V71704




V71706
(GW 850 °C), azul
- 6/7 módulos




V71706




V71718
(GW 850 °C), azul
- 8 módulos



V71718



V71720
Multifunción (GW 850 °C), azul.
Carcasa para uso general (GP)
- 12/14 módulos



V71720

Los esquemas de las vistas laterales indican las dimensiones totales y la profundidad de empotrado en mm.

Cajas de empotrar

Accesorios para cajas de empotrar para paredes huecas




V71571
Soporte para la instalación de cajas V71701 en la parte interior de la pared, amarillo:
- rejilla de taladro;
- empalme para la instalación en batería horizontal o vertical




V71573
Soporte para la instalación de cajas V71703 en la parte interior de la pared, amarillo:
- rejilla de taladro;
- empalme para la instalación en batería horizontal o vertical





V71574
Soporte para la instalación de cajas V71704 en la parte interior de la pared, amarillo:
- rejilla de taladro;
- empalme para la instalación en batería horizontal o vertical











1. y **2.** Utilice el accesorio (**V71573**) como plantilla para taladrar con precisión.
3. Retire la rejilla central utilizando un cúter o unas tijeras de electricista. El accesorio se ajusta a la caja y se puede utilizar como abrazadera.
4. Una vez colocada la caja sobre el orificio, sujétela al lado interior de la pared hueca con tornillos para Pladur.
5. Al final se queda a ras de pared.

Accesorios para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas



V71550
Separador para cajas V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, amarillo



V71551
Separador horizontal para cajas V71320, V71321, V71620, V71720, 09920..., 09921..., amarillo. Permite la realización de espacios eléctricos separados



V71552
Separador horizontal para cajas V71318 y V71718, amarillo. Permite la realización de espacios eléctricos separados

Tapas para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas



02645
Redonda ø 76 mm con garras para cajas ø 55-70 mm, urea, blanco



02646
Redonda ø 94 mm con garras para cajas ø 75-85 mm, urea, blanco



02647
Cuadrada 82x82 mm con garras para cajas ø 55-70 mm, urea, blanco



02648
Quadrato 101x101 mm con garras para cajas ø 75-85 mm, urea, blanco



02653
Rectangular con tornillos para cajas V71303..., urea, bianco. Distancia entre eje 83,5 mm



V71630
Rectangular con tornillos para cajas V71320 e V71720, blanco

▲ **Nuevo artículo**


Δ Disponible mientras duren las existencias

Cajas de empotrar


Tapas a ras de pared para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas

V71632
Tapa a ras de pared para cajas 2 módulos, blanco

Modo de fijación



Paredes de mampostería.
La fijación del soporte a la caja se realiza **por medio de garras**, mientras que la tapa se sujeta encajándola en el soporte, sin tornillos vistos.



Paredes huecas.
La fijación del soporte a la caja se realiza **por medio de tornillos**, mientras que la tapa se sujeta encajándola en el soporte, sin tornillos vistos.

Tapas a ras de pared para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas


V71633
Tapa a ras de pared para cajas 3 módulos, blanco

V71634
Tapa a ras de pared para cajas 4 módulos, blanco

V71631
Tapa para cajas V71318 y V71718, fijación a presión a la tapa antimortero V71328 (suministrada), blanco

Tapa a ras de pared: montaje en cajas de empotrar

Compatibilidad.
Se puede montar en cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas.




Soporte reversible.
El soporte se puede montar por ambos lados, según la profundidad de montaje de la caja.


Tapa.
La tapa se encaja en el soporte, garantizando la solidez del montaje y una estética inmejorable gracias a la ausencia de tornillos.

Estética inmejorable.
La tapa apenas sobresale de la pared, se puede pintar y tiene la superficie totalmente lisa, siendo así imperceptible aunque esté montada en un lugar muy visible.

Montaje con profundidad estándar de la caja



Montaje con mayor profundidad de la caja



Los esquemas de las vistas laterales indican las dimensiones totales y la profundidad de empotrado en mm.


Cajas superficiales



09971.A
Cuadrada para instalación de 1 o 2 módulos estrechos Idea, marfil RAL 9001.
Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica




09971.01
Cuadrada para instalación de 1 o 2 módulos estrechos Idea, blanco.
Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica



09971...



09972.01
Cuadrada para instalación de 1 o 2 módulos estrechos Idea, blanco




09972...



09975.A
Rectangular para instalación de 3 módulos, marfil RAL 9001.
Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica



09975.01
Rectangular para instalación de 3 módulos, blanco.
Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica




09975...



09976.04
Rectangular para instalación de 3 módulos, blanco Idea.
Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica



09976.14
Rectangular para instalación de 3 módulos, gris Idea.
Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica




09976...



09983
Rectangular para instalación de 3 módulos, gris



09983.01
Rectangular para instalación de 3 módulos, blanco




09983...

Cajas superficiales




09920.01
Rectangular para instalación de 12 (6+6) módulos, blanco



09920...



09921.01
Rectangular para instalación de 18 (6+6+6) módulos, blanco



09921.01

Isoset: cajas de superficie IP40


Cajas Isoset IP40



14801
1 módulo




14802
2 módulos,
dispositivos instalables
en sentido horizontal y
vertical



14801, 14802




14803
3 módulos



14803



14804
4 módulos




14804



14812
4 módulos (2+2),
dispositivos instalables en
sentido horizontal y vertical




Los dispositivos se pueden instalar en la misma caja en sentido horizontal o en vertical.



14812




14813
6 módulos (2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale



14813




14814
8 módulos (2+2+2+2),
dispositivos instalables en
sentido horizontal y vertical



14814



14815
10 módulos (2+2+2+2+2),
dispositivos instalables en
sentido horizontal y vertical




14815

Isoset: cajas de superficie IP40

Cajas Isoset IP40




14817
14 módulos (2+2+2+2+2+2+2),
dispositivos instalables en sentido
horizontal y vertical



14817




14827
6 módulos (3+3 horizontal)




14827



14832
8 módulos (4+4 vertical)




14832



14833




14833
12 módulos (4+4+4 vertical)



14837



14837
8 módulos (4+4 horizontal)




14838



14838
12 módulos (4+4+4 horizontal)



14839
16 módulos (4+4+4+4 horizontal)



14839

Los esquemas de las vistas laterales indican las dimensiones totales y la profundidad de empotrado en mm.

Isoset: cajas de superficie IP55

Cajas Isoset IP55



14901
1 módulo



14902
2 módulos



14903
3 módulos




14904
4 módulos




14912
8 módulos (4+4 vertical)




14913
12 módulos (4+4+4 vertical)




14901, 14902




14903



14904



14912



14913

▲ **Nuevo artículo**

Δ Disponible mientras duren las existencias

Isoset: tapas de superficie IP55

Tapas Isoset IP55




14931
con garras, para caja ø 60 mm, gris RAL 7035
- 2 módulos



14931.01
con garras, para caja ø 60 mm, blanco
- 2 módulos



14931.14
con garras, para caja ø 60 mm, gris granito
- 2 módulos



14931...




14932
con tornillos, para caja con distancia entre eje 60 mm, gris RAL 7035
- 2 módulos



14932.01
con tornillos, para caja con distancia entre eje 60 mm, blanco
- 2 módulos



14932.14
con tornillos, para caja con distancia entre eje 60 mm, gris granito
- 2 módulos



14932...




14943
con tornillos, para caja 3 módulos, gris RAL 7035
- 3 módulos



14943.01
con tornillos, para caja 3 módulos, blanco
- 3 módulos



14943.14
con tornillos, para caja 3 módulos, gris granito
- 3 módulos



14943...




14944
con tornillos, para caja 4 módulos, gris RAL 7035
- 4 módulos



14944.01
con tornillos, para caja 4 módulos, blanco
- 4 módulos



14944.14
con tornillos, para caja 4 módulos, gris granito
- 4 módulos



14944...

Tapas IP55



14963
Tapa estanca IP55 con clavija conectada, 2 módulos Eikon, Arké y Plana, para instalación en caja de empotrar 3 módulos

Tapa con grado de protección IP44



14923
Tapa con grado de protección IP44, transparente, 3 módulos, para montaje en caja de empotrar 3 módulos. La parte central de la membrana permite accionar los mandos en el interior estando la tapa cerrada. Compatibilidad con Eikon Exé, Linea, Arké, Plana y las principales series residenciales en el mercado

Los esquemas de las vistas laterales indican las dimensiones totales y la profundidad de empotrado en mm.

Tapas de empotrar Linea

Tapas IP55



▲ **30931.02**
Tapa de superficie IP55 con garras, para cajas de empotrar ø 60 mm, 2 módulos



▲ **30931.00**
Tapa de superficie IP55 con garras, para cajas de empotrar ø 60 mm, 2 módulos



▲ **30931.01**
Tapa de superficie IP55 con garras, para cajas de empotrar ø 60 mm, 2 módulos



▲ **30932.02**
Tapa de superficie IP55, para cajas de empotrar con distancia entre ejes ø 60 mm, 2 módulos



▲ **30932.00**
Tapa de superficie IP55, para cajas de empotrar con distancia entre ejes ø 60 mm, 2 módulos



▲ **30932.01**
Tapa de superficie IP55, para cajas de empotrar con distancia entre ejes ø 60 mm, 2 módulos



▲ **30943.02**
Tapa de superficie IP55 con tornillos, para cajas de empotrar 3 módulos - 3 módulos



▲ **30943.00**
Tapa de superficie IP55 con tornillos, para cajas de empotrar 3 módulos - 3 módulos



▲ **30943.01**
Tapa de superficie IP55 con tornillos, para cajas de empotrar 3 módulos - 3 módulos



▲ **30944.02**
Tapa de superficie IP55 con tornillos, para cajas de empotrar 4 módulos - 4 módulos



▲ **30944.00**
Tapa de superficie IP55 con tornillos, para cajas de empotrar 4 módulos - 4 módulos




▲ **30944.01**
Tapa de superficie IP55 con tornillos, para cajas de empotrar 4 módulos - 4 módulos

Tapas de empotrar Linea

Cajas IP40




▲ **09802**
2 módulos



▲ **09802**




▲ **09803**
3 módulos



▲ **09803**



▲ **09804**
4 módulos



▲ **09804**

Cajas de superficie Neve Up

Cajas IP55




▲ **09902**
2 módulos




▲ **09903**
3 módulos




▲ **09904**
4 módulos



▲ **09902**



▲ **09903**



▲ **09904**

▲ **Nuevo artículo**

Δ Disponible mientras duren las existencias

Tapas de empotrar Neve Up


Tapas IP55



▲ **09911.01**
con garras, para cajas ø 60 mm, blanco
- 2 módulos



▲ **09911.04**
con garras, para cajas ø 60 mm, negro
- 2 módulos




▲ **09811..**



▲ **09912.01**
con tornillos, para cajas con distancia entre ejes 60 mm, blanco
- 2 módulos




▲ **09912.04**
con tornillos, para cajas con entre eje 60 mm, negro
- 2 módulos



▲ **09912..**

09913.01
con tornillos, para cajas 3 módulos, blanco
- 3 módulos

09913.04
con tornillos, para cajas 3 módulos, negro
- 3 módulos




09913..



09914.01
con tornillos, para cajas 4 módulos, blanco
- 4 módulos



09914.04
con tornillos, para cajas 4 módulos, negro
- 4 módulos



09914..

Los esquemas de las vistas laterales indican las dimensiones totales y la profundidad de empotrado en mm.

Cajas de mesa


Eikon - Cajas de mesa de completar con soporte y placa



20784
4 módulos,
gris



20784.B
4 módulos,
blanco




20784...



20787
7 módulos,
gris



20787.B
7 módulos,
blanco




20787...



20788
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
gris

20788.B
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
blanco



20788...

Linea - Cajas inclinadas de sobremesa que se completan con soporte y placa




30784.G
Caja inclinada de sobremesa, con altura variable, para montaje de 4 módulos. En la versión rebajada se pueden montar dispositivos con profundidad máxima de 32 mm; girando la tapa, la profundidad máxima llega a 44 mm. No es posible montar la toma de corriente con USB, 30210.USB.



30784.B
Caja inclinada de sobremesa, con altura variable, para montaje de 4 módulos. En la versión rebajada se pueden montar dispositivos con profundidad máxima de 32 mm; girando la tapa, la profundidad máxima llega a 44 mm. No es posible montar la toma de corriente con USB, 30210.USB.

Montaje de los dispositvos con profundidad de 32 a 44 mm



▲ Nuevo artículo

Δ Disponible mientras duren las existencias

Cajas de mesa


Arké - Cajas de mesa de completar con soporte y placa



19784
4 módulos,
gris




19784.B
4 módulos,
blanco



19784...

19787
7 módulos,
gris

19787.B
7 módulos,
blanco




19787...



19788
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
gris



19788.B
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
blanco



19788...

Los esquemas de las vistas laterales indican las dimensiones totales y la profundidad de empotrado en mm.

Cajas de mesa


Plana - Cajas de mesa de completar con soporte y placa



14784
4 módulos,
blanco




Δ 14784.SL
4 módulos,
Silver



14784...




14787
7 módulos,
blanco



14787...



14788
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
blanco



14788...

▲ **Nuevo artículo**

Δ Disponible mientras duren las existencias

Cajas escamoteables

Torreta de suelo



V54303
Caja de suelo para aparatos Plana, Arké, Eikon y Neve Up para montaje en caja V54903.
Se suministra con el soporte para montaje en suelo flotante



V54903
Caja empotrar para torreta de suelo - 3 módulos
De completar con torreta V54303



V54412
Caja escamoteable con tapa rebajada para aparatos Eikon, Arké y Plana, para montaje en suelo flotante. Se suministra con 2 soportes de 6 módulos. Montaje sobre recrecido con caja especial V54912



V54412.01
Caja escamoteable con tapa de acero inoxidable para aparatos Eikon, Arké y Plana, para montaje en suelo flotante. Se suministra con 2 soportes de 6 módulos. Montaje sobre recrecido con caja especial V54912




V54912
Caja de empotrar en recrecido para cajas escamoteables de 12 módulos



V54420
Caja escamoteable con tapa rebajada para aparatos Eikon, Arké y Plana, para montaje en suelo flotante. Se suministra con 2 soportes de 6 módulos. Montaje sobre recrecido con caja especial V54920



V54420.01
Caja escamoteable con tapa de acero inoxidable para aparatos Eikon, Arké y Plana, para montaje en suelo flotante. Se suministra con 2 soportes de 6 módulos. Montaje sobre recrecido con caja especial V54920



V54920
Caja de empotrar en recrecido para cajas escamoteables de 12 módulos

Los esquemas de las vistas laterales indican las dimensiones totales y la profundidad de empotrado en mm.

B.C24020 ES 2407

Energia Positiva. Insieme

VIMAR

Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 www.vimar.com