



**TERMOREGOLAZIONE
GUIDA ALLA SCELTA**



Scegli il termostato
e il sistema più adatto al tuo impianto.



Più scelte, più tecnologie.

Il termostato più adatto al tuo impianto

Soluzione tradizionale

Adatti a qualsiasi impianto termico a 2 tubi



Semplice nell'utilizzo ed essenziale nel design



Controllo locale

Soluzione smart

Adatti a qualsiasi impianto termico a 2 tubi



Installabile da parete in ogni luogo



Connesso e programmabile via APP



App View per controllo e interazione da remoto, da qualsiasi luogo.

Vimar View



Soluzione domotica



Adatti a:

- qualsiasi impianto termico a 2 o 4 tubi
- gestione fancoil
- integrazione con sistemi di climatizzazione di terzi parti



Semplicità nel controllo e adatto in ogni luogo



Nuovo design a tutta superficie grazie alla piattaforma XT di Linea



La finitura vetro di Eikon per ambienti esclusivi

Per tutti i dispositivi delle soluzioni smart e domotiche



Controllo da smartphone



Controllo vocale

Con gli smart speaker Amazon Alexa, Google e Siri



Geolocalizzazione

Con l'integrazione dei servizi IFTTT il clima si accende o si spegne automaticamente quando ti avvicini o lasci la casa



Tutto sotto controllo con l'app View.


I vantaggi di avere il pieno controllo del clima, con la gestione da remoto.



Vimar View

Una sola App per gestire tutto l'edificio.

Con l'app View puoi controllare, non solo la temperatura, ma gestire tutto l'edificio: luci, tapparelle, controllo accessi, carichi connessi, consumi.



Gestire e programmare il clima ovunque ti trovi da fuori casa o dall'ufficio o comodamente dal divano.



Impostare i programmi in base alle tue abitudini, anche in modalità automatica: estate e inverno.



Monitorare i consumi. È facile tenere sempre sotto controllo i consumi energetici dell'abitazione.



Controllare più ambienti e da più persone.

Gestire uno o più termostati anche da diversi smartphone con utenti diversi.



Riscaldare e raffreddare solo quando serve, per un concreto risparmio energetico



Ogni zona della casa alla giusta temperatura.



Facile integrazione.

Adatto a qualunque impianto di raffreddamento e riscaldamento.

Termostati e cronotermostati stand alone

PRODOTTO					
IMPIANTO	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Smart (View Wireless/Bluetooth mesh technology 5.0)
INSTALLAZIONE	Da parete	Da parete	Da incasso	Da incasso	Da incasso
TIPOLOGIA	Termostato	Cronotermostato	Termostato	Termostato	Cronotermostato
CONTROLLO	A rotella e tasti	Tramite tasti	Con rotella e selettore	A rotella	A rotella
PROGRAMMAZIONE	Non presente	Da dispositivo	Non presente	Non presente	App View Wireless
ALIMENTAZIONE	3 Vdc batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite)	3 Vdc batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite)	230 V ~ 50/60 Hz	100-240 V ~ 50/60 Hz	100-240 V ~ 50/60 Hz
REGOLAZIONE	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off e PID
CLASSE ENERGETICA	I	I	I in mod. On/Off	I	I in mod. On/Off IV in mod. PID
RETROILLUMINAZIONE	—	—	—	Bianco	Bianco
SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA	—	—	—	—	Morsetti a bordo per limitazione massetto, Text esclusiva, media
FUNZIONI ACCESSORIE	—	—	—	—	—
GESTIONE FAN COIL	—	—	—	—	—
USCITA	A relè in scambio 5(2) A 240 V	A relè in scambio 5(2) A 250 V	A relè in scambio 6(2) A 230 V	A relè 5(2) A 240 V	A relè 5(2) A 240 V
CODICE ARTICOLO	02900.1	01910 01910.14 01910.20	Serie Plana 14440 14440.SL	Serie Eikon - Arké - Idea - Plana 02970 02970.B 02970.N 02970.M Serie Linea 30440.G 30440.B 30440.C	Serie Eikon - Arké - Idea - Plana 02973 02973.B 02973.N 02973.M Serie Linea 30810.G 30810.B 30810.C

* Necessario il Gateway

Cronotermostati smart View Wireless, Wi-Fi e 4G LTE

PRODOTTO			
IMPIANTO	Smart (View Wireless/ Bluetooth mesh technology 5.0)	Smart (Wi-Fi)	Smart (4G LTE)
INSTALLAZIONE	Da incasso	Da parete	Da parete
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
CONTROLLO	A rotella Assistenti vocali App View*	Tramite tasti Assistenti vocali App View	Tramite tasti Assistenti vocali App View
PROGRAMMAZIONE	App View o App View Wireless	App View	App View
ALIMENTAZIONE	100-240 V ~ 50/60 Hz	100-240 V ~ 50/60 Hz	100-240 V ~ 50/60 Hz
REGOLAZIONE	On/Off e PID	On/Off e PID	On/Off e PID
CLASSE ENERGETICA	I in mod. On/Off IV in mod. PID	I in mod. On/Off IV in mod. PID	I in mod. On/Off IV in mod. PID
RETROILLUMINAZIONE	Bianco	Bianco	Bianco
SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA	Morsetti a bordo per limitazione massetto, T ext esclusiva, media	—	—
FUNZIONI ACCESSORIE	—	Ingresso digitale per segnalazione allarmi	Ingresso digitale per segnalazione allarmi
GESTIONE FAN COIL	—	—	—
USCITA	A relè 5(2) A 240 V	A relè 5(2) A 240 V	A relè 5(2) A 240 V Uscita ausiliaria configurabile 100 mA 120 - 230 V~
CODICE ARTICOLO	Serie Eikon - Arké - Idea - Plana 02973 02973.B 02973.N 02973.M Serie Linea 30810.G 30810.B 30810.C	02912 02912.G	02913 02913.G

* Necessario il Gateway

Cronotermostati domotici By-me Plus e KNX



Domotico (By-me Plus e Well-contact Plus/KNX)	Domotico (By-me Plus e Well-contact Plus/KNX)	Domotico (By-me Plus)	Domotico (By-me Plus e Well-contact Plus/KNX)
Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
A rotella Assistenti vocali App View* (By-me Plus)	Touch Assistenti vocali App View* (By-me Plus)	Tramite tasti Assistenti vocali App View* (By-me Plus)	Da locale con touch App View* (By-me Plus)
App View* (By-me Plus)	App View* (By-me Plus)	App View* (By-me Plus)	App View* (By-me Plus)
BUS	BUS	BUS	BUS
On/Off e PID	On/Off e PID	On/Off e PID	On/Off e PID
I in mod. On/Off IV in mod. PID	I in mod. On/Off IV in mod. PID V con attuatore 01466.1	I in mod. On/Off IV in mod. PID V con attuatore 01466.1	I in mod. On/Off IV in mod. PID V con attuatore 01466.1
Bianco	RGB	Bianco	RGB
Morsetti a bordo per: limitazione massetto, T ext esclusiva, media, solo visualizzazione	Morsetti a bordo per: limitazione massetto, T ext esclusiva, media, solo visualizzazione	Via bus, limitazione massetto, T ext esclusiva, media, solo visualizzazione	Morsetti a bordo per: limitazione massetto, T ext esclusiva, media, solo visualizzazione
Tasto stella con funzione personalizzabile	Tasto stella con funzione personalizzabile Tasto Make Up Room/ Do not disturb (per versione Hotel)	—	—
Sì	Sì su versione Fan Coil	Sì	Sì
—	—	—	—
By-me Plus (Eikon - Arké - Idea - Plana) 02971 02971.B 02971.N 02971.M By-me Plus (Linea) 30471.G 30471.B 30471.C KNX (Eikon - Arké - Idea - Plana) 02972 02972.B 02972.N 02972.M KNX (Linea) 30571.G 30571.B 30571.C	By-me Plus (Eikon - Arké - Idea - Plana) 21514.F.70 21514.F.76 21514.S.70 21514.S.76 21514.H.70 21514.H.76 KNX (Eikon - Arké - Idea - Plana) 21814.F.70 21814.F.76 21814.S.70 21814.S.76 21814.H.70 21814.H.76	By-me Plus (Piattaforma XT) 32041.G 32041.B 32041.C	By-me Plus (Eikon - Arké - Plana) 02951 02951.B 02951.BN KNX (Eikon - Arké - Plana) 02952 02952.B 02952.BN

* Necessario il Gateway

B.D24014 IT 2409
8 007352 761339

Energia Positiva. Insieme



Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 www.vimar.com

ASSISTENZA CLIENTI
0424 488 500

MADE IN ITALY