

CATALOG
romana

EIKON



EIKON

PATRU CONJUGĂRI ESTETICE.

Eleganță, excelență, prestigiu: nu există o imagine univocă a luxului. Este o lume care lasă loc unei game largi de interpretări, în evoluție constantă. Iar atunci când vine vorba despre energie, această lume este Eikon. Aici, orice idee legată de lux își găsește expresia perfectă: tehnologică, șic, elaborată, esențială.

Patru linii diferite în ceea ce privește designul, dimensiunile, finisajele și funcțiile, dar cu un numitor comun: gestionarea energiei la modul superlativ.

EIKON TACTIL

EIKON EVO

EIKON CHROME

EIKON TOTAL LOOK



INFINITE EXPRESII TEHNOLOGICE.

Atunci când expresia maximă a esteticii întâlnește caracteristici avansate, rezultatul este pur și simplu extraordinar: cele patru linii Eikon nu se limitează să întruchipeze o eleganță formală contemporană, ci personifică și păstrează tehnologii de avangardă. Așa cum este cea care dă viață funcțiilor domotice By-me: intuiție și simplitate în serviciul eficienței energetice, al unui control maxim și al unei siguranțe absolute. Pentru un confort total, pe măsura oricărei dorințe.



EIKON TACTIL VIITORUL SE REALIZEAZĂ.



FUNCȚIE TOUCH.

Este suficientă o atingere ușoară și energia este sub control.


SENZOR DE PROXIMITATE.

Comenzile electronice detectează apropierea de dispozitiv și se iluminează, fiind gata să fie utilizate.

MATERIALE RAFINATE.

Această bijuterie tehnologică poate fi înveșmântată în cinci materiale exclusive.

CU O BIJUTERIE TEHNOLOGICĂ PURĂ CA DIAMANTUL ȘI UȘOARĂ CA O PANĂ.



> Piatră.

Puternică și hotărâtă, deosebit de rezistentă la uzură, piatra este un material unic care se dezvăluie celor SCOLPITI în toată solemnitatea sa fizică. Rafinamentul găsește în venaturile delicate, total diferite între ele, frumusețea sa naturală.




> Lemn.

Esențe diferite pentru cei NATURALI, pentru a conferi mediului o naturalețe modernă. Un material prețios și rafinat, caracterizat de venaturi unice și de nuanțe care se pot schimba la fiecare exemplar. Un semn distinctiv al unei plăci ornamentale cu un temperament deosebit.



> Cristal.

Un material prețios pentru cei LUMINOSI. Dotat cu o energie ieșită din comun, încântă printr-o puritate și o strălucire fără egal.



> Piele.

Șarm și eleganță în stare pură pentru cei RAFFINATI. Moale la atingere, frumoasă ca aspect. Supuse uzurii timpului, care le conferă acea frumusețe tipică a unui material „viu”, plăcile ornamentale din piele naturală sunt caracterizate de mici imperfecțiuni care le subliniază unicitatea, făcându-le prețioase.



> Corian®.

Un singur finisaj (Glacier ice) pentru cei SPECIALI, dar cu o personalitate eclectică, ce poate valorifica orice context.

Un material de ultimă generație, cu aspect ordonat și tehnologic, care seduce de la prima vedere prin minimalismul său tipic contemporan.

EIKON EVO LUXUL SE DEZVĂLUIE.



PROFIL ULTRASUBȚIRE.

O siluetă ușoară și subțire care iese cu doar câțiva milimetri în afara peretelui, datorită tastelor axiale.

GEOMETRII ELEGANTE.

Forme desenate pentru a atrage atenția, riguroase și elegante, care ies în evidență cu delicatețe pe pereți.

MATERIALE EXCLUSIVE.

Opt materiale diferite, de calitate excepțională, care capturează cele mai noi tendințe din designul interior.

UN ELOGIU ADUS FRUMUSEȚII FORMELOR ȘI MATERIALELOR.



> Metal.

Aluminiu anodizat pentru cei **PRIMARI** și cei **ESSENZIALI** sau înnobilat pentru cei **ESCLUSIVI**: un material care capturează cele mai noi tendințe din designul interior și scoate în evidență aspectul plăcii ornamentale.



> Piatră.

Puternică și hotărâtă, deosebit de rezistentă la uzură, piatra este un material unic care se dezvăluie celor **SCOLPITI** în toată solemnitatea sa fizică. Rafinamentul găsește în venaturile delicate, total diferite între ele, frumusețea sa naturală.



> Lemn.

Esențe diferite pentru cei **NATURALI**, pentru a conferi mediului o naturalețe modernă. Un material prețios și rafinat, caracterizat de venaturi unice și de nuanțe care se pot schimba la fiecare exemplar. Un semn distinctiv al unei plăci ornamentale cu un temperament deosebit.



> Cristal.

Un material prețios pentru cei **Luminosi** și pentru cei **ESSENZIALI**. Dotat cu o energie ieșită din comun, încântă printr-o puritate și o strălucire fără egal.



> Piele.

Șarm și eleganță în stare pură pentru cei **RAFFINATI**. Moale la atingere, frumoasă ca aspect. Supuse uzurii timpului, care le conferă acea frumusețe tipică a unui material „viu”, plăcile ornamentale din piele naturală sunt caracterizate de mici imperfecțiuni care le subliniază unicitatea, făcându-le prețioase.



> Corian®.

Un singur finisaj (Glacier ice) pentru cei **SPECIALI**, dar cu o personalitate eclectică, ce poate valorifica orice context. Un material de ultimă generație, cu aspect ordonat și tehnologic, care seduce de la prima vedere prin minimalismul său tipic contemporan.

EIKON CHROME DETALIUL IESE ÎN EVIDENȚĂ.



RAMĂ CROMATĂ.

Lucioasă și netedă, este elementul distinctiv care înconjoară tastele și comutatoarele.

LINIARĂ SAU CURBATĂ?

Eikon Chrome răspunde ambelor posibilități, cu designul Classic și Round.

MATERIALE ȘI CULORI.

Caracterul excepțional se regăsește în cele cinci materiale selecționate și în numeroasele interpretări cromatice.

O NOUĂ DEFINIȚIE A STILULUI.



> Metale.

Aluminiu anodizat pentru cei **BRIGHT** sau înnobilat pentru cei **REFINED**: un material care capturează cele mai noi tendințe din designul interior și scoate în evidență aspectul plăcii ornamentale.

Oțel pentru plăcile ornamentale **INOX** cu design modern și cu un stil inconfundabil, care se îmbină cu spațiile interne tot mai rafinate.



> Lemn.

Esențe diferite pentru cei **WOOD**, pentru a conferi încăperilor o natură modernă. Un material prețios și rafinat, caracterizat de venaturi unice și de nuanțe care se pot schimba la fiecare exemplar. Un semn distinctiv al unei plăci ornamentale cu un temperament deosebit.



> Cristal.

Un material prețios pentru cei **GLASS**. Dotat cu o energie ieșită din comun, încântă printr-o puritate și o strălucire fără egal.

EIKON TOTAL LOOK CULORILE SE ASORTEAZĂ.



TREI CULORI.

Gri antracit, alb și argintiu Next: tastele și dispozitivele sunt asortate perfect la culoarea plăcuțelor ornamentale și a ramei.


DOUĂ FORME.

Profiluri riguroase sau linii sinuoase? Fiecare design are propriul său stil.

MATERIAL UNIVOC.

Metalul, ca alegere estetică și funcțională precisă.

CEA MAI ÎNALTĂ EXPRESIE A ESENȚIALITĂȚII.



> **Metal.**

Metal vopsit pentru cei **BRIGHT**: un material care capturează cele mai noi tendințe din designul interior și scoate în evidență aspectul plăcii ornamentale.

DISPOZITIVE DE COMANDĂ ȘI CONTROL.

Eikon îndeplinește orice cerință de instalare și estetică cu numeroase tipuri de comenzi: basculante, axiale, domotice, cu infraroșu, cu atingere, cu radiofrecvență și tactile. Toate, cu precizia tehnologică garantată de Vimar. Disponibile în culorile gri antracit, alb sau Next, comenzile Eikon permit o libertate maximă de combinare cu plăcile ornamentale și se potrivesc perfect cu orice stil de viață.

Trei variante de culoare și trei modularități.

Eleganța griului antracit, puritatea albului, modernitatea argintului Next. Comenzi cu 1, 2 și 3 module și o mare libertate de personalizare, cu simboluri gravate cu laser. Eikon răspunde oricăror exigențe de instalare și estetice.



Taste gri antracit

Taste albe

Taste Next

> Comenzi tradiționale.

Există multe moduri de a activa un dispozitiv: de la tehnologia axială la cea basculantă, fiecare se caracterizează prin calitatea mecanismului - precis și silențios - care permite o funcționare perfectă în timp. În plus, ergonomia tastelor acompaniază și simplifică gesturile comenzii, iar retroiluminarea permite o lectură constantă și intuitivă a funcțiilor asociate comenzilor.





Comenzi basculante.

Geometria cu arc lamelar a contactului mobil al mecanismului are o funcție naturală de amortizare, reducând revenirea electrică și uzura, lucru care se datorează și măririi cantității de argint din contacte.




Comutatoare axiale.

Fiabilitatea se conjugă cu estetica în această tehnologie care menține tastele permanent aliniate, fie că funcția este activată, fie că nu.



Tehnologie.

Transferul mișcării de la tastă la mecanism se bazează pe un sistem articulație-pivot, protejat de un brevet mondial. Datorită **tehnologiei soft action**, comutatoarele basculante și axiale se disting prin silențiozitatea și precizia mișcărilor, prezentând, în același timp, o proeminență redusă și oferind un sunet delicat și atenuat, care însoțește efectul mătăsoș al tastelor.



Mecanism.


Unitatea de comandă cu 1 modul cu funcție de basculare sau axială poate fi un întrerupător, un deviator, un inverter sau un buton și este dotată cu o tastă interschimbabilă neutră sau personalizată cu simbolul funcției.

Mecanismul poate fi combinat cu **1 tastă cu 1, 2 sau 3 module**, în funcție de punctul-lumină pe care doriți să îl realizați.



Retroiluminare cu leduri.

Retroiluminarea cu tehnologie cu leduri, eficientă, cu consum redus și disponibilă în mai multe culori, îmbunătățește vizibilitatea comenzilor chiar și în întuneric, iar simbolurile serigrafiate cu laser sau personalizate indică întotdeauna funcțiile, cu claritate.



Lumina tehnologică și fluidă, de culoare portocalie, tipică comenzilor Eikon și disponibilă drept culoare standard pentru lumina de fundal, se coordonează perfect cu afișajele dispozitivelor electronice.

DISPOZITIVE DE COMANDĂ ȘI CONTROL.

> Comenzi electronice și domotice.

Pe lângă comenzile electromecanice tradiționale, Eikon dispune de dispozitive dotate cu tehnologii avansate, cum ar fi comenzile domotice care se pot integra într-un sistem de home automation sau building automation pentru reglarea luminilor, a jaluzelelor, pentru a comanda sarcinile electrice sau pentru a gestiona scenarii și evenimente, sau comenzi cu radiofrecvență care nu necesită alimentare electrică sau baterii.



Comenzi electronice Eikon Tactil.

Datorită tehnologiei Vimar, aceste comenzi recunosc atingerea în mod precis și imediat, furnizând, pe lângă feedbackul luminos, și un feedback acustic.



Comenzi domotice By-me.

Luminile, clima și dispozitivele automatizate se activează cu o singură comandă, chiar și în scenariile personalizate. Pentru a vă bucura de casa dvs. într-un confort maxim. Senzorul de proximitate al comenzilor electronice domotice Eikon Tactil detectează apropierea față de dispozitiv și, anticipând orice gest, îl activează.



Comenzi domotice KNX.

Cu patru butoane independente, permit să se gestioneze la nivel local scenarii, lumini și dispozitive automatizate. Pentru a oferi întotdeauna o funcționalitate maximă. Comenzile electronice domotice Eikon Tactil cu standard KNX se iluminează, putând fi atinse oricând datorită senzorului de proximitate, și sunt disponibile cu patru sau șase butoane programabile.



Comenzi cu infraroșii.

Pentru a gestiona luminile și jaluzelele în mod comod, folosind telecomanda corespunzătoare.





Comenzi prin atingere.

Pentru cei care doresc să controleze un utilizator prin simpla atingere a suprafeței aparatului, există posibilitatea de a alege o comandă tactilă, absolut silențioasă, fără părți în mișcare, acestea fiind o alternativă inovatoare și de avangardă la comenzile electromecanice. Profilul extraplat este aliniat cu suprafața dopurilor pentru orificii.



Comenzi cu radiofrecvență.

Fără alimentare electrică și fără baterii, acestea pot fi montate pe orice suprafață, inclusiv din lemn sau din sticlă. Transmiterea semnalului se face prin radio, în sistemul electric, prin intermediul actuatorului cu protocoale EnOcean, ZigBee Green Power și Bluetooth® wireless technology, fără conexiuni prin cablu sau lucrări de zidărie, deoarece nu este nevoie de cutii încastate. Ideale pentru renovări, modificări ale destinației de utilizare sau instalații supuse unor obligații arhitecturale/de reglementare.



Comenzi touch screen.

Este suficientă o simplă atingere și toată casa răspunde la comenzi. Aceste dispozitive încastate elegante permit controlul întregii clădiri sau al unei singure încăperi și sunt dotate cu o interfață grafică simplă și intuitivă.

> Comenzi speciale.

O serie de comenzi cu funcții specifice și particulare, pentru a răspunde fiecărei necesități, atât acasă, cât și la hotel.



Comenzi speciale.

Butonul pentru hotel, pe lângă funcția de sonerie, este dotat cu doi martori luminoși „Do Not Disturb” (Nu deranjați) și „Please Clean” (Vă rugăm să faceți curat), pentru a comunica în exteriorul camerei solicitările clienților. Cititorul electronic NFC/RFID de carduri cu transponder pentru instalarea în interiorul încăperii, în aplicații hoteliere, conceput în parteneriat cu Cisa și AGB, este compatibil cu soluțiile pentru hoteluri de la companiile specializate în sistemele de control al accesului la ușă (încuietori electronice). Este soluția ideală pentru instalațiile tradiționale și domotice, datorită interfațării cu sistemele By-me și KNX.

DISPOZITIVE DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI ȘI A DATELOR.

De mulți ani Vimar ajută omul și energia să coexiste în deplină siguranță. Cu o atenție meticuloasă acordată detaliilor, respectând standarde ridicate de calitate, siguranță și durabilitate. Rezultatul este o gamă largă și flexibilă de prize pentru orice exigență de instalare, de la cele de curent la cele multimedia și de semnal.

> Prize de curent.

Toate prizele de curent dispun de un obturator de protecție SICURY (brevet Vimar), care împiedică contactul accidental cu piesele sub tensiune. Pe lângă prizele normale, disponibile atât pentru standardul italian, cât și pentru principalele piețe străine, gama se completează cu prize interblocați, pentru protecția la suprasarcină, și cu prize USB pentru încărcarea rapidă a smartphone-urilor, a playerelor MP3 sau a tabletelor, inclusiv a celor de mari dimensiuni.



Prize cu obturator de protecție SICURY.

Obturatorul de protecție SICURY, un brevet Vimar din 1968, este un mecanism de închidere automată a orificiilor prizei la scoaterea ștecherului, care împiedică introducerea de corpuri străine periculoase, evitând contactul cu componentele sub tensiune.



Priză interblocați.

Întreține alimentarea electrică în caz de supratensiune, protejând persoanele.



Prize USB.

Permit încărcarea rapidă a dispozitivelor electronice din ce în ce mai utilizate, cum ar fi smartphone-uri, tablete, playere MP3, navigatoare GPS. În plus, prizele High Power reîncarcă foarte rapid și cele mai puternice dispozitive, cum ar fi tabletele de 10 inci.



Prize pentru standarde internaționale.

Eikon oferă o gamă largă de prize de curent pentru diferite standarde străine, pentru a satisface cele mai diverse exigențe ale pieței internaționale.

> Prize de semnal și multimedia.

Eikon oferă posibilitatea de a conecta dispozitivele electronice și de a transmite semnalul digital prin prize informatice cu tehnologie din cupru și fibră optică, prize telefonice, prize de date USB, prize RCA și prize TV-RD-SAT; toate garantează conexiuni sigure și rapide și respectă un standard ridicat de calitate.



Prize TV-FM-SAT.

Un singur dispozitiv cu prize pentru conectarea televizorului, a radioului și a decodorului de satelit.



Prize multimedia.

RCA și HDMI pentru conectarea dispozitivelor de home entertainment, USB pentru rețele de date și conectoare pentru conectarea difuzoarelor acustice.



Prize de date.

Conexiuni de cat. 5, 6 și 6A, pentru diferite tipuri de cabluri UTP și FTP, pentru rețele din cupru și din fibră optică, datorită gamei largi de prize **Netsafe**, drepte și înclinate la 45 de grade.



Prize de telefon.

Soluții flexibile, simplu de instalat și cu performanțe ridicate, datorită gamei de prize **Netsafe**.

DISPOZITIVE PENTRU SIGURANȚA ȘI EFICIENȚA ENERGETICĂ.

Eikon oferă dispozitive pentru a garanta siguranța persoanelor, a evita deteriorarea aparatelor electrocasnice și a proteja interiorul casei. Aceștia li se alătură funcții inovatoare care permit optimizarea consumurilor, garantând în același timp comoditatea și confortul.

> Dispozitive pentru siguranță.

Surse de lumină cu eficiență ridicată, optimizate pentru diferite încăperi de utilizare. Lumini modulare automate, lumini pentru iluminarea treptelor, martori luminoși și lanterne de urgență detașabile, care se activează imediat în caz de întrerupere a curentului. Fiecare dispozitiv utilizează difuzoare transparente cu oglinzi și cu leduri, de ultimă generație. Detectoare care semnalează și blochează scurgerile de gaze. Sistem antiefracție By-alarm care semnalează orice încercare de efracție. Dispozitive Elvox Videocitofonia pentru realizarea unei instalații de video-interfon flexibile și performante. Cititoare cu transponder cu standard KNX pentru controlul accesului în diferitele zone ale clădirii.



Lampă de urgență și detector de gaz.

Lampa de urgență se activează în caz de întrerupere a curentului electric, pentru a vă conduce în siguranță prin întuneric. Tehnologie hypersensibilă la pierderile de gaz pentru detectorul care semnalează, blochează și comunică anomalia.



Antiefracție By-alarm.

Stand-alone și extensibil, cu o gamă largă de dispozitive, sistemul antiefracție By-alarm este caracterizat de performanțe ridicate și flexibilitate ridicată în instalare. Poate gestiona până la 64 de zone, se instalează simplu, prin conexiune prin cablu sau cu radiofrecvență și poate fi controlat de la distanță prin GSM, prin intermediul smartphone-ului cu aplicația gratuită By-phone, sau din rețeaua fixă printr-un apel prin PSTN. În plus, se poate integra cu domotica By-me.




Video-interfon Due Fili Plus.

Ecranul video tactil de 4,3", cu funcția de video-interfon, este funcțional și ușor de utilizat și vă permite să primiți musafiri și să știți întotdeauna cine sună la ușă: pe ecran se afișează exteriorul casei, iar comenzile tactile permit accesul. Comunică cu alte dispozitive din gama Elvox Videocitofonia.



Controlul accesului.

Cititorul cu transponder conform cu standardul KNX permite accesul în încăperi, în anumite zone sau medii ale clădirii numai persoanelor autorizate.



> Dispozitive pentru eficiența energetică.

Confort și economii de energie maxime: cu Eikon este posibil. Dispozitivele de reglare universale dozează intensitatea lămpilor cu leduri și a lămpilor cu consum redus (CFL), pentru a crea atmosfera potrivită. Cronotermostatele și ceasurile de programare permit să se seteze, în mod automat sau manual, temperatura ideală și alte funcții, astfel încât să se evite risipa. Funcția Energy Guard a ecranelor tactile Full Flat permite monitorizarea în timp real a consumurilor din întreaga locuință sau a unei singure sarcini. Pentru o vigilență energetică sporită.



Dispozitive de reglare universale și RGB.

Vă permit să reglați intensitatea luminii lămpilor cu leduri și a lămpilor cu consum redus (CFL) și să vă „jucați” cu culorile lămpilor RGB. În acest mod, economiile și atmosfera potrivită strălucesc la unison.



Termoreglare.

Termostate și cronostate cu touch screen, pentru o gestionare optimă a climei, cu lumină de fundal albastră coordonată cu comenzile, și sonde de temperatură și umiditate.



Senzori de mișcare.

Detectoare cu senzor cu infraroșu care permit să se aprindă lumina atunci când o persoană trece printr-o încăpere.

SOLUȚII STAND-ALONE.

Soluții simple pentru a răspunde în mod concret și rapid la exigențe specifice de confort, eficiență energetică și siguranță. Cu funcții avansate pentru instalațiile electrice tradiționale.

> Cum gestionez energia și clima?

Cronotermostate touch screen programabile printr-o aplicație („app”), funcții de control centralizat prin intermediul unui buton, monitorizarea energiei și afișarea temperaturii externe. Gamă de sonde de temperatură și de umiditate pentru integrarea în sisteme de încălzire de la terți.



Dispozitive pentru completarea sistemului.

			
Contor de energie.	Senzor de temperatură cu fir.	Senzor electronic de temperatură.	Senzor electronic de umiditate.

> Cum realizez o rețea de date?

Cu sistemul de cablare structurat Netsafe, care oferă soluții flexibile, simple de instalat și cu performanțe ridicate, pentru rețele din cupru și fibră optică, permițând o rază de acțiune foarte largă; toate sunt coordonate estetic cu soluțiile Vimar.



Dispozitive pentru completarea sistemului.

		
Cabluri din fibră optică și din cupru.	Modul de distribuție (CSOE) pentru locuințe.	Panou de distribuție a semnalelor de apartament (QDSA) IP40.

> Cum îmi pot extinde rețeaua WLAN?

Datorită punctului de acces Wi-Fi alimentat la 230 V~, un dispozitiv care permite extinderea rețelei WLAN chiar și în zonele din clădire care nu sunt acoperite de routerul Wi-Fi. Este dotat cu un buton frontal pentru pornirea și oprirea semnalului Wi-Fi, cu o intrare posterioară pentru un eventual buton de la distanță și cu un conector posterior care poate fi cablat pentru 2 porturi care pot fi utilizate ca switch.



Dispozitive opționale pentru completarea sistemului.

	
Buton de la distanță pentru pornirea și oprirea semnalului Wi-Fi.	Priză RJ45.

> Există comenzi fără fir?

Fără fir și fără baterie: comenzile cu radiofrecvență pentru automatizarea și controlul luminilor, ușor de instalat prin intermediul suportului pe lemn, sticlă sau pe perete, sunt fiabile datorită tehnologiilor ecologice EnOcean, ZigBee Green Power și Bluetooth Low Energy, care utilizează energia produsă prin apăsarea tastelor pentru a se alimenta.




Dispozitive pentru completarea sistemului.



Comandă cu 4 butoane cu transmițător de radiofrecvență, taste interschimbabile și actuator EnOcean.



Comandă cu 4 butoane cu transmițător de radiofrecvență și taste interschimbabile.



Comandă cu 4 butoane cu transmițător de radiofrecvență și taste interschimbabile.

> Pot controla lămpile Friends of Hue de la Philips?

Datorită aderării la programul Friends of Hue, Vimar a realizat o comandă cu radiofrecvență, standard ZigBee Green Power, care comunică cu bridge-ul Philips Hue. Fără fir și fără baterii, utilizează energia produsă prin apăsarea tastelor pentru a se alimenta.



Dispozitive pentru completarea sistemului.



Comandă cu 4 butoane cu transmițător de radiofrecvență și taste interschimbabile.



> Pot asculta muzică cu dispozitivele Bluetooth?


Datorită receptorului Bluetooth încorporat în amplificatorul de 4 + 4 W, puteți utiliza tehnologia Bluetooth a smartphone-ului dvs. pentru a vă conecta rapid la instalația audio a casei sau, în vacanță, la cea a camerei dvs. de hotel.



Dispozitive pentru completarea sistemului.



Amplificator stereo cu receptor Bluetooth încorporat.



Difuzoare de sunet 3 module de 3 W și 4+4 module de 10 W.



> Cum pot centraliza în mod simplu luminile și jaluzelele?


Datorită dispozitivelor preconfigurate care nu necesită nicio programare specifică și care permit realizarea sau transformarea unei instalații tradiționale într-o mică instalație centralizată dedicată gestionării luminilor și jaluzelelor; ideale pentru aplicații rezidențiale sau pentru aplicații mici din sectorul terțiar, pot fi integrate în cel mai avansat sistem domotic By-me pentru extinderea funcționalității de bază prin programare.




Dispozitive pentru completarea sistemului.




Modul cu 9 intrări și 8 ieșiri pre-programate pentru jaluzele și lumini.



Modul cu 3 intrări digitale programabile pentru jaluzele și lumini.



Modul cu 2 intrări digitale programabile pentru jaluzele.



Modul cu 2 intrări digitale programabile pentru lumini.



Comenzi domotice cu 4 butoane (01480), cu 4 butoane cu actuator (01481) și cu 4 butoane cu actuator și cu orientarea lamelelor (01482), 2 module.



Comenzi domotice cu 6 butoane (01485), cu 6 butoane cu actuator (01486) și cu 6 butoane cu actuator și cu orientarea lamelelor (01487), 3 module.

> Pot gestiona jaluzelele cu o soluție centralizată, care să fie simplă și rapidă de instalat?


Kitul pentru gestionarea jaluzelelor permite să se comande până la 5 jaluzele, draperii sau obloane, cu un scenariu de deschidere sau de închidere totală centralizată și care poate fi gestionat prin intermediul fiecărei comenzi. Toate dispozitivele sunt preconfigurate și necesită doar o cablare corectă, nu necesită nicio configurare și se instalează cu mare ușurință chiar și în instalațiile existente.



Dispozitivele care alcătuiesc kitul.



Aparat de comandă cu 4 butoane.



Aparat de comandă pentru jaluzele, cu orientarea lamelelor.



Alimentator.

> Cum controlez accesele?

Cu dispozitive elegante care permit accesul în diferitele încăperi numai persoanelor autorizate, garantând astfel o securitate deplină pentru întreaga structură.



Dispozitive opționale completarea sistemului.



Cititor/programator de smart-carduri.



Cititor de cartele cu transponder RFID, compatibil cu soluțiile pentru Hotel AGB și CISA.

> Cum coordonez instalația de video-interfon cu Eikon?

Cu ecranul tactil de 4,3" cu funcție de video-interfon, interfonul cu încorporare și butonul de apelare care combină prestații avansate și simplitatea de instalare și de utilizare.



Dispozitive pentru completarea sistemului.



Interfon handsfree.



Buton de apel.

HOME AUTOMATION: EFICIENȚA ENERGETICĂ, SIGURANȚA ȘI CONFORTUL SE ÎMBINĂ ÎN MOD ARMONIOS.

În interiorul unei clădiri domotice, diferitele funcții dialoghează între ele în mod complet și constant, facilitând atât acțiunile zilnice mari, cât și pe cele mici, și garantând o eficiență energetică, o siguranță și un confort sporite.

Multe soluții, dar care pot fi controlate toate dintr-un punct unic. Supraveghere centralizată cu ajutorul ecranelor tactile elegante, pentru optimizarea consumurilor energetice, vizualizarea persoanelor care sună la ușă, reglarea temperaturii și iluminării, acționarea rulourilor exterioare, activarea sau dezactivarea sistemului antiefracție, vizionarea înregistrărilor camerelor de supraveghere video sau gestionarea transmisiei sonore. Deoarece dorim să vă ajutăm să trăiți cât mai bine în casa dumneavoastră.

SIGURANȚĂ

EFICIENȚĂ

CONFORT

CONTROL





Siguranță.

Un sistem antiefracție simplu și eficient, cu performanțe ridicate. Dispozitive pentru activarea sau dezactivarea alarmei, senzori pentru detectarea intrării persoanelor și unități externe de semnalizare.



Eficiență.

Monitorizarea și vizualizarea energiei consumate în întreaga clădire sau a consumurilor individuale, controlul eficient al temperaturii pentru o mai mare conștientizare energetică.



Confort.

Temperatura dorită în toată casa, care poate fi controlată și programată pentru fiecare încăpere în parte. Comenzi domotice pentru a reapela scenariile presetate, în funcție de nevoile dvs.



Control.

Toate funcțiile din locuință pot fi controlate la nivel central dintr-un singur punct de comandă, la nivel local prin dispozitive separate sau de la distanță prin intermediul smartphone-urilor și al tabletelor. Pentru a vă personaliza mai bine viața de zi cu zi.



BUILDING AUTOMATION: CONTROL, CONFORT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI SIGURANȚĂ A CLĂDIRILOR.

Flexibil, interoperabil și integrabil, Well-contact Plus este sistemul Vimar dezvoltat pe baza standardului KNX pentru gestionarea completă a clădirilor. Fie că este vorba despre o structură hotelieră mică sau mare, de un birou, un centru polivalent sau de o simplă sală de gimnastică, Well-contact Plus este soluția care permite un control constant al imobilului. Un sistem unic de automatizare care gestionează inclusiv prin computer luminile, temperatura, siguranța, energia și accesul, oferind funcționalitate și confort în fiecare încăpere, în numele stilului și tehnologiei made in Italy.

SIGURANȚĂ

EFICIENȚĂ

CONFORT

CONTROL





Siguranță.

Cititorul cu transponder conform cu standardul KNX permite accesul în încăperi, în anumite zone sau medii ale clădirii numai persoanelor autorizate.



Confort.

Clima fiecărei încăperi este gestionată la nivel local prin intermediul unor termostate electronice elegante, dotate cu afișaj retroiluminat, dezvoltate conform standardului KNX și care pot fi controlate direct de la computerul central.



Eficiență.

Detectoare cu senzor de prezență cu infraroșu, pentru a aprinde luminile numai când este necesar.



Control.

Comenzile KNX cu patru butoane independente permit gestionarea la nivel local a scenariilor, a luminilor și a mecanismelor automatizate. Tastele, de dimensiuni diferite, sunt interschimbabile și sunt dotate cu leduri pentru semnalizarea în întuneric.



PERSONALIZARE.

Plăcile ornamentale Eikon pot fi personalizate cu logoul propriu, folosind tehnologia cu laser care permite o reproducere de înaltă definiție și care nu se uzează cu timpul. Folosind aceeași tehnologie, se pot personaliza și comenzile, reproducând pe taste orice simbol.

Este disponibilă o vastă bibliotecă de pictograme care identifică principalele funcții ale comenzilor tradiționale și domotice.

> Personalizarea comenzilor Eikon Tactil.

Comenzile electronice Eikon Tactil pot fi personalizate cu etichete din Mylar, care reproduc câteva simboluri standard pentru identificarea funcției asociate cu comanda. Simbolul de pe etichetă este retroiluminat de către comandă și este vizibil prin sticla plăcii ornamentale.



Comandă Eikon Tactil cu etichete adezive 21847.



> Personalizarea comenzilor Eikon.

Pentru a indica în mod clar funcția asociată comenzii, tastele sunt serigrafiate cu laser, cu simboluri alese din biblioteca noastră de elemente personalizate sau furnizate de client.

În caz contrar, pot fi personalizate cu etichete din Mylar, care reproduc câteva simboluri standard.



Taste personalizate cu etichetă din Mylar.



Taste personalizate cu gravură cu laser.



Taste pentru comenzi domotice personalizate cu gravură cu laser.



> Personalizarea plăcilor ornamentale.

Plăcile ornamentale Eikon Tactil, Eikon Evo, Eikon Chrome și Eikon Total Look pot fi personalizate cu propriul logo. Această soluție este indicată mai ales în sectorul terțiar.

Pe lângă culorile standard, este disponibilă o gamă largă de culori pentru a personaliza ulterior placa ornamentală. Funcționarii noștri comerciali vă stau la dispoziție pentru a vă prezenta în detaliu această posibilitate.



Placă ornamentală Eikon Tactil personalizată.



Placă ornamentală Eikon Evo personalizată.



Placă ornamentală Eikon Chrome personalizată.



Placă ornamentală Eikon Total Look personalizată.

FLEXIBILITATE DE INSTALARE.

Datorită numeroaselor **suporturi** disponibile, care au de la **1 la 21** de module pentru **Eikon Total Look**, de la **2 la 8** module pentru **Eikon Chrome**, de la **2 la 8** module (inclusiv cu ferestruici multiple) pentru **Eikon Evo**, de la **2 la 4** module pentru **Eikon Tactil**, și datorită **comenzilor și prizelor de 1, 2, 3 și 4 module**, se pot găsi soluții pentru orice exigență de instalare. Pentru a completa punctul-lumină, puteți alege placa ornamentală cu culoarea și din materialul preferat, cu aceeași modularitate ca și suportul.

Soluțiile de instalare sunt într-adevăr numeroase: dispozitivele pot fi instalate prin încastrare, pe pereți din zidărie sau din rigips prin cutii speciale, sau în casete etanșe de perete pentru aplicații în care este necesar un grad ridicat de protecție, precum și în cutii de masă, pentru a avea acces la comenzi și la prize direct de la locul dvs. de muncă.


> Modularitate amplă a plăcilor ornamentale și a suporturilor.

Plăci ornamentale și suporturi pentru orice exigență de instalare, inclusiv pentru standardele german, francez și britanic.




> Dispozitive modulare.


Combinatii cu dispozitive de 1, 2 și 3 module pe suportul pentru 3 module.



3 x 1




1 x 1 și 1 x 2



1 x 3

> Cutii încorporate ISOBOX.

Sunt nedeformabile și rezistente, pentru pereții din zidărie și pentru pereții ușori din rigips.



> Bază de masă.

De 4, 7 sau 8 module, pentru a avea un punct de lumină îndreptat direct asupra locului de muncă. Baza de masă înclinată a fost proiectată pentru a fi suportul ecranelor tactile de 4,3 inch.



> Centrale de control.

Două variante cromatice și un design studiat în cele mai mici detalii, pentru soluții încastrate elegante, cu dezvoltare pe verticală, care exploatează și cele mai înguste spații, atât pentru pereții din zidărie, cât și pentru cei din rigips. Sunt disponibile, de asemenea, centrale de comandă de perete, precum și o gamă largă de accesorii și suporturi pentru ghidaje DIN.



> Cutii de perete și casete ISOSET.

Cutii cu presetupă și capac orb, cu închidere prin apăsare sau cu șuruburi din oțel inox. Casete **Isoset** cu **grad de protecție IP40**, care pot fi montate atât pe orizontală, cât și pe verticală, și **IP55** (normele EN 60529 CEI 70-1), cu o ușa prevăzută cu o membrană anti-UV cu overmoulding pentru a forma o singură bucată împreună cu cadrul.




INSTALAREA.

Instalarea este facilitată de suportul prevăzut cu dinți cu încastrare, pentru o fixare solidă și sigură a dispozitivelor și o aliniere perfectă între taste, creând astfel un efect estetic ordonat și plăcut. Dispozitivele sunt fixate frontal față de suport, oferind posibilitatea de a se interveni asupra instalației în orice moment și fără a trebui să se îndepărteze suportul din cutie.



Sistem de prindere Plack-Clack®.

Un brevet Vimar care permite prinderea componentelor punctului-lumină (dispozitiv și suport) pe placă în mod simplu și rapid. Prinderea clic-clac este un sistem de îmbinări caracterizat de o mai mare robustețe structurală (și datorită suportului cu miez din metal) și de o excepțională rigiditate, care simplifică introducerea și extragerea frontală a dispozitivelor.



Cablajul cu borne cu șurub.

Cablajul cu borne cu șurub, compus din borne cu plăcuță metalică curbată, care strânge cablul prin intermediul unui șurub cu capul în cruce, este adecvat pentru cabluri flexibile și semirigide, cu o secțiune de la 0,5 mm² până la 2,5 mm².



Borne cu șurub.

Compuse dintr-o plăcuță metalică curbată, care strânge cablul prin intermediul unui șurub cu capul în cruce.



Utilizarea de cabluri cu secțiune diferită.

Cablaj cu cablu flexibil sau semi-rigid, cu secțiune de la 0,5 mm² la 2,5 mm².




Informații tehnice.

Pe spate, în dreptul fiecărei borne, pentru a indica funcția; alături, pentru datele comerciale și tehnice.



Spațiu dedicat unității de semnalare.

Spațiu dedicat unității precablate de semnalare, pentru retroiluminarea și vizibilitatea comenzii, chiar și în întuneric.



Cablajul rapid Smartfix.

Cablajul rapid Smartfix este un brevet Vimar care constă în borne cu arc, cu terminale separate și manete bistabile. Maneta contactului permite introducerea și/sau extragerea cablurilor rigide, semirigide și flexibile, chiar și de dimensiuni diferite între ele, iar terminalele separate permit gestionarea independentă a fiecărui cablu în parte, pentru a permite întrețineri speciale fără a compromite etanșarea cablurilor deja cablate.



Brevet Smartfix.

Brevetul Smartfix constă în borne cu contacte cu arc din oțel AISI 301, caracterizate de o formă geometrică inovatoare, cu terminale separate și independente. Această soluție permite atât gestionarea independentă a intrărilor cablurilor, cât și prinderea de cabluri de secțiuni și tipuri diferite în aceeași bornă, garantând o fixare optimă în orice situație.



Utilizarea de cabluri de secțiune diferită.

Datorită bornelor cu arc cu terminale separate (brevet Smartfix) este posibil cablajul de cabluri cu secțiuni diferite, chiar simultan, în cele două intrări ale aceleiași borne. Este garantată o fixare optimă atât a cablurilor cu secțiune 0,5-2,5 mm² pentru circuitele de semnal, cât și a cablurilor de 1,5-2,5 mm² pentru circuitele de putere.












Manete bistabile ale bornei.

Pe fiecare ieșire a cablului acționează o manetă bistabilă care, dacă este ridicată, deschide contactul cu arc, permițând introducerea simplă de cabluri semirigide și flexibile sau extragerea cablurilor deja introduse. Acționând asupra intrărilor de cablu, manetele facilitează activitățile de întreținere, fără a compromite prinderea cablurilor deja cablate.



Gestionarea intrărilor de cabluri independente.

Bornele cu arc cu terminale separate permit gestionarea independentă a două intrări de cablu ale aceleiași borne, cablând sau extrăgând cabluri de tipuri și cu secțiuni diferite dintr-o singură intrare, fără a compromite prinderea celor introduse în altă intrare.

Compoziția	Cutii	Suport	Module	Plăci
EIKON TACTIL				
 3 module	 Montaj în zidărie de la 3 la 4 module	 cu șuruburi		 3 module*
EIKON EVO				
 3 module	 Montaj în zidărie de la 3 la 7 module	 cu șuruburi		 De la 3 la 7 module*
Standard german și francez (instalare cu interax 71 mm)				
 2 + 2 module	 71	 Cu/fără șuruburi Interax: 71 mm	 2 x 2 module	 2 + 2 module Instalare verticală* 2 + 2 module Instalare orizontală*
Standardul britanic				
 Aparat monobloc	 75		 Unitate "ON/OFF", aparat monobloc Priză de curent, aparat monobloc	 Monobloc, Instalare verticală* Monobloc, Instalare orizontală*
EIKON CHROME și EIKON TOTAL LOOK				
 3 module	 Montaj în zidărie de la 3 la 7 module	 cu șuruburi		 De la 3 la 7 module*
Standardul britanic				
 Aparat monobloc	 75		 Unitate "ON/OFF", aparat monobloc Priză de curent, aparat monobloc	 Monobloc, Instalare verticală* Monobloc, Instalare orizontală*

* Pentru alte combinații, vezi tipologiile de instalare de la pag. 112

¹ Se pot personaliza cu etichete adezive din Mylar (21847)

Caracteristici generale Eikon Tactil

Instalare 3 module

Plăcuță ornamentală.

Dimensiuni ample, pătrate, de la 2 la 4 module. Din cristal și cu 4 variante de culoare: alb diamant, acqua, gris-perle și negru diamant.



Comutatoare electronice.

Cu 1, 2 și 3 module retroiluminate. La comutatoarele standard, retroiluminarea are culoarea portocalie când acestea sunt montate într-o instalație electrică tradițională. Retroiluminarea poate fi programată în culorile RGB când comutatoarele sunt introduse într-o instalație domotică By-me sau Well-contact Plus.




Etichete adezive din Mylar.

Comutatoarele pot fi personalizate prin aplicarea de etichete adezive din Mylar, cu diferite simboluri, și toate se pot lumina.





Suport ultraplăt.

Miez din oțel cu o grosime de numai 2 mm, cu strat de protecție din zinc, permite o instalare cu o proeminență minimă.




Sistem Plack clack

Cuplare pentru aparate brevetată de Vimar. Robustețe structurală sporită, rigiditate excepțională, ușurință de introducere și de scoatere frontală a aparatelor.

Compoziția	Cutii	Suport	Module	Plăci
 2 module	 Montaj in zidarie	 2 module cu/fara suruburi sau cu gheare	 2 x 1 modul¹ 1 x 2 module¹	 2 module
 3 module	 Montaj in zidarie	 cu suruburi	 1 și 2 module¹ 3 x 1 modul¹ 3 module¹	 3 module
 4 module	 Montaj in zidarie	 cu suruburi	 2 x 1 modul¹ și 1 x 2 module¹ 4 x 1 modul¹ 1 și 3 module¹	 4 module

Caracteristici generale Eikon Evo


Instalare 3 module



BORNE AUTOMATE

Pentru cabluri rigide, semirigide și flexibile.
Simplu, rapid și sigur.

Bornele automate pot fixa cabluri rigide, semirigide și flexibile, răspunzând oricărui cerințe de instalare. Este garantată fixarea optimă, atât a cablurilor de secțiune 0,5-2,5 mm² pentru circuitele de semnal, cât și a cablurilor de 1,5-2,5 mm² pentru circuitele de putere.




BORNE CU ȘURUB

Contacte ergonomice.

Plăcuța metalică a bornelor este curbată: o soluție Vimar care permite menținerea cablului pe poziție până la fixarea cu șurubul. Este garantată fixarea optimă, atât a cablurilor de secțiune 0,5-2,5 mm² pentru circuitele de semnal, cât și a cablurilor de 1,5-2,5 mm² pentru circuitele de putere.



Compoziția	Cutii	Suport	Module	Plăci
 2 module	 Montaj în zidarie ø 60 mm sau 56x56 mm	 cu/fără suruburi	 2 x 1 modul  1 x 2 module	 2 module
 De la 3 la 7 module	 Montaj în zidarie de la 3 la 7 modules	 cu suruburi	 3 x 1 modul  1 și 2 module  1 x 3 module	 De la 3 la 7 module*
 Multimedia video touch screen 10" IP	 Montaj în zidarie			 Plăci pentru multimedia video touch 10"
 Touch screen Full Flat 4,3"	 Montaj în zidarie	 cu suruburi	 Touch screen Full Flat 4,3"  2 x 1 modul și 1 x 2 module  4 x 1 modul	 Plăci 8 module*
 Video touch Full Flat 4,3"			 Video touch Full Flat 4,3"	 Plăci 8 module*, rotită cu 90°

Caracteristici generale Eikon Evo

Instalare cu interax 71 mm (standard german și francez)

Profil ultra-subțire cu miez din metal.

Noul suport, care are o grosime de numai 2 mm, garantează robustețe, flexibilitate și izolare electrică. Miezul din metal, cu strat de acoperire zincat și anti-oxidant, permite o fixare a aparatelor simplă și imediată.

Sistem Plack click.

Cuplare pentru aparate brevetată de Vimar. Robustețe structurală sporită, rigiditate excepțională, ușurință de introducere și de scoatere frontală a aparatelor.

Taste componibile.

Unul sau doua module - cu simboluri iluminabile și personalizabile.

















Informații tehnice

Pe spate, în dreptul fiecărei borne, pentru a indica funcția; alături, pentru datele comerciale și tehnice.




Plăcuțe cu mai multe module



Gamă de plăcuțe ornamentale cu mai multe module, de la 2+2 până la 2+2+2+2 module, pentru o instalare verticală și orizontală sigură și funcțională, pentru orice țară.

Compoziția	Cutii	Suport	Module	Placi
 2+2 module		 Cu/fără suruburi Interax: 71 mm	 2 x 2 module	 2+2 module, instalare verticală*
		 Cu/fără suruburi Interax: 71 mm	 2 x 2 module	 2+2 module, instalare orizontală*
 2+2+2 module		 Cu/fără suruburi Interax: 71 mm	 3 x 2 module	 2+2+2 module, instalare verticală*
		 Cu/fără suruburi Interax: 71 mm	 3 x 2 module	 2+2+2 module, instalare orizontală*
 2+2+2+2 module		 Cu/fără suruburi Interax: 71 mm	 4 x 2 module	 2+2+2+2 module, instalare verticală*
		 Cu/fără suruburi Interax: 71 mm	 4 x 2 module	 2+2+2+2 module, instalare orizontală*

Caracteristici generale Eikon Chrome și Eikon Total Look

Instalare 3 module



Compoziția	Cutii	Suport	Module	Plăci
 Montaj pe panou	 Montaj pe panou	 cu suruburi	 1 modul	 De la 1 la 2 module Classic sau Round* (Numai pentru Eikon Total Look)
 De la 1 la 2 module	 Montaj in zidarie  Montaj aparent	 2 module cu/fara suruburi sau cu gheare	 2 x 1 modul  1 x 2 module	 De la 1 la 2 module Classic sau Round*
 Za 2 središnja modula	 Montaj in zidarie  Montaj aparent	 cu suruburi	 2 x 1 modul  2 module	 2 module centrale Classic sau Round*
 Od 3 do 7 modula	 Montaj aparent	 cu suruburi	 1 și 2 module  3 x 1 modul  1 x 3 module	 De la 3 la 7 module Classic sau Round*
 8 modula	 Montaj in zidarie	 cu suruburi	 Touch screen 4,3" "Energy"  2 x 1 modul și 1 x 2 module  4 x 1 modul	 8 modula Classic sau Round*
 Montaj birou	 Doze montaj birou	 cu suruburi	 1 și 3 module	 4 sau 7 module Classic sau Round*

Caracteristici generale Eikon: standardul britanic

Instalarea aparatelor modulare



Placi.

Gamă largă de culori și combinații:
EIKON EVO
EIKON CHROME
EIKON TOTAL LOOK

Informații tehnice

Pe spate, în dreptul fiecărei borne, pentru a indica funcția; alături, pentru datele comerciale și tehnice.



Taste componibile.

Unul sau doua module - cu simboluri iluminabile și personalizabile.

Personalizarea

Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.



Suport.

Suport din oțel inoxidabil, cu aripioare pentru o instalare rapidă și ușoară, din partea anterioară a aparatelor.
Disponibil și pentru aparate 1 modul, cu modul blanc încorporat.

Aparat monobloc (cu suport încorporat)



Plăci ornamentale.

Pentru instalare orizontală și verticală.

Prize de curent.

Cu brevet SICURY pentru a evita contactele accidentale cu curentul electric.



Aparat monobloc. Suport încorporat.

Aripioare de fixare. Posibilitate de instalare orizontală și verticală a aparatului.



LED de semnalare.

Semnalarea prezenței tensiunii electrice, perfect vizibil atât ziua cât și noaptea.

Posibilități de îmbinare



Posibilitate de alăturare plăci cu o distanță minimă de 25 mm.

Compoziția	Cutii	Suport	Module	Plăci
 1 modul, instalare modulară	 Cutie încorporabilă 1 modul. Interax: 60,3 mm	 1 modul cu suruburi M 3,5	 Întrerupător, 1 modul	 De la 1 la 2 module*
 2 module, instalare modulară	 Cutie încorporabilă 1 modul. Interax: 60,3 mm	 2 module cu suruburi M 3,5	 Întrerupător cu 3 taste, 2 module  2 x 1 modul  1 x 2 module	 De la 1 la 2 module*
 Aparat monobloc	 Cutie încorporabilă 1 modul. Interax: 60,3 mm	 3 module cu suruburi M 3,5	 Priză de curent, aparat monobloc  Unitate "ON/OFF", aparat monobloc  2 x 2 module + 1 x 1 modul	 Monobloc, Instalare orizontală*  Monobloc, Instalare verticală*  3 module*
 Aparat monobloc sau aparate modulare	 Cutie încorporabilă 2 module. Interax: 120,6 mm	 5 module cu suruburi M 3,5	 Dvostruka utičnica, aparat u jednom komadu  2 x 2 module + 1 x 1 modul	 5 module*

Aparate de comandă	de la pag. 44
---------------------------	----------------------

Prize de curent și de semnal	de la pag. 55
-------------------------------------	----------------------

Semnalare, protecție și detectare	de la pag. 65
--	----------------------

Comfort	de la pag. 69
----------------	----------------------

Soluții stand-alone	de la pag. 71
----------------------------	----------------------

Home automation: By-me 	de la pag. 78
---	----------------------

Building automation: Well-contact Plus 	de la pag. 90
---	----------------------

Gama de plăci ornamentale	de la pag. 96
----------------------------------	----------------------

Tipuri de instalare și personalizări	de la pag. 104
---	-----------------------

Casete și unități de comandă	de la pag. 126
-------------------------------------	-----------------------

Exemple de instalare	de la pag. 164
-----------------------------	-----------------------

Intrerupatoare

EIKON TACTIL

Module blanc



21041
Modul blanc.
Adâncime: 11 mm

Aparate de comandă electronice



21119
Ieșire cu releu NO 6 A
230 V~, alimentare
230 V~ 50/60 Hz.
Adâncime: 42,5 mm



21174
Pentru jaluzele cu
orientarea lamelelor,
cșoș 0,6, 2 A, 230 V~.
Adâncime: 42,5 mm



21122
2 butoane pentru gestionarea
de la distanță a unei singure
comenzi sau a unui singur control
centralizat. Adâncime: 42,5 mm

Variatoare pentru sarcini 230 V~ 50 Hz



21134
MASTER, 40-500 W, 40-300 VA,
CFL 10-200 W, LED 3-200 W.
Adâncime: 42,5 mm

By-me - Aparate de comandă electronice



21520
4 butoane programabile
pentru gestionarea a 2
blocuri de sarcini separate
sau de scenarii - 2 module.
Adâncime: 38 mm




21540
6 butoane programabile
pentru gestionarea a 3
blocuri de sarcini separate
sau de scenarii - 3 module.
Adâncime: 38 mm

Well-contact Plus - Aparate de comandă electronice



21840
4 butoane programabile indepen-
dente pentru gestionarea sarcinilor
separate sau a scenariilor, standard
KNX - 2 module. Adâncime: 38 mm




21860
6 butoane programabile indepen-
dente pentru gestionarea sarcinilor
separate sau a scenariilor, standard
KNX - 3 module. Adâncime: 38 mm

Etichete



21847
8 foi de etichete cu simboluri
și inscripții pentru comenzi
Eikon Tactil

Well-contact Plus - Sisteme de control acces



21457
Cititor tactil de carduri cu transponder Eikon,
standard KNX, 2 ieșiri cu releu NO 4 A 24 V~,
2 intrări, 12-24 V~ 50/60 Hz și 12-24 V c.c. (SELV)
- 3 module. Furnizat fără card cu transponder.
Adâncime: 36,5 mm



21666.70
Placă electronică pentru
21457, bianco diamante
- 3 module



21666.71
Placă electronică
pentru 21457, acqua
- 3 module



21666.73
Placă electronică pentru
21457, grigio perla
- 3 module



21666.76
Placă electronică pentru
21457, Nero diamante
- 3 module

Intrerupatoare

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Module blanc si iesire cablu



20041
Modul blanc.
Adâncime: 11 mm



20044
Modul iesire cablu.
Adâncime: 16,6 mm



20041.B
Modul blanc.
Adâncime: 11 mm



20044.B
Modul iesire cablu.
Adâncime: 16,6 mm



20041.N
Modul blanc.
Adâncime: 11 mm



20044.N
Modul iesire cablu.
Adâncime: 16,6 mm



20042
Modul blanc - 2 module
Adâncime: 11 mm



20042.B
Modul blanc - 2 module
Adâncime: 11 mm



20042.N
Modul blanc - 2 module
Adâncime: 11 mm



20046²
Colier cablu 20 A
cu bloc de borne.
Adâncime: 22,1 mm



20047²
Colier cablu 45 A
cu bloc de borne.
Adâncime: 20 mm



20046.B²
Colier cablu 20 A
cu bloc de borne.
Adâncime: 22,1 mm



20047.B²
Colier cablu 45 A
cu bloc de borne.
Adâncime: 20 mm



20046.N²
Colier cablu 20 A
cu bloc de borne.
Adâncime: 22,1 mm



20047.N²
Colier cablu 45 A
cu bloc de borne.
Adâncime: 20 mm



20049.L³
Unitate de conexiune 13 A cu întrerupător și
siguranță de protecție. Adâncime: 20,4 mm



20049.L.B³
Unitate de conexiune 13 A cu întrerupător și
siguranță de protecție. Adâncime: 20,4 mm



20049.L.N³
Unitate de conexiune 13 A cu întrerupător și
siguranță de protecție. Adâncime: 20,4 mm

Intrerupator simplu 1P 250 V~ (iluminabil²)



20001
16 AX.
Adâncime: 25 mm



20001.2
16 AX
- 2 module.
Adâncime: 25 mm



20001.B
16 AX.
Adâncime: 25 mm



20001.2.B
16 AX
- 2 module.
Adâncime: 25 mm



20001.N
16 AX.
Adâncime: 25 mm



20001.2.N
16 AX
- 2 module.
Adâncime: 25 mm



20002
20 AX.
Adâncime: 25 mm



20002.2
20 AX
- 2 module.
Adâncime: 25 mm



20003
Întrerupător triplu
20 AX - 2 module.
Adâncime: 25 mm



20002.B
20 AX.
Adâncime: 25 mm



20002.2.B
20 AX
- 2 module.
Adâncime: 25 mm



20003.B
Întrerupător triplu
20 AX - 2 module.
Adâncime: 25 mm



20002.N
20 AX.
Adâncime: 25 mm



20002.2.N
20 AX
- 2 module.
Adâncime: 25 mm



20003.N
Întrerupător triplu
20 AX - 2 module.
Adâncime: 25 mm

° Unitati de semnalizare și lampi, pagina 95

² Conform cu BS 5733

³ Conform cu BS 1363-4

Intrerupatoare

Gri		Alb		Next	
Intrerupator simplu 1P 250 V~, borne cu cablaje rapide (iluminabil°)					
					
20001.FX 20001.FX.2 16 AX. 16 AX. Adâncime: - 2 module. 26,7 mm Adâncime: 26,7 mm		20001.FX.B 20001.FX.2.B 16 AX. 16 AX. Adâncime: - 2 module. 26,7 mm Adâncime: 26,7 mm		20001.FX.N 20001.FX.2.N 16 AX. 16 AX. Adâncime: - 2 module. 26,7 mm Adâncime: 26,7 mm	
Înterupătoare axiale 1P 250 V~ (iluminabil°)					
					
20101 20101.2 16 AX. 16 AX. Adâncime: - 2 module. 34,5 mm Adâncime: 34,5 mm		20101.B 20101.2.B 16 AX. 16 AX. Adâncime: - 2 module. 34,5 mm Adâncime: 34,5 mm		20101.N 20101.2.N 16 AX. 16 AX. Adâncime: - 2 module. 34,5 mm Adâncime: 34,5 mm	
Intrerupator bipolar 2P 250 V~ (iluminabil°)					
					
20015 20015.2 16 AX. 16 AX. Adâncime: - 2 module. 25 mm Adâncime: 25 mm		20015.B 20015.2.B 16 AX. 16 AX. Adâncime: - 2 module. 25 mm Adâncime: 25 mm		20015.N 20015.2.N 16 AX. 16 AX. Adâncime: - 2 module. 25 mm Adâncime: 25 mm	
Intrerupator bipolar 2P 250 V~, borne cu cablaje rapide (iluminabil°)					
					
20015.FX 20015.FX.2 16 AX. 16 AX. Adâncime: - 2 module. 26,7 mm Adâncime: 26,7 mm		20015.FX.B 20015.FX.2.B 16 AX. 16 AX. Adâncime: - 2 module. 26,7 mm Adâncime: 26,7 mm		20015.FX.N 20015.FX.2.N 16 AX. 16 AX. Adâncime: - 2 module. 26,7 mm Adâncime: 26,7 mm	
Intrerupator bipolar 2P 250 V~ (iluminabil°)					
					
20016 20016.2 20016.WH 20 AX. 20 AX, ON/OFF 20 AX, Water/Heater. Adâncime: 26 mm Adâncime: 26 mm Adâncime: 26 mm		20016.B 20016.2.B 20016.WH.B 20 AX. 20 AX, ON/OFF 20 AX, Water/Heater. Adâncime: 26 mm Adâncime: 26 mm Adâncime: 26 mm		20016.N 20016.2.N 20016.WH.N 20 AX. 20 AX, ON/OFF 20 AX, Water/Heater. Adâncime: 26 mm Adâncime: 26 mm Adâncime: 26 mm	
					
20016.2.WH 20 AX, Water/Heater - 2 module. Adâncime: 26 mm		20016.2.WH.B 20 AX, Water/Heater - 2 module. Adâncime: 26 mm		20016.2.WH.N 20 AX, Water/Heater - 2 module. Adâncime: 26 mm	

* Nu poate fi utilizat în țările europene

▲ Articol nou

Δ Sunt disponibile până la terminarea stocurilor

Intrerupatoare

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Intrerupator bipolar 2P 250 V~ (iluminabil°)



20017
Întrerupător 32 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm



20017.WH
Întrerupător 32 A,
Water/Heater.
Adâncime: 22,5 mm



20017.B
Întrerupător 32 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm



20017.WH.B
Întrerupător 32 A,
Water/Heater.
Adâncime: 22,5 mm



20017.N
Întrerupător 32 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm



20017.WH.N
Întrerupător 32 A,
Water/Heater.
Adâncime: 22,5 mm



20018
Întrerupător 45 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm



20018.CK
Întrerupător 45 A,
Cooker.
Adâncime: 22,5 mm



20018.B
Întrerupător 45 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm



20018.CK.B
Întrerupător 45 A,
Cooker.
Adâncime: 22,5 mm



20018.N
Întrerupător 45 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm



20018.CK.N
Întrerupător 45 A,
Cooker.
Adâncime: 22,5 mm



20019
Întrerupător 45 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm



20019.CK
Întrerupător 45 A,
Cooker.
Adâncime: 22,5 mm



20019.B
Întrerupător 45 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm



20019.CK.B
Întrerupător 45 A,
Cooker.
Adâncime: 22,5 mm



20019.N
Întrerupător 45 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm



20019.CK.N
Întrerupător 45 A,
Cooker.
Adâncime: 22,5 mm

Întrerupător badge (iluminabil°)



20466
Întrerupător badge.
Adâncime: 22,1 mm



20466.B
Întrerupător badge.
Adâncime: 22,1 mm



20466.N
Întrerupător badge.
Adâncime: 22,1 mm

Intrerupator cap-scara 1P 250 V~ (iluminabil°)



20005
16 AX.
Adâncime: 25 mm

20005.2
16 AX.
Adâncime: 25 mm



20005.B
16 AX.
Adâncime: 25 mm

20005.2.B
16 AX.
Adâncime: 25 mm



20005.N
16 AX.
Adâncime: 25 mm

20005.2.N
16 AX.
Adâncime: 25 mm

Intrerupatoare

Gri	Alb	Next
Intrerupator cap-scara 1P 250 V~ (iluminabil°)		
 20006 20 AX. Adâncime: 25 mm 20006.2 20 AX, - 2 module. Adâncime: 25 mm	 20006.B 20 AX. Adâncime: 25 mm 20006.2.B 20 AX, - 2 module. Adâncime: 25 mm	 20006.N 20 AX. Adâncime: 25 mm 20006.2.N 20 AX, - 2 module. Adâncime: 25 mm
Intrerupator cap-scara 1P 250 V~, borne cu cablaje rapide (iluminabil°)		
 20005.FX 16 AX. Adâncime: 26,7 mm 20005.FX.2 16 AX - 2 module. Adâncime: 26,7 mm	 20005.FX.B 16 AX. Adâncime: 26,7 mm 20005.FX.2.B 16 AX - 2 module. Adâncime: 26,7 mm	 20005.FX.N 16 AX. Adâncime: 26,7 mm 20005.FX.2.N 16 AX - 2 module. Adâncime: 26,7 mm
Intrerupator cap-scara 1P 250 V~		
 20007 Înterupător triplu 20 AX - 2 module. Adâncime: 32,6 mm	 20007.B Înterupător triplu 20 AX - 2 module. Adâncime: 32,6 mm	 20007.N Înterupător triplu 20 AX - 2 module. Adâncime: 32,6 mm
Dispozitive deviatoare axiale 1P 250 V~ (iluminabil°)		
 20105 16 AX. Adâncime: 34,5 mm 20105.2 16 AX - 2 module. Adâncime: 34,5 mm	 20105.B 16 AX. Adâncime: 34,5 mm 20105.2.B 16 AX - 2 module. Adâncime: 34,5 mm	 20105.N 16 AX. Adâncime: 34,5 mm 20105.2.N 16 AX - 2 module. Adâncime: 34,5 mm
Intrerupator cruce 1P 250 V~ (iluminabil°)		
 20013 16 AX. Adâncime: 25 mm 20013.2 16 AX - 2 module. Adâncime: 25 mm	 20013.B 16 AX. Adâncime: 25 mm 20013.2.B 16 AX - 2 module. Adâncime: 25 mm	 20013.N 16 AX. Adâncime: 25 mm 20013.2.N 16 AX - 2 module. Adâncime: 25 mm
Intrerupator cruce 1P 250 V~, borne cu cablaje rapide (iluminabil°)		
 20013.FX 16 AX. Adâncime: 27,7 mm 20013.FX.2 16 AX - 2 module. Adâncime: 26,7 mm	 20013.FX.B 16 AX. Adâncime: 27,7 mm 20013.FX.2.B 16 AX - 2 module. Adâncime: 26,7 mm	 20013.FX.N 16 AX. Adâncime: 27,7 mm 20013.FX.2.N 16 AX - 2 module. Adâncime: 26,7 mm

Intrerupatoare

Gri	Alb	Next
Inversoare axiale 1P 250 V~ (iluminabil°)		
 20113 16 AX. Adâncime: 34,5 mm 20113.2 16 AX. Adâncime: 34,5 mm	 20113.B 16 AX. Adâncime: 34,5 mm 20113.2.B 16 AX. Adâncime: 34,5 mm	 20113.N 16 AX. Adâncime: 34,5 mm 20113.2.N 16 AX. Adâncime: 34,5 mm
Butoane cu revenire 1P ND 10 A 250 V~ (iluminabil°)		
 20008 10 A. Adâncime: 25 mm 20008.2 10 A. Adâncime: 25 mm	 20008.B 10 A. Adâncime: 25 mm 20008.2.B 10 A. Adâncime: 25 mm	 20008.N 10 A. Adâncime: 25 mm 20008.2.N 10 A. Adâncime: 25 mm
 20008.2.C Simbol clopotel - 2 module. Adâncime: 25 mm 20008.2.L Simbol bec - 2 module. Adâncime: 25 mm	 20008.2.C.B Simbol clopotel - 2 module. Adâncime: 25 mm 20008.2.L.B Simbol bec - 2 module. Adâncime: 25 mm	 20008.2.C.N Simbol clopotel - 2 module. Adâncime: 25 mm 20008.2.L.N Simbol bec - 2 module. Adâncime: 25 mm
Butoane cu revenire 1P ND 10 A 250 V~, borne cu cablaje rapide (iluminabil°)		
 20008.FX 10 A. Adâncime: 26,7 mm 20008.FX.2 10 A. Adâncime: 26,7 mm	 20008.FX.B 10 A. Adâncime: 26,7 mm 20008.FX.2.B 10 A. Adâncime: 26,7 mm	 20008.FX.N 10 A. Adâncime: 26,7 mm 20008.FX.2.N 10 A. Adâncime: 26,7 mm
Butoane axiale 1P ND 10 A 250 V~ (iluminabil°)		
 20108 10 A. Adâncime: 34,5 mm 20108.2 10 A. Adâncime: 34,5 mm	 20108.B 10 A. Adâncime: 34,5 mm 20108.2.B 10 A. Adâncime: 34,5 mm	 20108.N 10 A. Adâncime: 34,5 mm 20108.2.N 10 A. Adâncime: 34,5 mm
Butoane cu revenire 1P NI 10 A 250 V~ (iluminabil°)		
 20010 10 A. Adâncime: 25 mm	 20010.B 10 A. Adâncime: 25 mm	 20010.N 10 A. Adâncime: 25 mm

Intrerupatoare

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Mecanism iluminabil^o (dispozitive comune pentru cele trei versiuni)

								
20001.0 1P 16 AX intrupator simplu. Adâncime: 25 mm	20015.0 2P 16 AX intrupator bipolar. Adâncime: 25 mm	20005.0 1P 16 AX intrupator cap-scara. Adâncime: 25 mm	20013.0 1P 16 AX intrupator cruce. Adâncime: 25 mm	20008.0 1P ND 10 A butoane cu revenire. Adâncime: 25 mm	20010.0 1P NI 10 A butoane cu revenire. Adâncime: 25 mm	20002.0 1P 20 AX intrupator simplu. Adâncime: 25 mm	20016.0 2P 20 AX intrupator bipolar. Adâncime: 25 mm	20006.0 1P 20 AX intrupator cap-scara. Adâncime: 25 mm


Mecanism iluminabil^o, borne cu cablaje rapide (dispozitive comune pentru cele trei versiuni)

				
20001.FX.0 1P 16 AX intrupator simplu. Adâncime: 26,7 mm	20015.FX.0 2P 16 AX intrupator bipolar. Adâncime: 26,7 mm	20005.FX.0 1P 16 AX intrupator cap-scara. Adâncime: 26,7 mm	20013.FX.0 1P 16 AX intrupator cruce. Adâncime: 26,7 mm	20008.FX.0 1P ND 10 A butoane cu revenire. Adâncime: 26,7 mm

Taste interschimbabile cu 1 modul pentru comutatoarele tradiționale (iluminabil^o)

											
20021 Lampa pilot	20026 Cu difuzor	20026.DND Do Not Disturb cu difuzor	20026.PLS Please Clean cu difuzor	20021.B Lampa pilot	20026.B Cu difuzor	20026.DND.B Do Not Disturb cu difuzor	20026.PLS.B Please Clean cu difuzor	20021.N Lampa pilot	20026.N Cu difuzor	20026.DND.N Do Not Disturb cu difuzor	20026.PLS.N Please Clean cu difuzor
											
20031 Personalizabil	20021.C Clopotel	20021.L Bec	20021.P Cheie	20031.B Personalizabil	20021.C.B Clopotel	20021.L.B Bec	20021.P.B Cheie	20031.N Personalizabil	20021.C.N Clopotel	20021.L.N Bec	20021.P.N Cheie
											
20021.99 Pt. intr. bipolar 20015.0	20031.PS Tastă personalizată "Press"			20021.99.B Pt. intr. bipolar 20015.0	20031.PS.B Tastă personalizată "Press"			20021.99.N Pt. intr. bipolar 20015.0	20031.PS.N Tastă personalizată "Press"		

Taste interschimbabile cu 1 modul pentru comutatoarele axiale (iluminabil^o)

								
20131 Lampa pilot	20131.C Clopotel	20131.L Bec	20131.B Lampa pilot	20131.C.B Clopotel	20131.L.B Bec	20131.N Lampa pilot	20131.C.N Clopotel	20131.L.N Bec
								
20131.P Cheie	20131.0 Personalizabil		20131.P.B Cheie	20131.0.B Personalizabil		20131.P.N Cheie	20131.0.N Personalizabil	

Intrerupatoare

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Taste interschimbabile cu 2 module pentru comutatoarele tradiționale (iluminabil*)

 20022 Lampa pilot	 20027 Cu difuzor	 20032 Personalizabil	 20022.B Lampa pilot	 20027.B Cu difuzor	 20032.B Personalizabil	 20022.N Lampa pilot	 20027.N Cu difuzor	 20032.N Personalizabil
 20022.C Clopotel	 20022.L Bec	 20022.P Cheie	 20022.C.B Clopotel	 20022.L.B Bec	 20022.P.B Cheie	 20022.C.N Clopotel	 20022.L.N Bec	 20022.P.N Cheie
 20022.99 Pt. intr. bipolar 20015.0	 20032.PS Tastă personalizată "Press"		 20022.99.B Pt. intr. bipolar 20015.0	 20032.PS.B Tastă personalizată "Press"		 20022.99.N Pt. intr. bipolar 20015.0	 20032.PS.N Tastă personalizată "Press"	

Taste interschimbabile cu 2 module pentru comutatoarele axiale (iluminabil*)

 20132 Lampa pilot	 20132.C Clopotel	 20132.L Bec	 20132.B Lampa pilot	 20132.C.B Clopotel	 20132.L.B Bec	 20132.N Lampa pilot	 20132.C.N Clopotel	 20132.L.N Bec
 20132.P Cheie	 20132.O Personalizabil		 20132.P.B Cheie	 20132.O.B Personalizabil		 20132.P.N Cheie	 20132.O.N Personalizabil	

Taste interschimbabile cu 3 module pentru comutatoarele tradiționale (iluminabil*)

 20023 Lampa pilot	 20028 Cu difuzor	 20023.B Lampa pilot	 20028.B Cu difuzor	 20023.N Lampa pilot	 20028.N Cu difuzor
 20033 Personalizabil	 20023.C Clopotel	 20033.B Personalizabil	 20023.C.B Clopotel	 20033.N Personalizabil	 20023.C.N Clopotel

Intrerupatoare

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Butoane speciale 1P 250 V~



20050
ND 10 A,
iluminabil eticheta
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20052
ND 10 A,
cu cordon.
Adâncime:
25,5 mm



20053
NI 10 A,
cu cordon.
Adâncime:
25,5 mm



20050.B
ND 10 A,
iluminabil eticheta
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20052.B
ND 10 A,
cu cordon.
Adâncime:
25,5 mm



20053.B
NI 10 A,
cu cordon.
Adâncime:
25,5 mm



20050.N
ND 10 A,
iluminabil eticheta
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20052.N
ND 10 A,
cu cordon.
Adâncime:
25,5 mm



20053.N
NI 10 A,
cu cordon.
Adâncime:
25,5 mm



20097
NO 10 A 230 V~, pentru hoteluri,
"Do Not Disturb" și "Please Clean"
luminos - 2 module.
Adâncime: 29 mm

Buton additional 250 V~



20056.33
10 A, 1 ND +
1 NI, OFF.
Adâncime:
29,5 mm



20056.34
10 A, 1 ND +
1 NI, ON.
Adâncime:
29,5 mm



20058
Taste independente
1 ND + 1 NI,
10 A ON/OFF.
Adâncime:
29,5 mm



20056.33.B
10 A, 1 ND +
1 NI, OFF.
Adâncime:
29,5 mm



20056.34.B
10 A, 1 ND +
1 NI, ON.
Adâncime:
29,5 mm



20058.B
Taste independente
1 ND + 1 NI,
10 A ON/OFF.
Adâncime:
29,5 mm



20056.33.N
10 A, 1 ND +
1 NI, OFF.
Adâncime:
29,5 mm



20056.34.N
10 A, 1 ND +
1 NI, ON.
Adâncime:
29,5 mm



20058.N
Taste independente
1 ND + 1 NI,
10 A ON/OFF.
Adâncime:
29,5 mm

Buton 1P 250 V~



20066
2 taste independente
ND 10 A.
Adâncime: 29,5 mm



20066.B
2 taste independente
ND 10 A.
Adâncime: 29,5 mm



20066.N
2 taste independente
ND 10 A.
Adâncime: 29,5 mm

Buton 1P ND 10 A 250 V~ cu led indicator (Pt. unitati de semnalizare°)



20068.B
Alb.
Adâncime:
29 mm



20068.B.B
Alb.
Adâncime:
29 mm



20068.B.N
Alb.
Adâncime:
29 mm

Intrerupatoare 250 V~



20060
2 butoane
2P 10 AX, cu
OFF central.
Adâncime:
34 mm



20061
Buton
comutator
2P 10 A, cu
OFF central.
Adâncime:
35 mm



20062
2 butoane
1P interblocați
ND 10 A.
Adâncime:
29,5 mm



20060.B
2 butoane
2P 10 AX, cu
OFF central.
Adâncime:
34 mm



20061.B
Buton
comutator
2P 10 A, cu
OFF central.
Adâncime:
35 mm



20062.B
2 butoane
1P interblocați
ND 10 A.
Adâncime:
29,5 mm



20060.N
2 butoane
2P 10 AX, cu
OFF central.
Adâncime:
34 mm



20061.N
Buton
comutator
2P 10 A, cu
OFF central.
Adâncime:
35 mm



20062.N
2 butoane
1P interblocați
ND 10 A.
Adâncime:
29,5 mm

Intrerupatoare

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Intrerupator cu cheie 2P 250 V~ (pentru intrerupatoare cu cheie unificata 000, adaugati. CU la codul de baza)

20082 16 AX cu cheie extractibila numai in pozitia 'O' (OFF). Adâncime: 33,5 mm	20083 16 AX cu cheie extractibila în ambele pozitii. Adâncime: 33,5 mm	20086 ND 16 A pt. butoane, cu cheie extractibila numai in pozitia 'O' (OFF). Adâncime: 33,5 mm	20082.B 16 AX cu cheie extractibila numai in pozitia 'O' (OFF). Adâncime: 33,5 mm	20083.B 16 AX cu cheie extractibila în ambele pozitii. Adâncime: 33,5 mm	20086.B ND 16 A pt. butoane, cu cheie extractibila numai in pozitia 'O' (OFF). Adâncime: 33,5 mm	20082.N 16 AX cu cheie extractibila numai in pozitia 'O' (OFF). Adâncime: 33,5 mm	20083.N 16 AX cu cheie extractibila în ambele pozitii. Adâncime: 33,5 mm	20086.N ND 16 A pt. butoane, cu cheie extractibila numai in pozitia 'O' (OFF). Adâncime: 33,5 mm
---	--	--	---	--	--	---	--	--

Variatoare pentru sarcini**

 20135.1 MASTER, universală. Adâncime: 41,5 mm 20135.1.120 Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 40,5 mm	 20136.1 MASTER, universală, potentiometru. Adâncime: 41,5 mm	 20135.1.B MASTER, universală. Adâncime: 41,5 mm 20135.1.120.B Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 40,5 mm	 20136.1.B MASTER, universală, potentiometru. Adâncime: 41,5 mm	 20135.1.N MASTER, universală. Adâncime: 41,5 mm 20135.1.120.N Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 40,5 mm	 20136.1.N MASTER, universală, potentiometru. Adâncime: 41,5 mm			
 20138 RGB, potentiometru 20138.120 Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 41,5 mm	 20139 FADING-SHOW, potentiometru 20139.120 Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 41,5 mm	 *20148 MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Adâncime: 41,5 mm	 20138.B RGB, potentiometru 20138.120.B Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 41,5 mm	 20139.B FADING-SHOW, potentiometru 20139.120.B Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 41,5 mm	 *20148.B MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Adâncime: 41,5 mm	 20138.N RGB, potentiometru 20138.120.N Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 41,5 mm	 20139.N FADING-SHOW, potentiometru 20139.120.N Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 41,5 mm	 *20148.N MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Adâncime: 41,5 mm
 20165 MASTER, 500 W 230 V~ - 2 module. Pentru becuri cu incandescentă și transformatoare feromagnetice   Adâncime: 32,5 mm								
 20165.B MASTER, 500 W 230 V~ - 2 module. Pentru becuri cu incandescentă și transformatoare feromagnetice   Adâncime: 32,5 mm								
 20165.N MASTER, 500 W 230 V~ - 2 module. Pentru becuri cu incandescentă și transformatoare feromagnetice   Adâncime: 32,5 mm								

Dispozitive de reglare - sarcini care pot fi gestionate

Tipologie	UNIVERSALE							
DISPOZITIVE DE REGLARE UTILIZATORI	20135.1				20136.1			
	Conexiune cu 2 fire		Conexiune cu 3 fire		Conexiune cu 2 fire		Conexiune cu 3 fire	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescentă	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescente compacte (LFC)	10 ÷ 100 W max. 5 becuri	10 ÷ 200 W max. 10 becuri	10 ÷ 100 W max. 5 becuri	10 ÷ 200 W max. 10 becuri	10 ÷ 100 W max. 5 becuri	10 ÷ 200 W max. 10 becuri	10 ÷ 100 W max. 5 becuri	10 ÷ 200 W max. 10 becuri
Leduri	5 ÷ 100 W max. 10 becuri	5 ÷ 200 W max. 10 becuri	3 ÷ 100 W max. 10 becuri	3 ÷ 200 W max. 20 becuri	5 ÷ 100 W max. 10 becuri	5 ÷ 200 W max. 10 becuri	3 ÷ 100 W max. 10 becuri	3 ÷ 200 W max. 20 becuri
Transformatoare electronice pentru halogen	40 ÷ 300 VA max. 3 trasf. tip	40 ÷ 300 VA max. 5 trasf. tip	40 ÷ 300 VA max. 3 trasf. tip	40 ÷ 300 VA max. 5 trasf. tip	40 ÷ 300 VA max. 3 trasf. tip	40 ÷ 300 VA max. 5 trasf. tip	40 ÷ 300 VA max. 3 trasf. tip	40 ÷ 300 VA max. 5 trasf. tip
Alimentatoare pentru leduri (art. 01874, 01875)			max. 10 alim.	NU se aplică			max. 10 alim.	NU se aplică
Becuri pentru iluminarea treptelor (art. 02662)			max. 10 becuri	NU se aplică			max. 10 becuri	NU se aplică

Intrerupatoare

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Dispozitive de reglare - sarcini care pot fi gestionate

Tipologie	RGB	FADING-SHOW
DISPOZITIVE DE REGLARE	20138	20139
UTILIZATORI		
Alimentatoare RGB (art. 01876)	max. 10 alimentatoare	max. 10 alimentatoare
Becuri RGB (art. 02663)	max. 10 becuri	max. 10 becuri

Tipologie	STANDARD	
DISPOZITIVE DE REGLARE	20148 MASTER	20165 MASTER
UTILIZATORI		
Incandescentă	40 - 500 W 120 V~ 50/60 Hz 40 - 800 W 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 W la 50 Hz 40 - 400 W la 60 Hz
Transformatoare feromagnetice	40 - 300 VA 120 V~ 50/60 Hz 40 - 500 VA 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 VA la 50 Hz 40 - 400 VA la 60 Hz

Alimentatoare electronice



01874
230 V~ 50 Hz, pentru becuri cu LED, reglabile, 12-24 Vdc
01874.120 Ca mai sus, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, pentru becuri cu LED, reglabile, 350/500/700 mA
01875.120 Ca mai sus, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, pentru becuri RGB cu LED, reglabile, 12-24 Vdc
01876.120 Ca mai sus, 120 V~

Butoane tactile (230 V~ cu senzor încorporat)



0120 Electronic comuta, releu NO 6 A. Adâncime: 37 mm
0125 Variatoare 40-500 W/VA MASTER. Adâncime: 41,5 mm
0123 Buton de control la distanță, 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm



0120.B Electronic comuta, releu NO 6 A. Adâncime: 37 mm
0125.B Variatoare 40-500 W/VA MASTER. Adâncime: 41,5 mm
0123.B Buton de control la distanță, 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm



0120.N Electronic comuta, releu NO 6 A. Adâncime: 37 mm
0125.N Variatoare 40-500 W/VA MASTER. Adâncime: 41,5 mm
0123.N Buton de control la distanță, 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm

Intrerupatoare IR



0172 Receptor, releu ND 6A 230 V~ 50/60 Hz
0172.120 Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 37 mm
0173 Receptor, releu 4 A 230 V~ pt. jaluzele - 2 module. Adâncime: 37 mm
0175 Receptor, variator 40-450 W/VA 230 V~. Adâncime: 41,5 mm



0172.B Receptor, releu ND 6A 230 V~ 50/60 Hz
0172.120.B Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 37 mm
0173.B Receptor, releu 4 A 230 V~ pt. jaluzele - 2 module. Adâncime: 37 mm
0175.B Receptor, variator 40-450 W/VA 230 V~. Adâncime: 41,5 mm



0172.N Receptor, releu ND 6A 230 V~ 50/60 Hz
0172.120.N Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 37 mm
0173.N Receptor, releu 4 A 230 V~ pt. jaluzele - 2 module. Adâncime: 37 mm
0175.N Receptor, variator 40-450 W/VA 230 V~. Adâncime: 41,5 mm



01849
Telecomanda IR, 14 canale

Intrerupatoare • Prize

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Intrerupatoare IR

20181 Pentru iluminat, releu ND 6 A 230 V~ 50/60 Hz 20181.120 Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 37 mm 20184 Pentru lămpi incandescente, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm			20181.B Pentru iluminat, releu ND 6 A 230 V~ 50/60 Hz 20181.120.B Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 37 mm 20184.B Pentru lămpi incandescente, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm			20181.N Pentru iluminat, releu ND 6 A 230 V~ 50/60 Hz 20181.120.N Ca mai sus, 120 V~. Adâncime: 37 mm 20184.N Pentru lămpi incandescente, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm		
00800.14 Adaptoare montaj aparent pt. suport orientabil 00805.14 Adaptoare montaj incastat pt. suport orientabil. - 2 module Adâncime: 36,5 mm 00801.14 Suport orientabil - 1 modul			00800 Adaptoare montaj aparent pt. suport orientabil 00805 Adaptoare montaj incastat pt. suport orientabil. - 2 module Adâncime: 36,5 mm 00801 Suport orientabil - 1 modul			00800.20 Adaptoare montaj aparent pt. suport orientabil 00805.20 Adaptoare montaj incastat pt. suport orientabil. - 2 module Adâncime: 36,5 mm 00801.20 Suport orientabil - 1 modul		

Set/Reset intrerupator

20183 Pentru apel urgenta, 2 ND 5 A 250 V~ releu, alimentare 12 V~ sau 12-24 Vdc - 2 module. Adâncime: 38,5 mm			20183.B Pentru apel urgenta, 2 ND 5 A 250 V~ releu, alimentare 12 V~ sau 12-24 Vdc - 2 module. Adâncime: 38,5 mm			20183.N Pentru apel urgenta, 2 ND 5 A 250 V~ releu, alimentare 12 V~ sau 12-24 Vdc - 2 module. Adâncime: 38,5 mm		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prize SICURY 2P+T standard Italian 250 V~

20201 10 A, P11. Adâncime: 25 mm 20203 Bpresa 16 A, P30, P17/11. Adâncime: 25 mm 20209 16 A, P30 - 2 module. Adâncime: 29,4 mm 20210 16 A, universala, - 2 module. Adâncime: 26 mm				20201.B 10 A, P11. Adâncime: 25 mm 20203.B Bpresa 16 A, P30, P17/11. Adâncime: 25 mm 20209.B 16 A, P30 - 2 module. Adâncime: 29,4 mm 20210.B 16 A, universala, - 2 module. Adâncime: 26 mm				20201.N 10 A, P11. Adâncime: 25 mm 20203.N Bpresa 16 A, P30, P17/11. Adâncime: 25 mm 20209.N 16 A, P30 - 2 module. Adâncime: 29,4 mm 20210.N 16 A, universala, - 2 module. Adâncime: 26 mm			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prize SICURY 2P+T 250 V~ (pentru linii dedicate)

20203.R Bpresa 16 A, P17/11, rosie. Adâncime: 25 mm 20209.A 16 A, P30, portocaliu - 2 module. Adâncime: 29,4 mm 20209.R 16 A, P30, rosu - 2 module. Adâncime: 29,4 mm 20209.V 16 A, P30, verde - 2 module. Adâncime: 29,4 mm 20210.R 16 A, universal, rosie - 2 module. Adâncime: 29,4 mm				
---	--	--	--	--

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Prize standard german 250 V~

 20208 SICURY 2P+T 16 A, Germană - 2 module. Adâncime: 29,4 mm	 20208.C SICURY 2P+T 16 A, Germană, cu capac - 2 module. Adâncime: 31,2 mm	 20208.B SICURY 2P+T 16 A, Germană - 2 module. Adâncime: 29,4 mm	 20208.C.B SICURY 2P+T 16 A, Germană, cu capac - 2 module. Adâncime: 31,2 mm	 20208.N SICURY 2P+T 16 A, Germană - 2 module. Adâncime: 29,4 mm	 20208.C.N SICURY 2P+T 16 A, Germană, cu capac - 2 module. Adâncime: 31,2 mm
--	---	---	---	---	---

Prize standard german 250 V~, borne cu cablaje rapide

 20208.FX SICURY 2P+T 16 A, Germană - 2 module. Adâncime: 33,5 mm	 20208.FX.C SICURY 2P+T 16 A, Germană, cu capac - 2 module. Adâncime: 34,4 mm	 20208.FX.B SICURY 2P+T 16 A, Germană - 2 module. Adâncime: 33,5 mm	 20208.FX.C.B SICURY 2P+T 16 A, Germană, cu capac - 2 module. Adâncime: 34,4 mm	 20208.FX.N SICURY 2P+T 16 A, Germană - 2 module. Adâncime: 33,5 mm	 20208.FX.C.N SICURY 2P+T 16 A, Germană, cu capac - 2 module. Adâncime: 34,4 mm
---	--	--	--	--	--

Prize standard francez 250 V~

 20212 SICURY 2P+T 16 A, Franceză - 2 module. Adâncime: 26,4 mm	 20212.C SICURY 2P+T 16 A, Franceză, cu capac - 2 module. Adâncime: 28,3 mm	 20212.B SICURY 2P+T 16 A, Franceză - 2 module. Adâncime: 26,4 mm	 20212.C.B SICURY 2P+T 16 A, Franceză, cu capac - 2 module. Adâncime: 28,3 mm	 20212.N SICURY 2P+T 16 A, Franceză - 2 module. Adâncime: 26,4 mm	 20212.C.N SICURY 2P+T 16 A, Franceză, cu capac - 2 module. Adâncime: 28,3 mm
---	--	--	--	--	--

Prize standard francez 250 V~, borne cu cablaje rapide

 20212.FX SICURY 2P+T 16 A, Franceză - 2 module. Adâncime: 30,5 mm	 20212.FX.C SICURY 2P+T 16 A, Franceză, cu capac - 2 module. Adâncime: 31,5 mm	 20212.FX.B SICURY 2P+T 16 A, Franceză - 2 module. Adâncime: 30,5 mm	 20212.FX.C.B SICURY 2P+T 16 A, Franceză, cu capac - 2 module. Adâncime: 31,5 mm	 20212.FX.N SICURY 2P+T 16 A, Franceză - 2 module. Adâncime: 30,5 mm	 20212.FX.C.N SICURY 2P+T 16 A, Franceză, cu capac - 2 module. Adâncime: 31,5 mm
--	---	---	---	---	---

Prize standard Engleză 250 V~

 20214 SICURY 2P+T 5 A, Engleză - 2 module. Adâncime: 17,8 mm	 20219* 2P+T 13 A, Engleză - 2 module. Adâncime: 17 mm	 20220 SICURY 2P+T 13 A, Engleză - 2 module. Adâncime: 24,4 mm	 20214.B SICURY 2P+T 5 A, Engleză - 2 module. Adâncime: 17,8 mm	 20219.B* 2P+T 13 A, Engleză - 2 module. Adâncime: 17 mm	 20220.B SICURY 2P+T 13 A, Engleză - 2 module. Adâncime: 24,4 mm	 20214.N SICURY 2P+T 5 A, Engleză - 2 module. Adâncime: 17,8 mm	 20219.N* 2P+T 13 A, Engleză - 2 module. Adâncime: 17 mm	 20220.N SICURY 2P+T 13 A, Engleză - 2 module. Adâncime: 24,4 mm
---	---	---	--	---	---	--	---	---

Prize

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Prize standard elvețian 250 V~



20226
2P+T 10 A, Elvețian,
tip 13 - 2 module.
Adâncime: 36,75 mm



20226.B
2P+T 10 A, Elvețian,
tip 13 - 2 module.
Adâncime: 36,75 mm



20226.N
2P+T 10 A, Elvețian,
tip 13 - 2 module.
Adâncime: 36,75 mm

Prize SICURY standard euro-american 250 V~



20234
2P 16 A,
Euro-America
(ø 4,8 mm).
Adâncime:
28,5 mm



20248
2P+E 16 A,
Euro-America
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20249
2 x 2P+E 16 A,
Euro-America
- 3 module.
Adâncime: 24,5 mm



20234.B
2P 16 A,
Euro-America
(ø 4,8 mm).
Adâncime:
28,5 mm



20248.B
2P+E 16 A,
Euro-America
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20249.B
2 x 2P+E 16 A,
Euro-America
- 3 module.
Adâncime: 24,5 mm



20234.N
2P 16 A,
Euro-America
(ø 4,8 mm).
Adâncime:
28,5 mm



20248.N
2P+E 16 A,
Euro-America
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20249.N
2 x 2P+E 16 A,
Euro-America
- 3 module.
Adâncime: 24,5 mm

Prize standard american și Arabia Saudită 127 V~



20242
SICURY 15 A,
America și
Arabia Saudita.
Adâncime:
27,4 mm



20243
2 SICURY 15 A,
America și Arabia Saudita
- 3 module.
Adâncime: 26 mm



20242.B
SICURY 15 A,
America și
Arabia Saudita.
Adâncime:
27,4 mm



20243.B
2 SICURY 15 A,
America și Arabia Saudita
- 3 module.
Adâncime: 26 mm



20242.N
SICURY 15 A,
America și
Arabia Saudita.
Adâncime:
27,4 mm



20243.N
2 SICURY 15 A,
America și Arabia Saudita
- 3 module.
Adâncime: 26 mm

Prize standard israelian 250 V~



20240
SICURY 2P+T 16 A,
israelian - 2 module.
Adâncime: 28,7 mm



20240.B
SICURY 2P+T 16 A,
israelian - 2 module.
Adâncime: 28,7 mm



20240.N
SICURY 2P+T 16 A,
israelian - 2 module.
Adâncime: 28,7 mm

Prize standard Argentina 250 V~



20250
SICURY 2P+T
10 A, Argentina.
Adâncime: 27,5 mm




20250.B
SICURY 2P+T
10 A, Argentina.
Adâncime: 27,5 mm



20250.N
SICURY 2P+T
10 A, Argentina.
Adâncime: 27,5 mm

Prize

Gri			Alb			Next		
Prize standard China 250 V~								
								
20251 SICURY 2P+T 10 A, China. Adâncime: 27,5 mm	20252 SICURY 2P+T 10 A, China. - 2 module. Adâncime: 27,3 mm	20254 SICURY 2P+T 16 A, China. - 2 module. Adâncime: 30 mm	20251.B SICURY 2P+T 10 A, China. Adâncime: 27,5 mm	20252.B SICURY 2P+T 10 A, China. - 2 module. Adâncime: 27,3 mm	20254.B SICURY 2P+T 16 A, China. - 2 module. Adâncime: 30 mm	20251.N SICURY 2P+T 10 A, China. Adâncime: 27,5 mm	20252.N SICURY 2P+T 10 A, China. - 2 module. Adâncime: 27,3 mm	20254.N SICURY 2P+T 16 A, China. - 2 module. Adâncime: 30 mm
Prize standard Australia 250 V~								
								
20262 SICURY 2P+T 15 A, Australia- 2 module. Adâncime: 30,4 mm			20262.B SICURY 2P+T 15 A, Australia- 2 module. Adâncime: 30,4 mm			20262.N SICURY 2P+T 15 A, Australia- 2 module. Adâncime: 30,4 mm		
Prize standard Brazilian 250 V~								
								
20264 SICURY 2P+T 10 A, Brazilian. Adâncime: 31,5 mm	20265 SICURY 2P+T 20 A, Brazilian. Adâncime: 31,5 mm		20264.B SICURY 2P+T 10 A, Brazilian. Adâncime: 31,5 mm	20265.B SICURY 2P+T 20 A, Brazilian. Adâncime: 31,5 mm		20264.N SICURY 2P+T 10 A, Brazilian. Adâncime: 31,5 mm	20265.N SICURY 2P+T 20 A, Brazilian. Adâncime: 31,5 mm	
Prize multistandard 250 V~								
								
▲20255 SICURY 2P+T 13 A - 3 module. Adâncime: 19,5 mm	*20257 SICURY 2P+T 13 A - 2 module. Adâncime: 18,7 mm		▲20255.B SICURY 2P+T 13 A - 3 module. Adâncime: 19,5 mm	*20257.B SICURY 2P+T 13 A - 2 module. Adâncime: 18,7 mm		▲20255.N SICURY 2P+T 13 A - 3 module. Adâncime: 19,5 mm	*20257.N SICURY 2P+T 13 A - 2 module. Adâncime: 18,7 mm	
Prize standard britanic 250 V~ (cu unitate de semnalare 00930 inclusă)								
								
20221.L⁴ SICURY 2P+T 13 A + întrerupător 2P. Adâncime: 17,5 mm	20222.L⁴ 2 x SICURY 2P+T 13 A + întrerupător 2P. Adâncime: 17,5 mm		20221.L.B⁴ SICURY 2P+T 13 A + întrerupător 2P. Adâncime: 17,5 mm	20222.L.B⁴ 2 x SICURY 2P+T 13 A + întrerupător 2P. Adâncime: 17,5 mm		20221.L.N⁴ SICURY 2P+T 13 A + întrerupător 2P. Adâncime: 17,5 mm	20222.L.N⁴ 2 x SICURY 2P+T 13 A + întrerupător 2P. Adâncime: 17,5 mm	

Prize

Gri

Alb

Next

Prize standard britanic 250 V~ (cu unitate de semnalare 00930 inclusă)



20215.L⁵
SICURY 2P+T 5 A
+ întrerupător 2P.
Adâncime: 17,5 mm



20217.L⁵
SICURY 2P+T 15 A
+ întrerupător 2P.
Adâncime: 25,5 mm



20215.L.B⁵
SICURY 2P+T 5 A
+ întrerupător 2P.
Adâncime: 17,5 mm



20217.L.B⁵
SICURY 2P+T 15 A
+ întrerupător 2P.
Adâncime: 25,5 mm



20215.L.N⁵
SICURY 2P+T 5 A
+ întrerupător 2P.
Adâncime: 17,5 mm



20217.L.N⁵
SICURY 2P+T 15 A
+ întrerupător 2P.
Adâncime: 25,5 mm

Prize standard american 2P+T 15 A 60 Hz 125 V~



21296
Două prize standard american
cu GFCI - 3 module.
Adâncime: 33,4 mm



21296.B
Două prize standard american
cu GFCI - 3 module.
Adâncime: 33,4 mm



21296.N
Două prize standard american
cu GFCI - 3 module.
Adâncime: 33,4 mm

Combinății posibile - ștecher și prize standard internaționale

ȘTECHER \ PRIZĂ	Germană	Franceză	Englezească			Elvețiană	Israeliană	Argentiniană	Braziliană		Standard British			
	20208	20212	20214	20219	20220	20226	20240	20250	20264	20265	20221.L	20222.L	20215.L	20217.L
Ștecher standard italian tip S10	•	•					•							
Ștecher european 2P 2,5 A	•	•				•	•		•	•				
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard german	•						○							
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ combinat standard german și francez	•	•					○							
Ștecher 2P 16 A 250 V~ combinat standard german și francez	•	•					•							
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard francez		•					○							
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard elvețian						•								
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard israelian							•							
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard argentinian								•						
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard brazilian									•	•				
Ștecher 2P+T 20 A 250 V~ standard brazilian										•				
Ștecher 2P+T 5 A 250 V~ standard englez			•										•	
Ștecher 2P+T 13 A 250 V~ standard englez				•	•						•	•		
Ștecher 2P+T 15 A 250 V~ standard englez														•
Ștecher 2P 13 A 220 V~ standard din Arabia Saudită											•	•		

• Standard de ștecher care se poate combina cu priza;

○ Standard de ștecher care se poate combina cu priza fără să se realizeze împământarea.

Gri

Alb

Next

Combinatii posibile - ștechere și prize standard internaționale

ȘTECHER \ PRIZĂ	Multistandard		Americană	Euroamericană			Americană Arabia Saudită		Chinezească			Australiană
	20255	20257	20296	20234	20248	20249	20242	20243	20251	20252	20254	20262
Ștecher standard italian tip S10	•	•		•	•	•						
Ștecher european 2P 2,5 A	•	•		•	•	•						
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard german	○	○		○	○	○						
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ combinat standard german și francez				○	○	○						
Ștecher 2P 16 A 250 V~ combinat standard german și francez				•	•	•						
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard francez				○	○	○						
Ștecher 2P+T 15 A 125 V~ standard american					•	•						
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard elvețian	•	•										
Ștecher 2P+T 5 A 250 V~ standard englez	•	•										
Ștecher 2P+T 13 A 250 V~ standard englez	•	•										
Ștecher 2P+T 15 A 125 V~ standard american			•				•	•				
Ștecher 2P 15 A 127 V~ standard american și din Arabia Saudită							•	•				
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard brazilian	•	•										
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard chinez	•	•										
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard chinezesc									•	•		
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard australian	•	•									•	
Ștecher 2P+T 15 A 250 V~ standard australian												•

● Standard de ștecher care se poate combina cu priza; ○ Standard de ștecher care se poate combina cu priza fără să se realizeze împământarea.

Prize SICURY 2P+T interblocate cu intrerupatoare automate + diferential RCBO IΔn 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



20273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 module.
Adâncime: 39,7 mm



20276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 module.
Adâncime: 39,8 mm



20273.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 module.
Adâncime: 39,7 mm



20276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 module.
Adâncime: 39,8 mm



20273.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 module.
Adâncime: 39,7 mm



20276.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 module.
Adâncime: 39,8 mm



20283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 module.
Adâncime: 39,7 mm



20286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 module.
Adâncime: 39,8 mm



20283.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 module.
Adâncime: 39,7 mm



20286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 module.
Adâncime: 39,8 mm



20283.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 module.
Adâncime: 39,7 mm



20286.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 module.
Adâncime: 39,8 mm

Prize • Prize receptie semnal

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Priza de ras



20290
230 V~ 50/60 Hz, cu
20 VA transf deizolare,
iesire 230 V~ si 120 V~
- 3 module.
Adâncime: 42 mm



20291⁶
230 V~ 50/60 Hz,
cu 20 VA transf
deizolare, iesire
230 V~ si 120 V~.
Adâncime: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, cu
20 VA transf deizolare,
iesire 230 V~ si 120 V~
- 3 module.
Adâncime: 42 mm



20291.B⁶
230 V~ 50/60 Hz,
cu 20 VA transf
deizolare, iesire
230 V~ si 120 V~.
Adâncime: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, cu
20 VA transf deizolare,
iesire 230 V~ si 120 V~
- 3 module.
Adâncime: 42 mm



20291.N⁶
230 V~ 50/60 Hz,
cu 20 VA transf
deizolare, iesire
230 V~ si 120 V~.
Adâncime: 41 mm

Alimentator USB



20292
Alimentator
5 V 1,5 A,
1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
37 mm



20295
Alimentator 5 V 2,1 A,
2 ieșiri USB care
furnizează în total
2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



20292.B
Alimentator
5 V 1,5 A,
1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
37 mm



20295.B
Alimentator 5 V 2,1 A,
2 ieșiri USB care
furnizează în total
2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



20292.N
Alimentator
5 V 1,5 A,
1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
37 mm



20295.N
Alimentator 5 V 2,1 A,
2 ieșiri USB care
furnizează în total
2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
- 2 module.
Adâncime: 37 mm

Prize speciale



20331
2P 6 A 24 V
(SELV), fisa
01620 /01617.
Adâncime:
25 mm



20333
Conector
5 poli
DIN 41524.
Adâncime:
11 mm



20334
Punct / linie
2P 60130-9
IEC-07.
Adâncime:
11 mm



20331.B
2P 6 A 24 V
(SELV), fisa
01620 /01617.
Adâncime:
25 mm



20333.B
Conector
5 poli
DIN 41524.
Adâncime:
11 mm



20334.B
Punct / linie
2P 60130-9
IEC-07.
Adâncime:
11 mm



20331.N
2P 6 A 24 V
(SELV), fisa
01620 /01617.
Adâncime:
25 mm



20333.N
Conector
5 poli
DIN 41524.
Adâncime:
11 mm



20334.N
Punct / linie
2P 60130-9
IEC-07.
Adâncime:
11 mm



20345
USB, terminale
cu șuruburi.
Adâncime:
31,9 mm



20335
3 RCA, terminale
cu șuruburi.
Adâncime:
23,4 mm



20583
Conector cu
arc pentru
difuzor sonor.
Adâncime:
19,4 mm



20345.B
USB, terminale
cu șuruburi.
Adâncime:
31,9 mm



20335.B
3 RCA, terminale
cu șuruburi.
Adâncime:
23,4 mm



20583.B
Conector cu
arc pentru
difuzor sonor.
Adâncime:
19,4 mm



20345.N
USB, terminale
cu șuruburi.
Adâncime:
31,9 mm



20335.N
3 RCA, terminale
cu șuruburi.
Adâncime:
23,4 mm





20583.N
Conector cu
arc pentru
difuzor sonor.
Adâncime:
19,4 mm

Prize receptie semnal

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Prize speciale

 20346 HDMI, Keystone. Adâncime: 37,4 mm	 20346.H HDMI, Keystone, 90°. Adâncime: 30,5 mm	 20348 VGA, 15 contacte. Adâncime: 11 mm	 20346.B HDMI, Keystone. Adâncime: 37,4 mm	 20346.H.B HDMI, Keystone, 90°. Adâncime: 30,5 mm	 20348.B VGA, 15 contacte. Adâncime: 11 mm	 20346.N HDMI, Keystone. Adâncime: 37,4 mm	 20346.H.N HDMI, Keystone, 90°. Adâncime: 30,5 mm	 20348.N VGA, 15 contacte. Adâncime: 11 mm
 20361 BNC, de sudat. Adâncime: 11 mm	 20365 9 contacte, SUB D, cu sudare cablu - 2 module. Adâncime: 11 mm	 20361.B BNC, de sudat. Adâncime: 11 mm	 20365.B 9 contacte, SUB D, cu sudare cablu - 2 module. Adâncime: 11 mm	 20361.N BNC, de sudat. Adâncime: 11 mm	 20365.N 9 contacte, SUB D, cu sudare cablu - 2 module. Adâncime: 11 mm			

Prize telefon

											
20320 RJ11, 6 pozitii/ 4 contacte (6/4). Adâncime: 33,6 mm	20321 RJ12, 6 pozitii/ 6 contacte (6/6). Adâncime: 33,6 mm	20324 Standard israelian, terminale cu șuruburi. Adâncime: 33,4 mm	20320.B RJ11, 6 pozitii/ 4 contacte (6/4). Adâncime: 33,6 mm	20321.B RJ12, 6 pozitii/ 6 contacte (6/6). Adâncime: 33,6 mm	20324.B Standard israelian, terminale cu șuruburi. Adâncime: 33,4 mm	20320.N RJ11, 6 pozitii/ 4 contacte (6/4). Adâncime: 33,6 mm	20321.N RJ12, 6 pozitii/ 6 contacte (6/6). Adâncime: 33,6 mm	20324.N Standard israelian, terminale cu șuruburi. Adâncime: 33,4 mm			
											
20327 8 contacte, Franceză - 2 module. Adâncime: 22 mm											
											
20327.B 8 contacte, Franceză - 2 module. Adâncime: 22 mm											
											
20327.N 8 contacte, Franceză - 2 module. Adâncime: 22 mm											
											
20322 RJ11, 6 pozitii/ 4 contacte (6/4) cu capac. Adâncime: 33,4 mm	20323 RJ12, 6 pozitii/ 6 contacte (6/6) cu capac. Adâncime: 33,4 mm	20325⁷ BT, MASTER. Adâncime: 33,4 mm	20326⁷ BT, SLAVE. Adâncime: 33,4 mm	20322.B RJ11, 6 pozitii/ 4 contacte (6/4) cu capac. Adâncime: 33,4 mm	20323.B RJ12, 6 pozitii/ 6 contacte (6/6) cu capac. Adâncime: 33,4 mm	20325.B⁷ BT, MASTER. Adâncime: 33,4 mm	20326.B⁷ BT, SLAVE. Adâncime: 33,4 mm	20322.N RJ11, 6 pozitii/ 4 contacte (6/4) cu capac. Adâncime: 33,4 mm	20323.N RJ12, 6 pozitii/ 6 contacte (6/6) cu capac. Adâncime: 33,4 mm	20325.N⁷ BT, MASTER. Adâncime: 33,4 mm	20326.N⁷ BT, SLAVE. Adâncime: 33,4 mm

Prize receptie semnal

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Prize coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz (iesiri: mama si tata)



20300.01
Simpla
1 dB.
Adâncime:
26,8 mm



20300.10
Pasanta
10 dB.
Adâncime:
26,8 mm



20300.01.B
Simpla
1 dB.
Adâncime:
26,8 mm



20300.10.B
Pasanta
10 dB.
Adâncime:
26,8 mm



20300.01.N
Simpla
1 dB.
Adâncime:
26,8 mm



20300.10.N
Pasanta
10 dB.
Adâncime:
26,8 mm

Prize coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz, separate (2 iesiri: tată și mamă, tip F)



20302.01
Simpla, 1 dB
- 2 module.
Adâncime:
22,4 mm




20302.10
Pasanta, 10 dB
- 2 module.
Adâncime:
22,4 mm




20302.01.B
Simpla, 1 dB
- 2 module.
Adâncime:
22,4 mm



20302.10.B
Pasanta, 10 dB
- 2 module.
Adâncime:
22,4 mm



20302.01.N
Simpla, 1 dB
- 2 module.
Adâncime:
22,4 mm



20302.10.N
Pasanta, 10 dB
- 2 module.
Adâncime:
22,4 mm

Prize coaxiale TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 iesiri: tată, mamă și tip F)



20303
Simpla, 1 dB
- 2 module.
Adâncime: 20,5 mm



20303.B
Simpla, 1 dB
- 2 module.
Adâncime: 20,5 mm



20303.N
Simpla, 1 dB
- 2 module.
Adâncime: 20,5 mm

Priza coaxiala tip F



20318
F tip
Adâncime: 11 mm



20318.B
F tip
Adâncime: 11 mm



20318.N
F tip
Adâncime: 11 mm

Prize coaxiale TV 40-862 MHz (1 iesire: mama)



***20313**
Simpla.
Adâncime:
29,2 mm



***20314**
Pasanta
20 dB.
Adâncime:
29,2 mm



***20313.B**
Simpla.
Adâncime:
29,2 mm



***20314.B**
Pasanta
20 dB.
Adâncime:
29,2 mm



***20313.N**
Simpla.
Adâncime:
29,2 mm



***20314.N**
Pasanta
20 dB.
Adâncime:
29,2 mm

Adaptoare pentru prize coaxiale TV-RD-SAT



20319
Pentru 2 sau 3 iesiri
- 2 module



20319.B
Pentru 2 sau 3 iesiri
- 2 module



20319.N
Pentru 2 sau 3 iesiri
- 2 module

Prize receptie semnal

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Rezistori terminali si conectori coaxiali TV-RD-SAT 2400 MHz

					
16330 Z 75 Ω, pentru frecvente pana la 2400 MHz	01644 Tata, iesire axiala	01645 Mama, iesire axiala	01634 Tata, iesire 90°	01635 Mama, iesire 90°	01654 Tata tip F pentru cablu RG59

Punct de acces WI-FI

		
▲20195 54 Mb/s cu 2 porturi LAN 10-100 Mb/s, intrare ON/OFF pentru butonul de la distanță, 230 V ~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 41 mm	▲20195.B 54 Mb/s cu 2 porturi LAN 10-100 Mb/s, intrare ON/OFF pentru butonul de la distanță, 230 V ~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 41 mm	▲20195.N 54 Mb/s cu 2 porturi LAN 10-100 Mb/s, intrare ON/OFF pentru butonul de la distanță, 230 V ~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 41 mm

Prize de date RJ45

											
20337.6 Cat. 6, UTP, cu ușiță antipraf. Adâncime: 26,1 mm	20338.8 Netsafe, Cat. 5e, UTP. Adâncime: 23,6 mm	20339.4 Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Adâncime: 24,7 mm	20339.5 Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Adâncime: 36,15 mm	20337.6.B Cat. 6, UTP, cu ușiță antipraf. Adâncime: 26,1 mm	20338.8.B Netsafe, Cat. 5e, UTP. Adâncime: 23,6 mm	20339.4.B Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Adâncime: 24,7 mm	20339.5.B Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Adâncime: 36,15 mm	20337.6.N Cat. 6, UTP, cu ușiță antipraf. Adâncime: 26,1 mm	20338.8.N Netsafe, Cat. 5e, UTP. Adâncime: 23,6 mm	20339.4.N Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Adâncime: 24,7 mm	20339.5.N Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Adâncime: 36,15 mm
											
20339.6 Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Adâncime: 22,3 mm	20339.11 Netsafe, Cat. 5e, UTP. Adâncime: 30,3 mm	20339.13 Netsafe, Cat. 6, UTP. Adâncime: 30,3 mm	20339.14 Netsafe, Cat. 6, FTP. Adâncime: 30,3 mm	20339.6.B Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Adâncime: 22,3 mm	20339.11.B Netsafe, Cat. 5e, UTP. Adâncime: 30,3 mm	20339.13.B Netsafe, Cat. 6, UTP. Adâncime: 30,3 mm	20339.14.B Netsafe, Cat. 6, FTP. Adâncime: 30,3 mm	20339.6.N Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Adâncime: 22,3 mm	20339.11.N Netsafe, Cat. 5e, UTP. Adâncime: 30,3 mm	20339.13.N Netsafe, Cat. 6, UTP. Adâncime: 30,3 mm	20339.14.N Netsafe, Cat. 6, FTP. Adâncime: 30,3 mm
											
20339.15 Netsafe, Cat. 6A, UTP. Adâncime: 30,3 mm	20339.16 Netsafe, Cat. 6A, FTP. Adâncime: 30,3 mm	20340.1 Panduit, Cat. 5e, UTP. Adâncime: 28,55 mm		20339.15.B Netsafe, Cat. 6A, UTP. Adâncime: 30,3 mm	20339.16.B Netsafe, Cat. 6A, FTP. Adâncime: 30,3 mm	20340.1.B Panduit, Cat. 5e, UTP. Adâncime: 28,55 mm		20339.15.N Netsafe, Cat. 6A, UTP. Adâncime: 30,3 mm	20339.16.N Netsafe, Cat. 6A, FTP. Adâncime: 30,3 mm	20340.1.N Panduit, Cat. 5e, UTP. Adâncime: 28,55 mm	

Prize receptie semnal • Semnalizare

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Adaptor pentru prize de date

 ▲20337.C RJ45 Keystone, cu ușiță antipraf. Adâncime: 10 mm	 20338.C RJ45 Cat. 5 si 6 AMP, Lucent T. Adâncime: 11 mm	 20340.C MINI-COM Panduit. Adâncime: 11 mm	 20343.K Adaptor înclinat pentru RJ45 Keystone. Adâncime: 11 mm	 ▲20337.C.B RJ45 Keystone, cu ușiță antipraf. Adâncime: 10 mm	 20338.C.B RJ45 Cat. 5 si 6 AMP, Lucent T. Adâncime: 11 mm	 20340.C.B MINI-COM Panduit. Adâncime: 11 mm	 20343.K.B Adaptor înclinat pentru RJ45 Keystone. Adâncime: 11 mm	 ▲20337.C.N RJ45 Keystone, cu ușiță antipraf. Adâncime: 10 mm	 20338.C.N RJ45 Cat. 5 si 6 AMP, Lucent T. Adâncime: 11 mm	 20340.C.N MINI-COM Panduit. Adâncime: 11 mm	 20343.K.N Adaptor înclinat pentru RJ45 Keystone. Adâncime: 11 mm
---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	---	--

Prize pentru cablu din fibră optică

 20350.SC Monomod 9/125 μm, cu adaptor tip SC/APC simplex. Adâncime: 19,4 mm	 20350.LC Monomod 9/125 μm, cu adaptor tip LC duplex. Adâncime: 19,7 mm	 20350.SC.B Monomod 9/125 μm, cu adaptor tip SC/APC simplex. Adâncime: 19,4 mm	 20350.LC.B Monomod 9/125 μm, cu adaptor tip LC duplex. Adâncime: 19,7 mm	 20350.SC.N Monomod 9/125 μm, cu adaptor tip SC/APC simplex. Adâncime: 19,4 mm	 20350.LC.N Monomod 9/125 μm, cu adaptor tip LC duplex. Adâncime: 19,7 mm
 20351.SC Multimod 50/125 μm, cu adaptor tip SC simplex. Adâncime: 19,4 mm	 20351.LC Multimod 50/125 μm, cu adaptor tip LC duplex. Adâncime: 17,9 mm	 20351.SC.B Multimod 50/125 μm, cu adaptor tip SC simplex. Adâncime: 19,4 mm	 20351.LC.B Multimod 50/125 μm, cu adaptor tip LC duplex. Adâncime: 17,9 mm	 20351.SC.N Multimod 50/125 μm, cu adaptor tip SC simplex. Adâncime: 19,4 mm	 20351.LC.N Multimod 50/125 μm, cu adaptor tip LC duplex. Adâncime: 17,9 mm

Sonerii electromecanice

 20370 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm	 20372 120 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm	 20373 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm	 20370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm	 20372.B 120 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm	 20373.B 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm	 20370.N 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm	 20372.N 120 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm	 20373.N 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Sonerii electronice

 20380 Secvența 3 sunete 12 V~ si 12 Vdc (SELV) - 2 module. Adâncime: 37 mm	 20380.B Secvența 3 sunete 12 V~ si 12 Vdc (SELV) - 2 module. Adâncime: 37 mm	 20380.N Secvența 3 sunete 12 V~ si 12 Vdc (SELV) - 2 module. Adâncime: 37 mm
---	--	--

Semnalizare

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Buzzeze




20375
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Adâncime:
37 mm

20378
230 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
37 mm



20375.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Adâncime:
37 mm

20378.B
230 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
37 mm



20375.N
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Adâncime:
37 mm

20378.N
230 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
37 mm

Indicatoare luminoase (pt.unitati de semnalizare°)



20386.B
Alb.
Adâncime:
23 mm



20386.B.B
Alb.
Adâncime:
23 mm



20386.B.N
Alb.
Adâncime:
23 mm

Indicatoare luminoase duble (pt.2 unitati de semnalizare°)



20388
Neutru.
Adâncime:
23 mm



20388.B
Neutru.
Adâncime:
23 mm




20388.N
Neutru.
Adâncime:
23 mm


Indicatoare luminoase prismatice - 2 module (pt. becuri 14770, 14771, 14776 si 14777 - livrate fara bec)



20387.B
Alb
- 2 module.
Adâncime:
25 mm



20387.R
Rosu
- 2 module.
Adâncime:
25 mm



20387.V
Verde
- 2 module.
Adâncime:
25 mm

Unitate de semnalare a stării cabinei



02685
4 martori luminoși: IN, Do Not Disturb,
OUT, simbol cameristă, alb
- 2 module. Adâncime: 22 mm

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Lampi treapta (cu LED cu eficienta mare)

 20381 230 V~ 50/60 Hz 20381.012 12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV). Adâncime: 37 mm	 20389 230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 37 mm	 20381.B 230 V~ 50/60 Hz 20381.012.B 12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV). Adâncime: 37 mm	 20389.B 230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 37 mm	 20381.N 230 V~ 50/60 Hz 20381.012.N 12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV). Adâncime: 37 mm	 20389.N 230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 37 mm
 20389.012 12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV) - 2 module. Adâncime: 37 mm	 20389.012.B 12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV) - 2 module. Adâncime: 37 mm	 20389.012.N 12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV) - 2 module. Adâncime: 37 mm			

Module iluminat

 20383 Cu LED cu eficienta mare, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 module. Adâncime: 37 mm	 20383.B Cu LED cu eficienta mare, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 module. Adâncime: 37 mm	 20383.N Cu LED cu eficienta mare, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 module. Adâncime: 37 mm
 02671 Cu LED cu eficienta mare, 120-230 V~ 50/60 Hz, complet cu suport doza - 7 module. Adâncime: 44,7 mm		

TORCIA, lampi electronice extractibile (cu dispozitiv automat de urgenta)

 20395 Portabile cu LED alb de mare eficienta, 230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 46 mm	 20396 Portabile cu LED alb de mare eficienta, 120 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 46 mm	 20395.B Portabile cu LED alb de mare eficienta, 230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 46 mm	 20396.B Portabile cu LED alb de mare eficienta, 120 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 46 mm	 20395.N Portabile cu LED alb de mare eficienta, 230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 46 mm	 20396.N Portabile cu LED alb de mare eficienta, 120 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 46 mm
---	--	--	--	--	--


Module iluminat de urgenta (cu dispozitiv automat de urgenta)

 20382 Cu LED cu eficienta mare 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm	 20384 Cu LED cu eficienta mare 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 module. Adâncime: 37 mm	 20382.B Cu LED cu eficienta mare 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm	 20384.B Cu LED cu eficienta mare 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 module. Adâncime: 37 mm	 20382.N Cu LED cu eficienta mare 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm	 20384.N Cu LED cu eficienta mare 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 module. Adâncime: 37 mm
---	--	--	--	--	--

Semnalizare • Protecție

Gri
Alb
Next

Module iluminat de urgenta



02661
Cu LED cu eficienta mare, 230 V~ 50/60 Hz, baterie reîncărcabilă Ni-Cd, pentru instalarea în cutii încorporabile 7 module.
Adâncime: 44,7 mm



20394
230 V~ 50/60 Hz, Ni-Cd, lampa FD 4W G5, complet cu suport doza - 7 module.
Adâncime: 47,1 mm



02662
Bec cu LED, reglabil
230 V~ 50 Hz
- 3 module

02662.120
Ca mai sus, 120 V~.
Adâncime: 39 mm



02663
Bec RGB cu LED, reglabil
230 V~ 50 Hz
- 3 module

02663.120
Ca mai sus, 120 V~.
Adâncime: 39 mm

Acumulatori



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Ni-MH 4,8 V 80 mAh
de rezerva pt. TORCIA



00911.1
Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah de rezerva
pentru iluminat de urgenta



00913
Baterie reîncărcabilă de schimb
Ni-Cd 4,8 V 800 mAh pentru 02661

Dispozitive de protecție



20416
Port-fuzibil
1P 16 A
250 V~.
Adâncime:
29 mm



20417
230 V~ SPD
odvodnik
prenapona.
Adâncime: 29 mm



20417.R
De rezervă
pt. 20417



20416.B
Port-fuzibil
1P 16 A
250 V~.
Adâncime:
29 mm



20417.B
230 V~ SPD
odvodnik
prenapona.
Adâncime: 29 mm



20416.N
Port-fuzibil
1P 16 A
250 V~.
Adâncime:
29 mm



20417.N
230 V~ SPD
odvodnik
prenapona.
Adâncime: 29 mm

Interrupatoare automate 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



20405.06
C 6, capacitate
de rupere
1500 A.
Adâncime:
39 mm



20405.10
C 10, capacitate
de rupere
3000 A.
Adâncime:
39 mm



20405.16
C 16, capacitate
de rupere
3000 A.
Adâncime:
39 mm



20405.06.B
C 6, capacitate
de rupere
1500 A.
Adâncime:
39 mm



20405.10.B
C 10, capacitate
de rupere
3000 A.
Adâncime:
39 mm



20405.16.B
C 16, capacita-
te de rupere
3000 A.
Adâncime:
39 mm



20405.06.N
C 6, capacitate
de rupere
1500 A.
Adâncime:
39 mm



20405.10.N
C 10, capacitate
de rupere
3000 A.
Adâncime:
39 mm



20405.16.N
C 16, capacita-
te de rupere
3000 A.
Adâncime:
39 mm

Gri

Alb

Next

Interrupatoare automate 1P+N cu protecție diferențială (120-230 V~ 50/60 Hz)



20411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacitate de rupere
1500 A - 2 module.
Adâncime: 39 mm



20411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacitate de rupere
3000 A - 2 module.
Adâncime: 39 mm



20411.06.B
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacitate de rupere
1500 A - 2 module.
Adâncime: 39 mm



20411.10.B
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacitate de rupere
3000 A - 2 module.
Adâncime: 39 mm



20411.06.N
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacitate de rupere
1500 A - 2 module.
Adâncime: 39 mm



20411.10.N
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacitate de rupere
3000 A - 2 module.
Adâncime: 39 mm



20411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacitate de rupere
3000 A - 2 module.
Adâncime: 39 mm



20411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
capacitate de rupere
3000 A - 2 module.
Adâncime: 39 mm



20411.16.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacitate de rupere
3000 A - 2 module.
Adâncime: 39 mm



20411.16.6.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
capacitate de rupere
3000 A - 2 module.
Adâncime: 39 mm



20411.16.N
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacitate de rupere
3000 A - 2 module.
Adâncime: 39 mm



20411.16.6.N
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
capacitate de rupere
3000 A - 2 module.
Adâncime: 39 mm

Detectors (230 V~ 50/60 Hz)



20420
Gas Stop Metano, detector
metan, control cu valvă
solenoidă - 3 module.
Adâncime: 37 mm



20421
Gas Stop GPL, detector
GPL, control cu valvă
solenoidă - 3 module.
Adâncime: 37 mm



20420.B
Gas Stop Metano, detector
metan, control cu valvă
solenoidă - 3 module.
Adâncime: 37 mm



20421.B
Gas Stop GPL, detector
GPL, control cu valvă
solenoidă - 3 module.
Adâncime: 37 mm



20420.N
Gas Stop Metano, detector
metan, control cu valvă
solenoidă - 3 module.
Adâncime: 37 mm



20421.N
Gas Stop GPL, detector
GPL, control cu valvă
solenoidă - 3 module.
Adâncime: 37 mm



01899
Gas Test,
cilindru gaz-test

Termostate electronice (Incalzire si aer conditionat, 120-230 V~ 50/60 Hz)



02950
Termostat cu ecran tactil, control ON/OFF și PID
pentru temperatură, 1 intrare senzor de temperatură,
1 intrare multifuncțională, ieșire cu releu de
comutare 5 (2) A 230 V ~ - 2 module.
Adâncime: 38,5 mm



02950.B
Termostat cu ecran tactil, control ON/OFF și PID
pentru temperatură, 1 intrare senzor de temperatură,
1 intrare multifuncțională, ieșire cu releu de
comutare 5 (2) A 230 V ~ - 2 module.
Adâncime: 38,5 mm



02950.BN
Termostat cu ecran tactil, control ON/OFF și PID
pentru temperatură, 1 intrare senzor de temperatură,
1 intrare multifuncțională, ieșire cu releu de
comutare 5 (2) A 230 V ~ - 2 module.
Adâncime: 38,5 mm

Cronotermostate electronice (Incalzire si aer conditionat)



02955
Termostat cu ecran tactil pentru controlul ON/OFF și PID
pentru temperatură, 1 intrare senzor de temperatură,
1 intrare multifuncțională, 1 intrare RJ9 pentru dispozitiv
de măsurare a energiei (02960), ieșire cu releu de
comutare 5 (2) A 230 V ~ - 3 module. Adâncime: 35,3 mm



02955.B
Termostat cu ecran tactil pentru controlul ON/OFF și PID
pentru temperatură, 1 intrare senzor de temperatură,
1 intrare multifuncțională, 1 intrare RJ9 pentru dispozitiv
de măsurare a energiei (02960), ieșire cu releu de
comutare 5 (2) A 230 V ~ - 3 module. Adâncime: 35,3 mm



02955.BN
Termostat cu ecran tactil pentru controlul ON/OFF și PID
pentru temperatură, 1 intrare senzor de temperatură,
1 intrare multifuncțională, 1 intrare RJ9 pentru dispozitiv
de măsurare a energiei (02960), ieșire cu releu de
comutare 5 (2) A 230 V ~ - 3 module. Adâncime: 35,3 mm

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Cronotermostate electronice (Incalzire si aer conditionat)



20445
Iesire 6 A 120-230 V~
50/60 Hz - 2 module.
Adâncime: 37 mm



20446
Iesire 5(2) A 250 V~,
alimentare cu baterie
AA LR6 od 1,5 V
- 3 modula.
Adâncime: 43 mm



20445.B
Iesire 6 A 120-230 V~
50/60 Hz - 2 module.
Adâncime: 37 mm



20446.B
Iesire 5(2) A 250 V~,
alimentare cu baterie
AA LR6 od 1,5 V
- 3 modula.
Adâncime: 43 mm



20445.N
Iesire 6 A 120-230 V~
50/60 Hz - 2 module.
Adâncime: 37 mm



20446.N
Iesire 5(2) A 250 V~,
alimentare cu baterie
AA LR6 od 1,5 V
- 3 modula.
Adâncime: 43 mm

Senzori electronici



20432
Senzor electronic
de temperatură.
Adâncime: 24,4 mm



20433
Senzor electronic
de umiditate 12/24 V,
1 iesire 0-10 V sau
4-20 mA
- 2 module
Adâncime: 37 mm



20432.B
Senzor electronic
de temperatură.
Adâncime: 24,4 mm



20433.B
Senzor electronic
de umiditate 12/24 V,
1 iesire 0-10 V sau
4-20 mA
- 2 module
Adâncime: 37 mm



20432.N
Senzor electronic
de temperatură.
Adâncime: 24,4 mm



20433.N
Senzor electronic
de umiditate 12/24 V,
1 iesire 0-10 V sau
4-20 mA
- 2 module
Adâncime: 37 mm

Interrupator control ventilatie



20095
1P 6(2) A
250 V~,
4-pozitii.
Adâncime:
40 mm



20096
Rotativ, 1P 6(3) A
250 V~, 4-pozitii
- 2 module.
Adâncime:
37 mm



20095.B
1P 6(2) A
250 V~,
4-pozitii.
Adâncime:
40 mm



20096.B
Rotativ, 1P 6(3) A
250 V~, 4-pozitii
- 2 module.
Adâncime:
37 mm



20095.N
1P 6(2) A
250 V~,
4-pozitii.
Adâncime:
40 mm



20096.N
Rotativ, 1P 6(3) A
250 V~, 4-pozitii
- 2 module.
Adâncime:
37 mm

Contor de energie



02960
3 intrări pentru senzor 01457, puteri
măsurabile 50 W-10 kW, instalare pe
ghidaj DIN (60715 TH35), ocupă 1
modul de 17,5 mm. Livrat cu 01457

Senzor de temperatură cu fir



02965.1
Senzor de temperatură
cu fir, NTC 10 kΩ,
3 metri

Ceasuri (120-230 V~ 50/60 Hz)



20448
Programator, 1 iesire,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



20449
Electronic
ceas-alarma
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



20448.B
Programator, 1 iesire,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



20449.B
Electronic
ceas-alarma
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



20448.N
Programator, 1 iesire,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



20449.N
Electronic
ceas-alarma
- 2 module.
Adâncime: 37 mm

Soluții stand-alone

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Punct de acces WI-FI



▲20195

54 Mb/s cu 2 porturi LAN 10-100 Mb/s, intrare ON/OFF pentru butonul de la distanță, 230 V ~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 41 mm



▲20195.B

54 Mb/s cu 2 porturi LAN 10-100 Mb/s, intrare ON/OFF pentru butonul de la distanță, 230 V ~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 41 mm



▲20195.N

54 Mb/s cu 2 porturi LAN 10-100 Mb/s, intrare ON/OFF pentru butonul de la distanță, 230 V ~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 41 mm

Difuziune sonoră



21588

Difuzor pasiv sonor 8 Ω 10 W, cu ramă 8 module încorporată. Adâncime: 48 mm



21588.B

Difuzor pasiv sonor 8 Ω 10 W, cu ramă 8 module încorporată. Adâncime: 48 mm




21588.N

Difuzor pasiv sonor 8 Ω 10 W, cu ramă 8 module încorporată. Adâncime: 48 mm



20587

Difuzor pasiv sonor 8 Ω 3 W - 3 module. Adâncime: 40 mm



20587.B

Difuzor pasiv sonor 8 Ω 3 W - 3 module. Adâncime: 40 mm



20587.N

Difuzor pasiv sonor 8 Ω 3 W - 3 module. Adâncime: 40 mm



▲20590

Amplificator stereo de 4+4 W, 2 ieșiri pentru difuzoare de sunet de 8 Ω cu receptor *Bluetooth*® wireless technology încorporată, 1 intrare LINE IN, surse de alimentare 12 Vdc - 2 module. Adâncime: 36 mm



▲20590.B

Amplificator stereo de 4+4 W, 2 ieșiri pentru difuzoare de sunet de 8 Ω cu receptor *Bluetooth*® wireless technology încorporată, 1 intrare LINE IN, surse de alimentare 12 Vdc - 2 module. Adâncime: 36 mm



▲20590.N

Amplificator stereo de 4+4 W, 2 ieșiri pentru difuzoare de sunet de 8 Ω cu receptor *Bluetooth*® wireless technology încorporată, 1 intrare LINE IN, surse de alimentare 12 Vdc - 2 module. Adâncime: 36 mm



01831

Alimentator 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 module x 17,5 mm

Soluții stand-alone

Gri

Alb

Next

Kit pentru radiofrecvență



▲ 0K03906

Kit Friends of Hue Eikon Evo, albă.

Care conține:

- 1 comandă cu 4 butoane cu radiofrecvență 03906
- 1 suport 21507.B, albă
- 2 taste 20506.B, albă

Care se completează cu tastele Eikon Evo



▲ 0K03906.01

Kit Friends of Hue Eikon Evo, gri.

Care conține:

- 1 comandă cu 4 butoane cu radiofrecvență 03906
- 1 suport 21507, gri
- 2 taste 20506, gri

Care se completează cu tastele Eikon Evo



Aparate cu radiofrecvență stand-alone



▲ 03955

Comandă plată cu 4 butoane cu transmițător prin radiofrecvență 868.3 MHz, standard **EnOcean®**, care se completează cu tastele 20506... - 2 module



01796.1

Actuator EnOcean® multifuncție cu ieșire cu releu NO 8 A 230 V~, alimentare 230 V~ 50/60 Hz



▲ 03925

Comandă plată cu 4 butoane cu transmițător prin radiofrecvență 2.4 GHz, tehnologie **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, care se completează cu tastele 20506... - 2 module



03905

Comandă plată cu 4 butoane cu transmițător prin radiofrecvență 2.4 GHz standard **ZigBee Green Power**, care se completează cu tastele 20506... - 2 module



■ 03906

Comandă plată cu 4 butoane cu transmițător prin radiofrecvență 2.4 GHz, standard **ZigBee Green Power** și **Friends of Hue**, care se completează cu tastele 20506... - 2 module



20507

Suport pentru instalare pe perete, pentru comenziile cu radiofrecvență, gri



20507.B

Suport pentru instalare pe perete, pentru comenziile cu radiofrecvență, alb



21507

Suport pentru instalarea pe perete pentru dispozitive de radiofrecvență, care se completează cu plăcuțe 2 module Eikon Evo, gri



21507.B

Suport pentru instalarea pe perete pentru dispozitive de radiofrecvență, care se completează cu plăcuțe 2 module Eikon Evo, alb



20506

Pereche de taste 1 modul pentru dispozitivul de radiofrecvență, personalizabile



20506.2

Taste 2 module pentru dispozitivul de radiofrecvență, personalizabile



20506.B

Pereche de taste 1 modul pentru dispozitivul de radiofrecvență, personalizabile



20506.2.B

Taste 2 module pentru dispozitivul de radiofrecvență, personalizabile



20506.N

Pereche de taste 1 modul pentru dispozitivul de radiofrecvență, personalizabile



20506.2.N

Taste 2 module pentru dispozitivul de radiofrecvență, personalizabile

Soluții stand-alone

Gri

Alb

Next

Sisteme de control acces



20461
Cititor/programator pt. smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz / 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm



20461.B
Cititor/programator pt. smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz / 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm



20461.N
Cititor/programator pt. smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz / 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm



20463
Intrerupator cu card vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 20,5 mm



20465
Intrerupator cu card vertical, 230 V~ 50/60 Hz si 24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm



20463.B
Intrerupator cu card vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 20,5 mm



20465.B
Intrerupator cu card vertical, 230 V~ 50/60 Hz si 24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm



20463.N
Intrerupator cu card vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 20,5 mm



20465.N
Intrerupator cu card vertical, 230 V~ 50/60 Hz si 24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm



20468
Cititor electronic NFC/RFID, compatibil cu **Soluțiile Electronic AGB** pentru hoteluri, buzunar vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 module. Adâncime: 30,5 mm



20468.1
Cititor electronic NFC/RFID, compatibil cu **Soluțiile Electronic CISA** pentru hoteluri, buzunar vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 module. Adâncime: 30,5 mm



20468.B
Cititor electronic NFC/RFID, compatibil cu **Soluțiile Electronic AGB** pentru hoteluri, buzunar vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 module. Adâncime: 30,5 mm



20468.1.B
Cititor electronic NFC/RFID, compatibil cu **Soluțiile Electronic CISA** pentru hoteluri, buzunar vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 module. Adâncime: 30,5 mm



20468.N
Cititor electronic NFC/RFID, compatibil cu **Soluțiile Electronic AGB** pentru hoteluri, buzunar vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 module. Adâncime: 30,5 mm



20468.1.N
Cititor electronic NFC/RFID, compatibil cu **Soluțiile Electronic CISA** pentru hoteluri, buzunar vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 module. Adâncime: 30,5 mm



16452
Card smart programabil

16452.H
Ca mai sus, personalizabil



16452.S
Card ISO (badge)

Soluții stand-alone

Gri	Alb	Next
-----	-----	------

Sisteme de control acces Bus



20470
Cititor pt. carduri si
chei transponder
- 2 module.
Adâncime: 26,5 mm



20471
Cititor/programator
pt. smart card
- 3 module.
Adâncime: 37 mm



20470.B
Cititor pt. carduri si
chei transponder
- 2 module.
Adâncime: 26,5 mm



20471.B
Cititor/programator
pt. smart card
- 3 module.
Adâncime: 37 mm



20470.N
Cititor pt. carduri si
chei transponder
- 2 module.
Adâncime: 26,5 mm



20471.N
Cititor/programator
pt. smart card
- 3 module.
Adâncime: 37 mm



20472
Actuator, releu 3 A
30 V - 2 module.
Adâncime: 26,5 mm



20472.B
Actuator, releu 3 A
30 V - 2 module.
Adâncime: 26,5 mm



20472.N
Actuator, releu 3 A
30 V - 2 module.
Adâncime: 26,5 mm



20473
Programator pt. smart
card in doza de masa de
4 module



20473.B
Programator pt. smart
card in doza de masa de
4 module



20473.N
Programator pt. smart
card in doza de masa de
4 module



01816
Card transponder
01816.H
Ca mai sus, personalizabil



01815
Cheie transponder



16452
Card smart programabil
16452.H
Ca mai sus, personalizabil



16474
Smart card pt. conexiunea
seriala a cititorului/
programatorului



01400
Alimentator, 29 Vdc,
400 mA,
230 V~ 50/60 Hz,
2 module x 17,5 mm



01401
Alimentator,
29 Vdc, 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz,
8 module x 17,5 mm

Soluții stand-alone

Gri

Alb

Next

Video-interfon



21554

Pentru sistem intern de video-interfon Due Fili Plus pentru control și comandă, intrare pentru senzor de temperatură, cu suport pentru instalare în casete cu 8 module. Adâncime: 46,7 mm



21554.B

Pentru sistem intern de video-interfon Due Fili Plus pentru control și comandă, intrare pentru senzor de temperatură, cu suport pentru instalare în casete cu 8 module. Adâncime: 46,7 mm



21554.BN

Pentru sistem intern de video-interfon Due Fili Plus pentru control și comandă, intrare pentru senzor de temperatură, cu suport pentru instalare în casete cu 8 module. Adâncime: 46,7 mm



01963

Modul video-interfon
Due Fili Plus



20557

Interfon hands-free pt.
sistemul Due Fili
- 3 module
Adâncime: 37 mm



20577

Buton de apel pt. sistemul
Due Fili - 3 module
Adâncime: 37 mm



20557.B

Interfon hands-free pt.
sistemul Due Fili
- 3 module
Adâncime: 37 mm




20577.B

Buton de apel pt. sistemul
Due Fili - 3 module
Adâncime: 37 mm



20557.N

Interfon hands-free pt.
sistemul Due Fili
- 3 module
Adâncime: 37 mm



20577.N

Buton de apel pt. sistemul
Due Fili - 3 module
Adâncime: 37 mm



20560

Camera
video color
pt. montaj
intern.
Adâncime:
37 mm



20565

Camera video color
pt. montaj intern
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20570

Lampa cu
LED pt.
montaj intern.
Adâncime:
37 mm



20560.B

Camera
video color
pt. montaj
intern.
Adâncime:
37 mm



20565.B

Camera video color
pt. montaj intern
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20570.B

Lampa cu
LED pt.
montaj intern.
Adâncime:
37 mm



20560.N

Camera
video color
pt. montaj
intern.
Adâncime:
37 mm



20565.N

Camera video color
pt. montaj intern
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20570.N

Lampa cu
LED pt.
montaj intern.
Adâncime:
37 mm

Soluții stand-alone

Gri
Alb
Next

By-alarm: sistem antiefracție



01700
Unitate de control, 230 V~ 50 Hz, 8 intrări locale cu posibilitate de extindere la 24, instalare pe perete
01700.DE
Ca mai sus, versiune în limba germană
01700.120
Ca mai sus, 120 V~ 60 Hz



01703
Unitate de control, 230 V~ 50 Hz, 8 intrări locale cu posibilitate de extindere la 64, instalare pe perete
01703.DE
Ca mai sus, versiune în limba germană
01703.120
Ca mai sus, 120 V~ 60 Hz



01705
Tastatură cu LED cu afișaj, 12 Vdc, instalare pe perete
01705.DE
Ca mai sus, versiune în limba germană



01715
Sirenă externă
01716
Sirenă de avertizare externă



01717
Alimentator suplimentar, 230 V~ 50/60 Hz 1,5 A, instalare pe perete
01717.120
Ca mai sus, 120 V~



01704
Modul de extindere 8 intrări



01709
Modul de extindere 4 intrări



01710
Modul de extindere 4 ieșiri



01711
Interfață izolată pentru regenerarea semnalului Bus



01713.EN
Modul de sinteză vocală pentru unități de control, în engleză



01707
Antenă cu semnal puternic GSM Dual Band



01708
Comunicator PSTN pentru unități de comandă



01706
Modul transmitător / receptor GSM Dual Band GSM/GPRS 900/1800 MHz



01712
Interfață pentru rețea Ethernet (LAN) și sistem domotic By-me (prin intermediul Web server 01945, 01946), supraveghere / comandă de la distanță și local prin IP



01714
Cutii anti-rupere pentru module de extindere, instalare pe perete



01725
Interfață și cabluri de configurare



01736
Cabluri de prelungire pentru antena dispozitivului de comunicație By-alarm GSM Dual Band 01706, lungime 10 m



20478
Activator/divizor.
Adâncime: 41,4 mm



20479
Detector de prezență IR și microunde - 2 module.
Adâncime: 26,5 mm



20478.B
Activator/divizor.
Adâncime: 41,4 mm



20479.B
Detector de prezență IR și microunde - 2 module.
Adâncime: 26,5 mm



20478.N
Activator/divizor.
Adâncime: 41,4 mm



20479.N
Detector de prezență IR și microunde - 2 module.
Adâncime: 26,5 mm



20496
Sirenă de interior - 3 module.
Adâncime: 37 mm



20496.B
Sirenă de interior - 3 module.
Adâncime: 37 mm



20496.N
Sirenă de interior - 3 module.
Adâncime: 37 mm

Soluții stand-alone

Gri

Alb

Next

By-alarm: sistem antiefracție



01718.G
Cheie transponder,
verde



01718.Y
Cheie transponder,
galben



01720
Detector cu tehnologie dublă,
cu raze infraroșii pasive și
microunde, imun la PET,
instalare pe perete



01721
Detector cu tehnologie dublă, cu
raze infraroșii pasive și microunde,
anti-masking și anti-fricțiune,
instalare pe perete



01723
Detector cu tehnologie dublă,
cu perdea de raze, IP54 de
exterior pentru praguri și
tâmplărie, instalare pe perete



01820
Contact magnetic
montaj aparent



01722
Detector cu tehnologie dublă, cu
perdea de raze, pentru praguri și
tâmplărie, instalare pe perete



01724
Detector de apă pentru
protejarea împotriva
inundațiilor, instalare
pe podea



01821
Contact magnetic montaj
aparent metalic



01822
Contact magnetic cu
montaj aparent vizibil



01823
Contact magnetic în
recipient metalic pentru
instalarea la vedere



01825
Contact electromagnetic
cu cordon pentru
protecție jaluzele



01826
Contact inertial
electromagnetic
pentru protecția
ferestrelor



01732.E
Cablul pentru sistem
antiefracție By-alarm, 2x0,22 mm², cu teacă din
LSZH, Clasa CPR Eca,
adekvată pentru instalarea
cu cabluri de Categoria I (U₀ =
400 V), alb
- 100 m



01733.E
Cablul pentru sistem
antiefracție By-alarm, 2x0,50
mm² + 2x0,22 mm², cu teacă
din LSZH, Clasa CPR Eca,
adekvată pentru instalarea cu
cabluri de Categoria I (U₀ =
400 V), alb
- 100 m



01734.E
Cablul pentru sistem
antiefracție By-alarm, 2x0,50
mm² + 4x0,22 mm², cu teacă
din LSZH, Clasa CPR Eca,
adekvată pentru instalarea cu
cabluri de Categoria I (U₀ =
400 V), alb
- 100 m



01735.E
Cablul pentru sistem
antiefracție By-alarm, 2x0,50
mm² + 6x0,22 mm², cu teacă
din LSZH, Clasa CPR Eca,
adekvată pentru instalarea cu
cabluri de Categoria I (U₀ =
400 V), alb
- 100 m

Dispozitive cu frecvență radio



01727
Detector cu contact
magnetic pentru uși și
ferestre



01728
Detector cu
infraroșii



01731
Detector cu
tehnologie dublă
de tip „cortină” IP54
de exterior, pentru
pasaje și tâmplărie



01729
Interfață cu frecvență radio
bidirecțională 868 MHz



01730
Telecomandă cu
frecvență radio
bidirecțională 868 MHz

Gri

Alb

Next

By-me: supraveghere



21553.2
Pentru sistem intern de video-interfon Due Fili Plus și supraveghere instalație By-me prin intermediul unui server web



21554
Pentru sistem intern de video-interfon Due Fili Plus pentru control și comandă, intrare pentru senzor de temperatură, cu suport pentru instalare în casete cu 8 module. Adâncime: 46,7 mm



21554.B
Pentru sistem intern de video-interfon Due Fili Plus pentru control și comandă, intrare pentru senzor de temperatură, cu suport pentru instalare în casete cu 8 module. Adâncime: 46,7 mm



21554.BN
Pentru sistem intern de video-interfon Due Fili Plus pentru control și comandă, intrare pentru senzor de temperatură, cu suport pentru instalare în casete cu 8 module. Adâncime: 46,7 mm



01963
Modul video-interfon Due Fili Plus



21511.1
4,3" Full Flat pentru control și comandă, intrare pentru senzor de temperatură, cu suport pentru instalare în casete cu 8 module. Adâncime: 39,9 mm



21512.1
Pentru control și comandă, intrare pentru senzor de temperatură - 3 module. Adâncime: 37 mm



21511.1.B
4,3" Full Flat pentru control și comandă, intrare pentru senzor de temperatură, cu suport pentru instalare în casete cu 8 module. Adâncime: 39,9 mm



21512.1.B
Pentru control și comandă, intrare pentru senzor de temperatură - 3 module. Adâncime: 37 mm



21511.1.BN
4,3" Full Flat pentru control și comandă, intrare pentru senzor de temperatură, cu suport pentru instalare în casete cu 8 module. Adâncime: 39,9 mm



21512.1.BN
Pentru control și comandă, intrare pentru senzor de temperatură - 3 module. Adâncime: 37 mm



21509
Pentru control și configurare, ecran tactil, 1 intrare pentru senzor de temperatură, livrat cu accesoriu V51923 pentru instalarea pe ghidaj DIN (60715 TH35) - 3 module. Cu conector RJ45, cablu și accesoriu V51921. Adâncime: 37 mm



21509.B
Pentru control și configurare, ecran tactil, 1 intrare pentru senzor de temperatură, livrat cu accesoriu V51923 pentru instalarea pe ghidaj DIN (60715 TH35) - 3 module. Cu conector RJ45, cablu și accesoriu V51921. Adâncime: 37 mm



21509.N
Pentru control și configurare, ecran tactil, 1 intrare pentru senzor de temperatură, livrat cu accesoriu V51923 pentru instalarea pe ghidaj DIN (60715 TH35) - 3 module. Cu conector RJ45, cablu și accesoriu V51921. Adâncime: 37 mm

Gri

Alb

Next

By-me: supraveghere



01942
Combinator telefonic GSM pt. conexiune directă Bus 12-24 V 50/60 Hz sau 12-30 Vdc, 6 module x 17,5 mm



01945
Server web pentru supravegherea locală și la distanță a instalației By-me prin IP, 8 module x 17,5 mm



01946
Server web Light pentru supravegherea locală și la distanță a instalației By-me prin IP, gestionează până la 64 dispozitive, 8 module x 17,5 mm



01993
Interfață hardware de programare a sistemului și a dispozitivelor By-me prin conectarea la Bus cu o mufă RJ11. Este necesar software-ul EasyTool Professional



01468
Unitate de implementare funcții logice, matematice, temporizări și mesaje, 1 module x 17,5 mm



01400
Alimentator, 29 Vdc, 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 module x 17,5 mm



01401
Alimentator, 29 Vdc, 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 module x 17,5 mm



01830
Alimentator 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 module x 17,5 mm



01831
Alimentator 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 module x 17,5 mm



01845.1
Cuplor de linie, 2 module x 17,5 mm



20580
Alimentator cu ieșire 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 40 mm



20580.B
Alimentator cu ieșire 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 40 mm



20580.N
Alimentator cu ieșire 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 40 mm



20329
Conector special pentru Bus, terminale cu șuruburi. Adâncime: 33,6 mm



20329.B
Conector special pentru Bus, terminale cu șuruburi. Adâncime: 33,6 mm



20329.N
Conector special pentru Bus, terminale cu șuruburi. Adâncime: 33,6 mm



01840.E
Cablul pentru sistemul Bus, 2x0,50 mm², ecranat, înveliș din LSZH, clasă CPR Eca, adecvată pentru instalarea cu cabluri de Categorie I (U₀ = 400 V), alb - 100 m



01841.E
Cablul pentru sistemul Bus, 2x0,50 mm², ecranat, înveliș din LSZH, clasă CPR Eca, adecvată pentru instalarea cu cabluri de Categorie I (U₀ = 400 V), alb - 100 m



▲01840.C
Cablul pentru sistemul Bus, 2x0,50 mm², înveliș din LSZH, clasă CPR Cca s1b d1 a1, adecvată pentru instalarea cu cabluri de Categorie I (U₀ = 400 V), galben - 100 m



01839
Terminal cu 2-contacte

Gri
Alb
Next

By-me: control și funcții Eikon Tactil



21520
4 butoane programabile pentru gesti-
onarea a 2 blocuri de sarcini separate
sau de scenarii - 2 module.
Adâncime: 38 mm



21540
6 butoane programabile pentru gesti-
onarea a 3 blocuri de sarcini separate
sau de scenarii - 3 module.
Adâncime: 38 mm



21847
8 foi de etichete cu simboluri
și inscripții pentru comenzi
Eikon Tactil

By-me: control și funcții



▲01480
4 butoane
- 2 module
▲01480.TR
Ca mai sus,
tropicalizat.
Adâncime: 20 mm



▲01481
4 butoane + actuator
releu NO 16 A 120-
240 V~ 50/60 Hz
- 2 module
Adâncime: 37 mm



▲01482
4 butoane + actuator
1 jaluzea cu orientarea
lamelilor, ieșire cu releu
pentru motor cosφ 0,6
2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 module
Adâncime: 37 mm



▲01485
6 butoane
- 3 module
▲01485.TR
Ca mai sus,
tropicalizat.
Adâncime: 20 mm



▲01486
6 butoane + actuator
releu NO 16 A 120-
240 V~ 50/60 Hz
- 3 module
Adâncime: 37 mm



▲01487
6 butoane + actuator
1 jaluzea cu orientarea
lamelilor, ieșire cu releu
pentru motor cosφ 0,6
2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 module
Adâncime: 37 mm

2 semi-taste interschimbabile 1 și 2 module



▲20751
Neutre,
personalizabile



▲20751.0
Fixe,
neutre



▲20751.B
Neutre,
personalizabile



▲20751.0.B
Fixe,
neutre



▲20751.N
Neutre,
personalizabile



▲20751.0.N
Fixe,
neutre



▲20751.1
Simboluri
ON/OFF



▲20751.2
Simboluri
săgeată



▲20751.3
Simboluri
reglare



▲20751.1.B
Simboluri
ON/OFF



▲20751.2.B
Simboluri
săgeată



▲20751.3.B
Simboluri
reglare



▲20751.1.N
Simboluri
ON/OFF



▲20751.2.N
Simboluri
săgeată



▲20751.3.N
Simboluri
reglare



▲20752
Neutre,
personalizabile



▲20752.1
Simboluri
ON/OFF



▲20752.B
Neutre,
personalizabile



▲20752.1.B
Simboluri
ON/OFF



▲20752.N
Neutre,
personalizabile



▲20752.1.N
Simboluri
ON/OFF



▲20752.2
Simboluri
săgeată



▲20752.3
Simboluri
reglare



▲20752.2.B
Simboluri
săgeată



▲20752.3.B
Simboluri
reglare



▲20752.2.N
Simboluri
săgeată



▲20752.3.N
Simboluri
reglare

* Nu poate fi utilizat în țările europene

▲ Articol nou

Δ Sunt disponibile până la terminarea stocurilor

Gri

Alb

Next

By-me: control și funcții



20529
2 intreruptoare rocker
+ actuator variator
SLAVE - 2 module.
Adâncime: 37 mm



20529.120
2 intreruptoare rocker +
actuator variator SLAVE
120 V~ - 2 module.
Adâncime: 37 mm



20549
3 intreruptoare rocker + actuator
regulator 40-300 W / 40-200 VA
MASTER - 3 module.
Adâncime: 37 mm

2 semi-taste interschimbabile 1 și 2 module



Δ20531
Fara simbol,
pt. intreruptoare simple/
rocker
Δ20531.0
Ca mai sus,
personalizabil



Δ20531.S
Fara simbol,
pt. intreruptoare rocker
Δ20531.S0
Ca mai sus,
personalizabil



Δ20531.20
Simbol
ON/OFF,
pt. intreruptoare rocker



Δ20531.21
Simbol
sageata, pt.
intreruptoare rocker



Δ20531.B
Fara simbol,
pt. intreruptoare simple/
rocker
Δ20531.0.B
Ca mai sus,
personalizabil



Δ20531.S.B
Fara simbol,
pt. intreruptoare rocker
Δ20531.S0.B
Ca mai sus,
personalizabil



Δ20531.20.B
Simbol
ON/OFF,
pt. intreruptoare rocker



Δ20531.21.B
Simbol
sageata, pt.
intreruptoare rocker



Δ20531.N
Fara simbol,
pt. intreruptoare simple/
rocker
Δ20531.0.N
Ca mai sus,
personalizabil



Δ20531.S.N
Fara simbol,
pt. intreruptoare rocker
Δ20531.S0.N
Ca mai sus,
personalizabil



Δ20531.20.N
Simbol
ON/OFF,
pt. intreruptoare rocker



Δ20531.21.N
Simbol
sageata, pt.
intreruptoare rocker



Δ20531.1T
Eticheta,
pt. intreruptoare simple



Δ20531.2T
2 etichete,
pt. intreruptoare simple



Δ20531.25
Simboluri reglare
universală, pt.
intreruptoare rocker



Δ20531.1T.B
Eticheta,
pt. intreruptoare simple



Δ20531.2T.B
2 etichete,
pt. intreruptoare simple



Δ20531.25.B
Simboluri reglare
universală, pt.
intreruptoare rocker



Δ20531.1T.N
Eticheta,
pt. intreruptoare simple



Δ20531.2T.N
2 etichete,
pt. intreruptoare simple



Δ20531.25.N
Simboluri reglare
universală, pt.
intreruptoare rocker



Δ20532
Fara simbol, pt.
intreruptoare simple/
rocker
Δ20532.0
Ca mai sus,
personalizabil



Δ20532.S
Fara simbol, pt.
intreruptoare rocker
Δ20532.S0
Ca mai sus,
personalizabil



Δ20532.20
Simbol ON/OFF,
pt. intreruptoare rocker



Δ20532.B
Fara simbol, pt.
intreruptoare simple/
rocker
Δ20532.0.B
Ca mai sus,
personalizabil



Δ20532.S.B
Fara simbol, pt.
intreruptoare rocker
Δ20532.S0.B
Ca mai sus,
personalizabil



Δ20532.20.B
Simbol ON/OFF,
pt. intreruptoare rocker



Δ20532.N
Fara simbol, pt.
intreruptoare simple/
rocker
Δ20532.0.N
Ca mai sus,
personalizabil



Δ20532.S.N
Fara simbol, pt.
intreruptoare rocker
Δ20532.S0.N
Ca mai sus,
personalizabil



Δ20532.20.N
Simbol ON/OFF,
pt. intreruptoare rocker



Δ20532.21
Simbol sageata,
pt. intreruptoare rocker



Δ20532.1T
Eticheta,
pt. intreruptoare simple



Δ20532.25
Simboluri reglare
universală, pt.
intreruptoare rocker



Δ20532.21.B
Simbol sageata,
pt. intreruptoare rocker



Δ20532.1T.B
Eticheta,
pt. intreruptoare simple



Δ20532.25.B
Simboluri reglare
universală, pt.
intreruptoare rocker



Δ20532.21.N
Simbol sageata,
pt. intreruptoare rocker



Δ20532.1T.N
Eticheta,
pt. intreruptoare simple



Δ20532.25.N
Simboluri reglare
universală, pt.
intreruptoare rocker

Home&Building automation

Gri
Alb
Next

By-me: control și funcții

Detectoare



20516
Receptor pt.
telecomanda IR
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20486
Senzor de prezență IR, reglabil
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20485
Senzor de prezență IR
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20516.B
Receptor pt.
telecomanda IR
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20486.B
Senzor de prezență IR, reglabil
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20485.B
Senzor de prezență IR
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20516.N
Receptor pt.
telecomanda IR
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20486.N
Senzor de prezență IR, reglabil
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



20485.N
Senzor de prezență IR
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



01849
Telecomanda IR, 14 canale



00802.14
Suport
orientabil
- 2 module



00805.14
Adaptoare montaj
încăstrat pt. suport
orientabil. - 2 module
Adâncime: 36,5 mm



00800.14
Adaptoare
montaj aparent
pt. suport
orientabil



00802
Suport
orientabil
- 2 module



00805
Adaptoare montaj
încăstrat pt. suport
orientabil. - 2 module
Adâncime: 36,5 mm



00800
Adaptoare
montaj aparent
pt. suport
orientabil



00802.20
Suport
orientabil
- 2 module



00805.20
Adaptoare montaj
încăstrat pt. suport
orientabil. - 2 module
Adâncime: 36,5 mm



00800.20
Adaptoare
montaj aparent
pt. suport
orientabil

Interfețe, actuatore și dimmere



20515
Interfața pt. întrerupătoare tradiționale, 230 V~/12-24 Vac/dc
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



20518
Interfață pentru comutatoare tradiționale.
Adâncime: 40 mm



20584.1
Interfață pentru transmiterea de comenzi By-me la receptor IR, cu cablu 3 m.
Adâncime: 41 mm



20515.B
Interfața pt. întrerupătoare tradiționale, 230 V~/12-24 Vac/dc
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



20518.B
Interfață pentru comutatoare tradiționale.
Adâncime: 40 mm



20584.1.B
Interfață pentru transmiterea de comenzi By-me la receptor IR, cu cablu 3 m.
Adâncime: 41 mm



20515.N
Interfața pt. întrerupătoare tradiționale, 230 V~/12-24 Vac/dc
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



20518.N
Interfață pentru comutatoare tradiționale.
Adâncime: 40 mm



20584.1.N
Interfață pentru transmiterea de comenzi By-me la receptor IR, cu cablu 3 m.
Adâncime: 41 mm



20534
Actuator 6 A 120-230 V~
ieșire releu transformare.
Adâncime: 40 mm



20535
Actuator, releu 16 A 120-230 V~
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



20534.B
Actuator 6 A 120-230 V~
ieșire releu transformare.
Adâncime: 40 mm



20535.B
Actuator, releu 16 A 120-230 V~
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



20534.N
Actuator 6 A 120-230 V~
ieșire releu transformare.
Adâncime: 40 mm



20535.N
Actuator, releu 16 A 120-230 V~
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



01475
Modul cu 3 intrări digitale programabile pentru contacte fără potențial, 3 ieșiri pentru pilotare LED, domotică By-me, instalare prin încadrare (modul posterior)



01476
Modul cu 2 intrări digitale programabile pentru contacte fără potențial, 1 ieșire pentru o jaluzele cu lamele orientabile cu releu pentru motor cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, 2 ieșiri pentru pilotare LED, domotică By-me, instalare prin încadrare (modul posterior)



01477
Modul cu 2 intrări digitale programabile pentru contacte fără potențial, 1 ieșire cu releu cu comanda luminilor NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 ieșiri pentru pilotare LED, domotică By-me, instalare prin încadrare (modul posterior)

Gri

Alb

Next

By-me: control și funcții

Interfețe, actuatore și dimmere



01466
Actuator cu 4 ieșiri analogice proporționale (0)4-20 mA o 0-10 V cu tensiune maximă de ieșire progresivă, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 module x 17,5 mm



01467
Dispozitiv cu 3 intrări analogice de semnal, 1 intrare 0-10 V sau 4-20 mA, 1 intrare pentru senzor NTC, 1 intrare pentru senzor de luminosități 01530, 2 module x 17,5 mm



01470
Modul cu 9 intrări și 8 ieșiri preprogramate, ieșiri cu releu NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz programabile cu funcția de comandă a luminilor, jaluzele cu lamele orientabile, butoane pentru comandă locală, 6 module x 17,5 mm



01471
Actuator cu 4 ieșiri cu releu de comutare 16 A 120-230 V~, programabile cu funcția de comandă a luminilor, jaluzele cu lamele orientabile, ventilo-convectoare, butoane pentru comandă locală, 4 module x 17,5 mm



01850.2
Actuator ieșire releu comutator 16 A 120-230 V~ + buton comandă locală, 2 module x 17,5 mm



01856
Actuator 0-10 Vdc pt. controlul balasturilor, releu 120-230 V~, 3 module x 17,5 mm



***01861**
Variator MASTER, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 module x 17,5 mm



***01862**
Variator SLAVE, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 module x 17,5 mm



01863
Variator MASTER, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET + TRIAC, 4 module x 17,5 mm



01864
Variator SLAVE, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET + TRIAC, 4 module x 17,5 mm



***01865**
Variator MASTER, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 module x 17,5 mm



***01866**
Variator SLAVE, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 module x 17,5 mm



01867
Variator MASTER, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 module x 17,5 mm



01868
Variator SLAVE, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 module x 17,5 mm



01870
Variator MASTER, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 module x 17,5 mm

01870.120
Ca mai sus, 120 V~



01871
Variator SLAVE, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 module x 17,5 mm

01871.120
Ca mai sus, 120 V~



01975
Actuator 1 ieșire 1-10 Vdc 30 mA pentru control LED, 1 ieșire cu releu de comutare 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 module x 17,5 mm



01976
Actuator 1 ieșire 1-10 Vdc 30 mA pentru control LED, 1 ieșire cu releu 12-24 V~ 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz sau 12-24 Vdc, 3 module x 17,5 mm

Alimentatoare electronice



01874
230 V~ 50 Hz, Pentru becuri cu LED, reglabile, 12-24 Vdc

01874.120
Ca mai sus, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, pentru becuri cu LED, reglabile, 350/500/700 mA

01875.120
Ca mai sus, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, pentru becuri RGB cu LED, reglabile, 12-24 Vdc

01876.120
Ca mai sus, 120 V~



01877
230 V~ 50 Hz, pentru becuri RGB cu LED, reglabile, 12-24 Vdc

01877.120
Ca mai sus, 120 V~

Gri
Alb
Next

By-me: control și funcții

Dispozitiv automatizat cu radiofrecvență


▲03955

Comandă plată cu 4 butoane cu transmițător prin radiofrecvență 868.3 MHz, standard **EnOcean®**, care se completează cu tastele 20506... - 2 module


01796.1

Actuator EnOcean® multifuncție cu ieșire cu releu NO 8 A 230 V~, alimentare 230 V~ 50/60 Hz


20507

Suport pentru instalare pe perete, pentru comenzile cu radiofrecvență, gri


20507.B

Suport pentru instalare pe perete, pentru comenzile cu radiofrecvență, albă


21507

Suport pentru instalarea pe perete pentru dispozitive de radiofrecvență, care se completează cu plăcuțe 2 module Eikon Evo, gri


21507.B

Suport pentru instalarea pe perete pentru dispozitive de radiofrecvență, care se completează cu plăcuțe 2 module Eikon Evo, alb


20506

Pereche de taste 1 modul pentru comenzile cu radiofrecvență, personalizabile


20506.2

Tastă 2 module pentru comenzile cu radiofrecvență, personalizabilă


20506.B

Pereche de taste 1 modul pentru comenzile cu radiofrecvență, personalizabile


20506.2.B

Tastă 2 module pentru comenzile cu radiofrecvență, personalizabilă


20506.N

Pereche de taste 1 modul pentru comenzile cu radiofrecvență, personalizabile


20506.2.N

Tastă 2 module pentru comenzile cu radiofrecvență, personalizabilă


20508

Interfață Bus-RF - 2 module. Adâncime: 26,5 mm


20508.B

Interfață Bus-RF - 2 module. Adâncime: 26,5 mm


20508.N

Interfață Bus-RF - 2 module. Adâncime: 26,5 mm

Gri

Alb

Next

By-me: difuziune sonoră

Aparate



20583
Conector cu arc
pentru difuzor
sonor.
Adâncime:
19,4 mm



20582
Intrare audio cu 2
conectoare RCA, reglare
automată a volumului,
terminator de linie încor-
porat - 2 module.
Adâncime: 37 mm



20583.B
Conector cu arc
pentru difuzor
sonor.
Adâncime:
19,4 mm



20582.B
Intrare audio cu 2
conectoare RCA, reglare
automată a volumului,
terminator de linie încor-
porat - 2 module.
Adâncime: 37 mm



20583.N
Conector cu arc
pentru difuzor
sonor.
Adâncime:
19,4 mm



20582.N
Intrare audio cu 2
conectoare RCA, reglare
automată a volumului,
terminator de linie încor-
porat - 2 module.
Adâncime: 37 mm



▲20589
Interfață Bluetooth®,
care poate memoriza
până la 8 dispozitive
mobile - 2 module.
Adâncime: 37 mm



▲20590
Amplificator stereo de 4+4 W,
2 ieșiri pentru difuzoare
de sunet de 8 Ω, receptor
Bluetooth® wireless technology,
1 intrare LINE IN, alimentare
de 12 Vdc - 2 module.
Adâncime: 36 mm



▲20589.B
Interfață Bluetooth®,
care poate memoriza
până la 8 dispozitive
mobile - 2 module.
Adâncime: 37 mm



▲20590.B
Amplificator stereo de 4+4 W,
2 ieșiri pentru difuzoare
de sunet de 8 Ω, receptor
Bluetooth® wireless technology,
1 intrare LINE IN, alimentare
de 12 Vdc - 2 module.
Adâncime: 36 mm



▲20589.N
Interfață Bluetooth®,
care poate memoriza
până la 8 dispozitive
mobile - 2 module.
Adâncime: 37 mm




▲20590.N
Amplificator stereo de 4+4 W,
2 ieșiri pentru difuzoare
de sunet de 8 Ω, receptor
Bluetooth® wireless technology,
1 intrare LINE IN, alimentare
de 12 Vdc - 2 module.
Adâncime: 36 mm



20586
Microfon pentru apel selectiv sau gene-
ral, funcție de activare prin voce pentru
supravegherea
copiilor - 2 module. Adâncime: 37 mm



20586.B
Microfon pentru apel selectiv sau gene-
ral, funcție de activare prin voce pentru
supravegherea
copiilor - 2 module. Adâncime: 37 mm



20586.N
Microfon pentru apel selectiv sau gene-
ral, funcție de activare prin voce pentru
supravegherea
copiilor - 2 module. Adâncime: 37 mm



▲01483
4 butoane, 1 ieșire LINE OUT, care
se completează cu 2 semi-taste
interschimbabile cu 1 sau 2 module
- 2 module. Adâncime: 37 mm



▲01484
4 butoane cu amplificator stereo 1+1 W,
2 ieșiri pentru difuzoare de sunet de 8 Ω,
care se completează cu 2 semi-taste
interschimbabile cu 1 sau 2 module
- 2 module. Adâncime: 37 mm

2 semi-taste interschimbabile cu 1 modul



▲20751.4
Simboluri volum
I și O



▲20751.5
Simboluri schimbare
funcție și piesă



▲20751.4.B
Simboluri volum
I și O



▲20751.5.B
Simboluri schimbare
funcție și piesă



▲20751.4.N
Simboluri volum
I și O



▲20751.5.N
Simboluri schimbare
funcție și piesă

Gri
Alb
Next

By-me: difuziune sonoră

Difuzoare și componente ale sistemului




21588
Difuzor pasiv sonor
8 Ω 10 W, cu ramă
8 module încorporată.
Adâncime: 48 mm



20587
Difuzor pasiv sonor
8 Ω 3 W - 3 module.
Adâncime: 40 mm



21588.B
Difuzor pasiv sonor
8 Ω 10 W, cu ramă
8 module încorporată.
Adâncime: 48 mm



20587.B
Difuzor pasiv sonor
8 Ω 3 W - 3 module.
Adâncime: 40 mm



21588.N
Difuzor pasiv sonor
8 Ω 10 W, cu ramă
8 module încorporată.
Adâncime: 48 mm



20587.N
Difuzor pasiv sonor
8 Ω 3 W - 3 module.
Adâncime: 40 mm



01906
Difuzor pasiv sonor IP55 8
 Ω 30 W, instalare pe pereți
ușori și tavane false



01907
Difuzor pasiv sonor 8 Ω 30 W,
instalare pe pereți ușori și
tavane false



01908
Difuzor pasiv sonor 8 Ω 30 W orientabil,
instalare pe perete



01903
Derivator pentru dispozitive de
comandă By-me, instalare prin
încăstrare (partea posterioară)



01904
Derivator de ramificație pentru dispo-
zitive de difuziune sonoră, instalare
prin încăstrare (partea posterioară)



01900
Tuner radio FM
cu RDS, conector
coaxial pentru
antena FM exter-
nă, terminator de
linie încorporat, 2
module x 17,5 mm



01901
Amplificator stereo 2
ieșiri pentru difuzoare
sonore 8 Ω 10 + 10 W,
alimentare 110-230 V
50/60 Hz, terminator de
linie încorporat,
6 module x 17,5 mm



01902
Dispozitiv de decuplare
de linie Bus/difuziune
sonoră pentru alimen-
tator By-me, terminator
de linie încorporat,
2 module x 17,5 mm



01831
Alimentator
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1,5 module x 17,5 mm



01840.E.B
Cablul pentru difuziune sonoră,
2x0.50 mm², înveliș din LSZH,
clasă CPR Eca, adecvată pentru
instalarea cu cabluri de Categoria I
(U₀ = 400 V), albastru - 100 m



01839
Terminal
cu 2-contacte

Gri

Alb

Next

By-me: termoreglare



02951
Termostat cu ecran tactil pentru controlul ON/OFF, PWM și PID, pentru instalații cu 2 și 4 conducte, ventiloconvectoare cu 3 viteze și proporționale, 1 intrare pentru senzor NTC - 2 module. Adâncime: 38,5 mm



02951.B
Termostat cu ecran tactil pentru controlul ON/OFF, PWM și PID, pentru instalații cu 2 și 4 conducte, ventiloconvectoare cu 3 viteze și proporționale, 1 intrare pentru senzor NTC - 2 module. Adâncime: 38,5 mm



02951.BN
Termostat cu ecran tactil pentru controlul ON/OFF, PWM și PID, pentru instalații cu 2 și 4 conducte, ventiloconvectoare cu 3 viteze și proporționale, 1 intrare pentru senzor NTC - 2 module. Adâncime: 38,5 mm



20538
Sondă electronică pentru control ON/OFF, PWM, PID și punct de condensare, pentru instalații cu 2/4 conducte, comandă ventiloconvectoare cu 3 viteze și proporționale, 1 intrare pentru senzor de temperatură. Adâncime: 40 mm



20433
Senzor electronic de umiditate 12/24 V, 1 ieșire 0-10 V sau 4-20 mA - 2 module. Adâncime: 37 mm



20538.B
Sondă electronică pentru control ON/OFF, PWM, PID și punct de condensare, pentru instalații cu 2/4 conducte, comandă ventiloconvectoare cu 3 viteze și proporționale, 1 intrare pentru senzor de temperatură. Adâncime: 40 mm



20433.B
Senzor electronic de umiditate 12/24 V, 1 ieșire 0-10 V sau 4-20 mA - 2 module. Adâncime: 37 mm



20538.N
Sondă electronică pentru control ON/OFF, PWM, PID și punct de condensare, pentru instalații cu 2/4 conducte, comandă ventiloconvectoare cu 3 viteze și proporționale, 1 intrare pentru senzor de temperatură. Adâncime: 40 mm



20433.N
Senzor electronic de umiditate 12/24 V, 1 ieșire 0-10 V sau 4-20 mA - 2 module. Adâncime: 37 mm



20432
Senzor electronic de temperatură. Adâncime: 24,4 mm



20432.B
Senzor electronic de temperatură. Adâncime: 24,4 mm



20432.N
Senzor electronic de temperatură. Adâncime: 24,4 mm



02965.1
Senzor de temperatură cu fir, NTC 10 kΩ, 3 metri



01546
Stație de detectare date meteo, standard KNX, 12-32 Vdc sau 12-24 Vac



01465
Regulator climatic pentru instalații termice, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 intrări pentru sonde PT100, PT1000 și NTC, 1 ieșire pentru comandă supapă de amestecare, 1 ieșire 0-10 V sau (0)4-20 mA, 1 ieșire cu releu de comutare 16 A 230 V~, 6 module x 17,5 mm

Gri
Alb
Next
By-me: gestionarea energiei


20537
Actuator cu ieșire releu
16 A 120-230 V~
50/60 Hz cu senzor
de curent integrat
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



20537.B
Actuator cu ieșire releu
16 A 120-230 V~
50/60 Hz cu senzor
de curent integrat
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



20537.N
Actuator cu ieșire releu
16 A 120-230 V~
50/60 Hz cu senzor
de curent integrat
- 2 module.
Adâncime: 37 mm



01451
Dispozitiv de măsurare
a energiei cu senzor
de curent integrat, puteri
detectabile de până la
3680 W, instalare prin
încăstrare (modul posterior)



01452
Interfață numărare impulsuri
pentru detectarea datelor
de la dispozitive dotate cu
ieșire cu impulsuri precum
contoare de energie, apă,
gaz, instalare prin încăstrare
(modul posterior)



01457
Senzor de curent
toroidal pentru controlul
sarcinilor și dispozitiv
de măsurare a energiei,
diametru orificiu 7,5 mm,
lungime cablu 40 cm



01458
Senzor de curent toroidal
pentru controlul sarcinilor
și dispozitiv de măsurare
a energiei, diametru orificiu
19 mm, lungime cablu 40 cm



01459
Senzor de curent
diferențial toroidal pentru
dispozitiv de măsurare
a energiei, diametru
orificiu 9 mm, lungime
cablu 40 cm



01450
Dispozitiv de măsurare
a energiei, 3 intrări
pentru senzor de curent
toroidal, 25 W-100 kW,
120-230 V 50/60 Hz,
230/400 V 50/60 Hz,
1 module x 17,5 mm.
Dotat cu un senzor de
curent toroidal 01457



01455
Modul control sarcini,
3 intrări pentru senzor
de curent toroidal,
25 W-100 kW,
120-230 V 50/60 Hz,
230/400 V 50/60 Hz,
1 module x 17,5 mm.
Dotat cu un senzor de
curent toroidal 01457



01456
Actuator cu ieșire
cu releu 16 A
120-230 V~ 50/60 Hz
pentru senzor de curent
diferențial toroidal,
1 module x 17,5 mm

Gri

Alb

Next

By-me: video-interfon



20557
Interfon hands-free pt. sistemul Due Fili - 3 module
Adâncime: 37 mm



20577
Buton de apel pt. sistemul Due Fili - 3 module
Adâncime: 37 mm




20557.B
Interfon hands-free pt. sistemul Due Fili - 3 module
Adâncime: 37 mm



20577.B
Buton de apel pt. sistemul Due Fili - 3 module
Adâncime: 37 mm



20557.N
Interfon hands-free pt. sistemul Due Fili - 3 module
Adâncime: 37 mm



20577.N
Buton de apel pt. sistemul Due Fili - 3 module
Adâncime: 37 mm



20560
Camera video color pt. montaj intern.
Adâncime: 37 mm



20565
Camera video color pt. montaj intern - 2 module.
Adâncime: 26,5 mm



20570
Lampa cu LED pt. montaj intern.
Adâncime: 37 mm



20560.B
Camera video color pt. montaj intern.
Adâncime: 37 mm



20565.B
Camera video color pt. montaj intern - 2 module.
Adâncime: 26,5 mm



20570.B
Lampa cu LED pt. montaj intern.
Adâncime: 37 mm



20560.N
Camera video color pt. montaj intern.
Adâncime: 37 mm



20565.N
Camera video color pt. montaj intern - 2 module.
Adâncime: 26,5 mm



20570.N
Lampa cu LED pt. montaj intern.
Adâncime: 37 mm



732H.E.100
Cablu Due Fili Plus pentru montare la interior, conductoare torsadate 2x1 mm², înveliș din PVC, clasă CPR Eca, temperatură de funcționare -25/+70 °C, nu este adecvat pentru trecerea prin canale îngropate, adecvată pentru instalarea cu cabluri de Categoria I (U0 = 400 V) albastru - rolă de 100 m

732H.E.500
Ca mai sus, rolă de 500 m




732I.E.100
Cablu Due Fili Plus pentru montare la interior/exterior, conductoare torsadate 2x1 mm², izolator și înveliș LSZH, clasă CPR Eca, temperatură de funcționare -25/+70 °C, grad de izolare 600/1000 V, adecvat pentru trecerea prin canale îngropate, în tuburi uscate sau cu posibilitatea de drenare (max 24 h de umiditate), nu este adecvat să fie îngropat direct, adecvată pentru instalarea cu cabluri de Categoria I (U0 = 400 V), verde - rolă de 100 m

732I.E.500
Ca mai sus, rolă de 500 m



▲ 732C.100
Cablu Due Fili Plus pentru montare la interior/exterior, conductoare torsadate 2x1 mm², izolator și înveliș LSZH, clasă Cca - s1b, d1, a1, temperatură de funcționare -25/+70 °C, grad de izolare 600/1000 V, adecvat pentru trecerea prin canale îngropate, în tuburi uscate sau cu posibilitatea de drenare (max 24 h de umiditate), nu este adecvat să fie îngropat direct, adecvată pentru instalarea cu cabluri de Categoria I (U0 = 400 V), violet - rolă de 100 m

By-me: aparate de iluminat de urgență



02661
Cu LED cu eficiență mare, 230 V~ 50/60 Hz, baterie reîncărcabilă Ni-Cd, pentru instalarea în cutii încorporabile 6/7 module. Adâncime: 44,7 mm



01846
Interfață pentru comanda becurilor de urgență prin Bus By-me



00913
Baterie reîncărcabilă de schimb Ni-Cd 4,8 V 800 mAh pentru 02661

Gri
Alb
Next

Well-contact Plus: supraveghere



21553.2
Pentru sistem intern de video-interfon
Due Fili Plus și supraveghere instalație
By-me prin intermediul unui server web



21848.1
Ecran tactil color 4,3", Full Flat, pentru control și comandă,
cu intrare senzor temperatură, cu suport pentru instalarea
în casete 8 module. Adâncime: 50,4 mm



21848.1.B
Ecran tactil color 4,3", Full Flat, pentru control și comandă,
cu intrare senzor temperatură, cu suport pentru instalarea
în casete 8 module. Adâncime: 50,4 mm



21848.1.BN
Ecran tactil color 4,3", Full Flat, pentru control și comandă,
cu intrare senzor temperatură, cu suport pentru instalarea
în casete 8 module. Adâncime: 50,4 mm



21849.1
Ecran tactil color pentru
control și comandă locală, cu
intrare senzor temperatură
- 3 module.
Adâncime: 37 mm



21849.1.B
Ecran tactil color pentru
control și comandă locală, cu
intrare senzor temperatură
- 3 module.
Adâncime: 37 mm



21849.1.BN
Ecran tactil color pentru
control și comandă locală, cu
intrare senzor temperatură
- 3 module.
Adâncime: 37 mm



Software-ul de gestiune al sistemului Well-contact Plus

01589: Well-contact Suite Light

01590: Well-contact Suite Basic

01591: Well-contact Suite Top

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595

Software integrator pentru interfațare cu
software de gestiune și administrare



01597

Stick USB de
schimb pentru
software Well-
contact Suite



01993

Interfață hardware de programare a
ecranelor tactile Well-contact Plus.
Este necesar un software pentru
configurarea ecranelor tactile



01514
Interfață cu 2 canale
programabile ca
intrări sau ca ieșiri
pentru LED, standard
KNX



01515
Interfață cu 4 canale
programabile ca
intrări sau ca ieșiri
pentru LED, standard
KNX



01522
Dispozitiv de intrare/
ieșire, 4 ieșiri pe releu
NO 16 A 250 V~, 4
intrări pentru contacte
NO, standard KNX,
4 module x 17,5 mm



01510
Dispozitiv cu 4 intrări
digitale programabile
pentru contacte NO,
NC, 120-230 V~,
standard KNX,
2 module x 17,5 mm



01523
Actuator 4 ieșiri
pe releu NO 16 A
250 V~, standard KNX,
4 module x 17,5 mm

Gri
Alb
Next

Well-contact Plus: supraveghere



01521
Actuator cu 12 ieșiri cu releu pentru
lămpi fluorescente 10 A 250 V~
50/60 Hz, standard KNX,
12 module x 17,5 mm



01524
Actuator pentru 2
jaluzele, cu ieșiri pe
releu 16 A 250 V~,
standard KNX,
4 module x 17,5 mm



01525
Actuator pentru 8 jaluzele
cu ieșire cu releu 6 A 230 V~
50/60 Hz, standard KNX,
8 module x 17,5 mm



01535
Actuator pentru supra-
pe, 6 ieșiri 230 V~
0,5 A, butoane pentru
comanda locală,
standard KNX,
4 module x 17,5 mm



01536
Actuator cu 4 ieșiri
analogice 0-10 V
o (0)4-20 mA,
standard KNX,
4 module
x 17,5 mm



01526
Dispozitiv de reglare 230 V~
50/60 Hz pentru becuri cu
incandescentă 2x300 W,
transformatoare feromagnetice
2x300 VA, transformatoare elec-
tronice 2x300 VA, standard KNX,
4 module x 17,5 mm



01528
Dispozitiv reglare lumi-
nozitate, 2 intrări pentru
01530, 2 ieșiri pe releu
NO 16 A 250 V~, 2 ieșiri
1-10 V, standard KNX,
4 module x 17,5 mm



01547.1
Interfață IP,
KNX, 2 module
x 17,5 mm



01542
Interfață KNX DALI,
4 module x 17,5 mm



01544
Gateway DALI KNX,
8 canale pentru
16 lămpi per canal,
6 module x 17,5 mm



01540
Interfață USB,
tip B KNX,
2 module
x 17,5 mm



01545
Server web pentru supravegherea
locală și la distanță a instalației
KNX, 8 module x 17,5 mm



01500.2
Alimentator cu ieșire Bus
30 Vdc 320 mA, alimenta-
re 120-240 V~ 50/60 Hz,
cu bobină de decuplare,
standard KNX,
4 module x 17,5 mm



01501.2
Alimentator cu ieșire Bus
30 Vdc 640 mA, ieșire
auxiliară 30 Vdc,
alimentare 120-240 V~
50/60 Hz, cu bobină de
decuplare, standard KNX,
4 module x 17,5 mm



01831
Alimentator 12 Vdc
1250 mA, 100-240 V~
50/60 Hz, 1,5 module
x 17,5 mm



01504.2
Dispozitiv de
cuplare de linie,
standard KNX,
2 module
x 17,5 mm



16887
Transformator
de siguranță,
230/12-24 V~
(SELV), 24 VA,
3 module
x 17,5 mm



01890.E
Cablul pentru sistemul KNX,
2x2x0,8 mm, izolator și înveliș
LSZH, clasă CPR Eca, adecvată
pentru instalarea cu cabluri de
Categorie I (U0 = 400 V), verde
- 100 m



▲01890.C
Cablul pentru sistemul KNX,
2x2x0,8 mm, izolator și înveliș
LSZH, clasă CPR Cca s1b d1 a1,
adecvată pentru instalarea cu cabluri
de Categorie I (U0 = 400 V), verde
- 100 m

Gri

Alb

Next

Well-contact Plus: control și funcții Eikon Tactil



21840
4 butoane programabile independente pentru gestionarea sarcinilor separate sau a scenariilor, standard KNX - 2 module.
Adâncime: 38 mm



21860
6 butoane programabile independente pentru gestionarea sarcinilor separate sau a scenariilor, standard KNX - 3 module.
Adâncime: 38 mm



21847
8 foi de etichete cu simboluri și inscripții pentru comenzi Eikon Tactil

Well-contact Plus: control și funcții



▲01580
4 butoane
- 2 module.
Adâncime: 20 mm



▲01581
4 butoane + actuator releu NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 module
Adâncime: 37 mm



▲01582
4 butoane + actuator 1 jaluzea cu orientarea lamelelor, ieșire cu releu pentru motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 module
Adâncime: 37 mm



▲01585
6 butoane
- 3 module.
Adâncime: 20 mm



▲01586
6 butoane + actuator releu NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 module
Adâncime: 37 mm




▲01587
6 butoane + actuator 1 jaluzea cu orientarea lamelelor, ieșire cu releu pentru motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 module
Adâncime: 37 mm

2 semi-taste interschimbabile 1 și 2 module



▲20751
Neutre, personalizabile



▲20751.0
Fixe, neutre



▲20751.B
Neutre, personalizabile



▲20751.0.B
Fixe, neutre




▲20751.N
Neutre, personalizabile



▲20751.0.N
Fixe, neutre



▲20751.1
Simboluri ON/OFF



▲20751.2
Simboluri săgeată



▲20751.3
Simboluri reglare



▲20751.1.B
Simboluri ON/OFF



▲20751.2.B
Simboluri săgeată



▲20751.3.B
Simboluri reglare



▲20751.1.N
Simboluri ON/OFF



▲20751.2.N
Simboluri săgeată



▲20751.3.N
Simboluri reglare



▲20752
Neutre, personalizabile



▲20752.1
Simboluri ON/OFF



▲20752.B
Neutre, personalizabile



▲20752.1.B
Simboluri ON/OFF



▲20752.N
Neutre, personalizabile



▲20752.1.N
Simboluri ON/OFF



▲20752.2
Simboluri săgeată



▲20752.3
Simboluri reglare



▲20752.2.B
Simboluri săgeată



▲20752.3.B
Simboluri reglare



▲20752.2.N
Simboluri săgeată



▲20752.3.N
Simboluri reglare

Gri

Alb

Next

Well-contact Plus: thermorégulation



02952
Termostat electronic tactil pentru controlul temperaturii ambiante din 2 zone independente, standard KNX, 1 ieșire cu releu NO 4 A 24 V~, 1 intrare pentru senzor de temperatură 20432 sau 02965.1, 1 intrare digitală programabilă - 2 module. Adâncime: 37 mm



20432
Senzor electronic de temperatură. Adâncime: 24,4 mm



02952.B
Termostat electronic tactil pentru controlul temperaturii ambiante din 2 zone independente, standard KNX, 1 ieșire cu releu NO 4 A 24 V~, 1 intrare pentru senzor de temperatură 20432 sau 02965.1, 1 intrare digitală programabilă - 2 module. Adâncime: 37 mm



20432.B
Senzor electronic de temperatură. Adâncime: 24,4 mm



02952.BN
Termostat electronic tactil pentru controlul temperaturii ambiante din 2 zone independente, standard KNX, 1 ieșire cu releu NO 4 A 24 V~, 1 intrare pentru senzor de temperatură 20432 sau 02965.1, 1 intrare digitală programabilă - 2 module. Adâncime: 37 mm



20432.N
Senzor electronic de temperatură. Adâncime: 24,4 mm



20850
Detector de prezență cu infraroșii pasive, standard KNX - 2 module. Adâncime: 26,5 mm



00802.14
Suport orientabil - 2 module



20850.B
Detector de prezență cu infraroșii pasive, standard KNX - 2 module. Adâncime: 26,5 mm



00802
Suport orientabil - 2 module



20850.N
Detector de prezență cu infraroșii pasive, standard KNX - 2 module. Adâncime: 26,5 mm



00802.20
Suport orientabil - 2 module



00805.14
Adaptoare montaj incastat pt. suport orientabil - 2 module. Adâncime: 36,5 mm



00800.14
Adaptoare montaj aparent pt. suport orientabil



00805
Adaptoare montaj incastat pt. suport orientabil - 2 module. Adâncime: 36,5 mm



00800
Adaptoare montaj aparent pt. suport orientabil



00805.20
Adaptoare montaj incastat pt. suport orientabil - 2 module. Adâncime: 36,5 mm



00800.20
Adaptoare montaj aparent pt. suport orientabil



02965.1
Senzor de temperatură cu fir, NTC 10 kΩ, 3 metri



01546
Stație de detectare date meteo, standard KNX, 12-32 Vcc sau 12-24 Vca



01527
Detector cu senzor de prezență cu infraroșu la 360°, pentru pornirea ON/OFF și reglarea constantă a iluminării, a încălzirii, a climatizării, a ventilației, în funcție de luminosități și/sau de mișcare, câmp de luminosități reglabil 1-1000 Lux, standard KNX, instalare pe tavan. Dimensiuni: 80x80x45 mm



01527.S
Adaptor pentru instalarea pe tavan a detectorului 01527



01529.1
Detector cu senzor de prezență cu infraroșu la 360°, pentru pornirea ON/OFF a iluminării în funcție de luminosități și/sau de mișcare, câmp de luminosități reglabil 1-1000 Lux, standard KNX, instalare pe tavan. Dimensiuni: 91x91x45 mm



01529.1.S
Adaptor pentru instalarea pe tavan a detectorului 01529.1




01530
Senzor de luminosități pentru dispozitiv de reglare 01528, standard KNX instalare pe tavan

Gri

Alb

Next

Well-contact Plus: control accese Eikon Tactil



21457
Cititor tactil de carduri cu transponder Eikon, standard KNX, 2 ieșiri cu releu NO 4 A 24 V~, 2 intrări, 12-24 V~ 50/60 Hz și 12-24 V c.c. (SELV) - 3 module. Furnizat fără card cu transponder. Adâncime: 36,5 mm



21666.70
Placă electronică pentru 21457, bianco diamante - 3 module



21666.71
Placă electronică pentru 21457, acqua - 3 module



21666.73
Placă electronică pentru 21457, grigio perla - 3 module



21666.76
Placă electronică pentru 21457, Nero diamante - 3 module

Well-contact Plus: control accese



20457
Cititor de carduri cu transponder, pentru instalare la exteriorul încăperii, standard KNX, - 2 ieșiri pe releu NO 4 A 24 V~, 2 intrări, 12-24 V~ 50/60 Hz și 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Furnizat fără card cu transponder. Adâncime: 37 mm

20457.TR
Ca mai sus, tropicalizat



20453
Cititor de carduri cu transponder, cu buzunar vertical pentru instalare la interiorul încăperii, standard KNX, 2 ieșiri pe releu NO 4 A 24 V~, 2 intrări, 12-24 V~ 50/60 Hz și 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm



20457.B
Cititor de carduri cu transponder, pentru instalare la exteriorul încăperii, standard KNX, - 2 ieșiri pe releu NO 4 A 24 V~, 2 intrări, 12-24 V~ 50/60 Hz și 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Furnizat fără card cu transponder. Adâncime: 37 mm

20457.TR.B
Ca mai sus, tropicalizat



20453.B
Cititor de carduri cu transponder, cu buzunar vertical pentru instalare la interiorul încăperii, standard KNX, 2 ieșiri pe releu NO 4 A 24 V~, 2 intrări, 12-24 V~ 50/60 Hz și 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm



20457.N
Cititor de carduri cu transponder, pentru instalare la exteriorul încăperii, standard KNX, - 2 ieșiri pe releu NO 4 A 24 V~, 2 intrări, 12-24 V~ 50/60 Hz și 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Furnizat fără card cu transponder. Adâncime: 37 mm

20457.TR.N
Ca mai sus, tropicalizat



20453.N
Cititor de carduri cu transponder, cu buzunar vertical pentru instalare la interiorul încăperii, standard KNX, 2 ieșiri pe releu NO 4 A 24 V~, 2 intrări, 12-24 V~ 50/60 Hz și 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm



20450
Cititor/programator de carduri cu transponder în casetă pentru masă - 4 module Pentru plăci 4 module



20450.B
Cititor/programator de carduri cu transponder în casetă pentru masă - 4 module Pentru plăci 4 module



20450.N
Cititor/programator de carduri cu transponder în casetă pentru masă - 4 module Pentru plăci 4 module



01598
Card cu transponder programabil și personalizabil

Accesorii

Unitate de semnalizare LED



12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: galben
00935.G: verde
00935.R: roșu
00935.B: albastru
00935.W: alb

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: galben
00936.250.G: verde
00936.250.R: roșu
00936.250.B: albastru
00936.250.W: alb



Pentru comenzi axiale

12-24 V~ - 0,1 W

00937.A: galben
00937.G: verde
00937.R: roșu
00937.B: albastru
00937.W: alb

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W

00936.120.A: galben
00936.120.G: verde
00936.120.R: roșu
00936.120.B: albastru
00936.120.W: alb

110-250 V~ 50/60 Hz - 0,3 W

00938.A: galben
00938.G: verde
00938.R: roșu
00938.B: albastru
00938.W: alb

Lampi E10 10x28 mm



Neon:
14779
230 V~ 0,5 W, roșu¹



Incandescent:
14771
24 V~ 3 W, alb¹
14777
230 V~ 3 W, alb¹



00930
250 V~ 0,3 W, roșu,
adevat pentru prize
standard britanic



00931
110-250 V~ 0,5 W,
amber

Capace transparente pentru suporturi



21602.C
Pentru suporturi 2 module,
interaxă 71 mm



21613.C
Pentru suporturi 3 module



21614.C
Pentru suporturi 4 module



21618.C
Pentru suporturi 8 (4+4) module



21617.C
Pentru suporturi 7 module

Adaptoare pt. sina DIN (60715 TH35)



V51921
Suporturi 1 modul



V51922
Suporturi 2 module



V51923
Suporturi 3 module

¹ Culoarea indicată este cea a luminii emise

EIKON TACTIL - Plăci

Luminosi

(cristal)



70 Bianco diamante



71 Acqua



76 Nero diamante

Scolpiti

(piatra naturala)



■ 53 Quarzite grigia

Naturali

(lemn natural)



■ 31 Noce italiano



■ 32 Rovere bianco



■ 33 Wengé

Raffinati

(piele naturala)



■ 21 Crema



■ 22 Tabacco

Speciali

(Corian®)



■ 41 Glacier ice

EIKON TACTIL - Plăci



73 Grigio perla

Eikon Tactil:
simulare de pornire



EIKON EVO - Plăci

Primari

(aluminiu anodizat)



01 Alluminio brillante



02 Grigio Next



03 Grigio lava

Esclusivi

(aluminiu)



06 Nero zaffiro



07.01 Argento



08 Titanio

Scolpiti

(piatra naturala)



51 Bianco di Carrara



52 Ardesia a spacco



53 Quarzite grigie

Naturali

(lemn natural)



31 Noce italiano



32 Rovere bianco



33 Wengé

EIKON EVO - Plăci



04 Bronzo chiaro



05 Bronzo scuro



09 Oro lucido



10 Oro satinato



G09 Oro totale lucido



G10 Oro totale satinato

EIKON EVO - Plăci

Luminosi

(cristal)



70 Bianco diamante



71 Acqua



72 Argento ghiaccio

Raffinati

(piele naturala)



21 Crema



22 Tabacco

Speciali

(Corian®)



41 Glacier ice

Essenziali

(aluminu și cristal)



17 Bianco totale



18 Nero totale



87 Bianco totale diamante

EIKON EVO - Plăci



73 Grigio perla



74 Opale bruno



75 Specchio bronzato



76 Nero diamante



88 Nero totale diamante

EIKON CHROME - Plăci Classic

Bright (metal lacuit)



C01 Bianco artico



C02 Bianco antico



C07 Champagne metal



C08 Titanio metal



C10 Argento metal



C11 Siena metal



C12 Antracite metal



C13 Argento matt



C14 Titanio matt



C15 Antracite matt

Refined (metal înnobilat)



G21 Oro satinato



C22 Nichel satinato



G24 Oro lucido

Inox (oțel)



C91 Naturale spazzolato

Wood (lemn natural)



C31 Wengé africano



C32 Rovere bianco



C35 Noce italiano

Glass (cristal)



C71 Nero ice



C72 Bianco ice



C81 Argento mirror

EIKON TOTAL LOOK - Plăci Classic

Bright (metal lacuit)



B01 Bianco artico



N13 Argento matt



15 Antracite matt

Nota: Differenziate de striatii, culori sau finisaj al suprafetei placilor Wood și Glass, reprezintă garanția utilizării materialelor naturale.

EIKON CHROME - Plăci Round

Bright

(metal lucit)



C01 Bianco artico



C02 Bianco antico



C07 Champagne metal



C08 Titanio metal



C09 Grigio atlantic metal



C10 Argento metal



C12 Antracite metal



C13 Argento matt



C14 Titanio matt



C15 Antracite matt

Refined

(metal înnobilat)



G21 Oro satinato



C22 Nichel satinato



C23 Cromo satinato



G24 Oro lucido

Inox

(oțel)



C91 Naturale spazzolato

Wood

(lemn natural)



C32 Rovere bianco



C35 Noce italiano



C36 Ciliegio americano

EIKON TOTAL LOOK - Plăci Round

Bright

(metal lucit)



B01 Bianco artico



N13 Argento matt



15 Antracite matt

Eikon Tactil și Eikon Evo linii directe pentru plăci

		2 module		3 module		4 module		7 module
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo
								
Primari (aluminiu anodizat)								
	Alluminio brillante	-	21642.01	-	21653.01	-	21654.01	21657.01
	Grigio Next	-	21642.02	-	21653.02	-	21654.02	21657.02
	Grigio lava	-	21642.03	-	21653.03	-	21654.03	21657.03
	Bronzo chiaro	-	21642.04	-	21653.04	-	21654.04	21657.04
	Bronzo scuro	-	21642.05	-	21653.05	-	21654.05	21657.05
Esclusivi (aluminiu)								
	Nero zaffiro	-	21642.06	-	21653.06	-	21654.06	21657.06
	Argento	-	21642.07.01	-	21653.07.01	-	21654.07.01	21657.07.01
	Titanio	-	21642.08	-	21653.08	-	21654.08	21657.08
	Oro lucido	-	21642.09	-	21653.09	-	21654.09	21657.09
	Oro totale lucido (cu ramă aurită)	-	21642.G09	-	21653.G09	-	21654.G09	21657.G09
	Oro satinato	-	21642.10	-	21653.10	-	21654.10	21657.10
	Oro totale satinato (cu ramă aurită)	-	21642.G10	-	21653.G10	-	21654.G10	21657.G10
Scolpiti (piatra naturala)								
	Bianco di Carrara	-	21642.51	-	21653.51	-	21654.51	21657.51
	Ardesia a spacco	-	21642.52	-	21653.52	-	21654.52	21657.52
	Quarzite grigia	■ 21662.53	21642.53	■ 21663.53	21653.53	■ 21664.53	21654.53	21657.53
Naturali (lemn natural)								
	Noce italiano	■ 21662.31	21642.31	■ 21663.31	21653.31	■ 21664.31	21654.31	21657.31
	Rovere bianco	■ 21662.32	21642.32	■ 21663.32	21653.32	■ 21664.32	21654.32	21657.32
	Wengé	■ 21662.33	21642.33	■ 21663.33	21653.33	■ 21664.33	21654.33	21657.33
Luminosi (cristal)								
	Bianco diamante	21662.70	21642.70	21663.70	21653.70	21664.70	21654.70	21657.70
	Acqua	21662.71	21642.71	21663.71	21653.71	21664.71	21654.71	21657.71
	Argento ghiaccio	-	21642.72	-	21653.72	-	21654.72	21657.72
	Grigio perla	21662.73	21642.73	21663.73	21653.73	21664.73	21654.73	21657.73
	Opale bruno	-	21642.74	-	21653.74	-	21654.74	21657.74
	Specchio bronzato	-	21642.75	-	21653.75	-	21654.75	21657.75
	Nero diamante	21662.76	21642.76	21663.76	21653.76	21664.76	21654.76	21657.76
Raffinati (piele naturala)								
	Crema	■ 21662.21	21642.21	■ 21663.21	21653.21	■ 21664.21	21654.21	21657.21
	Tabacco	■ 21662.22	21642.22	■ 21663.22	21653.22	■ 21664.22	21654.22	21657.22
Speciali (Corian®)								
	Glacier ice	■ 21662.41	21642.41	■ 21663.41	21653.41	■ 21664.41	21654.41	21657.41
Essenziali (aluminiu și cristal)								
	Bianco totale	-	21642.17	-	21653.17	-	21654.17	21657.17
	Nero totale	-	21642.18	-	21653.18	-	21654.18	21657.18
	Bianco totale diamante	-	21642.87	-	21653.87	-	21654.87	21657.87
	Nero totale diamante	-	21642.88	-	21653.88	-	21654.88	21657.88

Eikon Tactil și Eikon Evo linii directe pentru plăci

8 module	2+2 module (Interax 71 mm)	2+2+2 module (Interax 71 mm)	2+2+2+2 module (Interax 71 mm)
Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo
			
21668.01	21643.01	21644.01	21669.01
21668.02	21643.02	21644.02	21669.02
21668.03	21643.03	21644.03	21669.03
21668.04	21643.04	21644.04	21669.04
21668.05	21643.05	21644.05	21669.05
21668.06	21643.06	21644.06	21669.06
21668.07.01	21643.07.01	21644.07.01	21669.07.01
21668.08	21643.08	21644.08	21669.08
21668.09	21643.09	21644.09	21669.09
21668.G09	21643.G09	21644.G09	21669.G09
21668.10	21643.10	21644.10	21669.10
21668.G10	21643.G10	21644.G10	21669.G10
21668.51	-	-	-
21668.52	-	-	-
21657.53	-	-	-
21668.31	-	-	-
21657.32	-	-	-
21668.33	-	-	-
21668.70	21643.70	21644.70	21669.70
21668.71	21643.71	21644.71	21669.71
21668.72	21643.72	21644.72	21669.72
21668.73	21643.73	21644.73	21669.73
21668.74	21643.74	21644.74	21669.74
21668.75	21643.75	21644.75	21669.75
21668.76	21643.76	21644.76	21669.76
21668.21	-	-	-
21668.22	-	-	-
21668.41	-	-	-
21668.17	21643.17	21644.17	21669.17
21668.18	21643.18	21644.18	21669.18
21668.87	21643.87	21644.87	21669.87
21668.88	21643.88	21644.88	21669.88

Eikon Chrome linii directe pentru plăci


		2 module		2 module centrale		3 module	
							
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Bright (metal lacuit)							
	Bianco artico	20642.C01	20672.C01	20652.C01	20682.C01	20653.C01	20683.C01
	Bianco antico	20642.C02	20672.C02	20652.C02	20682.C02	20653.C02	20683.C02
	Champagne metal	20642.C07	20672.C07	20652.C07	20682.C07	20653.C07	20683.C07
	Titanio metal	20642.C08	20672.C08	20652.C08	20682.C08	20653.C08	20683.C08
	Grigio atlantic metal	-	20672.C09	-	20682.C09	-	20683.C09
	Argento metal	20642.C10	20672.C10	20652.C10	20682.C10	20653.C10	20683.C10
	Siena metal	20642.C11	-	20652.C11	-	20653.C11	-
	Antracite metal	20642.C12	20672.C12	20652.C12	20682.C12	20653.C12	20683.C12
	Argento matt	20642.C13	20672.C13	20652.C13	20682.C13	20653.C13	20683.C13
	Titanio matt	20642.C14	20672.C14	20652.C14	20682.C14	20653.C14	20683.C14
	Antracite matt	20642.C15	20672.C15	20652.C15	20682.C15	20653.C15	20683.C15
Refined (metal innobilat)							
	Oro satinato (cu ramă aurită)	20642.G21	20672.G21	20652.G21	20682.G21	20653.G21	20683.G21
	Nichel satinato	20642.C22	20672.C22	20652.C22	20682.C22	20653.C22	20683.C22
	Cromo satinato	-	20672.C23	-	20682.C23	-	20683.C23
	Oro lucido (cu ramă aurită)	20642.G24	20672.G24	20652.G24	20682.G24	20653.G24	20683.G24
Inox (oțel)							
	Naturale spazzolato	20642.C91	20672.C91	20652.C91	20682.C91	20653.C91	20683.C91
Wood (lemn natural)							
	Wengé africano	20642.C31	-	20652.C31	-	20653.C31	-
	Rovere bianco	20642.C32	20672.C32	20652.C32	20682.C32	20653.C32	20683.C32
	Noce italiano	20642.C35	20672.C35	20652.C35	20682.C35	20653.C35	20683.C35
	Ciliegio americano	-	20672.C36	-	20682.C36	-	20683.C36
Glass (cristal)							
	Nero ice	20642.C71	-	20652.C71	-	20653.C71	-
	Bianco ice	20642.C72	-	20652.C72	-	20653.C72	-
	Argento mirror	20642.C81	-	20652.C81	-	20653.C81	-

Eikon Chrome linii directoare pentru plăci

4 module		7 module		8 module	
					
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
20654.C01	20684.C01	20657.C01	20687.C01	20668.C01	20698.C01
20654.C02	20684.C02	20657.C02	20687.C02	20668.C02	20698.C02
20654.C07	20684.C07	20657.C07	20687.C07	20668.C07	20698.C07
20654.C08	20684.C08	20657.C08	20687.C08	20668.C08	20698.C08
-	20684.C09	-	20687.C09	-	20698.C09
20654.C10	20684.C10	20657.C10	20687.C10	20668.C10	20698.C10
20654.C11	-	20657.C11	-	20668.C11	-
20654.C12	20684.C12	20657.C12	20687.C12	20668.C12	20698.C12
20654.C13	20684.C13	20657.C13	20687.C13	20668.C13	20698.C13
20654.C14	20684.C14	20657.C14	20687.C14	20668.C14	20698.C14
20654.C15	20684.C15	20657.C15	20687.C15	20668.C15	20698.C15
20654.G21	20684.G21	20657.G21	20687.G21	20668.G21	20698.G21
20654.C22	20684.C22	20657.C22	20687.C22	20668.C22	20698.C22
-	20684.C23	-	20687.C23	-	20698.C23
20654.G24	20684.G24	20657.G24	20687.G24	20668.G24	20698.G24
20654.C91	20684.C91	20657.C91	20687.C91	20668.C91	20698.C91
20654.C31	-	20657.C31	-	20668.C31	-
20654.C32	20684.C32	20657.C32	20687.C32	20668.C32	20698.C32
20654.C35	20684.C35	20657.C35	20687.C35	20668.C35	20698.C35
-	20684.C36	-	20687.C36	-	20698.C36
20654.C71	-	20657.C71	-	20668.C71	-
20654.C72	-	20657.C72	-	20668.C72	-
20654.C81	-	20657.C81	-	20668.C81	-

Eikon Total Look linii directe pentru plăci

		2 module		2 module centrale		3 module		4 module	
									
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Bright (metal lucit)									
	Bianco artico	20642.B01	20672.B01	20652.B01	20682.B01	20653.B01	20683.B01	20654.B01	20684.B01
	Argento matt	20642.N13	20672.N13	20652.N13	20682.N13	20653.N13	20683.N13	20654.N13	20684.N13
	Antracite matt	20642.15	20672.15	20652.15	20682.15	20653.15	20683.15	20654.15	20684.15
Reflex (tehnopolimer)									
	Reflex grafite	20642.40	-	20652.40	-	20653.40	-	20654.40	-
	Reflex ghiaccio (cu rama alba)	20642.B41	-	20652.B41	-	20653.B41	-	20654.B41	-
	Reflex antracite	20642.42	-	20652.42	-	20653.42	-	20654.42	-

		7 module		8 module		14 module	21 module	Montaj pe panou 1 modul		Montaj pe panou 2 module	
											
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
Bright (metal lucit)											
	Bianco artico	20657.B01	20687.B01	20668.B01	20698.B01	20660.01*	20661.01*	20666.B01	20696.B01	20667.B01	20697.B01
	Argento matt	20657.N13	20687.N13	20668.N13	20698.N13	20660.13*	20661.13*	20666.N13	20696.N13	20667.N13	20697.N13
	Antracite matt	20657.15	20687.15	20668.15	20698.15	20660.15*	20661.15*	20666.15	20696.15	20667.15	20697.15
Reflex (tehnopolimer)											
	Reflex grafite	20657.40	-	20668.40	-	-	-	-	-	-	-
	Reflex ghiaccio (cu rama alba)	20657.B41	-	20668.B41	-	-	-	-	-	-	-
	Reflex antracite	20657.42	-	20668.42	-	-	-	-	-	-	-

* tehnopolimer

Eikon Tactil și Eikon Evo linii directe pentru plăci standard British

		2 module		3 module/monobloc	5 module/monobloc	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Primari (aluminiu anodizat)						
	Alluminio brillante	-	21642.01	21648.01	-	21649.01
	Grigio Next	-	21642.02	21648.02	-	21649.02
	Grigio lava	-	21642.03	21648.03	-	21649.03
	Bronzo chiaro	-	21642.04	21648.04	-	21649.04
	Bronzo scuro	-	21642.05	21648.05	-	21649.05
Esclusivi (aluminiu)						
	Nero zaffiro	-	21642.06	21648.06	-	21649.06
	Argento	-	21642.07.01	21648.07.01	-	21649.07.01
	Titanio	-	21642.08	21648.08	-	21649.08
	Oro lucido	-	21642.09	21648.09	-	21649.09
	Oro totale lucido (cu ramă aurită)	-	21642.G09	21648.G09	-	21649.G09
	Oro satinato	-	21642.10	21648.10	-	21649.10
	Oro totale satinato (cu ramă aurită)	-	21642.G10	21648.G10	-	21649.G10
Scolpiti (piatra naturala)						
	Bianco di Carrara	-	21642.51	21648.51	-	21649.51
	Ardesia a spacco	-	21642.52	21648.52	-	21649.52
	Quarzite grigia	-	21642.53	21648.53	■ 21667.53	21649.53
Naturali (lemn natural)						
	Noce italiano	-	21642.31	21648.31	■ 21667.31	21649.31
	Rovere bianco	-	21642.32	21648.32	■ 21667.32	21649.32
	Wengé	-	21642.33	21648.33	■ 21667.33	21649.33

Eikon Tactil și Eikon Evo linii directe pentru plăci standard British

		2 module		3 module/monobloc	5 module/monobloc	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Luminosi (cristal)						
	Bianco diamante	21662.70	21642.70	21648.70	21667.70	21649.70
	Acqua	21662.71	21642.71	21648.71	21667.71	21649.71
	Argento ghiaccio	-	21642.72	21648.72	-	21649.72
	Grigio perla	21662.73	21642.73	21648.73	21667.73	21649.73
	Opale bruno	-	21642.74	21648.74	-	21649.74
	Specchio bronzato	-	21642.75	21648.75	-	21649.75
	Nero diamante	21662.76	21642.76	21648.76	21667.76	21649.76
Raffinati (piele naturala)						
	Crema	-	21642.21	21648.21	■ 21667.21	21649.21
	Tabacco	-	21642.22	21648.22	■ 21667.22	21649.22
Speciali (Corian®)						
	Glacier ice	-	21642.41	21648.41	■ 21667.41	21649.41
Essenziali (aluminu și cristal)						
	Bianco totale	-	21642.17	21648.17	-	21649.17
	Nero totale	-	21642.18	21648.18	-	21649.18
	Bianco totale diamante	-	21642.87	21648.87	-	21649.87
	Nero totale diamante	-	21642.88	21648.88	-	21649.88






Eikon Chrome linii directe pentru plăci standard British

		2 module		3 module/monobloc		5 module/monobloc	
							
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Bright (metal lucit)							
	Bianco artico	20647.C01	20677.C01	20648.C01	20678.C01	20649.C01	20679.C01
	Bianco antico	20647.C02	20677.C02	20648.C02	20678.C02	20649.C02	20679.C02
	Champagne metal	20647.C07	20677.C07	20648.C07	20678.C07	20649.C07	20679.C07
	Titanio metal	20647.C08	20677.C08	20648.C08	20678.C08	20649.C08	20679.C08
	Grigio atlantic metal	-	20677.C09	-	20678.C09	-	20679.C09
	Argento metal	20647.C10	20677.C10	20648.C10	20678.C10	20649.C10	20679.C10
	Siena metal	20647.C11	-	20648.C11	-	20649.C11	-
	Antracite metal	20647.C12	20677.C12	20648.C12	20678.C12	20649.C12	20679.C12
	Argento matt	20647.C13	20677.C13	20648.C13	20678.C13	20649.C13	20679.C13
	Titanio matt	20647.C14	20677.C14	20648.C14	20678.C14	20649.C14	20679.C14
	Antracite matt	20647.C15	20677.C15	20648.C15	20678.C15	20649.C15	20679.C15
Refined (metal innobilat)							
	Oro satinato (cu ramă aurită)	20647.G21	20677.G21	20648.G21	20678.G21	20649.G21	20679.G21
	Nichel satinato	20647.C22	20677.C22	20648.C22	20678.C22	20649.C22	20679.C22
	Cromo satinato	-	20677.C23	-	20678.C23	-	20679.C23
	Oro lucido (cu ramă aurită)	20647.G24	20677.G24	20648.G24	20678.G24	20649.G24	20679.G24
Inox (oțel)							
	Naturale spazzolato	20647.C91	20677.C91	20648.C91	20678.C91	20649.C91	20679.C91
Wood (lemn natural)							
	Wengé africano	20647.C31	-	20648.C31	-	20649.C31	-
	Rovere bianco	20647.C32	20677.C32	20648.C32	20678.C32	20649.C32	20679.C32
	Noce italiano	20647.C35	20677.C35	20648.C35	20678.C35	20649.C35	20679.C35
	Ciliegio americano	-	20677.C36	-	20678.C36	-	20679.C36
Glass (cristal)							
	Nero ice	20647.C71	-	20648.C71	-	20649.C71	-
	Bianco ice	20647.C72	-	20648.C72	-	20649.C72	-
	Argento mirror	20647.C81	-	20648.C81	-	20649.C81	-



Eikon Total Look linii directe pentru plăci standard British

Bright (metal lucit)							
	Bianco artico	20647.B01	20677.B01	20648.B01	20678.B01	20649.B01	20679.B01
	Argento matt	20647.N13	20677.N13	20648.N13	20678.N13	20649.N13	20679.N13
	Antracite matt	20647.15	20677.15	20648.15	20678.15	20649.15	20679.15







Eikon Tactil: tipuri de instalare

Modul	Cutii	Suport	Plăci*
2 pentru Ø 60 mm 56x56 mm	Montaj in zidarie   V71001 Zidarie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru V71701 Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru	  21602 2 module, cu gheare   21603 2 module, fara suruburi	 21662... 2 module Dimensiuni: 95,4x95,4 mm
3	Montaj in zidarie   V71303 Zidarie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru V71703 Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru	 21613 3 module, cu suruburi 	 21663... 3 module Dimensiuni: 118x106 mm
4	Montaj in zidarie   V71304 Zidarie GW 650 °C, albastru V71304.AU GW 960 °C, negru V71704 Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru	 21614 4 module, cu suruburi 	 21664... 4 module Dimensiuni: 140,5x106 mm

Eikon Tactil: instalare standard britanic

Modul	Cutii	Suport	Plăci*
5	Montaj in zidarie  Cutie încorporabilă 2 module. Interax: 120,6 mm	 20609¹ 5 module, cu suruburi M 3,5 	 21667... 5 module Dimensiuni: 163x95,4 mm







Eikon Evo: tipuri de instalare

Modul	Cutii	Suport	Plăci*
2 pentru ø 60 mm 56x56 mm	Montaj in zidarie   V71001 Zidarie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru V71701 Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru	  21602 2 module, cu gheare   21603 2 module, fara suruburi	 21642... 2 module Dimensiuni: 95,4x95,4 mm
3	Montaj in zidarie   V71303 Zidarie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru V71703 Gips carton, GW 850 °C, albastru	 21613 3 module, cu suruburi 	 21653... 3 module Dimensiuni: 118x106 mm
4	Montaj in zidarie   V71304 Zidarie GW 650 °C, albastru V71304.AU GW 960 °C, negru V71704 Gips carton, GW 850 °C, albastru	 21614 4 module, cu suruburi 	 21654... 4 module Dimensiuni: 140,5x106 mm
7	Montaj in zidarie   V71306 Zidarie GW 650 °C, albastru V71306.AU GW 960 °C, negru V71706 Gips carton, GW 850 °C, lbastru	 21617 7 module, cu suruburi 	 21657... 7 module Dimensiuni: 208x106 mm







Eikon Evo: tipuri de instalare

Modul	Cutii	Touch screen/suport	Plăci*
8 (4+4)	Montaj în zidarie  V71318 Zidarie GW 650 °C, albastru  V71718 Gips carton GW 850 °C, albastru	 21554 Video touch screen Full Flat 4,3", gri 21554.B: alb 21554.BN: neutru  21511.1... Touch screen Full Flat 4,3", cu suport pentru instalare în casete cu 8 module 21848.1... Touch screen Full Flat 4,3" Well-contact Plus, cu suport pentru instalare în casete cu 8 module  21618 4+4 module, cu suruburi	 21668... 8 module (4+4) Dimensiuni: 155,2x155,2 mm  Plăci rotită cu 90°
8 (4+4)	Montaj în zidarie  V71318 Zidarie GW 650 °C, albastru  V71718 Gips carton GW 850 °C, albastru	 21553.2 Multimedia video touch screen 10" IP	 21665... Pentru Multimedia video touch screen 10" IP Dimensiuni: 345x250 mm Disponibilitate materiale și finisaje: 21665.11: Aluminiu 21665.70: Bianco diamante 21665.76: Nero diamante





Eikon Evo: instalare standard britanic

Modul	Cutii	Suport	Plăci*
1 și 2	Montaj în zidărie  Cutie încorporabilă 1 modul. Interax: 60,3 mm	 20606¹ 1 modul, cu suruburi M 3,5, gri 20606.B¹ 1 modul, cu suruburi M 3,5, alb 20606.N¹ 1 modul, cu suruburi M 3,5, Next  20607¹ 2 module, cu suruburi M 3,5 	 21642... 2 module Dimensiuni: 95,4x95,4 mm
3 module și mono-bloc	Montaj în zidărie  Cutie încorporabilă 1 modul. Interax: 60,3 mm	 20608¹ 3 module, cu suruburi M 3,5   20215.L Exemplu de aparat monobloc  20017.L Exemplu de aparat monobloc	 21648... 3 module Dimensiuni: 95,4x95,4 mm
5 module și mono-bloc	Montaj în zidărie  Cutie încorporabilă 2 module. Interax: 120,6 mm	 20609¹ 5 module, cu suruburi M 3,5   20222.L Exemplu instalare monobloc pe orizontală  20291 Exemplu instalare monobloc pe verticală	 21649... 5 module Dimensiuni: 163x95,4 mm


Eikon Evo: instalare cu interax 71 mm

Modul	Cutii	Suport
2+2 module Interax 71 mm		 2 x 21602 2 module, cu gheare
2+2+2 module Interax 71 mm		 3 x 21602 2 module, cu gheare
2+2+2+2 module Interax 71 mm		 4 x 21602 2 module, cu gheare






Eikon Evo: instalare cu interax 71 mm

	Plăci*
 2 x 21603 2 module, fara suruburi	 21643... 4 module (2+2), pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 166,4x95,4 mm
 3 x 21603 2 module, fara suruburi	 21644... 6 module (2+2+2), pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 237,4x95,4 mm
 4 x 21603 2 module, fara suruburi	 21669... 8 module (2+2+2+2), pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 308,4x95,4 mm


Eikon Chrome și Eikon Total Look: tipuri de instalare

Modul	Cutii	
2 module pentru cutie încorpo- rabilă Ø 60 mm	Montaj in zidarie  V71001 Zidarie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru  V71701 Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru	Montaj aparent  09971.A Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 09971.01: alb
	Montaj in zidarie  V71303 Zidarie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru  V71703 Gips carton, GW 850 °C, albastru	Montaj aparent  09983 Adancime 35-45 mm, gri 09983.01: alb  09975.A Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 09975.01: alb  09976.04 Adancime 30 mm, alb Idea 09976.14: gri Idea
4	Montaj in zidarie  V71304 Zidarie GW 650 °C, albastru V71304.AU GW 960 °C, negru  V71704 Gips carton, GW 850 °C, albastru	Montaj birou  20784 4 module, gri 20784.B Ca mai sus, alb 20784.N Ca mai sus, Next
7	Montaj in zidarie  V71306 Zidarie GW 650 °C, albastru V71306.AU GW 960 °C, negru  V71706 Gips carton, GW 850 °C, albastru	Montaj birou  20787 7 module, gri 20787.B Ca mai sus, alb 20787.N Ca mai sus, Next

Eikon Chrome și Eikon Total Look: tipuri de instalare

Suport	Plăci Eikon Chrome*	Plăci Eikon Total Look*
 21602 2 module, cu gheare  21603 2 module, fara suruburi	Classic  20642... 2 module Dimensiuni: 85x85 mm	Classic  20642... 2 module Dimensiuni: 85x85 mm
	Round  20672... 2 module Dimensiuni: 80x80 mm	Round  20672... 2 module Dimensiuni: 80x80 mm
	Classic  20652... 2 module centrale Dimensiuni: 120x85 mm	Classic  20652... 2 module centrale Dimensiuni: 120x85 mm
	Round  20682... 2 module centrale Dimensiuni: 120x80 mm	Round  20682... 2 module centrale Dimensiuni: 120x80 mm
	Classic  20652... 2 module centrale Dimensiuni: 120x85 mm	Classic  20652... 2 module centrale Dimensiuni: 120x85 mm
	Round  20682... 2 module centrale Dimensiuni: 120x80 mm	Round  20682... 2 module centrale Dimensiuni: 120x80 mm
 21612 2 module centrale, cu suruburi  21613 3 module, cu suruburi	Classic  20653... 3 module Dimensiuni: 120x85 mm	Classic  20653... 3 module Dimensiuni: 120x85 mm
	Round  20683... 3 module Dimensiuni: 120x80 mm	Round  20683... 3 module Dimensiuni: 120x80 mm
	Classic  20654... 4 module Dimensiuni: 142x85 mm	Classic  20654... 4 module Dimensiuni: 142x85 mm
	Round  20684... 4 module Dimensiuni: 142x80 mm	Round  20684... 4 module Dimensiuni: 142x80 mm
 21614 4 module, cu suruburi  21617 7 module, cu suruburi	Classic  20657... 7 module Dimensiuni: 206x85 mm	Classic  20657... 7 module Dimensiuni: 206x85 mm
	Round  20687... 7 module Dimensiuni: 210x80 mm	Round  20687... 7 module Dimensiuni: 210x80 mm




Eikon Chrome și Eikon Total Look: tipuri de instalare

Modul	Cutii
8 (4+4)	Montaj in zidarie  V71318 Zidarie GW 650 °C, albastru
	 V71718 Gips carton, GW 850 °C, albastru
	Montaj in zidarie  V71318 Zidarie GW 650 °C, albastru
	 V71718 Gips carton, GW 850 °C, albastru
	Montaj birou  20788 8 module, cu ramă Classic și Round, gri 20788.B Ca mai sus, alb 20788.N Ca mai sus, Next Dimensiuni: 141x151,9x135 mm
1	Montaj pe panou  16776.AU GW 960 °C
2	 16776.AU x 2 GW 960 °C
14 (7+7)	Montaj in zidarie  V71320 Zidarie GW 650 °C, albastru
	 V71720 Gips carton, GW 850 °C, albastru
	Montaj aparent  09920.01 , Alb
21 (7+7+7)	Montaj in zidarie  V71321 Zidarie GW 650 °C, albastru
	Montaj aparent  09921.01 , Alb


Eikon Chrome și Eikon Total Look: tipuri de instalare

Touch screen/suport	Plăci Eikon Chrome*	Plăci Eikon Total Look*
 21554 Video touch screen Full Flat 4,3", gri 21554.B: alb 21554.BN: neutru	Classic  20668... 8 module Dimensiuni: 142x156 mm	Classic  20668... 8 module Dimensiuni: 142x156 mm
	Round  20698... 8 module Dimensiuni: 142x151 mm	Round  20698... 8 module Dimensiuni: 142x151 mm
 21511.1... Touch screen Full Flat 4,3", cu suport pentru instalare în casete cu 8 module 21848.1... Touch screen Full Flat 4,3" Well-contact Plus, cu suport pentru instalare în casete cu 8 module  21618 4+4 module, cu suruburi	Classic  20668... 8 module Dimensiuni: 142x156 mm	Classic  20668... 8 module Dimensiuni: 142x156 mm
	Round  20698... 8 module Dimensiuni: 142x151 mm	Round  20698... 8 module Dimensiuni: 142x151 mm
 20626 1 modul, cu suruburi		Classic Round  20666... 1 modul Dimensiuni: 40x80 mm  20696... 1 modul Dimensiuni: 40x80 mm
 20627 2 module, cu suruburi		Classic Round  20667... 2 module Dimensiuni: 40x137 mm  20697... 2 module Dimensiuni: 40x137 mm
 20620 14 module (7+7), cu suruburi	Classic  20660... 14 module (7+7), tehnopolimer, cu plăcuță de semnalare. Dimensiuni: 207x153 mm	
 20621 21 module (7+7+7), cu suruburi	Classic  20661... 21 module (7+7+7), tehnopolimer, cu plăcuță de semnalare. Dimensiuni: 207x223 mm	

Eikon Chrome și Eikon Total Look: instalare standard britanic

Modul	Cutii	Suport
1 și 2	Montaj in zidarie  Cutie încorporabilă 1 modul. Interax: 60,3 mm	 20606¹ 1 modul, cu suruburi M 3,5, gri 20606.B¹ 1 modul, cu suruburi M 3,5, alb 20606.N¹ 1 modul, cu suruburi M 3,5, Next  20607¹ 2 module, cu suruburi M 3,5
mono- bloc	Montaj in zidarie  Cutie încorporabilă 1 modul. Interax: 60,3 mm	 20608¹ 3 module, cu suruburi M 3,5  20215.L Exemplu de aparat monobloc 20017.L Exemplu de aparat monobloc
5 module și mono- bloc	Montaj in zidarie  Cutie încorporabilă 2 module. Interax: 120,6 mm	 20609¹ 5 module, cu suruburi M 3,5  20222.L Exemplu instalare monobloc pe orizontală 20291 Exemplu instalare monobloc pe verticală

Eikon Chrome și Eikon Total Look: instalare standard britanic

Plăci Eikon Chrome*	Plăci Eikon Total Look*
Classic  20647¹... 2 module Dimensiuni: 95x95x9 mm	Classic  20647¹... 2 module Dimensiuni: 95x95x9 mm
Round  20677¹... 2 module Dimensiuni: 95x95x9 mm	Round  20677¹... 2 module Dimensiuni: 95x95x9 mm
Classic  20648¹... Pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 95x95x9 mm Numai pentru aparate monobloc.	Classic  20648¹... Pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 95x95x9 mm Numai pentru aparate monobloc.
Round  20678¹... Pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 95x95x9 mm Numai pentru aparate monobloc.	Round  20678¹... Pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 95x95x9 mm Numai pentru aparate monobloc.
Classic  20649¹... 5 module Pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 155x95x9 mm	Classic  20649¹... 5 module Pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 155x95x9 mm
Round  20679¹... 5 module Pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 155x95x9 mm	Round  20679¹... 5 module Pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 155x95x9 mm

Personalizarea

Intrerupatoare si placi cu personalizare

Tehnologia laser folosita de VIMAR permite inscripționarea tastelor și plăcilor cu orice nume, logotip sau marca cu o precizie absolută și foarte lizibile, chiar și pentru cantități mici.

Indicații pentru personalizare

- sunt personalizabile toate comenzile, tastele și plăcile, cu modalitățile și pozițiile descrise aici;
- Eikon Tactil**
sunt personalizabile toate plăcile în zona evidențiată în gri, cu excepția plăcii **grigio perla (73)**;
- Eikon Evo**
nu pot fi personalizate următoarele plăci: **Cristal: argento ghiaccio (72), grigio perla (73), opale bruno (74), specchio bronzato (75); piele naturala: tabacco (22)**;
- Eikon Chrome**
nu pot fi personalizate următoarele plăci: **Bright: titanio matt (.C14); Glass: nero ice (.C71), argento mirror (.C81)**;
- pentru personalizarea plăcilor din lemn, preturile și cantitățile se negociază cu rețeaua de distribuție.
- dacă personalizarea solicitată este inclusă în tabelul „**Simboluri standard și cuvinte**”, indicați codul respectiv împreună cu codul articolului solicitat, iar dacă nu este inclusă în tabel verificați disponibilitatea, contactând biroul de comenzi al firmei Vimar;
- personalizarea este vizibilă pe întuneric: în partea de jos, la comutatoarele și tastele basculante cu simbolul inclus deja în catalog; în mijloc, la comutatoarele și tastele axiale cu simbolul inclus deja în catalog; în partea de jos, la tastele interschimbabile basculante (20031..., 20032... și 20033...) cu zonă pentru personalizare; în mijloc, la tastele interschimbabile axiale (20131.0... și 20132.0...) cu zonă pentru personalizare;

- tastele interschimbabile axiale (20131.0..., 20132.0...) pot fi personalizate prin aplicarea unei etichete din Mylar în zona special prevăzută.
Pentru cantități mari, pentru personalizări care nu sunt incluse în „**Simboluri standard și cuvinte**” sau pentru personalizări cu laser, este necesar să contactați biroul de vânzări al firmei Vimar.

Avantajele tehnologiei de inscripționare cu laser

- simbolurile inscripționate nu se deteriorează în timp;
- reproducerea fidelă chiar și a liniilor foarte fine sau a imaginilor foarte complexe;
- onorarea comenzilor chiar și pentru cantități mici;
- posibilitatea de a comanda aceleași personalizări la momente diferite de timp cu rezultate identice.

Câteva limite ale tehnologiei

- nu este posibilă reproducerea imaginilor colorate.

Ce trebuie să ne furnizați

- o imagine alb-negru a simbolului dorit, cu linii de 2-3 ori mai mari decât dimensiunile reale;
- imaginea poate fi furnizată pe suport magnetic în format EPS, TIFF sau JPEG.

Ce trebuie evitat

- nu trimiteți fotocopii;
- nu trimiteți imaginile pe fax (acestea au o rezoluție scăzută și este imposibilă reproducerea laser).

Cum trebuie procedat

- incercuți imaginea care trebuie reprodusă, fără a folosi agrafe, hartie adezivă;
- trimiteți toată documentația reprezentantului/distribuitorului, care o vor trimite la Vimar.

Simboluri standard și cuvinte (simbolurile marcate cu ♦ se găsesc în catalog)

																
♦S20.001	S20.002	S20.003	S20.004	S20.005	S20.006	S20.007	S20.008	S20.009	S20.010	S20.011	S20.012	S20.013	S20.014	S20.015	S20.016	S20.017
																
S20.018	S20.019	S20.020	S20.021	S20.022	S20.023	S20.024	S20.025	S20.026	S20.027	S20.028	♦S20.029	S20.030	S20.031	S20.032	S20.033	S20.034
																
S20.035	S20.036	S20.037	S20.038	♦S20.039	♦S20.040	S20.041	S20.042	S20.043	S20.044	S20.045	S20.046	S20.047	S20.048	♦S20.049	S20.050	S20.051
																
S20.052	♦S20.053	♦S20.054	♦S20.055	♦S20.056	♦S20.057	♦S20.058	♦S20.059	♦S20.060	S20.061	S20.062	S20.063	S20.064	S20.065	S20.066	S20.067	S20.068
																
S20.069	S20.070	S20.071	S20.072	♦S20.073	♦S20.074	S20.075	S20.076	S20.077	S20.078	S20.079	S20.080	S20.081	S20.082	S20.083	S20.084	S20.085
																
S20.086	S20.087	S20.088	S20.089	S20.090	S20.091	S20.092	S20.093	S20.094	S20.095	S20.096	S20.097	S20.098	S20.099	S20.100	S20.101	S20.102
																
S20.103	S20.104	S20.105	S20.106	S20.107	S20.108	S20.109	S20.110	S20.111	S20.112	S20.113	S20.114	S20.115	S20.116	♦S20.117	S20.118	S20.119
																
S20.120	S20.121	S20.122	S20.123	S20.124	S20.125	S20.126	S20.127	S20.128	S20.129	S20.130	S20.131	S20.132	S20.133	S20.134	S20.135	S20.136
																
S20.137	S20.138	S20.139	S20.140	S20.141	S20.142	S20.143	S20.144	S20.145	S20.146	S20.147	S20.148	S20.149	S20.150	S20.151	S20.152	S20.153
																
S20.154	S20.155	S20.156	S20.157	S20.158	S20.159	S20.160	S20.161	S20.162	S20.163	S20.164	S20.165	S20.166	S20.167	S20.168	S20.169	S20.170
																
S20.171	S20.172	S20.173	S20.174	S20.175	S20.176	S20.177	S20.178	S20.179	S20.180	S20.181	S20.182	S20.183	S20.184	S20.185	MAKE UP ROOM S20.186	DO NOT DISTURB S20.187
LIGHT	OPEN	CLOSE	ALARM	COME IN	BACK	STAIRS	BATHROOM	CELLAR	STOREROOM	ATTIC	TERRACE	OUTSIDE	GARDEN	GARAGE	GENERAL	■ ■ ■
S20.188.EN	S20.189.EN	S20.190.EN	S20.191.EN	S20.192.EN	S20.193.EN	S20.194.EN	S20.195.EN	S20.196.EN	S20.197.EN	S20.198.EN	S20.199.EN	S20.200.EN	S20.201.EN	S20.202	S20.203.EN	S20.204

Cutii încastate și accesorii	de la pag. 128
------------------------------	----------------

Cutii de perete	de la pag. 134
-----------------	----------------

Isoet: casete de perete IP40 și IP55	de la pag. 136
--------------------------------------	----------------

Cutii de masă	de la pag. 140
---------------	----------------

Cutii de derivație încastate și accesorii	de la pag. 141
---	----------------

Cutii de derivație de perete	de la pag. 149
------------------------------	----------------

Unități de comandă încastate și accesorii	de la pag. 153
---	----------------

Unități de comandă încastate Idea și accesorii	de la pag. 157
--	----------------

Unități de comandă, calote de perete și accesorii	de la pag. 158
---	----------------

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ

Cutii încastrate


Cutii încastrate pentru pereți din zidărie



V71001
Rotundă $\varnothing$ 60 mm
(GW 650 °C),
albastru



V71001.AU
Rotundă $\varnothing$ 60 mm
(GW 960 °C),
negru




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650 °C), albastru
- 3 module



V71303.AU
(GW 960 °C), negru
- 3 module




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650 °C), albastru
- 4 module



V71304.AU
(GW 960 °C), negru
- 4 module




V71304, V71304.AU



V71305
(GW 650 °C), albastru
- 5 module



V71305.AU
(GW 960 °C), negru
- 5 module



V71305, V71305.AU




Separator pentru realizarea de compartimente modulare, separate din punct de vedere electric



Tăieturi pre-decuate pe fiecare latură, cu diametre diferite




Cutii care se pot combina perfect, datorită pivoților de referință și de blocare



Amprente care pot fi înlăturate, ancorate de corpul cutiei în doar două puncte

Dimensiuni intrare cabluri



CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ

Cutii încastrate


Cutii încastrate pentru pereți din zidărie



V71306
(GW 650 °C), albastru
- 6/7 module




V71306.AU
(GW 960 °C), negru
- 6/7 module



V71306, V71306.AU




09996
(GW 650 °C), albastru
- 6 module (3+3 suprapuse)



09996




V71318
(GW 650 °C), albastru
- 8 module



V71318



V71320
(GW 650 °C), albastru
- 12/14 module



V71320

CASETE și UNITĂȚI DE COMANDĂ


Cutii încastrate



Cutii încastrate pentru pereți din zidărie



V71321
(GW 650 °C), albastru
- 18/21 module



V71321

Capace anti-mortar de protecție pentru cutii încastrate, pentru pereți din zidărie



V71011
Capac pentru cutii V71001
și V71001.AU, galben



V71323
Capac pentru cutii V71303 și
V71303.AU, galben



V71324
Capac pentru cutii V71304 și
V71304.AU, galben



V71325
Capac pentru cutii V71305 și
V71305.AU, galben



V71326
Capac pentru cutii V71306 și
V71306.AU, galben




V71328
Capac pentru cutii V71318
și V71718, galben

Accesorii pentru cutii încastrate, pentru pereți din zidărie



V71563
Articulație pentru o combinație
orizontală și verticală de cutii încastrate
V71303, V71304, V71305,
V71306. Lungime 58,2 mm, galben

Baterii de cutii realizate cu articulații V71563




CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ

Cutii încastrate

Cutii încastrate pentru pereți subțiri




V71701
Rotundă $\varnothing$ 60 mm
(GW 850 °C), albastru, adecvată
numai pentru suporturi fără cârlige



V71701




V71703
(GW 850 °C), albastru
- 3 module




V71703




V71704
(GW 850 °C), albastru
- 4 module



V71704




V71706
(GW 850 °C), albastru
- 6/7 module




V71706




V71718
(GW 850 °C), albastru
- 8 module



V71718



V71720
Multifuncțională (GW 850 °C), albastru.
Carcasă de uz general (GP)
- 12/14 module



V71720

CASETE și UNITĂȚI DE COMANDĂ

Cutii încastrate

Accesorii multifuncționale pentru cutii încastrate, pentru pereți subțiri



V71571

Suport pentru instalarea de cutii V71701 pe latura internă a peretelui, galben:
 • șablon de centrare;
 • element de îmbinare pentru montarea în baterie orizontală sau verticală






V71573

Suport pentru instalarea de cutii V71703 pe latura internă a peretelui, galben:
 • șablon de centrare;
 • element de îmbinare pentru montarea în baterie orizontală sau verticală



V71574

Suport pentru instalarea de cutii V71704 pe latura internă a peretelui, galben:
 • șablon de centrare;
 • element de îmbinare pentru montarea în baterie orizontală sau verticală



- și 2. Utilizați accesoriul (V71573) ca șablon pentru o efectuare precisă a găurilor.
- Înlăturați grila centrală folosind un cutter normal sau un foarfecă de electrician. Accesoriul se adaptează la cutie și poate fi utilizat drept colier.
- După ce s-a poziționat cutia peste orificiu, fixați-o de latura internă a peretelui subțire cu șuruburi normale pentru rigips.
- Rezultatul este o instalare la nivelul peretelui, invizibilă.

Accesorii pentru cutii încastrate, pentru pereți din zidărie și pereți subțiri



V71550

Separator pentru cutii V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, galben



V71551

Separator orizontal pentru cutii V71320, V71321, V71720, 09920..., 09921..., galben. Permite să se realizeze compartimente separate din punct de vedere electric în interiorul cutiei



V71552

Separator orizontal pentru cutii V71318 și V71718, galben. Permite să se realizeze compartimente separate din punct de vedere electric în interiorul cutiei

Capace pentru cutii încastrate, pentru pereți din zidărie și pereți subțiri



02645

Rotund $\varnothing$ 76 mm, cu cârlige pentru cutii $\varnothing$ 55-70 mm, uree, alb



02646

Rotund $\varnothing$ 94 mm, cu cârlige pentru cutii $\varnothing$ 75-85 mm, uree, alb



02647

Pătrat 82x82 mm, cu cârlige pentru cutii $\varnothing$ 55-70 mm, uree, alb



02648

Pătrat 101x101 mm, cu cârlige pentru cutii $\varnothing$ 75-85 mm, uree, alb



02653

Dreptunghiular, cu șuruburi pentru cutii V71303..., uree, alb. Interaxă de fixare 83,5 mm



V71630

Dreptunghiular, cu șuruburi pentru cutii V71320 și V71720, alb

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ


Cutii încastrate

Capace cu profil plat pentru cutii încastrate, pentru pereți din zidărie și pereți subțiri




▲V71632
Capac cu profil plat
pentru cutii cu
2 module, alb

Modul de fixare



Pereți din zidărie.

Suportul se fixează de cutie prin intermediul cârligelor, în timp ce capacul se fixează de suport prin încastare, fără a lăsa șuruburile la vedere.



Pereți subțiri.

Suportul se fixează de cutie prin intermediul șuruburilor, în timp ce capacul se fixează de suport prin încastare, fără a lăsa șuruburile la vedere.

Capace cu profil plat pentru cutii încastrate, pentru pereți din zidărie și pereți subțiri



▲V71633
Capac cu profil plat
pentru cutii cu
3 module, alb



▲V71634
Capac cu profil plat
pentru cutii cu
4 module, alb




V71631
Capac pentru cutii V71318 și
V71718, care se fixează prin
încastare de capacul anti-mortar
V71328 inclus, alb

Capac cu profil plat: instalare pe cutii încastrate

Compatibilitate.

Poate fi instalat pe cutii încastrate pentru pereți din zidărie și pereți subțiri.



Suport reversibil.

Suportul poate fi instalat pe ambele laturi, în funcție de adâncimea de instalare a cutiei.



Capac.

Capacul se instalează pe suport prin intermediul unui sistem cu încastare, garantând soliditatea instalării și un aspect estetic optim, datorită absenței șuruburilor.



Aspect estetic optim.

Datorită faptului că este foarte puțin ieșit în afară, că se poate vopsi și că nu prezintă neregularități pe suprafață, capacul este imperceptibil chiar și atunci când este instalat la vedere.

Instalare cu o grosime standard a cutiei



Instalare cu o grosime mai mare a cutiei



CASETE și UNITĂȚI DE COMANDĂ

Cutii de perete


Cutii de perete



09971.A
Pătrată pentru instalarea a 1 sau 2 module reduce Idea, fildeș RAL 9001. Seria Idea: adecvată numai pentru plăcuța ornamentală Classica




09971.01
Pătrată pentru instalarea a 1 sau 2 module reduce Idea, alb. Seria Idea: adecvată numai pentru plăcuța ornamentală Classica



09971...



09972.01
Pătrată pentru instalarea a 1 sau 2 module reduce Idea, alb




09972...



09975.A
Dreptunghiulară pentru instalarea a 3 module, fildeș RAL 9001. Seria Idea: adecvată numai pentru plăcuța ornamentală Classica



09975.01
Dreptunghiulară pentru instalarea a 3 module, alb. Seria Idea: adecvată numai pentru plăcuța ornamentală Classica




09975...



09976.04
Dreptunghiulară pentru instalarea a 3 module, alb Idea. Seria Idea: adecvată numai pentru plăcuța ornamentală Classica



09976.14
Dreptunghiulară pentru instalarea a 3 module, gri Idea. Seria Idea: adecvată numai pentru plăcuța ornamentală Classica




09976...



09983
Dreptunghiulară pentru 3 module, gri



09983.01
Dreptunghiulară pentru 3 module, alb



09983...


CASETE și UNITĂȚI DE COMANDĂ

Cutii de perete

Cutii de perete




09920.01
Dreptunghiulară pentru instalarea a
12 (6+6) module, alb



09920...



09921.01
Dreptunghiulară pentru instalarea
a 18 (6+6+6) module, alb



09921.01

Isoet: casete de perete IP40

Casete Isoet IP40



14801
1 modul



14802
2 module, aparate care
pot fi suspendate pe
orizontală și pe verticală



14803
3 module



14804
4 module



14812
4 module (2+2), aparate care
pot fi fixate pe orizontală și pe
verticală



Fixarea aparatelor pe aceeași casetă, atât pe verti-
cală, cât și pe orizontală.




14813
6 module (2+2+2), aparate care
pot fi fixate pe orizontală și pe
verticală




14814
8 module (2+2+2+2), aparate
care pot fi fixate pe orizontală
și pe verticală




14815
10 module (2+2+2+2+2), aparate
care pot fi fixate pe orizontală și
pe verticală




14801, 14802




14803




14804




14812



14813



14814



14815

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ


Isoet: casete de perete IP40

Casete Isoet IP40



14817

14 module (2+2+2+2+2+2+2), aparate care pot fi fixate pe orizontală și pe verticală




14817



14827

6 module (3+3 pe orizontală)




14827




14832

8 module (4+4 pe verticală)



14832




14833



14833

12 module (4+4+4 pe verticală)




14837



14837

8 module (4+4 pe orizontală)




14838



14838

12 module (4+4+4 pe orizontală)



14839



14839

16 module (4+4+4+4 pe orizontală)

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ



Isoet: casete de perete IP55


Casete Isoet IP55



14901
1 modul




14902
2 module



14901, 14902




14903
3 module



14903




14904
4 module



14904




14912
8 module (4+4 pe verticală)



14912



14913
12 module (4+4+4 pe verticală)



14913

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ

Isoset: casete de perete IP55

Calote Isoset IP55




14931
cu cârlige, pentru
cutii ø 60 mm, gri
RAL 7035 - 2 module



14931.01
cu cârlige, pentru
cutii ø 60 mm, alb
- 2 module



14931.14
cu cârlige, pentru
cutii ø 60 mm, gri
granit - 2 module



14931...




14932
cu șuruburi, pentru
cutii cu interaxă
60 mm, gri RAL 7035
- 2 module



14932.01
cu șuruburi, pentru
cutii cu interaxă
60 mm, alb
- 2 module



14932.14
cu șuruburi, pentru
cutii cu interaxă
60 mm, gri granit
- 2 module



14932...




14943
cu șuruburi, pentru
cutii cu 3 module, gri
RAL 7035 - 3 module



14943.01
cu șuruburi, pentru
cutii cu 3 module, alb
- 3 module



14943.14
cu șuruburi, pentru
cutii cu 3 module, gri
granit - 3 module



14943...




14944
cu șuruburi, pentru
cutii cu 4 module, gri
RAL 7035 - 3 module



14944.01
cu șuruburi, pentru
cutii cu 4 module, alb
- 3 module



14944.14
cu șuruburi, pentru
cutii cu 4 module, gri
granit - 3 module



14944...

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ

Cutii de masă

Cutii înclinate, de masă, care trebuie completate cu suport și placă




20784
4 module,
gri



20784.B
4 module,
alb



20784.N
4 module,
Next



20784...




20787
7 module,
gri



20787.B
7 module,
alb



20787.N
7 module,
Next



20787...




20788
Dotată cu ramă pentru
plăcuță ornamentală
8 module - 8 module
(4+4), gri



20788.B
Dotată cu ramă pentru
plăcuță ornamentală
8 module - 8 module
(4+4), alb



20788.N
Dotată cu ramă pentru
plăcuță ornamentală
8 module - 8 module
(4+4), Next



20788...

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ


Cutii de derivație încastrate

Cutii de derivație încastrate, pentru pereți din zidărie



V70001

Cu capac alb, capac anti-mortar și șuruburi de fixare. Dimensiuni cutie: 92x92x50 mm




V70001



V70002

Cu capac alb, capac anti-mortar și șuruburi de fixare. Dimensiuni cutie: 116x92x50 mm




V70002



V70003

Cu capac alb, capac anti-mortar și șuruburi de fixare. Dimensiuni cutie: 116x92x70 mm




V70003



V70004

CCu capac alb, capac anti-mortar și șuruburi de fixare. Dimensiuni cutie: 154x92x70 mm




V70004



V70005

Cu capac alb, capac anti-mortar și șuruburi de fixare. Dimensiuni cutie: 154x128x70 mm




V70005



V70006

Cu capac alb, capac anti-mortar și șuruburi de fixare. Dimensiuni cutie: 195x154x70 mm
Putere disipată: 13 W



V70006

CASETE și UNITĂȚI DE COMANDĂ


Cutii de derivație încastrate

Cutii de derivație încastrate, pentru pereți din zidărie



V70007

Cu capac alb, capac anti-mortar și șuruburi de fixare. Dimensiuni cutie: 287x154x70 mm
Putere disipată: 24 W




V70007



V70008

Cu capac alb, capac anti-mortar și șuruburi de fixare. Dimensiuni cutie: 391x154x70 mm
Putere disipată: 30 W




V70008



V70009

Cu capac alb, capac anti-mortar și șuruburi de fixare. Dimensiuni cutie: 479x154x70 mm
Putere disipată: 33 W




V70009



V70010

Cu capac alb, capac anti-mortar și șuruburi de fixare. Dimensiuni cutie: 515x201x80 mm
Putere disipată: 54 W



V70010

CASETE și UNITĂȚI DE COMANDĂ


Cutii de derivație încastrate

Cutii de derivație încastrate, pentru pereți din zidărie



V70011

Cu capac alb, capac anti-mortar și șuruburi de fixare.
Dimensiuni cutie: 515x292x80 mm, 5 separatoare în dotare.
Putere disipată: 64 W




V70011



V70207

Cu capac alb, capac anti-mortar și șuruburi de fixare.
Dimensiuni cutie: 248x248x120 mm, 1 separator în dotare.
Putere disipată: 26 W




V70207



V70211

Cu capac alb, capac anti-mortar și șuruburi de fixare.
Dimensiuni cutie: 515x248x120 mm, 4 separatoare în dotare.
Putere disipată: 69 W



V70211

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ

Cutii de derivație încastate



Capace cu rezistență ridicată 20 J pentru cutii pentru pereți din zidărie



V70101
Pentru
V70001



V70102
Pentru V70002
și V70003



V70104
Pentru V70004



V70105
Pentru V70005



V70106
Pentru V70006



V70107
Pentru V70007



V70108
Pentru V70008



V70109
Pentru V70009



V70110
Pentru V70010



V70111
Pentru V70011



V70311
Pentru V70211



V70307
Pentru V70207

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ

Cutii de derivație încastrate

Capace IP55 pentru cutii pentru pereți din zidărie



▲V72105
Pentru V70005



▲V72106
Pentru V70006



▲V72107
Pentru V70007

Capace IP55: cu garnitură pentru instalare în medii cu praf, umiditate sau apă.



Accesorii pentru cutii pentru pereți din zidărie



V70181
Separator pentru cutii
V70006, V70007, V70008,
V70009, V70010, galben




V70191
Element de îmbinare
pentru cutii de derivație,
galben



V70198
Șurub lungime 30 mm
pentru fixarea capacelor



V70199
Șurub lungime 50 mm
pentru fixarea capacelor









CASETE și UNITĂȚI DE COMANDĂ

Cutii de derivație încastrate

Cutii de derivație încastrate, pentru pereți din zidărie



Posibilitate de combinare prin intermediul elementului de îmbinare V70191

Adâncime de înc. (mm)	Înălțime modulară a capacului (mm)						
50	118						
		V70001	V70002				
70	118						
		V70003	V70004				
70	179						
		V70004	V70005	V70006	V70007	V70008	V70009
120	248						
		V70207	V70211				


Dimensiuni externe ale dispozitivelor care pot fi instalate

Cod cutii de derivație	Lungime bară DIN (L max)	Adânc. dispozit. (P max)	Înălțime dispozitive (H max)
V70006	179	55	45
V70007	271	55	45
V70008	375	55	45
V70009	463	55	45
V70010	498	60	45
V70011	498	60	45
V70207	235	100	75
V70211	235	100	75

Tip de bară: profilată cu „pălărie” TH 35-7,5 (conform normei EN 60715)



Pentru fixarea cutiei
folosiți șuruburi
autofiletante
ST 2,9x9,5
(EN ISO 7049)



CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ


Cutii de derivație încastrate

Cutii de derivație încastrate, pentru pereți subțiri



▲V72006

Cu capac alb.
Dimensiuni cutie: 205x164x73,5 mm
Dimensiuni capac: 228x190 mm
Putere disipată: 17 W




V72006



▲V72007

Cu capac alb.
Dimensiuni cutie: 298x164x73,5 mm
Dimensiuni capac: 323x190 mm
Putere disipată: 25 W




V72007



▲V72008

Cu capac alb.
Dimensiuni cutie: 402x164x73,5 mm
Dimensiuni capac: 422x190 mm
Putere disipată: 35 W




V72008



▲V72009

Cu capac alb.
Dimensiuni cutie: 490x164x73,5 mm
Dimensiuni capac: 512x190 mm
Putere disipată: 40 W



V72009

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ




Cutii de derivație încastrate

Cutii de derivație încastrate, pentru pereți subțiri



▲V72211

Cu capac alb.
Dimensiuni cutie: 533x263x120 mm
Dimensiuni capac: 560x290 mm
Putere disipată: 70 W



V72211

Accesorii pentru cutii de derivație încastrate, pentru pereți subțiri



V70181

Separator pentru cutii
V70006, V70007, V70008,
V70009, V70010, galben



V70191

Element de îmbinare
pentru cutii de derivație,
galben



V70198

Șurub lungime 30 mm
pentru fixarea capacelor



V70199

Șurub lungime 50 mm
pentru fixarea capacelor


CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ

Cutii de derivație de perete

Cutii de derivație de perete, cu presetupă și cu pereți netezi




V55001
IP44,
capac snap-on,
gri RAL 7035



V55001




V55002
IP44,
capac snap-on,
gri RAL 7035



V55002



V55003
IP44,
capac snap-on,
gri RAL 7035




V55003



V55104
IP55, capac cu
șuruburi din oțel inox,
gri RAL 7035



V55204
IP56, capac cu
șuruburi din oțel inox,
gri RAL 7035



V55104
V55204

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ

Cutii de derivație de perete


Cutii de derivație de perete, cu presetupă și cu pereți netezi



V55105
IP55, capac cu șuruburi
din oțel inox,
gri RAL 7035




V55205
IP56, capac cu
șuruburi din oțel inox,
gri RAL 7035



V55106
IP55, capac cu
șuruburi din oțel inox,
gri RAL 7035




V55206
IP56, capac cu șuruburi
din oțel inox,
gri RAL 7035



V55107
IP55, capac cu șuruburi
din oțel inox,
gri RAL 7035




V55207
IP56, capac cu șuruburi
din oțel inox,
gri RAL 7035



V55108
IP55, capac cu șuruburi
din oțel inox,
gri RAL 7035



V55208
IP56, capac cu
șuruburi din oțel inox,
gri RAL 7035



CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ

Cutii de derivație de perete


Cutii de derivație de perete, cu presetupă și cu pereți netezi



V55109
IP55, capac cu șuruburi din material izolant, gri RAL 7035.
Dotat cu o pereche de balamale



V55209
IP56, capac cu șuruburi din material izolant, gri RAL 7035.
Dotat cu o pereche de balamale




V55109
V55209



V55110
IP55, capac cu șuruburi din material izolant, gri RAL 7035.
Dotat cu o pereche de balamale



V55210
IP56, capac cu șuruburi din material izolant, gri RAL 7035.
Dotat cu o pereche de balamale



V55110
V55210



Izolarea completă se poate obține cu ajutorul dopurilor pentru acoperirea șuruburilor.



Șuruburi din oțel inoxidabil, captive, pentru o instalare și o întreținere ușoară.



Nervuri pe fundul cutiei, pentru fixarea panourilor de borne și a plăcuțelor. Locaș pentru borna de continuitate de împământare.

CASETE și UNITĂȚI DE COMANDĂ


Cutii de derivație de perete



Cutie de derivație de perete, cu pereți netezi și capac înalt



V55218
IP55, capac cu șuruburi
din oțel inox, gri RAL 7035




V55218

Cutii de derivație de perete								
Temperatura în timpul instalației	Test cu fir incandescent (Glow Wire test)	snap-on (IP44)	Cu presetupe cu șuruburi (IP55)	număr presetupe	ø max tub (in mm)	Pereți netezi, capac orb (IP56)	Pereți netezi, capac înalt orb (IP55)	Dimensiuni interne (in mm)
-5 °C +60 °C	960 °C	V55001*	---	4	ø 20	---	---	ø 65x35
		V55002*	---	4	ø 20	---	---	ø 80x40
		V55003*	---	6	ø 20	---	---	80x80x40
		---	V55104*	6	ø 25	V55204*	---	100x100x50
		---	V55105*	6	ø 25	V55205*	---	120x80x50
-15 °C +60 °C	650 °C	---	V55106	10	ø 25	V55206	---	150x110x70
		---	V55107	10	ø 32	V55207	---	190x140x70
		---	---	---	---	---	V55218	220x150x150
		---	V55108	12	ø 32	V55208	---	240x190x90
		---	V55109	12	ø 40	V55209	---	300x220x120
		---	V55110	12	ø 40	V55210	---	380x300x120
		---	---	---	---	---	---	---

* Pentru izolarea completă conform normei EN 60439-1, pentru fiecare orificiu de fixare trebuie să se introducă, în locașul respectiv, un dop pentru acoperirea șurubului V55900.

Presetupă										
Dimensiuni presetupă (in mm)	V55001	V55002	V55003	V55104	V55105	V55106	V55107	V55108	V55109	V55110
A	23	23	23	29	29	30	38	38	38	40
B	20	20	20	25	25	25	32	32	32	45
C	4	4	6	6	6	10	10	10	10	12



CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ

Unități de comandă încastate


Unități de comandă încastate IP40



V53108
8 module, inclusiv ghidaj
DIN (60715 TH35), ușă
transparentă fumurie



V53108.B
8 module, inclusiv
ghidaj DIN (60715
TH35), ușă albă




V53108
V53108.B



V53308
Cutie pentru pereți din
zidărie - 8 module
(GW 650 °C)
Putere disipată: 18 W



V53708
Cutie pentru pereți subțiri
- 8 module (GW 850 °C)
Putere disipată: 18 W




V53308
V53708



V53112
12 module, inclusiv ghidaj
DIN (60715 TH35), ușă
transparentă fumurie



V53112.B
12 module, inclusiv
ghidaj DIN (60715
TH35), ușă albă




V53112
V53112.B



V53312
Cutie pentru pereți din
zidărie - 12 module
(GW 650 °C)
Putere disipată: 22 W



V53712
Cutie pentru pereți
subțiri - 12 module
(GW 850 °C)
Putere disipată: 22 W



V53312
V53712

Unități de comandă încastate IP40 și cutii - Accesorii

Unități de comandă		Cutii		Accesorii	
Module	Cod	Cod pentru pereți din zidărie	Cod pentru pereți subțiri	Accesorii specifice	Accesorii comune
8	V53108	V53308	V53708	V53561 Suport pentru panou de borne pentru 8 M	V53597 Încuietoare cu cheie V53599 Bandă de acoperire a orificiului V53595 Element de îmbinare V53552... Panou de borne cu șurub
12	V53112	V53312	V53712	V53562 Suport pentru panou de borne pentru 12, 24 și 36 M	
24	V53124	V53324	V53724	V53572 Separator pentru 24 și 36 M	
36	V53136	V53336	V53736	V53582 Flanșă pentru fixarea tuburilor pentru 12, 24 și 36 M	
54	V53154	V53354	V53754	V53563 Suport pentru panou de borne pentru 54 și 72 M	
72	V53172	V53372	V53772	V53573 Separator pentru 54 și 72 M	
				V53583 Flanșă pentru fixarea tuburilor pentru 54 și 72 M	

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ



Unități de comandă încastrate


Unități de comandă încastrate IP40



V53124
24 module, inclusiv ghidaj
DIN (60715 TH35), ușă
transparentă fumurie



V53124.B
24 module, inclusiv ghidaj
DIN (60715 TH35), ușă
albă




V53124
V53124.B



V53324
Cutie pentru pereți din zidărie
- 24 module (GW 650 °C)
Putere disipată: 40 W



V53724
Cutie pentru pereți subțiri
- 24 module (GW 850 °C)
Putere disipată: 40 W




V53324
V53724



V53136
36 module, inclusiv ghidaj
DIN (60715 TH35), ușă
transparentă fumurie



V53136.B
36 module, inclusiv
ghidaj DIN (60715
TH35), ușă albă




V53136
V53136.B



V53336
Cutie pentru pereți din
zidărie - 36 module
(GW 650 °C)
Putere disipată: 50 W



V53736
Cutie pentru pereți subțiri
- 36 module (GW 850 °C)
Putere disipată: 50 W



V53336
V53736

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ

Unități de comandă încastrate


Unități de comandă încastrate IP40




V53154
54 module, inclusiv ghidaj
DIN (60715 TH35), ușiță
transparentă fumurie




V53154.B
54 module, inclusiv ghidaj
DIN (60715 TH35), ușiță
albă




V53154
V53154.B



V53354
Cutie pentru pereți din zidărie
- 54 module (GW 650 °C)
Putere disipată: 63 W



V53754
Cutie pentru pereți subțiri
- 54 module (GW 850 °C)
Putere disipată: 63 W




V53354
V53754




V53172
72 module, inclusiv ghidaj
DIN (60715 TH35), ușiță
transparentă fumurie




V53172.B
72 module, inclusiv ghi-
daj DIN (60715 TH35),
ușiță albă




V53172
V53172.B



V53372
Cutie pentru pereți din zidărie
- 72 module (GW 650 °C)
Putere disipată: 82 W



V53772
Cutie pentru pereți subțiri
- 72 module (GW 850 °C)
Putere disipată: 82 W



V53372
V53772

CASETE și UNITĂȚI DE COMANDĂ

Accesorii pentru unități de comandă încastate

Accesorii pentru unități de comandă încastate IP40



V53572
Separator detașabil 12 module care se fixează de cutia pentru unități de comandă 26 și 36 module, galben



V53573
Separator detașabil 18 module care se fixează de cutia pentru unități de comandă 54 și 72 module, galben



V53595
Element de îmbinare cutii pentru o combinație pe orizontală, galben



V53582
Flanșă pentru fixarea tuburilor, detașabilă, 12 module, care se fixează de cutie pentru instalarea în baterie verticală a unităților de comandă cu 12, 24 și 36 module, galbenă



V53583
Flanșă pentru fixarea tuburilor, detașabilă, 18 module, care se fixează de cutie pentru instalarea în baterie verticală a unităților de comandă cu 54 și 72 module, galbenă



V53597
Încuietoare cu cheie din metal. Dotată împreună cu 2 chei



V53599
Bandă de acoperire a orificiilor pentru unitate de comandă estetică, lungime 500 mm, care poate fi tăiată după preferințe, albă



V53598
Element de acoperire a orificiilor 4 module DIN unitate de comandă estetică, care poate fi tăiată după preferințe, alb



03310.S
Suport pentru aparate pentru bară DIN, ocupă 8 module de 17,5 mm

Suport pentru panou de borne și panouri de borne pentru unități de comandă încastate IP40



V53561
Suport pentru unitate de comandă 8 module, care se fixează de cutie, gri



V53562
Suport pentru unități de comandă 12, 24 și 36 module, care se fixează de cutie, gri



V53563
Suport pentru unități de comandă 54 și 72 module, care se fixează de cutie, gri



V53552
Panou de borne cu șurub detașabil, 6 orificii, pentru cabluri de la 1,5 mm² până la 16 mm², cu cuplare rapidă pe suport, albastru



V53552.V
Panou de borne cu șurub detașabil, 6 orificii, pentru cabluri de la 1,5 mm² până la 16 mm², cu cuplare rapidă pe suport, verde

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ


Unități de comandă pentru distribuirea datelor

Panou de distribuire a semnalelor de apartament (QDSA) IP40



03310


(QDSA): cutie încadrată V53354 pentru pereți din zidărie, cadru cu ușiță albă, suport pentru 16 conectori RJ45 keystone sau bușe din fibră optică, priză multiplă de telefon 5 ieșiri, priză multiplă preinstalată și cablată 00425.CC.B cu 3 P30 + 4 P17/11 + întrerupător, 3 suporturi 03310.S, rolă de bandă din Velcro 3 m, 6 conectori 03009.13, 2 bușe din fibră optică mono-modale SC/APC, 6 cordonuri 03019.05, 2 cordonuri 03113.SC.



03310



V53354



Centru de servicii optice pentru clădire (CSOE) IP40



03130

(CSOE) modul antenă pentru gestionarea serviciilor comune (TV SAT și DTV) prevăzută pentru 32 adaptoare SC/APC, tavă pentru îmbinări cu 12 poziții, spațiu pentru gestionarea surplusului de fibră, alb
Dimensiuni: 450x150x155 mm



03131

(CSOE) modul de distribuire pentru gestionarea a 8 locuințe, prevăzută pentru 32 adaptoare SC/APC, 32 dopuri, tavă pentru îmbinări cu 12 poziții, închidere cu cheie pentru accesul operatorului TLC, alb
Dimensiuni: 450x150x130 mm

Terminal de capăt IP65



03134

Terminal de capăt, prevăzută pentru:
• intrare de 2 cabluri și 12 fibre optice pentru diferite dimensiuni;
• locaș pentru 12 adaptoare SC/APC.
Dotat cu cheile pentru închiderea de siguranță, grad IP65, gri RAL 7035.
Dimensiuni: 245x210x65 mm

Cutii terminale pentru fibră optică de apartament (STOA)



03140.30

(STOA), preterminată cu 4 conectori SC/APC Simplex cu protecție antipraf, cablu din fibră optică monomodal loose 9/125 μm G.657.A2 cu 8 fibre, cu teacă din LSZH, alb - 30 metri

03140.50

Ca mai sus, 50 metri




Dispozitiv cu ușiță deschisă.

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ




Unități de comandă încastrate


Unități de comandă încastrate IP40 cu ușiță cu balama verticală




V52404
4 module, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35), alb RAL 9003, cu ușiță transparentă fumurie. Putere disipată: 14 W



V52404




V52408
8 module, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35), alb RAL 9003, cu ușiță transparentă fumurie. Putere disipată: 19 W



V52408





V52412
12 module, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35), alb RAL 9003, cu ușiță transparentă fumurie. Putere disipată: 28 W



V52412





V52424
24 module, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35), alb RAL 9003, cu ușiță transparentă fumurie. Putere disipată: 58 W



V52424



V52436
36 module, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35), alb RAL 9003, cu ușiță transparentă fumurie. Putere disipată: 68 W



V52436

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ




Unități de comandă de perete

Unități de comandă de perete IP40




V50405

5 module (4+1), porțiuni predecupate pe pereții superior și inferior, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35), gri RAL 7035, cu ușiță transparentă fumurie.
Putere disipată: 9 W




V50405



V50408

8 module, porțiuni predecupate pe pereții superior și inferior, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35), gri RAL 7035, cu ușiță transparentă fumurie.
Putere disipată: 12 W



V50408




V50412

12 module (12+1), porțiuni predecupate pe pereții superior și inferior, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35), gri RAL 7035, cu ușiță transparentă fumurie.
Putere disipată: 18 W




V50312

12 moduli (12+1), pereți liscie, completo di guida DIN (60715 TH35), grigio RAL 7035.
Potenza dissipata: 19 W



V50312

V50412




V50424

24 module, porțiuni predecupate pe pereții superior și inferior, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35), gri RAL 7035, cu ușiță transparentă fumurie.
Putere disipată: 31 W



V50324

24 moduli, pereți liscie, completo di guida DIN (60715 TH35), grigio RAL 7035.
Potenza dissipata: 37 W




V50324

V50424




V50436

36 module, porțiuni predecupate pe pereții superior și inferior, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35), gri RAL 7035, cu ușiță transparentă fumurie.
Putere disipată: 37 W



V50436



CASETE și UNITĂȚI DE COMANDĂ





Unități de comandă de perete

Unități de comandă de perete IP55 cu ușiță cu balama orizontală



V51003

3 module (1+2), cu dopuri pentru izolare dublă, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35), gri RAL 7035, cu ușiță transparentă fumurie. Putere disipată: 9 W





V51003



V51005

5 module (4+1), cu dopuri pentru izolare dublă, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35), gri RAL 7035, cu ușiță transparentă fumurie. Prevăzută pentru 2 panouri de borne V51853. Putere disipată: 12 W





V51005



V51008

8 module, cu dopuri pentru izolare dublă, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35), gri RAL 7035, cu ușiță transparentă fumurie. Putere disipată: 21 W





V51008



V51012

12+1 module, cu dopuri pentru izolare dublă, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35), gri RAL 7035, cu ușiță transparentă fumurie. Putere disipată: 26 W



V51012

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ




Unități de comandă de perete

Unități de comandă de perete IP55 cu ușiță cu balama verticală



V51112

12 module, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35)
reglabil pentru aparate care nu se încadrează în
standard, gri RAL 7035, cu ușiță transparentă și
cu dopuri pentru izolare dublă.
Putere disipată: 21 W




V51112



V51124

24 module, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35)
reglabil pentru aparate care nu se încadrează în
standard, gri RAL 7035, cu ușiță transparentă și
cu dopuri pentru izolare dublă.
Putere disipată: 27 W




V51124



V51136

36 module, inclusiv ghidaj DIN (60715 TH35)
reglabil pentru aparate care nu se încadrează în
standard, gri RAL 7035, cu ușiță transparentă și
cu dopuri pentru izolare dublă.
Putere disipată: 32 W



V51136

CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ



Unități de comandă de perete

Suporturi pentru ghidaj DIN (60715 TH35)




V51921
1 modul, ocupă 1,5 module de 17,5 mm, gri RAL 7035.
Dotat cu diafragmă de protecție



V51922
2 module, ocupă 3 module de 17,5 mm, gri RAL 7035.
Dotat cu diafragmă de protecție



V51923
3 module, ocupă 4 module de 17,5 mm, gri RAL 7035.
Dotat cu diafragmă de protecție



V51921
V51922
V51923

Panou de borne de împământare din alamă, inclusiv șurub de fixare



V51808
2 orificii $\varnothing$ 6 mm
+ 6 orificii $\varnothing$ 4 mm



V51810
2 orificii $\varnothing$ 6 mm
+ 8 orificii $\varnothing$ 4 mm




V51816
4 orificii $\varnothing$ 6 mm
+ 13 orificii $\varnothing$ 4 mm

Calote de perete IP40




V50002
2 module (1+1),
gri RAL 7035.
Putere disipată: 5 W



V50002




V50004
4 module (3+1),
gri RAL 7035.
Putere disipată: 7 W



V50004



V50006
6 module (4+2),
gri RAL 7035.
Putere disipată: 12 W



V50006


CASETE ȘI UNITĂȚI DE COMANDĂ

Unități de comandă de perete

Calote de perete IP40



V50008
8 module (4+4), gri RAL 7035.
Putere disipată:: 21 W



V50008

Numărul și tipul de orificii care pot fi realizate pe unități de comandă și pe calote de perete													Poziție porțiuni pre- decupate
Articol	Ø orific.(mm)	19	20	23	29	37	16 sau 25	20 sau 32	25 sau 32	32 sau 40	23 sau 29	29 sau 37	
	Pas PG	11	13,5	16	21	29	---	---	---	---	16 sau 21	21 sau 29	
V50002	capete	---	---	n 2	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50004	laturi	---	---	n 2	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50006	capete	---	---	---	---	---	---	n 6	---	---	---	---	
	laturi	---	---	---	---	---	---	n 4	---	---	---	---	
V50008	capete	---	---	---	---	---	---	n 4	---	n 2	---	---	
	laturi	---	---	---	---	---	---	n 4	---	---	---	---	
V50405	capete	---	n 4	---	---	---	---	---	---	---	n 2	---	
	laturi netede	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50408	capete	---	n 4	n 4	---	---	---	---	---	---	n 2	---	
	laturi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50412	capete	---	n 8	---	---	---	---	---	---	---	n 4	n 2	
	laturi netede	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50424	capete	---	---	---	---	---	n 4	n 4	n 2	---	---	---	
	laturi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50436	capete	---	---	---	---	---	n 4	n 4	n 2	---	n 4	---	
	laturi netede	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V51003	capete	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 2	---	
	laturi netede	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V51005	capete	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 4	---	
	laturi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 4	---	
V51008	capete	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 6	---	
	laturi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 4	---	
V51012	capete	n 4	---	---	n 4	n 2	---	---	---	---	---	---	
	laturi netede	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V51112	capete	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 8	n 2	
	laturi	---	---	n 4	---	---	---	---	---	---	---	---	

Notă. Unități de comandă de perete fără ușiță nu au porțiuni predecupate.

Soluții simple pentru funcții avansate

od str. 166

Termoreglare și gestionarea energiei

od str. 168

Termoreglare în sectorul terțiar

od str. 170

Instalații de videointerfon pentru sectorul rezidențial

od str. 172



Soluția radio EnOcean

od str. 174



Soluție radio ZigBee

od str. 176

Controlul accesului pentru aplicații terțiare

od str. 178

Distribuirea datelor și multimedia pentru sectorul terțiar

od str. 180



Domotică de bază Plug & Play

od str. 182

Apartament de 80 m² cu comenzi electronice Eikon Tactil în mai multe încăperi.

Comenzile electronice Eikon Tactil vă permit să creați scenarii pentru controlul centralizat al luminilor, al jaluzelelor și al dispozitivelor de reglare cu cabluri multifilare. Principalele avantaje care decurg din utilizarea acestora sunt:

- nu este nevoie să utilizați o instalație domotică;
- puteți crea **scenarii care să reapeleze, cu o singură comandă, o anumită stare a unuia sau a mai multor actuatoare** (de exemplu toate luminile stinse sau toate aprinse, sau toate jaluzelele coborâte sau toate ridicate).

În exemplu se ilustrează instalarea **comenzilor Eikon Tactil** într-un

apartament de 80 m², unde se pot efectua următoarele operațiuni:

- ridicarea și coborârea jaluzelelor sau reglarea lamelelor cu comanda 21174;
- aprinderea/stingerea luminilor cu comenzile 21119;
- reglarea luminilor din sufragerie și din încăpere, cu dispozitivul de reglare (dimmer) 21134 sau cu comanda la distanță 21122;
- aprinderea sau stingerea tuturor luminilor din casă cu comanda electronică la distanță 21122, instalată la intrare;
- ridicarea sau coborârea tuturor jaluzelelor din casă cu a doua comandă electronică la distanță 21122, instalată la intrare.



Comandă centralizată pentru aprinderea/stingerea tuturor luminilor și deschiderea/închiderea tuturor jaluzelelor.



Comanda ON/OFF și dispozitivul de reglare a intensității luminoase.



Comenzi pentru aprinderea/stingerea luminii și pentru ridicarea/coborârea jaluzelelor.



Cum se procedează:


Vizitați site-ul www.vimar.com, în secțiunea Supporto/Video tutorial/Domotica, pentru a vedea tutorialul video „Installing the Eikon Tactil stand-alone version focussing on wiring a scenario”.



PRIMJERI INSTALACIJE

Soluții simple pentru funcții avansate

Instalație tipică: Apartament de 80 m² cu comenzi electronice Eikon Tactil în mai multe încăperi.



Termoreglare și gestionarea energiei

Apartament de 80 m² cu dispozitive pentru termoreglare și monitorizarea energiei cu ajutorul cronotermostatelor touch screen.

Termostatele și cronotermostatele, dotate cu comenzi intuitive și cu ecran touch screen capacitiv cu sensibilitate ridicată, vă permit să gestionați temperatura în mod simplu și complet, afișând consumurile și favorizând economia de energie datorită utilizării contoarelor de energie pentru ghidaje DIN și datorită contabilizării orelor de funcționare a instalației. În exemplu este ilustrat un sistem tradițional de termoreglare (cu supape de zonă și centrală termică cu condensare), în care există și o instalație fotovoltaică pentru producerea de energie regenerabilă.

- Sunt instalate 3 cronotermostate cu touch screen 02955 cu 3 module conectate la contoarele de energie 02960 care măsoară energia produsă de panourile fotovoltaice, energia consumată de aparatele de uz casnic și de utilizatorii electrici conectați la aceeași linie, precum și energia de schimb cu rețeaua pentru funcționarea instalației.
- Valorile pentru puterea instantanee și energia cumulată (și valorile pentru tensiune) sunt afișate individual pe afișajele cronotermostatelor touch screen din sufragerie, din bucătărie

și de la panoul electric; pe cronotermostatul din bucătărie se poate activa și avertizarea acustică de depășire a pragului contractual, care informează utilizatorul cu privire la eventuala decuplare a contorului de schimb din cauza depășirii preluării din rețea. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu **funcția Ecometer** care garantează utilizarea cea mai rațională a energiei clădirii, pentru a favoriza o economie mai mare de energie.

- În cameră este instalat un termostat touch screen 02950 conectat la o sondă NTC 20432 pentru măsurarea temperaturii din baie.
- Într-una dintre camere se află un al doilea termostat electronic cu touch screen (02950) conectat la senzorul cu fir NTC 02965.1 pentru detectarea temperaturii externe.
- O comandă la intrare permite, prin intermediul intrărilor multifuncționale configurabile ale dispozitivelor, controlul centralizat al setărilor pentru diferitele zone (pornirea în modul confort sau reducerea consumului în timpul nopții).



Cronotermostatul electronic cu touch screen cu funcția **Ecometer** permite afișarea energiei produse.



Contor de energie cu senzor de curent.



Termostatul electronic cu touch screen vă permite, de asemenea, să vizualizați temperatura detectată de sonda instalată într-o altă încăpere.



Senzor electronic de temperatură.



Cum se procedează:


Vizitați site-ul www.vimar.com, în secțiunea Suport/Video tutorial/Tutorial/Clima pentru a vedea tutorialele video:

- „Cronotermostat Touch cu 3 module, încorporat, cod 02955: Gestionare aer condiționat”;
- „Cronotermostat Touch cu 3 module, încorporat, cod 02955: Funcții suplimentare”;
- „Cronotermostat Touch cu 3 module, încorporat, cod 02955: Gestionarea energiei”.



Termoreglare și gestionarea energiei

Instalație tipică: apartament de 80 m² cu dispozitive de termoreglare și de monitorizare a energiei prin cronotermostate touch screen.



Termoreglare în sectorul terțiar

Școală cu dispozitive de termoreglare pentru activarea supapelor de zonă și sonde electronice de temperatură și umiditate interfațate cu sistemul hidraulic de termoreglare.

În exemplu este ilustrat un sistem de termoreglare în interiorul unei școli, cu posibilitatea de a controla în mod centralizat diferitele zone ale clădirii prin intermediul termostatelor de zonă cu ieșire cu releu.

Termostatele cu touch screen capacitiv și retroiluminare color permit reglarea în modul **încălzire/aer condiționat** cu acționare **On/Off** sau **PID**. Sunt dotate cu o **intrare multifuncțională** care poate fi configurată pentru a activa modul de reducere a consumului în timpul nopții sau reglarea cu o setare confort sau pentru a inversa modul de funcționare vară/iarnă; sunt echipate cu o intrare pentru senzorul electronic extern de temperatură.

• Termostatele cu touch screen (art. 02950.B) sunt instalate în biroul direcției, în sălile de clasă, în sala multimedia și în bibliotecă. Toate dispozitivele din zonele comune pot fi blocate prin PIN: în acest mod se limitează accesul elevilor

la configurarea dispozitivului, la modul de funcționare și la intervalul de temperaturi care pot fi setate de la interfața cu utilizatorul.

- În plus, în biroul direcției, este conectat la o comandă centralizată On/Off (art. 20101.B) pentru oprirea manuală generală a instalației la închiderea școlii sau pentru activarea reducerii consumului în timpul nopții, la terminarea lecțiilor, pentru economisirea energiei. Ca alternativă, poate fi instalat un ceas programator (art. 20448.B) pentru programarea orelor de funcționare/a reducerii consumului în timpul nopții.
- Pe coridor, în baie și în bibliotecă există senzori electronici de temperatură (art. 20432.B) și senzori electronici de umiditate (art. 20433.B), care, când sunt interfațați cu instalația hidraulică, permit menținerea parametrilor de mediu sub control.



Termostat electronic cu touch screen și buton centralizat de activare a termoreglării în modul confort.



Senzor electronic de temperatură.



Termostatul electronic cu touch screen vă permite, de asemenea, să vizualizați temperatura detectată de sonda instalată într-o altă încăpere.



Senzor electronic active pentru umiditate.



Cum se procedează:


Vizitați site-ul www.vimar.com, în secțiunea Suport/Video tutorial/Tutorial/Clima pentru a vedea tutorialul video:
„Termostat Touch cu 2 module, încorporat, cod 02950”.



EXEMPLE DE INSTALARE

Termoreglare în sectorul terțiar

Exemplu de instalație într-o școală, cu dispozitive de termoreglare pentru activarea supapelor de zonă și cu sonde electronice de temperatură și umiditate interfațate cu sistemul hidraulic de termoreglare.



Instalații de videointerfon pentru sectorul rezidențial

Apartament de 80 m² cu instalație de videointerfon.

Vimar oferă o gamă largă de dispozitive pentru instalația de videointerfon Due Fili Plus, coordonate cu seriile Eikon, Arké și Plana. Pe lângă funcția de videointerfoane, ecranele tactile cu video de 10" și 4,3" sunt prevăzute pentru **funcții avansate care pot fi integrate** într-un eventual sistem domotic By-me.

În exemplu este ilustrată o instalație de videointerfon Two Fili Plus într-un apartament de 80 m², cu panou extern și cu două ecrane interne de videointerfon.

- În sufragerie a fost introdus **un ecran tactil cu video, color, de 10" 21553.2**, care, pe lângă afișarea apelului din exterior

sau comunicarea cu butonul de apelare de pe palier, vă permite să deschideți încuietoarea electrică sau să aprindeți lumina de pe scări.

- În bucătărie se află ecranul color video tactil de 4,3" 21554.BN, cu aceleași funcții ca și ecranul tactil video multimedia de 10".
- Din cameră puteți să răspundeți la apelul extern, să deschideți ușa sau să aprindeți luminile de pe scări, de la **interfonul handsfree 20557.N** încorporabil cu 3 module.
- Pe palier este instalat **butonul de apel 20577.N**.



Ecran tactil video multimedia 10" cu afișarea mesajelor video.



Buton de apel.



Ecran tactil cu video, color, de 4,3" Full Flat* cu afișarea „apelului video”.



Interfon handsfree.

Cum se procedează:


Pentru mai multe detalii cu privire la instalarea și configurarea dispozitivelor, consultați manualul disponibil pe site-ul www.vimar.com, în secțiunea Produse.



EXEMPLE DE INSTALARE

Instalații de videointerfon pentru sectorul rezidențial

Instalație tipică: apartament de 80 m² cu instalație de videointerfon.



*Pentru mai multe detalii, consultați catalogul Due Fili Plus Elvox.

Apartament de 80 m² cu comenzi prin radiofrecvență EnOcean pentru controlul luminilor sau al utilizatorilor generali.

Dispozitivele de radiofrecvență **EnOcean** sunt ideale pentru a adăuga funcții de comandă și acționare în instalații noi și existente, fără a interveni cu lucrări de zidărie.

În **instalațiile noi**, pentru aplicarea pe materiale în cazul cărora ar fi dificil, dacă nu chiar imposibil, să se recurgă la o instalare cu cutie încastrată (sticlă, lemn, beton armat) sau pe structuri care trebuie să fie păstrate intacte, pentru a menține izolarea termică necesară în cazul construcțiilor moderne.

În **instalațiile existente**, dacă nu sunt prevăzute pentru așa ceva sau dacă există anumite limitări arhitectonice în cazul clădirilor istorice.


Avantaje care rezultă din utilizarea de dispozitive Vimar cu **tehnologie EnOcean**:

- fără interferențe radio, la recepție sau la transmisie, datorită robusteții protocolului și emisiilor electromagnetice reduse (cele mai reduse dintre tehnologiile radio disponibile pe piață în acest moment);
- fără întreținerea comenzilor din cauza înlocuirii bateriilor: comenzile funcționează fără baterii, folosind numai energia generată la apăsarea butonului;
- fiecare comandă este prevăzută pentru a controla doi utilizatori electrici independenți;
- coordonare estetică a comenzilor cu Eikon, Arké, Plana;

- se pot instala atât pe suprafețe netede, prin intermediul unor suporturi speciale, fie în cutii încastrate, pe suporturi standard;
- actuatorul poate funcționa și ca repetor, primind semnalul de la comandă și transmitându-l la un al doilea actuator pentru care este configurat;
- actuatorul poate funcționa și ca deviator pentru o instalație mixtă cu fire și cu radiofrecvență.

În exemplu este ilustrată instalarea dispozitivelor EnOcean într-un apartament în care se pot controla utilizatorii cu On/Off, folosind comenzi 03955 și actuatore 01796.1:

- de la o singură comandă de la intrare se gestionează cele trei lumini din sufragerie, bucătărie și coridor, creându-se astfel scenarii de Intrare și Ieșire. Practic, actuatorul din sufragerie este configurat și ca repetor de semnal pentru actuatorul din bucătărie, iar acesta, la rândul său, ca repetor pentru actuatorul din coridor;
- punctul de acces Wi-Fi situat în birou este activat cu o comandă cu radiofrecvență situată deasupra mesei de scris;
- în cameră, lumina este gestionată de două deviatoare, un invertor și o comandă cu radiofrecvență EnOcean încorporată în instalație cu fire;
- tot în cameră este instalată o comandă care comunică cu actuatorul EnOcean pentru a activa banda cu leduri din interiorul cabinei dressingului.



Comenzi cu radiofrecvență Eikon cu configurare scenarii Intrare/ieșire.



Comenzi cu radiofrecvență Eikon pentru On/Off și reglarea intensității luminoase a luminii din sufragerie



Comenzi cu radiofrecvență Eikon pentru On/Off al punctului de acces Wi-Fi și reglarea luminii.

Cum se procedează:


Tastă tactilă (buton de învățare). Prin apăsarea tastei tactile timp de 8 s, actuatorul intră în faza de învățare, semnalând această stare prin comutarea intermitentă a ieșirii cu releu. Când se apasă o tastă a comenzii 03955, aceasta este memorată, iar ieșirea rămâne activă timp de câteva secunde, apoi reia comutarea; prin apăsarea tastei tactile sau după aproximativ 15 s de inactivitate, actuatorul iese din faza de învățare.

Configurarea actuatorului ca repetor. Apăsați tastele tactile timp de 15 s, apoi eliberați-o; selectați tipul de repetor (modul 2 sau modul 3) apăsând din nou tastele tactile și confirmați setarea apăsând din nou tastele tactile timp de 5 s.

Ștergerea memoriei. Prin apăsarea tastei tactile timp de 12 s, toate datele memorate sunt șterse, iar actuatorul intră direct în faza de învățare (vezi punctul anterior). Actuatorul cu modulul EnOcean poate primi semnalul radio de la o comandă transmisă de la o tastă EnOcean (03955) și, prin ieșirea cu releu, poate controla utilizatorul la care este conectat. În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, actuatorul menține configurația efectuată anterior.



Actuator cu modul EnOcean cu 1 releu.




Tastă tactilă în spatele dispozitivului.

EXEMPLE DE INSTALARE

Soluția radio EnOcean



Instalație tipică: apartament de 80 m² cu comenzi prin radiofrecvență EnOcean pentru controlul luminilor sau al utilizatorilor generali.



Magazin de 80 m² cu comenzi cu radiofrecvență ZigBee pentru controlul luminilor.

În medii profesionale (birouri, săli de întruniri, coridoare și medii open space) și, uneori, în sectorul rezidențial, se întâlnesc din ce în ce mai des soluții tehnologice de iluminat care favorizează economia de energie, datorită utilizării senzorilor de prezență și de luminozitate care pot acționa atât asupra activării unei lumini, cât și asupra reglării intensității acesteia. Pentru a reduce costurile de instalare, atât pentru renovări, cât și pentru instalații noi, se utilizează soluții wireless care reduc cablajele și timpul de instalare și sunt flexibile la eventualele schimbări ulterioare.

Printre diversele tehnologii radio care permite îndeplinirea acestor exigențe se numără ZigBee, un protocol nou pentru controlul iluminatului, care se răspândește rapid datorită combinării cu tehnici de recoltare a energiei cu mecanisme de generare a energiei fără utilizarea bateriilor.

Comanda radio certificată ZigBee Green Power poate transmite semnalul utilizând energia generată de apăsarea tastelor, prin urmare nu necesită baterii care trebuie înlocuite și eliminate.

Caracterizată prin faptul că este foarte puțin ieșită în afară, comanda este coordonată cu designul modern al Eikon și se potrivește perfect cu stilul mediului, oricare ar fi acesta, și este soluția ideală pentru cei care doresc practicitate, libertate de

instalare și multifuncționalitate: acest dispozitiv poate fi amplasat practic oriunde, inclusiv pe suprafețe cum ar fi sticla sau lemnul. Și toate acestea fără a fi nevoie să se intervină cu lucrările de zidărie, deoarece nu necesită cutii încastrate.

Comanda este compatibilă cu alte produse pe care există indicația „Works with EasyAir”, ceea ce înseamnă că **poate fi utilizată în combinație cu senzorii/actuatorele radio EasyAir** (integrate în multe aparate profesionale de pe piață), de exemplu pentru aplicații în care o lampă sau un grup de lămpi trebuie să reacționeze în caz de mișcare sau în cazul de variație a intensității luminii.

După ce a fost cuplată la actuatorele care gestionează lămpile, pe comandă sunt disponibile imediat funcțiile On/Off și de reglare a intensității luminii (tasta din stânga) și reapelarea a două scenarii pentru lumină, predefinite pe actuatore/receptoare (tasta din dreapta).

Comanda poate fi completată cu taste cu 1 modul pentru a beneficia de toate funcțiile disponibile sau cu taste cu 2 module, care limitează controlul numai la On/Off (și reglarea intensității luminii) sau la reapelarea a două scenarii.



Comandă cu radiofrecvență Eikon pentru controlul luminilor în cele două vitrine.



Comandă cu radiofrecvență Eikon pentru controlul luminilor în zona de expunere și activarea scenariilor.

Cum se procedează:


Pentru mai multe detalii cu privire la instalarea și configurarea dispozitivelor, consultați manualul disponibil pe site-ul www.vimar.com, în secțiunea Produse.



EXEMPLE DE INSTALARE

zigbee Soluția radio ZigBee

Instalație tipică: magazin de 80 m² cu comenzi ZigBee cu radiofrecvență, pentru controlul luminii prin actuator/receptor EasyAir (terțe părți).



Controlul accesului pentru aplicații terțiare

Agroturism cu sistem independent de control al accesului.

Sistemul independent de **control al accesului** este soluția de bază pentru unitățile de cazare (agroturisme mici, hoteluri de tineret etc.) care necesită funcții limitate.

În cadrul acestei soluții, deschiderea ușilor/a încuietorilor electrice se face direct de la releul montat pe cititor/programator. Releul poate funcționa în 3 moduri diferite:

1. cu impulsuri (monostabil temporizat - flash mode): introducerea smart-cardului duce la închiderea contactului releului timp de aproximativ 3 secunde;
2. pas cu pas (bistabil - toggle mode): introducerea smart-cardului duce la comutarea contactului releului în funcție de secvența ciclică contact deschis/contact închis;

3. ca întrerupător electronic: introducerea smart-cardului duce la închiderea contactului releului; deschiderea are loc la extragerea smart-cardului (aveți posibilitatea de a alege între deschiderea întârziată cu 50 s sau instantanee).

În exemplu se ilustrează:

- cititoare de smart carduri 20461.B instalate la exteriorul camerelor, care deschid ușa (încuietoarea electrică) la introducerea cardului activat;
- întrerupătoare cu buzunar vertical 20465.B instalate la interiorul camerelor, care activează utilitățile (lumini și prize de curent) la introducerea smart-cardului din dotarea oaspetelui.



Întrerupător cu buzunar vertical, cu smart-cardul introdus.



Cititor de smart-carduri.

Cum se procedează:

Configurația acceselor poate fi realizată în 2 moduri:

1. fără smart-card MASTER (1 nivel): orice operațiune (inițializare, codificare, duplicare, ștergere, schimbare de cod, sincronizarea cititoarelor) poate fi efectuată de către toate smart-cardurile activate.
2. cu smart-card MASTER (2 niveluri) - pentru a fi efectuată, orice operațiune (inițializare, codificare, duplicare, ștergere, schimbare de cod, sincronizarea cititoarelor) necesită un smart-card codificat MASTER.


Smart-cardul este o cheie electronică ce are posibilitatea de a memoriza 15 adrese diferite și tot atâtea coduri generate aleatoriu, în momentul programării, dintre 4,29 miliarde de combinații pentru fiecare dintre ele. Folosind 4 dip-switch-uri, situate pe partea din spate a cititorului/programatorului, se poate selecta adresa dorită și se poate configura în practică accesul în încăperi. Aceasta permite combinarea smart-cardului cu 15 adrese (sau accese) diferite. Mai multe cititoare pot avea aceeași adresă și același cod: în acest caz, se pot activa mai multe accese folosind o singură adresă.



Smart-card

Controlul accesului pentru aplicații terțiare

Instalație tipică: agroturism cu sistem independent de control al accesului.



Distribuirea datelor și multimedia pentru sectorul terțiar

Birou comercial cu sistem de distribuire a datelor și prize multimedia.

Vimar oferă o gamă largă de prize de semnal pentru transferul de date, atât pentru rețelele din cupru, cât și pentru cele din fibră optică, în plus față de prize telefonice, TV, FM, SAT, USB, RCA și HDMI coordonate cu seriile Eikon, Arké, Idea și Plana.

Netsafe este sistemul de cablaj structurat Vimar pentru a conecta la rețea (Cat. 5e, Cat. 6 și Cat. 6A ecranată și neecranată) întreaga clădire.

În exemplu este ilustrată o instalație de distribuire a datelor și prize multimedia din interiorul unei structuri comerciale cu trei birouri, o sală multimedia, o sală de întruniri și o recepție.

- La recepție există o priză de date pentru conectarea computerului la rețea, o priză de date RJ45, o priză de telefon și o priză de curent USB pentru reîncărcarea dispozitivelor electronice.
- De la recepție se ajunge la încăperea tehnică unde este instalat un panou de distribuire a semnalelor (QDSA) încastrat,

care dirijează rețeaua de date din clădire într-o singură unitate și conține punctul de acces Wi-Fi.

- Există, de asemenea, un dulap Netsafe care conține panourile de permutare pentru distribuirea diferitelor semnale de date.
- În cele trei birouri sunt prevăzute două până la patru stații de lucru cu respectivele prize de date, de telefon, HDMI și un punct de acces Wi-Fi.
- În sala multimedia există 2 difuzoare încastrate cu 8 module (4 + 4) și 2 conectoare pentru difuzoare suplimentare, prize de date, de telefon, HDMI, RCA, VGA și TV-SAT-FM pentru conectarea dispozitivelor Hi-Fi sau de proiecție video, o priză USB pentru încărcarea smartphone-urilor și a tabletelor și un punct de acces Wi-Fi.
- Sala de întruniri este dotată cu prize de date și de telefon pentru a conecta laptopurile și un punct de acces Wi-Fi.



Conector HDMI și punct de acces Wi-Fi.



Prize USB, priză pentru conector fibră optică și priză RJ45.



Priză RCA și priză VGA.



Prize pentru difuzoare acustice și priză TV-SAT-FM.

Cum se procedează:


Pentru mai multe detalii cu privire la instalarea și configurarea dispozitivelor, consultați manualul disponibil pe site-ul www.vimar.com, în secțiunea Produse.



EXEMPLE DE INSTALARE

Distribuirea datelor și multimedia pentru sectorul terțiar

Instalație tipică: birou comercial cu sistem de distribuire a datelor și prize multimedia.



EXEMPLE DE INSTALARE

Domotică de bază Plug&Play

Apartament cu o instalație de domotică de bază Plug&Play pentru gestionarea luminilor și a jaluzelelor.



Vimar vă propune soluții inteligente pentru a vă pune în valoare casa: dispozitive preconfigurate, care nu necesită nicio programare specifică și care permit să se transforme o instalație tradițională într-o mică instalație domotică dedicată gestionării luminilor și jaluzelelor; acestea pot fi instalate în instalații cu „centru în stea” sau „distribuite”, în încăperi existente sau în faza de renovare, în sectoarele rezidențial și micul terțiar.

Și, datorită versatilității lor, pot fi integrate în cel mai avansat sistem domotic By-me. Disponibile pentru instalare pe ghidaj DIN (60715 TH35) sau încastrate, aceste dispozitive au intrări și ieșiri preprogramate care activează diferite funcții de comandă a luminilor și a jaluzelelor.

Avantajele care rezultă din utilizarea domoticii Plug&Play sunt multiple:

- **simplicitate de instalare:** dispozitivele nu necesită competențe speciale, este necesar să se conecteze butoanele la intrări și utilizatorii la ieșiri;
- **simplicitate de activare:** dispozitivele preconfigurate facilitează munca instalatorului, deoarece nu necesită nicio configurare;
- **simplicitate de întreținere:** rapidă și dintr-un singur punct,

deoarece poate fi centralizată pe un panou;

- **flexibilitate:** dispozitivele Plug&Play pot fi utilizate în instalații existente sau în faza de renovare, de la sectorul rezidențial și până la micul terțiar;
- **scalabilitate:** sunt concepute pentru gestionarea de bază a luminilor și a jaluzelelor, dar pot fi integrate în sistemul domotic By-me pentru a extinde funcțiile instalației.

În exemplu este ilustrat un apartament tipic în care s-a efectuat o instalare de la panoul electric, cu două dispozitive pentru ghidaje DIN (60715 TH35) (art. 01470), primul fiind configurat pentru a gestiona 8 lumini (bucătărie, coridor, camere și baie), iar al doilea pentru a comanda 4 jaluzele cu lamele (bucătărie, camere și baie).

În sufragerie au fost instalate trei dispozitive încastrate:

- un art. 01477 pentru a comanda o lumină, cu conectarea în paralel a două butoane;
- un art. 01476 pentru a comanda o jaluzele cu lamele;
- un art. 01475 pentru gestionarea scenariilor „jaluzele UP/DOWN” și „lumini OFF, jaluzele DOWN”.



Înterupător pentru comanda luminii



Comutator pentru scenarii UP/DOWN jaluzele și
Înterupător pentru scenariu Lumini OFF și Jaluzele
DOWN



Cum se procedează:

Vizitați site-ul www.vimar.com, în secțiunea Suport/Video tutorial/Tutorial pentru a vedea tutorialul video:


“Domotica Plug&Play - Punerea în funcțiune a dispozitivelor preconfigurate pentru funcțiile de bază lumini/jaluzele cu scenariu OFF general”.



EXEMPLE DE INSTALARE

Domotică de bază Plug&Play

Instalație tipică: apartament cu domotică de bază Plug&Play pentru gestionarea luminilor și a jaluzelelor.



B.C18028 RO 1809



8 007352 595545



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com