

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ελληνικά

ΕΙΚΟΝ



EIKON



EIKON CHROME

EIKON EVO

EIKON TACTIL

Εἰκον: τέσσερις αισθητικές κλίσεις, ίδια γκάμα.

Τέσσερις σειρές πλαισίων με διαφορετικό σχεδιασμό, διαστάσεις και φινιρίσματα που δημιουργήθηκαν για τη διαχείριση της ενέργειας με άριστο τρόπο. Tactil, Eno, Chrome και από σήμερα και Εἰκον Exέ, η οποία με την απλότητά της συμπληρώνει μια γκάμα όπου η καθαρότητα και η κομψότητα αλλά ακόμη και η πρωτοποριακή τεχνολογία και λειτουργικότητα συνδυάζονται με την τελειότητα.



EIKON EXÉ

Υλικό και μορφή

Eikon Exé

> η πεμπτουσία του υλικού.

Φυσικά και πολύτιμα υλικά προσφέρουν απaráμιλλα εφέ υλικών, καθορίζοντας την ταυτότητα και την προσωπικότητα κάθε φινιρίσματος.





EIKON

Eikon Exé

> η πεμπτουσία της μορφής.

Καθαρές και απλές μορφές υπογραμμίζουν την αισθητική της σειράς Eikon Exé. Τετραγωνισμένες γωνίες και αυστηρές γραμμές για ένα πλαίσιο που ενσωματώνεται άριστα σε κάθε χώρο. Λεπτομέρειες στυλ, 100% made in Italy.






Eikon Exé

> υλικά και φινιρίσματα.

Τα πλαίσια κατασκευάζονται από υλικά που έχουν επιλεγεί προσεκτικά, με προτεραιότητα στα φυσικά και στα πολύτιμα. Η υψηλή ποιότητα των 27 φινιρισμάτων δημιουργεί κάθε φορά μια πρωτότυπη και διαφορετική καρδιά για την προσφορά ποικίλλων λύσεων προσαρμοσμένων σε κάθε χώρο.





Το Γυαλί



Οι Καθρέφτες



Το Δέρμα




Το Ξύλο



ΕΙΚΟΝ

Η επεξεργασία των διαφόρων υλικών εξιστορεί μια κουλτούρα τεχνογνωσίας όπου και η παραμικρή λεπτομέρεια έχει μελετηθεί προσεκτικά για την προσφορά απόλυτα μοναδικών εφέ.



 Αποκλειστικά και
βουρτσισμένα μέταλλα

 Τα Γυαλιστερά μέταλλα

 Τα Μέταλλα total look

 Η Μαρμαροειδής
ημιπορσελάνη



Eikon Tactil

> το μέλλον γίνεται πραγματικότητα.

Η σειρά Eikon Tactil είναι συνώνυμη της ομορφιάς και της ευφυΐας: διατίθεται σε ένα πολύτιμο υλικό, κρύσταλλο, και σε 4 χρωματικές παραλλαγές - λευκό διαμαντέ, μαύρο διαμαντέ, γκρι περλέ και λευκό acqma - και προτείνει εξελιγμένες λύσεις, όπως είναι η λειτουργία αφής και ο αισθητήρας εγγύτητας, ο οποίος ανιχνεύει την εγγύτητα στον μηχανισμό, και σε αναμονή κάποιας κίνησης, τον ενεργοποιεί ανάβοντας τους διακόπτες.



Εἰκον Ενο

> η πολυτέλεια εξελίσσεται.

Μια πραγματική εξέλιξη, από την άποψη της αισθητικής και της τεχνολογίας. Φόρμες σχεδιασμένες για να φαίνονται, διαστάσεις που ξεχωρίζουν με λεπτότητα στους τοίχους, προφίλ εξαιρετικά λεπτό, καινοτόμα χρώματα και συνδυασμοί. Τα πλαίσια Εἰκον Ενο διατίθενται σε οκτώ υλικά που αιχμαλωτίζουν τις τελευταίες τάσεις και αναδεικνύουν κάθε στυλ διαβίωσης.



Eikon Chrome

> η λεπτομέρεια ξεχωρίζει.

Δύο μορφές, πιο αυστηρή ή πιο κυματοειδής, και λεπτομέρειες που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο όπως μια κορνίζα που περιβάλλει τα πλήκτρα και τους διακόπτες, οι οποίοι ξεχωρίζουν χωρίς να επιβάλλονται. Πλήκτρα σε τρεις χρωματικές παραλλαγές: γκρι ανθρακί, λευκό, ασημί Next και πλαίσια σε ισάριθμα υλικά που ερμηνεύουν με εκπληκτική ακρίβεια κάθε επιθυμία.



ΜΕ ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΚΟΡΝΙΖΑ

Η σειρά Chrome διατίθεται επίσης στην έκδοση Total Look: τα πλήκτρα και οι μηχανισμοί ταιριάζουν άριστα με το χρώμα των πλαισίων και της κορνίζας για μοναδικό ορισμό του στυλ.



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Η σειρά Eikon ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες εγκατάστασης και αισθητικής με πολυάριθμους τύπους διακοπών: διπλής λειτουργίας, αξονικούς, οικιακού αυτοματισμού, υπερύθρων, αφής, ραδιοσυχνοτήτων και touch. Όλοι με την ακρίβεια της τεχνολογίας που εγγυάται η Vimar. Οι διακόπτες Eikon, διαθέσιμοι σε γκρι ανθρακί, λευκό ή Next, προσφέρουν μέγιστη ελευθερία συνδυασμού με τα πλαίσια και ενσωματώνονται άριστα σε οποιοδήποτε στυλ κατοικίας.

Τρεις χρωματικές παραλλαγές και τρεις αρθρωτοί σχεδιασμοί.

Το κομψό γκρι ανθρακί, το καθαρό λευκό και το μοντέρνο ασημί Next. Διακόπτες 1, 2 έως 3 στοιχείων και μια μεγάλη δυνατότητα εξατομίκευσης με σύμβολα χαραγμένα με λέιζερ. Η σειρά Eikon ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες εγκατάστασης και αισθητικής.



Γκρι ανθρακί πλήκτρα

Λευκά πλήκτρα

Πλήκτρα Next

> Συμβατικοί διακόπτες.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την ενεργοποίηση ενός μηχανισμού: με αξονική τεχνολογία ή με τεχνολογία διπλής λειτουργίας, η καθεμία διακρίνεται για την ποιότητα του μηχανικού συστήματος - ακριβές και αθόρυβο - που διασφαλίζει άριστη λειτουργία στον χρόνο. Επίσης, η εργονομία των πλήκτρων συνοδεύει και απλοποιεί τον χειρισμό σε συνδυασμό με οπίσθιο φωτισμό για διαισθητική αναγνώριση των σχετικών λειτουργιών σε όλες τις συνθήκες.





Διακόπτες διπλής λειτουργίας.

Η γεωμετρία με τη χρήση ελατηρίων της κινητής επαφής του συστήματος κίνησης λειτουργεί ως φυσικός αποσβεστήρας, μειώνοντας τις αναπηδήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και τη φθορά, χάρη επίσης στη μεγάλη αύξηση της ποσότητας ασημιού των επαφών.



Τεχνολογία.

Η μετάδοση της κίνησης από το πλήκτρο στο σύστημα κίνησης βασίζεται σε ένα σύστημα συνδέσμου-πείρου που προστατεύεται από παγκόσμιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Χάρη στην **τεχνολογία soft action** οι διακόπτες διπλής λειτουργίας και οι αξονικοί διακόπτες διακρίνονται για την αθόρυβη λειτουργία και την ακρίβεια της κίνησης, προεξέχουν ελαφρώς, προσφέροντας ταυτόχρονα απαλό και χαμηλής έντασης ήχο που συνοδεύει το μεταξωτό εφέ των πλήκτρων.




Οπίσθιος φωτισμός LED.

Ο οπίσθιος φωτισμός με τεχνολογία LED, αποδοτικός, χαμηλής κατανάλωσης και διαθέσιμος σε διάφορα χρώματα, διευκολύνει την ορατότητα των διακοπών ακόμη και στο σκοτάδι, ενώ τα χαραγμένα με λείζερ ή εξατομικευμένα σύμβολα υποδεικνύουν πάντα με σαφήνεια τις διάφορες λειτουργίες.



Αξονικοί διακόπτες.


Η αξιοπιστία συναντά την αισθητική σε αυτήν την τεχνολογία που διατηρεί τα πλήκτρα πάντα ευθυγραμμισμένα είτε το φορτίο είναι ενεργοποιημένο είτε απενεργοποιημένο.



Μηχανισμός.

Η συσκευή ελέγχου 1 στοιχείου με διπλή ή αξονική λειτουργία μπορεί να είναι ένας απλός διακόπτης, ένας διακόπτης αλέρετούρ, ένας αντιστροφέας ή ένα πλήκτρο. Διαθέτει ουδέτερο εναλλάξιμο πλήκτρο ή πλήκτρο που μπορεί να εξατομικευτεί με το σύμβολο της λειτουργίας.

Ο μηχανισμός μπορεί να συνδυαστεί με 1 πλήκτρο 1, 2 ή 3 στοιχείων ανάλογα με το σημείο φωτισμού που θέλετε να δημιουργήσετε.



Το ρευστό φως της τεχνολογίας, σε πορτοκαλί χρώμα, χαρακτηριστικό των διακοπών Eikon και τυπικό του οπίσθιου φωτισμού, συνδυάζεται άριστα με τις οθόνες των ηλεκτρονικών συσκευών.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ.

> Ηλεκτρονικοί διακόπτες οικιακού αυτοματισμού.

Εκτός από τους συμβατικούς ηλεκτρομηχανικούς διακόπτες, η σειρά Eikon διαθέτει μηχανισμούς με προηγμένη τεχνολογία, όπως διακόπτες οικιακού αυτοματισμού που μπορούν να ενσωματωθούν σε σύστημα home automation ή building automation για ρύθμιση των φώτων και των ρολών, για έλεγχο ηλεκτρικών φορτίων ή για διαχείριση σεναρίων και συμβάντων ή διακόπτες ραδιοσυχνότητας που δεν χρειάζονται ηλεκτρική τροφοδοσία ή μπαταρίες.



EIKON TACTIL: συμβατικοί ηλεκτρονικοί διακόπτες και διακόπτες οικιακού αυτοματισμού με αισθητήρα εγγύτητας.

Η σειρά Eikon Tactil είναι μια ευφυής σειρά που διαβάζει τη σκέψη σας: ο αισθητήρας εγγύτητας ανιχνεύει την εγγύτητα στον μηχανισμό και, σε αναμονή κάποιας κίνησης, τον ενεργοποιεί. Ο διακόπτες ανάβουν, έτοιμοι για χρήση και αναγνωρίζουν το πάτημα άμεσα και με ακρίβεια, παρέχοντας ένα φωτεινό σήμα και έναν ηχητικό τόνο. Τα φώτα, ο κλιματισμός και τα σεναρία ενεργοποιούνται με απλό πάτημα για να ζείτε σε ένα σπίτι με απόλυτη άνεση.



Διακόπτες οικιακού αυτοματισμού By-me και KNX.

Με 4 ή 6 ανεξάρτητα πλήκτρα, επιτρέπουν την τοπική διαχείριση των σεναρίων, των φώτων και των αυτοματισμών. Για να προσφέρουν πάντα μέγιστη λειτουργικότητα.

Διακόπτες υπερύθρων.

Για τη διαχείριση των φώτων και των ρολών με κάθε άνεση μέσω τηλεχειριστηρίου.



Διακόπτες αφής.

Για όσους επιθυμούν να ελέγχουν ένα φορτίο αγγίζοντας απλά την επιφάνεια της συσκευής, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ενός διακόπτη αφής, απόλυτα αθόρυβου και χωρίς κανένα κινητό εξάρτημα. Είναι μια καινοτόμος εναλλακτική πρόταση υψηλής ποιότητας αντί των ηλεκτρομηχανικών διακοπών. Το εξαιρετικά επίπεδο προφίλ ευθυγραμμίζεται με την επιφάνεια των καλυμμάτων.



Διακόπτες ραδιοσυχνότητας.

Χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία και μπαταρίες, μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ακόμη και σε ξύλο ή γυαλί. Η μετάδοση του σήματος γίνεται μέσω ραδιοσυχνότητας στην ηλεκτρική εγκατάσταση με τη βοήθεια του εκκινητή, με τα πρωτόκολλα EnOcean, ZigBee Green Power και Bluetooth® wireless technology, χωρίς ενσύρματη σύνδεση και χωρίς να απαιτούνται εργασίες στους τοίχους, καθώς δεν χρησιμοποιούνται χωνευτά κουτιά. Ιδανικοί για ανακαινίσεις, αλλαγές χρήσης ή εγκαταστάσεις με αρχιτεκτονικές δυσκολίες ή δυσκολίες λόγω των κανονισμών.



Διακόπτες οθόνης αφής.

Αρκεί ένα ελαφρύ πάτημα και όλο το σπίτι υπακούει στις εντολές. Αυτοί οι κομψοί χωνευτοί μηχανισμοί διασφαλίζουν τον έλεγχο όλου του κτηρίου ή ενός μεμονωμένου δωματίου και διαθέτουν απλό και διαισθητικό interface γραφικών.

> Ειδικοί διακόπτες.

Μια σειρά διακοπών με ειδικές και συγκεκριμένες λειτουργίες, ώστε να ικανοποιούνται όλες οι ανάγκες, τόσο κατοικιών όσο και ξενοδοχείων.



Ειδικοί διακόπτες.

Το ειδικό πλήκτρο για ξενοδοχεία, εκτός από τη λειτουργία κουδουνιού, διαθέτει δύο ενδεικτικές λυχνίες «Μην ενοχλείτε» και «Καθαρίστε το δωμάτιο», ώστε να γνωρίζει το προσωπικό τι επιθυμεί ο πελάτης. Η ηλεκτρονική συσκευή ανάγνωσης καρτών με πομποδέκτη NFC/RFID, για εγκατάσταση στο εσωτερικό των δωματίων ξενοδοχείων, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις εταιρείες Cisa και AGB, είναι συμβατή με τις λύσεις για ξενοδοχεία εταιρειών που εξειδικεύονται σε συστήματα ελέγχου πρόσβασης στις πόρτες (ηλεκτρονικές κλειδαριές). Ιδανική λύση για συμβατικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις οικιακού αυτοματισμού χάρη στη διασύνδεση με τα συστήματα By-me και KNX.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Εδώ και χρόνια, η Vimar παρέχει λύσεις για τη συμβίωση του ανθρώπου με την ενέργεια με απόλυτη ασφάλεια. Με εξαιρετική προσοχή στις λεπτομέρειες, σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και διάρκειας στον χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι μια μεγάλη και ευέλικτη σειρά πριζών για όλες τις ανάγκες εγκατάστασης, από πρίζες ρεύματος έως πρίζες πολυμέσων και σήματος.

> Πρίζα ρεύματος.

Όλες οι πρίζες ρεύματος διαθέτουν προστατευτικό κλείστρο SICURY (κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας VIMAR) που αποτρέπει την τυχαία επαφή με εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση. Εκτός από τις απλές πρίζες, οι οποίες διατίθενται σύμφωνα με τα ιταλικά πρότυπα και άλλα για τις πιο σημαντικές αγορές του εξωτερικού, η σειρά ολοκληρώνεται με πρίζες με ενσωματωμένη προστασία από υπερφόρτωση και πρίζες USB για γρήγορη φόρτιση του smartphone, συσκευών ανάγνωσης mp3 ή tablet ακόμη και μεγάλων διαστάσεων.



Πρίζες με προστατευτικό κλείστρο SICURY.

Το προστατευτικό κλείστρο SICURY, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Vimar από το 1968, είναι ένας μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος των οπών της πρίζας όταν αφαιρείται το αρσενικό φισ, ο οποίος αποτρέπει την είσοδο επικίνδυνων ξένων υλικών, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η κατά λάθος επαφή με εξαρτήματα υπό τάση.



Πρίζες USB.

Επιτρέπουν τη γρήγορη φόρτιση των ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται πιο συχνά, όπως smartphone, tablet, συσκευών αναπαραγωγής MP3, συστημάτων πλοήγησης GPS. Επίσης, η πρίζα High Power φορτίζει με εξαιρετική ταχύτητα τις πιο ισχυρές συσκευές, όπως τα tablet 10 ιντσών.



Πρίζα με ενσωματωμένη προστασία.

Διακόπτει την ηλεκτρική τροφοδοσία σε περίπτωση υπερέντασης για λόγους προστασίας.



Πρίζες βάσει προτύπων εξωτερικού.

Η σειρά Eikon προσφέρει μεγάλη σειρά πριζών ρεύματος για διαφορετικά πρότυπα του εξωτερικού, ώστε να ικανοποιούνται διάφορες ανάγκες της διεθνούς αγοράς.

> Πρίζες σήματος και πολυμέσων.

Η σειρά Eikon προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης ηλεκτρονικών συσκευών και μετάδοσης του ψηφιακού σήματος μέσω πριζών υπολογιστή με τεχνολογία καλωδίων από χαλκό και οπτικών ινών, τηλεφωνικών πριζών, πριζών δεδομένων USB, πριζών RCA και πριζών TV-RD-SAT. Όλες παρέχουν ασφαλείς και γρήγορες συνδέσεις με υψηλά πρότυπα ποιότητας.



Πρίζες TV-FM-SAT.

Ένας μόνο μηχανισμός με πρίζες για σύνδεση της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και του δορυφορικού αποκωδικοποιητή.



Πρίζες πολυμέσων.

Πρίζες RCA και HDMI για σύνδεση των συσκευών home entertainment, USB για το δίκτυο δεδομένων και συνδετήρες για σύνδεση των ηχείων.



Πρίζες δεδομένων.

Συνδέσεις κατηγ. 5, 6 και 6A για διάφορους τύπους καλωδίωσης UTP και FTP, για δίκτυα από χαλκό και οπτικές ίνες, χάρη στη μεγάλη γκάμα πριζών **Netsafe**, ίσιες και με κλίση 45 μοιρών.



Τηλεφωνικές πρίζες.

Ευέλικτες λύσεις, εύκολες στην εγκατάσταση και υψηλής απόδοσης, χάρη στην γκάμα πριζών **Netsafe**.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

Η σειρά Eikon προσφέρει μηχανισμούς για την ασφάλεια του ανθρώπου, την αποφυγή βλαβών των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και προστασίας των χώρων του σπιτιού. Οι μηχανισμοί αυτοί συνδυάζονται με καινοτόμες λειτουργίες που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ευημερία και άνεση.

> Μηχανισμοί ασφαλείας.

Πηγές φωτισμού υψηλής απόδοσης, βελτιστοποιημένες για διάφορους χώρους χρήσης. Αυτόματα αρθρωτά φώτα, λαμπτήρες προσανατολισμού, ενδεικτικές λυχνίες και αποσπώμενοι φακοί έκτακτης ανάγκης, ανάβουν αμέσως σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Κάθε μηχανισμός χρησιμοποιεί διάφανους ανακλαστικούς λαμπτήρες LED τελευταίας γενιάς. Ανιχνευτές που διακόπτουν και επισημαίνουν διαρροές αερίου. Σύστημα συναγερμού By-alarm που επισημαίνει κάθε απόπειρα διάρρηξης. Μηχανισμοί συστημάτων θυροτηλεόρασης Elnox για τη δημιουργία ευέλικτης και αποδοτικής εγκατάστασης θυροτηλεόρασης. Συσκευές ανάγνωσης με πομποδέκτη βάσει του προτύπου KNX για τον έλεγχο της πρόσβασης σε διάφορους χώρους του κτηρίου.



Λαμπτήρας ασφαλείας και ανιχνευτής διαρροών αερίου.

Ο λαμπτήρας ασφαλείας ενεργοποιείται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για ασφαλή καθοδήγηση μέσα στο σκοτάδι. Τεχνολογία εξαιρετικά ευαίσθητη στη διαρροή αερίου για τον ανιχνευτή που επισημαίνει, διακόπτει τη λειτουργία και ενημερώνει σχετικά με τη δυσλειτουργία.



Σύστημα συναγερμού By-alarm.

Ανεξάρτητο και με δυνατότητα επέκτασης με μεγάλη σειρά μηχανισμών, το σύστημα συναγερμού By-alarm χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση και μεγάλη ευελιξία στην εγκατάσταση. Μπορεί να διαχειριστεί έως 64 ζώνες, εγκαθίσταται εύκολα μέσω ενσύρματης σύνδεσης ή ραδιοσυχνοτήτων και μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως μέσω GSM με smartphone από τη δωρεάν εφαρμογή By-phone ή από σταθερό δίκτυο με κλήση μέσω PSTN. Επίσης, μπορεί να ενσωματωθεί στο σύστημα οικιακού αυτοματισμού By-me.




Σύστημα θυροτηλεόρασης Due Fili Plus.

Η κομψή βιντεο-οθόνη αφής 4,3" με είναι εξαιρετικά λειτουργική και εύκολη στη χρήση για την υποδοχή των επισκεπτών σας και σας βοηθά να γνωρίζετε πάντα ποιος χτυπά το κουδούνι της πόρτας σας: η οθόνη εμφανίζει το εξωτερικό του σπιτιού και οι διακόπτες αφής παρέχουν πρόσβαση. Επικοινωνεί με άλλους μηχανισμούς της σειράς συστημάτων θυροτηλεόρασης Elnox.



Έλεγχος πρόσβασης.

Η συσκευή ανάγνωσης με πομποδέκτη βάσει του προτύπου KNX επιτρέπει την πρόσβαση στα δωμάτια, σε καθορισμένες περιοχές ή χώρους του κτηρίου μόνο για εξουσιοδοτημένα άτομα.



> Μηχανισμοί ενεργειακής απόδοσης.

Μέγιστη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας: με τη σειρά Eikon είναι εφικτό. Ρυθμιστές universal ρυθμίζουν την ένταση των λαμπτήρων LED και χαμηλής κατανάλωσης (CFL) για τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας. Χρονοθερμοστάτες και χρονοδιακόπτες επιτρέπουν τη ρύθμιση, αυτόματα και χειροκίνητα, της ιδανικής θερμοκρασίας και άλλων λειτουργιών, ώστε να αποφεύγονται σπατάλες. Η λειτουργία Energy Guard των οθονών αφής Full Flat επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κατανάλωσης ολόκληρου του σπιτιού ή ενός μεμονωμένου φορτίου. Για να είστε καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με την κατανάλωση.



Ρυθμιστές universal και RGB.

Επιτρέπουν τη ρύθμιση της έντασης του φωτός των λαμπτήρων LED και χαμηλής κατανάλωσης (CFL) και τη δημιουργία παιχνιδιών με τα χρώματα των λαμπτήρων RGB. Με τον τρόπο αυτό, συνδυάζεται η εξοικονόμηση και η δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας.



Ρύθμιση θερμοκρασίας.

Θερμοστάτες και χρονοθερμοστάτες οθόνης αφής για τη βέλτιστη διαχείριση του κλιματισμού, με μπλε οπίσθιο φωτισμό που συνδυάζεται με τους διακόπτες και τους αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας.



Αισθητήρες κίνησης.

Ανιχνευτές με αισθητήρα υπερύθρων που ανάβουν το φως μόλις μπει ένα άτομο σε έναν χώρο.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.

Εύκολες λύσεις για να ικανοποιούνται με συγκεκριμένο και γρήγορο τρόπο ειδικές ανάγκες άνεσης, ενεργειακής απόδοσης και ασφάλειας. Με εξελεγμένες λειτουργίες για συμβατικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

> Πώς γίνεται η διαχείριση της ενέργειας και του κλιματισμού;

Χρονοθερμοστάτες με οθόνη αφή προγραμματιζόμενοι μέσω εφαρμογής, λειτουργίες κεντρικού ελέγχου μέσω πλάνκτου, παρακολούθηση της ενέργειας και εμφάνιση της εξωτερικής θερμοκρασίας. Γκάμα αισθητήρων θερμοκρασίας και υγρασίας για ενσωμάτωση σε συστήματα θέρμανσης τρίτων.




Μηχανισμοί για την ολοκλήρωση του συστήματος.



Μετρητής ενέργειας.



Ενσύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας.



Ηλεκτρονικός αισθητήρας θερμοκρασίας.



Ηλεκτρονικός αισθητήρας υγρασίας.

> Πώς δημιουργείται ένα δίκτυο δεδομένων;

Με το σύστημα δομημένης καλωδίωσης Netsafe, το οποίο προσφέρει ευέλικτες λύσεις, εύκολες στην εγκατάσταση και υψηλής απόδοσης, για δίκτυα από χαλκό και οπτικές ίνες που παρέχουν μεγάλη ακτίνα λειτουργίας. Όλα συνδυάζονται αισθητικά με τις λύσεις Vimar.



Μηχανισμοί για την ολοκλήρωση του συστήματος.



Καλώδια οπτικών ινών και χαλκού.

> Πώς συνδυάζω την εγκατάσταση θυροτηλεόρασης με τη σειρά Eikon;


Με τη βιντεο-οθόνη αφής 4,3" με λειτουργία θυροτηλεόρασης, το χωνευτό θυροτηλέφωνο και το μπουτόν κλήσης που συνδυάζουν εξελεγμένες επιδόσεις και μεγάλη ευκολία εγκατάστασης και χρήσης.



Μηχανισμοί για την ολοκλήρωση του συστήματος.



Θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης.



Μπουτόν κλήσης.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.

Εγγυώνται έξυπνη και βελτιστοποιημένη διαχείριση της ξενοδοχειακής μονάδας, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της, ενώ η ενσωμάτωση των διαφόρων εγκατεστημένων μηχανισμών είναι συνολική, όπως και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν τόσο για τους πελάτες όσο και για τις επιχειρήσεις.

> Πώς γίνεται η διαχείριση του δωματίου

Από το κεφαλάρι του κρεβατιού είναι δυνατός ο έλεγχος των φώτων και η επισήμανση εξωτερικά του δωματίου των αιτημάτων σας μέσω των ειδικών πλήκτρων.

Επίσης, χάρη στις πρίζες με ενσωματωμένο μετασχηματιστή που επιτρέπει την επιλογή της επιλεγμένης τάσης, είναι δυνατή η σύνδεση ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών κάθε τύπου.



Μηχανισμοί για την ολοκλήρωση του συστήματος.




Ανταλλάξιμα πλήκτρα
Do Not Disturb και
Please Clean



Πλήκτρο για
ξενοδοχεία, με 2
φωτεινές ενδεικτικές
λυχνίες Do Not Disturb
και Please Clean



Μονάδες σήμανσης
κατάστασης καμπίνας με 4
φωτεινές ενδεικτικές λυχνίες:
In, Do Not Disturb, Out,
σύμβολο καμαριέρας



Πρίζες με ενσωματωμένο μετασχηματιστή που επιτρέπουν την επιλογή της επιλεγμένης τάσης για σύνδεση ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών κάθε τύπου.

> Πώς ελέγχω την πρόσβαση;


Με κομψούς μηχανισμούς που επιτρέπουν την πρόσβαση στους διάφορους χώρους μόνο στα εξουσιοδοτημένα άτομα, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την απόλυτη ασφάλεια όλης της δομής.



Προαιρετικοί μηχανισμοί για την ολοκλήρωση του συστήματος.



Συσκευή ανάγνωσης/
προγραμματιστής
καρτών smart.



Συσκευή ανάγνωσης καρτών με
πομποδέκτη RFID, συμβατή με
λύσεις για ξενοδοχεία AGB και
CISA.

VIEW: VIMAR ENERGY on WEB.

Προϊόντα "smart" και διασυνδεδεμένα συστήματα.


Τι είναι το VIEW; Μια σειρά έξυπνων προϊόντων και διασυνδεδεμένων συστημάτων που συνδυάζονται αισθητικά, ικανά να ενσωματωθούν επίσης στα εμπορικά προϊόντα που προτείνουν άλλοι κατασκευαστές, με στόχο τη διευκόλυνση όσων τα χρησιμοποιούν και την προσφορά μιας μοναδικής διαισθητικής εμπειρίας χρήστη με έμβλημα τον συνολικό έλεγχο των χώρων και της smart διαβίωσης.

Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις, το VIEW αναπαριστά το όραμα της Vimar στον ψηφιακό κόσμο και στον κόσμο του Internet of Things, το οποίο θα καθοδηγήσει στο άμεσο μέλλον την ανάπτυξη λύσεων που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη σύνδεση των προϊόντων μεταξύ τους, με το διαδίκτυο και με τον χρήστη μέσω των πιο εξελιγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Με το VIEW κοιτάμε προς το μέλλον, σήμερα.



Όλα είναι ελεγχόμενα μέσα ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Αρκεί ένα smartphone για τη διαχείριση και την επίβλεψη των χώρων και των αντικειμένων που φιλοξενούν, με απλό και έμμεσο τρόπο.




ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ «SMART».

Η Vimar προτείνει καινοτόμες λύσεις που κάνουν χώρους διαμονής, γραφεία και καταλύματα ακόμη πιο έξυπνους καθιστώντας τη ζωή πιο εύκολη, πιο άνετη και πιο smart.

> Πώς μπορώ να επεκτείνω το δίκτυο WLAN;

Χάρη στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi με τροφοδοσία 230 V~, μέσω ενός μηχανισμού που επιτρέπει την επέκταση του δικτύου WLAN ακόμη και σε χώρους του κτηρίου που δεν καλύπτονται από τον δρομολογητή Wi-Fi. Διαθέτει μπροστινό πλήκτρο για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του σήματος Wi-Fi, πίσω είσοδο για τυχόν απομακρυσμένο πλήκτρο και πίσω συνδετήρα για 2 θύρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διακόπτες.



Προαιρετικοί μηχανισμοί για την ολοκλήρωση του συστήματος.



Απομακρυσμένο πλήκτρο για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του σήματος Wi-Fi.



Πρίζα RJ45.

> Υπάρχουν ασύρματοι διακόπτες;


Χωρίς καλώδια και χωρίς μπαταρίες: οι διακόπτες ραδιοσυχνότητας για αυτοματισμούς και τον έλεγχο των φωτών, οι οποίοι μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα με τη βοήθεια ενός στηρίγματος σε ξύλινες και γυάλινες επιφάνειες ή στον τοίχο, είναι αξιόπιστοι χάρη στις πράσινες τεχνολογίες EnOcean, ZigBee Green Power και Bluetooth Low Energy που χρησιμοποιούν την ενέργεια που παράγεται από το πάτημα των πλήκτρων για την τροφοδοσία τους.




Μηχανισμοί για την ολοκλήρωση του συστήματος.



Διακόπτης 4 πλήκτρων με πομπό ραδιοσυχνότητας, ανταλλάξιμα πλήκτρα και εκκινητή EnOcean.



Διακόπτης 4 πλήκτρων με πομπό ραδιοσυχνότητας και ανταλλάξιμα πλήκτρα.




Διακόπτης 4 πλήκτρων με πομπό ραδιοσυχνότητας και ανταλλάξιμα πλήκτρα.

> Μπορώ να ελέγχω λαμπτήρες Friends of Hue της Philips;

Χάρη στην εγγραφή στο πρόγραμμα Friends of Hue, η Vimar δημιούργησε έναν διακόπτη ραδιοσυχνότητας, βάσει του προτύπου ZigBee Green Power, που επικοινωνεί με τη γέφυρα Philips Hue. Χωρίς καλώδια και χωρίς μπαταρίες, χρησιμοποιεί την ενέργεια που παράγεται από το πάτημα των πλήκτρων για την τροφοδοσία του.



Μηχανισμοί για την ολοκλήρωση του συστήματος.



Διακόπτης 4 πλήκτρων με πομπό ραδιοσυχνότητας και ανταλλάξιμα πλήκτρα.





> Πώς ελέγχω κεντρικά τα φώτα και τα ρολά με εύκολο τρόπο;

Με τους προδιαμορφωμένους μηχανισμούς που δεν χρειάζονται κανέναν ειδικό προγραμματισμό και επιτρέπουν τη δημιουργία ή τη μετατροπή μιας συμβατικής εγκατάστασης σε μια μικρή κεντρική εγκατάσταση για τη διαχείριση φώτων και ρολών. Είναι ιδανικοί για εφαρμογές κατοικιών ή του μικρού τριτογενούς τομέα και μπορούν να ενσωματωθούν στο πιο προηγμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού By-me για επέκταση των βασικών λειτουργιών μέσω προγραμματισμού.



Μηχανισμοί για την ολοκλήρωση του συστήματος.

Μονάδα με 9 εκ των προτέρων προγραμματισμένες εισόδους και 8 εκ των προτέρων προγραμματισμένες εξόδους για ρολά και φώτα.	Μονάδα 3 προγραμματιζόμενων ψηφιακών εισόδων για ρολά και φώτα.	Μονάδα 2 προγραμματιζόμενων ψηφιακών εισόδων για ρολά.	Μονάδα 2 προγραμματιζόμενων ψηφιακών εισόδων για φώτα.
Διακόπτες οικιακού αυτοματισμού 4 πλήκτρων (01480), 4 πλήκτρων με εκκινήτη (01481) και 4 πλήκτρων με εκκινήτη και προσανατολισμό των περσίδων (01482), 2 στοιχείων.	Διακόπτες οικιακού αυτοματισμού 6 πλήκτρων (01485), 6 πλήκτρων με εκκινήτη (01486) και 6 πλήκτρων με εκκινήτη και προσανατολισμό των περσίδων (01487), 3 στοιχείων.		

> Μπορώ να ακούω μουσική με συσκευές Bluetooth *wireless technology*®;

Χάρη στον δέκτη Bluetooth *wireless technology* που είναι ενσωματωμένος στον ενισχυτή 4+4 W, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth του smartphone που έχετε για να συνδεθείτε γρήγορα στην ηχητική εγκατάσταση του σπιτιού ή, όταν απουσιάζετε, σε εκείνη του ξενοδοχείου.



Μηχανισμοί για την ολοκλήρωση του συστήματος.

Στερεοφωνικός ενισχυτής με ενσωματωμένο δέκτη Bluetooth.	Ηχεία 3 στοιχείων 3 W και 4+4 στοιχείων 10 W.

BY-ME: HOME AUTOMATION. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ.

Οι λειτουργίες επικοινωνούν μεταξύ τους με ολοκληρωμένο και σταθερό τρόπο και διευκολύνουν τις σύνθετες και τις απλές καθημερινές διαδικασίες διασφαλίζοντας μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, ασφάλεια, άνεση και έλεγχο. Κεντρική επίβλεψη για βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης, έλεγχο του ατόμου που χτυπά την πόρτα σας, ρύθμιση του κλιματισμού και του φωτισμού, χειρισμό των ρολών, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού, προβολή των εικόνων που καταγράφονται από τις κάμερες βιντεοπαρακολούθησης ή διαχείριση του συστήματος διανομής ήχου. Επειδή θέλουμε να απολαμβάνετε το σπίτι σας περισσότερο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΑΝΕΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ





Ασφάλεια.

Απλό και αποτελεσματικό σύστημα συναγερμού με υψηλές επιδόσεις. Μηχανισμοί για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συναγερμού, αισθητήρες για ανίχνευση της εισόδου ατόμων και εξωτερικές μονάδες σήμανσης.



Ενεργειακή απόδοση.

Παρακολουθήστε και εμφανίστε την ενέργεια που καταναλώνεται στο κτήριο ή από μεμονωμένα φορτία και ελέγξτε με αποτελεσματικό τρόπο τη θερμοκρασία για να είστε καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με την κατανάλωση.



Άνεση.

Η επιθυμητή θερμοκρασία σε όλο το σπίτι μέσω ελέγχου και προγραμματισμού της θερμοκρασίας για κάθε χώρο ξεχωριστά. Διακόπτες οικιακού αυτοματισμού για ανάκληση προκαθορισμένων σεναρίων ανάλογα με τις ανάγκες σας.



Έλεγχος.

Όλες οι λειτουργίες σε μια κατοικία μπορούν να ελέγχονται κεντρικά, από ένα μόνο σημείο ελέγχου, τοπικά μέσω μεμονωμένων μηχανισμών ή εξ αποστάσεως μέσω smartphone και tablet. Για τη βέλτιστη εξατομίκευση της καθημερινής σας ζωής.



WELL-CONTACT PLUS: BUILDING AUTOMATION. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.

Ευέλικτο, διαλειτουργικό και με δυνατότητα ενσωμάτωσης, το Well-contact Plus είναι το σύστημα της Vimar που αναπτύχθηκε βάσει του προτύπου KNX για την ολοκληρωμένη διαχείριση των κτηρίων. Είτε πρόκειται για ξενοδοχειακή μονάδα μικρών ή μεγάλων διαστάσεων, είτε για γραφείο, πολυδύναμο κέντρο είτε για απλό γυμναστήριο, το Well-contact Plus είναι η λύση που επιτρέπει τον σταθερό έλεγχο και τη διαχείριση των φώτων, της θερμοκρασίας, της ασφάλειας, της ενέργειας και της πρόσβασης προσφέροντας λειτουργικότητα και άνεση σε κάθε χώρο, καθώς και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης με συστήματα τρίτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΑΝΕΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ





Ασφάλεια.

Η συσκευή ανάγνωσης με πομποδέκτη βάσει του προτύπου KNX επιτρέπει την πρόσβαση στα δωμάτια, σε καθορισμένες περιοχές ή χώρους του κτηρίου μόνο για εξουσιοδοτημένα άτομα.



Ανεση.

Ο κλιματισμός κάθε χώρου ελέγχεται τοπικά από κομψούς ηλεκτρονικούς θερμοστάτες που διαθέτουν οθόνη με οπίσθιο φωτισμό οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί βάσει του προτύπου KNX και μπορούν να ελεγχθούν απευθείας από τον κεντρικό υπολογιστή.




Ενεργειακή απόδοση.

Ανιχνευτές με αισθητήρα παρουσίας με υπέρυθρες για ενεργοποίηση των φώτων μόνο όταν είναι απαραίτητο.



Έλεγχος.

Οι διακόπτες KNX με τέσσερα ανεξάρτητα πλήκτρα επιτρέπουν την τοπική διαχείριση των σεναρίων, των φώτων και των αυτοματισμών. Τα πλήκτρα, διαφόρων διαστάσεων, είναι ανταλλάξιμα και διαθέτουν λυχνίες LED για σήμανση στο σκοτάδι.



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ.

Τα πλαίσια Eikon μπορούν να εξατομικευτούν με λογότυπα με τη χρήση της τεχνολογίας λέιζερ, τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν με υψηλή ανάλυση και ανεξίτηλο τρόπο στον χρόνο. Με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, είναι δυνατή η εξατομίκευση ακόμη και των διακοπών με εγχάραξη στα πλήκτρα οποιουδήποτε συμβόλου.

Διατίθεται μεγάλη βιβλιοθήκη εικονογραμμάτων που υποδεικνύουν τις κύριες λειτουργίες τόσο των συμβατικών διακοπών όσο και των διακοπών οικιακού αυτοματισμού.

> Εξατομίκευση των διακοπών Eikon Tactil.

Οι ηλεκτρονικοί διακόπτες Eikon Tactil μπορούν να εξατομικευτούν με ετικέτες από Mylar με ορισμένα τυπικά σύμβολα για αναγνώριση της λειτουργίας που έχει αντιστοιχιστεί στον διακόπτη. Το σύμβολο που αναγράφεται στην ετικέτα διαθέτει οπίσθιο φωτισμό που παρέχεται από τον ίδιο τον διακόπτη και είναι ορατό μέσα από το τζάμι του πλαισίου.



Διακόπτης Eikon Tactil με αυτοκόλλητες ετικέτες 21847.



> Εξατομίκευση των διακοπών Eikon.

Για να υποδεικνύεται ξεκάθαρα η λειτουργία του διακόπτη, χαράσσονται στα πλήκτρα με λέιζερ τα σύμβολα που επιλέχθηκαν από τη βιβλιοθήκη εξατομικεύσεων μας ή που παρέχονται από τον πελάτη.

Διαφορετικά, μπορούν να εξατομικευτούν με ετικέτες από Mylar με ορισμένα τυπικά σύμβολα.



Πλήκτρα εξατομικευμένα με ετικέτα από Mylar.



Πλήκτρα εξατομικευμένα με εγχάραξη με λέιζερ.



Πλήκτρα για διακόπτες οικιακού αυτοματισμού εξατομικευμένα με εγχάραξη με λέιζερ.



> Εξατομίκευση πλαισίων.

Τα πλαίσια Eikon Tactil, Eikon Eno, Eikon Exé και Eikon Chrome μπορούν να εξατομικευτούν με το δικό τους λογότυπο. Η λύση αυτή ενδείκνυται ιδιαίτερα στον τριτογενή τομέα.

Εκτός από τα τυπικά χρώματα, διατίθεται επίσης μεγάλη γκάμα χρωμάτων για περαιτέρω εξατομίκευση του πλαισίου. Οι εμπορικοί μας υπεύθυνοι είναι στη διάθεσή σας για να σας παρουσιάσουν λεπτομερώς αυτήν τη δυνατότητα.



Εξατομικευμένο πλαίσιο Eikon Tactil.



Εξατομικευμένο πλαίσιο Eikon Eno.



Εξατομικευμένο πλαίσιο Eikon Exé.



Εξατομικευμένο πλαίσιο Eikon Chrome.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Χάρη στα διάφορα διαθέσιμα στηρίγματα, από **2 έως 8** στοιχείων για **Eikon Evo**, **Eikon Exé** ή **Eikon Chrome** (ακόμη και με πολλαπλά παράθυρα για Eikon Evo), από 2 έως 4 στοιχείων για Eikon Tactil, και στους διακόπτες και τις πρίζες 1, 2, 3 ή 4 στοιχείων, υπάρχουν λύσεις για όλες τις ανάγκες εγκατάστασης. Για να ολοκληρωθεί το σημείο φωτισμού, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο στο επιθυμητό χρώμα και υλικό, με τον ίδιο αρθρωτό σχεδιασμό όπως του στηρίγματος. Οι λύσεις εγκατάστασης είναι πραγματικά πολλές: οι μηχανισμοί μπορούν να εγκατασταθούν χωνευτά, σε τοίχο ή γυψοσανίδα μέσω ειδικών κουτιών ή σε στεγανά επιτοίχια κουτιά για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλός βαθμός προστασίας, καθώς και σε επιτραπέζια κουτιά για πρόσβαση στους διακόπτες και στις πρίζες απευθείας από τη θέση εργασίας σας.


> Εκτεταμένος αρθρωτός σχεδιασμός πλαισίων και στηριγμάτων.

Πλαίσια και στηρίγματα για όλες τις ανάγκες εγκατάστασης, ακόμη και για τα γερμανικά, γαλλικά και βρετανικά πρότυπα.




> Αρθρωτοί μηχανισμοί.

Συνδυασμοί με μηχανισμούς 1, 2 και 3 στοιχείων σε στήριγμα 3 στοιχείων.



> Χωνευτά κουτιά ISOBOX.

Μη παραμορφώσιμα και ανθεκτικά για τοίχους και γυψοσανίδες.



> Επιτραπέζια βάση.

Για να έχετε ένα σημείο φωτισμού απευθείας στον σταθμό εργασίας σας, 4, 7 ή 8 στοιχείων. Η επικλινής επιτραπέζια βάση έχει σχεδιαστεί για χρήση με οθόνη αφής 4,3 ιντσών.



> Πίνακες.

Δύο χρωματικές παραλλαγές και σχεδιασμός μελετημένος σε κάθε του λεπτομέρεια για κομψές χωνευτές λύσεις κατακόρυφης ανάπτυξης που αξιοποιούν ακόμη και τους πιο περιορισμένους χώρους, τόσο για τοίχους όσο και για γυψοσανίδες. Διατίθενται επίσης επιτοίχιοι πίνακες πέρα από τη μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων και στηριγμάτων για οδηγό DIN.



> Επιτοίχια κουτιά ISOSET.

Κουτιά με οδηγούς καλωδίων και τυφλό καπάκι, με κουμπωτό κλείδωμα ή με βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. Κουτιά IsoSet με βαθμό προστασίας IP40, δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης εγκατάστασης, καθώς και με βαθμό προστασίας IP55 (πρότυπα EN 60529 CEI 70-1) με πορτάκι που διαθέτει μεμβράνη με προστασία από τις ακτίνες UV, τυπωμένη σε ενιαία επιφάνεια μαζί με την κορνίζα.




ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΤΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ, ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.

Συσκευές ελέγχου και πρίζες όπως και όπου απαιτείται: μεγάλη γκάμα μηχανισμών με μεγάλη ευελιξία στην εγκατάσταση βάσει των πιο σημαντικών προτύπων του εξωτερικού. Χάρη στους διάφορους αρθρωτούς σχεδιασμούς των μηχανισμών (από 1 έως 3 στοιχείων), τα διάφορα πρότυπα εγκατάστασης (με πλαίσια 1 έως 21 στοιχείων) και τη στερέωση του μηχανισμού στο στήριγμα (τοποθέτηση/αφαίρεση) είναι δυνατός ο σχεδιασμός λύσεων εγκατάστασης υψηλού επιπέδου ασφάλειας.


Σύστημα σύνδεσης plack-clack

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Vimar που επιτρέπει τη σύνδεση των στοιχείων του σημείου φωτισμού (μηχανισμοί και στήριγμα) στο πλαίσιο. Το plack-clack είναι ένα σύστημα σύνδεσης που χαρακτηρίζεται από μεγάλη δομική αντοχή (χάρη στο στήριγμα με μεταλλικό πυρήνα) και εξαιρετική ακαμψία που διευκολύνει την εισαγωγή και την αφαίρεση των μηχανισμών από το μπροστινό μέρος.

Στερέωση του μηχανισμού στο στήριγμα με την πρόσοψη.



Σύστημα σύνδεσης για τη στερέωση του μηχανισμού στο στήριγμα.




Χαμηλό στήριγμα με χαλύβδινο πυρήνα.

Το στήριγμα, χάρη στον χαλύβδινο πυρήνα τυλιγμένο σε ένα στρώμα τεχνοπολυμερούς, εγγυάται τη στιβαρότητα, την ευελιξία και την ηλεκτρική απομόνωση. Με πάχος μόλις 2 mm, τα πλαίσια προεξέχουν από τον τοίχο λίγα μόνο χιλιοστά.



Αρθρωτός σχεδιασμός μηχανισμών και πλαισίων

Ο αρθρωτός μηχανισμός 1 έως 3 στοιχείων επιτρέπει την εγκατάσταση σε ένα μόνο στήριγμα πολλών μηχανισμών διαφορετικών αρθρωτών σχεδιασμών, έως τη διαμόρφωση συνθέσεων 21 στοιχείων για πλαίσια 7+7+7. Το στήριγμα για εγκατάσταση των μηχανισμών διαθέτει δόντια σύνδεσης για σταθερή και ασφαλή στερέωση, καθώς και για άριστη ευθυγράμμιση των μηχανισμών, ώστε να επιτυγχάνεται οργανωμένη και οπτικά ευχάριστη αισθητική. Επίσης, η στερέωση του μηχανισμού γίνεται στην πρόσοψη του στηρίγματος, ώστε να είναι δυνατή η επέμβαση στην εγκατάσταση οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να αφαιρεθεί το στήριγμα από το κουτί.




Διακόπτες

Ο έλεγχος των φώτων, η ενεργοποίηση σεναρίων ή η διαχείριση φορτίων είναι ορισμένες από τις πολλές χρήσεις της ενέργειας. Ο συνδυασμός μηχανικών συστημάτων και τεχνολογίας επιτρέπει την απλοποίηση αυτών των καθημερινών κινήσεων για την ενεργοποίηση ενός απλού μηχανισμού, με αξονικούς διακόπτες ή διακόπτες διπλής λειτουργίας ή με πλήκτρο, για ακρίβεια και διαισθητική κατανόηση των σχετικών λειτουργιών.




Οπίσθιος φωτισμός και εξατομίκευση

Ο οπίσθιος φωτισμός με διάφορα χρώματα διευκολύνει την ορατότητα των διακοπών ακόμη και στο σκοτάδι, ενώ τα χαραγμένα με λέιζερ ή εξατομικευμένα σύμβολα υποδεικνύουν πάντα με σαφήνεια τις λειτουργίες.



Οπίσθιος φωτισμός



Εξατομίκευση



Καλωδίωση με βιδωτές επαφές κλέμας.

Η καλωδίωση με βιδωτές επαφές κλέμας αποτελείται από επαφές κλέμας με καμπυλωτή μεταλλική πλάκα που σφίγγει το καλώδιο μέσω βίδας σταυρωτής κεφαλής και είναι κατάλληλη για εύκαμπτα ή ημιεύκαμπτα καλώδια διατομής 0,5 mm² έως 2,5 mm².



Βιδωτές επαφές κλέμας.

Αποτελούνται από καμπυλωτή μεταλλική πλάκα που σφίγγει το καλώδιο μέσω βίδας σταυρωτής κεφαλής.



Χρήση καλωδίων διαφορετικής διατομής.

Καλωδίωση με εύκαμπτο ή ημιεύκαμπτο καλώδιο διατομής 0,5 mm² έως 2,5 mm².




Τεχνικές πληροφορίες.

Αναγράφονται στο πίσω μέρος, σε κάθε επαφή κλέμας, για επισημάνση της λειτουργίας ή στο πλάι, για εμπορικά και τεχνικά στοιχεία.



Ειδική υποδοχή για τη μονάδα σήμανσης.

Για τον οπίσθιο φωτισμό και την ορατότητα του διακόπτη ακόμη και στο σκοτάδι.



Αυτόματες επαφές κλέμας Smartfix.

Η αυτόματη επαφή κλέμας Smartfix έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Vimar και αποτελείται από επαφές κλέμας με ελατήριο που διαθέτουν ξεχωριστούς ακροδέκτες και διασταθείς μοχλούς. Ο μοχλός της επαφής επιτρέπει τη σύνδεση ή/και την αποσύνδεση άκαμπτων, ημιεύκαμπτων και εύκαμπτων καλωδίων ακόμη και διαφορετικών διαστάσεων μεταξύ τους και οι ξεχωριστοί ακροδέκτες επιτρέπουν την ανεξάρτητη διαχείριση κάθε μεμονωμένου καλωδίου, ώστε να διευκολυνθούν ειδικές εργασίες συντήρησης χωρίς να επηρεάζεται η σύσφιξη των ήδη συνδεδεμένων καλωδίων.



Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Smartfix.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Smartfix περιλαμβάνει χαλύβδινες επαφές κλέμας με ελατήριο AISI 301, το οποίο χαρακτηρίζεται από καινοτόμο γεωμετρική μορφή με ξεχωριστούς και ανεξάρτητους ακροδέκτες. Αυτή η λύση επιτρέπει τόσο την ανεξάρτητη διαχείριση των εισόδων του καλωδίου όσο και τη σύνδεση καλωδίων διαφορετικού τύπου στην ίδια επαφή κλέμας, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση μέγιστη σύσφιξη.



Χρήση καλωδίων διαφορετικής διατομής.

Χάρη στις επαφές κλέμας με ελατήριο και ξεχωριστούς ακροδέκτες (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Smartfix), είναι δυνατή η σύνδεση καλωδίων με διαφορετική διατομή ακόμη και ταυτόχρονα στις δύο εισόδους της ίδιας επαφής κλέμας. Πράγματι, διασφαλίζεται μέγιστη σύσφιξη τόσο σε καλώδια διατομής 0,5-2,5 mm² για κυκλώματα σήματος όσο και σε καλώδια διατομής 1,5-2,5 mm² για κυκλώματα ισχύος.



Διασταθείς μοχλοί επαφής κλέμας.

Σε κάθε είσοδο του καλωδίου επενεργεί ένας διασταθείς μοχλός, ο οποίος, όταν ανυψωθεί, ανοίγει την επαφή με ελατήριο για εύκολη σύνδεση ημιάκαμπτων και εύκαμπτων καλωδίων ή αφαίρεση των ήδη συνδεδεμένων καλωδίων. Επενεργώντας στις μεμονωμένες εισόδους του καλωδίου, οι μοχλοί διευκολύνουν τις εργασίες συντήρησης, χωρίς να επηρεάζεται η σύσφιξη των ήδη συνδεδεμένων καλωδίων.



Ανεξάρτητη διαχείριση εισόδου καλωδίων.

Το ελατήριο των ξεχωριστών ακροδεκτών επιτρέπει τη διαχείριση με ανεξάρτητο τρόπο δύο εισόδων καλωδίου της ίδιας επαφής κλέμας, συνδέοντας ή αφαιρώντας καλώδια διαφορετικού τύπου και διατομής από μία μόνο είσοδο, χωρίς να επηρεάζεται η σύσφιξη των συνδεδεμένων καλωδίων στην άλλη.

Μέθοδοι εγκατάστασης Eikon Tactil

Τυπική εγκατάσταση με στρογγυλό και ορθογώνιο κουτί.

Πλαίσια.

Μεγάλες διαστάσεις, τετράγωνο σχήμα, 2 έως 4 μονάδων. Από κρύσταλλο και σε 4 χρωματικές παραλλαγές: λευκό διαμαντέ, λευκό ασμα, γκρι περλέ και μαύρο διαμαντέ.

Ηλεκτρονικοί διακόπτες.

Με οπίσθιο φωτισμό, 1, 2 και 3 μονάδων. Στους τυπικούς διακόπτες, ο οπίσθιος φωτισμός έχει πράσινο χρώμα όταν οι διακόπτες εγκαθίσταται σε συμβατική ηλεκτρική εγκατάσταση. Ο οπίσθιος φωτισμός μπορεί να προγραμματιστεί στα χρώματα RGB όταν οι διακόπτες τοποθετούνται σε εγκατάσταση οικιακού αυτοματισμού By-me ή Well-contact Plus.

Εξαιρετικά επίπεδο στήριγμα.


Χαλύβδινος πυρήνας, πάχους μόλις 2 mm, με προστατευτικό γαλβανισμό, ώστε το στήριγμα να εγκαθίσταται χωρίς να προεξέχει σχεδόν καθόλου.



Σύστημα σύνδεσης plack&clack.

Στερέωση των εξαρτημάτων του σημείου φωτισμού που έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Vimar. Μεγάλη δομική αντοχή, εξαιρετική ακαμψία, εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση από το μπροστινό μέρος των συσκευών.

Αυτοκόλλητες ετικέτες από Mylar.


Οι διακόπτες μπορούν να εξοπλιστούν με την εφαρμογή αυτοκόλλητων ετικετών από Mylar με διάφορα σύμβολα, όλα φωτιζόμενα.



Σύνθεση	Κουτιά	Βάσεις στήριξης	Μηχανισμοί	Πλαίσια
 2 στοιχείων	 χωνευτή εγκατάσταση	 2 στοιχείων με/χωρίς βίδες ή με άγκιστρα στήριξης	 2 x 1 στοιχείο¹ 1 x 2 στοιχείων	 2 στοιχείων
 3 στοιχείων	 χωνευτή εγκατάσταση	 με βίδες	 1 και 2 στοιχείων 3 x 1 στοιχείο¹ 3 στοιχείων	 3 στοιχείων
 4 στοιχείων	 χωνευτή εγκατάσταση	 με βίδες	 2 x 1 στοιχείο¹ και 1 x 2 στοιχείων¹ 4 x 1 στοιχείο¹ 1 και 3 στοιχείων¹	 4 στοιχείων

Μέθοδοι εγκατάστασης Eikon Eno

Τυπική εγκατάσταση με στρογγυλό και ορθογώνιο κουτί.




Πλαίσια.

Μεγάλες διαστάσεις, τετράγωνο σχήμα, από 2 έως 7 και 4+4 μονάδων. Σε 6 πολύτιμα υλικά και με μεγάλη γκάμα χρωμάτων, με επίπεδη κορνίζα χωρίς προφίλ, συμμετρική και κομψή για να αναδεικνύει το σημείο φωτισμού.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΛΕΜΑΣ

Για άκαμπτα, ημιάκαμπτα και εύκαμπτα καλώδια. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Στις αυτόματες επαφές κλέμας μπορούν να τοποθετηθούν άκαμπτα, ημιάκαμπτα και εύκαμπτα καλώδια ώστε να ικανοποιούνται όλες οι ανάγκες εγκατάστασης. Πράγματι, διασφαλίζεται μέγιστη σύσφιξη τόσο σε καλώδια διατομής 0,5-2,5 mm² για κυκλώματα σήματος όσο και σε καλώδια διατομής 1,5-2,5 mm² για κυκλώματα ισχύος.




ΒΙΔΩΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΛΕΜΑΣ

Εργονομικές επαφές.

Στις επαφές κλέμας, η μεταλλική πλάκα είναι καμπύλη: μία λύση Vimar που επιτρέπει τη συγκράτηση του καλωδίου μέχρι να κλείσει με τη βίδα. Πράγματι, διασφαλίζεται μέγιστη σύσφιξη τόσο σε καλώδια διατομής 0,5-2,5 mm² για κυκλώματα σήματος όσο και σε καλώδια διατομής 1,5-2,5 mm² για κυκλώματα ισχύος.



Σύνθεση	Κουτιά	Βάσεις στήριξης	Μηχανισμοί	Πλαίσια
 2 στοιχείων	 Montaj in zidarie ø 60 mm sau 56x56 mm	 2 στοιχείων με/χωρίς βίδες ή με άγκιστρα στήριξης	 2 x 1 στοιχείο 1 x 2 στοιχείων	 2 στοιχείων
 από 3 έως 7 στοιχείων	 χωρητική εγκατάσταση από 3 έως 7 στοιχείων	 με βίδες	 3 x 1 στοιχείο 1 και 2 στοιχείων 1 x 3 στοιχείων	 από 3 έως 7 στοιχείων*
 Βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων 10"	 για ημιχωρητική εγκατάσταση			 Πλαίσιο για βιντεο-οθόνες αφής πολυμέσων 10"
 Οθόνη αφής Full Flat 4,3"	 χωρητική εγκατάσταση	 με βίδες	 Βιντεο-οθόνη αφής Full Flat 4,3" 2 x 1 στοιχείο και 1 x 2 στοιχείων 4 x 1 στοιχείο	 Πλαίσιο 8 στοιχείων*
 Βιντεο-οθόνη αφής Full Flat 4,3"			 Βιντεο-οθόνη αφής Full Flat 4,3"	 Πλαίσιο 8 στοιχείων*, σε περιστροφή 90°

Μέθοδοι εγκατάστασης Eikon Eno

Εγκατάσταση με αξονική απόσταση 71 mm (γερμανικό και γαλλικό πρότυπο)

Εξαιρετικά επίπεδο στήριγμα.

Πάχος μόλις 2 mm. Ο χαλύβδινος πυρήνας, με αντιοξειδωτική επένδυση που έχει υποβληθεί σε προστατευτικό γαλβανισμό, τυλίγεται γύρω από μία στρώση τεχνοπολυμερούς εξαιρετικής ποιότητας, ώστε να διασφαλίζεται αντοχή, ευελιξία και ηλεκτρική απομόνωση. Η σύνδεση του πίσω μέρους του μηχανισμού γίνεται εύκολα και γρήγορα. Πολλές δυνατότητες εγκατάστασης χάρη στην αξονική απόσταση 71 mm.

Σύστημα σύνδεσης plack&clack.

Σύνδεση των εξαρτημάτων του σημείου φωτισμού που έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Vimar. Μεγάλη δομική αντοχή, εξαιρετική ακαμψία, εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση από το μπροστινό μέρος των συσκευών.

Διακόπτες διπλής λειτουργίας και εναλλάξιμα πλήκτρα.

1 ή 2 μονάδων, εξατομικευμένα και με δυνατότητα εξατομίκευσης με σύμβολα, έχουν οπίσθιο φωτισμό με μονάδες σήμανσης με λυχνία LED.


















Τεχνικές πληροφορίες.

Στο πίσω μέρος σε κάθε επαφή κλέμας για επισημάνση της λειτουργίας. Στο πλάι, για εμπορικά και τεχνικά στοιχεία.

Πλαίσια.

Μεγάλη γκάμα πλαισίων 2+2 έως 2+2+2+2 μονάδων, με δυνατότητα κατακόρυφης και οριζόντιας εγκατάστασης.

Σύνθεση	Κουτιά	Βάσεις στήριξης	Μηχανισμοί	Πλαίσια
 2+2 στοιχείων		 με/χωρίς βίδες με αξονική απόσταση 71 mm	 2 x 2 στοιχείων	 2+2 στοιχείων, κατακόρυφη εγκατάσταση*
		 με/χωρίς βίδες με αξονική απόσταση 71 mm	 2 x 2 στοιχείων	 2+2 στοιχείων, οριζόντια εγκατάσταση*
		 με/χωρίς βίδες με αξονική απόσταση 71 mm	 3 x 2 στοιχείων	 2+2+2 στοιχείων, κατακόρυφη εγκατάσταση*
 2+2+2 στοιχείων		 με/χωρίς βίδες με αξονική απόσταση 71 mm	 3 x 2 στοιχείων	 2+2+2 στοιχείων, οριζόντια εγκατάσταση*
		 με/χωρίς βίδες με αξονική απόσταση 71 mm	 4 x 2 στοιχείων	 2+2+2+2 στοιχείων, κατακόρυφη εγκατάσταση*
		 με/χωρίς βίδες με αξονική απόσταση 71 mm	 4 x 2 στοιχείων	 2+2+2+2 στοιχείων, οριζόντια εγκατάσταση*

Εξαιρετικά επίπεδο στήριγμα.
Χαλύβδινος πυρήνας, πάχους μόλις 2 mm, με προστατευτικό γαλβανισμό, ώστε το στήριγμα να εγκαθίσταται χωρίς να προεξέχει σχεδόν καθόλου.


Διακόπτες διπλής λειτουργίας και εναλλάξιμα πλήκτρα.
1, 2 ή 3 μονάδων, εξατομικευμένα και με δυνατότητα εξατομίκευσης με σύμβολα, έχουν οπίσθιο φωτισμό με μονάδες σήμανσης με λυχνία LED.

Τεχνικές πληροφορίες.
Στο πίσω μέρος σε κάθε επαφή κλέμας για επισήμανση της λειτουργίας. Στο πλάι, για εμπορικά και τεχνικά στοιχεία.

Σύστημα σύνδεσης plack&clack.
Σύνδεση των εξαρτημάτων του σημείου φωτισμού που έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Vimar. Μεγάλη δομική αντοχή, εξαιρετική ακαμψία, εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση από το μπροστινό μέρος των συσκευών.


Σύστημα συμβόλων νύκτας και ημέρας.
Η εξατομίκευση των διακοπών και των πλήκτρων, που περιλαμβάνεται στα τυπικά χαρακτηριστικά ή παρέχεται κατόπιν παραγγελίας, γίνεται με εγχάραξη με λέιζερ στην προδιαμορφωμένη και με οπίσθιο φωτισμό περιοχής.








Πλαίσια.
Μεγάλες διαστάσεις, τετράγωνο σχήμα, από 2 έως 7 και 4+4 μονάδων. Σε 6 πολύτιμα υλικά και με μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

Σύνθεση	Κουτιά	Βάσεις στήριξης	Μηχανισμοί	Πλαίσια
 2 στοιχείων	 Montaj in zidarie ø 60 mm sau 56x56 mm	 2 στοιχείων με/χωρίς βίδες ή με άγκιστρα στήριξης	 2 x 1 στοιχείο  1 x 2 στοιχείων	 2 στοιχείων
 από 3 έως 7 στοιχείων	 χωνευτή εγκατάσταση από 3 έως 7 στοιχείων	 με βίδες	 3 x 1 στοιχείο  1 και 2 στοιχείων  1 x 3 στοιχείων	 από 3 έως 7 στοιχείων*
 Οθόνη αφής Full Flat 4,3"	 χωνευτή εγκατάσταση	 με βίδες	 Βιντεο-οθόνη αφής Full Flat 4,3"  2 x 1 στοιχείο και 1 x 2 στοιχείων  4 x 1 στοιχείο	 Πλαίσιο 8 στοιχείων*
 Βιντεο-οθόνη αφής Full Flat 4,3"			 Βιντεο-οθόνη αφής Full Flat 4,3"	 Πλαίσιο 8 στοιχείων*, σε περιστροφή 90°

Μέθοδοι εγκατάστασης Eikon Chrome

Τυπική εγκατάσταση με στρογγυλό και ορθογώνιο κουτί.



Σύνθεση	Κουτιά	Βάσεις στήριξης	Μηχανισμοί	Πλαίσια
 για πίνακες	 για πίνακες	 με βίδες	 1 στοιχείο	 από 1 έως 2 στοιχείων Classic ή Round* (μόνο Total Look)
 από 1 έως 2 στοιχείων	 χωνευτή εγκατάσταση  επιτοίχια εγκατάσταση	 2 στοιχείων με/χωρίς βίδες ή με άγκιστρα στήριξης	 2 x 1 στοιχείο  1 x 2 στοιχείων	 από 1 έως 2 στοιχείων Classic ή Round*
 2 κεντραρισμένα στοιχεία	 χωνευτή εγκατάσταση  επιτοίχια εγκατάσταση	 με βίδες  με βίδες	 2 x 1 στοιχείο  2 στοιχείων  1 και 2 στοιχείων  3 x 1 στοιχείο  1 x 3 στοιχείων	 2 κεντραρισμένα στοιχεία Classic ή Round*  από 3 έως 7 στοιχείων Classic ή Round*
 8 στοιχείων	 χωνευτή εγκατάσταση	 με βίδες	 Οθόνη αφής 4,3" "Energy"  2 x 1 στοιχείο και 1 x 2 στοιχείων  4 x 1 στοιχείο	 8 στοιχείων Classic ή Round*
 επιτραπέζιο	 επιτραπέζιο κουτί	 με βίδες	 1 και 3 στοιχείων	 4 και 7 στοιχείων Classic ή Round*

Μέθοδοι εγκατάστασης για βρετανικό πρότυπο

Εγκατάσταση αρθρωτών μηχανισμών βρετανικού προτύπου



Πλαίσια.

Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων και συνδυασμών:

ΕΙΚΟΝ ΕVO

ΕΙΚΟΝ ΕΧΕ

ΕΙΚΟΝ CHROME

Τεχνικές πληροφορίες

Στο πίσω μέρος σε κάθε επαφή κλέμας για επισήμανση της λειτουργίας. Στο πλάι, για εμπορικά και τεχνικά στοιχεία.

Εναλλάξιμο πλήκτρα

Μίας ή δύο μονάδων, με σύμβολα με οπίσθιο φωτισμό και δυνατότητα εξατομίκευσης.



Εξατομίκευση

Η εξατομίκευση των διακοπών και των πλήκτρων, που περιλαμβάνεται στα τυπικά χαρακτηριστικά ή παρέχεται κατόπιν παραγγελίας, γίνεται με εγχάραξη με λέιζερ στην προδιαμορφωμένη και με οπίσθιο φωτισμό περιοχή μέσω λυχνίας led διαφορετικού χρώματος.



Στήριγμα.

Στήριγμα από ανοξείδωτο χάλυβα, με πτερύγια για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση από το μπροστινό μέρος των συσκευών. Διατίθεται επίσης για συσκευές 1 μονάδας με ενσωματωμένο κάλυμμα.

Εγκατάσταση ενιαίων συσκευών (με ενσωματωμένο στήριγμα) βρετανικού προτύπου.



Πλαίσια

Για οριζόντια και κατακόρυφη εγκατάσταση.

Πρίζες ρεύματος

Με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας SICURY για την αποφυγή της κατά λάθος επαφής με το ηλεκτρικό ρεύμα.



Ενιαία συσκευή

Με ενσωματωμένο στήριγμα.

Πτερύγια στερέωσης

Δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης εγκατάστασης της συσκευής.




Λυχνία LED επισήμανσης

Επισήμανση της παρουσίας ηλεκτρικής τάσης, εύκολα ορατή την ημέρα και τη νύχτα.

Δυνατότητα σύνδεσης



Δυνατότητα τοποθέτησης των πλαισίων σε ελάχιστη απόσταση 25 mm μεταξύ τους

Σύνθεση	Κουτιά	Βάσεις στήριξης	Μηχανισμοί	Πλαίσια
 1 στοιχείου (1 gang), αρθρωτή εγκατάσταση	 Χωνευτό κουτί 1 στοιχείου (1 gang). Αξονική απόσταση: 60,3 mm	 1 στοιχείο, με βίδες M 3,5	 Διακόπτης, 1 στοιχείου	 από 1 έως 2 στοιχείων*
 2 στοιχείων, αρθρωτή εγκατάσταση (1, 2, 3 gang)	 Χωνευτό κουτί 1 στοιχείου (1 gang). Αξονική απόσταση: 60,3 mm	 2 στοιχείων, με βίδες M 3,5	 Διακόπτης 3 gang, 2 στοιχείων  2 x 1 gang  1 x 2 στοιχείων	 από 1 έως 2 στοιχείων*
 Ενιαία συσκευή ή αρθρωτές συσκευές 3 στοιχείων	 Χωνευτό κουτί 1 στοιχείου (1 gang). Αξονική απόσταση: 60,3 mm	 3 στοιχείων, με βίδες M 3,5	 Πρίζα ρεύματος, monobloc  Μονάδα «ON/OFF», monobloc  1 x 2 στοιχείων + 1 x 1 στοιχείου	 Ενιαία συσκευή, οριζόντια εγκατάσταση*  Ενιαία συσκευή, κατακόρυφη εγκατάσταση*  3 στοιχείων*
 Ενιαία συσκευή ή αρθρωτές συσκευές 5 στοιχείων	 Χωνευτό κουτί 2 στοιχείων (2 gang). Αξονική απόσταση: 120,6 mm	 5 στοιχείων, με βίδες M 3,5	 Πρίζες ρεύματος monobloc  2 x 2 στοιχείων + 1 x 1 στοιχείου	 5 στοιχείων*

Μηχανισμοί εντολών

από τη σελ. 52

Πρίζες ρεύματος και σήματος

από τη σελ. 67

Ακουστικές και οπτικές ενδείξεις, προστασία και ανίχνευση

από τη σελ. 77

Άνεση και Έλεγχος του κλίματος

από τη σελ. 81

Αυτόνομη και ξενοδοχειακές λύσεις

από τη σελ. 82

Μηχανισμοί «smart»

από τη σελ. 85

Home&Building automation**By-me**

από τη σελ. 88

Well-contact Plus

από τη σελ. 100

By-alarm: σύστημα συναγερμού

από τη σελ. 106

Σειρά πλαισίων

από τη σελ. 108

Τυπολογίες εγκατάστασης και εξατομικεύσεις

από τη σελ. 128

ΚΙΒΩΤΙΑ και ΚΟΥΤΙΑ

από τη σελ. 144

Μηχανισμοί εντολών

EIKON TACTIL

Κάλυμμα



21041
Κάλυμμα
Βάθος: 11 mm

Ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου



21119
Έξοδος με ρελέ NO 6 A
230 V~, τροφοδοσία
230 V~ 50/60 Hz.
Βάθος: 42,5 mm



▲21126
6 ανεξάρτητα πλήκτρα, 8 μη
πολωμένες εισοδοί, 7 έξοδοι
στερεάς κατάστασης για μη
πολωμένες επαφές, τροφοδοσία
9-32 Vdc - 3 στοιχείων.
Βάθος: 22,8 mm



21174
Για ρολά με προσανατολισμό
των περσίδων και έξοδο με
ρελέ για κινητήρα cosφ 0,6
2 A 230 V~.
Βάθος: 42,5 mm



21122
Για απομακρυσμένο έλεγχο,
2 πλήκτρα για την απομα-
κρυσμένη διαχείριση ενός
μόνο ηλεκτρονικού διακό-
πτη ή για κεντρικό έλεγχο.
Βάθος: 42,5 mm



▲21125
8 μη πολωμένες εισοδοί, 7 έξοδοι
στερεάς κατάστασης για μη πολωμένες
επαφές, τροφοδοσία 9-32 Vdc, για
εφαρμογές εντός/εκτός δωματίου
ξενοδοχείου ή καμπίνας - 3 στοιχείων.
Βάθος: 22,8 mm

Ρυθμιστές 230 V~ 50 Hz



21134
MASTER, 40-500 W, 40-300 VA,
CFL 10-200 W, LED 3-200 W.
Βάθος: 42,5 mm

By-me - Συσκευές ελέγχου



21520
4 προγραμματιζόμενα μπουτόν
για 2 λειτουργικές μονάδες για
μεμονωμένα φορτία ή σενάρια
- 2 στοιχείων. Βάθος: 38 mm



21540
6 προγραμματιζόμενα μπουτόν
για 3 λειτουργικές μονάδες για
μεμονωμένα φορτία ή σενάρια
- 3 στοιχείων. Βάθος: 38 mm

Well-contact Plus - Συσκευές ελέγχου



21840
4 προγραμματιζόμενα μπουτόν με
ανεξάρτητο τρόπο για τη διαχείριση
μεμονωμένων φορτίων ή σεναρίων,
πρότυπο KNX - 2 στοιχείων.
Βάθος: 38 mm



21860
6 προγραμματιζόμενα μπουτόν με
ανεξάρτητο τρόπο για τη διαχείριση
μεμονωμένων φορτίων ή σεναρίων,
πρότυπο KNX - 3 στοιχείων.
Βάθος: 38 mm

Αυτοκόλλητες ετικέτες



21847
8 φύλλα με αυτοκόλλητες ετικέτες που
διαθέτουν σύμβολα και ενδείξεις για
εξατομίκευση των διακοπών Eikon Tactil



▲21847.1
4 φύλλα με ετικέτες που διαθέτουν
σύμβολα και ενδείξεις για λειτουργίες
εντός/εκτός δωματίου ξενοδοχείου ή
καμπίνας για χειριστήρια Eikon Tactil



▲21847.2
4 φύλλα με αυτοκόλλητες ετικέτες που
διαθέτουν σύμβολα και ενδείξεις για
εξατομίκευση των διακοπών Eikon Tactil



▲21846
8 φύλλα με αυτοκόλλητες ετικέτες που
διαθέτουν αριθμούς για αρίθμηση
του δωματίου και εξατομίκευση των
πλασιών Eikon Tactil

Μηχανισμοί εντολών

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Κάλυμμα και οδηγός καλωδίου

 20041 Κάλυμμα. Βάθος: 11 mm	 20044 Οδηγός καλωδίου. Βάθος: 16,6 mm	 20041.B Κάλυμμα. Βάθος: 11 mm	 20044.B Οδηγός καλωδίου. Βάθος: 16,6 mm	 20041.N Κάλυμμα. Βάθος: 11 mm	 20044.N Οδηγός καλωδίου. Βάθος: 16,6 mm
 20042 Κάλυμμα - 2 στοιχείων Βάθος: 11 mm	 20042.B Κάλυμμα - 2 στοιχείων Βάθος: 11 mm	 20042.N Κάλυμμα - 2 στοιχείων Βάθος: 11 mm			
 20046² Έξοδος καλωδίου με κλέμα 2P+T 20 A. Βάθος: 22,1 mm	 20047² Έξοδος καλωδίου με κλέμα 2P+T 45 A, με στήριγμα και καπάκι. Βάθος: 20 mm	 20046.B² Έξοδος καλωδίου με κλέμα 2P+T 20 A. Βάθος: 22,1 mm	 20047.B² Έξοδος καλωδίου με κλέμα 2P+T 45 A, με στήριγμα και καπάκι. Βάθος: 20 mm	 20046.N² Έξοδος καλωδίου με κλέμα 2P+T 20 A. Βάθος: 22,1 mm	 20047.N² Έξοδος καλωδίου με κλέμα 2P+T 45 A, με στήριγμα και καπάκι. Βάθος: 20 mm
 20049.L³ Μονάδα σύνδεσης 13 A με διακόπτη 2P και ασφάλεια προστασίας. Βάθος: 20,4 mm	 20049.L.B³ Μονάδα σύνδεσης 13 A με διακόπτη 2P και ασφάλεια προστασίας. Βάθος: 20,4 mm	 20049.L.N³ Μονάδα σύνδεσης 13 A με διακόπτη 2P και ασφάλεια προστασίας. Βάθος: 20,4 mm			

Διακόπτες απλοί 1P 250 V~ (φωτιζόμενοι)*

					
20001 16 AX. Βάθος: 25 mm	20001.2 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	20001.B 16 AX. Βάθος: 25 mm	20001.2.B 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	20001.N 16 AX. Βάθος: 25 mm	20001.2.N 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm

								
20002 20 AX. Βάθος: 25 mm	20002.2 20 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	20003 Τρεις ανεξάρτητοι διακόπτες, 20 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	20002.B 20 AX. Βάθος: 25 mm	20002.2.B 20 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	20003.B Τρεις ανεξάρτητοι διακόπτες, 20 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	20002.N 20 AX. Βάθος: 25 mm	20002.2.N 20 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	20003.N Τρεις ανεξάρτητοι διακόπτες, 20 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm

Μηχανισμοί εντολών

Γκρι		Λευκό		Next	
Διακόπτες απλοί 1P 250 V~, αυτόματες επαφές κλέμας (φωτιζόμενοι°)					
					
20001.FX 16 AX. Βάθος: 26,7 mm	20001.FX.2 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,7 mm	20001.FX.B 16 AX. Βάθος: 26,7 mm	20001.FX.2.B 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,7 mm	20001.FX.N 16 AX. Βάθος: 26,7 mm	20001.FX.2.N 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,7 mm
Αξονικοί διακόπτες 1P 250 V~ (φωτιζόμενοι)					
					
20101 16 AX. Βάθος: 34,5 mm	20101.2 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 34,5 mm	20101.B 16 AX. Βάθος: 34,5 mm	20101.2.B 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 34,5 mm	20101.N 16 AX. Βάθος: 34,5 mm	20101.2.N 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 34,5 mm
Διακόπτες απλοί 2P 250 V~ (φωτιζόμενοι°)					
					
20015 16 AX. Βάθος: 25 mm	20015.2 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	20015.B 16 AX. Βάθος: 25 mm	20015.2.B 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	20015.N 16 AX. Βάθος: 25 mm	20015.2.N 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm
Διακόπτες απλοί 2P 250 V~, αυτόματες επαφές κλέμας (φωτιζόμενοι°)					
					
20015.FX 16 AX. Βάθος: 26,7 mm	20015.FX.2 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,7 mm	20015.FX.B 16 AX. Βάθος: 26,7 mm	20015.FX.2.B 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,7 mm	20015.FX.N 16 AX. Βάθος: 26,7 mm	20015.FX.2.N 16 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,7 mm
Διακόπτες απλοί 2P 250 V~ (φωτιζόμενοι°)					
					
20016 20 AX. Βάθος: 26 mm	20016.2 20 AX, ON/OFF - 2 στοιχείων. Βάθος: 26 mm	20016.WH 20 AX, με σύμβολο Water/Heater. Βάθος: 26 mm	20016.B 20 AX. Βάθος: 26 mm	20016.2.B 20 AX, ON/OFF - 2 στοιχείων. Βάθος: 26 mm	20016.WH.B 20 AX, με σύμβολο Water/Heater. Βάθος: 26 mm
					
20016.2.WH 20 AX, με σύμβολο Water/ Heater - 2 στοιχείων. Βάθος: 26 mm		20016.2.WH.B 20 AX, με σύμβολο Water/ Heater - 2 στοιχείων. Βάθος: 26 mm		20016.2.WH.N 20 AX, με σύμβολο Water/ Heater - 2 στοιχείων. Βάθος: 26 mm	

^ο Λαμπτήρες σήμανσης, σελίδα 105

² Συμμορφώνεται με τα πρότυπα BS 5733

³ Συμμορφώνεται με τα πρότυπα 1363-4

Μηχανισμοί εντολών

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Διακόπτες απλοί 2P 250 V~ (φωτιζόμενοι°)



20017
32 A,
ON/OFF.
Βάθος: 22,5 mm



20017.WH
32 A, με σύμβολο
Water/Heater.
Βάθος: 22,5 mm



20017.B
32 A,
ON/OFF.
Βάθος: 22,5 mm



20017.WH.B
32 A, με σύμβολο
Water/Heater.
Βάθος: 22,5 mm



20017.N
32 A,
ON/OFF.
Βάθος: 22,5 mm



20017.WH.N
32 A, με σύμβολο
Water/Heater.
Βάθος: 22,5 mm



20018
45 A,
ON/OFF.
Βάθος: 22,5 mm



20018.CK
45 A,
με σύμβολο Cooker.
Βάθος: 22,5 mm



20018.B
45 A,
ON/OFF.
Βάθος: 22,5 mm



20018.CK.B
45 A,
με σύμβολο Cooker.
Βάθος: 22,5 mm



20018.N
45 A,
ON/OFF.
Βάθος: 22,5 mm



20018.CK.N
45 A,
με σύμβολο Cooker.
Βάθος: 22,5 mm



20019
45 A, ON/OFF,
μαζί με στήριγμα,
για διπλό κουτί.
Βάθος: 22,5 mm



20019.CK
45 A, με σύμβολο
cooker, μαζί με στήριγ-
μα, για διπλό κουτί.
Βάθος: 22,5 mm



20019.B
45 A, ON/OFF,
μαζί με στήριγμα,
για διπλό κουτί.
Βάθος: 22,5 mm



20019.CK.B
45 A, με σύμβολο
cooker, μαζί με στήριγ-
μα, για διπλό κουτί.
Βάθος: 22,5 mm



20019.N
45 A, ON/OFF,
μαζί με στήριγμα,
για διπλό κουτί.
Βάθος: 22,5 mm



20019.CK.N
45 A, με σύμβολο
cooker, μαζί με στήριγ-
μα, για διπλό κουτί.
Βάθος: 22,5 mm

Διακόπτες με κάρτα (φωτιζόμενοι°)



20466
Κατακόρυφη υποδοχή, έξοδος
με ρελέ 16 A, μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 22,1 mm



20466.B
Κατακόρυφη υποδοχή, έξοδος
με ρελέ 16 A, μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 22,1 mm



20466.N
Κατακόρυφη υποδοχή, έξοδος
με ρελέ 16 A, μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 22,1 mm

Μηχανισμοί εντολών

Γκρι	Λευκό	Next
Αλέ-ρετούρ 1P 250 V~ (φωτιζόμενοι°)		
 20005 16 AX. Βάθος: 25 mm 20005.2 16 AX. - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	 20005.B 16 AX. Βάθος: 25 mm 20005.2.B 16 AX. - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	 20005.N 16 AX. Βάθος: 25 mm 20005.2.N 16 AX. - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm
Αλέ-ρετούρ 1P 250 V~ (φωτιζόμενοι°)		
 20006 20 AX. Βάθος: 25 mm 20006.2 20 AX. - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	 20006.B 20 AX. Βάθος: 25 mm 20006.2.B 20 AX. - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	 20006.N 20 AX. Βάθος: 25 mm 20006.2.N 20 AX. - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm
Αλέ-ρετούρ 1P 250 V~, αυτόματες επαφές κλέμας (φωτιζόμενοι°)		
 20005.FX 16 AX. Βάθος: 26,7 mm 20005.FX.2 16 AX. - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,7 mm	 20005.FX.B 16 AX. Βάθος: 26,7 mm 20005.FX.2.B 16 AX. - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,7 mm	 20005.FX.N 16 AX. Βάθος: 26,7 mm 20005.FX.2.N 16 AX. - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,7 mm
Αλέ-ρετούρ 1P 250 V~		
 20007 3 ανεξάρτητοι εκτροπέις 20 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 32,6 mm	 20007.B 3 ανεξάρτητοι εκτροπέις 20 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 32,6 mm	 20007.N 3 ανεξάρτητοι εκτροπέις 20 AX - 2 στοιχείων. Βάθος: 32,6 mm
Αξονικοί εκτροπέις 1P 250 V~ (φωτιζόμενοι)		
 20105 16 AX. Βάθος: 34,5 mm 20105.2 16 AX. - 2 στοιχείων. Βάθος: 34,5 mm	 20105.B 16 AX. Βάθος: 34,5 mm 20105.2.B 16 AX. - 2 στοιχείων. Βάθος: 34,5 mm	 20105.N 16 AX. Βάθος: 34,5 mm 20105.2.N 16 AX. - 2 στοιχείων. Βάθος: 34,5 mm

Μηχανισμοί εντολών

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Μεσαίοι αλέ-ρετούρ 1P 250 V~ (φωτιζόμενοι°)



20013
16 AX.
Βάθος:
25 mm

20013.2
16 AX
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 25 mm



20013.B
16 AX.
Βάθος:
25 mm

20013.2.B
16 AX
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 25 mm



20013.N
16 AX.
Βάθος:
25 mm

20013.2.N
16 AX
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 25 mm

Μεσαίοι αλέ-ρετούρ 1P 250 V~, αυτόματες επαφές κλέμας (φωτιζόμενοι°)



20013.FX
16 AX.
Βάθος:
27,7 mm

20013.FX.2
16 AX
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,7 mm



20013.FX.B
16 AX.
Βάθος:
27,7 mm

20013.FX.2.B
16 AX
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,7 mm



20013.FX.N
16 AX.
Βάθος:
27,7 mm

20013.FX.2.N
16 AX
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,7 mm

Αξονικοί αντιστροφείς 1P 250 V~ (φωτιζόμενοι)



20113
16 AX.
Βάθος:
34,5 mm

20113.2
16 AX
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 34,5 mm



20113.B
16 AX.
Βάθος:
34,5 mm

20113.2.B
16 AX
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 34,5 mm




20113.N
16 AX.
Βάθος:
34,5 mm

20113.2.N
16 AX
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 34,5 mm


Κιτ για διακόπτη ραδιοσυχνότητας



OK03906
Kit Friends of Hue Eikon Evo, λευκό.
Περιλαμβάνει:
• 1 διακόπτη 4 πλήκτρων ραδιοσυχνότητας 03906
• 1 στήριγμα 21507, λευκό
• 2 πλήκτρα 20506, λευκό
συμπληρώνεται με πλαίσια 2 μονάδων ή 2 κεντρικών μονάδων Eikon Evo



OK03906.01
Kit Friends of Hue Eikon Evo, γκρι.
Περιλαμβάνει:
• 1 διακόπτη 4 πλήκτρων ραδιοσυχνότητας 03906
• 1 στήριγμα 21507, γκρι
• 2 πλήκτρα 20506, γκρι
συμπληρώνεται με πλαίσια 2 μονάδων ή 2 κεντρικών μονάδων Eikon Evo



▲OK03906.03
Kit Friends of Hue Eikon Evo. Περιλαμβάνει:
• 1 διακόπτη 4 πλήκτρων ραδιοσυχνότητας 03906
• 1 στήριγμα 21507, λευκό
• 2 πλήκτρα 20506, λευκό
• Πλαίσια 2 στοιχείων 21642.17, Λευκό total



Μηχανισμοί εντολών

Γκρι

Λευκό

Next

Ευφυείς συσκευές ραδιοσυχνότητας



03955
Επίπεδος διακόπτης 4 πλήκτρων με πομπό ραδιοσυχνότητας 868 MHz, προτύπου **EnOcean®**, συμπληρώνεται με τα πλήκτρα 20506+20506.2 - 2 στοιχείων




01796.1
Εκκινητής πολλαπλών λειτουργιών με μονάδα **EnOcean®**, έξοδος με ρελέ NO 8 A 230 V~, τροφοδοσία 230 V~ 50/60 Hz



03925
Επίπεδος διακόπτης τεσσάρων πλήκτρων με πομπό ραδιοσυχνότητας 2,4 GHz, πρότυπο **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, συμπληρώνεται με ειδικά πλήκτρα 20506+20506.2 - 2 στοιχείων



03905
Επίπεδος διακόπτης τεσσάρων πλήκτρων με πομπό ραδιοσυχνότητας 2,4 GHz, πρότυπο **ZigBee Green Power**, συμπληρώνεται με ειδικά πλήκτρα 20506+20506.2 - 2 στοιχείων



03906
Επίπεδος διακόπτης τεσσάρων πλήκτρων με πομπό ραδιοσυχνότητας 2,4 GHz, πρότυπο **ZigBee Green Power** και **Friends of Hue**, συμπληρώνεται με ειδικά πλήκτρα 20506 - 2 στοιχείων



20507
Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Chrome, γκρι



20507.B
Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Chrome, λευκό




21507
Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Eno, γκρι



21507.B
Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Eno, λευκό



22507
Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Exé, γκρι



22507.B
Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Exé, λευκό



20506
Ζεύγος πλήκτρων 1 μονάδας για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης



20506.2
Πλήκτρο 2 στοιχείων για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης



20506.B
Ζεύγος πλήκτρων 1 μονάδας για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης



20506.2.B
Πλήκτρο 2 στοιχείων για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης




20506.N
Ζεύγος πλήκτρων 1 μονάδας για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης



20506.2.N
Πλήκτρο 2 στοιχείων για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης

Μηχανισμοί εντολών

Γκρι	Λευκό	Next
Μπουτόν 1P NO 10 A 250 V~ (φωτιζόμενοι°)		
 20008 10 A. Βάθος: 25 mm	 20008.2 10 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	
 20008.B 10 A. Βάθος: 25 mm	 20008.2.B 10 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	
 20008.N 10 A. Βάθος: 25 mm	 20008.2.N 10 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	
 20008.2.C Σύμβολο κουδούνι - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	 20008.2.L Σύμβολο φως - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	
 20008.2.C.B Σύμβολο κουδούνι - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	 20008.2.L.B Σύμβολο φως - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	
 20008.2.C.N Σύμβολο κουδούνι - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	 20008.2.L.N Σύμβολο φως - 2 στοιχείων. Βάθος: 25 mm	
Μπουτόν 1P NO 10 A 250 V~, αυτόματες επαφές κλέμας (φωτιζόμενοι°)		
 20008.FX 10 A. Βάθος: 26,7 mm	 20008.FX.2 10 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,7 mm	
 20008.FX.B 10 A. Βάθος: 26,7 mm	 20008.FX.2.B 10 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,7 mm	
 20008.FX.N 10 A. Βάθος: 26,7 mm	 20008.FX.2.N 10 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,7 mm	
Αξονικά πλήκτρα 1P NO 250 V~ (φωτιζόμενα)		
 20108 10 A. Βάθος: 34,5 mm	 20108.2 10 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 34,5 mm	
 20108.B 10 A. Βάθος: 34,5 mm	 20108.2.B 10 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 34,5 mm	
 20108.N 10 A. Βάθος: 34,5 mm	 20108.2.N 10 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 34,5 mm	
Μπουτόν 1P NC 250 V~ (φωτιζόμενοι°)		
 20010 10 A. Βάθος: 25 mm	 20010.B 10 A. Βάθος: 25 mm	 20010.N 10 A. Βάθος: 25 mm

Μηχανισμοί εντολών

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Φωτιζόμενοι μηχανισμοί° 250 V~ (κοινές συσκευές για τις τρεις εκδόσεις χρώματος)

20001.0 Απλός 1P 16 AX. Βάθος: 25 mm	20015.0 Απλός 2P 16 AX. Βάθος: 25 mm	20005.0 Αλέ-ρετούρ 1P 16 AX. Βάθος: 25 mm	20013.0 Μεσαίος αλέ-ρετούρ 1P 16 AX. Βάθος: 25 mm	20008.0 Μπουτόν 1P NO 10 A. Βάθος: 25 mm	20010.0 Μπουτόν 1P NC 10 A. Βάθος: 25 mm	20002.0 Απλός 1P 20 AX. Βάθος: 25 mm	20016.0 Απλός 2P 20 AX. Βάθος: 25 mm	20006.0 Αλέ-ρετούρ 1P 20 AX. Βάθος: 25 mm

Φωτιζόμενοι μηχανισμοί° 250 V~, αυτόματες επαφές κλέμας (κοινές συσκευές για τις τρεις εκδόσεις χρώματος)

20001.FX.0 Απλός 1P 16 AX. Βάθος: 26,7 mm	20015.FX.0 Απλός 2P 16 AX. Βάθος: 26,7 mm	20005.FX.0 Αλέ-ρετούρ 1P 16 AX. Βάθος: 26,7 mm	20013.FX.0 Μεσαίος αλέ-ρετούρ 1P 16 AX. Βάθος: 26,7 mm	20008.FX.0 Μπουτόν 1P NO 10 A. Βάθος: 26,7 mm

Ανταλλάξιμα πλήκτρα 1 στοιχείου (φωτιζόμενοι°)

20021 Ουδέτερο	20026 Με διαχυτήρα	20026.DND Σύμβολο Do Not Disturb, με διαχυτήρα	20026.PLS Σύμβολο Please Clean, με διαχυτήρα	20021.B Ουδέτερο	20026.B Με διαχυτήρα	20026.DND.B Σύμβολο Do Not Disturb, με διαχυτήρα	20026.PLS.B Σύμβολο Please Clean, με διαχυτήρα	20021.N Ουδέτερο	20026.N Με διαχυτήρα	20026.DND.N Σύμβολο Do Not Disturb, με διαχυτήρα	20026.PLS.N Σύμβολο Please Clean, με διαχυτήρα
20031 Εξατομικεύσιμο	20021.C Σύμβολο κουδούνι	20021.L Σύμβολο φως	20021.P Σύμβολο κλειδί	20031.B Εξατομικεύσιμο	20021.C.B Σύμβολο κουδούνι	20021.L.B Σύμβολο φως	20021.P.B Σύμβολο κλειδί	20031.N Εξατομικεύσιμο	20021.C.N Σύμβολο κουδούνι	20021.L.N Σύμβολο φως	20021.P.N Σύμβολο κλειδί
20021.99 Σύμβολο ΟΙ	20031.PS Με σύμβολο PRESS			20021.99.B Σύμβολο ΟΙ	20031.PS.B Με σύμβολο PRESS			20021.99.N Σύμβολο ΟΙ	20031.PS.N Με σύμβολο PRESS		

Ανταλλάξιμα πλήκτρα 1 στοιχείου για αζονικούς διακόπτες (φωτιζόμενα)

20131 Ουδέτερο	20131.C Σύμβολο κουδούνι	20131.L Σύμβολο φως	20131.B Ουδέτερο	20131.C.B Σύμβολο κουδούνι	20131.L.B Σύμβολο φως	20131.N Ουδέτερο	20131.C.N Σύμβολο κουδούνι	20131.L.N Σύμβολο φως
20131.P Σύμβολο κλειδί	20131.O Εξατομικεύσιμο		20131.P.B Σύμβολο κλειδί	20131.O.B Εξατομικεύσιμο		20131.P.N Σύμβολο κλειδί	20131.O.N Εξατομικεύσιμο	

Μηχανισμοί εντολών

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------





Ανταλλάξιμα πλήκτρα 2 στοιχείων (φωτιζόμενοι°)

 20022 Ουδέτερο	 20027 Με διαχυτήρα	 20032 Εξατομικεύσιμο	 20022.B Ουδέτερο	 20027.B Με διαχυτήρα	 20032.B Εξατομικεύσιμο	 20022.N Ουδέτερο	 20027.N Με διαχυτήρα	 20032.N Εξατομικεύσιμο
 20022.C Σύμβολο κουδούνι	 20022.L Σύμβολο φως	 20022.P Σύμβολο κλειδί	 20022.C.B Σύμβολο κουδούνι	 20022.L.B Σύμβολο φως	 20022.P.B Σύμβολο κλειδί	 20022.C.N Σύμβολο κουδούνι	 20022.L.N Σύμβολο φως	 20022.P.N Σύμβολο κλειδί
 20022.99 Σύμβολο O I	 20032.PS Με σύμβολο PRESS		 20022.99.B Σύμβολο O I	 20032.PS.B Με σύμβολο PRESS		 20022.99.N Σύμβολο O I	 20032.PS.N Με σύμβολο PRESS	

Ανταλλάξιμα πλήκτρα 2 στοιχείων για αξονικούς διακόπτες (φωτιζόμενα)

 20132 Ουδέτερο	 20132.C Σύμβολο κουδούνι	 20132.L Σύμβολο φως	 20132.B Ουδέτερο	 20132.C.B Σύμβολο κουδούνι	 20132.L.B Σύμβολο φως	 20132.N Ουδέτερο	 20132.C.N Σύμβολο κουδούνι	 20132.L.N Σύμβολο φως
 20132.P Σύμβολο κλειδί	 20132.O Εξατομικεύσιμο		 20132.P.B Σύμβολο κλειδί	 20132.O.B Εξατομικεύσιμο		 20132.P.N Σύμβολο κλειδί	 20132.O.N Εξατομικεύσιμο	

Ανταλλάξιμα πλήκτρα 3 στοιχείων (φωτιζόμενοι°)

 20023 Ουδέτερο	 20028 Με διαχυτήρα	 20023.B Ουδέτερο	 20028.B Με διαχυτήρα	 20023.N Ουδέτερο	 20028.N Με διαχυτήρα
 20033 Εξατομικεύσιμο	 20023.C Σύμβολο κουδούνι	 20033.B Εξατομικεύσιμο	 20023.C.B Σύμβολο κουδούνι	 20033.N Εξατομικεύσιμο	 20023.C.N Σύμβολο κουδούνι

Μηχανισμοί εντολών

Γκρι	Λευκό	Next
Ειδικά μπουτόν 1P 250 V~		
 20050 NO 10 A, φωτεινή επιφάνεια - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,5 mm	 20052 NO 10 A, με κορδόνι. Βάθος: 25,5 mm	 20053 NC 10 A, με ορδόνι. Βάθος: 25,5 mm
 20050.B ND 10 A, φωτεινή επιφάνεια - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,5 mm	 20052.B NO 10 A, με κορδόνι. Βάθος: 25,5 mm	 20053.B NC 10 A, με ορδόνι. Βάθος: 25,5 mm
 20050.N ND 10 A, φωτεινή επιφάνεια - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,5 mm	 20052.N NO 10 A, με κορδόνι. Βάθος: 25,5 mm	 20053.N NC 10 A, με ορδόνι. Βάθος: 25,5 mm
Μπουτόν 250 V~		
 20056.33 10 A, 1 επαφή NO + 1 NC, OFF. Βάθος: 29,5 mm	 20056.34 10 A, 1 επαφή NO + 1 NC, ON. Βάθος: 29,5 mm	 20058 Δύο ανεξάρτητα πλήκτρα 1 NO + 1 NC, 10 A, OFF και ON. Βάθος: 29,5 mm
 20056.33.B 10 A, 1 επαφή NO + 1 NC, OFF. Βάθος: 29,5 mm	 20056.34.B 10 A, 1 επαφή NO + 1 NC, ON. Βάθος: 29,5 mm	 20058.B Δύο ανεξάρτητα πλήκτρα 1 NO + 1 NC, 10 A, OFF και ON. Βάθος: 29,5 mm
 20056.33.N 10 A, 1 επαφή NO + 1 NC, OFF. Βάθος: 29,5 mm	 20056.34.N 10 A, 1 επαφή NO + 1 NC, ON. Βάθος: 29,5 mm	 20058.N Δύο ανεξάρτητα πλήκτρα 1 NO + 1 NC, 10 A, OFF και ON. Βάθος: 29,5 mm
Μπουτόν 1P 250 V~		
 20066 Δύο ανεξάρτητα μπουτόν NO 10 A. Βάθος: 29,5 mm	 20066.B Δύο ανεξάρτητα μπουτόν NO 10 A. Βάθος: 29,5 mm	 20066.N Δύο ανεξάρτητα μπουτόν NO 10 A. Βάθος: 29,5 mm
Μπουτόν 1P NO 10 A 250 V~ με διαχυτήρα (για μονάδα σήμανσης)		
 20068.B Λευκός διαχυτήρας. Βάθος: 29 mm	 20068.B.B Λευκός διαχυτήρας. Βάθος: 29 mm	 20068.B.N Λευκός διαχυτήρας. Βάθος: 29 mm
Μηχανισμοί με βέλη κατεύθυνσης 250 V~		
 20060 Μεταγωγικός διακόπτης 2P 10 AX με θέση OFF στο κέντρο. Βάθος: 34 mm	 20061 Πλήκτρο μεταγωγικού διακόπτη 2P 10 A με θέση OFF στο κέντρο. Βάθος: 35 mm	 20062 Δύο μπουτόν ενδοσφάλισης 1P NO 10 A. Βάθος: 29,5 mm
 20060.B Μεταγωγικός διακόπτης 2P 10 AX με θέση OFF στο κέντρο. Βάθος: 34 mm	 20061.B Πλήκτρο μεταγωγικού διακόπτη 2P 10 A με θέση OFF στο κέντρο. Βάθος: 35 mm	 20062.B Δύο μπουτόν ενδοσφάλισης 1P NO 10 A. Βάθος: 29,5 mm
 20060.N Μεταγωγικός διακόπτης 2P 10 AX με θέση OFF στο κέντρο. Βάθος: 34 mm	 20061.N Πλήκτρο μεταγωγικού διακόπτη 2P 10 A με θέση OFF στο κέντρο. Βάθος: 35 mm	 20062.N Δύο μπουτόν ενδοσφάλισης 1P NO 10 A. Βάθος: 29,5 mm

Μηχανισμοί εντολών

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Μηχανισμοί με κλειδί 250 V~ (για τους τύπους με ενιαίο κλειδί 000, προσθέστε .CU στον βασικό κωδικό)

 20082 Απλός 16 AX, αφαιρούμενο κλειδί μόνο στη θέση 'Ο' (OFF). Βάθος: 33,5 mm	 20083 Απλός 16 AX, αφαιρούμενο κλειδί στις δύο θέσεις. Βάθος: 33,5 mm	 20086 Πλήκτρο NO 16 A, αφαιρούμενο κλειδί μόνο στη θέση 'Ο' (OFF). Βάθος: 33,5 mm	 20082.B Απλός 16 AX, αφαιρούμενο κλειδί μόνο στη θέση 'Ο' (OFF). Βάθος: 33,5 mm	 20083.B Απλός 16 AX, αφαιρούμενο κλειδί στις δύο θέσεις. Βάθος: 33,5 mm	 20086.B Πλήκτρο NO 16 A, αφαιρούμενο κλειδί μόνο στη θέση 'Ο' (OFF). Βάθος: 33,5 mm	 20082.N Απλός 16 AX, αφαιρούμενο κλειδί μόνο στη θέση 'Ο' (OFF). Βάθος: 33,5 mm	 20083.N Απλός 16 AX, αφαιρούμενο κλειδί στις δύο θέσεις. Βάθος: 33,5 mm	 20086.N Πλήκτρο NO 16 A, αφαιρούμενο κλειδί μόνο στη θέση 'Ο' (OFF). Βάθος: 33,5 mm
--	---	---	---	---	--	---	---	---

Ρυθμιστές **

 20135.1 MASTER, universal. Βάθος: 41,5 mm 20135.1.120 Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 40,5 mm	 20136.1 MASTER, universal, με ποτενσιόμετρο. Βάθος: 41,5 mm	 20135.1.B MASTER, universal. Βάθος: 41,5 mm 20135.1.120.B Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 40,5 mm	 20136.1.B MASTER, universal, με ποτενσιόμετρο. Βάθος: 41,5 mm	 20135.1.N MASTER, universal. Βάθος: 41,5 mm 20135.1.120.N Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 40,5 mm	 20136.1.N MASTER, universal, με ποτενσιόμετρο. Βάθος: 41,5 mm
 20138 RGB, με ποτενσιόμετρο Δ 20138.120 Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 41,5 mm	 20139 FADING-SHOW, με ποτενσιόμετρο Δ 20139.120 Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 41,5 mm	 20138.B RGB, με ποτενσιόμετρο Δ 20138.120.B Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 41,5 mm	 20139.B FADING-SHOW, με ποτενσιόμετρο Δ 20139.120.B Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 41,5 mm	 20138.N RGB, με ποτενσιόμετρο Δ 20138.120.N Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 41,5 mm	 20139.N FADING-SHOW, με ποτενσιόμετρο Δ 20139.120.N Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 41,5 mm
 *20148 MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Βάθος: 41,5 mm	 *20148.B MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Βάθος: 41,5 mm	 *20148.N MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Βάθος: 41,5 mm			
 20165 MASTER, 500 W 230 V~ - 2 στοιχείων. Για λαμπτήρες πυρακτώσεως και ιδιομαγνητικούς μετασχηματιστές  Βάθος: 32,5 mm	 20165.B MASTER, 500 W 230 V~ - 2 στοιχείων. Για λαμπτήρες πυρακτώσεως και ιδιομαγνητικούς μετασχηματιστές  Βάθος: 32,5 mm	 20165.N MASTER, 500 W 230 V~ - 2 στοιχείων. Για λαμπτήρες πυρακτώσεως και ιδιομαγνητικούς μετασχηματιστές  Βάθος: 32,5 mm			

* Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ευρωπαϊκές χώρες

▲ Νέος κωδικός

Δ Διατίθεται μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων

Μηχανισμοί εντολών

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Ρυθμιστές - ελεγχόμενα φορτία

Τύπος	UNIVERSAL							
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ	20135.1				20136.1			
ΦΟΡΤΙΑ	Σύνδεση 2 καλωδίων		Σύνδεση 3 καλωδίων		Σύνδεση 2 καλωδίων		Σύνδεση 3 καλωδίων	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Λαμπτήρες πυρακτώσεως	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού	10 ÷ 100 W 5 λαμπ. το μέγ.	10 ÷ 200 W 10 λαμπ. το μέγ.	10 ÷ 100 W 5 λαμπ. το μέγ.	10 ÷ 200 W 10 λαμπ. το μέγ.	10 ÷ 100 W 5 λαμπ. το μέγ.	10 ÷ 200 W 10 λαμπ. το μέγ.	10 ÷ 100 W 5 λαμπ. το μέγ.	10 ÷ 200 W 10 λαμπ. το μέγ.
Λυχνία LED	5 ÷ 100 W 10 λαμπ. το μέγ.	5 ÷ 200 W 20 λαμπ. το μέγ.	3 ÷ 100 W 10 λαμπ. το μέγ.	3 ÷ 200 W 20 λαμπ. το μέγ.	5 ÷ 100 W 10 λαμπ. το μέγ.	5 ÷ 200 W 20 λαμπ. το μέγ.	3 ÷ 100 W 10 λαμπ. το μέγ.	3 ÷ 200 W 20 λαμπ. το μέγ.
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές για λαμπτήρες αλογόνου	40 ÷ 300 VA 3 μετασχ. το μέγ. τύπος	40 ÷ 300 VA 5 μετασχ. το μέγ. τύπος	40 ÷ 300 VA 3 μετασχ. το μέγ. τύπος	40 ÷ 300 VA 5 μετασχ. το μέγ. τύπος	40 ÷ 300 VA 3 μετασχ. το μέγ. τύπος	40 ÷ 300 VA 5 μετασχ. το μέγ. τύπος	40 ÷ 300 VA 3 μετασχ. το μέγ. τύπος	40 ÷ 300 VA 5 μετασχ. το μέγ. τύπος
Τροφοδοτικά για λυχνία LED (κωδ. 01874, 01875)			10 τροφοδ. το μέγ.	ΔΕΝ ισχύει			10 τροφοδ. το μέγ.	ΔΕΝ ισχύει
Λαμπτήρες προσανατολισμού (κωδ. 02662)			10 λαμπ. το μέγ.	ΔΕΝ ισχύει			10 λαμπ. το μέγ.	ΔΕΝ ισχύει

Τύπος	RGB	FADING-SHOW
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ	20138	20139
ΦΟΡΤΙΑ		
Τροφοδοτικά RGB (κωδ. 01876)	10 τροφοδοτικά το μέγ.	10 τροφοδοτικά το μέγ.
Λαμπτήρες RGB (κωδ. 02663)	10 λαμπτήρες το μέγ.	10 λαμπτήρες το μέγ.

Τύπος	STANDARD	
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ	20148 MASTER	20165 MASTER
ΦΟΡΤΙΑ		
Λαμπτήρες πυρακτώσεως	40 - 500 W 120 V~ 50/60 Hz 40 - 800 W 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 W έως 50 Hz 40 - 400 W έως 60 Hz
Σιδηρομαγνητικοί μετασχηματιστές	40 - 300 VA 120 V~ 50/60 Hz 40 - 500 VA 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 VA έως 50 Hz 40 - 400 VA έως 60 Hz

Ηλεκτρονικά τροφοδοτικά



01874
230 V~ 50 Hz, για ρυθμιζόμενους λαμπτήρες LED, 12-24 Vdc
01874.120
Όπως παραπάνω, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, για ρυθμιζόμενους λαμπτήρες LED, 350/500/700 mA
01875.120
Όπως παραπάνω, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, για ρυθμιζόμενους λαμπτήρες LED RGB, 12-24 Vdc
01876.120
Όπως παραπάνω, 120 V~

Διακόπτες αφής (230 V~ με ενσωματωμένο αισθητήρα αφής)



20120
Ηλεκτρονικός διακόπτης, ρελέ NO 6 A.
Βάθος: 37 mm



20125
Ρυθμιστής 40-500 W/VA MASTER.
Βάθος: 41,5 mm



20123
Πλήκτρο για απομακρυσμένο έλεγχο, 50/60 Hz.
Βάθος: 37 mm



20120.B
Ηλεκτρονικός διακόπτης, ρελέ NO 6 A.
Βάθος: 37 mm



20125.B
Ρυθμιστής 40-500 W/VA MASTER.
Βάθος: 41,5 mm



20123.B
Πλήκτρο για απομακρυσμένο έλεγχο, 50/60 Hz.
Βάθος: 37 mm



20120.N
Ηλεκτρονικός διακόπτης, ρελέ NO 6 A.
Βάθος: 37 mm



20125.N
Ρυθμιστής 40-500 W/VA MASTER.
Βάθος: 41,5 mm



20123.N
Πλήκτρο για απομακρυσμένο έλεγχο, 50/60 Hz.
Βάθος: 37 mm

Μηχανισμοί εντολών

Γκρι

Λευκό

Next

Εντολές υπερύθρων



20172
Δέκτης, έξοδος με ρελέ NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20172.120
Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 37 mm



20173
Ρυθμιστής, έξοδος με ρελέ 4 A 230 V~, για ρολά - 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm



20175
Δέκτης, 40-450 W/VA με ρυθμιστή, 230 V~. Βάθος: 41,5 mm



20172.B
Δέκτης, έξοδος με ρελέ NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20172.120.B
Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 37 mm



20173.B
Ρυθμιστής, έξοδος με ρελέ 4 A 230 V~, για ρολά - 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm



20175.B
Δέκτης, 40-450 W/VA με ρυθμιστή, 230 V~. Βάθος: 41,5 mm



20172.N
Δέκτης, έξοδος με ρελέ NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20172.120.N
Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 37 mm



20173.N
Ρυθμιστής, έξοδος με ρελέ 4 A 230 V~, για ρολά - 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm



20175.N
Δέκτης, 40-450 W/VA με ρυθμιστή, 230 V~. Βάθος: 41,5 mm



Δ 01849
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 14 καναλιών



20181
Για ενεργοποίηση φωτών, ρελέ NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20181.120
Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 37 mm



Δ 20184
Για λαμπτήρες πυρακτώσεως, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Βάθος: 37 mm



20181.B
Για ενεργοποίηση φωτών, ρελέ NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20181.120.B
Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 37 mm



Δ 20184.B
Για λαμπτήρες πυρακτώσεως, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Βάθος: 37 mm



20181.N
Για ενεργοποίηση φωτών, ρελέ NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20181.120.N
Όπως παραπάνω, 120 V~. Βάθος: 37 mm



Δ 20184.N
Για λαμπτήρες πυρακτώσεως, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Βάθος: 37 mm



00800.14
Επιστήριγμα για βάση προσανατολισμού επίτοιχη εγκ



00805.14
Αντάπτορ για βάση προσανατολισμού χωνευτή εγκ. - 2 στοιχείων Βάθος: 36,5 mm



00801.14
Βάση προσανατολισμού - 1 στοιχείου



00800
Επιστήριγμα για βάση προσανατολισμού επίτοιχη εγκ



00805
Αντάπτορ για βάση προσανατολισμού χωνευτή εγκ. - 2 στοιχείων Βάθος: 36,5 mm



00801
Βάση προσανατολισμού - 1 στοιχείου



00800.20
Επιστήριγμα για βάση προσανατολισμού επίτοιχη εγκ



00805.20
Αντάπτορ για βάση προσανατολισμού χωνευτή εγκ. - 2 στοιχείων Βάθος: 36,5 mm



00801.20
Βάση προσανατολισμού - 1 στοιχείου



▲ 02690
Για ενεργοποίηση φωτών, λαμπτήρες πυρακτώσεως 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, τοποθέτηση στην οροφή

Ειδικά μπουτόν 250 V~



20183
Μπουτόν για κλήση έκτακτης ανάγκης, 2 ρελέ NO 5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc (SELV) - 2 στοιχείων. Βάθος: 38,5 mm



20183.B
Μπουτόν για κλήση έκτακτης ανάγκης, 2 ρελέ NO 5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc (SELV) - 2 στοιχείων. Βάθος: 38,5 mm



20183.N
Μπουτόν για κλήση έκτακτης ανάγκης, 2 ρελέ NO 5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc (SELV) - 2 στοιχείων. Βάθος: 38,5 mm

Πρίζες ρεύματος

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Πρίζες SICURY 2P+T 250 V~ ιταλικό πρότυπο

 20201 10 A, P11. Βάθος: 25 mm	 20203 16 A, P17/11. Βάθος: 25 mm	 20201.B 10 A, P11. Βάθος: 25 mm	 20203.B 16 A, P17/11. Βάθος: 25 mm	 20201.N 10 A, P11. Βάθος: 25 mm	 20203.N 16 A, P17/11. Βάθος: 25 mm
 20209 16 A, P30 - 2 στοιχείων. Βάθος: 29,4 mm	 20210 16 A, universal, - 2 στοιχείων. Βάθος: 26 mm	 20209.B 16 A, P30 - 2 στοιχείων. Βάθος: 29,4 mm	 20210.B 16 A, universal, - 2 στοιχείων. Βάθος: 26 mm	 20209.N 16 A, P30 - 2 στοιχείων. Βάθος: 29,4 mm	 20210.N 16 A, universal, - 2 στοιχείων. Βάθος: 26 mm

Πρίζες SICURY 2P+T 250 V~ (για ειδικές γραμμές)

 20203.R 16 A, P17/11, κόκκινη. Βάθος: 25 mm	 20209.A 16 A, P30, πορτοκαλί - 2 στοιχείων. Βάθος: 29,4 mm	 20209.R 16 A, P30, κόκκινο - 2 στοιχείων. Βάθος: 29,4 mm	 20209.V 16 A, P30, πράσινο - 2 στοιχείων. Βάθος: 29,4 mm	 20210.R 16 A, universal, κόκκινο - 2 στοιχείων. Βάθος: 29,4 mm
--	---	---	---	---

Πρίζες γερμανικού προτύπου 250 V~

 20208 SICURY 2P+T 16 A, γερμανικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 29,4 mm	 20208.C SICURY 2P+T 16 A, γερμανικού προτύπου, με καπάκι - 2 στοιχείων. Βάθος: 31,2 mm	 20208.B SICURY 2P+T 16 A, γερμανικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 29,4 mm	 20208.C.B SICURY 2P+T 16 A, γερμανικού προτύπου, με καπάκι - 2 στοιχείων. Βάθος: 31,2 mm	 20208.N SICURY 2P+T 16 A, γερμανικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 29,4 mm	 20208.C.N SICURY 2P+T 16 A, γερμανικού προτύπου, με καπάκι - 2 στοιχείων. Βάθος: 31,2 mm
---	---	--	---	--	---

Πρίζες γερμανικού προτύπου 250 V~, αυτόματοι ακροδέκτες

 20208.FX SICURY 2P+T 16 A, γερμανικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 33,5 mm	 20208.FX.C SICURY 2P+T 16 A, γερμανικού προτύπου, με καπάκι - 2 στοιχείων. Βάθος: 34,4 mm	 20208.FX.B SICURY 2P+T 16 A, γερμανικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 33,5 mm	 20208.FX.C.B SICURY 2P+T 16 A, γερμανικού προτύπου, με καπάκι - 2 στοιχείων. Βάθος: 34,4 mm	 20208.FX.N SICURY 2P+T 16 A, γερμανικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 33,5 mm	 20208.FX.C.N SICURY 2P+T 16 A, γερμανικού προτύπου, με καπάκι - 2 στοιχείων. Βάθος: 34,4 mm
--	--	---	--	---	--

Πρίζες ρεύματος

Γκρι			Λευκό			Next		
Πρίζες γαλλικού προτύπου 250 V~								
 20212 SICURY 2P+T 16 A, γαλλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,4 mm 20212.C SICURY 2P+T 16 A, γαλλικού προτύπου, με καπάκι - 2 στοιχείων. Βάθος: 28,3 mm			 20212.B SICURY 2P+T 16 A, γαλλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,4 mm 20212.C.B SICURY 2P+T 16 A, γαλλικού προτύπου, με καπάκι - 2 στοιχείων. Βάθος: 28,3 mm			 20212.N SICURY 2P+T 16 A, γαλλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,4 mm 20212.C.N SICURY 2P+T 16 A, γαλλικού προτύπου, με καπάκι - 2 στοιχείων. Βάθος: 28,3 mm		
Πρίζες γαλλικού προτύπου 250 V~, αυτόματοι ακροδέκτες								
 20212.FX SICURY 2P+T 16 A, γαλλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 30,5 mm 20212.FX.C SICURY 2P+T 16 A, γαλλικού προτύπου, με καπάκι - 2 στοιχείων. Βάθος: 31,5 mm			 20212.FX.B SICURY 2P+T 16 A, γαλλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 30,5 mm 20212.FX.C.B SICURY 2P+T 16 A, γαλλικού προτύπου, με καπάκι - 2 στοιχείων. Βάθος: 31,5 mm			 20212.FX.N SICURY 2P+T 16 A, γαλλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 30,5 mm 20212.FX.C.N SICURY 2P+T 16 A, γαλλικού προτύπου, με καπάκι - 2 στοιχείων. Βάθος: 31,5 mm		
Πρίζες αγγλικού προτύπου 250 V~								
 20214 SICURY 2P+T 5 A, αγγλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 17,8 mm 20219¹ 2P+T 13 A, αγγλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 17 mm 20220 SICURY 2P+T 13 A, αγγλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 24,4 mm			 20214.B SICURY 2P+T 5 A, αγγλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 17,8 mm 20219.B¹ 2P+T 13 A, αγγλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 17 mm 20220.B SICURY 2P+T 13 A, αγγλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 24,4 mm			 20214.N SICURY 2P+T 5 A, αγγλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 17,8 mm 20219.N¹ 2P+T 13 A, αγγλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 17 mm 20220.N SICURY 2P+T 13 A, αγγλικού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 24,4 mm		
Πρίζες ελβετικού προτύπου 250 V~								
 20226 2P+T 10 A, ελβετικού προτύπου τύπου 13 - 2 στοιχείων. Βάθος: 36,75 mm			 20226.B 2P+T 10 A, ελβετικού προτύπου τύπου 13 - 2 στοιχείων. Βάθος: 36,75 mm			 20226.N 2P+T 10 A, ελβετικού προτύπου τύπου 13 - 2 στοιχείων. Βάθος: 36,75 mm		
Πρίζες ευρωπαϊκού προτύπου 250 V~								
 20234 SICURY 2P 16 A, ευρω- αμερικάνικο (ακίδες ø 4,8 mm). Βάθος: 28,5 mm 20248 SICURY 2P+T 16 A, ευρωπαϊκό - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,5 mm 20249 2 SICURY 2P+T 16 A, ευρωπαϊκό - 3 στοιχείων. Βάθος: 24,5 mm			 20234.B SICURY 2P 16 A, ευρω- αμερικάνικο (ακίδες ø 4,8 mm). Βάθος: 28,5 mm 20248.B SICURY 2P+T 16 A, ευρωπαϊκό - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,5 mm 20249.B 2 SICURY 2P+T 16 A, ευρωπαϊκό - 3 στοιχείων. Βάθος: 24,5 mm			 20234.N SICURY 2P 16 A, ευρω- αμερικάνικο (ακίδες ø 4,8 mm). Βάθος: 28,5 mm 20248.N SICURY 2P+T 16 A, ευρωπαϊκό - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,5 mm 20249.N 2 SICURY 2P+T 16 A, ευρωπαϊκό - 3 στοιχείων. Βάθος: 24,5 mm		

Πρίζες ρεύματος

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Πρίζες αμερικανικού προτύπου και προτύπου Σαουδικής Αραβίας 127 V~

 20242 SICURY 15 A, προτύπου Η.Π.Α. και Αραβίας. Βάθος: 27,4 mm	 20243 2 SICURY 15 A, προτύπου Η.Π.Α. και Αραβίας - 3 στοιχείων. Βάθος: 26 mm	 20242.B SICURY 15 A, προτύπου Η.Π.Α. και Αραβίας. Βάθος: 27,4 mm	 20243.B 2 SICURY 15 A, προτύπου Η.Π.Α. και Αραβίας - 3 στοιχείων. Βάθος: 26 mm	 20242.N SICURY 15 A, προτύπου Η.Π.Α. και Αραβίας. Βάθος: 27,4 mm	 20243.N 2 SICURY 15 A, προτύπου Η.Π.Α. και Αραβίας - 3 στοιχείων. Βάθος: 26 mm
---	--	--	--	--	--

Πρίζες ισραηλινού προτύπου 250 V~

 20240 SICURY 2P+T 16 A, ισραηλινού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 28,7 mm	 20240.B SICURY 2P+T 16 A, ισραηλινού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 28,7 mm	 20240.N SICURY 2P+T 16 A, ισραηλινού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 28,7 mm
--	---	---

Πρίζες αργεντινικού προτύπου 250 V~

 20250 SICURY 2P+T 10 A, αργεντινικού προτύπου. Βάθος: 27,5 mm	 20250.B SICURY 2P+T 10 A, αργεντινικού προτύπου. Βάθος: 27,5 mm	 20250.N SICURY 2P+T 10 A, αργεντινικού προτύπου. Βάθος: 27,5 mm
--	---	---

Πρίζες κινεζικού προτύπου 250 V~

 20251 SICURY 2P+T 10 A, κινεζικού προτύπου. Βάθος: 27,5 mm	 20252 SICURY 2P+T 10 A, κινεζικού προτύπου. - 2 στοιχείων. Βάθος: 27,3 mm	 20254 SICURY 2P+T 16 A, κινεζικού προτύπου. - 2 στοιχείων. Βάθος: 30 mm	 20251.B SICURY 2P+T 10 A, κινεζικού προτύπου. Βάθος: 27,5 mm	 20252.B SICURY 2P+T 10 A, κινεζικού προτύπου. - 2 στοιχείων. Βάθος: 27,3 mm	 20254.B SICURY 2P+T 16 A, κινεζικού προτύπου. - 2 στοιχείων. Βάθος: 30 mm	 20251.N SICURY 2P+T 10 A, κινεζικού προτύπου. Βάθος: 27,5 mm	 20252.N SICURY 2P+T 10 A, κινεζικού προτύπου. - 2 στοιχείων. Βάθος: 27,3 mm	 20254.N SICURY 2P+T 16 A, κινεζικού προτύπου. - 2 στοιχείων. Βάθος: 30 mm
---	---	---	--	---	--	--	---	---

Πρίζες αυστραλιανού προτύπου 250 V~

 20262 SICURY 2P+T 15 A, αυστραλιανού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 30,4 mm	 20262.B SICURY 2P+T 15 A, αυστραλιανού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 30,4 mm	 20262.N SICURY 2P+T 15 A, αυστραλιανού προτύπου - 2 στοιχείων. Βάθος: 30,4 mm
--	---	---

Πρίζες ρεύματος

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Πρίζες βραζιλιάνικου προτύπου 250 V~



20264
SICURY
2P+T 10 A,
βραζιλιάνικου
προτύπου.
Βάθος:
31,5 mm

20265
SICURY
2P+T 20 A,
βραζιλιάνικου
προτύπου.
Βάθος:
31,5 mm



20264.B
SICURY
2P+T 10 A,
βραζιλιάνικου
προτύπου.
Βάθος:
31,5 mm

20265.B
SICURY
2P+T 20 A,
βραζιλιάνικου
προτύπου.
Βάθος:
31,5 mm



20264.N
SICURY
2P+T 10 A,
βραζιλιάνικου
προτύπου.
Βάθος:
31,5 mm

20265.N
SICURY
2P+T 20 A,
βραζιλιάνικου
προτύπου.
Βάθος:
31,5 mm

Πρίζες multistandard 250 V~



20255
SICURY 2P+T 13 A
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 19,5 mm

***20257**
SICURY 2P+T 13 A
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 18,7 mm



20255.B
SICURY 2P+T 13 A
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 19,5 mm

***20257.B**
SICURY 2P+T 13 A
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 18,7 mm



20255.N
SICURY 2P+T 13 A
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 19,5 mm

***20257.N**
SICURY 2P+T 13 A
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 18,7 mm



Πρίζες βρετανικού προτύπου 250 V~ (συμπεριλαμβάνεται μονάδα σήμανσης 00930)



20221.L⁴
SICURY 2P+T 13 A
διακόπτης 2P,
μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 17,5 mm

20222.L⁴
SICURY 2P+T 13 A, 2 διακό-
πτες 2P, μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 17,5 mm



20221.L.B⁴
SICURY 2P+T 13 A
διακόπτης 2P,
μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 17,5 mm

20222.L.B⁴
SICURY 2P+T 13 A, 2 διακό-
πτες 2P, μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 17,5 mm



20221.L.N⁴
SICURY 2P+T 13 A
διακόπτης 2P,
μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 17,5 mm

20222.L.N⁴
SICURY 2P+T 13 A, 2 διακό-
πτες 2P, μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 17,5 mm



Πρίζες βρετανικού προτύπου 250 V~ (συμπεριλαμβάνεται μονάδα σήμανσης 00930)



20215.L⁵
SICURY 2P+T 5 A,
διακόπτης 2P,
μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 17,5 mm

20217.L⁵
SICURY 2P+T 15 A,
διακόπτης 2P,
μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 25,5 mm



20215.L.B⁵
SICURY 2P+T 5 A,
διακόπτης 2P,
μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 17,5 mm

20217.L.B⁵
SICURY 2P+T 15 A,
διακόπτης 2P,
μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 25,5 mm



20215.L.N⁵
SICURY 2P+T 5 A,
διακόπτης 2P,
μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 17,5 mm

20217.L.N⁵
SICURY 2P+T 15 A,
διακόπτης 2P,
μαζί με στήριγμα.
Βάθος: 25,5 mm



Πρίζες αμερικανικού προτύπου 2P+T 15 A 60 Hz 125 V~



21296
Δύο πρίζες αμερικανικού
προτύπου με διαφορική
προστασία (GFCI) - 3 στοιχείων.
Βάθος: 33,4 mm



21296.B
Δύο πρίζες αμερικανικού
προτύπου με διαφορική
προστασία (GFCI) - 3 στοιχείων.
Βάθος: 33,4 mm



21296.N
Δύο πρίζες αμερικανικού
προτύπου με διαφορική
προστασία (GFCI) - 3 στοιχείων.
Βάθος: 33,4 mm

Πρίζες ρεύματος

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Πιθανοί συνδυασμοί - αρσενικά φις και πρίζες προτύπων εξωτερικού

ΠΡΙΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΦΙΣ	Γερμανικό	Γαλλικό	Αγγλικό			Ελβετικό	Ισραηλινό	Αργεντινικό	Βραζιλιάνικο		βρετανικού προτύπου			
	20208	20212	20214	20219	20220	20226	20240	20250	20264	20265	20221.L	20222.L	20215.L	20217.L
Αρσενικό φις παλικού προτύπου τύπου S10	•	•					•							
Αρσενικό φις ευρωπαϊκού τύπου (europlug) 2P 2,5 A	•	•				•	•		•	•				
Αρσενικό φις 2P+T 16 A 250 V~ γερμανικού προτύπου	•						○							
Συνδυαστικό αρσενικό φις 2P+T 16 A 250 V~ γερμανικού και γαλλικού προτύπου	•	•					○							
Συνδυαστικό αρσενικό φις 2P 16 A 250 V~ γερμανικού και γαλλικού προτύπου	•	•					•							
Αρσενικό φις 2P+T 16 A 250 V~ γαλλικού προτύπου		•					○							
Αρσενικό φις 2P+T 10 A 250 V~ ελβετικού προτύπου						•								
Αρσενικό φις 2P+T 16 A 250 V~ ισραηλινού προτύπου							•							
Αρσενικό φις 2P+T 10 A 250 V~ αργεντινικού προτύπου								•						
Αρσενικό φις 2P+T 10 A 250 V~ βραζιλιάνικου προτύπου									•	•				
Αρσενικό φις 2P+T 20 A 250 V~ βραζιλιάνικου προτύπου										•				
Αρσενικό φις 2P+T 5 A 250 V~ αγγλικού προτύπου			•										•	
Αρσενικό φις 2P+T 13 A 250 V~ αγγλικού προτύπου				•	•						•	•		
Αρσενικό φις 2P+T 15 A 250 V~ αγγλικού προτύπου														•
Αρσενικό φις 2P 13 A 220 V~ προτύπου Σαουδικής Αραβίας											•	•		

● Πρότυπο αρσενικού φις που μπορεί να συνδυαστεί με την πρίζα; ○ Πρότυπο αρσενικού φις που μπορεί να συνδυαστεί με την πρίζα χωρίς σύνδεση γείωσης.

Πιθανοί συνδυασμοί - αρσενικά φις και πρίζες προτύπων εξωτερικού

ΠΡΙΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΦΙΣ	Multistandard		Αμερικανικό	Ευρωπαϊκό			Αμερικανικό Σαουδική Αραβία		Κινεζικό			Αυστραλιανό
	20255	20257	20296	20234	20248	20249	20242	20243	20251	20252	20254	20262
Αρσενικό φις παλικού προτύπου τύπου S10	•	•		•	•	•						
Αρσενικό φις ευρωπαϊκού τύπου (europlug) 2P 2,5 A	•	•		•	•	•						
Αρσενικό φις 2P+T 16 A 250 V~ γερμανικού προτύπου	○	○		○	○	○						
Συνδυαστικό αρσενικό φις 2P+T 16 A 250 V~ γερμανικού και γαλλικού προτύπου				○	○	○						
Συνδυαστικό αρσενικό φις 2P 16 A 250 V~ γερμανικού και γαλλικού προτύπου				•	•	•						
Αρσενικό φις 2P+T 16 A 250 V~ γαλλικού προτύπου				○	○	○						
Αρσενικό φις 2P+T 15 A 125 V~ αμερικανικού προτύπου					•	•						
Αρσενικό φις 2P+T 10 A 250 V~ ελβετικού προτύπου	•	•										
Αρσενικό φις 2P+T 5 A 250 V~ αγγλικού προτύπου	•	•										
Αρσενικό φις 2P+T 13 A 250 V~ αγγλικού προτύπου	•	•										
Αρσενικό φις 2P+T 15 A 125 V~ αγγλικού προτύπου			•				•	•				
Αρσενικό φις 2P 15 A 127 V~ αμερικανικού προτύπου και προτύπου Σαουδικής Αραβίας							•	•				
Αρσενικό φις 2P+T 10 A 250 V~ βραζιλιάνικου προτύπου	•	•										
Αρσενικό φις 2P+T 10 A 250 V~ κινεζικού προτύπου	•	•										
Αρσενικό φις 2P+T 16 A 250 V~ κινεζικού προτύπου									•	•		
Αρσενικό φις 2P+T 10 A 250 V~ αυστραλιανού προτύπου	•	•									•	
Αρσενικό φις 2P+T 15 A 250 V~ αυστραλιανού προτύπου												•

● Πρότυπο αρσενικού φις που μπορεί να συνδυαστεί με την πρίζα; ○ Πρότυπο αρσενικού φις που μπορεί να συνδυαστεί με την πρίζα χωρίς σύνδεση γείωσης.

Πρίζες ρεύματος

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Πρίζες με ενσωματωμένη προστασία SICURY 2P+T και διαφορικό θερμομαγνητικό διακόπτη ΙΔη 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



20273
16 A P17/11 250 V~,
1P+N C 16
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 39,7 mm



20276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 39,8 mm



20273.B
16 A P17/11 250 V~,
1P+N C 16
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 39,7 mm



20276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 39,8 mm



20273.N
16 A P17/11 250 V~,
1P+N C 16
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 39,7 mm



20276.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 39,8 mm



20283
16 A P17/11 250 V~,
1P+N C 16
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 39,7 mm



20286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 στοιχείων.
Βάθος: 39,8 mm



20283.B
16 A P17/11 250 V~,
1P+N C 16
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 39,7 mm



20286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 στοιχείων.
Βάθος: 39,8 mm



20283.N
16 A P17/11 250 V~,
1P+N C 16
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 39,7 mm



20286.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 στοιχείων.
Βάθος: 39,8 mm

Πρίζες ξυρίσματος



20290
230 V~ 50/60 Hz,
με μετασχηματιστή
απομόνωσης 20 VA,
έξοδοι 230 V~ και
120 V~ - 3 στοιχείων.
Βάθος: 42 mm



20291⁶
230 V~ 50/60 Hz,
με μετασχηματιστή
απομόνωσης 20 VA,
έξοδοι 230 V~
και 120 V~.
Βάθος: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz,
με μετασχηματιστή
απομόνωσης 20 VA,
έξοδοι 230 V~ και
120 V~ - 3 στοιχείων.
Βάθος: 42 mm



20291.B⁶
230 V~ 50/60 Hz,
με μετασχηματιστή
απομόνωσης 20 VA,
έξοδοι 230 V~
και 120 V~.
Βάθος: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz,
με μετασχηματιστή
απομόνωσης 20 VA,
έξοδοι 230 V~ και
120 V~ - 3 στοιχείων.
Βάθος: 42 mm



20291.N⁶
230 V~ 50/60 Hz,
με μετασχηματιστή
απομόνωσης 20 VA,
έξοδοι 230 V~
και 120 V~.
Βάθος: 41 mm

Μονάδα τροφοδοσίας USB



20292
Μονάδα
τροφοδοσίας
5 V 2,1 A, 2 μπροστινές
έξοδοι USB, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20295
Μονάδα τροφοδοσίας
5 V 2,1 A, 2 μπροστινές
έξοδοι USB, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20292.B
Μονάδα
τροφοδοσίας
5 V 2,1 A, 2 μπροστινές
έξοδοι USB, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20295.B
Μονάδα τροφοδοσίας
5 V 2,1 A, 2 μπροστινές
έξοδοι USB, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20292.N
Μονάδα
τροφοδοσίας
5 V 2,1 A, 2 μπροστινές
έξοδοι USB, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm




20295.N
Μονάδα τροφοδοσίας
5 V 2,1 A, 2 μπροστινές
έξοδοι USB, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm


Πρίζες σήματος

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Ειδικές πρίζες

 20331 2P 6 A 24 V (SELV), για φως 01620 /01617. Βάθος: 25 mm	 Δ 20333 Πενταπολικός συνδετήρας DIN 41524. Βάθος: 11 mm	 Δ 20334 Συνδετήρας 2P σημείου-γραμμής 60130-9 IEC-07. Βάθος: 11 mm	 20331.B 2P 6 A 24 V (SELV), για φως 01620 /01617. Βάθος: 25 mm	 Δ 20333.B Πενταπολικός συνδετήρας DIN 41524. Βάθος: 11 mm	 Δ 20334.B Συνδετήρας 2P σημείου-γραμμής 60130-9 IEC-07. Βάθος: 11 mm	 20331.N 2P 6 A 24 V (SELV), για φως 01620 /01617. Βάθος: 25 mm	 Δ 20333.N Πενταπολικός συνδετήρας DIN 41524. Βάθος: 11 mm	 Δ 20334.N Συνδετήρας 2P σημείου-γραμμής 60130-9 IEC-07. Βάθος: 11 mm
 20345 Πρίζα προτύπου USB, βιδωτές επαφές κλέμας. Βάθος: 31,9 mm	 20335 Πρίζα με 3 συνδετήρες RCA, βιδωτές επαφές κλέμας. Βάθος: 23,4 mm	 20583 Συνδετήρας με ελατήριο για ηχείο. Βάθος: 19,4 mm	 20345.B Πρίζα προτύπου USB, βιδωτές επαφές κλέμας. Βάθος: 31,9 mm	 20335.B Πρίζα με 3 συνδετήρες RCA, βιδωτές επαφές κλέμας. Βάθος: 23,4 mm	 20583.B Συνδετήρας με ελατήριο για ηχείο. Βάθος: 19,4 mm	 20345.N Πρίζα προτύπου USB, βιδωτές επαφές κλέμας. Βάθος: 31,9 mm	 20335.N Πρίζα με 3 συνδετήρες RCA, βιδωτές επαφές κλέμας. Βάθος: 23,4 mm	 20583.N Συνδετήρας με ελατήριο για ηχείο. Βάθος: 19,4 mm
 20346 HDMI, Keystone. Βάθος: 37,4 mm	 20346.H HDMI, Keystone, έξοδος με καλώδιο 90°. Βάθος: 30,5 mm	 20348 VGA, 15 πόλων. Βάθος: 11 mm	 20346.B HDMI, Keystone. Βάθος: 37,4 mm	 20346.H.B HDMI, Keystone, έξοδος με καλώδιο 90°. Βάθος: 30,5 mm	 20348.B VGA, 15 πόλων. Βάθος: 11 mm	 20346.N HDMI, Keystone. Βάθος: 37,4 mm	 20346.H.N HDMI, Keystone, έξοδος με καλώδιο 90°. Βάθος: 30,5 mm	 20348.N VGA, 15 πόλων. Βάθος: 11 mm
 Δ 20361 BNC, για συγκόλληση καλωδίων RG58, RG59/62, RX93. Βάθος: 11 mm	 Δ 20365 9 επαφές, D-SUB, προς συγκόλληση - 2 στοιχείων. Βάθος: 11 mm	 Δ 20361.B BNC, για συγκόλληση καλωδίων RG58, RG59/62, RX93. Βάθος: 11 mm	 Δ 20365.B 9 επαφές, D-SUB, προς συγκόλληση - 2 στοιχείων. Βάθος: 11 mm	 Δ 20361.N BNC, για συγκόλληση καλωδίων RG58, RG59/62, RX93. Βάθος: 11 mm	 Δ 20365.N 9 επαφές, D-SUB, προς συγκόλληση - 2 στοιχείων. Βάθος: 11 mm			

Πρίζες σήματος

Γκρι			Λευκό			Next		
Τηλεφωνικές πρίζες								
								
20320 RJ11, 6 θέσεις/ 4 επαφές (6/4). Βάθος: 33,6 mm	20321 RJ12, 6 θέσεις/ 6 επαφές (6/6). Βάθος: 33,6 mm	20324 Ισραηλινό πρότυ- πο, βιδωτές επα- φές κλέμας. Βάθος: 33,4 mm	20320.B RJ11, 6 θέσεις/ 4 επαφές (6/4). Βάθος: 33,6 mm	20321.B RJ12, 6 θέσεις/ 6 επαφές (6/6). Βάθος: 33,6 mm	20324.B Ισραηλινό πρότυ- πο, βιδωτές επα- φές κλέμας. Βάθος: 33,4 mm	20320.N RJ11, 6 θέσεις/ 4 επαφές (6/4). Βάθος: 33,6 mm	20321.N RJ12, 6 θέσεις/ 6 επαφές (6/6). Βάθος: 33,6 mm	20324.N Ισραηλινό πρότυ- πο, βιδωτές επα- φές κλέμας. Βάθος: 33,4 mm
								
20327 8 πόλων, γαλλικό πρότυπο - 2 στοιχείων. Βάθος: 22 mm			20327.B 8 πόλων, γαλλικό πρότυπο - 2 στοιχείων. Βάθος: 22 mm			20327.N 8 πόλων, γαλλικό πρότυπο - 2 στοιχείων. Βάθος: 22 mm		
								
20322 RJ11, 6 θέσεις/ 4 επαφές (6/4) με προ- στατευτικό πορτάκι για τη σκόνη. Βάθος: 33,4 mm	20323 RJ12, 6 θέσεις/ 6 επαφές (6/6) με προ- στατευτικό πορτάκι για τη σκόνη. Βάθος: 33,4 mm		20322.B RJ11, 6 θέσεις/ 4 επαφές (6/4) με προ- στατευτικό πορτάκι για τη σκόνη. Βάθος: 33,4 mm	20323.B RJ12, 6 θέσεις/ 6 επαφές (6/6) με προ- στατευτικό πορτάκι για τη σκόνη. Βάθος: 33,4 mm		20322.N RJ11, 6 θέσεις/ 4 επαφές (6/4) με προ- στατευτικό πορτάκι για τη σκόνη. Βάθος: 33,4 mm	20323.N RJ12, 6 θέσεις/ 6 επαφές (6/6) με προ- στατευτικό πορτάκι για τη σκόνη. Βάθος: 33,4 mm	
								
20325' BT, MASTER. Βάθος: 33,4 mm	20326' BT, SLAVE. Βάθος: 33,4 mm		20325.B' BT, MASTER. Βάθος: 33,4 mm	20326.B' BT, SLAVE. Βάθος: 33,4 mm		20325.N' BT, MASTER. Βάθος: 33,4 mm	20326.N' BT, SLAVE. Βάθος: 33,4 mm	
Ομοαξονικές πρίζες TV-RD-SAT 5-2400 MHz (αρσενική και θηλυκή πρίζα)								
								
20300.01 Τερματική 1 dB. Βάθος: 26,8 mm	20300.10 Διέλευσης 10 dB. Βάθος: 26,8 mm		20300.01.B Τερματική 1 dB. Βάθος: 26,8 mm	20300.10.B Διέλευσης 10 dB. Βάθος: 26,8 mm		20300.01.N Τερματική 1 dB. Βάθος: 26,8 mm	20300.10.N Διέλευσης 10 dB. Βάθος: 26,8 mm	

Πρίζες σήματος receptie semnal

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Ομοαξονικές πρίζες TV-RD-SAT 5-2400 MHz, με διαχωριστή (2 έξοδοι: αρσενική και θηλυκή τύπου F)

 20302.01 Τερματική, 1 dB - 2 στοιχείων. Βάθος: 22,4 mm	 20302.10 Διέλευσης, 10 dB - 2 στοιχείων. Βάθος: 22,4 mm	 20302.01.B Τερματική, 1 dB - 2 στοιχείων. Βάθος: 22,4 mm	 20302.10.B Διέλευσης, 10 dB - 2 στοιχείων. Βάθος: 22,4 mm	 20302.01.N Τερματική, 1 dB - 2 στοιχείων. Βάθος: 22,4 mm	 20302.10.N Διέλευσης, 10 dB - 2 στοιχείων. Βάθος: 22,4 mm
--	--	---	--	---	--

Ομοαξονικές πρίζες TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 έξοδοι: αρσενική και θηλυκή τύπου F)

 20303 Τερματική, 1 dB - 2 στοιχείων. Βάθος: 20,5 mm	 20303.B Τερματική, 1 dB - 2 στοιχείων. Βάθος: 20,5 mm	 20303.N Τερματική, 1 dB - 2 στοιχείων. Βάθος: 20,5 mm
---	--	--

Τύπος F

 20318 Τύπος F. Βάθος: 11 mm	 20318.B Τύπος F. Βάθος: 11 mm	 20318.N Τύπος F. Βάθος: 11 mm
--	---	---

Ομοαξονικές πρίζες 40-862 MHz (1 έξοδοι: θηλυκή)

 *20313 Απευθείας. Βάθος: 29,2 mm	 Δ*20314 Πρίζα διέλευσης 20 dB. Βάθος: 29,2 mm	 *20313.B Απευθείας. Βάθος: 29,2 mm	 Δ*20314.B Πρίζα διέλευσης 20 dB. Βάθος: 29,2 mm	 *20313.N Απευθείας. Βάθος: 29,2 mm	 Δ*20314.N Πρίζα διέλευσης 20 dB. Βάθος: 29,2 mm
---	---	--	---	--	---

Προσαρμογέας για ομοαξονική πρίζα TV-RD-SAT

 20319 Για 2 ή 3 εξόδους - 2 στοιχείων	 20319.B Για 2 ή 3 εξόδους - 2 στοιχείων	 20319.N Για 2 ή 3 εξόδους - 2 στοιχείων
--	---	---

Πρίζες σήματος

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Τερματικές αντιστάσεις και ομοαξονικές πρίζες TV-RD-SAT 2400 MHz

16330 Z 75 Ω, για συχνότητες έως 2400 MHz	01644 Αρσενικό, ομοαξονικό καλώδιο	01645 Θηλυκό, ομοαξονικό καλώδιο	01634 Αρσενικό, καλώδιο 90°	01635 Θηλυκό, καλώδιο 90°	01654 Αρσενικό, τύπου F, για καλώδιο RG59
---	--	--	---	---	---

Πρίζες δεδομένων RJ45

20337.6 Κατ. 6, UTP, με προστατευτικό πορτάκι για τη σκόνη. Βάθος: 26,1 mm	20338.8 Netsafe, Κατ. 5e, UTP. Βάθος: 23,6 mm	20339.4 Netsafe, Κατ. 5e, UTP 110. Βάθος: 24,7 mm	20339.5 Netsafe, Κατ. 5e, FTP 110. Βάθος: 36,15 mm	20337.6.B Κατ. 6, UTP, με προστατευτικό πορτάκι για τη σκόνη. Βάθος: 26,1 mm	20338.8.B Netsafe, Κατ. 5e, UTP. Βάθος: 23,6 mm	20339.4.B Netsafe, Κατ. 5e, UTP 110. Βάθος: 24,7 mm	20339.5.B Netsafe, Κατ. 5e, FTP 110. Βάθος: 36,15 mm	20337.6.N Κατ. 6, UTP, με προστατευτικό πορτάκι για τη σκόνη. Βάθος: 26,1 mm	20338.8.N Netsafe, Κατ. 5e, UTP. Βάθος: 23,6 mm	20339.4.N Netsafe, Κατ. 5e, UTP 110. Βάθος: 24,7 mm	20339.5.N Netsafe, Κατ. 5e, FTP 110. Βάθος: 36,15 mm
20339.6 Netsafe, Κατ. 6, UTP 110. Βάθος: 22,3 mm	20339.11 Netsafe, Κατ. 5e, UTP. Βάθος: 30,3 mm	20339.13 Netsafe, Κατ. 6, UTP. Βάθος: 30,3 mm	20339.14 Netsafe, Κατ. 6, FTP. Βάθος: 30,3 mm	20339.6.B Netsafe, Κατ. 6, UTP 110. Βάθος: 22,3 mm	20339.11.B Netsafe, Κατ. 5e, UTP. Βάθος: 30,3 mm	20339.13.B Netsafe, Κατ. 6, UTP. Βάθος: 30,3 mm	20339.14.B Netsafe, Κατ. 6, FTP. Βάθος: 30,3 mm	20339.6.N Netsafe, Κατ. 6, UTP 110. Βάθος: 22,3 mm	20339.11.N Netsafe, Κατ. 5e, UTP. Βάθος: 30,3 mm	20339.13.N Netsafe, Κατ. 6, UTP. Βάθος: 30,3 mm	20339.14.N Netsafe, Κατ. 6, FTP. Βάθος: 30,3 mm
20339.15 Netsafe, Κατ. 6A, UTP. Βάθος: 30,3 mm	20339.16 Netsafe, Κατ. 6A, FTP. Βάθος: 30,3 mm	20340.1 Panduit, Κατ. 5e, UTP. Βάθος: 28,55 mm		20339.15.B Netsafe, Κατ. 6A, UTP. Βάθος: 30,3 mm	20339.16.B Netsafe, Κατ. 6A, FTP. Βάθος: 30,3 mm	20340.1.B Panduit, Κατ. 5e, UTP. Βάθος: 28,55 mm		20339.15.N Netsafe, Κατ. 6A, UTP. Βάθος: 30,3 mm	20339.16.N Netsafe, Κατ. 6A, FTP. Βάθος: 30,3 mm	20340.1.N Panduit, Κατ. 5e, UTP. Βάθος: 28,55 mm	

Σημείο πρόσβασης Wi-Fi

20195 72,2 Mb/s με 2 θύρες LAN 10-100 Mb/s, είσοδος ON/OFF για απομακρυσμένο πλήκτρο, 230 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων. Βάθος: 41 mm	20195.B 72,2 Mb/s με 2 θύρες LAN 10-100 Mb/s, είσοδος ON/OFF για απομακρυσμένο πλήκτρο, 230 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων. Βάθος: 41 mm	20195.N 72,2 Mb/s με 2 θύρες LAN 10-100 Mb/s, είσοδος ON/OFF για απομακρυσμένο πλήκτρο, 230 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων. Βάθος: 41 mm
---	---	---

Πρίζες σήματος • Ακουστικές και οπτικές ενδείξεις

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Αντάπτορες για συνδέκτες

 20337.C RJ45 Keystone, με προστατευτικό καπάκι από τη σκόνη. Βάθος: 10 mm	 20338.C RJ45 Κατ. 5 και 6 AMP, Lucent T. Βάθος: 11 mm	 20340.C MINI-COM Panduit. Βάθος: 11 mm	 20343.K Κεκλιμένος προσαρ- μογέας για RJ45 Keystone. Βάθος: 11 mm	 20337.C.B RJ45 Keystone, με προστατευτικό καπάκι από τη σκόνη. Βάθος: 10 mm	 20338.C.B RJ45 Κατ. 5 και 6 AMP, Lucent T. Βάθος: 11 mm	 20340.C.B MINI-COM Panduit. Βάθος: 11 mm	 20343.K.B Κεκλιμένος προσαρ- μογέας για RJ45 Keystone. Βάθος: 11 mm	 20337.C.N RJ45 Keystone, με προστατευτικό καπάκι από τη σκόνη. Βάθος: 10 mm	 20338.C.N RJ45 Κατ. 5 και 6 AMP, Lucent T. Βάθος: 11 mm	 20340.C.N MINI-COM Panduit. Βάθος: 11 mm	 20343.K.N Κεκλιμένος προσαρ- μογέας για RJ45 Keystone. Βάθος: 11 mm
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Πρίζες για καλώδιο οπτικών ινών

 20350.SC Μονότροπη οπτική ίνα 9/125 μm, με προσαρμογέα SC/APC simplex. Βάθος: 19,4 mm	 20350.LC Μονότροπη οπτική ίνα 9/125 μm, με προσαρμογέα LC duplex. Βάθος: 19,7 mm	 20350.SC.B Μονότροπη οπτική ίνα 9/125 μm, με προσαρμογέα SC/APC simplex. Βάθος: 19,4 mm	 20350.LC.B Μονότροπη οπτική ίνα 9/125 μm, με προσαρμογέα LC duplex. Βάθος: 19,7 mm	 20350.SC.N Μονότροπη οπτική ίνα 9/125 μm, με προσαρμογέα SC/APC simplex. Βάθος: 19,4 mm	 20350.LC.N Μονότροπη οπτική ίνα 9/125 μm, με προσαρμογέα LC duplex. Βάθος: 19,7 mm
 20351.SC Πολύτροπη οπτική ίνα 50/125 μm, με προσαρμογέα SC simplex. Βάθος: 19,4 mm	 20351.LC Πολύτροπη οπτική ίνα 50/125 μm, με προσαρμογέα LC duplex. Βάθος: 17,9 mm	 20351.SC.B Πολύτροπη οπτική ίνα 50/125 μm, με προσαρμογέα SC simplex. Βάθος: 19,4 mm	 20351.LC.B Πολύτροπη οπτική ίνα 50/125 μm, με προσαρμογέα LC duplex. Βάθος: 17,9 mm	 20351.SC.N Πολύτροπη οπτική ίνα 50/125 μm, με προσαρμογέα SC simplex. Βάθος: 19,4 mm	 20351.LC.N Πολύτροπη οπτική ίνα 50/125 μm, με προσαρμογέα LC duplex. Βάθος: 17,9 mm

Ηλεκτρομηχανικά κουδούνια

 20370 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Βάθος: 37 mm	 20372 120 V~ 50/60 Hz. Βάθος: 37 mm	 20373 230 V~ 50/60 Hz. Βάθος: 37 mm	 20370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Βάθος: 37 mm	 20372.B 120 V~ 50/60 Hz. Βάθος: 37 mm	 20373.B 230 V~ 50/60 Hz. Βάθος: 37 mm	 20370.N 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Βάθος: 37 mm	 20372.N 120 V~ 50/60 Hz. Βάθος: 37 mm	 20373.N 230 V~ 50/60 Hz. Βάθος: 37 mm
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Ηλεκτρονικά κουδούνια

 20380 3 ήλων, τροφοδοσία 12 V~ και 12 Vdc (SELV) - 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm	 20380.B 3 ήλων, τροφοδοσία 12 V~ και 12 Vdc (SELV) - 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm	 20380.N 3 ήλων, τροφοδοσία 12 V~ και 12 Vdc (SELV) - 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm
---	--	--

Ακουστικές και οπτικές ενδείξεις

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Βομβητές



20375
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Βάθος: 37 mm

20378
230 V~
50/60 Hz.
Βάθος: 37 mm



20375.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Βάθος: 37 mm

20378.B
230 V~
50/60 Hz.
Βάθος: 37 mm



20375.N
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Βάθος: 37 mm

20378.N
230 V~
50/60 Hz.
Βάθος: 37 mm

Μονές βάσεις ενδεικτικών λυχνιών (για 1 ή 2 μονάδα σήμανσης*)



20386.B
Λευκό.
Βάθος: 23 mm

20388
Ουδέτερο.
Βάθος: 23 mm



20386.B.B
Λευκό.
Βάθος: 23 mm

20388.B
Ουδέτερο.
Βάθος: 23 mm




20386.B.N
Λευκό.
Βάθος: 23 mm

20388.N
Ουδέτερο.
Βάθος: 23 mm

Πρισματικές βάσεις ενδεικτικών λυχνιών - 2 στοιχείων (για λυχνίες 14771 και 14777 - παρέχονται χωρίς λυχνία)



20387.B
Λευκό
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 25 mm



20387.R
Κόκκινο
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 25 mm



20387.V
Πράσινο
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 25 mm

Λαμπτήρες προσανατολισμού (με λυχνία LED υψηλής απόδοσης)



20381
230 V~ 50/60 Hz
20381.012
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV).
Βάθος: 37 mm



20389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20381.B
230 V~ 50/60 Hz
20381.012.B
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV).
Βάθος: 37 mm



20389.B
230 V~ 50/60 Hz
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20381.N
230 V~ 50/60 Hz
20381.012.N
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV).
Βάθος: 37 mm



20389.N
230 V~ 50/60 Hz
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



Δ 20389.012
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV)
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



Δ 20389.012.B
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV)
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



Δ 20389.012.N
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV)
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm

Ακουστικές και οπτικές ενδείξεις

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Μηχανισμοί φωτισμού



20383
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20383.B
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20383.N
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



02671
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης, 120-230 V~ 50/60 Hz, για εγκατάσταση σε χωνευτά κουτιά - 7 στοιχείων. Βάθος: 44,7 mm

Φορητός ηλεκτρονικός ΦΑΚΟΣ (με μηχανισμό φωτισμού ασφαλείας)



20395
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης, 230 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 46 mm



20396
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης, 120 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 46 mm



20395.B
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης, 230 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 46 mm



20396.B
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης, 120 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 46 mm



20395.N
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης, 230 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 46 mm



20396.N
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης, 120 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 46 mm

Μηχανισμοί φωτισμού ασφαλείας (με αυτόματο μηχανισμό έκτακτης ανάγκης)



20382
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης 230 V~ 50/60 Hz.
Βάθος: 37 mm



20384
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20382.B
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης 230 V~ 50/60 Hz.
Βάθος: 37 mm



20384.B
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm




20382.N
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης 230 V~ 50/60 Hz.
Βάθος: 37 mm



20384.N
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm

Μηχανισμοί φωτισμού ασφαλείας



02661
Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης, 230 V~ 50/60 Hz επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-Cd, για εγκατάσταση σε χωνευτά κουτιά 7 στοιχείων.
Βάθος: 44,7 mm



20394
230 V~ 50/60 Hz, μπαταρία Ni-Cd, μαζί με λαμπτήρα FD 4W G5, για εγκατάσταση σε χωνευτά κουτιά 7 στοιχείων.
Βάθος: 47,1 mm



02662
Λαμπτήρας LED, ρυθμιζόμενος 230 V~ 50 Hz - 3 στοιχείων
02662.120
Όπως παραπάνω, 120 V~.
Βάθος: 39 mm



02663
Λαμπτήρας LED RGB, ρυθμιζόμενος 230 V~ 50 Hz - 3 στοιχείων
02663.120
Όπως παραπάνω, 120 V~.
Βάθος: 39 mm

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες



00908
3 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μινιόν HR03 (AAA) Ni-MH 1,2 V 800 mAh



00910
Ανταλλακτική μπαταρία Ni-MH 4,8 V 80 mAh, για ΦΑΚΟ



00911.1
Ανταλλακτική μπαταρία Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah, για μηχανισμούς φωτισμού ασφαλείας (20394)



00913
Επαναφορτιζόμενη ανταλλακτική μπαταρία Ni-Cd 4,8 V 800 mAh για μηχανισμούς φωτισμού ασφαλείας με λυχνία LED (02661)

Προστασία • Ανίχνευση

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Συσκευές προστασίας

 20416 Ασφαλειοθήκη 1P 16 A 250 V~. Βάθος: 29 mm	 20417 SCUDO, Επιτηρητής υπέρτασης. Βάθος: 29 mm	 20417.R Ανταλλακτικό για 20417	 20416.B Ασφαλειοθήκη 1P 16 A 250 V~. Βάθος: 29 mm	 20417.B SCUDO, Επιτηρητής υπέρτασης. Βάθος: 29 mm	 20416.N Ασφαλειοθήκη 1P 16 A 250 V~. Βάθος: 29 mm	 20417.N SCUDO, Επιτηρητής υπέρτασης. Βάθος: 29 mm
--	---	--	---	---	---	---

Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες 1P (120-230 V~ 50/60 Hz)

 20405.06 C 6, δυνατότητα διακοπής 1500 A. Βάθος: 39 mm	 20405.10 C 10, δυνατότητα διακοπής 3000 A. Βάθος: 39 mm	 20405.16 C 16, δυνατότητα διακοπής 3000 A. Βάθος: 39 mm	 20405.06.B C 6, δυνατότητα διακοπής 1500 A. Βάθος: 39 mm	 20405.10.B C 10, δυνατότητα διακοπής 3000 A. Βάθος: 39 mm	 20405.16.B C 16, δυνατότητα διακοπής 3000 A. Βάθος: 39 mm	 20405.06.N C 6, δυνατότητα διακοπής 1500 A. Βάθος: 39 mm	 20405.10.N C 10, δυνατότητα διακοπής 3000 A. Βάθος: 39 mm	 20405.16.N C 16, δυνατότητα διακοπής 3000 A. Βάθος: 39 mm
--	--	--	---	--	--	---	--	--

Αυτόματοι διαφορικοί θερμομαγνητικοί διακόπτες 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

 20411.06 C 6, I _{Δn} 10 mA δυνατότητα διακοπής 1500 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 39 mm	 20411.10 C 10, I _{Δn} 10 mA δυνατότητα διακοπής 3000 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 39 mm	 20411.06.B C 6, I _{Δn} 10 mA δυνατότητα διακοπής 1500 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 39 mm	 20411.10.B C 10, I _{Δn} 10 mA δυνατότητα διακοπής 3000 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 39 mm	 20411.06.N C 6, I _{Δn} 10 mA δυνατότητα διακοπής 1500 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 39 mm	 20411.10.N C 10, I _{Δn} 10 mA δυνατότητα διακοπής 3000 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 39 mm
 20411.16 C 16, I _{Δn} 10 mA δυνατότητα διακοπής 3000 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 39 mm	 20411.16.6 C 16, I _{Δn} 6 mA δυνατότητα διακοπής 3000 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 39 mm	 20411.16.B C 16, I _{Δn} 10 mA δυνατότητα διακοπής 3000 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 39 mm	 20411.16.6.B C 16, I _{Δn} 6 mA δυνατότητα διακοπής 3000 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 39 mm	 20411.16.N C 16, I _{Δn} 10 mA δυνατότητα διακοπής 3000 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 39 mm	 20411.16.6.N C 16, I _{Δn} 6 mA δυνατότητα διακοπής 3000 A - 2 στοιχείων. Βάθος: 39 mm

Ανιχνευτές (230 V~ 50/60 Hz)

 20420 Gas Stop Metano, νιχνευτής μεθανίου, διακόπτης ε ηλεκτροβαλβίδα - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm	 20421 Gas Stop GPL, ανιχνευτής υγραερίου, έλεγχος με ηλεκτροβαλβίδα - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm	 20420.B Gas Stop Metano, νιχνευτής μεθανίου, διακόπτης ε ηλεκτροβαλβίδα - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm	 20421.B Gas Stop GPL, ανιχνευτής υγραερίου, έλεγχος με ηλεκτροβαλβίδα - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm	 20420.N Gas Stop Metano, νιχνευτής μεθανίου, διακόπτης ε ηλεκτροβαλβίδα - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm	 20421.N Gas Stop GPL, ανιχνευτής υγραερίου, έλεγχος με ηλεκτροβαλβίδα - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm
---	--	--	--	--	--



01899
 Φιάλη Gas Test για ανιχνευτές
 Gas Stop Metano και GPL

Άνεση • Έλεγχος του κλίματος

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Ρολόι (120-230 V~ 50/60 Hz)



20448
Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματιστής 1 καναλιού, έξοδος ρελέ 8 A 230 V~ - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



Δ 20449
Ηλεκτρονικό ξυπνητήρι - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20448.B
Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματιστής 1 καναλιού, έξοδος ρελέ 8 A 230 V~ - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



Δ 20449.B
Ηλεκτρονικό ξυπνητήρι - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20448.N
Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματιστής 1 καναλιού, έξοδος ρελέ 8 A 230 V~ - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



Δ 20449.N
Ηλεκτρονικό ξυπνητήρι - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm

Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες (θέρμανση και κλιματισμός, 120-230 V~ 50/60 Hz)



02950
Οθόνη αφής για έλεγχο ON/OFF και PID της θερμοκρασίας, 1 είσοδος αισθητήρα θερμοκρασίας, 1 είσοδος πολλαπλών λειτουργιών, έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 5(2) A 230 V ~ - 2 στοιχείων.
Βάθος: 38,5 mm



02950.B
Οθόνη αφής για έλεγχο ON/OFF και PID της θερμοκρασίας, 1 είσοδος αισθητήρα θερμοκρασίας, 1 είσοδος πολλαπλών λειτουργιών, έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 5(2) A 230 V ~ - 2 στοιχείων.
Βάθος: 38,5 mm



02950.BN
Οθόνη αφής για έλεγχο ON/OFF και PID της θερμοκρασίας, 1 είσοδος αισθητήρα θερμοκρασίας, 1 είσοδος πολλαπλών λειτουργιών, έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 5(2) A 230 V ~ - 2 στοιχείων.
Βάθος: 38,5 mm

Ηλεκτρονικοί χρονοθερμοστάτες (θέρμανση και κλιματισμός)



02955
Termostat cu ecran tactil pentru controlul ON/OFF și PID pentru temperatură, 1 intrare senzor de temperatură, 1 intrare multifuncțională, 1 intrare RJ9 pentru dispozitivul de măsurare a energiei (02960), ieșire cu releu de comutare 5 (2) A 230 V ~ - 3 στοιχείων. Βάθος: 35,3 mm



02955.B
Termostat cu ecran tactil pentru controlul ON/OFF și PID pentru temperatură, 1 intrare senzor de temperatură, 1 intrare multifuncțională, 1 intrare RJ9 pentru dispozitivul de măsurare a energiei (02960), ieșire cu releu de comutare 5 (2) A 230 V ~ - 3 στοιχείων. Βάθος: 35,3 mm



02955.BN
Termostat cu ecran tactil pentru controlul ON/OFF și PID pentru temperatură, 1 intrare senzor de temperatură, 1 intrare multifuncțională, 1 intrare RJ9 pentru dispozitivul de măsurare a energiei (02960), ieșire cu releu de comutare 5 (2) A 230 V ~ - 3 στοιχείων. Βάθος: 35,3 mm



20445
έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 6(2) A 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20446
έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 5(2) A 250 V~, μικρές μπαταρίες AA LR6 1,5 V (παρέχονται) - 3 modula. Βάθος: 43 mm



20445.B
έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 6(2) A 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20446.B
έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 5(2) A 250 V~, μικρές μπαταρίες AA LR6 1,5 V (παρέχονται) - 3 modula. Βάθος: 43 mm



20445.N
έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 6(2) 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20446.N
έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 5(2) A 250 V~, μικρές μπαταρίες AA LR6 1,5 V (παρέχονται) - 3 modula. Βάθος: 43 mm

Ηλεκτρονικοί αισθητήρες



20432
Ηλεκτρονικός αισθητήρας θερμοκρασίας.
Βάθος: 24,4 mm



20433
Ηλεκτρονικός αισθητήρας υγρασίας 12/24 V, 1 έξοδος 0-10 V ή 4-20 mA - 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm



20432.B
Ηλεκτρονικός αισθητήρας θερμοκρασίας.
Βάθος: 24,4 mm



20433.B
Ηλεκτρονικός αισθητήρας υγρασίας 12/24 V, 1 έξοδος 0-10 V ή 4-20 mA - 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm



20432.N
Ηλεκτρονικός αισθητήρας θερμοκρασίας.
Βάθος: 24,4 mm



20433.N
Ηλεκτρονικός αισθητήρας υγρασίας 12/24 V, 1 έξοδος 0-10 V ή 4-20 mA - 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm

Ελεγχος του κλίματος • Αυτόνομες λύσεις

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Διακόπτες για ρύθμιση ταχυτήτων fan-coil

20095 Συρόμενοι, 1P 6(2) A 250 V~, 4 θέσεων. Βάθος: 40 mm	20096 Περιστρεφόμενος, 1P 6(3) A 250 V~, 4 θέσεων - 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm	20095.B Συρόμενοι, 1P 6(2) A 250 V~, 4 θέσεων. Βάθος: 40 mm	20096.B Περιστρεφόμενος, 1P 6(3) A 250 V~, 4 θέσεων - 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm	20095.N Συρόμενοι, 1P 6(2) A 250 V~, 4 θέσεων. Βάθος: 40 mm	20096.N Περιστρεφόμενος, 1P 6(3) A 250 V~, 4 θέσεων - 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm
---	---	---	---	---	---

Μετρητής ενέργειας



Ενσύρματος αισθητήρας



Συστήματα θυροτηλεόρασης

21554 4,3" Full Flat, για εσωτερικό σταθμό θυροτηλεόρασης Due Fili Plus και έλεγχο, είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας, μαζί με στήριγμα για εγκατάσταση σε κουτιά 8 στοιχείων. Βάθος: 46,7 mm	21554.B 4,3" Full Flat, για εσωτερικό σταθμό θυροτηλεόρασης Due Fili Plus και έλεγχο, είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας, μαζί με στήριγμα για εγκατάσταση σε κουτιά 8 στοιχείων. Βάθος: 46,7 mm	21554.BN 4,3" Full Flat, για εσωτερικό σταθμό θυροτηλεόρασης Due Fili Plus και έλεγχο, είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας, μαζί με στήριγμα για εγκατάσταση σε κουτιά 8 στοιχείων. Βάθος: 46,7 mm
--	--	---



					
20557 Θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης, για σύστημα Due Fili - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm	20577 Μπουτόν κλήσης για σύστημα Due Fili - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm	20557.B Θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης, για σύστημα Due Fili - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm	20577.B Μπουτόν κλήσης για σύστημα Due Fili - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm	20557.N Θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης, για σύστημα Due Fili - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm	20577.N Μπουτόν κλήσης για σύστημα Due Fili - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm

								
20560 Έγχρωμη εσωτερική κάμερα με κατακόρυφη ρύθμιση. Βάθος: 37 mm	20565 Έγχρωμη εσω- τερική κάμερα, ενσωματωμένο μικρόφωνο - 2 στοιχείων. Βάθος: 26.5 mm	20570 Εσωτερικό φωτιστικό με λυχνία LED. Βάθος: 37 mm	20560.B Έγχρωμη εσω- τερική κάμερα με κατακόρυφη ρύθμιση. Βάθος: 37 mm	20565.B Έγχρωμη εσω- τερική κάμερα, ενσωματωμένο μικρόφωνο - 2 στοιχείων. Βάθος: 26.5 mm	20570.B Εσωτερικό φωτιστικό με λυχνία LED. Βάθος: 37 mm	20560.N Έγχρωμη εσω- τερική κάμερα με κατακόρυφη ρύθμιση. Βάθος: 37 mm	20565.N Έγχρωμη εσω- τερική κάμερα, ενσωματωμένο μικρόφωνο - 2 στοιχείων. Βάθος: 26.5 mm	20570.N Εσωτερικό φωτιστικό με λυχνία LED. Βάθος: 37 mm

Λύσεις για ξενοδοχεία

Γκρι

Λευκό

Next

Λύσεις για ξενοδοχεία



▲02686

Συσκευή ελέγχου 4 κουμπιών 1P NO 12 Vdc 50 mA το μέγ., τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται από μισά ανταλλάξιμα πλήκτρα, φωτιζόμενη - 2 στοιχείων. Βάθος: 15 mm



▲21125

8 μη πολωμένες εισοδοί, 7 έξοδοι στερεάς κατάστασης για μη πολωμένες επαφές, τροφοδοσία 9-32 Vdc, για εφαρμογές εντός/εκτός δωματίου ξενοδοχείου ή καμπίνας - 3 στοιχείων. Βάθος: 22,8 mm



20026.DND

Σύμβολο Do Not Disturb, με διαχυτήρα



20026.PLS

Σύμβολο Please Clean, με διαχυτήρα



20026.DND.B

Σύμβολο Do Not Disturb, με διαχυτήρα



20026.PLS.B

Σύμβολο Please Clean, με διαχυτήρα



20026.DND.N

Σύμβολο Do Not Disturb, με διαχυτήρα



20026.PLS.N

Σύμβολο Please Clean, με διαχυτήρα



▲20099

Ελεγχος έντασης, 8 Ω 15 W - 2 στοιχείων. Βάθος: 30,9 mm



▲20099.B

Ελεγχος έντασης, 8 Ω 15 W - 2 στοιχείων. Βάθος: 30,9 mm




▲20099.N

Ελεγχος έντασης, 8 Ω 15 W - 2 στοιχείων. Βάθος: 30,9 mm



20097

NO 10 A 230 V~, φωτιζόμενα σύμβολα για ξενοδοχείο "Do Not Disturb" και "Please Clean" - 2 στοιχείων. Βάθος: 29 mm



▲00975

Ετικέτα για το 20097



02685

4 φωτεινές ενδεικτικές λυχνίες: IN, Do Not Disturb, OUT, σύμβολο καμαριέρας, λευκού χρώματος - 2 στοιχείων. Βάθος: 22 mm



20290

230 V~ 50/60 Hz, με μετασχηματιστή απομόνωσης 20 VA, έξοδοι 230 V~ και 120 V~ - 3 στοιχείων. Βάθος: 42 mm



20291⁶

230 V~ 50/60 Hz, με μετασχηματιστή απομόνωσης 20 VA, έξοδοι 230 V~ και 120 V~. Βάθος: 41 mm



20290.B

230 V~ 50/60 Hz, με μετασχηματιστή απομόνωσης 20 VA, έξοδοι 230 V~ και 120 V~ - 3 στοιχείων. Βάθος: 42 mm



20291.B⁶

230 V~ 50/60 Hz, με μετασχηματιστή απομόνωσης 20 VA, έξοδοι 230 V~ και 120 V~. Βάθος: 41 mm



20290.N

230 V~ 50/60 Hz, με μετασχηματιστή απομόνωσης 20 VA, έξοδοι 230 V~ και 120 V~ - 3 στοιχείων. Βάθος: 42 mm



20291.N⁶

230 V~ 50/60 Hz, με μετασχηματιστή απομόνωσης 20 VA, έξοδοι 230 V~ και 120 V~. Βάθος: 41 mm



▲02690

Για ενεργοποίηση φώτων, λαμπτήρες πυρακτώσεως 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, τοποθέτηση στην οροφή

Λύσεις για ξενοδοχεία

Γκρι
Λευκό
Next

Λύσεις για ξενοδοχεία

Έλεγχος πρόσβασης



20461
Συσκευή ανάγνωσης/
προγραμματιστής smart card,
12-24 V~ 50/60 Hz /12-24 Vdc
(SELV) - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20461.B
Συσκευή ανάγνωσης/
προγραμματιστής smart card,
12-24 V~ 50/60 Hz /12-24 Vdc
(SELV) - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20461.N
Συσκευή ανάγνωσης/
προγραμματιστής smart card,
12-24 V~ 50/60 Hz /12-24 Vdc
(SELV) - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20463
Ηλεκτρονικός διακόπτης
με κάρτα, κατακόρυφη
υποδοχή, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 20,5 mm



20465
Ηλεκτρονικός διακόπτης
με κάρτα, κατακόρυφη
υποδοχή, 230 V~ 50/60 Hz
και 24 Vdc (SELV)
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20463.B
Ηλεκτρονικός διακόπτης
με κάρτα, κατακόρυφη
υποδοχή, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 20,5 mm



20465.B
Ηλεκτρονικός διακόπτης
με κάρτα, κατακόρυφη
υποδοχή, 230 V~ 50/60 Hz
και 24 Vdc (SELV)
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20463.N
Ηλεκτρονικός διακόπτης
με κάρτα, κατακόρυφη
υποδοχή, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 20,5 mm



20465.N
Ηλεκτρονικός διακόπτης
με κάρτα, κατακόρυφη
υποδοχή, 230 V~ 50/60 Hz
και 24 Vdc (SELV)
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20468
Ηλεκτρονική συσκευή
ανάγνωσης καρτών με
πομποδέκτη NFC/RFID,
συμβατή με ηλεκτρονικές
λύσεις **AGB** για ξενοδοχεία,
με κατακόρυφη υποδοχή,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 30,5 mm



20468.1
Ηλεκτρονική συσκευή
ανάγνωσης καρτών με
πομποδέκτη NFC/RFID,
συμβατή με ηλεκτρονικές
λύσεις **CISA** για ξενοδοχεία,
με κατακόρυφη υποδοχή,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 30,5 mm



20468.B
Ηλεκτρονική συσκευή
ανάγνωσης καρτών με
πομποδέκτη NFC/RFID,
συμβατή με ηλεκτρονικές
λύσεις **AGB** για ξενοδοχεία,
με κατακόρυφη υποδοχή,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 30,5 mm



20468.1.B
Ηλεκτρονική συσκευή
ανάγνωσης καρτών με
πομποδέκτη NFC/RFID,
συμβατή με ηλεκτρονικές
λύσεις **CISA** για ξενοδοχεία,
με κατακόρυφη υποδοχή,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 30,5 mm



20468.N
Ηλεκτρονική συσκευή
ανάγνωσης καρτών με
πομποδέκτη NFC/RFID,
συμβατή με ηλεκτρονικές
λύσεις **AGB** για ξενοδοχεία,
με κατακόρυφη υποδοχή,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 30,5 mm



20468.1.N
Ηλεκτρονική συσκευή
ανάγνωσης καρτών με
πομποδέκτη NFC/RFID,
συμβατή με ηλεκτρονικές
λύσεις **CISA** για ξενοδοχεία,
με κατακόρυφη υποδοχή,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 30,5 mm



16452
Smart card με δυνατότητα
προγραμματισμού
16452.H
Όπως παραπάνω, με
δυνατότητα εξατομίκευσης



16452.S
Κάρτα ISO (σήμα)

Λύσεις για ξενοδοχεία • Μηχανισμοί «smart»

Γκρι

Λευκό

Next

Λύσεις για ξενοδοχεία

Έλεγχος πρόσβασης Bus



20470
Συσκευή ανάγνωσης καρτών με πομποδέκτη - 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20471
Συσκευή ανάγνωσης/προγραμματιστής smart card - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20470.B
Συσκευή ανάγνωσης καρτών με πομποδέκτη - 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20471.B
Συσκευή ανάγνωσης/προγραμματιστής smart card - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20470.N
Συσκευή ανάγνωσης καρτών με πομποδέκτη - 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20471.N
Συσκευή ανάγνωσης/προγραμματιστής smart card - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20472
Εκκινητής με ρελέ ανταλλαγής 3 A 30 V - 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20472.B
Εκκινητής με ρελέ ανταλλαγής 3 A 30 V - 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20472.N
Εκκινητής με ρελέ ανταλλαγής 3 A 30 V - 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20473
Διαμορφωτής smart card σε επικλινές επιτραπέζιο κουτί - 4 στοιχείων



20473.B
Διαμορφωτής smart card σε επικλινές επιτραπέζιο κουτί - 4 στοιχείων



20473.N
Διαμορφωτής smart card σε επικλινές επιτραπέζιο κουτί - 4 στοιχείων



01816
Κάρτα με πομποδέκτη
01816.H
Όπως παραπάνω, με δυνατότητα εξατομίκευσης



01815
Κλειδί με πομποδέκτη



16452
Smart card με δυνατότητα προγραμματισμού
16452.H
Όπως παραπάνω, με δυνατότητα εξατομίκευσης



16474
Smart card για τη σειριακή σύνδεση συσκευών ανάγνωσης/προγραμματιστών



01400
Τροφοδοτικό, έξοδος 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 στοιχείων των 17,5 mm



01401
Τροφοδοτικό, έξοδος 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 στοιχείων των 17,5 mm

Σημείο πρόσβασης Wi-Fi



VIEW
IoT smart life

20195
72,2 Mb/s με 2 θύρες LAN 10-100 Mb/s, είσοδος ON/OFF για απομακρυσμένο πλήκτρο, 230 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 41 mm



VIEW
IoT smart life

20195.B
72,2 Mb/s με 2 θύρες LAN 10-100 Mb/s, είσοδος ON/OFF για απομακρυσμένο πλήκτρο, 230 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 41 mm



VIEW
IoT smart life

20195.N
72,2 Mb/s με 2 θύρες LAN 10-100 Mb/s, είσοδος ON/OFF για απομακρυσμένο πλήκτρο, 230 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων.
Βάθος: 41 mm

Μηχανισμοί «smart»

Γκρι

Λευκό

Next

Σύστημα ήχου *Bluetooth® wireless technology*



21588
Παθητικό ηχείο 8 Ω 10 W
- 4+4 στοιχείων.
Βάθος: 48 mm



21588.B
Παθητικό ηχείο 8 Ω 10 W
- 4+4 στοιχείων.
Βάθος: 48 mm



21588.N
Παθητικό ηχείο 8 Ω 10 W
- 4+4 στοιχείων.
Βάθος: 48 mm



20587
Παθητικό ηχείο 8 Ω 3 W
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 40 mm



▲20099
Ελεγχος έντασης,
8 Ω 15 W - 2 στοιχείων.
Βάθος: 30,9 mm



20587.B
Παθητικό ηχείο 8 Ω 3 W
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 40 mm



▲20099.B
Ελεγχος έντασης,
8 Ω 15 W - 2 στοιχείων.
Βάθος: 30,9 mm



20587.N
Παθητικό ηχείο 8 Ω 3 W
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 40 mm



▲20099.N
Ελεγχος έντασης,
8 Ω 15 W - 2 στοιχείων.
Βάθος: 30,9 mm



20590¹
Στερεοφωνικός ενισχυτής 4 +4 W, 2 έξοδοι για
συστήματα διανομής ήχου 8 Ω με ενσωματωμένο
δέκτη τεχνολογίας *Bluetooth® wireless*,
1 είσοδος LINE IN, τροφοδοσία 12 Vdc
- 2 στοιχείων. Βάθος: 36 mm



20590.B¹
Στερεοφωνικός ενισχυτής 4 +4 W, 2 έξοδοι για
συστήματα διανομής ήχου 8 Ω με ενσωματωμένο
δέκτη τεχνολογίας *Bluetooth® wireless*,
1 είσοδος LINE IN, τροφοδοσία 12 Vdc
- 2 στοιχείων. Βάθος: 36 mm



20590.N¹
Στερεοφωνικός ενισχυτής 4 +4 W, 2 έξοδοι για
συστήματα διανομής ήχου 8 Ω με ενσωματωμένο
δέκτη τεχνολογίας *Bluetooth® wireless*,
1 είσοδος LINE IN, τροφοδοσία 12 Vdc
- 2 στοιχείων. Βάθος: 36 mm

¹ Μπορείτε να ζητήσετε το προϊόν με εξατομίκευση του δικτύου
Bluetooth (βλ. προδιαγραφές σελ. 143)



01831
Τροφοδοτικό με έξοδο 12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1,5 στοιχείων των 17,5 mm



▲01831.1
Τροφοδοτικό με έξοδο 12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1 στοιχείο των 17,5 mm

Κιτ για διακόπτη ραδιοσυχνότητας



0K03906
Kit Friends of Hue Eikon Evo, λευκό.
Περιλαμβάνει:
• 1 διακόπτη 4 πλήκτρων
ραδιοσυχνότητας 03906
• 1 στήριγμα 21507, λευκό
• 2 πλήκτρα 20506, λευκό
συμπληρώνεται με πλαίσια 2 μονάδων
ή 2 κεντρικών μονάδων Eikon Evo



0K03906.01
Kit Friends of Hue Eikon Evo, γκρι.
Περιλαμβάνει:
• 1 διακόπτη 4 πλήκτρων
ραδιοσυχνότητας 03906
• 1 στήριγμα 21507, γκρι
• 2 πλήκτρα 20506, γκρι
συμπληρώνεται με πλαίσια 2 μονάδων
ή 2 κεντρικών μονάδων Eikon Evo



Μηχανισμοί «smart»

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Κιτ για διακόπτη ραδιοσυχνότητας



▲ 0K03906.03

Kit Friends of Hue Eikon Evo.

Περιλαμβάνει:

- 1 διακόπτη 4 πλήκτρων ραδιοσυχνότητας 03906
- 1 στήριγμα 21507, λευκό
- 2 πλήκτρα 20506, λευκό
- Πλαίσια 2 στοιχείων 21642.17, Λευκό total



Ευφυείς συσκευές ραδιοσυχνότητας



03955

Επίπεδος διακόπτης 4 πλήκτρων με πομπό ραδιοσυχνότητας 868 MHz, πρότυπο **EnOcean®**, συμπληρώνεται με τα πλήκτρα 20506+20506.2 - 2 στοιχείων




01796.1

Εκκινήτης πολλαπλών λειτουργιών με μονάδα **EnOcean®**, έξοδος με ρελέ NO 8 A 230 V~, τροφοδοσία 230 V~ 50/60 Hz



03925


Επίπεδος διακόπτης τεσσάρων πλήκτρων με πομπό ραδιοσυχνότητας 2,4 GHz, πρότυπο **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, συμπληρώνεται με ειδικά πλήκτρα 20506+20506.2 - 2 στοιχείων



certified product

03905

Επίπεδος διακόπτης τεσσάρων πλήκτρων με πομπό ραδιοσυχνότητας 2,4 GHz, πρότυπο **ZigBee Green Power**, συμπληρώνεται με ειδικά πλήκτρα 20506+20506.2 - 2 στοιχείων



certified product

03906

Επίπεδος διακόπτης τεσσάρων πλήκτρων με πομπό ραδιοσυχνότητας 2,4 GHz, πρότυπο **ZigBee Green Power** και **Friends of Hue**, συμπληρώνεται με ειδικά πλήκτρα 20506 - 2 στοιχείων



20507

Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Chrome, γκρι



20507.B

Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Chrome, λευκό



21507

Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Evo, γκρι




21507.B

Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Evo, λευκό



■ 22507

Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Exé, γκρι



■ 22507.B

Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Exé, λευκό



20506

Ζεύγος πλήκτρων 1 μονάδας για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης



20506.2

Πλήκτρο 2 στοιχείων για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης



20506.B

Ζεύγος πλήκτρων 1 μονάδας για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης



20506.2.B

Πλήκτρο 2 στοιχείων για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης



20506.N

Ζεύγος πλήκτρων 1 μονάδας για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης



20506.2.N

Πλήκτρο 2 στοιχείων για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης

Γκρι

Λευκό

Next

Επίβλεψη



21553.2
Βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων 10" IP εσωτερικού σταθμού θυροτηλεόρασης Due Fili Plus και μονάδας επίβλεψης By-me μέσω web server



21554
4,3" Full Flat, για εσωτερικό σταθμό θυροτηλεόρασης Due Fili Plus και έλεγχο, είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας, μαζί με στήριγμα για εγκατάσταση σε κουτιά 8 στοιχείων. Βάθος: 46,7 mm



21554.B
4,3" Full Flat, για εσωτερικό σταθμό θυροτηλεόρασης Due Fili Plus και έλεγχο, είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας, μαζί με στήριγμα για εγκατάσταση σε κουτιά 8 στοιχείων. Βάθος: 46,7 mm



21554.BN
4,3" Full Flat, για εσωτερικό σταθμό θυροτηλεόρασης Due Fili Plus και έλεγχο, είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας, μαζί με στήριγμα για εγκατάσταση σε κουτιά 8 στοιχείων. Βάθος: 46,7 mm



01963
Ανταλλακτική μονάδα θυροτηλεόρασης Due Fili Plus



21511.1
Οθόνη 4,3" Full Flat για έλεγχο, είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας, μαζί με στήριγμα για εγκατάσταση σε κουτιά 8 στοιχείων. Βάθος: 39,9 mm



21512.1
Για έλεγχο και χειρισμό, είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm



21511.1.B
Οθόνη 4,3" Full Flat για έλεγχο, είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας, μαζί με στήριγμα για εγκατάσταση σε κουτιά 8 στοιχείων. Βάθος: 39,9 mm



21512.1.B
Για έλεγχο και χειρισμό, είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm



21511.1.BN
Οθόνη 4,3" Full Flat για έλεγχο, είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας, μαζί με στήριγμα για εγκατάσταση σε κουτιά 8 στοιχείων. Βάθος: 39,9 mm



21512.1.BN
Για έλεγχο και χειρισμό, είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm



01942
Σύστημα τηλεφωνικής επικοινωνίας GSM, με απευθείας σύνδεση στο Bus 12-24 V~50/60 Hz ή 12-30 Vdc (SELV), 6 στοιχείων των 17,5 mm



01945
Web server για τοπική και απομακρυσμένη επίβλεψη της εγκατάστασης By-me μέσω IP, 8 στοιχείων των 17,5 mm



01946
Web server Light για τοπική και απομακρυσμένη επίβλεψη συστήματος οικιακού αυτοματισμού By-me μέσω IP, διαχείριση έως 64 μηχανισμών, 8 στοιχείων των 17,5 mm



01993
Interface υλικού εξοπλισμού προγραμματισμού του συστήματος και των μηχανισμών By-me μέσω σύνδεσης στο Bus με πρίζα RJ11. Απαιτείται το λογισμικό EasyTool Professional

Γκρι

Λευκό

Next

Επίβλεψη



21509

Για έλεγχο και διαμόρφωση, οθόνη αφής, είσοδος για ηλεκτρονικό αισθητήρα θερμοκρασίας, χωνευτής εγκατάστασης ή για οδηγό DIN (60715 TH35) με το στήριγμα V51923 - 3 στοιχείων. Παρέχεται με πρίζα RJ45 και στήριγμα V51921. Βάθος: 37 mm



21509.B

Για έλεγχο και διαμόρφωση, οθόνη αφής, είσοδος για ηλεκτρονικό αισθητήρα θερμοκρασίας, χωνευτής εγκατάστασης ή για οδηγό DIN (60715 TH35) με το στήριγμα V51923 - 3 στοιχείων. Παρέχεται με πρίζα RJ45 και στήριγμα V51921. Βάθος: 37 mm



21509.N

Για έλεγχο και διαμόρφωση, οθόνη αφής, είσοδος για ηλεκτρονικό αισθητήρα θερμοκρασίας, χωνευτής εγκατάστασης ή για οδηγό DIN (60715 TH35) με το στήριγμα V51923 - 3 στοιχείων. Παρέχεται με πρίζα RJ45 και στήριγμα V51921. Βάθος: 37 mm



01468

Μονάδα εφαρμογής λογικών και μαθηματικών λειτουργιών, χρονικών προγραμματισμών και μηνυμάτων, 1 στοιχείου των 17,5 mm



01400

Τροφοδοτικό, έξοδος 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 στοιχείων των 17,5 mm



01401

Τροφοδοτικό, έξοδος 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 στοιχείων των 17,5 mm



01830

Τροφοδοτικό, έξοδος 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 στοιχείων των 17,5 mm



01831

Τροφοδοτικό, έξοδος 12 Vdc, 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 στοιχείων των 17,5 mm



▲01831.1

Τροφοδοτικό, έξοδος 12 Vdc, 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 στοιχείου των 17,5 mm



01845.1

Προσαρμοστής γραμμής, 2 στοιχείων των 17,5 mm



20580

Τροφοδοτικό με έξοδο 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Βάθος: 40 mm



20580.B

Τροφοδοτικό με έξοδο 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Βάθος: 40 mm



20580.N

Τροφοδοτικό με έξοδο 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Βάθος: 40 mm



20329

Ειδικό RJ11 για Bus. Βάθος: 33,6 mm



20329.B

Ειδικό RJ11 για Bus. Βάθος: 33,6 mm



20329.N

Ειδικό RJ11 για Bus. Βάθος: 33,6 mm



01840.E

Καλώδιο για σύστημα Bus, 2x0,50 mm², με περίβλημα από LSZH, κλάση CPR Eca, κατάλληλο για εγκατάσταση με καλώδια ενέργειας κατηγορίας I (U₀ = 400 V), λευκού χρώματος - 100 m



01841.E

Καλώδιο για σύστημα Bus, 2x0,50 mm², με περίβλημα από LSZH, κλάση CPR Eca, κατάλληλο για εγκατάσταση με καλώδια ενέργειας κατηγορίας I (U₀ = 400 V), λευκού χρώματος - 100 m



01840.C

Καλώδιο για σύστημα Bus, 2x0,50 mm², με περίβλημα από LSZH, κλάση CPR Cca s1b d1 a1, κατάλληλο για εγκατάσταση με καλώδια ενέργειας κατηγορίας I (U₀ = 400 V), κίτρινου χρώματος - 100 m



01839

Αφαιρούμενη βιδωτή επαφή κλέμας 2 πόλων για σύστημα Bus

Γκρι

Λευκό

Next

Ελεγχος και λειτουργίες

Χειριστήρια Eikon Tactil



21520
4 προγραμματιζόμενα μπουτόν για 2 λειτουργικές μονάδες για μεμονωμένα φορτία ή σενάρια - 2 στοιχείων.
Βάθος: 38 mm



21540
6 προγραμματιζόμενα μπουτόν για 3 λειτουργικές μονάδες για μεμονωμένα φορτία ή σενάρια - 3 στοιχείων.
Βάθος: 38 mm



21847
8 φύλλα με αυτοκόλλητες ετικέτες που διαθέτουν σύμβολα και ενδείξεις για εξατομίκευση των διακοπών Eikon Tactil



▲ 21847.1
4 φύλλα με ετικέτες που διαθέτουν σύμβολα και ενδείξεις για λειτουργίες εντός/εκτός δωματίου ξενοδοχείου ή καμπίνας για χειριστήρια Eikon Tactil



▲ 21847.2
4 φύλλα με αυτοκόλλητες ετικέτες που διαθέτουν σύμβολα και ενδείξεις για εξατομίκευση των διακοπών Eikon Tactil

Χειριστήρια



01480
4 πλήκτρα - 2 στοιχείων
01480.TR
Όπως παραπάνω, ανθεκτικό στις τροπικές συνθήκες.
Βάθος: 20 mm



01481
4 πλήκτρα + εκκινήτης με ρελέ NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων
Βάθος: 37 mm



01482
4 πλήκτρα + εκκινήτης 1 ρολού με προσανατολισμό των περσίδων, έξοδος ρελέ για κινητήρα cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 στοιχείων
Βάθος: 37 mm



01485
6 πλήκτρα - 3 στοιχείων
01485.TR
Όπως παραπάνω, ανθεκτικό σε τροπικές συνθήκες.
Βάθος: 20 mm



01486
6 πλήκτρα + εκκινήτης με ρελέ NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 στοιχείων
Βάθος: 37 mm



01487
6 πλήκτρα + εκκινήτης 1 ρολού με προσανατολισμό των περσίδων, έξοδος ρελέ για κινητήρα cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 στοιχείων
Βάθος: 37 mm

Χειριστήρια για ρυθμιστές



20529
2 πλήκτρα διπλής λειτουργίας + εκκινήτης dimmer SLAVE - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20529.120
2 πλήκτρα διπλής λειτουργίας + εκκινήτης dimmer SLAVE 120 V~ - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20549
3 πλήκτρα διπλής λειτουργίας + εκκινήτης dimmer 40-300 W / 40-200 VA MASTER - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm

Γκρι

Λευκό

Next

Ελεγχος και λειτουργίες

2 μισά ανταλλάξιμα πλήκτρα 1 και 2 στοιχείων



20751
Ουδέτερα, με
δυνατότητα εξα-
τομίκευσης



20751.0
Σταθερά, ουδέ-
τερα



20751.B
Ουδέτερα, με
δυνατότητα εξα-
τομίκευσης



20751.0.B
Σταθερά, ουδέ-
τερα



20751.N
Ουδέτερα, με
δυνατότητα εξα-
τομίκευσης



20751.0.N
Σταθερά, ουδέ-
τερα



20751.1
Σύμβολα
ON/OFF



20751.2
Σύμβολα
βέλους



20751.3
Σύμβολα ρύθ-
μισης



20751.1.B
Σύμβολα
ON/OFF



20751.2.B
Σύμβολα
βέλους



20751.3.B
Σύμβολα ρύθ-
μισης



20751.1.N
Σύμβολα
ON/OFF



20751.2.N
Σύμβολα
βέλους



20751.3.N
Σύμβολα ρύθ-
μισης



20752
Ουδέτερα, με
δυνατότητα εξα-
τομίκευσης



20752.1
Σύμβολα
ON/OFF



20752.B
Ουδέτερα, με
δυνατότητα εξα-
τομίκευσης



20752.1.B
Σύμβολα
ON/OFF



20752.N
Ουδέτερα, με
δυνατότητα εξα-
τομίκευσης



20752.1.N
Σύμβολα
ON/OFF



20752.2
Σύμβολα
βέλους



20752.3
Σύμβολα ρύθ-
μισης



20752.2.B
Σύμβολα
βέλους



20752.3.B
Σύμβολα ρύθ-
μισης



20752.2.N
Σύμβολα
βέλους



20752.3.N
Σύμβολα ρύθ-
μισης

Ανταλλάξιμα πλήκτρα 1 και 2 στοιχείων για ρυθμιστές



Δ 20531.25
Σύμβολα ρύθ-
μισης γενικού
τύπου για
πλήκτρα διπλής
λειτουργίας



Δ 20532.25
Σύμβολα ρύθμισης
γενικού τύπου για
πλήκτρα διπλής
λειτουργίας



Δ 20531.25.B
Σύμβολα ρύθ-
μισης γενικού
τύπου για
πλήκτρα διπλής
λειτουργίας



Δ 20532.25.B
Σύμβολα ρύθμισης
γενικού τύπου για
πλήκτρα διπλής
λειτουργίας



Δ 20531.25.N
Σύμβολα ρύθ-
μισης γενικού
τύπου για
πλήκτρα διπλής
λειτουργίας



Δ 20532.25.N
Σύμβολα ρύθμισης
γενικού τύπου για
πλήκτρα διπλής
λειτουργίας

Γκρι

Λευκό

Next

Ελεγχος και λειτουργίες

Ανιχνευτές



Δ 20516
Δέκτης για τηλεχειριστήριο υπερύθρων
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20486
Περιστρεφόμενος ανιχνευτής παρουσίας παθητικών υπερύθρων
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20485
Ανιχνευτής παρουσίας παθητικών υπερύθρων
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



Δ 20516.B
Δέκτης για τηλεχειριστήριο υπερύθρων
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20486.B
Περιστρεφόμενος ανιχνευτής παρουσίας παθητικών υπερύθρων
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20485.B
Ανιχνευτής παρουσίας παθητικών υπερύθρων
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



Δ 20516.N
Δέκτης για τηλεχειριστήριο υπερύθρων
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20486.N
Περιστρεφόμενος ανιχνευτής παρουσίας παθητικών υπερύθρων
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20485.N
Ανιχνευτής παρουσίας παθητικών υπερύθρων
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



Δ 01849
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 14 καναλιών



01828
Επιτοίχιος μίνι ανιχνευτής IR



00802.14
Περιστρεφόμενο στήριγμα
- 2 στοιχείων



00805.14
Προσαρμογέας για στερέωση χωνευτών περιστρεφόμενων στηριγμάτων
- 2 στοιχείων
Βάθος: 36,5 mm



00800.14
Κορνίζα για στερέωση περιστρεφόμενων επιτοίχιων στηριγμάτων



00802
Περιστρεφόμενο στήριγμα
- 2 στοιχείων



00805
Προσαρμογέας για στερέωση χωνευτών περιστρεφόμενων στηριγμάτων
- 2 στοιχείων
Βάθος: 36,5 mm



00800
Κορνίζα για στερέωση περιστρεφόμενων επιτοίχιων στηριγμάτων



00802.20
Περιστρεφόμενο στήριγμα
- 2 στοιχείων



00805.20
Προσαρμογέας για στερέωση χωνευτών περιστρεφόμενων στηριγμάτων
- 2 στοιχείων
Βάθος: 36,5 mm



00800.20
Κορνίζα για στερέωση περιστρεφόμενων επιτοίχιων στηριγμάτων

Interface, εκκινητές και dimmer



Δ 20515
Interface για συμβατικούς διακόπτες 230 V~/12-24 Vac/dc
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20518
Interface για δύο συμβατικούς διακόπτες.
Βάθος: 40 mm



20584.1
Interface για την μετάδοση εντολών By-me στο δέκτη IR μαζί με καλώδιο 3 m.
Βάθος: 41 mm



Δ 20515.B
Interface για συμβατικούς διακόπτες 230 V~/12-24 Vac/dc
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20518.B
Interface για δύο συμβατικούς διακόπτες.
Βάθος: 40 mm



20584.1.B
Interface για την μετάδοση εντολών By-me στο δέκτη IR μαζί με καλώδιο 3 m.
Βάθος: 41 mm



Δ 20515.N
Interface για συμβατικούς διακόπτες 230 V~/12-24 Vac/dc
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20518.N
Interface για δύο συμβατικούς διακόπτες.
Βάθος: 40 mm



20584.1.N
Interface για την μετάδοση εντολών By-me στο δέκτη IR μαζί με καλώδιο 3 m.
Βάθος: 41 mm



20534
Εκκινητής με έξοδο με ρελέ εναλλαγής 6 A 120-230 V~.
Βάθος: 40 mm



20535
Εκκινητής με έξοδο με ρελέ εναλλαγής 16 A 120-230 V~
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20534.B
Εκκινητής με έξοδο με ρελέ εναλλαγής 6 A 120-230 V~.
Βάθος: 40 mm



20535.B
Εκκινητής με έξοδο με ρελέ εναλλαγής 16 A 120-230 V~
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20534.N
Εκκινητής με έξοδο με ρελέ εναλλαγής 6 A 120-230 V~.
Βάθος: 40 mm



20535.N
Εκκινητής με έξοδο με ρελέ εναλλαγής 16 A 120-230 V~
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm

Γκρι

Λευκό

Next

Ελεγχος και λειτουργίες

Interface, εκκινητές και dimmer



01475

Μονάδα με 3 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εισόδους για επαφές χωρίς δυναμικό, 3 εξόδους για τον έλεγχο λυχνιών LED, σύστημα οικιακού αυτοματισμού By-me, χωνευτή εγκατάσταση (πίσω μέρος μηχανισμού)



01476

Μονάδα με 2 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εισόδους για επαφές χωρίς δυναμικό, 1 έξοδο για ρολά με προσανατολισμό των περσίδων, με ρελέ για κινητήρα cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, 2 εξόδους για τον έλεγχο λυχνιών LED, σύστημα οικιακού αυτοματισμού By-me, χωνευτή εγκατάσταση (πίσω μέρος μηχανισμού)



01477

Μονάδα με 2 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εισόδους για επαφές χωρίς δυναμικό, 1 έξοδο ελέγχου φωτών με ρελέ NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 εξόδους για τον έλεγχο λυχνιών LED, σύστημα οικιακού αυτοματισμού By-me, χωνευτή εγκατάσταση (πίσω μέρος μηχανισμού)



01466

Εκκινητής με 4 μη ψηφιακές αναλογικές εξόδους (0)4-20 mA ή 0-10 V με κλιμακούμενη μέγιστη τάση ή ένταση ρεύματος, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 στοιχείων των 17,5 mm



01467

Μηχανισμός με 3 αναλογικές εισόδους σήματος, 1 είσοδος 0-10 V ή 4-20 mA, 1 είσοδος για αισθητήρα NTC, 1 είσοδος για αισθητήρα φωτεινότητας 01530, 2 στοιχείων των 17,5 mm



▲01470.1

Μονάδα 9 προγραμματισμένων εισόδων και 8 προγραμματισμένων εξόδων, εξόδοι με ρελέ NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz, λειτουργίες ελέγχου φωτών, ρολά με προσανατολισμό των περσίδων, τοπικός έλεγχος, 6 στοιχείων των 17,5 mm

Δ 01470

Όπως παραπάνω



01471

Εκκινητής με 4 προγραμματιζόμενες εξόδους με ρελέ ανταλλαγής 16 A 120-230 V~, λειτουργία ελέγχου φωτών, ρολά με προσανατολισμό των περσίδων, fan-coil, τοπικός έλεγχος, 4 στοιχείων των 17,5 mm



01850.2

Εκκινητής με έξοδο με ρελέ ανταλλαγής 16 A 120-230 V~ + πλήκτρο τοπικού ελέγχου, 2 στοιχείων των 17,5 mm



Δ 01856

Εκκινητής 0-10 Vdc για ballast, με έξοδο με ρελέ εναλλαγής 120-230 V~, 3 στοιχείων των 17,5 mm



Δ*01861

Ρυθμιστής MASTER, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 στοιχείων των 17,5 mm



Δ*01862

Ρυθμιστής SLAVE, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 στοιχείων των 17,5 mm



Δ 01863

Ρυθμιστής MASTER, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 στοιχείων των 17,5 mm



Δ 01864

Ρυθμιστής SLAVE, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 στοιχείων των 17,5 mm



Δ*01865

Ρυθμιστής MASTER, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 στοιχείων των 17,5 mm



Δ*01866

Ρυθμιστής SLAVE, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 στοιχείων των 17,5 mm



Δ 01867

Ρυθμιστής MASTER, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 στοιχείων των 17,5 mm



Δ 01868

Ρυθμιστής SLAVE, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 στοιχείων των 17,5 mm



01870

Ρυθμιστής MASTER, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 στοιχείων των 17,5 mm

01870.120

Όπως παραπάνω, 120 V~



01871

Ρυθμιστής SLAVE, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 στοιχείων των 17,5 mm

01871.120

Όπως παραπάνω, 120 V~



01975

Εκκινητής με 1 έξοδο 1-10 Vdc 30 mA για έλεγχο LED, 1 έξοδο με ρελέ εναλλαγής 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 στοιχείων των 17,5 mm



01976

Εκκινητής με 1 έξοδο 1-10 Vdc 30 mA για έλεγχο LED, 1 έξοδος με ρελέ 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz ή 12-24 Vdc, 3 στοιχείων των 17,5 mm

Ηλεκτρονικά τροφοδοτικά



01874

230 V~ 50 Hz, για ρυθμιζόμενους λαμπτήρες LED, 12-24 Vdc

01874.120

Όπως παραπάνω, 120 V~



01875

230 V~ 50 Hz, για ρυθμιζόμενους λαμπτήρες LED, 350/500/700 mA

01875.120

Όπως παραπάνω, 120 V~



01876

230 V~ 50 Hz, για ρυθμιζόμενους λαμπτήρες LED RGB, 12-24 Vdc

01876.120

Όπως παραπάνω, 120 V~



01877

Για ρυθμιζόμενους λαμπτήρες LED RGB 12-24 Vdc

01877.120

Όπως παραπάνω, 120 V~

Γκρι

Λευκό

Next

Ελεγχος και λειτουργίες

Επέκταση με ραδιοσυχνότητες



20508
Interface Bus-RF
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20508.B
Interface Bus-RF
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20508.N
Interface Bus-RF
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



VIEW
IoT smart life



03955
Επίπεδος διακόπτης 4 πλήκτρων με πομπό ραδιοσυχνότητας 868 MHz, προτύπου **EnOcean®**, συμπληρώνεται με τα πλήκτρα 20506+20506.2 - 2 στοιχείων



01796.1
Εκκινητής πολλαπλών λειτουργιών με μονάδα **EnOcean®**, έξοδος με ρελέ NO 8 A 230 V~, τροφοδοσία 230 V~ 50/60 Hz



20507
Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Chrome, γκρι



20507.B
Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Chrome, λευκό



21507
Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Evo, γκρι



21507.B
Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Evo, λευκό



22507
Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Exé, γκρι



22507.B
Στήριγμα για επιτοίχια εγκατάσταση διακοπών ραδιοσυχνότητας, μόνο για πλαίσια Eikon Exé, λευκό



20506
Ζεύγος πλήκτρων 1 στοιχείου για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης



20506.2
Πλήκτρο 2 στοιχείων για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης



20506.B
Ζεύγος πλήκτρων 1 στοιχείου για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης



20506.2.B
Πλήκτρο 2 στοιχείων για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης



20506.N
Ζεύγος πλήκτρων 1 στοιχείου για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης



20506.2.N
Πλήκτρο 2 στοιχείων για διακόπτες ραδιοσυχνότητας, με δυνατότητα εξατομίκευσης

Γκρι

Λευκό

Next

Σύστημα διανομής ήχου

Μηχανισμοί



20583
Συνδετήρας
με ελατήριο
για ηχείο.
Βάθος:
19,4 mm



20582
Είσοδος ήχου με
2 συνδετήρες RCA,
αυτόματη ρύθμιση έντασης
ήχου, με ενσωματωμένο
τερματιστή γραμμής
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20583.B
Συνδετήρας
με ελατήριο
για ηχείο.
Βάθος:
19,4 mm



20582.B
Είσοδος ήχου με
2 συνδετήρες RCA,
αυτόματη ρύθμιση έντασης
ήχου, με ενσωματωμένο
τερματιστή γραμμής
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20583.N
Συνδετήρας
με ελατήριο
για ηχείο.
Βάθος:
19,4 mm



20582.N
Είσοδος ήχου με
2 συνδετήρες RCA,
αυτόματη ρύθμιση έντασης
ήχου, με ενσωματωμένο
τερματιστή γραμμής
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20589'
Interface Bluetooth®,
με δυνατότητα απο-
θήκευσης έως 8
φορητών συσκευών
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20590'
Στερεοφωνικός ενισχυτής
4+4 W, 2 έξοδοι για συστήματα
διανομής ήχου 8 Ω, δέκτης
τεχνολογίας Bluetooth® wireless,
1 είσοδος LINE IN, τροφοδοσία
12 Vdc - 2 στοιχείων.
Βάθος: 36 mm



20589.B'
Interface Bluetooth®,
με δυνατότητα απο-
θήκευσης έως 8
φορητών συσκευών
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20590.B'
Στερεοφωνικός ενισχυτής
4+4 W, 2 έξοδοι για συστήματα
διανομής ήχου 8 Ω, δέκτης
τεχνολογίας Bluetooth® wireless,
1 είσοδος LINE IN, τροφοδοσία
12 Vdc - 2 στοιχείων.
Βάθος: 36 mm



20589.N'
Interface Bluetooth®,
με δυνατότητα απο-
θήκευσης έως 8
φορητών συσκευών
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20590.N'
Στερεοφωνικός ενισχυτής
4+4 W, 2 έξοδοι για συστήματα
διανομής ήχου 8 Ω, δέκτης
τεχνολογίας Bluetooth® wireless,
1 είσοδος LINE IN, τροφοδοσία
12 Vdc - 2 στοιχείων.
Βάθος: 36 mm

¹ Μπορείτε να ζητήσετε το προϊόν με εξατομικευση του δικτύου
Bluetooth (βλ. προδιαγραφές σελ. 143)



20586
Μικρόφωνο για επιλεκτική ή γενική κλήση,
λειτουργία φωνητικής ενεργοποίησης για
παρακολούθηση παιδιών - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20586.B
Μικρόφωνο για επιλεκτική ή γενική κλήση,
λειτουργία φωνητικής ενεργοποίησης για
παρακολούθηση παιδιών - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20586.N
Μικρόφωνο για επιλεκτική ή γενική κλήση,
λειτουργία φωνητικής ενεργοποίησης για
παρακολούθηση παιδιών - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



01483
Συσκευή ελέγχου οικιακού αυτοματι-
σμού 4 πλήκτρων, 1 έξοδος LINE OUT,
συμπληρώνεται με ανταλλάξιμα μισά
πλήκτρα 1 ή 2 στοιχείων - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



01484
Συσκευή ελέγχου οικιακού αυτοματι-
σμού 4 πλήκτρων με στερεοφωνικό ενισχυτή 1
+ 1 W rms, 2 εξόδους για συστήματα διανομής
ήχου 8 ohm, συμπληρώνεται με ανταλλάξιμα
μισά πλήκτρα 1 ή 2 στοιχείων - 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm

2 μισά ανταλλάξιμα πλήκτρα 1 στοιχείου



20751.4
Σύμβολα
έντασης ήχου
I και O



20751.5
Σύμβολα αλλαγής
λειτουργίας και
κομμάτιου



20751.4.B
Σύμβολα
έντασης ήχου
I και O



20751.5.B
Σύμβολα αλλαγής
λειτουργίας και
κομμάτιου



20751.4.N
Σύμβολα
έντασης ήχου
I και O



20751.5.N
Σύμβολα αλλαγής
λειτουργίας και
κομμάτιου

Γκρι

Λευκό

Next

Σύστημα διανομής ήχου

Ηχεία και εξαρτήματα συστήματος



21588
Παθητικό ηχείο 8 Ω 10 W
RMS - 4+4 στοιχείων.
Βάθος: 48 mm



20587
Παθητικό ηχείο 8 Ω 3 W
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 40 mm



21588.B
Παθητικό ηχείο 8 Ω 10 W
RMS - 4+4 στοιχείων.
Βάθος: 48 mm



20587.B
Παθητικό ηχείο 8 Ω 3 W
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 40 mm



21588.N
Παθητικό ηχείο 8 Ω 10 W
RMS - 4+4 στοιχείων.
Βάθος: 48 mm



20587.N
Παθητικό ηχείο 8 Ω 3 W
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 40 mm



01906
Παθητικό ηχείο IP55 8 Ω 30 W,
για εγκατάσταση σε γυψοσανίδες
και ψευδοροφές.
Βάθος: 70 mm



01907
Παθητικό ηχείο 8 Ω 30 W, για
εγκατάσταση σε γυψοσανίδες
και ψευδοροφές.
Βάθος: 68 mm



01908
Περιστρεφόμενο παθητικό ηχείο 8 Ω 30 W,
για επίτοιχη εγκατάσταση



01903
Διακλαδωτής για συσκευές ελέγχου
By-me, χωνευτού τύπου (στο πίσω
μέρος)



01904
Διακλαδωτής για συσκευές ηχητικής
εγκατάστασης, χωνευτού τύπου
(στο πίσω μέρος)



01840.E.B
Καλώδιο για σύστημα διανομής
ήχου Bus By-me, 2x0,50 mm², με
περίβλημα από LSZH, κλάση CPR
Eca, κατάλληλο για εγκατάσταση με
καλώδια ενέργειας κατηγορίας I
(U₀ = 400 V), μπλε χρώματος
- 100 m



01839
Αφαιρούμενη
βιδωτή επαφή
κλέμας 2 πόλων
για σύστημα Bus



01900
Ραδιοφωνικός δέκτης
FM με RDS, ομοα-
ξονικό συνδετήρα
για εξωτερική κεραία
FM, ενσωματωμένο
τερματιστή γραμμής,
2 στοιχείων των
17,5 mm



01901
Στερεοφωνικός ενισχυτής
με 2 εξόδους για ηχεία
8 Ω 10 + 10 W, με τρο-
φοδοσία 110-230 V
50/60 Hz, με ενσωματω-
μένο τερματιστή γραμ-
μής, 6 στοιχείων των
17,5 mm



01902
Αποξεύκτης γραμμής
Bus/συστήματος ηχητι-
κής εγκατάστασης για
τροφοδοτικό By-me, με
ενσωματωμένο τερματι-
στή γραμμής, 2 στοιχεί-
ων των 17,5 mm



01831
Τροφοδοτικό με έξοδο
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1,5 στοιχείων των
17,5 mm



▲ 01831.1
Τροφοδοτικό με έξοδο
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1 στοιχείο των
17,5 mm

Γκρι

Λευκό

Next

Ρύθμιση θερμοκρασίας



02951
Θερμοστάτης με οθόνη αφής για έλεγχο ON/OFF, PWM και PID, για εγκαταστάσεις 2/4 σωλήνων, έλεγχος fan-coil 3 ταχυτήτων και αναλογικός, 1 είσοδος για αισθητήρα NTC
- 2 στοιχείων. Βάθος: 38,5 mm



02951.B
Θερμοστάτης με οθόνη αφής για έλεγχο ON/OFF, PWM και PID, για εγκαταστάσεις 2/4 σωλήνων, έλεγχος fan-coil 3 ταχυτήτων και αναλογικός, 1 είσοδος για αισθητήρα NTC
- 2 στοιχείων. Βάθος: 38,5 mm



02951.BN
Θερμοστάτης με οθόνη αφής για έλεγχο ON/OFF, PWM και PID, για εγκαταστάσεις 2/4 σωλήνων, έλεγχος fan-coil 3 ταχυτήτων και αναλογικός, 1 είσοδος για αισθητήρα NTC
- 2 στοιχείων. Βάθος: 38,5 mm



20538
Αισθητήρας για έλεγχο θερμοκρασίας στη λειτουργία ON/OFF, PWM και PID, για εγκαταστάσεις 2/4 σωλήνων, έλεγχος fan-coil 3 ταχυτήτων και αναλογικός, 1 είσοδος για αισθητήρα NTC.
Βάθος: 40 mm



20433
Ηλεκτρονικός αισθητήρας υγρασίας 12/24 V, 1 έξοδος 0-10 V ή 4-20 mA
- 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm



20538.B
Αισθητήρας για έλεγχο θερμοκρασίας στη λειτουργία ON/OFF, PWM και PID, για εγκαταστάσεις 2/4 σωλήνων, έλεγχος fan-coil 3 ταχυτήτων και αναλογικός, 1 είσοδος για αισθητήρα NTC.
Βάθος: 40 mm



20433.B
Ηλεκτρονικός αισθητήρας υγρασίας 12/24 V, 1 έξοδος 0-10 V ή 4-20 mA
- 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm



20538.N
Αισθητήρας για έλεγχο θερμοκρασίας στη λειτουργία ON/OFF, PWM και PID, για εγκαταστάσεις 2/4 σωλήνων, έλεγχος fan-coil 3 ταχυτήτων και αναλογικός, 1 είσοδος για αισθητήρα NTC.
Βάθος: 40 mm



20433.N
Ηλεκτρονικός αισθητήρας υγρασίας 12/24 V, 1 έξοδος 0-10 V ή 4-20 mA
- 2 στοιχείων. Βάθος: 37 mm



20432
Ηλεκτρονικός αισθητήρας θερμοκρασίας.
Βάθος: 24,4 mm



20432.B
Ηλεκτρονικός αισθητήρας θερμοκρασίας.
Βάθος: 24,4 mm



20432.N
Ηλεκτρονικός αισθητήρας θερμοκρασίας.
Βάθος: 24,4 mm



02965.1
Ενσύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας, NTC 10 kΩ, μήκος καλωδίου 3 m



01546
Σταθμός ανίχνευσης μετεωρολογικών δεδομένων, πρότυπο KNX, 12-32 Vdc ή 12-24 Vac



01465
Κλιματικός ρυθμιστής για εγκαταστάσεις θέρμανσης, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 είσοδοι για αισθητήρες PT100, PT1000 και NTC, 1 έξοδος ελέγχου βαλβίδας ανάμειξης, 1 έξοδος 0-10 V ή (0)4-20 mA, 1 έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 16 A 230 V~, 6 στοιχείων των 17,5 mm

Γκρι

Λευκό

Next

Διαχείριση ενέργειας



20537
Εκκινητής με έξοδο με
ρελέ 16 A 230 V~ 50 Hz,
ενσωματωμένος
αισθητήρας ρεύματος
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20537.B
Εκκινητής με έξοδο με
ρελέ 16 A 230 V~ 50 Hz,
ενσωματωμένος
αισθητήρας ρεύματος
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20537.N
Εκκινητής με έξοδο με
ρελέ 16 A 230 V~ 50 Hz,
ενσωματωμένος
αισθητήρας ρεύματος
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



01451
Μετρητής ενέργειας με
ενσωματωμένο αισθητήρα
ρεύματος, ανιχνεύει
έως 3680 W, χωνευτή
εγκατάσταση (πίσω μέρος
μηχανισμού)



01452
Interfață numărare impulsuri
pentru detectarea datelor
de la dispozitive dotate cu
ieșire cu impulsuri precum
contoare de energie, apă,
gaz, instalare prin încăstrare
(modul posterior)



01457
Τοροειδής αισθητήρας
ρεύματος για έλεγχο
φορτίων και μετρητή
ενέργειας, διάμετρος
οπής 7,5 mm, μήκος
καλωδίου 40 cm



01458
Τοροειδής αισθητήρας
ρεύματος για έλεγχο
φορτίων και μετρητή
ενέργειας, διάμετρος
οπής 19 mm, μήκος
καλωδίου 40 cm



01459
Τοροειδής αισθητήρας
ρεύματος για έλεγχο
φορτίων και μετρητή
ενέργειας, διάμετρος
οπής 9 mm, μήκος
καλωδίου 40 cm



01450
Μετρητής ενέργειας, 3 είσοδοι
για τοροειδή αισθητήρα, 25
W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz,
230/400 V 50/60 Hz, 1 στοιχείου
των 17,5 mm.
Παρέχεται με τοροειδή αισθητήρα
ρεύματος 01457



01455
Μονάδα ελέγχου φορτίων, 3
είσοδοι για τοροειδή αισθητήρα,
25 W-100 kW, 120-230 V
50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz,
1 στοιχείου των 17,5 mm.
Παρέχεται με τοροειδή αισθητήρα
ρεύματος 01457



01456
Εκκινητής με ρελέ εξόδου 16 A
120-230 V~ 50/60 Hz και ενσω-
ματωμένο αισθητήρα ρεύματος,
1 είσοδος για τοροειδή αισθητή-
ρα διαφορικού ρεύματος,
1 στοιχείου των 17,5 mm.
Παρέχεται χωρίς τοροειδή αισθητήρα

Γκρι

Λευκό

Next

Συστήματα θυροτηλεόρασης



20557
Θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης, για σύστημα Due Fili - 3 στοιχείων
Βάθος: 37 mm



20577
Μπουτόν κλήσης για σύστημα Due Fili - 3 στοιχείων
Βάθος: 37 mm




20557.B
Θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης, για σύστημα Due Fili - 3 στοιχείων
Βάθος: 37 mm



20577.B
Μπουτόν κλήσης για σύστημα Due Fili - 3 στοιχείων
Βάθος: 37 mm



20557.N
Θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης, για σύστημα Due Fili - 3 στοιχείων
Βάθος: 37 mm



20577.N
Μπουτόν κλήσης για σύστημα Due Fili - 3 στοιχείων
Βάθος: 37 mm



20560
Έγχρωμη εσωτερική κάμερα με κατακόρυφη ρύθμιση.
Βάθος: 37 mm



20565
Έγχρωμη εσωτερική κάμερα, ενσωματωμένο μικρόφωνο - 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20570
Εσωτερικό φωτιστικό με λυχνία LED.
Βάθος: 37 mm



20560.B
Έγχρωμη εσωτερική κάμερα με κατακόρυφη ρύθμιση.
Βάθος: 37 mm



20565.B
Έγχρωμη εσωτερική κάμερα, ενσωματωμένο μικρόφωνο - 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20570.B
Εσωτερικό φωτιστικό με λυχνία LED.
Βάθος: 37 mm



20560.N
Έγχρωμη εσωτερική κάμερα με κατακόρυφη ρύθμιση.
Βάθος: 37 mm



20565.N
Έγχρωμη εσωτερική κάμερα, ενσωματωμένο μικρόφωνο - 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20570.N
Εσωτερικό φωτιστικό με λυχνία LED.
Βάθος: 37 mm



732H.E.100

Καλώδιο Due Fili Plus για εσωτερική τοποθέτηση, συνεστραμμένοι αγωγοί 2x1 mm², με περίβλημα από PVC, κατηγορία CPR Eca, θερμοκρασία λειτουργίας -25/+70°C, μη κατάλληλο για διέλευση από υπόγειο κανάλι, κατάλληλο για εγκατάσταση με καλώδια ενέργειας κατηγορίας I (U0 = 400 V), μπλε χρώματος - 100 m

732H.E.500

Όπως παραπάνω, μπομπίνα 500 m



732I.E.100

Καλώδιο Due Fili Plus για εσωτερική/εξωτερική τοποθέτηση, συνεστραμμένοι αγωγοί 2x1 mm², με μονωτικό και περίβλημα από LSZH, κατηγορία CPR Eca, θερμοκρασία λειτουργίας -25/+70°C, κατάλληλο για υπόγεια τοποθέτηση σε σωλήνα, μη κατάλληλο για απευθείας υπόγεια τοποθέτηση, κατάλληλο για εγκατάσταση με καλώδια ενέργειας κατηγορίας I (U0 = 400 V), πράσινο χρώματος - 100 m

732I.E.500


Όπως παραπάνω, μπομπίνα 500 m



732I.C.100

Καλώδιο Due Fili Plus για εσωτερική/εξωτερική τοποθέτηση, συνεστραμμένοι αγωγοί 2x1 mm², με μονωτικό και περίβλημα από LSZH, κατηγορία Cca - s1b, d1, a1, θερμοκρασία λειτουργίας -25/+70°C, κατάλληλο για υπόγεια τοποθέτηση σε σωλήνα, μη κατάλληλο για απευθείας υπόγεια τοποθέτηση, κατάλληλο για εγκατάσταση με καλώδια ενέργειας κατηγορίας I (U0 = 400 V), βιολέ - 100 m

Φωτισμός ασφαλείας



02661

Με λυχνία LED υψηλής απόδοσης, 230 V~50/60 Hz επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-Cd, μαζί με στήριγμα, για εγκατάσταση σε χωνευτά κουτιά 6/7 στοιχείων. Βάθος: 44,7 mm



Δ 01846

Interface για τη διαχείριση λαμπτήρων ασφαλείας μέσω Bus By-me



00913

Επαναφορτιζόμενη ανταλλακτική μπαταρία Ni-Cd 4,8 V 800 mAh για συσκευές φωτισμού ασφαλείας με λυχνία LED 02661

Well-contact Plus: building automation

Γκρι

Λευκό

Next

Επίβλεψη



21553.2
Βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων 10" IP
εσωτερικού σταθμού θυροτηλεόρασης
Due Fill Plus και μονάδας επίβλεψης
By-me μέσω web server



21848.1
Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" Full Flat για έλεγχο και
χειρισμό, 1 είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας,
μαζί με στήριγμα για εγκατάσταση σε κουτιά 8 στοιχείων.
Βάθος: 50,4 mm



21848.1.B
Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" Full Flat για έλεγχο και
χειρισμό, 1 είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας,
μαζί με στήριγμα για εγκατάσταση σε κουτιά 8 στοιχείων.
Βάθος: 50,4 mm



21848.1.BN
Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" Full Flat για έλεγχο και
χειρισμό, 1 είσοδος για αισθητήρα θερμοκρασίας,
μαζί με στήριγμα για εγκατάσταση σε κουτιά 8 στοιχείων.
Βάθος: 50,4 mm



Λογισμικό για τη διαχείριση του συστήματος
Well-contact Plus

01589: Well-contact Suite Light

01590: Well-contact Suite Basic

01591: Well-contact Suite Top

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595

Συμπληρωματικό λογισμικό για διασύνδεση με
λογισμικό διαχείρισης και διοίκησης



01597

Ανταλλακτικό
κλειδί USB
για
λογισμικό Well-
contact Suite



01993

Interface υλικού εξοπλισμού
προγραμματισμού οθονών
αφής Well-contact Plus.
Απαιτείται λογισμικό
διαμόρφωσης οθονών αφής



01514
Interface με 2
προγραμματιζόμενα
κανάλια ως εισόδοι
καθαρές επαφής ή
εξόδοι για λυχνία LED



01515
Interface με 4
προγραμματιζόμενα
κανάλια ως εισόδοι
ή εξόδοι για λυχνία
LED



01522
Μηχανισμός εισόδου/εξόδου,
4 εξόδοι με ρελέ NO 16 A
250 V~, 4 εισόδοι για επαφές
NO, 4 στοιχείων των 17,5 mm



01510
Μηχανισμός 4
προγραμματιζόμενων
ψηφιακών εισόδων για
επαφές NO, NC, 120-
230 V~, 2 στοιχείων των
17,5 mm



01523
Εκκινητής 4 εξόδων
με ρελέ NO 16 A
250 V~, 4 στοιχείων
των 17,5 mm



01521
Εκκινητής 12 εξόδων με ρελέ NO
για λαμπτήρες φθορισμού, 10 A
250 V~ 50/60 Hz, 12 στοιχείων των
17,5 mm



01524
Εκκινητής για 2 ρολά με
εξόδους με ρελέ 16 A
250 V~, 4 στοιχείων των
17,5 mm



01525
Εκκινητής για 8 ρολά με έξοδο
με ρελέ 6 A 230 V~ 50/60 Hz,
8 στοιχείων των 17,5 mm



01535
Εκκινητής για ηλεκτρο-
βαλβίδες, 6 εξόδοι 230 V~
0,5 A, πλήκτρα για τοπικό
έλεγχο, 4 στοιχείων
των 17,5 mm



01536
Εκκινητής με 4
αναλογικές εξόδους
0-10 V ή (0)4-20 mA,
4 στοιχείων των
17,5 mm

Well-contact Plus: building automation

Γκρι

Λευκό

Next

Επίβλεψη



01526
Ρυθμιστής 230 V~ 50/60 Hz για λαμπτήρες πυρακτώσεως 2x300 W, σιδηρομαγνητικοί μετασχηματιστές 2x300 VA, ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές 2x300 VA, 4 στοιχείων των 17,5 mm



01528
Ρυθμιστής φωτεινότητας 2 εισόδοι για το 01530, 2 εξόδοι με ρελέ NO 16 A 250 V~, 2 εξόδοι 1-10 V, 4 στοιχείων των 17,5 mm



01547.1
Interface IP KNX, 2 στοιχείων των 17,5 mm



01542
Πύλη DALI KNX, 1 κανάλι για 64 λαμπτήρες σε 16 ομάδες, 4 στοιχείων των 17,5 mm



01544
Πύλη DALI KNX, 8 καναλιών για 16 λαμπτήρες ανά κανάλι, 6 στοιχείων των 17,5 mm



01540
Interface USB, τύπου B KNX, 2 στοιχείων των 17,5 mm



01545
Web server για τοπική και απομακρυσμένη επίβλεψη της εγκατάστασης KNX μέσω IP, 8 στοιχείων των 17,5 mm



01500.2
Τροφοδοτικό με έξοδο Bus 30 Vdc 320 mA, βοηθητική έξοδο 30 Vdc, 120-240 V~ 50/60 Hz, με πηνίο απόζευξης, 4 στοιχείων των 17,5 mm



01501.2
Τροφοδοτικό με έξοδο Bus 30 Vdc 640 mA, βοηθητική έξοδο 30 Vdc, τροφοδοσία 120-240 V~ 50/60 Hz, με πηνίο απόζευξης, 4 στοιχείων των 17,5 mm



01831
Τροφοδοτικό 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 στοιχείων των 17,5 mm



01831.1
Τροφοδοτικό με έξοδο 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 στοιχείο των 17,5 mm



01504.2
Προσαρμοστής γραμμής, 2 στοιχείων των 17,5 mm



16887
Μετασχηματιστής ασφαλείας, 230/12-24 V~ (SELV), 24 VA, 3 στοιχείων των 17,5 mm



01890.E
Καλώδιο για συστήματα KNX, 2x2x0,8 mm², με περίβλημα από LSZH, κλάση CPR Eca, κατάλληλο για εγκατάσταση με καλώδια ενέργειας κατηγορίας I (U₀ = 400 V), πράσινου χρώματος - 100 m



01890.C
Καλώδιο για συστήματα KNX, 2x2x0,8 mm², με περίβλημα από LSZH, κλάση CPR Cca s1b d1 a1, κατάλληλο για εγκατάσταση με καλώδια ενέργειας κατηγορίας I (U₀ = 400 V), πράσινου χρώματος - 100 m

έλεγχος και λειτουργίες

Χειριστήρια Eikon Tactil



21840
4 προγραμματιζόμενα μπουτόν με ανεξάρτητο τρόπο για τη διαχείριση μεμονωμένων φορτίων ή σεναρίων, πρότυπο KNX - 2 στοιχείων. Βάθος: 38 mm



21860
6 προγραμματιζόμενα μπουτόν με ανεξάρτητο τρόπο για τη διαχείριση μεμονωμένων φορτίων ή σεναρίων, πρότυπο KNX - 3 στοιχείων. Βάθος: 38 mm



21847
8 φύλλα με αυτοκόλλητες ετικέτες που διαθέτουν σύμβολα και ενδείξεις για εξατομίκευση των διακοπών Eikon Tactil



21847.1
4 φύλλα με ετικέτες που διαθέτουν σύμβολα και ενδείξεις για λειτουργίες εντός/εκτός δωματίου ξενοδοχείου ή καμπίνας για χειριστήρια Eikon Tactil



21847.2
4 φύλλα με αυτοκόλλητες ετικέτες που διαθέτουν σύμβολα και ενδείξεις για εξατομίκευση των διακοπών Eikon Tactil

Well-contact Plus: building automation

Γκρι

Λευκό

Next

Έλεγχος και λειτουργίες

Χειριστήρια



01580
4 πλήκτρα
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 20 mm



01581
4 πλήκτρα + εκκινη-
τής με ρελέ NO 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



01582
4 πλήκτρα + εκκινητής 1
ρολού με προσανατολισμό
των περσίδων, έξοδος ρελέ
για κινητήρα cosφ 0,6 2 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



01585
6 πλήκτρα
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 20 mm



01586
6 πλήκτρα + εκκινητής
με ρελέ NO 16 A 120-
240 V~ 50/60 Hz
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



01587
6 πλήκτρα + εκκινητής 1
ρολού με προσανατολισμό
των περσίδων, έξοδος ρελέ
για κινητήρα cosφ 0,6 2 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm

2 μισά ανταλλάξιμα πλήκτρα 1 και 2 στοιχείων



20751
Ουδέτερα, με
δυνατότητα
εξατομίκευσης



20751.0
Σταθερά, ουδέ-
τερα



20751.B
Ουδέτερα, με
δυνατότητα
εξατομίκευσης



20751.0.B
Σταθερά, ουδέ-
τερα



20751.N
Ουδέτερα, με
δυνατότητα
εξατομίκευσης



20751.0.N
Σταθερά, ουδέ-
τερα



20751.1
Σύμβολα
ON/OFF



20751.2
Σύμβολα
βέλους



20751.3
Σύμβολα
ρύθμισης



20751.1.B
Σύμβολα
ON/OFF



20751.2.B
Σύμβολα
βέλους



20751.3.B
Σύμβολα
ρύθμισης



20751.1.N
Σύμβολα
ON/OFF



20751.2.N
Σύμβολα
βέλους



20751.3.N
Σύμβολα
ρύθμισης



20752
Ουδέτερα, με
δυνατότητα
εξατομίκευσης



20752.1
Σύμβολα
ON/OFF



20752.B
Ουδέτερα, με
δυνατότητα
εξατομίκευσης



20752.1.B
Σύμβολα
ON/OFF



20752.N
Ουδέτερα, με
δυνατότητα
εξατομίκευσης



20752.1.N
Σύμβολα
ON/OFF



20752.2
Σύμβολα
βέλους



20752.3
Σύμβολα
ρύθμισης



20752.2.B
Σύμβολα
βέλους



20752.3.B
Σύμβολα
ρύθμισης



20752.2.N
Σύμβολα
βέλους



20752.3.N
Σύμβολα
ρύθμισης

Well-contact Plus: building automation

Γκρι	Λευκό	Next
------	-------	------

Ρύθμιση θερμοκρασίας



02952
Θερμοστάτης αφής για έλεγχο ON/OFF 2 ανεξάρτητων ζωνών, βάσει του προτύπου KNX, 1 έξοδος με ρελέ NO 4 A 24 V~, 1 είσοδος για αισθητήρα NTC 14432 ή 02965.1, 1 προγραμματιζόμενη ψηφιακή είσοδος, δυνατότητα διασύνδεσης με εκκινητή KNX για θερμοστάτη περιβάλλοντος μεταβλητής λειτουργίας - 2 στοιχείων. Βάθος: 38,5 mm



20432
Ηλεκτρονικός αισθητήρας θερμοκρασίας. Βάθος: 24,4 mm



02952.B
Θερμοστάτης αφής για έλεγχο ON/OFF 2 ανεξάρτητων ζωνών, βάσει του προτύπου KNX, 1 έξοδος με ρελέ NO 4 A 24 V~, 1 είσοδος για αισθητήρα NTC 14432 ή 02965.1, 1 προγραμματιζόμενη ψηφιακή είσοδος, δυνατότητα διασύνδεσης με εκκινητή KNX για θερμοστάτη περιβάλλοντος μεταβλητής λειτουργίας - 2 στοιχείων. Βάθος: 38,5 mm



20432.B
Ηλεκτρονικός αισθητήρας θερμοκρασίας. Βάθος: 24,4 mm



02952.BN
Θερμοστάτης αφής για έλεγχο ON/OFF 2 ανεξάρτητων ζωνών, βάσει του προτύπου KNX, 1 έξοδος με ρελέ NO 4 A 24 V~, 1 είσοδος για αισθητήρα NTC 14432 ή 02965.1, 1 προγραμματιζόμενη ψηφιακή είσοδος, δυνατότητα διασύνδεσης με εκκινητή KNX για θερμοστάτη περιβάλλοντος μεταβλητής λειτουργίας - 2 στοιχείων. Βάθος: 38,5 mm



20432.N
Ηλεκτρονικός αισθητήρας θερμοκρασίας. Βάθος: 24,4 mm



20850
Ανιχνευτής παρουσίας παθητικών υπέρυθρων, βάσει του προτύπου KNX - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,5 mm



00802.14
Περιστρεφόμενο στήριγμα - 2 στοιχείων



20850.B
Ανιχνευτής παρουσίας παθητικών υπέρυθρων, βάσει του προτύπου KNX - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,5 mm



00802
Περιστρεφόμενο στήριγμα - 2 στοιχείων



20850.N
Ανιχνευτής παρουσίας παθητικών υπέρυθρων, βάσει του προτύπου KNX - 2 στοιχείων. Βάθος: 26,5 mm



00802.20
Περιστρεφόμενο στήριγμα - 2 στοιχείων



00805.14
Προσαρμογέας για στερέωση χωνευτών περιστρεφόμενων στηριγμάτων. Βάθος: 36,5 mm



00800.14
Κορνίζα για στερέωση περιστρεφόμενων επιτοιχιων στηριγμάτων



00805
Προσαρμογέας για στερέωση χωνευτών περιστρεφόμενων στηριγμάτων. Βάθος: 36,5 mm



00800
Κορνίζα για στερέωση περιστρεφόμενων επιτοιχιων στηριγμάτων



00805.20
Προσαρμογέας για στερέωση χωνευτών περιστρεφόμενων στηριγμάτων. Βάθος: 36,5 mm



00800.20
Κορνίζα για στερέωση περιστρεφόμενων επιτοιχιων στηριγμάτων



02965.1
Ενσύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας, NTC 10 kΩ, μήκος καλωδίου 3 m



01546
Σταθμός ανίχνευσης μετεωρολογικών δεδομένων, πρότυπο KNX, 12-32 Vdc ή 12-24 Vac



01527
Ανιχνευτής παρουσίας με υπέρυθρες 360° για ενεργοποίηση ON/OFF και συνεχή ρύθμιση του φωτισμού, της θέρμανσης, του κλιματισμού, του εξαερισμού ανάλογα με τη φωτεινότητα ή/και την κίνηση, 1-1000 Lux, βάσει του προτύπου KNX, εγκατάσταση σε οροφή, διαστάσεις 80x80x45 mm



01527.S
Προσαρμογέας για εγκατάσταση του ανιχνευτή 01527 σε οροφή



01529.1
Ανιχνευτής με αισθητήρα παρουσίας με υπέρυθρες 360° για ενεργοποίηση ON/OFF ανάλογα με τη φωτεινότητα ή/και την κίνηση, 1 - 1000 Lux, βάσει του προτύπου KNX, εγκατάσταση σε οροφή, διαστάσεις 91x91x45 mm



01529.1.S
Προσαρμογέας για εγκατάσταση του ανιχνευτή 01529.1 σε οροφή




01530
Αισθητήρας φωτεινότητας για τον ρυθμιστή 01528, βάσει του προτύπου KNX, εγκατάσταση σε οροφή

Γκρι

Λευκό

Next

Έλεγχος πρόσβασης



21457

Συσκευή ανάγνωσης καρτών με πομποδέκτη Eikon Tactil, πρότυπο KNX, 2 έξοδοι με ρελέ NO 4 A 24 V~, 2 εισοδοί, 12-24 V~ 50/60 Hz και 12-24 Vdc (SELV) - 3 στοιχείων. Παρέχεται χωρίς κάρτα με πομποδέκτη. Βάθος: 36,5 mm



21666.70

Ηλεκτρονική πλάκα για 21457, λευκό διαμαντέ - 3 στοιχείων



21666.71

Ηλεκτρονική πλάκα για 21457, λευκό acqua - 3 στοιχείων




21666.73

Ηλεκτρονική πλάκα για 21457, γκρι περλέ - 3 στοιχείων



21666.76

Ηλεκτρονική πλάκα για 21457, μαύρο διαμαντέ - 3 στοιχείων



▲ 21457.1

Συσκευή ανάγνωσης καρτών με πομποδέκτη Eikon Tactil, πρότυπο KNX, 2 έξοδοι με ρελέ NO 4 A 24 V~, 2 εισοδοί, 12-24 V~ 50/60 Hz και 12-24 Vdc (SELV) - 3 στοιχείων. Παρέχεται χωρίς κάρτα με πομποδέκτη. Βάθος: 36,5 mm



▲ 21666.70.01

Ηλεκτρονική πλάκα για 21457.1, λευκό διαμαντέ - 3 στοιχείων



▲ 21666.71.01

Ηλεκτρονική πλάκα για 21457.1, λευκό acqua - 3 στοιχείων



▲ 21666.76.01

Ηλεκτρονική πλάκα για 21457.1, μαύρο διαμαντέ - 3 στοιχείων



▲ 21846

8 φύλλα με αυτοκόλλητες ετικέτες που διαθέτουν αριθμούς για αρίθμηση του δωματίου και εξατομίκευση των πλαισίων Eikon Tactil



20457

Συσκευή ανάγνωσης καρτών με πομποδέκτη για εγκατάσταση στο εξωτερικό του δωματίου, βάσει του προτύπου KNX, 2 έξοδοι με ρελέ NO 4 A 24 V~, 2 εισοδοί, 12-24 V~ 50/60 Hz και 12-24 Vdc (SELV) - 3 στοιχείων. Παρέχεται χωρίς κάρτα με πομποδέκτη. Βάθος: 37 mm

20457.TR

Όπως παραπάνω, ανθεκτικό στις τροπικές συνθήκες



20453

Συσκευή ανάγνωσης καρτών με πομποδέκτη και κατακόρυφη υποδοχή για εγκατάσταση στο εσωτερικό του δωματίου, βάσει του προτύπου KNX, 2 έξοδοι με ρελέ NO 4 A 24 V~, 2 εισοδοί, 12-24 V~ 50/60 Hz και 12-24 Vdc (SELV) - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm



20457.B

Συσκευή ανάγνωσης καρτών με πομποδέκτη για εγκατάσταση στο εξωτερικό του δωματίου, βάσει του προτύπου KNX, 2 έξοδοι με ρελέ NO 4 A 24 V~, 2 εισοδοί, 12-24 V~ 50/60 Hz και 12-24 Vdc (SELV) - 3 στοιχείων. Παρέχεται χωρίς κάρτα με πομποδέκτη. Βάθος: 37 mm

20457.TR.B

Όπως παραπάνω, ανθεκτικό στις τροπικές συνθήκες



20453.B

Συσκευή ανάγνωσης καρτών με πομποδέκτη και κατακόρυφη υποδοχή για εγκατάσταση στο εσωτερικό του δωματίου, βάσει του προτύπου KNX, 2 έξοδοι με ρελέ NO 4 A 24 V~, 2 εισοδοί, 12-24 V~ 50/60 Hz και 12-24 Vdc (SELV) - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm



20457.N

Συσκευή ανάγνωσης καρτών με πομποδέκτη για εγκατάσταση στο εξωτερικό του δωματίου, βάσει του προτύπου KNX, 2 έξοδοι με ρελέ NO 4 A 24 V~, 2 εισοδοί, 12-24 V~ 50/60 Hz και 12-24 Vdc (SELV) - 3 στοιχείων. Παρέχεται χωρίς κάρτα με πομποδέκτη. Βάθος: 37 mm

20457.TR.N

Όπως παραπάνω, ανθεκτικό στις τροπικές συνθήκες



20453.N

Συσκευή ανάγνωσης καρτών με πομποδέκτη και κατακόρυφη υποδοχή για εγκατάσταση στο εσωτερικό του δωματίου, βάσει του προτύπου KNX, 2 έξοδοι με ρελέ NO 4 A 24 V~, 2 εισοδοί, 12-24 V~ 50/60 Hz και 12-24 Vdc (SELV) - 3 στοιχείων. Βάθος: 37 mm



20450

Συσκευή ανάγνωσης/προγραμματιστής καρτών με πομποδέκτη σε επιτραπέζιο κουτί 4 στοιχείων



20450.B

Συσκευή ανάγνωσης/προγραμματιστής καρτών με πομποδέκτη σε επιτραπέζιο κουτί 4 στοιχείων



Δ 20450.N

Συσκευή ανάγνωσης/προγραμματιστής καρτών με πομποδέκτη σε επιτραπέζιο κουτί 4 στοιχείων



01598

Προγραμματιζόμενη κάρτα πομποδέκτη με δυνατότητα εξατομίκευσης

Εξαρτήματα

Ενδεικτικές λυχνίες LED



12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: πορτοκαλί
00935.G: πράσινο
00935.R: κόκκινο
00935.B: μπλε
00935.W: λευκό

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: πορτοκαλί
00936.250.G: πράσινο
00936.250.R: κόκκινο
00936.250.B: μπλε
00936.250.W: λευκό



Για αξονικούς διακόπτες

12-24 V~ - 0,1 W

00937.A: πορτοκαλί
00937.G: πράσινο
00937.R: κόκκινο
00937.B: μπλε
00937.W: λευκό

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W

00936.120.A: πορτοκαλί
00936.120.G: πράσινο
00936.120.R: κόκκινο
00936.120.B: μπλε
00936.120.W: λευκό

110-250 V~ 50/60 Hz - 0,3 W

00938.A: πορτοκαλί
00938.G: πράσινο
00938.R: κόκκινο
00938.B: μπλε
00938.W: λευκό

Λαμπτήρες E10 10x28 mm



Νέον:

14779
230 V~ 0,5 W, κόκκινο¹



Πυρακτώσεως:

14771
24 V~ 3 W, λευκό¹
14777
230 V~ 3 W, λευκό¹



00930
250 V~ 0,3 W για πρίζες
βρετανικού προτύπου,
κόκκινο



00931
110-250 V~ 0,5 W,
πορτοκαλί

Καλύμματα για βάσεις στήριξης



21602.C
Για στηρίγματα 2 στοιχείων



21613.C
Για στηρίγματα 3 στοιχείων



21614.C
Για στηρίγματα 4 στοιχείων



21618.C
Για στηρίγματα 8 (4+4) στοιχείων



21617.C
Για στηρίγματα 7 στοιχείων

Προσαρμογείς για οδηγό DIN (60715 TH35)



V51921
Στήριγμα 1 στοιχείου



V51922
Στήριγμα 2 στοιχείων



V51923
Στήριγμα 3 στοιχείων

¹ Το χρώμα που αναφέρεται αντιστοιχεί στο χρώμα του εκπνεόμενου φωτός

By-alarm: σύστημα συναγερμού

Γκρι

Λευκό

Next

By-alarm: σύστημα συναγερμού



01700
Κεντρική μονάδα ελέγχου, 230 V~ 50 Hz, 8 τοπικές εισόδους με δυνατότητα επέκτασης στις 24, επίτοιχη εγκατάσταση

01700.DE
Όπως παραπάνω, στη γερμανική γλώσσα
01700.120
Όπως παραπάνω, 120 V~ 60 Hz



01703
Κεντρική μονάδα ελέγχου, 230 V~ 50 Hz, 8 τοπικές εισόδους με δυνατότητα επέκτασης στις 64, επίτοιχη εγκατάσταση

01703.DE
Όπως παραπάνω, στη γερμανική γλώσσα
01703.120
Όπως παραπάνω, 120 V~ 60 Hz



01705
Πληκτρολόγιο με λυχνία LED και οθόνη, 12 Vdc, επίτοιχη εγκατάσταση
01705.DE
Όπως παραπάνω, στη γερμανική γλώσσα



01715
Εξωτερική σειρήνα
01716
Εξωτερική σειρήνα ψευδούς συναγερμού



01717
Συμπληρωματικό τροφοδοτικό, 230 V~ 50/60 Hz 1,5 A, επίτοιχη εγκατάσταση
01717.120
Όπως παραπάνω, 120 V~



01704
Μονάδα επέκτασης 8 εισόδων



01709
Μονάδα επέκτασης 4 εισόδων



01710
Μονάδα επέκτασης 4 εξόδων



01711
Μονωμένο interface για αναδημιουργία του σήματος Bus



01713.EN
Μονάδα σύνθεσης ομιλίας για κεντρική μονάδα, στα αγγλικά



01707
Κεραία υψηλής απολαβής GSM Dual Band



01708
Σύστημα επικοινωνίας PSTN για κεντρική μονάδα



01706
Μονάδα πομπού/δέκτη GSM Dual Band GSM/GPRS 900/1800 MHz



01712
Interface για δίκτυο Ethernet (LAN) και σύστημα οικιακού αυτοματισμού By-me (μέσω Web server 01945, 01946), επίβλεψη/ απομακρυσμένο και τοπικό έλεγχο μέσω IP



01714
Κουτί με προστασία από την παραβίαση για μονάδες επέκτασης, επίτοιχη εγκατάσταση



01725
Interface και καλώδια διαμόρφωσης



01736
Καλώδιο προέκτασης για κεραία επικοινωνίας By-alarm GSM Dual Band 01706, μήκους 10 m



20478
Ενεργοποιητής/ επιμεριστής.
Βάθος: 41,4 mm



20479
Ανιχνευτής παρουσίας υπερύθρων και μικροκυμάτων - 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20478.B
Ενεργοποιητής/ επιμεριστής.
Βάθος: 41,4 mm



20479.B
Ανιχνευτής παρουσίας υπερύθρων και μικροκυμάτων - 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20478.N
Ενεργοποιητής/ επιμεριστής.
Βάθος: 41,4 mm



20479.N
Ανιχνευτής παρουσίας υπερύθρων και μικροκυμάτων - 2 στοιχείων.
Βάθος: 26,5 mm



20496
Εσωτερική σειρήνα - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20496.B
Εσωτερική σειρήνα - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm



20496.N
Εσωτερική σειρήνα - 3 στοιχείων.
Βάθος: 37 mm

By-alarm: σύστημα συναγερμού

Γκρι

Λευκό

Next

By-alarm: σύστημα συναγερμού



01718.G
Κλειδί με πομποδέκτη, πράσινο



01718.Y
Κλειδί με πομποδέκτη, κίτρινο



01720
Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων, ατρωσία PET, επίτοιχη εγκατάσταση



01721
Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων, ατρωσία PET, με ανίχνευση κάλυψης και κίνησης κάτω από τον ανιχνευτή, επίτοιχη εγκατάσταση



01723
Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων, κουρτίνας, IP54 για εξωτερικό χώρο, για διόδους και κουφώματα, επίτοιχη εγκατάσταση



01820
Μαγνητική επαφή για χωνευτή εγκατάσταση



01722
Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας, κουρτίνας, για διόδους και κουφώματα, επίτοιχη εγκατάσταση



01724
Ανιχνευτής ύδατος για προστασία από πλημμύρα, επιδαπέδια εγκατάσταση



01821
Μεταλλική μαγνητική επαφή, για χωνευτή εγκατάσταση



01822
Μαγνητική επαφή για εμφανή εγκατάσταση



01823
Μαγνητική επαφή σε μεταλλικό κουτί για εμφανή εγκατάσταση



01825
Ηλεκτρομηχανική επαφή με κορδόνι για ρολά και στρόφιγγες



01826
Ηλεκτρομηχανική επαφή αδρανείας για τζάμια και πόρτες



01732.E
Καλώδιο για σύστημα By-alarm, 2x0,22 mm², με περίβλημα από LSZH, κλάση CPR Eca, κατάλληλο για εγκατάσταση με καλώδια ενέργειας κατηγορίας I (U0 = 400 V), λευκού χρώματος - 100 m



01733.E
Καλώδιο για σύστημα By-alarm, 2x0,50 mm² + 2x0,22 mm², με περίβλημα από LSZH, κλάση CPR Eca, κατάλληλο για εγκατάσταση με καλώδια ενέργειας κατηγορίας I (U0 = 400 V), λευκού χρώματος - 100 m



01734.E
Καλώδιο για σύστημα By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,22 mm², με περίβλημα από LSZH, κλάση CPR Eca, κατάλληλο για εγκατάσταση με καλώδια ενέργειας κατηγορίας I (U0 = 400 V), λευκού χρώματος - 100 m



01735.E
Καλώδιο για σύστημα By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 6 x 0,22 mm², με περίβλημα από LSZH, κλάση CPR Eca, κατάλληλο για εγκατάσταση με καλώδια ενέργειας κατηγορίας I (U0 = 400 V), λευκού χρώματος - 100 m

Μηχανισμοί ραδιοσυχνοτήτων



01727
Ανιχνευτής με μαγνητική επαφή για πόρτες και παράθυρα



01728
Ανιχνευτής υπέρυθρων



01731
Εξωτερικός ανιχνευτής ραδιοσυχνοτήτων κουρτίνας διπλής τεχνολογίας IP54 για διόδους και κουφώματα



01729
Interface αμφίδρομων ραδιοσυχνοτήτων 868 MHz



01730
Τηλεχειριστήριο αμφίδρομων ραδιοσυχνοτήτων 868 MHz

EIKON TACTIL - Πλαίσια

Luminosi

(Κρύσταλλο)



70 Λευκό διαμαντέ



71 Λευκό Αcqua



76 Μαύρο διαμαντέ

Scolpiti

(Κατεργασμένοι λίθοι)



■ 53 Γκρι χαλαζίας

Naturali

(Μασίφ ξύλο)



■ 31 Καρυδιά Ιταλίας



■ 32 Λευκασμένη δρυς



■ 33 Wengé

Raffinati

(Φυσικά δέρματα)



■ 21 Κρέμα



■ 22 Ταμπά

Speciali

(Corian®)



■ 41 Glacier ice

EIKON TACTIL - Πλαίσια



73 Γκρι περλέ

Εικον Tactil: προσομοίωση ενεργοποίησης



EIKON EVO - Πλαίσια

Primari

(Ανοδιωμένο αλουμίνιο)



01 Γυαλιστερό αλουμίνιο



02 Γκρι Next



03 Γκρι της λάβας

Esclusivi

(Εξευγενισμένο αλουμίνιο)



06 Μαύρο ζαφείρι



07.01 Ασημί



08 Τιτάνιο

Scolpiti

(Κατεργασμένοι λίθοι)



51 Λευκό Καράρα



52 Σχιστόλιθος



53 Γκρι χαλαζίας

Naturali

(Μασίφ ξύλο)



31 Καρυδιά Ιταλίας



32 Λευκασμένη δρυς



33 Wengé

EIKON EVO - Πλαίσια



04 Μπρονζέ ανοικτό



05 Μπρονζέ σκούρο



09 Χρυσό γυαλιστερό



10 Χρυσό σατινέ



G09 Χρυσό γυαλιστερό total



G10 Χρυσό σατινέ total

EIKON EVO - Πλαίσια

Luminosi

(Κρύσταλλο)



70 Λευκό διαμαντέ



71 Λευκό Acqua



72 Ασημί του πάγου

Raffinati

(Φυσικά δέρματα)



21 Κρέμα



22 Ταμπά

Speciali

(Corian®)



41 Glacier ice

Essenziali

(Αλουμίνιο και κρύσταλλο total)



17 Λευκό total



18 Μαύρο total



87 Λευκό διαμαντέ total

ΕΙΚΟΝ ΕVO - Πλαίσια



73 Γκρι περλέ



74 Οπάλιο σκούρο



75 Μπρονζέ κρύσταλλο-καθρέφτης



76 Μαύρο διαμαντέ



88 Μαύρο διαμαντέ total

ΕΙΚΟΝ ΕΧΕ - Πλαίσια

Μέταλλα total look



▲ 01 Λευκό ματ



▲ 02 Next



▲ 03 Γκρι ανθρακί

Βουρτσισμένα μέταλλα



▲ 11 Νίκελ βουρτσισμένο



▲ 12 Μπρονζέ σκούρο βουρτσισμένο



▲ 13 Μαύρο βουρτσισμένο

Γυαλιστερά μέταλλα



▲ 81 Νίκελ



▲ 82 Χρυσό



▲ 83 Μαύρο χρωμίου

Αποκλειστικά μέταλλα



▲ 85 Χρυσό antico



▲ 86 Βουρτσισμένος χαλκός



▲ 87 Βουρτσισμένος μπρούντζος antico

Γυαλί



▲ 71 γαλακτώδες λευκό



▲ 72 Λευκό κάνναβης



▲ 73 Μαύρο σπινέ

Παράθυρο



▲ 75 Ασημί του πάγου



▲ 76 Γυαλιστερό μπρονζέ



▲ 77 Οπάλιο σκούρο

Δέρμα



▲ 21 Σαβάνα



▲ 22 Στέπα



▲ 23 Μέλανας δρυμός

Μαρμαροειδής ημιπορσελάνη



▲ 51 Λευκό Calacatta



▲ 52 Coffee brown



▲ 53 Μαύρο Marquina

Ξύλο



▲ 31 Δρυς



▲ 32 Καρυδιά Αμερικής



▲ 33 Ευκάλυπτος

EIKON CHROME - Πλαίσια Classic

Total look

(Μέταλλο
χρωματιστό)



B01 Λευκό artico



N13 Ασημί ματ



15 Ανθρακί ματ

Bright

(Μέταλλο
χρωματιστό)



C01 Λευκό artico



C02 Λευκό antico



C07 Σαμπανιζέ metal



C08 Τιτάνιο metal



C10 Ασημί metal



C11 Siena metal



C12 Ανθρακί metal



C13 Ασημί ματ



C14 Τιτάνιο ματ



C15 Ανθρακί ματ

Refined

(εξευγενισμένο
μέταλλο)



G21 Χρυσό σατινέ



C22 Νικελ σατινέ



G24 Χρυσό γυαλιστερό

Inox

(χάλυβας)



C91 Φυσικό βουρτσισμένο

Wood

(μασίφ ξύλο)



C31 Αφρικανικό Wengé



C32 Λευκή δρυς



C35 Καρυδιά Ιταλίας

Glass

(κρύσταλλο)



C71 Μαύρο ice



C72 Λευκό ice



C81 Ασημί mirror

EIKON CHROME - Πλαίσια Round

Total look

(Μέταλλο
χρωματιστό)



B01 Λευκό artico



N13 Ασημί ματ



15 Ανθρακί ματ

Bright

(Μέταλλο
χρωματιστό)



C01 Λευκό artico



C02 Λευκό antico



C07 Σαμπανιζέ metal



C08 Τιτάνιο metal



C09 Γκρι atlantic metal



C10 Ασημί metal



C12 Ανθρακί metal



C13 Ασημί ματ



C14 Τιτάνιο ματ



C15 Ανθρακί ματ

Refined

(εξευγενισμένο
μέταλλο)



G21 Χρυσό σατινέ



C22 Νίκελ σατινέ



C23 Χρώμιο σατινέ



G24 Χρυσό γυαλιστερό

Inox

(χάλυβας)



C91 Φυσικό βουρτσισμένο

Wood

(μασίφ ξύλο)



C32 Λευκή δρυς



C35 Καρυδιά Ιταλίας



C36 Κερασιά Αμερικής

Πλαίσια Eikon Tactil και Eikon Eno: οδηγός επιλογής

		2 στοιχείων		3 στοιχείων		4 στοιχείων		7 στοιχείων
		Eikon Tactil	Eikon Eno	Eikon Tactil	Eikon Eno	Eikon Tactil	Eikon Eno	Eikon Eno
								
Primari (Ανοδιωμένο αλουμίνιο)								
	Γυαλιστερό αλουμίνιο	-	21642.01	-	21653.01	-	21654.01	21657.01
	Γκρι Next	-	21642.02	-	21653.02	-	21654.02	21657.02
	Γκρι της λάβας	-	21642.03	-	21653.03	-	21654.03	21657.03
	Μπρονζέ ανοικτό	-	21642.04	-	21653.04	-	21654.04	21657.04
	Μπρονζέ σκούρο	-	21642.05	-	21653.05	-	21654.05	21657.05
Esclusivi (Εξευγενισμένο αλουμίνιο)								
	Μαύρο ζαφείρι	-	21642.06	-	21653.06	-	21654.06	21657.06
	Ασημί	-	21642.07.01	-	21653.07.01	-	21654.07.01	21657.07.01
	Τιτάνιο	-	21642.08	-	21653.08	-	21654.08	21657.08
	Χρυσό γυαλιστερό	-	21642.09	-	21653.09	-	21654.09	21657.09
	Χρυσό γυαλιστερό total	-	21642.G09	-	21653.G09	-	21654.G09	21657.G09
	Χρυσό σαπινέ	-	21642.10	-	21653.10	-	21654.10	21657.10
	Χρυσό σαπινέ total	-	21642.G10	-	21653.G10	-	21654.G10	21657.G10
Scolpiti (Κατεργασμένοι λίθοι)								
	Λευκό Καράρα	-	21642.51	-	21653.51	-	21654.51	21657.51
	Σχιστόλιθος	-	21642.52	-	21653.52	-	21654.52	21657.52
	Γκρι χαλαζίας	■ 21662.53	21642.53	■ 21663.53	21653.53	■ 21664.53	21654.53	21657.53
Naturali (μασίφ ξύλο)								
	Καρδιά Ιταλίας	■ 21662.31	21642.31	■ 21663.31	21653.31	■ 21664.31	21654.31	21657.31
	Λευκασμένη δρυς	■ 21662.32	21642.32	■ 21663.32	21653.32	■ 21664.32	21654.32	21657.32
	Wengé	■ 21662.33	21642.33	■ 21663.33	21653.33	■ 21664.33	21654.33	21657.33
Luminosi (Κρύσταλλο)								
	Λευκό διαμαντέ	21662.70	21642.70	21663.70	21653.70	21664.70	21654.70	21657.70
	Λευκό acqua	21662.71	21642.71	21663.71	21653.71	21664.71	21654.71	21657.71
	Ασημί του πάγου	-	21642.72	-	21653.72	-	21654.72	21657.72
	Γκρι περλέ	21662.73	21642.73	21663.73	21653.73	21664.73	21654.73	21657.73
	Οπάλιο σκούρο	-	21642.74	-	21653.74	-	21654.74	21657.74
	Μπρονζέ κρύσταλλο-καθρέφτης	-	21642.75	-	21653.75	-	21654.75	21657.75
	Μαύρο διαμαντέ	21662.76	21642.76	21663.76	21653.76	21664.76	21654.76	21657.76
Raffinati (Φυσικά δέρματα)								
	Κρεμ	■ 21662.21	21642.21	■ 21663.21	21653.21	■ 21664.21	21654.21	21657.21
	Ταμπά	■ 21662.22	21642.22	■ 21663.22	21653.22	■ 21664.22	21654.22	21657.22
Speciali (Corian®)								
	Glacier ice	■ 21662.41	21642.41	■ 21663.41	21653.41	■ 21664.41	21654.41	21657.41
Essenziali (Αλουμίνιο και κρύσταλλο total)								
	Λευκό total	-	21642.17	-	21653.17	-	21654.17	21657.17
	Μαύρο total	-	21642.18	-	21653.18	-	21654.18	21657.18
	Λευκό διαμαντέ total	-	21642.87	-	21653.87	-	21654.87	21657.87
	Μαύρο διαμαντέ total	-	21642.88	-	21653.88	-	21654.88	21657.88


Πλαίσια Eikon Tactil και Eikon Evo: οδηγός επιλογής

8 στοιχεία Eikon Evo	2+2 στοιχεία (αξονική απόσταση 71 mm) Eikon Evo	2+2+2 στοιχεία (αξονική απόσταση 71 mm) Eikon Evo	2+2+2+2 στοιχεία (αξονική απόσταση 71 mm) Eikon Evo
			
21668.01	21643.01	21644.01	21669.01
21668.02	21643.02	21644.02	21669.02
21668.03	21643.03	21644.03	21669.03
21668.04	21643.04	21644.04	21669.04
21668.05	21643.05	21644.05	21669.05
21668.06	21643.06	21644.06	21669.06
21668.07.01	21643.07.01	21644.07.01	21669.07.01
21668.08	21643.08	21644.08	21669.08
21668.09	21643.09	21644.09	21669.09
21668.G09	21643.G09	21644.G09	21669.G09
21668.10	21643.10	21644.10	21669.10
21668.G10	21643.G10	21644.G10	21669.G10
21668.51	-	-	-
21668.52	-	-	-
21657.53	-	-	-
21668.31	-	-	-
21657.32	-	-	-
21668.33	-	-	-
21668.70	21643.70	21644.70	21669.70
21668.71	21643.71	21644.71	21669.71
21668.72	21643.72	21644.72	21669.72
21668.73	21643.73	21644.73	21669.73
21668.74	21643.74	21644.74	21669.74
21668.75	21643.75	21644.75	21669.75
21668.76	21643.76	21644.76	21669.76
21668.21	-	-	-
21668.22	-	-	-
21668.41	-	-	-
21668.17	21643.17	21644.17	21669.17
21668.18	21643.18	21644.18	21669.18
21668.87	21643.87	21644.87	21669.87
21668.88	21643.88	21644.88	21669.88

Πλαίσια **Eikon Exé**: οδηγός επιλογής

	2 στοιχείων	3 στοιχείων
		
Μέταλλα total look		
 Λευκό ματ	▲ 22642.01	▲ 22653.01
 Next	▲ 22642.02	▲ 22653.02
 Γκρι ανθρακί	▲ 22642.03	▲ 22653.03
Βουρτσισμένα μέταλλα		
 Νίκελ βουρτσισμένο	▲ 22642.11	▲ 22653.11
 Μπρονζέ σκούρο βουρτσισμένο	▲ 22642.12	▲ 22653.12
 Μαύρο βουρτσισμένο	▲ 22642.13	▲ 22653.13
Γυαλιστερά μέταλλα		
 Νίκελ	▲ 22642.81	▲ 22653.81
 Χρυσό	▲ 22642.82	▲ 22653.82
 Μαύρο χρωμίου	▲ 22642.83	▲ 22653.83
Αποκλειστικά μέταλλα		
 Χρυσό antico	▲ 22642.85	▲ 22653.85
 Βουρτσισμένος χαλκός	▲ 22642.86	▲ 22653.86
 Βουρτσισμένος μπρούντζος antico	▲ 22642.87	▲ 22653.87
Γυαλί		
 Λευκό latte	▲ 22642.71	▲ 22653.71
 Λευκό κάνναβης	▲ 22642.72	▲ 22653.72
 Μαύρο σατινέ	▲ 22642.73	▲ 22653.73
Παράθυρο		
 Ασημί του πάγου	▲ 22642.75	▲ 22653.75
 Γυαλιστερό μπρονζέ	▲ 22642.76	▲ 22653.76
 Οπάλιο σκούρο	▲ 22642.77	▲ 22653.77
Δέρμα		
 Σαβάνα	▲ 22642.21	▲ 22653.21
 Στέπα	▲ 22642.22	▲ 22653.22
 Μέλανας δρυμός	▲ 22642.23	▲ 22653.23
Μαρμαροειδής ημιπορσελάνη		
 Λευκό Calacatta	▲ 22642.51	▲ 22653.51
 Coffee brown	▲ 22642.52	▲ 22653.52
 Μαύρο Marquina	▲ 22642.53	▲ 22653.53
Ξύλο		
 Δρυς	▲ 22642.31	▲ 22653.31
 Καρυδιά Αμερικής	▲ 22642.32	▲ 22653.32
 Ευκάλυπτος	▲ 22642.33	▲ 22653.33



Πλαίσια **Eikon Exé**: οδηγός επιλογής

4 στοιχείων	7 στοιχείων	8 στοιχείων
		
▲ 22654.01	▲ 22657.01	▲ 22668.01
▲ 22654.02	▲ 22657.02	▲ 22668.02
▲ 22654.03	▲ 22657.03	▲ 22668.03
▲ 22654.11	▲ 22657.11	▲ 22668.11
▲ 22654.12	▲ 22657.12	▲ 22668.12
▲ 22654.13	▲ 22657.13	▲ 22668.13
▲ 22654.81	▲ 22657.81	▲ 22668.81
▲ 22654.82	▲ 22657.82	▲ 22668.82
▲ 22654.83	▲ 22657.83	▲ 22668.83
▲ 22654.85	▲ 22657.85	▲ 22668.85
▲ 22654.86	▲ 22657.86	▲ 22668.86
▲ 22654.87	▲ 22657.87	▲ 22668.87
▲ 22654.71	▲ 22657.71	▲ 22668.71
▲ 22654.72	▲ 22657.72	▲ 22668.72
▲ 22654.73	▲ 22657.73	▲ 22668.73
▲ 22654.75	▲ 22657.75	▲ 22668.75
▲ 22654.76	▲ 22657.76	▲ 22668.76
▲ 22654.77	▲ 22657.77	▲ 22668.77
▲ 22654.21	▲ 22657.21	▲ 22668.21
▲ 22654.22	▲ 22657.22	▲ 22668.22
▲ 22654.23	▲ 22657.23	▲ 22668.23
▲ 22654.51	▲ 22657.51	▲ 22668.51
▲ 22654.52	▲ 22657.52	▲ 22668.52
▲ 22654.53	▲ 22657.53	▲ 22668.53
▲ 22654.31	▲ 22657.31	▲ 22668.31
▲ 22654.32	▲ 22657.32	▲ 22668.32
▲ 22654.33	▲ 22657.33	▲ 22668.33

Πλαίσια Eikon Chrome: οδηγός επιλογής

		2 στοιχείων		2 κεντρικών στοιχείων		3 στοιχείων		4 στοιχείων	
									
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total look (Μέταλλο χρωματιστό)									
	Λευκό artico	20642.B01	20672.B01	20652.B01	20682.B01	20653.B01	20683.B01	20654.B01	20684.B01
	Ασημί ματ	20642.N13	20672.N13	20652.N13	20682.N13	20653.N13	20683.N13	20654.N13	20684.N13
	Ανθρακί ματ	20642.15	20672.15	20652.15	20682.15	20653.15	20683.15	20654.15	20684.15
Total look Reflex (Τεχνοπολυμερές)									
	Reflex γραφίτης	20642.40	-	20652.40	-	20653.40	-	20654.40	-
	Reflex ice	20642.B41	-	20652.B41	-	20653.B41	-	20654.B41	-
	Reflex ανθρακί	20642.42	-	20652.42	-	20653.42	-	20654.42	-
Bright (Μέταλλο χρωματιστό)									
	Λευκό artico	20642.C01	20672.C01	20652.C01	20682.C01	20653.C01	20683.C01	20654.C01	20684.C01
	Λευκό antico	20642.C02	20672.C02	20652.C02	20682.C02	20653.C02	20683.C02	20654.C02	20684.C02
	Σαμπανιζέ metal	20642.C07	20672.C07	20652.C07	20682.C07	20653.C07	20683.C07	20654.C07	20684.C07
	Τιτάνιο metal	20642.C08	20672.C08	20652.C08	20682.C08	20653.C08	20683.C08	20654.C08	20684.C08
	Γκρι atlantic metal	-	20672.C09	-	20682.C09	-	20683.C09	-	20684.C09
	Ασημί metal	20642.C10	20672.C10	20652.C10	20682.C10	20653.C10	20683.C10	20654.C10	20684.C10
	Siena metal	20642.C11	-	20652.C11	-	20653.C11	-	20654.C11	-
	Ανθρακί metal	20642.C12	20672.C12	20652.C12	20682.C12	20653.C12	20683.C12	20654.C12	20684.C12
	Ασημί ματ	20642.C13	20672.C13	20652.C13	20682.C13	20653.C13	20683.C13	20654.C13	20684.C13
	Τιτάνιο ματ	20642.C14	20672.C14	20652.C14	20682.C14	20653.C14	20683.C14	20654.C14	20684.C14
	Ανθρακί ματ	20642.C15	20672.C15	20652.C15	20682.C15	20653.C15	20683.C15	20654.C15	20684.C15
Refined (Εξευγενισμένο μέταλλο)									
	Χρυσό σατινέ (με χρυσή κορνίζα)	20642.G21	20672.G21	20652.G21	20682.G21	20653.G21	20683.G21	20654.G21	20684.G21
	Νίκελ σατινέ	20642.C22	20672.C22	20652.C22	20682.C22	20653.C22	20683.C22	20654.C22	20684.C22
	Χρώμιο σατινέ	-	20672.C23	-	20682.C23	-	20683.C23	-	20684.C23
	Χρυσό γυαλιστερό (με χρυσή κορνίζα)	20642.G24	20672.G24	20652.G24	20682.G24	20653.G24	20683.G24	20654.G24	20684.G24
Inox (Χάλυβας)									
	Φυσικό βουρτσισμένο	20642.C91	20672.C91	20652.C91	20682.C91	20653.C91	20683.C91	20654.C91	20684.C91
Wood (Μασίφ ξύλο)									
	Αφρικανικό Wengé	20642.C31	-	20652.C31	-	20653.C31	-	20654.C31	-
	Λευκή δρυς	20642.C32	20672.C32	20652.C32	20682.C32	20653.C32	20683.C32	20654.C32	20684.C32
	Καρυδιά Ιταλίας	20642.C35	20672.C35	20652.C35	20682.C35	20653.C35	20683.C35	20654.C35	20684.C35
	Κερασιά Αμερικής	-	20672.C36	-	20682.C36	-	20683.C36	-	20684.C36
Glass (Κρύσταλλο)									
	Μαύρο ice	20642.C71	-	20652.C71	-	20653.C71	-	20654.C71	-
	Λευκό ice	20642.C72	-	20652.C72	-	20653.C72	-	20654.C72	-
	Ασημί mirror	20642.C81	-	20652.C81	-	20653.C81	-	20654.C81	-

Πλαίσια Eikon Chrome: οδηγός επιλογής

7 στοιχείων		8 στοιχείων		14 στοιχείων	21 στοιχείων	Για πίνακες 1 στοιχείου		Για πίνακες 2 στοιχείων	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
20657.B01	20687.B01	20668.B01	20698.B01	20660.01*	20661.01*	20666.B01	20696.B01	20667.B01	20697.B01
20657.N13	20687.N13	20668.N13	20698.N13	20660.13*	20661.13*	20666.N13	20696.N13	20667.N13	20697.N13
20657.15	20687.15	20668.15	20698.15	20660.15*	20661.15*	20666.15	20696.15	20667.15	20697.15
20657.40	-	20668.40	-	-	-	-	-	-	-
20657.B41	-	20668.B41	-	-	-	-	-	-	-
20657.42	-	20668.42	-	-	-	-	-	-	-
20657.C01	20687.C01	20668.C01	20698.C01	-	-	-	-	-	-
20657.C02	20687.C02	20668.C02	20698.C02	-	-	-	-	-	-
20657.C07	20687.C07	20668.C07	20698.C07	-	-	-	-	-	-
20657.C08	20687.C08	20668.C08	20698.C08	-	-	-	-	-	-
-	20687.C09	-	20698.C09	-	-	-	-	-	-
20657.C10	20687.C10	20668.C10	20698.C10	-	-	-	-	-	-
20657.C11	-	20668.C11	-	-	-	-	-	-	-
20657.C12	20687.C12	20668.C12	20698.C12	-	-	-	-	-	-
20657.C13	20687.C13	20668.C13	20698.C13	-	-	-	-	-	-
20657.C14	20687.C14	20668.C14	20698.C14	-	-	-	-	-	-
20657.C15	20687.C15	20668.C15	20698.C15	-	-	-	-	-	-
20657.G21	20687.G21	20668.G21	20698.G21	-	-	-	-	-	-
20657.C22	20687.C22	20668.C22	20698.C22	-	-	-	-	-	-
-	20687.C23	-	20698.C23	-	-	-	-	-	-
20657.G24	20687.G24	20668.G24	20698.G24	-	-	-	-	-	-
20657.C91	20687.C91	20668.C91	20698.C91	-	-	-	-	-	-
20657.C31	-	20668.C31	-	-	-	-	-	-	-
20657.C32	20687.C32	20668.C32	20698.C32	-	-	-	-	-	-
20657.C35	20687.C35	20668.C35	20698.C35	-	-	-	-	-	-
-	20687.C36	-	20698.C36	-	-	-	-	-	-
20657.C71	-	20668.C71	-	-	-	-	-	-	-
20657.C72	-	20668.C72	-	-	-	-	-	-	-
20657.C81	-	20668.C81	-	-	-	-	-	-	-

Πλαίσια **Eikon Tactil** και **Eikon Evo** για βρετανικό πρότυπο: οδηγός επιλογής

		2 στοιχείων		3 στοιχείων/monoblock		5 στοιχείων/monoblock	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
							
Primari (Ανοδιωμένο αλουμίνιο)							
	Γυαλιστερό αλουμίνιο	-	21642.01	21648.01		-	21649.01
	Γκρι Next	-	21642.02	21648.02		-	21649.02
	Γκρι της λάβας	-	21642.03	21648.03		-	21649.03
	Μπρονζέ ανοικτό	-	21642.04	21648.04		-	21649.04
	Μπρονζέ σκούρο	-	21642.05	21648.05		-	21649.05
Esclusivi (Εξευγενισμένο αλουμίνιο)							
	Μαύρο ζαφείρι	-	21642.06	21648.06		-	21649.06
	Ασημί	-	21642.07.01	21648.07.01		-	21649.07.01
	Τιτάνιο	-	21642.08	21648.08		-	21649.08
	Χρυσό γυαλιστερό	-	21642.09	21648.09		-	21649.09
	Χρυσό γυαλιστερό total (με χρυσή κορνίζα)	-	21642.G09	21648.G09		-	21649.G09
	Χρυσό σατινέ	-	21642.10	21648.10		-	21649.10
	Χρυσό σατινέ total (με χρυσή κορνίζα)	-	21642.G10	21648.G10		-	21649.G10
Scolpiti (Κατεργασμένοι λίθοι)							
	Λευκό Καράρα	-	21642.51	21648.51		-	21649.51
	Σχιστόλιθος	-	21642.52	21648.52		-	21649.52
	Γκρι χαλαζίας	-	21642.53	21648.53		■ 21667.53	21649.53
Naturali (μασίφ ξύλο)							
	Καρυδιά Ιταλίας	-	21642.31	21648.31		■ 21667.31	21649.31
	Λευκασμένη δρυς	-	21642.32	21648.32		■ 21667.32	21649.32
	Wengé	-	21642.33	21648.33		■ 21667.33	21649.33

Πλαίσια Eikon Tactil και Eikon Evo για βρετανικό πρότυπο: οδηγός επιλογής

		2 στοιχείων		3 στοιχείων/monoblock	5 στοιχείων/monoblock	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Luminosi (Κρύσταλλο)						
	Λευκό διαμαντέ	21662.70	21642.70	21648.70	21667.70	21649.70
	Λευκό ασμα	21662.71	21642.71	21648.71	21667.71	21649.71
	Ασημί του πάγου	-	21642.72	21648.72	-	21649.72
	Γκρι περλέ	21662.73	21642.73	21648.73	21667.73	21649.73
	Οπάλιο σκούρο	-	21642.74	21648.74	-	21649.74
	Μπρονζέ κρύσταλλο-καθρέφτης	-	21642.75	21648.75	-	21649.75
	Μαύρο διαμαντέ	21662.76	21642.76	21648.76	21667.76	21649.76
Raffinati (Φυσικά δέρματα)						
	Κρεμ	-	21642.21	21648.21	■ 21667.21	21649.21
	Ταμπά	-	21642.22	21648.22	■ 21667.22	21649.22
Speciali (Corian®)						
	Glacier ice	-	21642.41	21648.41	■ 21667.41	21649.41
Essenziali (Αλουμίνιο και κρύσταλλο total)						
	Λευκό total	-	21642.17	21648.17	-	21649.17
	Μαύρο total	-	21642.18	21648.18	-	21649.18
	Λευκό διαμαντέ total	-	21642.87	21648.87	-	21649.87
	Μαύρο διαμαντέ total	-	21642.88	21648.88	-	21649.88






Πλαίσια Eikon Exé για βρετανικό πρότυπο: οδηγός επιλογής

	2 στοιχείων	3 στοιχείων/monoblock	5 στοιχείων/monoblock
			
Μέταλλα total look			
 Λευκό ματ	▲22642.01	▲22648.01	▲22649.01
 Next	▲22642.02	▲22648.02	▲22649.02
 Γκρι ανθρακί	▲22642.03	▲22648.03	▲22649.03
Βουρτσισμένα μέταλλα			
 Νίκελ βουρτσισμένο	▲22642.11	▲22648.11	▲22649.11
 Μπρονζέ σκούρο βουρτσισμένο	▲22642.12	▲22648.12	▲22649.12
 Μαύρο βουρτσισμένο	▲22642.13	▲22648.13	▲22649.13
Γυαλιστερά μέταλλα			
 Νίκελ	▲22642.81	▲22648.81	▲22649.81
 Χρυσό	▲22642.82	▲22648.82	▲22649.82
 Μαύρο χρωμίου	▲22642.83	▲22648.83	▲22649.83
Αποκλειστικά μέταλλα			
 Χρυσό antico	▲22642.85	▲22648.85	▲22649.85
 Βουρτσισμένος χαλκός	▲22642.86	▲22648.86	▲22649.86
 Βουρτσισμένος μπρούντζος antico	▲22642.87	▲22648.87	▲22649.87
Γυαλί			
 Λευκό latte	▲22642.71	▲22648.71	▲22649.71
 Λευκό κάνναβης	▲22642.72	▲22648.72	▲22649.72
 Μαύρο σατινέ	▲22642.73	▲22648.73	▲22649.73
Παράθυρο			
 Ασημί του πάγου	▲22642.75	▲22648.75	▲22649.75
 Γυαλιστερό μπρονζέ	▲22642.76	▲22648.76	▲22649.76
 Οπάλιο σκούρο	▲22642.77	▲22648.77	▲22649.77
Δέρμα			
 Σαβάνα	▲22642.21	▲22648.21	▲22649.21
 Στέπα	▲22642.22	▲22648.22	▲22649.22
 Μέλανας δρυμός	▲22642.23	▲22648.23	▲22649.23
Μαρμαροειδής ημιπορσελάνη			
 Λευκό Calacatta	▲22642.51	▲22648.51	▲22649.51
 Coffee brown	▲22642.52	▲22648.52	▲22649.52
 Μαύρο Marquina	▲22642.53	▲22648.53	▲22649.53
Ξύλο			
 Δρυς	▲22642.31	▲22648.31	▲22649.31
 Καρυδιά Αμερικής	▲22642.32	▲22648.32	▲22649.32
 Ευκάλυπτος	▲22642.33	▲22648.33	▲22649.33



Πλαίσια Eikon Chrome για βρετανικό πρότυπο: οδηγός επιλογής

		2 στοιχείων		3 στοιχείων/monoblock		5 στοιχείων/monoblock	
							
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total Look (Μέταλλο χρωματιστό)							
	Λευκό artico	20647.B01	20677.B01	20648.B01	20678.B01	20649.B01	20679.B01
	Ασημί ματ	20647.N13	20677.N13	20648.N13	20678.N13	20649.N13	20679.N13
	Ανθρακί ματ	20647.15	20677.15	20648.15	20678.15	20649.15	20679.15
Bright (Μέταλλο χρωματιστό)							
	Λευκό artico	20647.C01	20677.C01	20648.C01	20678.C01	20649.C01	20679.C01
	Λευκό antico	20647.C02	20677.C02	20648.C02	20678.C02	20649.C02	20679.C02
	Σαμπανιζέ metal	20647.C07	20677.C07	20648.C07	20678.C07	20649.C07	20679.C07
	Τιτάνιο metal	20647.C08	20677.C08	20648.C08	20678.C08	20649.C08	20679.C08
	Γκρι atlantic metal	-	20677.C09	-	20678.C09	-	20679.C09
	Ασημί metal	20647.C10	20677.C10	20648.C10	20678.C10	20649.C10	20679.C10
	Siena metal	20647.C11	-	20648.C11	-	20649.C11	-
	Ανθρακί metal	20647.C12	20677.C12	20648.C12	20678.C12	20649.C12	20679.C12
	Ασημί ματ	20647.C13	20677.C13	20648.C13	20678.C13	20649.C13	20679.C13
	Τιτάνιο ματ	20647.C14	20677.C14	20648.C14	20678.C14	20649.C14	20679.C14
	Ανθρακί ματ	20647.C15	20677.C15	20648.C15	20678.C15	20649.C15	20679.C15
Refined (Εξευγενισμένο μέταλλο)							
	Χρυσό σατινέ (με χρυσή κορνίζα)	20647.G21	20677.G21	20648.G21	20678.G21	20649.G21	20679.G21
	Νίκελ σατινέ	20647.C22	20677.C22	20648.C22	20678.C22	20649.C22	20679.C22
	Χρώμιο σατινέ	-	20677.C23	-	20678.C23	-	20679.C23
	Χρυσό γυαλιστερό (με χρυσή κορνίζα)	20647.G24	20677.G24	20648.G24	20678.G24	20649.G24	20679.G24
Inox (Χάλυβας)							
	Φυσικό βουρτσισμένο	20647.C91	20677.C91	20648.C91	20678.C91	20649.C91	20679.C91
Wood (Μασίφ ξύλο)							
	Αφρικανικό Wengé	20647.C31	-	20648.C31	-	20649.C31	-
	Λευκή δρυς	20647.C32	20677.C32	20648.C32	20678.C32	20649.C32	20679.C32
	Καρυδιά Ιταλίας	20647.C35	20677.C35	20648.C35	20678.C35	20649.C35	20679.C35
	Κερασία Αμερικής	-	20677.C36	-	20678.C36	-	20679.C36
Glass (Κρύσταλλο)							
	Μαύρο ice	20647.C71	-	20648.C71	-	20649.C71	-
	Λευκό ice	20647.C72	-	20648.C72	-	20649.C72	-
	Ασημί mirror	20647.C81	-	20648.C81	-	20649.C81	-







Eikon Tactil: εγκατάσταση

Στοιχεία	Κουτιά	Βάσεις στήριξης	Πλαίσια*
2 για κουτιά Ø 60 mm 56x56 mm	Χωνευτή εγκατάσταση  V71001 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71001.AU GW 960 °C, μαύρο V71701 Για γυψοσανίδες, για στηρίγματα χωρίς άγκιστρα στήριξης, GW 850 °C, κυανό	 21602 2 στοιχείων, με βίδες   21603 2 στοιχείων, χωρίς βίδες 	 21662... 2 στοιχείων Διαστάσεις: 95,4x95,4 mm
3	Χωνευτή εγκατάσταση  V71303 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71303.AU GW 960 °C, μαύρο V71703 Για γυψοσανίδες, GW 850 °C, κυανό	 21613 3 στοιχείων, με βίδες 	 21663... 3 στοιχείων Διαστάσεις: 118x106 mm
4	Χωνευτή εγκατάσταση  V71304 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71304.AU GW 960 °C, μαύρο V71704 Για γυψοσανίδες, GW 850 °C, κυανό	 21614 4 στοιχείων, με βίδες 	 21664... 4 στοιχείων Διαστάσεις: 140,5x106 mm

Eikon Tactil: εγκατάσταση βάσει βρετανικού προτύπου


Στοιχεία	Κουτιά	Βάσεις στήριξης	Πλαίσια*
5	Χωνευτή εγκατάσταση  Χωνευτό κουτί 2 στοιχείων (2 gang). Αξονική απόσταση: 120,6 mm	 20609¹ 5 στοιχείων, με βίδες M 3,5 	 21667... 5 στοιχείων Διαστάσεις 163x95,4 mm

Eikon Eno: εγκατάσταση







Στοιχεία	Κουτιά	Βάσεις στήριξης	Πλαίσια*
2 για κουτιά Ø 60 mm 56x56 mm	Χωνευτή εγκατάσταση  V71001 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71001.AU GW 960 °C, μαύρο V71701 Για γυψοσανίδες, για στηρίγματα χωρίς άγκιστρα στήριξη, GW 850 °C, κυανό	 21602 2 στοιχείων, με βίδες   21603 2 στοιχείων, χωρίς βίδες 	 21642... 2 στοιχείων Διαστάσεις: 95,4x95,4 mm
3	Χωνευτή εγκατάσταση  V71303 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71303.AU GW 960 °C, μαύρο V71703 Για γυψοσανίδες, GW 850 °C, κυανό	 21613 3 στοιχείων, με βίδες 	 21653... 3 στοιχείων Διαστάσεις: 118x106 mm
4	Χωνευτή εγκατάσταση  V71304 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71304.AU GW 960 °C, μαύρο V71704 Για γυψοσανίδες, GW 850 °C, κυανό	 21614 4 στοιχείων, με βίδες 	 21654... 4 στοιχείων Διαστάσεις: 140,5x106 mm
7	Χωνευτή εγκατάσταση  V71306 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71306.AU GW 960 °C, μαύρο V71706 Για γυψοσανίδες, GW 850 °C, κυανό	 21617 7 στοιχείων, με βίδες 	 21657... 7 στοιχείων Διαστάσεις: 208x106 mm

* Σειρά φινιρισμάτων πλαισίων από σελ. 118

Eikon Evo: εγκατάσταση

Στοιχεία	Κουτιά	Μηχανισμοί/στηρίγματα	Πλαίσια*
8 (4+4)	Χωνευτή εγκατάσταση  V71318 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71718 Για γυψοσανίδες GW 850 °C, κυανό	 21554 Βιντεο-οθόνη αφής 4,3" Full Flat, γκρι 21554.B: λευκό 21554.BN: ουδέτερο  21511.1... Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" Full Flat, μαζί με στήριγμα 8 στοιχείων 21848.1... Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" Full Flat Well-contact Plus, μαζί με στήριγμα 8 στοιχείων  21618 4+4 στοιχείων, με βίδες	 21668... 8 στοιχείων (4+4) Διαστάσεις: 155,2x155,2 mm  Πλαίσιο σε περιστροφή 90°
8 (4+4)	Χωνευτή εγκατάσταση  V71318 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71718 Για γυψοσανίδες GW 850 °C, κυανό	 21553.2 Βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων 10" IP	 21665... Για βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων 10" IP Διαστάσεις: 345x250 mm Disponibilitate materiale și finisaje: 21665.11: αλουμίνιο 21665.70: λευκό διαμαντέ 21665.76: μαύρο διαμαντέ













Eikon Eno: εγκατάσταση βάσει βρετανικού προτύπου

Στοιχεία	Κουτιά	Βάσεις στήριξης	Πλαίσια*
1 και 2	Χωνευτή εγκατάσταση  Χωνευτό κουτί 1 στοιχείου (1 gang). Αξονική απόσταση: 60,3 mm	 20606¹ 1 στοιχείου, με βίδες M 3,5, γκρι 20606.B¹ 1 στοιχείου, με βίδες M 3,5, λευκό 20606.N¹ 1 στοιχείου, με βίδες M 3,5, Next  20607¹ 2 στοιχείων, με βίδες M 3,5	 21642... 2 στοιχείων Διαστάσεις: 95,4x95,4 mm
3 και monoblock	Χωνευτή εγκατάσταση  Χωνευτό κουτί 1 στοιχείου (1 gang). Αξονική απόσταση: 60,3 mm	 20608¹ 3 στοιχείων, με βίδες M 3,5  20017 Παράδειγμα monoblock μηχανισμού 20215.L Παράδειγμα monoblock μηχανισμού	 21648... 3 στοιχείων Διαστάσεις: 95,4x95,4 mm
5 και monoblock	Χωνευτή εγκατάσταση  Χωνευτό κουτί 2 στοιχείων (2 gang). Αξονική απόσταση: 120,6 mm	 20609¹ 5 στοιχείων, με βίδες M 3,5  20222.L Παράδειγμα monoblock μηχανισμού με οριζόντια εγκατάσταση 20291 Παράδειγμα monoblock μηχανισμού με κατακόρυφη εγκατάσταση	 21649... 5 στοιχείων Διαστάσεις: 163x95,4 mm







* Σειρά φινιρισμάτων πλαισίων από σελ. 118 και 124

¹ Προϊόντα που πληρούν το πρότυπο BS 5733






Eikon Evo: εγκατάσταση με αξονική απόσταση 71 mm

Στοιχεία	Κουτιά	Βάσεις στήριξης
2+2 με αξονική απόσταση 71 mm	 	 2 x 21602 στοιχείων, με άγκιστρα στήριξης 
2+2+2 με αξονική απόσταση 71 mm	 	 3 x 21602 στοιχείων, με άγκιστρα στήριξης 
2+2+2+2 με αξονική απόσταση 71 mm	 	 4 x 21602 στοιχείων, με άγκιστρα στήριξης 

Eikon Eno: εγκατάσταση με αξονική απόσταση 71 mm

	Πλαίσια*
 2 x 21603 2 στοιχείων, χωρίς βίδες	 21643... 4 (2+2) στοιχείων, Για οριζόντια και κατακόρυφη εγκατάσταση. Διαστάσεις: 166,4x95,4 mm
 3 x 21603 2 στοιχείων, χωρίς βίδες	 21644... 6 (2+2+2) στοιχείων, Για οριζόντια και κατακόρυφη εγκατάσταση. Διαστάσεις: 237,4x95,4 mm
 4 x 21603 2 στοιχείων, χωρίς βίδες	 21669... 8 (2+2+2+2) στοιχείων, Για οριζόντια και κατακόρυφη εγκατάσταση. Διαστάσεις: 308,4x95,4 mm







Eikon Exé: εγκατάσταση

Στοιχεία	Κουτιά	Βάσεις στήριξης	Πλαίσια*
2 για κουτιά Ø 60 mm 56x56 mm	Χωνευτή εγκατάσταση  V71001 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71001.AU GW 960 °C, μαύρο V71701 Για γυψοσανίδες, για στηρίγματα χωρίς άγκιστρα στήριξη, GW 850 °C, κυανό	 21602 2 στοιχείων, με βίδες  21603 2 στοιχείων, χωρίς βίδες  	 22642... 2 στοιχείων Διαστάσεις: 90x90 mm
3	Χωνευτή εγκατάσταση  V71303 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71303.AU GW 960 °C, μαύρο V71703 Για γυψοσανίδες, GW 850 °C, κυανό	 21613 3 στοιχείων, με βίδες 	 22653... 3 στοιχείων Διαστάσεις: 122x90 mm
4	Χωνευτή εγκατάσταση  V71304 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71304.AU GW 960 °C, μαύρο V71704 Για γυψοσανίδες, GW 850 °C, κυανό	 21614 4 στοιχείων, με βίδες 	 22654... 4 στοιχείων Διαστάσεις: 144,5x90 mm
7	Χωνευτή εγκατάσταση  V71306 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71306.AU GW 960 °C, μαύρο V71706 Για γυψοσανίδες, GW 850 °C, κυανό	 21617 7 στοιχείων, με βίδες 	 22657... 7 στοιχείων Διαστάσεις: 212x90 mm

Eikon Exé: εγκατάσταση

Στοιχεία	Κουτιά	Μηχανισμοί/στηρίγματα	Πλαίσια*
8 (4+4)	Χωνευτή εγκατάσταση  V71318 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71718 Για γυψοσανίδες GW 850 °C, κυανό	 21554... Βιντεο-οθόνη αφής 4,3" Full Flat  21511.1... Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" Full Flat, μαζί με στήριγμα 8 στοιχείων 21848.1... Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" Full Flat Well-contact Plus, μαζί με στήριγμα 8 στοιχείων  21618 4+4 στοιχείων, με βίδες	 22668... 8 στοιχείων (4+4) Διαστάσεις: 156,1x156,1 mm  22642... 2 στοιχείων Διαστάσεις: 90x90 mm Πλαίσιο σε περιστροφή 90°



Eikon Exé: εγκατάσταση βάσει βρετανικού προτύπου






Στοιχεία	Κουτιά	Βάσεις στήριξης	Πλαίσια*
1 και 2	Χωνευτή εγκατάσταση  Χωνευτό κουτί 1 στοιχείου (1 gang). Αξονική απόσταση: 60,3 mm	 20606' 1 στοιχείου, με βίδες M 3,5, γκρι  20606.B' 1 στοιχείου, με βίδες M 3,5, λευκό  20606.N' 1 στοιχείου, με βίδες M 3,5, Next  20607' 2 στοιχείων, με βίδες M 3,5 	 22642... 2 στοιχείων Διαστάσεις: 90x90 mm
3 και monoblock	Χωνευτή εγκατάσταση  Χωνευτό κουτί 1 στοιχείου (1 gang). Αξονική απόσταση: 60,3 mm	 20608' 3 στοιχείων, με βίδες M 3,5  20017 Παράδειγμα monoblock μηχανισμού  20215.L Παράδειγμα monoblock μηχανισμού	 22648... 3 στοιχείων Διαστάσεις: 90x90 mm
5 και monoblock	Χωνευτή εγκατάσταση  Χωνευτό κουτί 2 στοιχείων (2 gang). Αξονική απόσταση: 120,6 mm	 20609' 5 στοιχείων, με βίδες M 3,5  20222.L Παράδειγμα monoblock μηχανισμού με οριζόντια εγκατάσταση  20291 Παράδειγμα monoblock μηχανισμού με κατακόρυφη εγκατάσταση	 22649... 5 στοιχείων Διαστάσεις: 159,3x90 mm

* Σειρά φινιρισμάτων πλαισίων από σελ. 120 και 126


† Προϊόντα που πληρούν το πρότυπο BS 5733

Eikon Chrome: εγκατάσταση

Στοιχεία	Κουτιά	Επίτοιχη εγκατάσταση
2 για κουτιά Ø 60 mm	Χωνευτή εγκατάσταση   V71001 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71001.AU GW 960 °C, μαύρο V71701 Για γυψοσανίδες, για στηρίγματα χωρίς άγκιστρα στήριξης, GW 850 °C, κυανό	 09971.A Βάθος 43,5 mm, RAL 9001 ιβουάρ 09971.01: λευκό
2 κεντρικά στοιχεία και 3	Χωνευτή εγκατάσταση   V71303 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71303.AU GW 960 °C, μαύρο V71703 Για γυψοσανίδες, GW 850 °C, κυανό	Επίτοιχη εγκατάσταση  09983 Βάθος 35-45 mm, γκρι 09983.01: λευκό  09975.A Βάθος 43,5 mm, RAL 9001 ιβουάρ 09975.01: λευκό  09976.04 Βάθος 30 mm, λευκό Idea 09976.14: Idea γκρι
4	Χωνευτή εγκατάσταση   V71304 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71304.AU GW 960 °C, μαύρο V71704 Για γυψοσανίδες, GW 850 °C, κυανό	Επιτραπέζια  20784 4 στοιχείων, γκρι 20784.B Όπως παραπάνω, λευκό Δ 20784.N Όπως παραπάνω, Next
7	Χωνευτή εγκατάσταση   V71306 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71306.AU GW 960 °C, μαύρο V71706 Για γυψοσανίδες, GW 850 °C, κυανό	Επιτραπέζια  20787 7 στοιχείων, γκρι 20787.B Όπως παραπάνω, λευκό Δ 20787.N Όπως παραπάνω, Next

Βάσεις στήριξης	Πλαίσια*
  21602 2 στοιχείων, με βίδες   21603 2 στοιχείων, χωρίς βίδες	Classic  20642... 2 στοιχείων Διαστάσεις: 85x85 mm Round  20672... 2 στοιχείων Διαστάσεις: 80x80 mm Classic  20652... 2 κεντρικών στοιχείων Διαστάσεις: 120x85 mm Round  20682... 2 κεντρικών στοιχείων Διαστάσεις: 120x80 mm
  21612 2 κεντρικών στοιχείων, με βίδες   21613 3 στοιχείων, με βίδες	Classic  20652... 2 κεντρικών στοιχείων Διαστάσεις: 120x85 mm Round  20682... 2 κεντρικών στοιχείων Διαστάσεις: 120x80 mm Classic  20653... 3 στοιχείων Διαστάσεις: 120x85 mm Round  20683... 3 στοιχείων Διαστάσεις: 120x80 mm
  21614 4 στοιχείων, με βίδες	Classic  20654... 4 στοιχείων Διαστάσεις: 142x85 mm Round  20684... 4 στοιχείων Διαστάσεις: 142x80 mm
  21617 7 στοιχείων, με βίδες	Classic  20657... 7 στοιχείων Διαστάσεις: 206x85 mm Round  20687... 7 στοιχείων Διαστάσεις: 210x80 mm






Eikon Chrome: εγκατάσταση

Στοιχεία	Κουτιά
8 (4+4)	Χωνευτή εγκατάσταση   V71318 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71718 Για γυψοσανίδες, GW 850 °C, κυανό
	Χωνευτή εγκατάσταση   V71318 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71718 Για γυψοσανίδες, GW 850 °C, κυανό Επιτραπέζια  20788 Επιτραπέζια βάση 8 στοιχείων με κορνίζα Classic και Round, γκρι 20788.B Όπως παραπάνω, λευκό Δ 20788.N Όπως παραπάνω, Next Διαστάσεις: 141x151,9x135 mm
1	Για πίνακες  16776.AU GW 960 °C
2	 16776.AU x 2 GW 960 °C
14 (7+7)	Χωνευτή εγκατάσταση   V71320 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό V71720 Για γυψοσανίδες, GW 850 °C, κυανό Επίτοιχη εγκατάσταση  09920.01, λευκό
21 (7+7+7)	Χωνευτή εγκατάσταση  V71321 Για τοιχοποιία GW 650 °C, κυανό Επίτοιχη εγκατάσταση  09921.01, λευκό

Eikon Chrome: εγκατάσταση


Μηχανισμοί/στηρίγματα	Πλαίσια*
 21554 Βιντεο-οθόνη αφής Full Flat 4,3", γκρι 21554.B: λευκό 21554.BN: ουδέτερο	Classic  20668... 8 στοιχείων Διαστάσεις: 142x156 mm Round  20698... 8 στοιχείων Διαστάσεις: 142x151 mm
 21511.1... Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" Full Flat, μαζί με στήριγμα 8 στοιχείων 21848.1... Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" Full Flat Well-contact Plus, μαζί με στήριγμα 8 στοιχείων  21618 4+4 στοιχείων, με βίδες	Classic  20668... 8 στοιχείων Διαστάσεις: 142x156 mm Round  20698... 8 στοιχείων Διαστάσεις: 142x151 mm
 20626 1 στοιχείου, cu suruburi	Classic  20666... 1 στοιχείου Διαστάσεις: 40x80 mm Round  20696... 1 στοιχείου Διαστάσεις: 40x80 mm
 20627 2 στοιχείων, με βίδες	Classic  20667... 2 στοιχείων Διαστάσεις: 40x137 mm Round  20697... 2 στοιχείων Διαστάσεις: 40x137 mm
 20620 14 στοιχείων (7+7), με βίδες	Classic  20660... 14 στοιχείων (7+7), από τεχνοπολυμερές, με πινακίδα στοιχείων αναγνώρισης. Διαστάσεις: 207x153 mm
 20621 21 στοιχείων (7+7+7), με βίδες	Classic  20661... 21 στοιχείων (7+7+7), από τεχνοπολυμερές, με πινακίδα στοιχείων αναγνώρισης. Διαστάσεις: 207x223 mm

Eikon Chrome: εγκατάσταση βάσει βρετανικού προτύπου


Στοιχεία	Κουτιά	Μηχανισμοί/βάσεις στήριξης	Πλαίσια*
1 και 2	Χωνευτή εγκατάσταση  Χωνευτό κουτί 1 στοιχείου (1 gang). Αξονική απόσταση: 60,3 mm	 20606¹ 1 στοιχείου, με βίδες M 3,5, γκρι 20606.B¹ 1 στοιχείου, με βίδες M 3,5, λευκό 20606.N¹ 1 στοιχείου, με βίδες M 3,5, Next  20607¹ 2 στοιχείων, με βίδες M 3,5	Classic  20647¹... 2 στοιχείων Διαστάσεις: 95x95x9 mm
			Round  20677¹... 2 στοιχείων Διαστάσεις: 95x95x9 mm
3 και monoblock	Χωνευτή εγκατάσταση  Χωνευτό κουτί 1 στοιχείου (1 gang). Αξονική απόσταση: 60,3 mm	 20608¹ 3 στοιχείων, με βίδες M 3,5  20215.L Παράδειγμα monoblock μηχανισμού 20017.L Παράδειγμα monoblock μηχανισμού	Classic  20648¹... Για οριζόντια και κατακόρυφη εγκατάσταση. Διαστάσεις: 95x95x9 mm Μόνο για ενιαίους μηχανισμούς.
			Round  20678¹.. Για οριζόντια και κατακόρυφη εγκατάσταση. Διαστάσεις: 95x95x9 mm Μόνο για ενιαίους μηχανισμούς.
5 και monoblock	Χωνευτή εγκατάσταση  Χωνευτό κουτί 2 στοιχείων (2 gang). Αξονική απόσταση: 120,6 mm	 20609¹ 5 στοιχείων, με βίδες M 3,5  20222.L Παράδειγμα monoblock μηχανισμού με οριζόντια εγκατάσταση 20291 Παράδειγμα monoblock μηχανισμού με κατακόρυφη εγκατάσταση	Classic  20649¹... 5 στοιχείων Για οριζόντια και κατακόρυφη εγκατάσταση. Διαστάσεις: 155x95x9 mm
			Round  20679¹... 5 στοιχείων Για οριζόντια και κατακόρυφη εγκατάσταση. Διαστάσεις: 155x95x9 mm

Εξατομίκευση πλαισίων και χειριστηρίων


Πλαίσια Eikon Tactil: θέσεις για την εξατομίκευση (βλ. πράσινη περιοχή)




21662...




21663...




21664...



21666...




21667...




Παράδειγμα εξατομικευμένου πλαισίου Eikon Tactil


Πλαίσια Eikon Eno, Eikon Exé και Eikon Chrome: θέσεις για την εξατομίκευση (βλ. πράσινη περιοχή)



Πλαίσια Eikon Eno



Πλαίσια Eikon Exé



Πλαίσια Eikon Chrome




Παράδειγμα εξατομικευμένου πλαισίου Eikon Eno

Διακόπτες και πλήκτρα: θέση και χαρακτηριστικά

Τύπος	Θέση για την εξατομίκευση	Εξατομίκευση με οπίσθιο φωτισμό	Εξατομίκευση χωρίς οπίσθιο φωτισμό
Συμβατικοί διακόπτες διπλής λειτουργίας 1 και 2 στοιχείων και Ανταλλάξιμα πλήκτρα 1 στοιχείου 1, 2 και 3 στοιχείων		ΟΧΙ	θέση 1 και 2
Πλήκτρα για συμβατικούς διακόπτες διπλής λειτουργίας 20031, 20032 και 20033		θέση 3 μόνο στην περιοχή 14x7 mm	θέση 1 και 2
Αξονικοί διακόπτες 1 και 2 στοιχείων		ΟΧΙ	θέση 1 και 2
Πλήκτρα για αξονικούς διακόπτες 20131.0, 20132.0 και 20133.0		θέση 2 με ετικέτα από Mylar 14x7 mm	θέση 1 και 3
Ζεύγος πλήκτρων 1 μονάδα για διακόπτες ραδιοσυχνότητας		ΟΧΙ	θέση 1 και 2
Πλήκτρο 2 στοιχείων για διακόπτες ραδιοσυχνότητας		ΟΧΙ	θέση 1 και 2

Παραδείγματα πλήκτρων και διακοπών με εξατομίκευση




Διακόπτες διπλής λειτουργίας και πλήκτρα με εξατομίκευση



Ανταλλάξιμα πλήκτρα που διαθέτουν εξατομίκευση με οπίσθιο φωτισμό






Πλήκτρα για χειριστήρια ραδιοσυχνότητας με εξατομίκευση



Πλήκτρο 2 στοιχείων για διακόπτες ραδιοσυχνότητας με εξατομίκευση


Εξατομικεύσεις

Διακόπτες και πλήκτρα: θέση και χαρακτηριστικά

Τύπος	Θέση για την εξατομίκευση	Εξατομίκευση με οπίσθιο φωτισμό	Εξατομίκευση χωρίς οπίσθιο φωτισμό
Διακόπτες οικιακού αυτοματισμού. Μισά πλήκτρα 1 στοιχείου		μόνο στην περιοχή 10x10 mm	εάν ο προγραμματισμός της λυχνίας LED είναι "απενεργοποιημένος" είναι δυνατή η εξατομίκευση όλης της επιφάνειας του πλήκτρου
Διακόπτες οικιακού αυτοματισμού. Μισά πλήκτρα 2 στοιχείων		μόνο στην περιοχή 10x10 mm	εάν ο προγραμματισμός της λυχνίας LED είναι "απενεργοποιημένος" είναι δυνατή η εξατομίκευση όλης της επιφάνειας του πλήκτρου
Προδιαγραφές για εξατομικεύσεις με ενδείξεις διακοπών οικιακού αυτοματισμού			
Για να έχουν οπίσθιο φωτισμό οι εξατομικεύσεις με ενδείξεις που δεν περιλαμβάνονται στη «Βιβλιοθήκη τυπικών συμβόλων και ενδείξεων», πρέπει να υπάρχουν 3 σειρές κειμένου το μέγιστο, καθεμία με 8 κεφαλαίους χαρακτήρες το μέγιστο, ύψος χαρακτήρα 1,7 mm και στυλ όπως των ενδείξεων της βιβλιοθήκης. Οι ενδείξεις, ανάλογα με το μήκος του κειμένου, τοποθετούνται όπως στις διπλανές εικόνες.		Κείμενο σε 1 σειρά	Κείμενο σε 2 σειρές
			
			
			



Διακόπτες οικιακού αυτοματισμού με εξατομίκευση χωρίς οπίσθιο φωτισμό



Διακόπτες οικιακού αυτοματισμού με εξατομίκευση με οπίσθιο φωτισμό (παράδειγμα με επιλογές κειμένου)

Οδηγίες για την εξατομίκευση

- Είναι δυνατή η εξατομίκευση όλων των διακοπών, των πλήκτρων και των πλαισίων με τις μεθόδους και στις θέσεις που περιγράφονται εδώ;
- Eikon Tactil**
Είναι δυνατή η εξατομίκευση όλων των πλαισίων στην περιοχή που επισημαίνεται με γκρι χρώμα, με εξαίρεση το πλαίσιο σε γκρι περλέ (73);
- Eikon Eno**
Δεν είναι δυνατή η εξατομίκευση των εξής πλαισίων: κρύσταλλο: ασημί του πάγου (72), γκρι περλέ (73), οπάλιο σκούρο (74), μπρονζέ κρύσταλλο-καθρέφτης (75);
- Eikon Exé**
Δεν είναι δυνατή η εξατομίκευση των εξής πλαισίων: **Μαρμαροειδής ημι-πορσελάνη**: Λευκό Calacatta (51), Coffee brown (52), Μαύρο Marquina (53); **Παράθυρο**: Ασημί του πάγου (75), Γυαλιστερό μπρονζέ (76), Οπάλιο σκούρο (77); **Γυαλί**: Μαύρο σαπινέ (73) και **Αποκλειστικά μέταλλα**: Χρυσό antico (85);
- Eikon Chrome**
Δεν είναι δυνατή η εξατομίκευση των εξής πλαισίων: **μέταλλο χρωματιστό**: τσίπνο ματ (C14), **κρύσταλλο**: μαύρο ice (C71), ασημί mirror (C81);
- Εξατομίκευση **πλαισίων από ξύλο**: τα τεμάχια και οι ποσότητες πρέπει να συμφωνηθούν με το εμπορικό δίκτυο;
- Εάν το επιθυμητό σύμβολο εξατομίκευσης περιλαμβάνεται στον πίνακα «Βιβλιοθήκη τυπικών συμβόλων και ενδείξεων», δηλώστε τον κωδικό προϊόντος + τον κωδικό συμβόλου/την ένδειξη, ενώ εάν δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα επικοινωνήστε με το εμπορικό δίκτυο για να διαπιστώσετε εάν είναι εφικτό;
- Για μεγάλες ποσότητες παραγγελίας εξατομικεύσεων που δεν περιλαμβάνονται στη «Βιβλιοθήκη τυπικών συμβόλων και ενδείξεων», πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο πωλήσεων της Vimar.

Τα πλεονεκτήματα της εξατομίκευσης με laser

- ανεξίτηλη και αναλλοίωτη εγχάραξη στον χρόνο;
- η υπηρεσία προσφέρεται ακόμη και για μικρές ποσότητες παραγγελίας;
- δυνατότητα εκ νέου παραγγελίας των ίδιων συμβόλων εξατομίκευσης σε διαφορετικό χρόνο με τα ίδια αποτελέσματα.

Όρια αναπαραγωγής

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή έγχρωμων θεμάτων.

Τι πρέπει να παρέχετε

- Το θέμα προς αναπαραγωγή σε εκτύπωση, με ασπρόμαυρο περίγραμμα και σε κλίμακα 2 ή 3 φορές μεγαλύτερη από το τελικό μέγεθος;
- Μια ψηφιακή εικόνα σε μορφή EPS, TIFF ή JPEG του θέματος προς αναπαραγωγή.

Τι πρέπει να αποφύγετε

- Μη δίνετε φωτοαντίγραφα;
- Μη στέλνετε το θέμα προς αναπαραγωγή μέσω φαξ, καθώς λόγω της χαμηλής ανάλυσης δεν μπορεί να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή με το σύστημα laser.

Τι πρέπει να κάνετε

- Επισυνάψτε (χωρίς συνδετήρες, μεταλλικές καρφίτσες, αυτοκόλλητη ταινία) ή στείλτε μια εικόνα του θέματος προς αναπαραγωγή αφού βεβαιωθείτε ότι μπορεί να γίνει;
- Παραδώστε όλα τα απαιτούμενα υλικά στον προμηθευτή σας για προώθηση στη Vimar.

Εξατομικεύσεις

Βιβλιοθήκη τυπικών συμβόλων και ενδείξεων (♦ σύμβολα που υπάρχουν ήδη στα πλήκτρα του καταλόγου)

																
♦ S20.001	S20.002	S20.003	S20.004	S20.005	S20.006	S20.007	S20.008	S20.009	S20.010	S20.011	S20.012	S20.013	S20.014	S20.015	S20.016	S20.017
											♦ S20.029					
S20.018	S20.019	S20.020	S20.021	S20.022	S20.023	S20.024	S20.025	S20.026	S20.027	S20.028	♦ S20.029	S20.030	S20.031	S20.032	S20.033	S20.034
				♦ S20.039	♦ S20.040									♦ S20.049		
S20.035	S20.036	S20.037	S20.038	♦ S20.039	♦ S20.040	S20.041	S20.042	S20.043	S20.044	S20.045	S20.046	S20.047	S20.048	♦ S20.049	S20.050	S20.051
	♦ S20.053	♦ S20.054	♦ S20.055	♦ S20.056	♦ S20.057	♦ S20.058	♦ S20.059	♦ S20.060								
S20.052	♦ S20.053	♦ S20.054	♦ S20.055	♦ S20.056	♦ S20.057	♦ S20.058	♦ S20.059	♦ S20.060	S20.061	S20.062	S20.063	S20.064	S20.065	S20.066	S20.067	S20.068
				♦ S20.073	♦ S20.074											
S20.069	S20.070	S20.071	S20.072	♦ S20.073	♦ S20.074	S20.075	S20.076	S20.077	S20.078	S20.079	S20.080	S20.081	S20.082	S20.083	S20.084	S20.085
																
S20.086	S20.087	S20.088	S20.089	S20.090	S20.091	S20.092	S20.093	S20.094	S20.095	S20.096	S20.097	S20.098	S20.099	S20.100	S20.101	S20.102
														♦ S20.117		
S20.103	S20.104	S20.105	S20.106	S20.107	S20.108	S20.109	S20.110	S20.111	S20.112	S20.113	S20.114	S20.115	S20.116	♦ S20.117	S20.118	S20.119
																
S20.120	S20.121	S20.122	S20.123	S20.124	S20.125	S20.126	S20.127	S20.128	S20.129	S20.130	S20.131	S20.132	S20.133	S20.134	S20.135	S20.136
																
S20.137	S20.138	S20.139	S20.140	S20.141	S20.142	S20.143	S20.144	S20.145	S20.146	S20.147	S20.148	S20.149	S20.150	S20.151	S20.152	S20.153
																
S20.154	S20.155	S20.156	S20.157	S20.158	S20.159	S20.160	S20.161	S20.162	S20.163	S20.164	S20.165	S20.166	S20.167	S20.168	S20.169	S20.170
																
S20.171	S20.172	S20.173	S20.174	S20.175	S20.176	S20.177	S20.178	S20.179	S20.180	S20.181	S20.182	S20.183	S20.184	S20.185	MAKE UP ROOM S20.186	DO NOT DISTURB S20.187
LIGHT	OPEN	CLOSE	ALARM	COME IN	BACK	STAIRS	BATHROOM	CELLAR	STOREROOM	ATTIC	TERRACE	OUTSIDE	GARDEN	GARAGE	GENERAL	
S20.188.EN	S20.189.EN	S20.190.EN	S20.191.EN	S20.192.EN	S20.193.EN	S20.194.EN	S20.195.EN	S20.196.EN	S20.197.EN	S20.198.EN	S20.199.EN	S20.200.EN	S20.201.EN	S20.202	S20.203.EN	

Εξατομίκευση καρτών

Οι κάρτες μπορούν να εξατομικευτούν στην πίσω πλευρά κατόπιν παραγγελίας. Πρέπει να στείλετε μια ψηφιακή εικόνα του θέματος προς αναπαραγωγή σε μορφή eps, tiff ή jpg.



Εξατομίκευση του ονόματος του δικτύου Bluetooth

Είναι δυνατή η εξατομίκευση του ονόματος του δικτύου Bluetooth για τα προϊόντα του συστήματος Σύστημα διανομής ήχου: interface Bluetooth (20589) και στερεοφωνικός ενισχυτής για συστήματα διανομής ήχου (20590).

Τι πρέπει να παρέχετε

- επισυνάψτε στην παραγγελία ένα αρχείο με επέκταση .txt
- το όνομα του αρχείου .txt πρέπει να δημιουργηθεί ως εξής:
π.χ. **P20590_6.txt**
P20590: κωδικός απαιτούμενος προϊόντος με το γράμμα P στην αρχή, «6» είναι ο αριθμός των σειρών του αρχείου txt = αριθμός απαιτούμενου προϊόντος,

Μορφή αρχείου .txt

- χρησιμοποιείτε ευρωπαϊκούς χαρακτήρες βάσει του προτύπου ASCII;
- όνομα δικτύου για εξατομίκευση 23 χαρακτήρων το μέγ. (συμπεριλαμβανομένων των κενών);
- το κείμενο στην αρχή της σειράς προσδιορίζει το τέλος της συμβολοσειράς για εξατομίκευση;
- ο αριθμός σειρών πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό του απαιτούμενου κωδικού προϊόντος;
- κάθε σειρά πρέπει να έχει την απαιτούμενη εξατομίκευση ακόμη και αν επαναλαμβάνεται.

Παράδειγμα σύνταξης αρχείου txt (π.χ. P20590_6.txt)

B&B	δωμάτιο 1
B&B	δωμάτιο 2
B&B	δωμάτιο 3
B&B	δωμάτιο 4
B&B	δωμάτιο 5
B&B	δωμάτιο 6

ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ


ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ



V71001
Στρογγυλό $\varnothing$ 60 mm
(GW 650°C), κυανό



V71001.AU
Στρογγυλό $\varnothing$ 60 mm
(GW 960°C), μαύρο




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650°C), κυανό
- 3 στοιχείων



V71303.AU
(GW 960°C), μαύρο
- 3 στοιχείων




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650°C), κυανό
- 4 στοιχείων



V71304.AU
(GW 960°C), μαύρο
- 4 στοιχείων




V71304, V71304.AU



V71305
(GW 650°C), κυανό
- 5 στοιχείων



Δ V71305.AU
(GW 960°C), μαύρο
- 5 στοιχείων



V71305, V71305.AU



Διαχωριστής για τη δημιουργία αρθρωτών και ηλεκτρικά διαχωρισμένων χώρων




Προκατασκευασμένα ανοίγματα σε κάθε πλευρά με διαφορετικές διαμέτρους



Κουτιά απόλυτα αντικριστά χάρη στα καρφάλια αναφοράς και ασφάλισης



Ανοιγόμενα τοιχώματα στο σώμα του κουτιού σε δύο μόνο σημεία



ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ


ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ



V71306
(GW 650°C), κυανό
- 6/7 στοιχείων




V71306.AU
(GW 960°C), μαύρο
- 6/7 στοιχείων



V71306, V71306.AU




09996
(GW 650°C), κυανό
- 6 στοιχείων (3+3 σε στοιβαξη)



09996




V71318
(GW 650°C), κυανό
- 8 στοιχείων



V71318



V71320
(GW 650°C), κυανό
- 12/14 στοιχείων




V71320

ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ

ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ



V71321
(GW 650°C), κυανό
- 18/21 στοιχείων



V71321

Καπάκια προστασίας από σοβάδες για χωνευτά κουτιά για τοιχοποιία



V71011
Καπάκι για κουτιά V71001
και V71001.AU, κίτρινου
χρώματος



V71323
Καπάκι για κουτιά V71303 και
V71303.AU, κίτρινου χρώματος



V71324
Καπάκι για κουτιά V71304 και
V71304.AU, κίτρινου χρώματος



V71325
Καπάκι για κουτιά V71305 και
V71305.AU, κίτρινου χρώματος



V71326
Καπάκι για κουτιά V71306 και
V71306.AU, κίτρινου χρώματος




V71328
Καπάκι για κουτιά V71318 και
V71718, κίτρινου χρώματος

Εξαρτήματα για χωνευτά κουτιά για τοιχοποιία



V71563
Συνδέσμος για οριζόντια και κατακόρυφη σύνθεση των χωνευτών κουτιών V71303, V71304, V71305, V71306. Μήκος 58,2 mm, κίτρινου χρώματος

Συστοιχία κουτιών με συνδέσμους V71563




ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ

ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ



V71701

Στρογγυλό $\varnothing$ 60 mm (GW 850°C),
κυανό, κατάλληλο μόνο για στήριγμα
χωρίς άγκιστρα στήριξης




V71701



V71703

(GW 850 °C), κυανό
- 3 στοιχεία




V71703



V71704

(GW 850 °C), κυανό
- 4 στοιχείων




V71704



V71706

(GW 850 °C), κυανό
- 6/7 στοιχείων




V71706




V71718

(GW 850 °C), κυανό
- 8 στοιχείων




V71718



V71720

(GW 850 °C), κυανό.
Περιβλήμα γενικής χρήσης (GP)
- 12/14 στοιχείων



V71720

Χωνευτά κουτιά

Εξαρτήματα πολλαπλών λειτουργιών για χωνευτά κουτιά και γυψοσανίδες



V71571

Στήριγμα για εγκατάσταση των κουτιών V71701 στην εσωτερική πλευρά του τοίχου, κίτρινου χρώματος:

- οδηγός κεντραρίσματος,
- σύνδεσμος για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση σε σειρά



V71573

Στήριγμα για εγκατάσταση των κουτιών V71703 στην εσωτερική πλευρά του τοίχου, κίτρινου χρώματος:





- οδηγός κεντραρίσματος,
- σύνδεσμος για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση σε σειρά



V71574

Στήριγμα για εγκατάσταση των κουτιών V71704 στην εσωτερική πλευρά του τοίχου, κίτρινου χρώματος:

- οδηγός κεντραρίσματος,
- σύνδεσμος για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση σε σειρά



1. και 2. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα (V71573) ως οδηγό για ακρίβεια στη διάνοιξη οπών.
3. Αφαιρέστε με ένα απλό κοπίδι ή ψαλίδι ηλεκτρολόγου την κεντρική σχάρα. Το εξάρτημα προσαρμόζεται στο κουτί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κολάρο.
4. Μετά την τοποθέτηση του κουτιού στην οπή, στερεώστε το στην εσωτερική πλευρά της γυψοσανίδας με απλές βίδες για γυψοσανίδα.
5. Το αποτέλεσμα είναι η χωνευτή εγκατάσταση του κουτιού.

Εξαρτήματα για χωνευτά κουτιά για τοιχοποιία και γυψοσανίδες



V71550

Διαχωριστής για κουτιά V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, κίτρινου χρώματος



V71551

Οριζόντιος διαχωριστής για κουτιά V71320, V71321, V71720, 09920..., 09921..., κίτρινου χρώματος. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας στο εσωτερικό του κουτιού ηλεκτρικά διαχωρισμένων χώρων



V71552

Οριζόντιος διαχωριστής για κουτιά V71318 και V71718, κίτρινου χρώματος. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας στο εσωτερικό του κουτιού ηλεκτρικά διαχωρισμένων χώρων

Καπάκια για χωνευτά κουτιά για τοιχοποιία και γυψοσανίδες



02645

Στρογγυλό $\varnothing$ 76 mm με άγκιστρα στήριξης για κουτιά $\varnothing$ 55-70 mm, ουρία, λευκού χρώματος



02646

Στρογγυλό $\varnothing$ 94 mm με άγκιστρα στήριξης για κουτιά $\varnothing$ 75-85 mm, ουρία, λευκού χρώματος



02647

Τετράγωνο 82x82 mm με άγκιστρα στήριξης για κουτιά $\varnothing$ 55-70 mm, ουρία, λευκού χρώματος



02648

Τετράγωνο 101x101 mm με άγκιστρα στήριξης για κουτιά $\varnothing$ 75-85 mm, ουρία, λευκού χρώματος



02653

Ορθογώνιο με βίδες για κουτιά V71303..., ουρία, λευκού χρώματος. Αξονική απόσταση στερέωσης 83,5 mm



V71630

Ορθογώνιο με βίδες για κουτιά V71320 και V71720, λευκού χρώματος


ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ

ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΑΠΆΚΙΑ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ




V71632
Χωνευτό καπάκι για
κουτιά 2 στοιχείων,
λευκού χρώματος

Τρόπος στερέωσης



Τοιχοποιία.

Η στερέωση του στηρίγματος στο κουτί γίνεται μέσω **αγκίστρων στήριξης**, ενώ το καπάκι στερεώνεται στο στηρίγμα σύνδεσης χωρίς να φαίνονται οι βίδες.



Γυψοσανίδες.

Η στερέωση του στηρίγματος στο κουτί γίνεται μέσω **βιδών**, ενώ το καπάκι στερεώνεται στο στηρίγμα σύνδεσης χωρίς να φαίνονται οι βίδες.


ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΑΠΆΚΙΑ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ



V71633
Χωνευτό καπάκι για κουτιά
3 στοιχείων, λευκού
χρώματος



V71634
Χωνευτό καπάκι για κουτιά
4 στοιχείων, λευκού
χρώματος




V71631
Καπάκι για κουτιά V71318 e V71718,
για στερέωση με πάκτωση στο καπάκι
προστασίας από τους σοβάδες V71328
που περιλαμβάνεται, λευκού χρώματος

ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΑΠΆΚΙ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΟΥΤΙ

Συμβατότητα.

Δυνατότητα εγκατάστασης σε χωνευτά κουτιά για τοιχοποιία και γυψοσανίδες.



Στήριγμα με δυνατότητα αντιστροφής.

Το στήριγμα μπορεί να εγκατασταθεί και στις δύο πλευρές, ανάλογα με το βάθος εγκατάστασης του κουτιού.



Καπάκι.

Το καπάκι εγκαθίσταται στο στήριγμα μέσω συστήματος σύνδεσης, το οποίο διασφαλίζει την σταθερότητα της εγκατάστασης και εξαιρετική αισθητική χάρη στην απουσία βιδών.



Υψηλή αισθητική.

Το καπάκι, χάρη στο γεγονός ότι προεξέχει ελάχιστα, στο ότι μπορεί να βαφτεί και στην απουσία ανωμαλιών στην επιφάνειά του, είναι διακριτικό ακόμη και εάν εγκατασταθεί σε εμφανές σημείο.

Εγκατάσταση με τυπικό βάθος κουτιού



Εγκατάσταση με μέγιστο βάθος κουτιού



Επίτοιχα κουτιά

Επίτοιχα κουτιά




09971.A

Τετράγωνο για εγκατάσταση 1 ή 2 στοιχείων με μειωμένες διαστάσεις Idea, ιβουάρ RAL 9001.
Σειρά Idea: κατάλληλη μόνο για πλαίσια Classic



09971.01

Τετράγωνο για εγκατάσταση 1 ή 2 στοιχείων με μειωμένες διαστάσεις Idea, λευκού χρώματος.
Σειρά Idea: κατάλληλη μόνο για πλαίσια Classic




09971...



09972.01

Τετράγωνο για εγκατάσταση 1 ή 2 στοιχείων με μειωμένες διαστάσεις Idea, λευκού χρώματος



09972...




09975.A

Ορθογώνιο για εγκατάσταση 3 στοιχείων, ιβουάρ RAL 9001.
Σειρά Idea: κατάλληλη μόνο για πλαίσια Classic



09975.01

Ορθογώνιο για εγκατάσταση 3 στοιχείων, λευκού χρώματος.
Σειρά Idea: κατάλληλη μόνο για πλαίσια Classic



09975...




09976.04

Ορθογώνιο για εγκατάσταση 3 στοιχείων, λευκού χρώματος Idea.
Σειρά Idea: κατάλληλη μόνο για πλαίσια Classic



09976.14

Ορθογώνιο για εγκατάσταση 3 στοιχείων, γκρι χρώματος Idea.
Σειρά Idea: κατάλληλη μόνο για πλαίσια Classic



09976...




09983

Ορθογώνιο για 3 στοιχεία, γκρι χρώματος



09983.01

Ορθογώνιο για 3 στοιχεία, λευκού χρώματος



09983...


Επίτοιχα κουτιά




09920.01
Ορθογώνιο για εγκατάσταση 12 (6+6)
στοιχείων, λευκού χρώματος



09921.01
Ορθογώνιο για εγκατάσταση 18 (6+6+6)
στοιχείων, λευκού χρώματος



09920...



09921.01

Isofet: επίτοιχα κουτιά IP40

Κουτιά Isofet IP40



14801
1 στοιχείου



14802
2 στοιχείων, συσκευές με δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης σύνδεσης



14803
3 στοιχείων



14804
4 στοιχείων



14812
4 στοιχείων (2+2), συσκευές με δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης σύνδεσης



Σύνδεση συσκευών στο ίδιο κουτί τόσο κατακόρυφα όσο και οριζόντια.




14813
6 στοιχείων (+2+2+2), συσκευές με δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης σύνδεσης




14814
8 στοιχείων (2+2+2+2), συσκευές με δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης σύνδεσης




14815
10 στοιχείων (2+2+2+2+2), συσκευές με δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης σύνδεσης




14801, 14802




14803




14804




14812



14813



14814




14815

Isoset: επίτοιχα κουτιά IP40

Κουτιά Isoset IP40




14817
14 στοιχείων (2+2+2+2+2+2+2),
συσκευές με δυνατότητα οριζόντιας
και κατακόρυφης σύνδεσης



14817




14827
6 στοιχείων (3+3 οριζόντια)




14827



14832
8 στοιχείων (4+4 κατακόρυφα)




14832



14833




14833
12 στοιχείων (4+4+4 κατακόρυφα)



14837




14837
8 στοιχείων (4+4 οριζόντια)



14838



14838
12 στοιχείων (4+4+4 οριζόντια)



14839



14839
16 στοιχείων (4+4+4+4 οριζόντια)

Isoet: επίτοιχα κουτιά IP55


Κουτιά Isoet IP55



14901
1 στοιχείου




14902
2 στοιχείων



14901, 14902




14903
3 στοιχείων



14903




14904
4 στοιχείων



14904




14912
8 στοιχείων (4+4 κατακόρυφα)



14912



14913
12 στοιχείων (4+4+4 κατακόρυφα)



14913

Isoet: επίτοιχα καπάκια IP55

Καπάκια Isoet IP55




14931
με άγκιστρα στήριξης,
για κουτιά ø 60 mm,
γκρι χρώματος RAL
7035 - 2 στοιχεία



14931.01
με άγκιστρα στήριξης,
για κουτιά ø 60 mm,
λευκού χρώματος
- 2 στοιχεία



14931.14
με άγκιστρα στήριξης,
για κουτιά ø 60 mm,
γκρι γρανίτη
- 2 στοιχεία



14931...




14932
με βίδες, για κουτιά
με αξονική απόστα-
ση 60 mm, γκρι χρώ-
ματος RAL 7035
- 2 στοιχεία



14932.01
με βίδες, για κουτιά
με αξονική απόσταση
60 mm, λευκού χρώ-
ματος - 2 στοιχεία



14932.14
με βίδες για κουτιά
με αξονική απόσταση
ø 60 mm, γκρι γρανίτη
- 2 στοιχεία



14932...




14943
με βίδες, για κουτιά 3 στοιχείων,
γκρι χρώματος RAL 7035
- 3 στοιχεία



14943.01
με βίδες, για κουτιά 3 στοιχείων,
λευκού χρώματος - 3 στοιχεία



14943.14
με βίδες, για κουτιά 3 στοιχείων,
γκρι γρανίτη - 3 στοιχεία



14943...




14944
με βίδες, για κουτιά 4 στοιχείων,
γκρι χρώματος RAL 7035
- 4 στοιχεία



14944.01
με βίδες, για κουτιά 4 στοιχείων,
λευκού χρώματος - 4 στοιχεία



14944.14
με βίδες, για κουτιά 4 στοιχείων,
γκρι γρανίτη - 4 στοιχεία



14944...

Επιτραπέζια κουτιά και Επιδαπέδιος πύργος

Επιτραπέζια επικλινή κουτιά, συμπληρώνονται με βάση στήριξης και πλαίσιο




20784
4 στοιχείων,
γκρι χρώματος



20784.B
4 στοιχείων,
λευκού χρώματος



Δ 20784.N
4 στοιχείων,
Next



20784...




20787
7 στοιχείων,
γκρι χρώματος



20787.B
7 στοιχείων,
λευκού χρώματος



Δ 20787.N
7 στοιχείων,
Next



20787...




20788
Διαθέτει κορνίζα για
πλαίσιο 8 στοιχείων
- 8 στοιχείων (4+4),
γκρι χρώματος



20788.B
Διαθέτει κορνίζα για
πλαίσιο 8 στοιχείων
- 8 στοιχείων (4+4),
λευκού χρώματος



Δ 20788.N
Διαθέτει κορνίζα για
πλαίσιο 8 στοιχείων
- 8 στοιχείων (4+4),
Next



20788...

Επιδαπέδιος πύργος



■ V54303

Επιδαπέδιος πύργος για συσκευές
Plana, Arké, Eikon και Neve για
εγκατάσταση σε κουτί V54903.
Παρέχεται με ειδικό στήριγμα για εγκατάσταση
σε πλωτό δάπεδο



■ V54903

Χωνευτό κουτί για επιδαπέδιο
πύργο - 3 στοιχείων
συμπληρώνεται με τον πύργο V54303

B.C19027 EL. 1903
8 007352 615076



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com