



Componenti da parete: Termostato touch GSM parete 230V bianco

02906

Sistemi e prodotti smart / Smart clima / Componenti da parete / Componenti non modulari

Termostato touch GSM parete 230V bianco

Termostato elettronico touch screen con GSM integrato per controllo locale o da remoto (con app dedicata) della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, bianco



Stato prodotto

9 - Eliminato


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(4706 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(5427 kb\)](#)
- [Manuel installateur \(5405 kb\)](#)
- [Manual del instalador \(5401 kb\)](#)
- [Installer manual \(5397 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(5558 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(5442 kb\)](#)
- [Manuale utente \(2980 kb\)](#)
- [Manuel de l'utilisateur \(2974 kb\)](#)
- [Manual de usuario \(2973 kb\)](#)
- [User Manual \(2970 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο χρήστη \(3115 kb\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(2975 kb\)](#)


Video

- [Videoguida App By-clima](#)
- [Spot Clima Energy](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).