



AHD: Cavo coassiale 75ohm PVC Eca 200m

0002.060.E

Sicurezza / ELVOX TVCC / AHD / Accessori

Cavo coassiale 75ohm PVC Eca 200m

Cavo coassiale 75 ohm, diametro cavo 3 mm, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - matassa da 200 m



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

200 M


Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo coassiale
- **Materiale del conduttore interno:** Altro
- **Classe del conduttore interno:** Classe 6 = a filo ultra sottile
- **Diametro del conduttore esterno:** 3,00 mm
- **Materiale del conduttore esterno:** Alluminio
- **Forma del conduttore esterno:** Altro
- **Dielettrico:** PE pieno
- **Armatura:** Senza
- **Con protezione contro i roditori:** No
- **Materiale del rivestimento:** PVC
- **Colore del rivestimento:** Grigio
- **Resistente ai raggi UV:** No
- **Diametro esterno circa:** 3,00 mm
- **Tipo approvato di installazione interrata:** Altro

Marchi


- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito

Imballi



8 0 1 3 4 0 6 3 0 1 0 0 0

Codice 8013406301000
Qtà 1 M
Dim. 100x0,34x0,134 [cm]
Peso 14,08 [g]



8 0 1 3 4 0 6 3 0 1 0 1 7

Codice 8013406301017
Qtà 200 M
Dim. 24x24x8,5 [cm]
Peso 2.816 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).