



Spine e prese mobili: Presa 2P+T 16A P17 assiale bianco

00222.B

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Supernova

Preso 2P+T 16A P17 assiale bianco

Preso mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17, uscita cavo assiale, bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

100 NR

Potrebbe interessarti anche




[00222 - Preso 2P+T 16A P17
assiale nero](#)

Video


- [Spot Installazione Volante](#)



Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Accoppiatore con contatti protetti
- **Tipologia:** Tipo italiano P17
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Direzione di innesto:** Diritto
- **Tecnica di collegamento:** Morsetto a vite
- **Adatto per pin di contatto di protezione:** Sì
- **Colore:** Bianco
- **Numero RAL:** 0
- **Numero di poli:** 2
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 16 A

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352 024892

Codice 8007352024892
Qtà 1 NR
Dim. 13x6x1,7 [cm]
Peso 37,33 [g]



8 007352 024908

Codice 8007352024908
Qtà 100 NR
Dim. 28,4x24,4x16,4 [cm]
Peso 4.199 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).