



## Multiprese: Presa mult. 3P30+S17 90° nero

### 00413.CC

Installazione volante / Spine e prese / Multiprese / Multiprese serie 400

#### **Presa mult. 3P30+S17 90° nero**

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm<sup>2</sup> (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W, nero



#### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

#### **Q.tà minima ordine**

10 NR

Potrebbe interessarti anche




[00413.CC.B - Presa mult.  
3P30+S17 90° bianco](#)

#### **Video**

- [Spot Installazione Volante](#)

## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa multipla
- **Forma della scatola:** Rettangolare
- **Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):** 0
- **Numero di prese Euro CEE7/16:** 0
- **Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):** 3
- **Numero di prese con pin di terra:** 0
- **Numero di prese per apparecchi freddi:** 0
- **Numero delle prese tipo bipasso (Italia):** 0
- **Numero delle prese tipo P11 (Italia):** 0
- **Numero di Prese tipo P17 (Italia):** 0
- **Numero delle prese tipo NEMA:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:** 0
- **Con interruttore on/off:** No
- **Interruttore differenziale:** No
- **Numero di prese multistandard universali:** 3
- **Filtro di rete anti-interferenze:** No
- **Numero di prese, altre:** 0
- **Numero di collegamenti USB:** 0
- **Sovratensore:** No
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Sezione del filo:** 1
- **Con coperchio:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** No
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Nero
- **Codice RAL (simile):** 9005
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Lunghezza del cavo di alimentazione:** 1,50 m
- **Inserito centrale ruotato:** Sì
- **Angolo inserto centrale ruotato:** Altro
- **Codice NEMA:** Senza

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352 557697

**Codice** 8007352557697  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 33x17,5x5 [cm]  
**Peso** 323,6 [g]



8 007352 557703

**Codice** 8007352557703  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 37,5x30x13,5 [cm]  
**Peso** 3.580 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).