Multiprese: Presa multipla 4 universale+SPD bianco

01296.SPD.CC.B

Installazione volante / Spine e prese / Multiprese / Multiprese serie 1200

Presa multipla 4 universale+SPD bianco

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, SCUDO limitatore di sovratensione, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

- Facilità di cablaggio: coperchio inferiore, per accedere ai morsetti senza smontare tutta la Presa mobile, viti unificate su tutto il prodotto
- Prese universali con inclinazioni a 45° per ottimizzare l'utilizzo con diversi dispositivi e Spina orientabile per utilizzo anche salvaspazio
- Facilità di installazione: diverse possibilità di fissaggio con chiodo, vite o fascette
- Resistenza: serracavo antistrappo per cavi di diverso tipo/spessore e spina assiale termosaldata
- Sicurezza: Protezione Bimbi Sicuri. Prese sicure con otturatore che impedisce contatti accidentali con le parti in tensione grazie al dispositivo Sicury
- Limitatore di sovratensione per la protezione delle apparecchiature elettroniche connesse alle prese di corrente

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Scheda tecnica (1313 kb)

Video

- Nuova serie 1200
- Spot Installazione Volante

Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Presa multipla
- **Forma della scatola**: Rettangolare
- **Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione)**: 0
- **Numero di prese Euro CEE7/16**: 0
- **Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)**: 0
- **Numero di prese con pin di terra**: 0
- **Numero di prese per apparecchi freddi**: 0
- **Numero delle prese tipo bipasso (Italia)**: 0
- **Numero delle prese tipo P11 (Italia)**: 0
- **Numero di Prese tipo P17 (Italia)**: 0
- **Numero delle prese tipo NEMA**: 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13**: 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15**: 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23**: 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25**: 0
- **Con interruttore on/off**: No
- **Interruttore differenziale**: No
- **Numero di prese multistandard universali**: 4
- **Filtro di rete anti-interferenze**: No
- **Numero di prese, altre**: 0
- **Numero di collegamenti USB**: 0
- **Sovratensore**: Sì
- **Corrente nominale**: 16 A
- **Sezione del filo**: 1,50
- **Con coperchio**: No
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: No
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Lucido
- **Colore**: Bianco
- **Codice RAL (simile)**: 9016
- **Trasparente**: No
- **Grado di protezione (IP)**: IP20
- **Lunghezza del cavo di alimentazione**: 2,00 m
- **Inserto centrale ruotato**: Sì
- **Angolo inserto centrale ruotato**: 45°
- **Codice NEMA**: Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352584785
Qtà	1 NR
Dim.	12,8x34,1x4,8 [cm]
Peso	710,6 [g]

Codice	8007352584792
Qtà	10 NR
Dim.	36x27,5x27 [cm]
Peso	7.360 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.