



Portalampade: Portalampada per alogene G9 2A/250V

02375

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Portalampade /
Portalampade alogene

Portalampada per alogene G9 2A/250V

Portalampade 2 A 250 V per lampade alogene, attacco G9, molle fermafile doppie per cavi flessibili con puntalini \varnothing 1,8 mm max. Fori passanti per viti M3, raccordo M10x1, filettatura esterna 28x2 IEC 399. Per apparecchi di illuminazione classe II. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 270 °C.



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR

Dati tecnici

- **Gruppo:** Accessori per apparecchi di illuminazione
- **Classe:** Portalampada
- **Tipologia:** Portalampada a innesto
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Bianco
- **Portalampada:** Altro
- **Con porta starter:** No
- **Tipo di fissaggio:** Altro
- **Filettatura di raccordo:** M10 x 1

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352148642
Qtà 1 NR
Dim. 2,8x3,2x2,8 [cm]
Peso 19,4 [g]



Codice 8007352148659
Qtà 50 NR
Dim. 28,4x24,4x11,9 [cm]
Peso 1.132,8 [g]



Codice 8007352654365
Qtà 300 NR
Dim. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 7.500 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).