



Portalampade: Portalampada x alogene GU10/GZ10 2A/250V

02378

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Portalampade /
Portalampade alogene

Portalampada x alogene GU10/GZ10 2A/250V

Portalampade 2 A 250 V per lampade alogene, attacco GU10/GZ10, molle
fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini \varnothing 1,8 mm max. Fori passanti
per viti M3, raccordo M10x1. Per apparecchi di illuminazione classe II.
Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 270 °C.



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Accessori per apparecchi di illuminazione
- **Classe:** Portalamпада
- **Tipologia:** Portalamпада a innesto
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Bianco
- **Portalamпада:** GU10
- **Con porta starter:** No
- **Tipo di fissaggio:** Altro
- **Filettatura di raccordo:** M10 x 1

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352148680
Qtà 1 NR
Dim. 1,8x2,3x1,8 [cm]
Peso 13,2 [g]



Codice 8007352148697
Qtà 50 NR
Dim. 28,4x24,4x11,9 [cm]
Peso 802,47 [g]



Codice 8007352468214
Qtà 150 NR
Dim. 38,5x29,5x25 [cm]
Peso 2.867,5 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).