



## Portalampane: Portalampana alogene bloc.steat. 8A/250V

**02381**

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Portalampane /  
Portalampane alogene

### Portalampana alogene bloc.steat. 8A/250V

Portalampane a blocchetto steatite 8 A 250 V attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 200 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm<sup>2</sup> - staffa di fissaggio a U. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampane 350 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale  $\varnothing$  4,5 mm e asole 4,5x9,5 mm interasse 65 mm



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

20 NR


### Dati tecnici

- **Gruppo:** Accessori per apparecchi di illuminazione
- **Classe:** Portalampana
- **Tipologia:** Supporto doppio
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Bianco
- **Portalampana:** R7s
- **Con porta starter:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a vite
- **Filettatura di raccordo:** Senza

### Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352037892

**Codice** 8007352037892  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 14,1x4x1,4 [cm]  
**Peso** 67,2 [g]



8 007352011243

**Codice** 8007352011243  
**Qtà** 20 NR  
**Dim.** 28,4x18,4x9,5 [cm]  
**Peso** 1.604,4 [g]



8 007352643291

**Codice** 8007352643291  
**Qtà** 120 NR  
**Dim.** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Peso** 10.144 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).