



## Portalampane: Portalampane alogene cilin.steat.6A/250V

### 02391

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Portalampane /  
Portalampane alogene

### Portalampane alogene cilin.steat.6A/250V

Portalampane cilindrico steatite 6 A 250 V con involucro in ottone nichelato  
attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 250 mm cavo teflon PTFE 0,75  
mm<sup>2</sup> - staffa di fissaggio dritta. Massima temperatura d'impiego continuo  
del portalampane 300 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale  $\varnothing$  7,2 mm  
e asole 4,5x7 mm interasse 68 mm



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

20 NR


## Dati tecnici

- **Gruppo:** Accessori per apparecchi di illuminazione
- **Classe:** Portalampane
- **Tipologia:** Supporto doppio
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Bianco
- **Portalampane:** R7s
- **Con porta starter:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a vite
- **Filettatura di raccordo:** Senza

## Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352037915

**Codice** 8007352037915  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 15,1x1,4x1,4 [cm]  
**Peso** 61,6 [g]



8 007352011267

**Codice** 8007352011267  
**Qtà** 20 NR  
**Dim.** 24,4x13,9x8,4 [cm]  
**Peso** 1.292 [g]



8 007352643321

**Codice** 8007352643321  
**Qtà** 200 NR  
**Dim.** 47,5x27x29 [cm]  
**Peso** 13.440 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).