



Portalampade: Portalampada per alogene R7s 10A/250V

02396

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Portalampade /
Portalampade alogene

Portalampada per alogene R7s 10A/250V

Portalampade metallico con base di fissaggio e pastiglia steatite 10 A 250 V attacco R7s per lampade alogene fino a 1500 W, 350 mm cavo teflon PTFE 1,5 mm². Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C. Fori di fissaggio ø 3,3 mm interasse 28 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR


Dati tecnici

- **Gruppo:** Accessori per apparecchi di illuminazione
- **Classe:** Portalampada
- **Tipologia:** Supporto doppio
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Bianco
- **Portalampada:** R7s
- **Con porta starter:** No
- **Tipo di fissaggio:** Piede di fissaggio
- **Filettatura di raccordo:** Senza

Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352079861

Codice 8007352079861
Qtà 1 NR
Dim. 3,5x2x3,2 [cm]
Peso 20,4 [g]



8 007352079878

Codice 8007352079878
Qtà 50 NR
Dim. 24,4x13,9x8,4 [cm]
Peso 1.100,47 [g]



8 007352643314

Codice 8007352643314
Qtà 500 NR
Dim. 47,5x27x29 [cm]
Peso 11.520 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).