



Portalampade: Portalampada per fluor. G5 a scatto

02405

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Portalampade /
Portalampade fluorescenti

Portalampada per fluor. G5 a scatto

Portalampade a colonna 2 A 500 V per lampade fluorescenti tubolari G5,
fissaggio a scatto, morsetti a molla per conduttori rigidi e flessibili da 0,5
mm² a 1 mm² - contatti ottone, massima temperatura d'impiego continuo
110 °C, bianco


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

100 NR

Disegni



Vista ingombri



Vista 3D



Dati tecnici

- **Gruppo:** Accessori per apparecchi di illuminazione
- **Classe:** Portalampada
- **Tipologia:** Portalampada a innesto
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Bianco

- **Portalampada:** G5
- **Con porta starter:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a innesto
- **Filettatura di raccordo:** Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 16. Marchio UL - USA
- 18. Marchio ENEC 10 (VDE) ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352037922
Qtà 1 NR
Dim. 2,9x4x2,4 [cm]
Peso 3,2 [g]



Codice 8007352011274
Qtà 100 NR
Dim. 13,9x11,9x7,4 [cm]
Peso 365,4 [g]



Codice 8007352643307
Qtà 2.000 NR
Dim. 38,5x29,5x25 [cm]
Peso 7.660 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).