



Portalampade: Portalampada per fluor. G13 a scatto

02473

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Portalampade /
Portalampade fluorescenti

Portalampada per fluor. G13 a scatto

Portalampade rigido a colonna 2 A 500 V per lampade fluorescenti tubolari G13, bottone girevole, con nottolino, per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm² a 1 mm², contatti ottone, fissaggio a scatto, morsetti a molla, massima temperatura d'impiego continuo 140 °C (Tm 110 °C), bianco


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

100 NR


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



Dati tecnici

- **Gruppo:** Accessori per apparecchi di illuminazione
- **Classe:** Portalampada
- **Tipologia:** Portalampada a innesto
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Bianco

- **Portalampada:** G13
- **Con porta starter:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a innesto
- **Filettatura di raccordo:** Senza


Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 16. Marchio UL - USA
- 18. Marchio ENEC 10 (VDE) ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352038127
Qtà 1 NR
Dim. 3x4x2,4 [cm]
Peso 5,93 [g]



Codice 8007352325999
Qtà 10 NR
Dim. 20x10x3 [cm]
Peso 60,8 [g]



Codice 8007352011380
Qtà 100 NR
Dim. 28,4x18,4x11,6 [cm]
Peso 733,47 [g]



Codice 8007352644403
Qtà 800 NR
Dim. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 6.560 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).