



Componenti comuni: Termostato rotella 2M 100-240V bianco

02970.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / Componenti comuni / Dispositivi

Termostato rotella 2M 100-240V bianco

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

- Semplice da programmare
- Adatto a tutti i sistemi di riscaldamento o raffrescamento
- Massima semplicità grazie alla grande manopola
- I tasti rapidi permettono un'interazione veloce



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(625 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1398 kb\)](#)

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Attrezzatura ricettiva e di processo
- **Classe:** Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- **Tipologia:** On/off
- **Tipo di alimentazione elettrica:** 230 V AC
- **Collegamento:** A 2 fili
- **Con ricevitore:** No
- **Sensore esterno:** Sì
- **Riscontro termico:** Parallelo
- **Caratteristiche di comando:** Altro
- **Riscaldamento:** Sì
- **Numero di uscite riscaldamento:** 1
- **Numero di uscite raffreddamento:** 1
- **Valore differenziale:** 0,00 - 1,00 k
- **Differenza regolabile:** Sì
- **Temperatura leggibile:** Sì
- **Con indicatore di livello rumore:** No
- **Versione rilevatore/sonda:** Sensore di resistenza
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Numero moduli da frutto:** 2
- **Con display:** Sì
- **Comando:** Girevole
- **Con circuito di acqua potabile:** No
- **Tensione max. dei contatti:** 230 V
- **Max. carico di contatto:** 0 A
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Antideflagrante:** Sì
- **Colore:** Bianco
- **Numero RAL:** 1013
- **Altezza:** 49,00 mm
- **Larghezza:** 44,80 mm
- **Profondità:** 41,50 mm
- **Diametro:** 0 mm
- **Classe del termostato:** I

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352658967
Qtà 1 NR
Dim. 5,7x5,3x7,7 [cm]
Peso 77 [g]



Codice 8007352746350
Qtà 60 NR
Dim. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 4.936,8 [g]



Codice 8007352658974
Qtà 70 NR
Dim. 39,5x30x17 [cm]
Peso 5.760 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).