Componenti comuni: Termostato rotella connesso IoT2M grigio

02973

Serie civili / Serie civili View Wireless / Componenti comuni / Dispositivi

Termostato rotella connesso IoT2M grigio

Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

- Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway
- Configurazione da App “VIEW Wireless” per sistema Bluetooth technology
- I tasti rapidi permettono un'interazione veloce

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (1051 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (696 kb)
- Feuille d'instructions multilangues Full (700 kb)
- Hoja de instrucciones multilingüe Full (697 kb)
- Full multilanguage instructions sheet (692 kb)
- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Full (860 kb)
- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full (699 kb)
- Full (829 kb)
- Manuale app View Wireless (15556 kb)
- Manuel appli View Wireless (37703 kb)
- Manual app View Wireless (37528 kb)
- Manual View Wireless app (37579 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37781 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)

Video

- Videoclip
- Configurazione e gestione da app
- App View Wireless - temperature control

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo**: Attrezzatura ricettiva e di processo
- **Classe**: Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- **Tipologia**: On/off
- **Tipo di alimentazione elettrica**: 230 V AC
- **Collegamento**: A tre/a quattro fili
- **Con ricevitore**: No
- **Sensore esterno**: Sì
- **Riscontro termico**: Parallelo
- **Caratteristiche di comando**: PID
- **Riscaldamento**: Sì
- **Numero di uscite riscaldamento**: 1
- **Numero di uscite raffreddamento**: 1
- **Differenza regolabile**: Sì
- **Temperatura leggibile**: Sì
- **Con indicatore di livello rumore**: No
- **Versione rilevatore/sonda**: Sensore di resistenza
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Numero moduli da frutto**: 2
- **Con display**: Sì
- **Comando**: Girevole
- **Con circuito di acqua potabile**: No
- **Tensione max. dei contatti**: 230 V
- **Max. carico di contatto**: 5 A
- **Grado di protezione (IP)**: IP30
- **Antideflagrante**: No
- **Colore**: Grigio
- **Numero RAL**: 7024
- **Altezza**: 49,00 mm
- **Larghezza**: 44,80 mm
- **Profondità**: 41,50 mm
- **Diametro**: 0 mm
- **Classe del termostato**: IV

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352657526	**Codice**	8007352746466	**Codice**	8007352657533
Qtà	1 NR	**Qtà**	60 NR	**Qtà**	70 NR
Dim.	5,7x5,3x7,7 [cm]	**Dim.**	37,5x30x13,5 [cm]	**Dim.**	39,5x30x17 [cm]
Peso	81,6 [g]	**Peso**	5.209,2 [g]	**Peso**	6.078 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.