



## Cavi e patch cord: Cavo 4 fibre mono 9/125 OS2 Eca 500m

### 03147.E

Infrastruttura di impianto / Cablaggio strutturato Netsafe / Cavi e patch cord  
/ Cavo

### Cavo 4 fibre mono 9/125 OS2 Eca 500m

Cavo Netsafe in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm OS2 (G.657.A2) con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - bobina da 500 m



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

500 M

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo in fibra ottica
- **Numero di fibre:** 4
- **Tipo di filo:** Cavo a tubo allentato
- **Numero di fibre per ogni filo:** 4
- **Tipo di fibra:** Singlemode 9/125
- **Con alette bloccacavo:** No
- **Con protezione contro i roditori:** No
- **Armatura:** Senza
- **Materiale del rivestimento:** Altro
- **Colore del rivestimento:** Altro
- **Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:** No
- **Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:** No
- **Cavo senza metallo:** Sì
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:** No
- **Resistente ai prodotti chimici:** No
- **Diametro esterno circa:** 3,00 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito

## Imballi



8 007352574809

**Codice** 8007352574809  
**Qtà** 1 M  
**Dim.** 100x0,3x0,3 [cm]  
**Peso** 10 [g]



8 007352574816

**Codice** 8007352574816  
**Qtà** 500 M  
**Dim.** 29,8x29,8x17,7 [cm]  
**Peso** 5.000 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).