



## Componenti da parete: Pannello 6 universale+MT+spia+cavo

### 03262.1

Infrastruttura di impianto / Cablaggio strutturato Netsafe / Componenti da parete / Carpenteria

### Pannello 6 universale+MT+spia+cavo

Pannello 19 in completo di 6 uscite SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, spia luminosa, 3 m cavo 3G1,5 mm<sup>2</sup> e spina S17



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR


## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU)
- **Direzione di montaggio:** Orizzontale
- **Collegamento elettrico:** Cordicella di raccordo con spina
- **Esecuzione del collegamento elettrico:** Altro
- **Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):** 6
- **Numero di prese con pin di terra:** 6
- **Numero di unità di altezza (UA):** 1
- **Larghezza:** 480 mm
- **Altezza:** 44 mm
- **Profondità:** 65 mm
- **Tensione di alimentazione:** 250 V
- **Categoria di sovratensione:** 2
- **Commutabile:** Sì
- **Colore:** Altro

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352620346  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 51x15,4x10,3 [cm]  
**Peso** 2.093,4 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).