Prolunghe: Prolunga 3m 3G1 SPA17 universale nero

0P32381

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

Prolunga 3m 3G1 SPA17 universale nero

Cavo prolunga lineare 3 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1), spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, nero

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Potrebbe interessarti anche

0P32381.B - Prolunga 3m 3G1 SPA17 universale bianco

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Scheda tecnica (1065 kb)

Video

- Spot Installazione Volante

Dati tecnici

- **Gruppo**: Cavi/conduttori
- **Classe**: Cavo conduttore
- **Sezione nominale del conduttore**: 1
- **Numero di fili**: 3
- **Numero di fili ausiliari**: 0
- **Sezione nominale del conduttore ausiliario**: 1
- **Isolamento filo**: PVC
- **Con conduttore di protezione**: Sì
- **Organo portante**: Senza
- **Protezione dalla torsione**: Sì
- **Materiale del rivestimento**: PVC
- **Colore del rivestimento**: Nero
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404**: No
- **Tensione nominale U**: 0,25 kV

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 492493

Codice	8007352492493
Qtà	1 NR
Dim.	14x25x6 [cm]
Peso	387,8 [g]

8 007352 550094

Codice	8007352550094
Qtà	5 NR
Dim.	29x24,5x14 [cm]
Peso	1.939 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.