



Prolunghe: Cavo prolunga 3G1+P30 3m bianco

0P32392.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

Cavo prolunga 3G1+P30 3m bianco

Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 3G1 mm2 H05VV-F, spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco (Schuko), presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), potenza massima prelevabile 3680 W, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

Scheda tecnica (1040 kb)

Video

Spot Installazione Volante

Dati tecnici

- **Gruppo**: Cavi/conduttori
- Classe: Cavo conduttore
- Sezione nominale del conduttore: 1
- Numero di fili: 3
- Numero di fili ausiliari: 0
- Sezione nominale del conduttore ausiliario: 1
- Isolamento filo: PVC
- Con conduttore di protezione: Sì

- Organo portante: Senza
- Protezione dalla torsione: Sì
- Materiale del rivestimento: PVC
- Colore del rivestimento: Bianco
- Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: No
- Tensione nominale U0: 0,30 kV
- Tensione nominale U: 0,25 kV

Marchi

- 00. Marcatura CE UE
- 01. Marchio IMQ Italia

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



0 0 7 3 5 2 5 5 0 0 1 8

 Codice
 8007352492943

 Qtà
 1 NR

 Dim
 14x25x6 [cm]

Dim. 14x25x6 [cm] **Peso** 366,5 [g]

Codice 8007352550018 **Qtà** 5 NR

Dim. 29x24,5x14 [cm] **Peso** 1.993 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.