



Avvolgicavo: Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 45m

0P32733

Installazione volante / Spine e prese / Avvolgicavo / Avvolgicavo domestici

Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 45m

Avvolgicavo 2P+T 16A 230V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, cavo H05VV-F 3G1,5 mm2 45 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1200 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2000 W 230 V~

- Maniglia di riavvolgimento manuale del cavo
- Maniglia ergonomica e clip fermacavo
- Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1200 W
 230 V~, con cavo completamente svolto 2000 W 230 V~
- Disgiuntore termico di protezione contro il sovraccarico
- Progettato e prodotto in conformità alla norma CEI EN 61242 relativa alla sicurezza elettrica



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

Scheda tecnica (638 kb)

Video

- Spot Installazione Volante
- Spot avvolgicavo

Disegni







Vista posteriore



Vista 3D

Gallery

















Dati tecnici

Gruppo: Utensili elettrici

Classe: Avvolgicavo

Materiale del corpo: Plastica Attrezzatura del cavo: H05VV-F

Sezione del filo: 1,50 Numero di fili: 3

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4

Numero delle prese tipo bipasso (Italia): 4

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13: 0

- Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15: 0
- Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23: 0
- Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25: 0
- Con telaio portante: Sì
- Avvolgimento automatico del cavo: No
- Con protezione da sovraccarico termico: Sì
- Con arresto: No
- Grado di protezione (IP): IP20
- **Colore**: Multicolore

Marchi

00. Marcatura CE - UE

03. Marchio CSv-IMQ - Italia

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice 8007352533714

Qtà 1 NR

Dim. 31,5x26x42 [cm] **Peso** 6.649 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.