



Prolunghe: Prolunga 30m 3G1,5S17 universale arancio

0R32399

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe da giardino

Prolunga 30m 3G1,5S17 universale arancio

Cavo prolunga lineare 30 metri, cavo con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) H05VV-F e spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, idoneo per apparecchi elettrici da giardinaggio, elettrotensili ed apparecchi simili, potenza massima prelevabile 3680 W, arancio



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

4 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1160 kb\)](#)

Gallery

Gamma di prolunghe da giardino.



PRIMA SICURY 2P+T 16 A 250 V~
SERIE S17 16 A 250 V~
CABLO 30 M x 30 M



Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo conduttore
- **Numero di fili:** 2
- **Numero di fili ausiliari:** 0
- **Sezione nominale del conduttore ausiliario:** 1,50
- **Isolamento filo:** PVC
- **Con conduttore di protezione:** No
- **Organo portante:** Senza
- **Protezione dalla torsione:** Sì
- **Materiale del rivestimento:** PVC
- **Colore del rivestimento:** Arancione
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSV-IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352608535
Qtà 1 NR
Dim. 28x28x10 [cm]
Peso 3.222,5 [g]



Codice 8007352714717
Qtà 4 NR
Dim. 43x26x17,5 [cm]
Peso 13.096 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).