



PLANA: Dimmer MASTER rot.230V universale Silver

14136.1.SL

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Dimmer MASTER rot.230V universale Silver

Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, Silver. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(2356 kb\)](#)


Video

- [Spot Plana](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Dimmer
- **Tipo di comando:** Manopola
- **Tipo di carico:** Universale e LED retrofit
- **Utilizzabile con tasto:** Sì
- **Utilizzabile con segnalatore di movimento:** No
- **Utilizzabile con segnalatore di presenza:** No
- **Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:** No
- **Utilizzabile con tasto radio:** No
- **Utilizzabile con tasto IR:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a clic
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Argento
- **Codice RAL (simile):** 9006
- **Trasparente:** No
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 230,00 - 230,01 V
- **Frequenza:** 50,00 - 50,01 HZ
- **Tensione di comando:** 230,00 - 230,01 V
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 61,30 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 31. Marchio TISI - Thailandia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352 555112

Codice 8007352555112
Qtà 1 NR
Dim. 5,2x3,9x6,2 [cm]
Peso 56,2 [g]



8 007352 555129

Codice 8007352555129
Qtà 10 NR
Dim. 20,5x11,5x7 [cm]
Peso 625,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).