



PLANA: Rivelatore IR domotico bianco

14485

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / PLANA / Dispositivi

Rivelatore IR domotico bianco

Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, bianco - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(712 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1175 kb\)](#)
- [By-me antintrusione-Compatibilità fw \(99 kb\)](#)


Video

- [Spot Plana](#)
- [Spot VIEW IoT smart life](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Sensore di movimento per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Altro
- **Radio bidirezionale:** No
- **Tipologia:** Segnalatore di movimento
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9003
- **Trasparente:** No
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì
- **Ingresso stazione secondaria:** No
- **Protezione contro lo strisciamento:** No
- **Commutatore del modo di funzionamento:** No
- **Dispositivo di rilevamento animali:** No
- **Controllore Illuminazione vano scale:** No
- **Luminosità di intervento regolabile:** Sì
- **Funzione teach per luminosità di intervento:** No
- **Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:** No
- **Certificato DALI-2:** No
- **Altezza di montaggio ottimale:** 1,20 m
- **Max. portata trasmissione laterale:** 0,00 m
- **Max. portata trasmissione frontale:** 10 m
- **Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:** 0 m
- **Angolo di rilevamento verticale:** 0 - 36
- **Angolo di rilevamento orizzontale:** 0,00 - 112,00
- **Numero di canali:** 1
- **Potenza di interruzione:** 0 W
- **Durata di funzionamento min.:** 10 s
- **Durata di funzionamento max.:** 250 min
- **Min. profondità della presa per apparecchi:** 30 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 46. UK PSTI compliance
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352241343
Qtà 1 NR
Dim. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso 119,69 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).