



Componenti comuni: Modulo relè perella 2luci+2aux antibatt.

14505.AB

Sistemi e prodotti smart / Call-way / Componenti comuni / Dispositivi

Modulo relè perella 2luci+2aux antibatt.

Modulo relè con presa RJ45 frontale per collegamento perella di chiamata 2luci+2aux, collegamento verso un modulo 8IN/8OUT o un display CallWay, 4 uscite a relé 24V NO, materiale antibatterico, bianco - 3 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(774 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Elemento centrale di impianto per sistema ospedaliero
- **Adatto come piastra centrale:** No
- **Adatto per contatto a trazione:** Sì
- **Adatto a bus:** No
- **Adatto per chiamata d'emergenza:** Singolo
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9003

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352573611



8 007352573628

Codice 8007352573611
Qtà 1 NR
Dim. 5,2x5,7x7,6 [cm]
Peso 82,6 [g]

Codice 8007352573628
Qtà 5 NR
Dim. 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 472,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).