



PLANA: Placca 5M BS oro lucido

14649.24

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Placche

Placca 5M BS oro lucido

Placca 5 moduli BS, tecnopolimero, placcato oro lucido

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR



Potrebbe interessarti anche




[14609 - Supporto 5M BS](#)


Video

- [Spot Plana](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Placca
- **Numero di unità:** 5
- **Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale
- **Numero di unità orizzontali:** 5
- **Numero di unità verticali:** 1
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 5
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- **Con cornice di montaggio:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** Sì
- **Adatto per installazione ad incasso:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Metallico
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Oro
- **Codice RAL (simile):** 1036
- **Trasparente:** No
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP00
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto
- **Larghezza:** 155,00 mm
- **Altezza:** 95,00 mm
- **Profondità:** 9,00 mm
- **Larghezza di montaggio:** 155,00 mm
- **Altezza della parte incassata:** 95,00 mm
- **Diametro del foro (apertura):** 0 mm

Marchi

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 08. Marchio ASTA - Regno Unito
- 29. Marchio QCERT - Colombia

Imballi



Codice 8007352372238
Qtà 1 NR
Dim. 20,5x9,5x0,9 [cm]
Peso 30,5 [g]



Codice 8007352376687
Qtà 10 NR
Dim. 17,7x9,8x10,3 [cm]
Peso 359,7 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).