



2F+: Targa A/V grand. 4P controllo ac.

40170

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia 2F / 2F+ / Video / Unità princip. p. est. video

Targa A/V grand. 4P controllo ac.

Targa Roxie audio video Due Fili Plus programmabile da App View Wireless con tecnologia standard Bluetooth, controllo accessi RFID, telecamera a colori grandangolare 130°, predisposizione 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata e azionamento serratura, 1 ingresso telecamera esterna, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, 1 uscita a relè SELV configurabile NC o NO 48V 1A, installazione a parete o semincasso (con accessorio dedicato), da completare con kit 1, 2 o 4 pulsanti



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



4651.2812B.1 - Tlc Bullet
AHD 1080p ob. 2,8-12mm
CVBS


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Guida rapida (4149 kb)
- Manual do instalador (3880 kb)
- Manuale installatore (3874 kb)
- Manuel installateur (3881 kb)
- Manual del instalador (3871 kb)
- Installer manual (3888 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (3879 kb)
- Installationsanleitung (3891 kb)
- (3760 kb)
- Manuale app View Wireless (15556 kb)
- Manuel appli View Wireless (37703 kb)
- Manual app View Wireless (37528 kb)
- Manual View Wireless app (37579 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37781 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)
- Modulo stampa etichette per targhe (1640 kb)

Video

- Installazione
- Configurazione
- Videoclip


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D


Dati tecnici

- **Gruppo:** Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi
- **Classe:** Postazione esterna
- **Tecnica di installazione:** A 2 fili
- **Tipo di montaggio:** A parete
- **Modo di funzionamento:** Pulsante
- **Numero di pulsanti per chiamata:** 4
- **Funzione chiamata di gruppo:** No
- **Struttura modulare:** Sì
- **Con targa portanome:** Sì
- **Con copertura:** Sì
- **Con codice porta digitale:** No
- **Con circuito a induzione audio:** No
- **Funzione di teleloop:** Sì
- **Segreto di conversazione:** Sì
- **Protezione antivandalo:** No
- **Con fotocamera:** Sì
- **Videocamera regolabile manualmente:** No
- **Angolo di apertura telecamera:** 130
- **Con display:** No
- **Con display a colori:** No
- **Con display retroilluminato:** No
- **Controllo automatico della luminosità:** No
- **Materiale frontale:** Zama
- **Altezza piastra frontale:** 190,00 mm
- **Larghezza piastra frontale:** 100,00 mm
- **Colore:** Grigio
- **Circuito apriporta integrato:** Sì
- **Tipo di tensione (tensione di alimentazione):** DC
- **Tensione di alimentazione DC:** 28,00 - 28,01 V
- **Altezza:** 190,00 mm
- **Larghezza:** 100,00 mm
- **Profondità:** 32,50 mm
- **Altezza della parte incassata:** 0,00 mm
- **Larghezza di montaggio:** 100,00 mm
- **Profondità di incasso:** 0,00 mm
- **Grado di protezione (IP):** IP54
- **Resistenza agli urti:** IK08
- **Wi-Fi:** No
- **Comando tramite app:** Sì
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352744967
Qtà 1 NR
Dim. 21,5x10,8x4,7 [cm]
Peso 722 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).