



IP: Tlc Speed Dome IP 2Mpx 15x 150m IR A.V.

46235.015B

Sicurezza / ELVOX TVCC / IP / Telecamere

Tlc Speed Dome IP 2Mpx 15x 150m IR A.V.

Telecamera Speed Dome IP 2Mpx (1920 × 1080), sensore CMOS 1/2,8in, obiettivo 5 ~ 75 mm, filtro IR meccanico, zoom ottico 15x, illuminatori IR con portata fino a 150m, slot SD CARD 256GB, funzioni di analisi video, WDR, BLC, Defog e 3DNR, RTSP, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at) o 12 Vdc max 22 W, completa di staffa da parete, grado di protezione IP66. Dimensioni senza staffa ø 173x247 mm. Peso 2100 g



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



46917.002.01 - Staffa palo
per Bullet e SpeedDome IP



46918.201 - Staffa da soffitto
per Speed Dome IP



46264.002 - Protezione per
linea Ethernet PoE RJ45

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(7131 kb\)](#)
- [User Manual \(9548 kb\)](#)
- [Manuale utente \(9555 kb\)](#)
- [Configurazione analisi video telecam. IP \(9120 kb\)](#)

Software

- [SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)
- [SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)

Disegni



Vista ingombri



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Videocamera per sistema di sorveglianza
- **Tipologia:** Standard (fisso)
- **Tipo di montaggio:** Parete
- **Luogo d'impiego:** Universale
- **Trasmissione:** Altro
- **Protocollo:** TCP/IP
- **Power over Ethernet:** 802.3 at (PoE+)
- **Sistema d'immagine:** PAL
- **Caratteristica del sistema di immagine:** Colore
- **Grandezza della distanza focale:** 5,00 - 75,00 mm
- **Colore:** Bianco
- **Wireless:** No
- **Tipo di interfaccia/connessione:** Altro
- **Numero di punti immagine (megapixel):** 2
- **Capacità memoria:** 256
- **Con obiettivo:** Sì
- **Con lampada IR:** Sì
- **Max. portata a infrarossi:** 150 m
- **Numero di ingressi digitali:** 0
- **Numero di uscite digitali:** 0
- **Numero di ingressi audio:** 0
- **Numero di uscite audio:** 0
- **Protezione antivandalo:** No
- **Resistenza agli urti:** Senza
- **Con segnalatore di movimento video:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP66
- **Angolo di osservazione orizzontale:** 4,00 - 54,00
- **Assorbimento di potenza:** 22,00 W
- **Tensione di alimentazione:** 0,10 - 12,01 V
- **Tipo di tensione di alimentazione:** DC
- **Diametro:** 173,00 mm
- **Altezza:** 247,00 mm
- **Larghezza:** 173,00 mm
- **Profondità:** 247,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No
- **Conforme ONVIF:** Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352679153
Qtà 1 NR
Dim. 32x39x22 [cm]
Peso 3.800 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).