Scatole di derivazione: Scatola derivazione IP55 120x80x50mm

V55105

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole di derivazione / Da parete

Scatola derivazione IP55 120x80x50mm

Scatola di derivazione da parete IP55, con passacavi, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensioni 120x80x50 mm

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

30 NR

Dati tecnici

- **Gruppo**: Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe**: Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna
- **Sezione max. del conduttore**: 0
- **Attrezzatura**: Senza
- **Forma**: Rettangolare
- **Tipo di montaggio**: Montaggio a parete/soffitto
- **Installazione nel terreno**: No
- **Montaggio sott'acqua**: No
- **Per diametro del tubo**: 20/25 mm
- **Inserimento dal retro**: No
- **Lunghezza**: 120,00 mm
- **Larghezza**: 148,00 mm
- **Profondità**: 36,00 mm
- **Diametro**: 0 mm
- **Allineabile**: No
- **Numero di ingressi**: 6
- **Tipo di passaggio nella scatola**: Membrana graduata ritagliabile
- **Materiale**: Plastica
- **Senza alogeni**: No
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Colore**: Grigio
- **Grado di protezione (IP)**: IP55
- **Esecuzione coperchio**: Coperchio a diaframma cieco
- **Coperchio trasparente**: No
- **Fissaggio del coperchio**: Avvitato
- **Colabile**: No
- **Massa colabile in dotazione**: No
- **Piombabile**: No
- **Tensione di isolamento nominale Ui**: 450 V
- **Integrità del circuito**: Senza
- **Con schermatura**: No
- **Resistente alle intemperie**: Sì
- **Temperatura di impiego**: 0 - 60 °C
- **Esecuzione antideflagrante testata**: No
- **Per zona Ex gas**: Senza
- **Per zona Ex polvere**: Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)

Imballi

8 007352 079328

Codice	8007352079328
Qtà	1 NR
Dim.	14,8x10,8x5,6 [cm]
Peso	156,53 [g]

8 007352 115736

Codice	8007352115736
Qtà	30 NR
Dim.	38,5x29x30 [cm]
Peso	5.180,67 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.