



Scatole portafrutto: Scatola incasso rettang.autoest. 3M nero

V71303.AU

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole portafrutto / Da incasso

Scatola incasso rettang.autoest. 3M nero

Scatola da incasso rettangolare unificata 3 moduli (GW 960 °C), per pareti in muratura, nero

- Ampio spazio per il cablaggio interno
- Ampia gamma di accessori disponibili: coperchi paramalta e coperchi estetici, giunti d'unione per realizzare batterie multiple di scatole
- Prefratture predisposte per l'inserimento di tubi di diversa sezione
- Cremagliera per fissaggio separatore (brevettata)
- Squadrette per il fissaggio delle viti dei supporti con trattamento di zincatura e copertura in parafina per impedire l'occlusione del filetto durante l'installazione e favorire l'avvitamento




Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

300 NR

Potrebbe interessarti anche



V71303 - Scatola incasso rettang. 3M azzurro



V71633 - Coperchio filo muro 3M




V71323 - Coperchio antimalta per scatola inc. 3M




V71563 - Giunto unione scatole orizz+vert giallo


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D


Dati tecnici

- **Gruppo:** Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe:** Scatole derivazione incasso per montaggio a parete
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Forma:** Rettangolare
- **Tipologia costruttiva:** Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
- **Tipologia:** Altro
- **Equipaggiato di anello girevole:** No
- **Accoppiabile:** Sì
- **Attrezzatura:** Senza
- **Diametro:** 0 mm
- **Lunghezza:** 59,00 mm
- **Larghezza:** 96,00 mm
- **Profondità:** 0,00 - 49,80 mm
- **Profondità interna:** 50,00 mm
- **Per numero di inserti apparecchi:** 3
- **Fissaggio degli apparecchi:** Avvitare
- **Con viti:** No
- **Passaggio scatola tramite foro sfondabile:** Sì
- **Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:** No
- **Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:** No
- **Passaggio scatola tramite membrana graduata:** No
- **Per diametro del tubo:** 20/25 mm
- **Bloccaggio del tubo:** No
- **Bloccaggio tubo opzionale:** No
- **Inserimento dal retro:** Sì
- **Numero di ingressi:** 12
- **Numero di manicotti in dotazione:** 0
- **Materiale:** Plastica
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Colore:** Nero
- **Grado di protezione (IP):** IP00
- **Esecuzione coperchio:** Senza
- **Coperchio trasparente:** No
- **Fissaggio del coperchio:** Avvitato
- **Piombabile:** No
- **Integrità del circuito:** Senza
- **Con schermatura:** No
- **Ermetico al vento:** No
- **Sezione max. del conduttore:** 0
- **Numero di poli del morsetto:** 0
- **Morsetto fissato in posizione:** No
- **Fissaggio del gancio portalamпада:** No
- **Raccordo:** Senza
- **Applicazione speciale:** Senza

Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Imballi



8 007352080720

Codice 8007352080720
Qtà 1 NR
Dim. 10,6x7,4x5 [cm]
Peso 35,73 [g]



8 007352119437

Codice 8007352119437
Qtà 15 NR
Dim. 10,6x7,4x75 [cm]
Peso 544,95 [g]



8 007352119468

Codice 8007352119468
Qtà 300 NR
Dim. 59x39x44 [cm]
Peso 11.892 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).