# Scatole portafrutto: Scatola incasso rettang. 6-7M azzurro

**V71306**

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole portafrutto / Da incasso

**Scatola incasso rettang. 6-7M azzurro**

Scatola da incasso rettangolare 6-7 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro

- Ampio spazio per il cablaggio interno
- Prefratture predisposte per l'inserimento di tubi di diversa sezione
- Cremagliera per fissaggio separatore (brevettata)
- Squadrette per il fissaggio delle viti dei supporti con trattamento di zincatura e copertura in parafina per impedire l'occlusione del filetto durante l'installazione e favorire l'avvitamento
- Accessori disponibili: coperchi paramalta e giunti d'unione per realizzare batterie multiple di scatole

**Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

**Q.tà minima ordine**

48 NR

## Potrebbe interessarti anche

V71306.AU - Scatola incasso rettang. 6-7M nero

V71326 - Coperchio antimalta per scatola inc. 6M

V71550 - Separatore per scat.inc.rett.giallo

V71563 - Giunto unione scatole orizz+vert giallo

## Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo**: Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe**: Scatole derivazione incasso per montaggio a parete
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Forma**: Rettangolare
- **Tipologia costruttiva**: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
- **Tipologia**: Altro
- **Equipaggiato di anello girevole**: No
- **Accoppiabile**: Sì
- **Attrezzatura**: Senza
- **Diametro**: 0 mm
- **Lunghezza**: 59,00 mm
- **Larghezza**: 174,00 mm
- **Profondità**: 0,00 - 49,60 mm
- **Profondità interna**: 50,00 mm
- **Per numero di inserti apparecchi**: 7
- **Fissaggio degli apparecchi**: Avvitare
- **Con viti**: No
- **Passaggio scatola tramite foro sfondabile**: Sì
- **Passaggio scatola tramite membrana di tenuta**: No
- **Passaggio scatola tramite raccordi per tubo**: No
- **Passaggio scatola tramite membrana graduata**: No
- **Per diametro del tubo**: 20/25 mm
- **Bloccaggio del tubo**: No
- **Bloccaggio tubo opzionale**: No
- **Inserimento dal retro**: Sì
- **Numero di ingressi**: 9
- **Numero di manicotti in dotazione**: 0
- **Materiale**: Plastica
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Colore**: Blu
- **Grado di protezione (IP)**: IP00
- **Esecuzione coperchio**: Senza
- **Coperchio trasparente**: No
- **Fissaggio del coperchio**: Avvitato
- **Piombabile**: No
- **Integrità del circuito**: Senza
- **Con schermatura**: No
- **Ermetico al vento**: No
- **Sezione max. del conduttore**: 0
- **Numero di poli del morsetto**: 0
- **Morsetto fissato in posizione**: No
- **Fissaggio del gancio portalampada**: No
- **Raccordo**: Senza
- **Applicazione speciale**: Senza

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 15. Marchio CCC - Cina (download)
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)

## Imballi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Codice** | 8007352079526 | **Codice** | 8007352079533 | **Codice** | 8007352079540 |
| **Qtà** | 1 NR | **Qtà** | 6 NR | **Qtà** | 48 NR |
| **Dim.** | 18,4x9x5 [cm] | **Dim.** | 18,4x9x30 [cm] | **Dim.** | 62x26x30 [cm] |
| **Peso** | 60 [g] | **Peso** | 367,27 [g] | **Peso** | 3.547,33 [g] |

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.